

# Anti – oil extra

**Producent: Pramol-Chemie AG**

Industriestrasse 3  
CH-9602 Bazenheid  
Szwajcaria

**Dystrybutor: HCS Europe sp. z o.o.**

ul. Warszawska 9a  
32-086 Węgrzce k/Krakowa  
tel. 12 414-00-60 fax. 12 414-00-66  
[www.hcseurope.pl](http://www.hcseurope.pl)



## Opis

Preparat do usuwania oleju i tłuszczu

Aktywny preparat do podłóg, ścian i maszyn. Nisko pieniający, nie zawiera rozpuszczalników, pH neutralny ( pH = 7 – 7.1 ). Nadaje się do garaży, przemysłu maszynowego a szczególnie przemysłu spożywczego. Zarówno do pracy przy użyciu maszyn jak i ręcznej.

## Zastosowanie

Nieznaczne zabrudzenia 200 – 1000 ml na 9 – 9,8 l. l wody (2-10%). Roztwór rozprowadzić – szorować – zebrać.

Silne zabrudzenia 1 : 10 do 1 : 1 zmieszać z wodą. Roztwór rozprowadzić (można zastosować mop z gąbką). Zostawić na 15 – 30 minut. Wyszorować maszynowo i zebrać (ewentualnie spłukać).

## Wskazania szczególne

Ciepła woda zwiększa skuteczność czyszczenia. Brudną wodę z silnie zaolejonych podłóg odprowadzić poprzez filtr olejowy. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent nie ponosi odpowiedzialności

## Składniki

Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje zapachowe, środki konserwujące, woda.

## Opakowanie

1L lub 10L.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent nie ponosi odpowiedzialności.