

Anti – oil

Producent: **Pramol-Chemie AG**

Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid
Szwajcaria

Dystrybutor: **HCS Europe sp. z o.o.**

ul. Warszawska 9a
32-086 Węgrzce k/Krakowa
tel. 12 414-00-60 fax. 12 414-00-66
www.hcseurope.pl



Opis

Preparat do usuwania oleju i tłuszczu

Aktywny preparat do podłóg, ścian i maszyn. Niskopieniący, nie zawiera rozpuszczalników.

Nadaje się do garaży, przemysłu maszynowego a szczególnie przemysłu spożywczego.

Zarówno do pracy przy użyciu maszyn jak i ręcznej.

Zastosowanie

Nieznaczne zabrudzenia 200 – 1000 ml na 10 l wody (2-10%). Roztwór rozprowadzić – szorować – zebrać.

Silne zabrudzenia 1 : 10 do 1 : 1 mieszać z wodą. Roztwór rozprowadzić (można zastosować mop z gąbką). Zostawić na 15 – 30 minut. Wyszorować maszynowo i zebrać (ewentualnie spłukać).

Wskazania szczególne

Ciepła woda zwiększa skuteczność czyszczenia. Brudną wodę z silnie zaolejonych podłóg odprowadzić poprzez filtr olejowy. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent nie ponosi odpowiedzialności

Składniki

Składniki zgodnie z zaleceniami UE: 5% - 15% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% fosfatów. Dalsze składniki: rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje zapachowe, środki konserwujące.

Dane techniczne

Okres ważności: 2 lata

Opakowanie

1L lub 10L.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent nie ponosi odpowiedzialności.