

04-第四章 操作元素属性 CSS样式 [] 的使用

一 cssStyle 操作

1、css样式赋值

- style 对象
- 复合样式改写 `background-color -----> backgroundColor`
- cssText
- style.float的兼容 `cssFloat /styleFloat`
-

二 attribute 属性

1. 获取：`getAttribute(名称)`

优势1 . 用.和 [] 的形式无法操作元素的自定义属性 `getAttribute`可以操作元素的自定义属性

- 创建：`createAttribute(name)` 创建拥有指定名称的属性节点，并返回新的 Attr 对象。
- 设置：`setAttribute(名称, 值)`
- 包含：`hasAttribute(名称)`
- 删除：`removeAttribute(名称)`

2 . Attributes : 只读 属性 属性列表集合

- e. `attributes[index]` 第`index`个属性
- e. `attributes.length` 属性总个数
- e. `attributes[0].name` 第一个属性名
- e. `attributes[0].value` 设置或返回属性的值。
-

三 [] 的运用

当我们需要使用字符串表示属性的时候，或者此时属性会变化的时候

```
1.  obj.style.width = 'ok';
2.  //可改为
3.  obj.style['width'] = 'ok';
4.  //亦可
5.  var str = 'width';
6.  obj.style[str] = 'ok'
```