

Enklawa Villas: dokumentacja techniczna

Statyczna strona agencji rezydencji off-market: strona główna z intro i scrollytellingiem, portfolio ośmiu rezydencji z podstronami, okno zapytania, strony prawne. Dwa języki: PL pod `/`, EN pod `/en/`. Strona nie ma API ani backendu. Ta dokumentacja opisuje trasy, model danych, skrypty mediów, komponenty i testy.

```
https://enklavavillas.com
http://localhost:4330    (npm run dev)
http://127.0.0.1:4332   (podgląd builda w testach e2e)
```

Spis treści

1. [Architektura i stack](#)
2. [Trasy](#)
3. [GET /](#)
4. [GET /rezydencje/:id/](#)
5. [GET /sitemap.xml · /robots.txt · 404](#)
6. [Obiekt Property](#)
7. [Obiekt Residence](#)
8. [Dane firmy i teksty](#)
9. [Okno zapytania](#)
10. [Komponent Button](#)
11. [Intro i scrollytelling](#)
12. [Skrypty mediów](#)
13. [Testy e2e](#)
14. [Wdrożenie i braki](#)

Architektura i stack

Astro buduje wszystkie strony do statycznego HTML w `dist/`. JavaScript w przeglądarce to jeden pakiet (GSAP, Lenis i skrypty strony) oraz mały skrypt podstrony rezydencji.

```
videos/ (źródła, poza repo)
  |   npm run hero · frames · previews · residences · brand  (ffmpeg, sharp)
  ▼
public/video, public/frames, src/assets → astro build → dist/ (statyczny HTML, AVIF/WebP)
                                     |
przeglądarka ←──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  |─ app.ts      intro, Lenis, scrollytelling, karty, slider, okno zapytania
  └─ mailto:     wysłanie zapytania przez program pocztowy (brak backendu)
```

Warstwa	Narzędzie	Uwagi
Strony	Astro 7, wyjście statyczne	23 strony HTML, obrazy przez <code>astro:assets</code> (AVIF, WebP, <code>srcset</code>)
Ruch	GSAP 3.15 (ScrollTrigger, SplitText), Lenis 1.3	Pakiet JS ok. 57 KB gzip łącznie
Krój	DM Sans Variable (Fontsource)	Hostowany lokalnie, oś <code>opsz</code> , polskie znaki
Ikony	Phosphor <code>light</code>	Wstawiane inline przez <code>Icon.astro</code>
Media	<code>ffmpeg-static</code> , <code>sharp</code> , <code>opentype.js</code>	Tylko w skryptach deweloperskich
Testy	Playwright 1.63	32 testy na Chromium, desktop i Pixel 7

Strona nie zapisuje cookies ani danych w `localStorage` i `sessionStorage` i nie łąduje zasobów z zewnątrz. Dlatego nie ma banera zgody. Pilnuje tego test „strona nic nie zapisuje w przeglądarce”.

Trasy

Adres PL	Adres EN	Co to jest
/	/en/	Intro, hero z filmem, scrollytelling, Standard Enklawy, portfolio, dwie ścieżki
/rezydencje/:id/	/en/residences/:id/	Podstrona rezydencji (8 sztuk)
/polityka-prywatnosci/	/en/privacy-policy/	Polityka prywatności (RODO)
/regulamin/	/en/terms/	Regulamin strony
/404.html	(wspólna)	Własna strona błędu, po polsku z linkiem do wersji EN
/sitemap.xml		22 adresy z hreflang i x-default
/robots.txt		Zezwala na wszystko, wskazuje sitemapę

Mapa tras jest w `src/i18n/index.ts` : obiekt `routes` dla stron stałych i funkcja `residencePaths(id)` dla rezydencji. Z tych samych danych korzystają `canonical`, `hreflang`, przełącznik języka i sitemap.

Kotwice strony głównej

PL	EN	Sekcja
#standard	#standard	Standard Enklawy (cztery kryteria)
#rezydencje	#residences	Portfolio i slider
#kontakt	#contact	Dwie ścieżki przed stopką

GET /

GET

/

/en/

Strona główna. Przy wejściu z zewnątrz gra intro (plansza z logo przechodzi w film), potem odśłania się hero.

Zachowanie intro

Sytuacja	Intro
Wejście z zewnątrz, bez kotwicy	Gra raz, ok. 3 s, do pominięcia kółkiem, dotykem, klawiszem lub kliknięciem
Przejsie z innej podstrony Enklawy	Pominięte (<code>document.referrer</code> z tej samej domeny)
Adres z kotwicą, np. <code>/#rezydencje</code>	Pominięte, strona przewija się do sekcji
<code>prefers-reduced-motion: reduce</code>	Pominięte, w hero tylko plakat, bez filmów i klatek

Atrybuty na `<html>` ustawiane przez skrypt inline

Atrybut	Opis
<code>class="js"</code>	JavaScript działa
<code>class="motion" / "reduced"</code>	Wynik <code>prefers-reduced-motion</code>
<code>class="is-intro"</code>	Intro w toku, zdejmowane po zakończeniu albo po 7 s awaryjnie
<code>data-intro-mode="play"</code>	Intro ma zagrać. Nie używać nazwy <code>data-intro</code> : to selektor planszy i skrypt usunąłby cały dokument

Karty portfolio

Kliknięcie w kartę prowadzi na podstronę rezydencji (warstwa `a.card__overlay` , jedyny link karty, nazwany przez `aria-labelledby` nagłówkiem). Przycisk „Zapytaj o obiekt” leży nad nią i otwiera okno zapytania z kontekstem obiektu. Podgląd wideo gra po najechaniu (kursor) albo raz, gdy karta jest w 60% w kadrze (dotyk). Slider „Więcej z portfolio” przewija się strzałkami, gestem i przeciąganiem myszą (próg 6 px, kliknięcie po przeciągnięciu jest ignorowane).

GET /rezydencje/:id/

GET

/rezydencje/:id/

/en/residences/:id/

Podstrona rezydencji, generowana przy buildzie przez `getStaticPaths` z listy `properties`.

Parametry ścieżki

Parametr	Wymagany	Opis																		
id	tak	Identyfikator rezydencji <table><tr><th>Wartość</th><th>Rezydencja</th></tr><tr><td>cypel</td><td>Rezydencja na cyplu, Minorka</td></tr><tr><td>toskania</td><td>Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia</td></tr><tr><td>tatry</td><td>Sanktuarium pod Tatrami, Podhale</td></tr><tr><td>pinie</td><td>Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle</td></tr><tr><td>klif</td><td>Rezydencja na klifie, Algarve</td></tr><tr><td>bałtyk</td><td>Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie</td></tr><tr><td>pawilon</td><td>Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski</td></tr><tr><td>skały</td><td>Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja</td></tr></table>	Wartość	Rezydencja	cypel	Rezydencja na cyplu, Minorka	toskania	Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia	tatry	Sanktuarium pod Tatrami, Podhale	pinie	Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle	klif	Rezydencja na klifie, Algarve	bałtyk	Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie	pawilon	Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski	skały	Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja
Wartość	Rezydencja																			
cypel	Rezydencja na cyplu, Minorka																			
toskania	Posiadłość wśród cyprysów, Val d'Orcia																			
tatry	Sanktuarium pod Tatrami, Podhale																			
pinie	Rezydencja w sosnach pinii, Ramatuelle																			
klif	Rezydencja na klifie, Algarve																			
bałtyk	Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie																			
pawilon	Pawilon z trawertynu, Beskid Śląski																			
skały	Dom wśród czerwonych skał, Andaluzja																			

Przykład żądania

```
curl -sI https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/
```

Odpowiedź: nieznany identyfikator (404)

```
GET /rezydencje/nie-ma/ → 404, treść z dist/404.html
```

Budowa strony

Sekcja	Opis
Hero	Zdjęcie, na które nachodzi film (<code>residence-<id>.mp4</code> , gra raz i zostaje na ostatniej klatce). Link „Wszystkie rezydencje” po lewej u góry, lokalizacja, nazwa (H1), „Zapytaj o obiekt”, cena
Opis	Dwa akapity z <code>residences.ts</code> i tabela: lokalizacja, powierzchnia, działka, cena
Galeria	Trzy kadry z filmu w układzie 1-2-1 (szeroki 21:9, para 4:3 i 4:5 z przesunięciem)
Zamknięcie	„Szczegóły oferty po rozmowie” i przycisk „Umów rozmowę”
Następna rezydencja	Link do kolejnej z listy, po ostatniej wraca do pierwszej

Meta

Klucz	Wartość
<code>title</code>	<code><nazwa></code> , <code><lokalizacja></code> : rezydencja off-market Enklawa Villas
<code>description</code>	Nazwa, lokalizacja i pierwszy akapit opisu
<code>og:image</code>	Kadr rezydencji przycięty do 1200×630 (JPG)
<code>canonical</code> , <code>hreflang</code>	Z <code>residencePaths(id)</code> , z <code>x-default</code> na wersję PL

GET /sitemap.xml · /robots.txt · 404

GET

/sitemap.xml

Generowana w `src/pages/sitemap.xml.ts` ze stron stałych i rezydencji. Każdy adres ma warianty językowe.

Odpowiedź: sukces (skrótowy przykład)

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url><loc>https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="pl"
href="https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/">
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en"
href="https://enklawavillas.com/en/residences/tatry/">
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default"
href="https://enklawavillas.com/rezydencje/tatry/">
</url>
...
</urlset>
```

GET

/robots.txt

Generowany w `src/pages/robots.txt.ts`.

User-agent: *

Allow: /

Sitemap: <https://enklawavillas.com/sitemap.xml>

GET

/404.html

Własna strona błędu w stylu całej strony, z `noindex`, przyciskami „Wróć na stronę główną” i „Umów rozmowę” oraz linkiem do wersji angielskiej. Hosting musi serwować ją dla nieznanym adresów.

Obiekt Property

Plik `src/data/properties.ts`. Kolejność w tablicy to kolejność w portfolio i w nawigacji „Następna rezydencja”.

Klucz	Typ	Opis										
id	string	Identyfikator, część adresu podstrony i nazw plików mediów										
image	ImageMetadata	Zdjęcie karty i plakat podstrony (src/assets/properties/<id>.jpg)										
preview	string	5-sekundowy podgląd w karcie (/video/<id>.mp4)										
placement	string	Miejsce na stronie głównej <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>wide</td><td>Szeroka karta w siatce 1-2-1</td></tr><tr><td>left</td><td>Lewa z pary (4:3)</td></tr><tr><td>right</td><td>Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)</td></tr><tr><td>more</td><td>Slider „Więcej z portfolio”</td></tr></table>	Wartość	Znaczenie	wide	Szeroka karta w siatce 1-2-1	left	Lewa z pary (4:3)	right	Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)	more	Slider „Więcej z portfolio”
Wartość	Znaczenie											
wide	Szeroka karta w siatce 1-2-1											
left	Lewa z pary (4:3)											
right	Prawa z pary (4:5, z przesunięciem)											
more	Slider „Więcej z portfolio”											
focus	string	Punkt kadru (object-position), np. 40% 50%										
name , location	{ pl, en }	Nazwa i lokalizacja										
alt	{ pl, en }	Tekst alternatywny zdjęcia										
transactionPrice	number null	Cena w PLN albo null dla „Wycena na zapytanie”. Format przez formatPrice(value, lang) : 18 500 000 PLN / PLN 18,500,000										

Obiekt Residence

Plik `src/data/residences.ts`, klucz to `id` z Property. Kadry galerii są ładowane przez `import.meta.glob` z `src/assets/residences/<id>--{1,2,3}.jpg`.

Klucz	Typ	Opis
film	string	Pełny film do hero podstrony (/video/residence-<id>.mp4)
area	number	Powierzchnia w m ² (szacunkowa, z obiektu sizes)
plot	number	Działka w m ² (szacunkowa)
description	{ pl: string[], en: string[] }	Akapity opisu, pierwszy jest leadem i opisem meta. W PL jednoliterowe słowa dostają twardą spację
gallery	{ image, alt: { pl, en } }[]	Trzy kadry z tekstem alternatywnym

Opisy mówią tylko o tym, co widać na nagraniach. Powierzchnie i działki są szacunkowe, dobrane do skali domów na nagraniach. Liczby sypialni ani cen nie dopisujemy bez danych od właściciela.

Dane firmy i teksty

src/data/site.ts

Klucz	Opis
email	Adres, na który idą zapytania (office@enklawavillas.com)
phone , phoneConfirmed	Infolinia konsjerża. Link tel: pojawia się dopiero przy phoneConfirmed: true
company.*	Adres, KRS, NIP, REGON, kapitał, polisa OC, hosting, poczta, retencja logów. Używane w stopce i dokumentach prawnych
legalUpdated	Data aktualizacji dokumentów prawnych

src/i18n

Eksport	Opis
dictionaries	Teksty interfejsu pl i en . Polskie przechodzą przez bindShortWords (twarda spacja po „a, i, o, u, w, z”)
routes	Trasy stron stałych PL i EN
residencePaths(id)	Trasy podstrony rezydencji
formatPrice(value, lang)	Cena z separatorem tysięcy i twardą spacją przed walutą

Na stronie nie używamy słowa „dossier”. Główne wezwanie to „Umów rozmowę” / „Book a call”, materiały po weryfikacji to „szczegóły oferty”. Test e2e pilnuje, żeby słowo nie wróciło.

Okno zapytania

MAILTO

mailto:office@enkławavillas.com

Okno w trzech krokach: wybór ścieżki, dane kontaktowe, potwierdzenie. Bez backendu: po walidacji strona otwiera program pocztowy z gotową wiadomością.

Otwieranie okna (atrybuty HTML)

Atrybut	Wymagany	Opis
data-dossier-open	tak	Otwiera okno po kliknięciu elementu
data-dossier-context	nie	Obiekt, którego dotyczy zapytanie, np. Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Pola formularza

Pole	Wymagane	Walidacja
name	tak	Co najmniej 2 znaki. Błąd: „Podaj imię i nazwisko.”
contact	tak	Adres e-mail albo telefon z co najmniej 9 cyframi (dozwolone + , spacje, nawiasy, myślniki)
note	nie	Dowolny tekst

Walidacja rusza przy pierwszej próbie wysłania, potem na bieżąco. Fokus wraca do pierwszego błędnego pola. Klawisze 1 i 2 wybierają ścieżkę, Esc zamyka okno.

Przykład: wiadomość, którą składa strona

Temat: Zapytanie: poszukuję posiadłości | Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Ścieżka: Poszukuję posiadłości

Obiekt: Rezydencja nad Bałtykiem, Pomorze Zachodnie, Polska

Imię i nazwisko: Jan Przykładowy

Kontakt: jan@example.com

Wiadomość: Interesuje mnie wybrzeże, horyzont pół roku.

Wysłano ze strony enklawavillas.com

Na telefonach bez skonfigurowanej poczty `mailto:` nic nie otworzy. Ekran potwierdzenia daje wtedy „Skopiuj wiadomość” i adres e-mail. Docelowo wysyłka powinna iść przez endpoint serwerowy (walidacja, limit zgłoszeń, Turnstile).

Komponent Button

`src/components/Button.astro` . Renderuje `<a>` , gdy podano `href` , inaczej `<button type="button">` . Pozostałe atrybuty (np. `data-dossier-open` , `aria-label`) trafiają na element.

Właściwości

Właściwość	Domyślnie	Opis	
variant	line	Wygląd	
		Wartość	Znaczenie
		solid	Trawertyn, przy najechaniu wypełnienie dębowe. Główna akcja na ciemnym tle
		line	Cienka ramka, wypełnienie trawertynem. Akcje drugorzędne
		glass	Mrożone szkło nad zdjęciem lub filmem (nagłówek, hero)
icon	arrowRight	Ikona w kwadratowej komórce. Strzałki dostają animację przejazdu	
iconFirst	false	Komórka ikony po lewej (przyciski „Wróć”)	
compact	false	Wysokość 44 px zamiast 56 px	
href		Zamienia przycisk w link	

Przykład

```
<Button variant="glass" data-dossier-open>{t.cta}</Button>
<Button icon="arrowLeft" iconFirst data-dossier-back>{d.back}</Button>
<Button icon="arrowRight" aria-label={t.portfolio.next} data-slider-next />
```

Przycisk bez treści jest kwadratem (strzałki slidera) i wymaga `aria-label` . Element z atrybutem `data-button-scope` (karta) włącza stan najechania przycisku w środku.

Wewnątrz przycisków i kafelków z ramką nie ma animacji `transform` . Przy ułamkowych pozycjach przeglądarka przenosiła fragment na osobną warstwę i obcinała górną albo dolną krawędź. Wypełnienie animuje `height` , strzałka `left` , a wciśnięcie wypełnia przycisk zamiast go zmniejszać.

Intro i scrollytelling

Intro (src/scripts/intro.ts)

Krok	Czas
Znak wyostrza się z rozmycia	ok. 1,5 s
Czekanie na <code>canplay</code> filmu hero	najwyżej 2,8 s
Start filmu, plansza znika, logo powiększa się i rozmywa	ok. 1,1 s
Nagłówek wchodzi z rozmycia	3,2 s po starcie filmu (0,5 s po pominięciu)

Film gra raz i zatrzymuje się na ostatniej klatce, która jest też plakatem hero.

Scrollytelling (src/scripts/scrolly.ts)

Parametr	Wartość	Opis
<code>frameCount</code>	192	Klatki WebP q48 z <code>videos/intro2.mp4</code>
Tor	480svh	200svh przy ograniczonym ruchu
<code>scrub</code>	0,5	Wygładzenie pozycji względem scrolla
<code>decodeSpan</code>	40 przed, 12 za	Okno zdekodowanych <code>ImageBitmap</code> , odwrócone przy przewijaniu w górę
<code>narrative</code>	scena 1: 6% do 32%, scena 2: 42% do 70%, przejście 8%	Dwie sceny tekstu po przeciwnych stronach, po ok. 78% toru tekstu już nie ma
Wersja lekka	co druga klatka	Ekrany do 767 px szerokości lub 480 px wysokości, <code>saveData</code> , łącze 2G/3G

Zestawy klatek

Zestaw	Kiedy	Rozmiar
<code>/frames/landscape/</code>	Ekrany szersze niż 4:5	1280×720, ok. 9,9 MB (192 klatki)
<code>/frames/portrait/</code>	<code>(max-aspect-ratio: 4/5)</code>	608×1080, ok. 6,7 MB, w wersji lekkiej ok. 3,3 MB

Canvas ma natywną rozdzielczość klatki, a sąsiednie klatki przenikają się przy ułamkowej pozycji. Klatki zaczynają się pobierać dopiero po intro.

Skrypty mediów

Wszystkie czytają filmy z `videos/` , którego nie ma w repo. Kto klonuje projekt, wstawia własne nagrania (1920×1080, 8 s) i dopasowuje nazwy w `scripts/clips.mjs` , `scripts/hero.mjs` i `scripts/frames.mjs` . Gotowe wyniki są w repo, więc sam build ich nie potrzebuje.

Skrypt	Wejście	Wynik
<code>npm run hero</code>	<code>videos/intro1.mp4</code>	<code>public/video/hero-{landscape,portrait}. {mp4,webm}</code> , plakaty z ostatniej klatki w <code>src/assets/hero/</code>
<code>npm run frames</code>	<code>videos/intro2.mp4</code>	192 klatki w <code>public/frames/{landscape,portrait}/</code> , <code>src/data/frames.json</code>
<code>npm run previews</code>	filmy z <code>clips.mjs</code>	Podglądy 5 s <code>public/video/<id>.mp4</code> , zdjęcia kart <code>src/assets/properties/<id>.jpg</code>
<code>npm run residences</code>	filmy z <code>clips.mjs</code>	Filmy podstron <code>public/video/residence- <id>.mp4</code> (1600 px, CRF 25), kadry galerii <code>src/assets/residences/<id>--{1,2,3}.jpg</code>
<code>npm run brand</code>	<code>logo/logo- enklawa.jpg</code> , <code>videos/intro1.mp4</code>	Logo SVG, <code>favicon.ico</code> , <code>favicon.svg</code> , <code>apple-touch-icon.png</code> , <code>public/og/{pl,en}.jpg</code>

Nowa rezydencja krok po kroku

1. Wrzuć film do `videos/` i dopisz go do `scripts/clips.mjs` (`name` , `source` , `start`).
2. Uruchom `npm run previews` i `npm run residences` .
3. Dodaj wpis w `src/data/properties.ts` (nazwa, lokalizacja, alt, `placement` , cena).
4. Dodaj opis i alt kadrów w `src/data/residences.ts` .
5. Dopisz `id` do listy w `tests/e2e/residences.spec.ts` i zmień liczbę adresów w teście `sitemapy`.
6. `npm run test:e2e` .

Po regeneracji mediów sprawdź kopie iCloud: `find . -name '* [0-9]*.*' -not -path './node_modules/*'` .

Testy e2e

```
npm run test:e2e
```

Playwright buduje stronę, uruchamia `astro preview --ignore-lock` na porcie 4332 i przechodzi 32 testy. Flaga `--ignore-lock` jest potrzebna, bo Astro 7 po wykryciu agenta AI odpala podgląd w tle i Playwright uznaje, że serwer padł.

Plik	Co sprawdza
<code>home.spec.ts</code>	Intro gra raz, pomijanie przy przejściu z podstrony, klatki na canvas, dwie sceny scrollytellingu, połowa klatek na telefonie, ograniczony ruch, brak zapisu w przeglądarce, brak poziomego scrolla na telefonie
<code>portfolio.spec.ts</code>	Przycisk karty otwiera okno z kontekstem, karta prowadzi na podstronę, slider (strzałki i przeciąganie bez nawigacji)
<code>dossier.spec.ts</code>	Pełna ścieżka formularza z walidacją, zamykanie klawiszem Esc
<code>residences.spec.ts</code>	Osiem podstron (treść, galeria, alt, canonical, przełącznik języka), film bez pętli, powrót do portfolio bez intro, „Następna rezydencja”, wersja EN, telefon
<code>seo.spec.ts</code>	Unikalne tytuły i opisy, sitemap (22 adresy), robots, 404, brak słowa „dossier”, dostępne nazwy linków i nagłówków

Projekty: `desktop` (Chromium 1440×900) i `mobile` (Pixel 7, tylko testy z tagiem `@mobile`). Zestaw przeszedł trzykrotne powtórzenie (90/90).

Wdrożenie i braki

Hosting

Dowolny hosting statyczny (np. Netlify, Vercel, Cloudflare Pages). Polecenie builda `npm run build`, katalog `dist`, Node 22.12 lub nowszy.

Ustawienie	Opis
Strona 404	Serwowanie <code>404.html</code> dla nieznanych adresów
Nagłówki	CSP, HSTS, <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>frame-ancestors</code> , <code>Permissions-Policy</code>
Cache	Długi cache dla <code>/_astro/</code> , <code>/frames/</code> i <code>/video/</code>
Wideo	Obsługa żądań <code>Range</code> (przewijanie i odtwarzanie od środka)

Do uzupełnienia przed publikacją

Miejsce	Brak
<code>src/data/site.ts</code>	Telefon, KRS, NIP, REGON i kod pocztowy (teraz zera, potem <code>phoneConfirmed: true</code>), adres, polisa OC pośrednika, hosting, poczta, retencja logów
<code>src/data/residences.ts</code>	Prawdziwa powierzchnia i działka (obecne są szacunkowe)
Formularz	Endpoint serwerowy zamiast <code>mailto:</code>
Rezydencje	Nazwy, lokalizacje i nagrania są przykładowe (generowane). Regulamin nazywa je poglądowymi