

LULL API — dokumentacja

Endpointy publiczne: `/api/stats` , `/api/stays` , `/api/destinations` , `/api/journal` , `/api/enquiries`

Endpointy panelu administracyjnego: `/api/admin/*`

```
https://<twoja-domena>
http://localhost:3000    (lokalnie)
```

Spis treści

1. [Autoryzacja](#)
2. [Konwencje i błędy](#)
3. [GET /api/stats](#)
4. [GET /api/stays](#)
5. [GET /api/stays/:slug](#)
6. [GET /api/destinations](#)
7. [GET /api/destinations/:slug](#)
8. [GET /api/journal](#)
9. [GET /api/journal/:slug](#)
0. [POST /api/enquiries](#)
1. [GET /api/enquiries/count](#)
12. [POST /api/admin/login · logout · me](#)
13. [GET /api/admin/overview](#)
14. [GET /api/admin/enquiries](#)
15. [GET /api/admin/enquiries.csv](#)
16. [GET /api/admin/enquiries/:id](#)
17. [PATCH /api/admin/enquiries/:id](#)
18. [POST .../notes · .../forward · DELETE](#)
19. [/api/admin/schema · /content](#)
20. [/api/admin/settings](#)
21. [GET /api/admin/outbox](#)

Autoryzacja

Endpointy publiczne (`/api/stats` , `/api/stays` , `/api/destinations` , `/api/journal` , `/api/enquiries`) nie wymagają żadnych nagłówek ani kluczy. `POST /api/enquiries` jest ograniczony do **5 żądań na godzinę z jednego adresu IP**.

Endpointy `/api/admin/*` wymagają sesji. Sesję otwiera `POST /api/admin/login` , który ustawia ciasteczko:

Ciasteczko	Opis
<code>lull_admin</code>	Token sesji podpisany HMAC-SHA256. Flagi: <code>HttpOnly</code> , <code>SameSite=Strict</code> , <code>Path=/</code> , <code>Secure</code> po HTTPS. Ważny 12 godzin.

Wymagania dla żądań do `/api/admin/*` :

Nagłówek	Opis
Cookie	lull_admin=... — przeglądarka i <code>curl -b</code> dołączają je automatycznie.
Content-Type	application/json dla każdego żądania z treścią (POST, PUT, PATCH).
Origin	Opcjonalny. Jeśli jest wysłany przy POST/PUT/PATCH/DELETE, musi wskazywać ten sam host co serwer — inaczej 403 .

Przykład (curl) — logowanie i pierwsze żądanie z tą samą sesją:

```
curl -c cookies.txt -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"admin@example.com","password":"..."}' \
  https://<twoja-domena>/api/admin/login

curl -b cookies.txt https://<twoja-domena>/api/admin/enquiries?status=new
```

Błąd autoryzacji → HTTP 401 , {"error": "Sign in first."} . Gdy panel jest wyłączony (brak ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD na serwerze) → HTTP 503 . Logowanie jest ograniczone do **10 prób na 15 minut z jednego IP**.

Konwencje i błędy

Zasada	Opis
Format	Wszystkie odpowiedzi to JSON w UTF-8 (wyjątek: <code>/api/admin/enquiries.csv</code>).
Daty	ISO 8601 w UTC, np. <code>2026-09-28T14:30:41.228Z</code> . Pola dnia bez godziny: <code>YYYY-MM-DD</code> .
Ceny	Liczby całkowite w walucie z pola <code>currency</code> (<code>EUR</code> , <code>GBP</code> , <code>USD</code>), za noc.
Slug	Identyfikator w adresie: małe litery, cyfry, myślniki (<code>rorbu-nine</code>). Nie zmienia się po publikacji.
Zdjęcia	Pole <code>image</code> to nazwa pliku bez rozszerzenia. Adresy: <code>/img/card/{image}.jpg</code> (900 px) i <code>/img/card-sm/{image}.jpg</code> (500 px). Puste = brak zdjęcia.
Tony	Pole <code>tone</code> to para kolorów <code>[ciemny, jasny]</code> w hex, używana jako tło przed wczytaniem zdjęcia.
Maks. rozmiar treści	256 kB na żądanie.

Każdy błąd ma ten sam kształt. Pole `fields` pojawia się tylko przy błędach walidacji:

```
{"error": "Validation failed.", "fields": {"email": "That email address does not look right."}}
```

Kod	Kiedy
400	Treść żądania nie jest poprawnym JSON-em.
401	Brak lub wygasła sesja admina; złe dane logowania.
403	Żądanie zmieniające dane z obcego <code>Origin</code> .
404	Nie ma takiego zasobu albo endpointu (<code>{"error": "No such endpoint."}</code>).
409	Konflikt — np. usuwany region jest wciąż używany przez stays.
413	Treść żądania większa niż 256 kB.
422	Walidacja nie przeszła; szczegóły w <code>fields</code> (klucz = nazwa pola).
429	Przekroczony limit; nagłówek <code>Retry-After</code> i pole <code>retryAfter</code> podają liczbę sekund.
500	Błąd serwera. Szczegóły tylko w logu serwera.
503	Panel admina wyłączony w konfiguracji serwera.

GET /api/stats

GET

/api/stats

Zbiorne liczby o katalogu, używane przez liczniki na stronie głównej. Bez parametrów query.

Przykład żądania

GET https://<twoja-domena>/api/stats

Odpowiedź — sukces

```
{
  "stays": 14,
  "destinations": 8,
  "countries": 8,
  "articles": 6,
  "fromPrice": 230,
  "avgRating": 4.71,
  "reviews": 863
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
stays / destinations / articles	Liczba opublikowanych stays, regionów i artykułów.
countries	Liczba różnych krajów wśród regionów.
fromPrice	Najniższa cena za noc spośród wszystkich stays.
avgRating	Średnia ocena, zaokrąglona do dwóch miejsc.
reviews	Suma recenzji wszystkich stays.

GET /api/stays

GET

/api/stays

Lista stays z filtrami i sortowaniem. Każdy stay ma dołączony skrót swojego regionu.

Query params

Parametr	Wymagany	Opis												
destination	nie	Ślug regionu, np. lofoten .												
type	nie	Typ obiektu, bez rozróżniania wielkości liter, np. cabin , farmhouse .												
maxPrice	nie	Maksymalna cena za noc (włącznie).												
sleeps	nie	Minimalna liczba osób, które obiekt mieści.												
q	nie	Szukanie w nazwie, opisie jednym zdaniem, typie i slugu regionu.												
sort	nie	Kolejność (domyślnie featured): <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>featured</td><td>wyróżnione najpierw, potem wg oceny</td></tr><tr><td>price-asc</td><td>cena rosnąco</td></tr><tr><td>price-desc</td><td>cena malejąco</td></tr><tr><td>rating</td><td>ocena malejąco</td></tr><tr><td>sleeps</td><td>pojemność malejąco</td></tr></table>	Wartość	Znaczenie	featured	wyróżnione najpierw, potem wg oceny	price-asc	cena rosnąco	price-desc	cena malejąco	rating	ocena malejąco	sleeps	pojemność malejąco
Wartość	Znaczenie													
featured	wyróżnione najpierw, potem wg oceny													
price-asc	cena rosnąco													
price-desc	cena malejąco													
rating	ocena malejąco													
sleeps	pojemność malejąco													

Przykład żądania

GET `https://<twoja-domena>/api/stays?destination=lofoten&sort=price-asc`

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "count": 2,
  "total": 14,
  "results": [
    {
      "slug": "nusfjord-loft",
      "name": "Nusfjord Loft",
      "destination": {
        "slug": "lofoten", "name": "Lofoten", "country": "Norway",
        "region": "Arctic Norway", "accent": "#4fb3c4"
      },
      "type": "Loft",
      "sleeps": 2, "bedrooms": 1, "minNights": 2,
      "pricePerNight": 285, "currency": "EUR",
      "rating": 4.5, "reviews": 51, "views": 980, "featured": false,
      "tone": ["#2b4756", "#c9a173"],
      "blurb": "The upper floor of a cod-drying house, kept exactly as awkward as it
was.",
      "description": ["A conversion of a nineteenth-century drying loft ..."],
      "features": ["Harbour view", "Original beams"],
      "theCatch": "Between February and May the cod racks are full ...",
      "gettingThere": "Fly to Leknes, then 40 minutes by road.",
      "image": "stay-nusfjord-loft",
      "alt": "Dry grass and boulders on the shore at Gimsøystraumen ..."
    }
  ]
}
```

Obiekt Stay — znaczenie kluczy

Klucz	Opis
<code>count</code> / <code>total</code>	Liczba wyników po filtrach / liczba wszystkich stays.
<code>slug</code> , <code>name</code>	Identyfikator i nazwa. Strona obiektu: <code>/stays/{slug}</code> .
<code>destination</code>	Skrót regionu: <code>slug</code> , <code>name</code> , <code>country</code> , <code>region</code> , <code>accent</code> (kolor akcentu). <code>null</code> , gdyby regionu nie było.
<code>type</code>	Rodzaj obiektu (Cabin, Farmhouse, Loft, Tent...).
<code>sleeps</code> / <code>bedrooms</code> / <code>minNights</code>	Pojemność, sypialnie, minimalna liczba nocy.
<code>pricePerNight</code> / <code>currency</code>	Cena za noc i waluta.
<code>rating</code> / <code>reviews</code> / <code>views</code>	Ocena 0–5, liczba recenzji, liczba wyświetleń.
<code>featured</code>	Czy obiekt jest wyróżniony (wpływa na sortowanie <code>featured</code>).
<code>blurb</code>	Opis w jednym zdaniu.
<code>description</code>	Tablica akapitów opisu.
<code>features</code>	Tablica udogodnień, po jednym na element.
<code>theCatch</code>	Uczciwy minus obiektu — pokazywany zawsze na stronie.
<code>gettingThere</code>	Jak dojechać.
<code>image</code> / <code>alt</code> / <code>tone</code>	Zdjęcie, jego opis i para kolorów — patrz „Konwencje”.

GET /api/stays/slug

GET

/api/stays/{slug}

Jeden stay wraz z maksymalnie trzema powiązanymi (ten sam region albo ten sam typ).

Parametry ścieżki

Parametr	Wymagany	Opis
slug	tak	Slug obiektu, np. <code>rorbu-nine</code> .

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/stays/rorbu-nine
```

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "No stay with that slug."}
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "stay": { "slug": "rorbu-nine", "name": "Rorbu Nine", "destination": { ... }, ... },
  "related": [
    { "slug": "hraun-cabin", ... },
    { "slug": "nusfjord-loft", ... }
  ]
}
```

Klucz	Opis
stay	Pełny obiekt Stay (jak w <code>/api/stays</code>).
related	Do 3 obiektów Stay z tego samego regionu lub tego samego typu, bez bieżącego.

GET /api/destinations

GET

/api/destinations

Lista wszystkich regionów z liczbą stays i najniższą ceną. Bez parametrów query.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/destinations
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "count": 8,
  "results": [
    {
      "slug": "lofoten",
      "name": "Lofoten",
      "country": "Norway",
      "region": "Arctic Norway",
      "lat": 68.15, "lon": 13.61,
      "tagline": "Sea cliffs, low sun, and nobody for miles.",
      "summary": "An archipelago that sits above the Arctic Circle ...",
      "bestMonths": "Feb-Apr, Jun-Aug",
      "flightTime": "3h 40m from Oslo",
      "tone": ["#2f4f5e", "#c98a5a"],
      "accent": "#4fb3c4",
      "image": "dest-lofoten",
      "alt": "A red-roofed house on a rocky shore ...",
      "stayCount": 2,
      "fromPrice": 285
    }
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
slug , name , country	Identyfikator, nazwa regionu, kraj. Strona: /destinations/{slug} .
region	Szerszy obszar geograficzny (np. Arctic Norway).
lat / lon	Współrzędne środka regionu.
tagline / summary	Hasło i krótki opis.
bestMonths / flightTime	Najlepsze miesiące i czas lotu — tekst do wyświetlenia.
accent	Kolor akcentu regionu (hex).
stayCount	Liczba stays w regionie.
fromPrice	Najniższa cena za noc w regionie; null , gdy region nie ma stays.

GET /api/destinations/:slug

GET

/api/destinations/{slug}

Jeden region i wszystkie jego stays.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/destinations/lofoten
```

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "No destination with that slug."}
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "destination": { "slug": "lofoten", "name": "Lofoten", ..., "stayCount": 2,
"fromPrice": 285 },
  "stays": [
    { "slug": "rorbu-nine", ... },
    { "slug": "nusfjord-loft", ... }
  ]
}
```

Klucz	Opis
destination	Obiekt regionu jak w /api/destinations .
stays	Wszystkie obiekty Stay z tego regionu.

GET /api/journal

GET

/api/journal

Lista artykułów, od najnowszego. Lista nie zawiera treści artykułów (`body`).

Query params

Parametr	Wymagany	Opis
<code>category</code>	nie	Nazwa kategorii, bez rozróżniania wielkości liter, np. <code>method</code> .
<code>limit</code>	nie	Maksymalna liczba wyników.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/journal?limit=1
```

Odpowiedź — sukces

```
{
  "count": 1,
  "categories": ["Method", "Timing", "Practical", "Field notes", "Design"],
  "results": [
    {
      "slug": "how-we-choose",
      "title": "How a place gets on the list",
      "dek": "We turn down about ninety percent of what we look at. ...",
      "category": "Method",
      "date": "2026-06-18",
      "readMinutes": 6,
      "author": "Ines Aro",
      "tone": ["#2f4f5e", "#c98a5a"],
      "image": "stay-rorbu-nine",
      "alt": "Still water in Austnesfjorden ..."
    }
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
<code>categories</code>	Wszystkie kategorie występujące w dzienniku, niezależnie od filtra.
<code>title</code> / <code>dek</code>	Tytuł i lead artykułu.
<code>date</code>	Data publikacji <code>YYYY-MM-DD</code> .
<code>readMinutes</code>	Szacowany czas czytania w minutach.
<code>author</code>	Autor.

GET /api/journal/:slug

GET

/api/journal/{slug}

Pełny artykuł z treścią i linkami do artykułu nowszego i starszego.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/journal/how-we-choose
```

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "No article with that slug."}
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "article": {
    "slug": "how-we-choose",
    "title": "How a place gets on the list",
    "",
    "body": ["Every stay on this list has been slept in ...", "..."]
  },
  "prev": null,
  "next": {"slug": "the-case-for-february", "title": "The case for going in February", "category": "Timing"}
}
```

Klucz	Opis
article.body	Tablica akapitów treści.
prev	Artykuł nowszy (slug , title , category) albo null , gdy to najnowszy.
next	Artykuł starszy albo null , gdy to najstarszy.

POST /api/enquiries

POST`/api/enquiries`

Zapisuje zapytanie z formularza „Plan a trip”. Po zapisie serwer przypisuje zapytanie do skrzynki według reguł routingu i przygotowuje maile (do zespołu i potwierdzenie do klienta). Limit: 5 żądań na godzinę z IP.

Treść żądania (JSON)

Pole	Wymagane	Opis
<code>name</code>	tak	Imię, 2–120 znaków.
<code>email</code>	tak	Adres e-mail, do 200 znaków.
<code>party</code>	nie	Liczba osób, liczba całkowita 1–12 (domyślnie <code>2</code>).
<code>destination</code>	nie	Ślug regionu z <code>/api/destinations</code> . Pusty = bez preferencji.
<code>stay</code>	nie	Ślug obiektu z <code>/api/stays</code> . Pusty = klient prosi o shortlistę.
<code>month</code>	nie	Orientacyjny termin, dowolny tekst do 40 znaków, np. <code>February 2027</code> .
<code>message</code>	nie	Wiadomość, do 2000 znaków.

Przykład żądania

```
POST https://<twoja-domena>/api/enquiries
Content-Type: application/json

{"name": "Ines Aro", "email": "ines@example.com", "party": 2,
 "destination": "lofoten", "month": "February 2027",
 "message": "We would rather be cold than crowded."}
```

Odpowiedź — błąd walidacji (422)

```
{"error": "Validation failed.", "fields": {
  "name": "Tell us what to call you.",
  "email": "That email address does not look right.",
  "party": "Party size must be between 1 and 12."
}}
```

Odpowiedź — przekroczony limit (429)

```
{"error": "That is a lot of enquiries. Give us an hour to catch up, or email  
hello@lull.travel.", "retryAfter": 3412}
```

Odpowiedź — sukces (201)

```
{  
  "id": "LUL-0003",  
  "receivedAt": "2026-09-28T15:02:11.482Z",  
  "message": "Thank you, Ines Aro. We reply to every enquiry within one working  
day."  
}
```

Klucz	Opis
id	Numer referencyjny zapytania (LUL- + kolejny numer).
receivedAt	Czas zapisu.
message	Tekst podziękowania do pokazania klientowi.

Wysyłka maili dzieje się po odpowiedzi — awaria poczty nigdy nie blokuje zapisu zapytania.

GET /api/enquiries/count

GET

/api/enquiries/count

Liczba wszystkich zapytań. Nie zwraca żadnych danych osobowych. Bez parametrów query.

Odpowiedź — sukces

```
{"count": 42}
```

POST /api/admin/login · POST /api/admin/logout · GET /api/admin/me

POST /api/admin/login

Otwiera sesję i ustawia ciasteczko `lull_admin`. Treść: `{"email", "password"}`.

```
POST https://<twoja-domena>/api/admin/login
Content-Type: application/json

{"email": "admin@example.com", "password": "..."}

```

Odpowiedź — błąd (401)

```
{"error": "That email and password do not match."}
```

Odpowiedź — sukces

```
{"email": "admin@example.com"}
Set-Cookie: lull_admin=...; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict; Max-Age=43200

```

POST /api/admin/logout

Kasuje ciasteczko sesji. Zwraca `{"ok": true}`. Nie wymaga ważnej sesji.

GET /api/admin/me wymaga sesji

Kto jest zalogowany i jak skonfigurowany jest serwer.

```
{"email": "admin@example.com", "db": "supabase",
  "mail": {"transport": "log", "ready": true, "delivers": false}}
```

Klucz	Opis
<code>db</code>	<code>supabase</code> (baza w chmurze) albo <code>file</code> (pliki lokalne).
<code>mail.transport</code>	<code>log</code> — maile tylko zapisywane, nie wysyłane; <code>resend</code> — wysyłka przez Resend.
<code>mail.ready</code>	Czy transport ma komplet konfiguracji.
<code>mail.delivers</code>	Czy maile faktycznie wychodzą z serwera.

GET /api/admin/overview

GET

/api/admin/overview

wymaga sesji

Dane do pulpitu: liczniki zapytań, ostatnie zapytania i maile, liczba treści.

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "total": 2,
  "open": 2,
  "counts": {"new": 1, "in-progress": 1},
  "recent": [ { ...obiekt Enquiry... } ],
  "mail": [ { ...obiekt Mail... } ],
  "content": {"stays": 14, "destinations": 8, "journal": 6},
  "db": "supabase",
  "mailInfo": {"transport": "log", "ready": true, "delivers": false}
}
```

Klucz	Opis
total	Wszystkie zapytania.
open	Zapytania w statusach, które nie zamykają sprawy (final: false).
counts	Mapa klucz statusu → liczba .
recent / mail	6 ostatnich zapytań i 5 ostatnich maili.

GET /api/admin/enquiries

GET

/api/admin/enquiries wymaga sesji

Lista zapytań z danymi osobowymi, od najnowszego, z filtrami i paginacją.

Query params

Parametr	Wymagany	Opis
status	nie	Klucz statusu, np. <code>new</code> , <code>in-progress</code> . Lista statusów: <code>GET /api/admin/settings</code> .
assignee	nie	Klucz skrzynki (handlera), np. <code>oslo</code> . <code>none</code> = nieprzypisane.
q	nie	Szukanie w numerze, imieniu, e-mailu i wiadomości (do 80 znaków).
limit	nie	1–200, domyślnie 50.
offset	nie	Przesunięcie dla paginacji, domyślnie 0.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/admin/enquiries?status=new&limit=20
Cookie: lull_admin=...
```

Odpowiedź — sukces

```
{
  "total": 2,
  "count": 1,
  "limit": 1,
  "offset": 0,
  "counts": {"new": 1, "in-progress": 1},
  "results": [
    {
      "id": "LUL-0002",
      "receivedAt": "2026-09-28T14:30:41.228Z",
      "updatedAt": "2026-09-28T14:32:07.856Z",
      "status": "in-progress",
      "name": "Ines Aro",
      "email": "ines@example.com",
      "party": 3,
      "month": "June 2027",
      "destination": "kalahari",
      "stay": "sand-camp",
      "message": "...",
      "assignee": "hello",
      "history": [
        {"at": "2026-09-28T14:30:41.029Z", "type": "created", "by": "site", "to":
"hello"},
        {"at": "2026-09-28T14:32:07.855Z", "type": "status", "by":
"admin@example.com",
          "from": "new", "to": "in-progress"}
      ]
    }
  ]
}
```

Obiekt Enquiry — znaczenie kluczy

Klucz	Opis												
<code>total</code> / <code>count</code>	Liczba wyników po filtrach / liczba zwróconych na tej stronie.												
<code>counts</code>	Liczba zapytań w każdym statusie (bez uwzględnienia filtrów).												
<code>id</code>	Numer referencyjny <code>LUL-0001</code> ...												
<code>receivedAt</code> / <code>updatedAt</code>	Czas wpłynięcia i ostatniej zmiany.												
<code>status</code>	Klucz statusu. Statusy i ich kolejność są konfigurowane w panelu.												
<code>name</code> , <code>email</code> , <code>party</code> , <code>month</code> , <code>message</code>	Dane z formularza.												
<code>destination</code> / <code>stay</code>	Slugi regionu i obiektu; pusty string = brak wyboru.												
<code>assignee</code>	Klucz skrzynki obsługującej zapytanie albo <code>null</code> .												
<code>history</code>	Chronologiczna lista zdarzeń:<table><tr><th>type</th><th>Pola dodatkowe</th></tr><tr><td><code>created</code></td><td><code>to</code> — skrzynka z routingu; <code>by</code> = <code>site</code></td></tr><tr><td><code>status</code></td><td><code>from</code> , <code>to</code> — klucze statusów</td></tr><tr><td><code>assigned</code></td><td><code>from</code> , <code>to</code> — klucze skrzynek; <code>text</code> — notatka</td></tr><tr><td><code>forwarded</code></td><td><code>to</code> — adres e-mail; <code>text</code> — notatka</td></tr><tr><td><code>note</code></td><td><code>text</code> — treść notatki wewnętrznej</td></tr></table> Każde zdarzenie ma <code>at</code> (czas) i <code>by</code> (e-mail admina albo <code>site</code>).	type	Pola dodatkowe	<code>created</code>	<code>to</code> — skrzynka z routingu; <code>by</code> = <code>site</code>	<code>status</code>	<code>from</code> , <code>to</code> — klucze statusów	<code>assigned</code>	<code>from</code> , <code>to</code> — klucze skrzynek; <code>text</code> — notatka	<code>forwarded</code>	<code>to</code> — adres e-mail; <code>text</code> — notatka	<code>note</code>	<code>text</code> — treść notatki wewnętrznej
type	Pola dodatkowe												
<code>created</code>	<code>to</code> — skrzynka z routingu; <code>by</code> = <code>site</code>												
<code>status</code>	<code>from</code> , <code>to</code> — klucze statusów												
<code>assigned</code>	<code>from</code> , <code>to</code> — klucze skrzynek; <code>text</code> — notatka												
<code>forwarded</code>	<code>to</code> — adres e-mail; <code>text</code> — notatka												
<code>note</code>	<code>text</code> — treść notatki wewnętrznej												

GET /api/admin/enquiries.csv

GET

/api/admin/enquiries.csv wymaga sesji

Eksport zapytań do CSV z tymi samymi filtrami co lista (`status` , `assignee` , `q`), do 10 000 wierszy.

```
id,receivedAt,status,assignee,name,email,party,month,destination,stay,message
LUL-0002,2026-09-28T14:30:41.228Z,in-progress,hello,Ines Aro,ines@example.com,3,June
2027,kalahari,sand-camp,...
```

Nagłówek `Content-Disposition: attachment; filename="lull-enquiries-YYYY-MM-DD.csv"` .

Komórki zaczynające się od `=` , `+` , `-` , `@` są poprzedzone apostrofem (ochrona przed formułami w Excelu).

GET /api/admin/enquiries/:id

GET

/api/admin/enquiries/{id} wymaga sesji

Jedno zapytanie, wszystkie maile z nim związane i to, dokąd skierowałby je routing.

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "No enquiry with that reference."}
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "enquiry": { ...obiekt Enquiry... },
  "mail": [
    {
      "id": 4,
      "createdAt": "2026-09-28T14:30:41.506Z",
      "enquiryId": "LUL-0002",
      "kind": "ack",
      "to": ["ines@example.com"],
      "replyTo": "hello@lull.travel",
      "subject": "We have your enquiry (LUL-0002)",
      "body": "Hello Ines Aro, ...",
      "transport": "log",
      "status": "logged",
      "error": null
    }
  ],
  "routing": {"suggested": "hello", "rule": null}
}
```

Obiekt Mail — znaczenie kluczy

Klucz	Opis
<code>kind</code>	<code>team</code> — nowe zapytanie do zespołu; <code>ack</code> — potwierdzenie do klienta; <code>forward</code> — przekazanie; <code>status:{klucz}</code> — mail do klienta przy zmianie statusu; <code>status-team</code> — notka do handlera; <code>test</code> .
<code>to</code> / <code>replyTo</code>	Odbiorcy i adres odpowiedzi.
<code>status</code>	<code>logged</code> — zapisany, niewysłany (transport <code>log</code>); <code>sent</code> — wysłany; <code>failed</code> — błąd, opis w <code>error</code> .
<code>routing.suggested</code>	Skrzynka wskazana przez obecne reguły routingu.
<code>routing.rule</code>	Reguła, która zadziałała (<code>{"destination", "mailbox"}</code>), albo <code>null</code> , gdy użyto skrzynki domyślnej.

PATCH /api/admin/enquiries/:id

PATCH

/api/admin/enquiries/{id} wymaga sesji

Zmienia status lub handlera zapytania. Każda zmiana trafia do historii i może wysłać maile zgodnie z ustawieniami.

Treść żądania (JSON)

Pole	Wymagane	Opis
status	jedno z dwóch	Nowy klucz statusu. Jeśli status ma włączone <i>Email the customer</i> — klient dostaje mail; <i>Note to the handler</i> — handler dostaje notkę.
assignee	jedno z dwóch	Klucz nowej skrzynki. Nowy handler dostaje mail z pełnym zapytaniem.
note	nie	Notatka dołączana do przekazania (tylko z <code>assignee</code>).

Przykład żądania

```
PATCH https://<twoja-domena>/api/admin/enquiries/LUL-0002
Content-Type: application/json
Cookie: lull_admin=...

{"assignee": "oslo", "note": "She asked about the sauna."}
```

Odpowiedź — błąd walidacji (422)

```
{"error": "Unknown status.", "fields": {"status": "Pick one of the configured statuses."}}
```

Odpowiedź — sukces

```
{"enquiry": { ...zaktualizowany obiekt Enquiry... }}
```

Notatki, forward i usuwanie

POST

/api/admin/enquiries/{id}/notes wymaga sesji

Dodaje notatkę wewnętrzną do historii. Nic nie jest wysyłane. Treść: {"text": "..."} (1–2000 znaków). Sukces: 201, {"enquiry": {...}}.

POST

/api/admin/enquiries/{id}/forward wymaga sesji

Wysyła kopię zapytania na dowolny adres; handler się nie zmienia. Treść: {"to": "guide@example.com", "note": "..."}.

```
{
  "enquiry": { ...obiekt Enquiry z nowym zdarzeniem "forwarded"... },
  "mail": { ...obiekt Mail... }
}
```

DELETE

/api/admin/enquiries/{id} wymaga sesji

Usuwa zapytanie z historią. Maile w outboxie zostają (bez powiązania). Sukces: 204 bez treści; brak zapytania: 404.

Treści: /api/admin/schema i /api/admin/content

GET /api/admin/schema wymaga sesji

Definicje pól dla kolekcji `stays`, `destinations`, `journal` (typ, wymagalność, limity, grupa w formularzu) oraz lista dostępnych zdjęć z `public/img/card`.

```
{
  "schema": {
    "stays": {
      "label": "Stays", "singular": "Stay", "title": "name", "path": "/stays/",
      "list": ["destination", "type", "pricePerNight"],
      "fields": [
        {"key": "name", "label": "Name", "type": "text", "group": "Basics",
"required": true, "max": 80},
        {"key": "pricePerNight", "type": "number", "int": true, "min": 0, "max":
50000, ...},
        ""
      ]
    },
    "destinations": { ... },
    "journal": { ... }
  },
  "images": ["dest-alentejo", "dest-atacama", "stay-rorbu-nine", ...]
}
```

Metoda	Ścieżka	Opis
GET	/api/admin/content/{collection}	Wszystkie wpisy kolekcji: {"count", "results"}.
GET	/api/admin/content/{collection}/{slug}	Jeden wpis: {"entry"}.
POST	/api/admin/content/{collection}	Nowy wpis. Pełny obiekt według schematu, z slug. Sukces 201.
PUT	/api/admin/content/{collection}/{slug}	Zapis całego wpisu. slug jest ignorowany — nie zmienia się po publikacji.
DELETE	/api/admin/content/{collection}/{slug}	Usunięcie. 204 ; 409, gdy region jest używany przez stays.

Przykład żądania

```
PUT https://<twoja-domena>/api/admin/content/stays/rorbu-nine
Content-Type: application/json
Cookie: lull_admin=...

{ "name": "Rorbu Nine", "destination": "lofoten", "pricePerNight": 340, ...pozostałe
pola... }
```

Odpowiedź — błąd walidacji (422)

```
{"error": "Validation failed.", "fields": {"pricePerNight": "No lower than 0.",
"tone": "Two colours, like #2f4f5e."}}
```

Odpowiedź — konflikt (409)

```
{"error": "Still used by 2 stays: Rorbu Nine, Nusfjord Loft."}
```

Zmiany są widoczne w publicznym API i na stronie natychmiast po zapisie, bez restartu serwera.

Ustawienia: /api/admin/settings

GET`/api/admin/settings` wymaga sesji

Wszystkie ustawienia CMS, dostępne kolory statusów i placeholderzy szablonów.

PUT`/api/admin/settings/{key}` wymaga sesji

Zapisuje jeden klucz ustawień w całości. Odpowiedź: `{"key", "value"}` ; błędy walidacji — 422 z `fields` (dla list w formacie `"{indeks}.{pole}"` , np. `"0.email"`).

key	Kształt wartości
mail	<code>{"fromName", "fromEmail", "replyTo"}</code> — nadawca maili.
mailboxes	<code>[{"id", "name", "email"}]</code> — skrzynki. Nie można usunąć skrzynki używanej w routingu.
routing	<code>{"notifyOnCreate": bool, "fallback": id, "cc": [id], "rules": [{"destination": slug, "mailbox": id}]}</code>
statuses	<code>[{"key", "label", "tone", "final", "notifyTeam", "notifyCustomer", "subject", "body"}]</code> — kolejność ma znaczenie, pierwszy status dostaje każde nowe zapytanie. <code>tone</code> : teal warm ok muted danger . Nie można usunąć statusu, w którym są zapytania.
templates	<code>{"team": {subject, body}, "ack": {enabled, subject, body}, "forward": {subject, body}}</code>

Placeholderzy w szablonach

`{{ref}}` `{{name}}` `{{email}}` `{{party}}` `{{month}}` `{{destination}}` `{{stay}}`
`{{message}}` `{{status}}` `{{assignee}}` `{{receivedAt}}` `{{adminUrl}}` `{{by}}` `{{note}}`

Przykład żądania

```
PUT https://<twoja-domena>/api/admin/settings/routing
Content-Type: application/json
Cookie: lull_admin=...

{"notifyOnCreate": true, "fallback": "hello", "cc": [],
  "rules": [{"destination": "lofoten", "mailbox": "oslo"}]}
```

Odpowiedź — błąd walidacji (422)

```
{"error": "Validation failed.", "fields": {"fallback": "Pick a mailbox."}}
```

POST

/api/admin/settings/test-mail wymaga sesji

Mail testowy. Treść: {"to": "you@example.com"} . Sukces 201 , {"mail": {...obiekt Mail...}} .

GET /api/admin/outbox

GET

/api/admin/outbox wymaga sesji

Wszystkie maile przygotowane przez system, od najnowszego — także te niewysłane (transport `log`).

Query params

Parametr	Wymagany	Opis
<code>limit</code>	nie	1–500, domyślnie 100.

Odpowiedź — sukces

```
{
  "count": 1,
  "results": [ { ..obiekt Mail... } ],
  "mail": {"transport": "log", "ready": true, "delivers": false}
}
```

Czasy podawane są w UTC. Wszystkie endpointy `/api/admin/*` odpowiadają z nagłówkami `Cache-Control: no-store` i `X-Robots-Tag: noindex` .