

Projekt 195 API — dokumentacja

Statyczne endpointy generowane podczas builda: `/data/globe.json` , `/data/earth.json` , `/sitemap.xml` , `/robots.txt`

Oraz: model treści kraju, pliki danych, skrypty generujące i meta tagi stron.

```
https://<twoja-domena>  
http://localhost:4321    (lokalnie: npm run dev albo npm run preview)
```

Spis treści

1. [Dostęp i działanie](#)

2. [Konwencje i błędy](#)

3. [GET /data/globe.json](#)

4. [GET /data/earth.json](#)

5. [Obiekt Kraj_\(countries.json\)](#)

6. [GET /sitemap.xml](#)

7. [GET /robots.txt](#)
8. [Model treści: plik kraju](#)

9. [Zdjęcia: photos.json i alts.json](#)

10. [Ustawienia: meta.ts i SITE_URL](#)

11. [Meta tagi i Open Graph](#)

12. [Skrypty generujące](#)

13. [Dodanie kraju krok po kroku](#)

Dostęp i działanie

Projekt 195 nie ma serwera aplikacji. Wszystkie endpointy to **pliki statyczne**, które Astro zapisuje do `dist/` podczas `npm run build` . Po wdrożeniu serwuje je zwykły hosting statyczny, tak samo jak obrazki i HTML. Dane zmieniają się tylko przy kolejnym buildzie.

Żaden endpoint nie wymaga uwierzytelniania, nagłówków ani kluczy. Strona nie ustawia ciasteczek i nie ma sesji.

Cecha	Opis
Metody	Tylko <code>GET</code> (i <code>HEAD</code> , jeśli hosting go obsługuje). Nie ma endpointów zapisujących dane.
Nagłówki żądania	Nie są wymagane. Typ odpowiedzi wynika z rozszerzenia pliku i ustawień hostingu.
CORS	Zależy od hostingu. Domyślnie pliki są przeznaczone dla tej samej domeny, czyli dla skryptów strony.
Cache	Zależy od hostingu. Pliki w <code>/_astro/</code> mają hash w nazwie i mogą być cache'owane na stałe; <code>/data/*.json</code> zmieniają się przy każdym buildzie.
Limity	Brak limitów po stronie projektu. Ewentualne limity ustala hosting.

Przykład (curl):

```
curl https://<twoja-domena>/data/globe.json

curl -I http://localhost:4321/data/earth.json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 50518
```

Endpointy `/data/*.json` są przeznaczone dla globusów na stronie. Można je czytać z zewnątrz, ale ich kształt jest podporządkowany rozmiarowi pliku (krótkie klucze), a nie wygodzie integracji.

Konwencje i błędy

Zasada	Opis
Format	JSON w UTF-8 dla <code>/data/*.json</code> , XML dla mapy strony, czysty tekst dla <code>robots.txt</code> .
Kod ISO3	Trzyliterowy kod kraju (ISO 3166-1 alfa-3), np. <code>ISL</code> . Klucz w <code>countries.json</code> , <code>photos.json</code> i we frontmatterze.
Kod numeryczny	Pole <code>id</code> w JSON-ach to kod ISO 3166-1 numeryczny jako tekst z zerami wiodącymi (<code>"004"</code> , <code>"352"</code>). Takich samych identyfikatorów używa world-atlas.
Slug	Polska nazwa kraju małymi literami, bez znaków diakrytycznych, z myślnikami (<code>bosnia-i-hercegowina</code>). Adres strony kraju: <code>/kraje/{slug}/</code> .
Data wizyty	We frontmatterze <code>YYYY-MM-DD</code> . W JSON-ach jako polski miesiąc i rok (<code>"czerwiec 2015"</code>). Kraj domowy ma wartość <code>"dom"</code> .
Współrzędne	<code>lat</code> i <code>lng</code> w stopniach dziesiętnych, przybliżony środek kraju.
Obrazki	Ścieżki zaczynające się od <code>/_astro/</code> to pliki wygenerowane przez <code>astro:assets</code> . Ich nazwy zawierają hash i zmieniają się przy zmianie pliku źródłowego.

Błędy nie mają formatu JSON: nieistniejący adres zwraca stronę `404.html` z kodem HTTP 404.

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{content_type}\n"
http://localhost:4321/data/nie-ma.json
404 text/html
```

Kod	Kiedy
200	Plik istnieje.
304	Plik się nie zmienił od ostatniego pobrania (<code>If-None-Match</code> / <code>If-Modified-Since</code>), jeśli hosting to obsługuje.
404	Nie ma takiego pliku ani strony. Treść to strona błędu w HTML.

GET /data/globe.json

GET

/data/globe.json

Lekka lista wszystkich 195 krajów ze statusem odwiedzin. Używa jej globus na stronie głównej (canvas, d3-geo) do kolorowania krajów, szpilek i podpowiedzi. Bez parametrów.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/data/globe.json
```

Odpowiedź — błąd (404)

Strona 404.html, Content-Type: text/html (np. literówka w adresie)

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "latest": "496",
  "countries": [
    { "id": "004", "n": "Afganistan", "s": "afganistan", "lat": 33, "lng": 65, "v":
null },
    { "id": "352", "n": "Islandia", "s": "islandia", "lat": 65, "lng": -18, "v":
"czerwiec 2015" },
    { "id": "616", "n": "Polska", "s": "polska", "lat": 52, "lng": 20, "v": "dom" },
    ""
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
latest	Kod numeryczny ostatnio odwiedzonego kraju (bez kraju domowego). Globus startuje obrócony w jego stronę.
countries	Tablica 195 krajów, alfabetycznie po polskiej nazwie.
id	Kod ISO 3166-1 numeryczny, zgodny z id geometrii w /data/world-110m.json .
n	Polska nazwa kraju.
s	Slug. Dla odwiedzonego kraju strona relacji to /kraje/{s}/ .
lat / lng	Środek kraju, miejsce szpilki.
v	Miesiąc i rok pierwszej wizyty, "dom" dla kraju domowego albo null , jeśli kraj jest jeszcze przed nami.

GET /data/earth.json

GET

/data/earth.json

Dane dla globusa WebGL na `/globus/` : lista krajów rozszerzona o kontynent, zdjęcie i zajawkę oraz tablica cech mapy identyfikatorów, potrzebna do wybierania kraju kliknięciem. Bez parametrów.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/data/earth.json
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
{
  "latest": "496",
  "features": [
    ["716", "Zimbabwe"],
    ["894", "Zambia"],
    ["887", "Jemen"],
    ...
  ],
  "countries": [
    {
      "id": "352",
      "n": "Islandia",
      "s": "islandia",
      "lat": 65,
      "lng": -18,
      "k": "europa",
      "c": "Europa",
      "v": "czerwiec 2015",
      "img": "/_astro/1.BqGEIE_Z_1bT1rL.webp",
      "alt": "Góra Kirkjufell nad zatoką na zachodzie Islandii",
      "ex": "Szesnaście dni na Ring Road, czternaście wodospadów, zero nocy. ..."
    },
    {
      "id": "004", "n": "Afganistan", "s": "afganistan", "lat": 33, "lng": 65,
      "k": "azja", "c": "Azja", "v": null, "img": null, "alt": null, "ex": null
    },
    ...
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
latest	Jak w <code>/data/globe.json</code> .
features	241 par <code>[id, nazwa]</code> : wszystkie obszary z mapy identyfikatorów, łącznie z terytoriami spoza listy 195. Indeks w tablicy + 1 = wartość piksela w <code>/img/earth/ids-2048.png</code> i <code>ids-4096.png</code> . Piksel o wartości 0 to ocean.
countries	195 krajów. Pola <code>id</code> , <code>n</code> , <code>s</code> , <code>lat</code> , <code>lng</code> , <code>v</code> jak w <code>/data/globe.json</code> .
k / c	Klucz kontynentu (<code>europa</code> , <code>azja</code> , <code>afryka</code> , <code>ameryka-polnocna</code> , <code>ameryka-poludniowa</code> , <code>oceania</code>) i jego polska nazwa.
img	Okładka kraju, WebP o szerokości 400 px. <code>null</code> dla krajów nieodwiedzonych.
alt	Polski opis okładki z <code>src/data/alts.json</code> .
ex	Zajawka relacji (pole <code>excerpt</code> z pliku kraju).

Globus wybiera teksturę 4096 px, gdy ekran jest duży, a karta graficzna obsługuje taki rozmiar; w przeciwnym razie 2048 px.

Obiekt Kraj (src/data/countries.json) — znaczenie kluczy

Źródłowa lista 195 krajów (193 państwa ONZ oraz Watykan i Palestyna), wygenerowana przez `npm run countries` z bazy world-countries. Z niej powstają oba endpointy JSON i strony kontynentów.

```
{
  "code": "ISL", "iso2": "IS", "ccn3": "352",
  "slug": "islandia", "name": "Islandia", "nameEn": "Iceland",
  "continent": "europa", "subregion": "Northern Europe",
  "lat": 65, "lng": -18, "area": 103000,
  "flag": "🇮🇸", "landlocked": false
}
```

Klucz	Opis
<code>code</code> / <code>iso2</code> / <code>ccn3</code>	Kody ISO 3166-1: alfa-3, alfa-2 i numeryczny.
<code>slug</code>	Adres strony kraju i nazwa pliku w <code>src/content/kraje/</code> .
<code>name</code> / <code>nameEn</code>	Nazwa polska (z poprawkami w skrypcie, np. „Czechy”, „Dominikana”) i angielska.
<code>continent</code>	Jeden z sześciu kluczy kontynentu. Ameryka Środkowa i Karaiby należą do <code>ameryka-połnocna</code> .
<code>subregion</code>	Podregion według world-countries, po angielsku.
<code>lat</code> / <code>lng</code>	Przybliżony środek kraju.
<code>area</code>	Powierzchnia w km ² , pokazywana w tabeli faktów.
<code>flag</code> / <code>landlocked</code>	Emoji flagi i informacja, czy kraj nie ma dostępu do morza.

Plik jest utworem pochodnym bazy world-countries na licencji ODbL 1.0 i jest udostępniany na tej samej licencji.

GET /sitemap.xml

GET

/sitemap.xml

Mapa strony w formacie sitemaps.org z 122 adresami. Generuje ją `src/pages/sitemap.xml.ts` z tych samych danych co strony, więc nowy kraj pojawia się w niej automatycznie.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/sitemap.xml
```

Odpowiedź — sukces (skrótowy przykład)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url><loc>https://projekt195.pl/</loc><priority>1.0</priority></url>
  <url><loc>https://projekt195.pl/kraje/</loc><priority>0.8</priority></url>
  <url><loc>https://projekt195.pl/globus/</loc><priority>0.8</priority></url>
  ...
</urlset>
```

Co trafia do mapy

Adresy	Priorytet	Liczba
/	1.0	1
/kraje/ , /globus/ , /o-projekcie/	0.8	3
/kraje/{slug}/	0.7	104
/kontynenty/{klucz}/ , /kolekcje/{klucz}/	0.6	6 + 6
/polityka-prywatnosci/ , /regulamin/	0.2	2

Poza mapą są celowo `/zrodla-zdjec/` (ma `noindex`) i strona 404. Mapa nie podaje `lastmod`, bo strona nie śledzi dat zmian treści, a data wizyty nie jest datą zmiany strony.

GET /robots.txt

GET

/robots.txt

Reguły dla robotów wyszukiwarek, generowane przez `src/pages/robots.txt.ts`. Wpuszcza wszystkie roboty i wskazuje pełny adres mapy strony zbudowany z `SITE_URL`.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/robots.txt
```

Odpowiedź — sukces

```
User-agent: *  
Allow: /  
  
Sitemap: https://projekt195.pl/sitemap.xml
```

Nic nie jest blokowane, także `/data/` i `/img/`: wyszukiwarki potrzebują tych plików, żeby poprawnie wyrenderować strony z globusem.

Model treści: plik kraju

```
src/content/kraje/{slug}.md
```

Jeden plik to jeden odwiedzony kraj. Frontmatter jest walidowany schematem zod w

```
src/content.config.ts
```

 ; błąd w polu zatrzymuje build z komunikatem. Treść pod frontmatterem to relacja w markdownie.

Pola frontmateria

Parametr	Wymagany	Opis												
country	tak	Kod ISO3 z countries.json , dokładnie 3 znaki. Nieznany kod zatrzymuje build.												
visited	tak	Data pierwszej wizyty, YYYY-MM-DD . Decyduje o kolejności na listach.												
days	tak	Liczba dni na miejscu, liczba całkowita ≥ 0.												
rating	tak	Ocena od 1 do 5 (gwiazdki w tabeli faktów).												
excerpt	tak	Zajawka: karta kraju, opis meta strony i karta na globusie. Najlepiej 80 do 155 znaków.												
title	nie	Tytuł relacji i tytuł strony. Domyślnie „{nazwa}: relacja z podróży”.												
route	nie	Trasa, punkty rozdzielone znakiem · , np. Reykjavík · Ring Road · Fiordy Zachodnie .												
top	nie	true dodaje kraj do kolekcji „Najlepsze”. Domyślnie false .												
home	nie	true tylko dla kraju domowego: nie liczy się do „ostatnich pieczętek”, ma etykietę „punkt zero”.												
tags	nie	Kolekcje tematyczne: <table><tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr><tr><td>wyspy</td><td>Wyspiarskie</td></tr><tr><td>gory</td><td>Góry i wysoko</td></tr><tr><td>pustynie</td><td>Pustynie</td></tr><tr><td>dzika-przyroda</td><td>Dzika przyroda</td></tr><tr><td>tropiki</td><td>Tropiki</td></tr></table>	Wartość	Znaczenie	wyspy	Wyspiarskie	gory	Góry i wysoko	pustynie	Pustynie	dzika-przyroda	Dzika przyroda	tropiki	Tropiki
Wartość	Znaczenie													
wyspy	Wyspiarskie													
gory	Góry i wysoko													
pustynie	Pustynie													
dzika-przyroda	Dzika przyroda													
tropiki	Tropiki													
photoSearch	nie	2 do 5 haseł dla npm run photos , najlepiej nazwy miejsc po angielsku albo lokalnie.												

Przykład

```
---
country: ISL
visited: 2015-06-10
days: 16
rating: 5
top: true
tags: ["wyspy","gory"]
title: "Islandia: szesnaście dni bez nocy"
route: "Reykjavík · Ring Road · Fiordy Zachodnie"
excerpt: "Szesnaście dni na Ring Road, czternaście wodospadów, zero nocy. ..."
photoSearch: ["Kirkjufell","Jökulsárlón","Landmannalaugar","Skógafoss","Vestrahorn Stokksnes"]
---
```

Islandia była pierwszym krajem, w którym zrozumiałem, że krajobraz może być wydarzeniem. ...

Ring Road w małym samochodzie

Odpowiedź — błąd walidacji (build)

```
[InvalidContentEntryDataError] kraje → islandia data does not match collection
schema.
  rating: Too big: expected number to be <=5
  Location:
    src/content/kraje/islandia.md:0:0
```

W relacji działają śródtytuły `##`, listy i cytaty `>`, które na stronie wyglądają jak odrębne notatki.

Zdjęcia: photos.json i alts.json

Zdjęcia krajów leżą w `src/assets/photos/{iso3}/{n}.webp` . Pierwsze zdjęcie kraju jest okładką. Metadane są w dwóch plikach, żeby skrypt odświeżający licencje nie nadpisywał ręcznie pisanych opisów.

`src/data/photos.json` (generuje `npm run photos`)

```
{
  "ISL": [
    {
      "file": "isl/1.webp",
      "width": 1920,
      "height": 1278,
      "title": "Kirkjufell, Iceland, 20240714 1631 0713",
      "author": "Jakub Hałun",
      "authorUrl": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jakubhał",
      "license": "CC BY 4.0",
      "licenseUrl": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0",
      "source":
"https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirkjufell,_Iceland,_20240714_1631_0713.jpg
"
    },
    ...
  ]
}
```

Klucz	Opis
<code>file</code>	Ścieżka względem <code>src/assets/photos/</code> .
<code>width</code> / <code>height</code>	Wymiary miniatury pobranej z Commons (zwykle szerokość 1920 px). Zapisany plik jest przeskalowany do szerokości 1600 px z zachowaniem proporcji.
<code>title</code>	Tytuł pliku z Commons. Używany jako zapasowy <code>alt</code> .
<code>author</code> / <code>authorUrl</code>	Autor i link do jego profilu albo <code>null</code> .
<code>license</code> / <code>licenseUrl</code>	Krótką nazwa licencji i link do jej treści albo <code>null</code> (domena publiczna).
<code>source</code>	Strona pliku na Wikimedia Commons.

src/data/alts.json (pisany ręcznie)

```
{
  "isl/1.webp": "Góra Kirkjufell nad zatoką na zachodzie Islandii",
  "isl/2.webp": "Kry lodowe na lagunie lodowcowej Jökulsárlón",
  ...
}
```

Każde zdjęcie z `photos.json` powinno mieć wpis w `alts.json`. Brakujący opis nie psuje builda, ale wtedy `alt` to angielski tytuł z Commons. Wszystkie dane z `photos.json` trafiają automatycznie na stronę `/zrodla-zdjec/`.

Ustawienia: meta.ts i SITE_URL

Zmienna środowiskowa

Parametr	Wymagany	Opis
SITE_URL	przy wdrożeniu	Pełny adres strony, np. <code>https://projekt195.pl</code> . Czytany w <code>astro.config.mjs</code> z <code>.env</code> albo ze zmiennej środowiskowej przy buildzie. Używany w adresach kanonicznych, Open Graph, <code>sitemap.xml</code> i <code>robots.txt</code> . Domyślnie <code>https://projekt195.pl</code> .

```
SITE_URL=https://moja-domena.pl npm run build
```

src/data/meta.ts

Eksport	Opis
site	<code>name</code> , <code>claim</code> , <code>total</code> (195), <code>started</code> (rok startu), <code>next</code> (następny cel podróży), <code>email</code> (adres kontaktowy w dokumentach prawnych), <code>description</code> (opis domyślny).
continents	Sześć kontynentów: <code>key</code> , <code>name</code> , <code>photo</code> (kod ISO3 kraju, którego okładka ilustruje kontynent).
collectionsMeta	Kolekcje: <code>key</code> (tag albo <code>najlepsze</code>), <code>name</code> , <code>note</code> (odrębny dopisek), <code>description</code> , <code>photo</code> .
nav	Linki menu głównego, używane też w stopce i mapie strony.
legal	Linki do polityki prywatności i regulaminu w stopce.

Dodanie nowej kolekcji wymaga wpisu w `collectionsMeta` i dopisania klucza do `tagKeys` w `src/content.config.ts` .

Meta tagi i Open Graph

Wszystkie strony korzystają z `src/layouts/Base.astro` , który na podstawie propsów generuje komplet znaczników w `<head>` .

Propsy Base.astro

Parametr	Wymagany	Opis
<code>title</code>	nie	Tytuł strony; w <code><title></code> dostaje dopisek <code> Projekt 195</code> . Brak = „Projekt 195: Złapać Świat”.
<code>description</code>	nie	Opis meta i Open Graph. Brak = <code>site.description</code> .
<code>image</code>	nie	Obiekt <code>{ src, alt }</code> . Brak = <code>/og/default.jpg</code> . Kadr ze zdjęcia daje <code>ogFromPhoto(photo)</code> z <code>src/lib/og.ts</code> (1200×630, JPG).
<code>type</code>	nie	<code>website</code> (domyślnie) albo <code>article</code> (strony krajów).
<code>noindex</code>	nie	Dodaje <code><meta name="robots" content="noindex, follow"></code> . Używane na <code>/zrodla-zdjec/</code> i stronie 404.
<code>headerTone</code>	nie	<code>overlay</code> (przezroczysty nagłówek nad hero) albo <code>solid</code> .

Wynik dla strony kraju (skrócony przykład)

```
<title>Islandia: szesnaście dni bez nocy | Projekt 195</title>
<meta name="description" content="Szesnaście dni na Ring Road, ...">
<link rel="canonical" href="https://projekt195.pl/kraje/islandia/">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:locale" content="pl_PL">
<meta property="og:image" content="https://projekt195.pl/_astro/1....jpg">
<meta property="og:image:width" content="1200">
<meta property="og:image:height" content="630">
<meta property="og:image:alt" content="Góra Kirkjufell nad zatoką na zachodzie Islandii">
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

Skąd pochodzi obrazek Open Graph

Strona	Obrazek
/ , dokumenty prawne, 404, źródła	public/og/default.jpg : tytuł za grzbietem Dolomitów (zrzut hero).
/globus/	public/og/globus.jpg : zrzut globusa.
/kraje/{slug}/	Okładka kraju.
/kontynenty/{klucz}/	Okładka kraju z pola photo kontynentu.
/kolekcje/{klucz}/ , /kraje/ , /o-projekcie/	Pierwsze zdjęcie z nagłówka strony.

Dwa pliki w public/og/ to statyczne zrzuty ekranu 1200×630. Po zmianie hero albo globusa trzeba je zrobić ponownie.

Skrypty generujące

Skrypty w `scripts/` uruchamia się ręcznie (Node 22+, sharp). Ich wyniki są w repozytorium, więc zwykły build ich nie potrzebuje.

npm run photos (scripts/fetch-photos.mjs)

Dla każdego kraju bez kompletu zdjęć (co najmniej 3 albo tyle, ile haseł w `photoSearch`) szuka plików w Wikimedia Commons: najpierw wśród wyróżnionych, potem jakościowych, na końcu w całym zbiorze. Zapisuje WebP do `src/assets/photos/` i metadane do `photos.json` .

Parametr	Wymagany	Opis
<code>--only=ISL,NOR</code>	nie	Tylko wskazane kraje (kody ISO3), także gdy mają już zdjęcia.
<code>--force</code>	nie	Pobiera od nowa dla wszystkich krajów.
<code>--meta</code>	nie	Nie pobiera plików, tylko odświeża autorów i licencje (<code>npm run photos:meta</code>).

```
npm run photos -- --only=ISL
```

Nietrafione zdjęcia wyklucza się w `scripts/photo-overrides.json` (`exclude` : tytuły plików), a konkretne pliki można wymusić w `files.ISO3` . Skrypt przedstawia się ogólnym User-Agentem zgodnie z zasadami API Wikimedia i nie wysyła żadnych danych osobowych.

npm run countries (scripts/build-countries.mjs)

Generuje `src/data/countries.json` z bazy world-countries: 193 państwa ONZ, Watykan i Palestyna, polskie nazwy z poprawkami, slugi i kontynenty. Bez parametrów.

npm run earth / npm run globes (scripts/build-earth.mjs)

Z `scripts/earth-source.jpg` (NASA Blue Marble) i granic world-atlas 50m tworzy tekstury Ziemi, mapy identyfikatorów krajów i statyczne rendery globusa dla stron krajów.

Parametr	Wymagany	Opis
<code>--globes-only</code>	nie	Tylko rendery <code>public/img/globes/{iso3}.webp</code> (<code>npm run globes</code>).
<code>--maps-only</code>	nie	Tylko tekstury <code>day-*.webp</code> , <code>ids-*.png</code> i <code>ids.json</code> .
<code>--only=ISL</code>	nie	Rendery globusów tylko dla wskazanych krajów.

npm run hero (scripts/hero-cutout.mjs)

Wycina pierwszy plan ze zdjęcia hero (wykrywanie linii nieba kolumna po kolumnie), dorysowuje niebo i zapisuje warstwy tła i pierwszego planu w trzech szerokościach oraz rozmyty podgląd.

Parametr	Wymagany	Opis
<code>--input</code>	nie	Plik źródłowy, domyślnie <code>scripts/hero-source.jpg</code> .
<code>--out</code>	nie	Katalog wyjściowy, domyślnie <code>public/img/hero</code> .
<code>--width</code>	nie	Szerokość robocza, domyślnie 2560.
<code>--threshold</code>	nie	Czułość wykrywania nieba, domyślnie 28.
<code>--extend</code>	nie	Ile pikseli nieba dorysować nad zdjęciem, domyślnie 400.
<code>--floor</code>	nie	Ręczne poprawki linii nieba <code>x0:x1:y</code> rozdzielone przecinkami: w pasie od <code>x0</code> do <code>x1</code> (ułamki szerokości) niebo sięga co najmniej do wysokości <code>y</code> (ułamek wysokości). Skrypt npm używa <code>0:0.047:0.665</code> .
<code>--sizes</code>	nie	Szerokości wyjściowe, domyślnie <code>960,1600,2200</code> .

Po zmianie zdjęcia hero trzeba zaktualizować proporcje w `Hero.astro` (`aspect-ratio` , `--stage-w`) i pozycję tytułu, a potem zrobić nowy `public/og/default.jpg` .

Dodanie kraju krok po kroku

Krok	Co zrobić
1	Znajdź kraj w <code>src/data/countries.json</code> i odczytaj <code>code</code> oraz <code>slug</code> .
2	Utwórz <code>src/content/kraje/{slug}.md</code> z frontmatterem (sekcja „Model treści”) i relacją.
3	<code>npm run photos -- --only={ISO3}</code> . Obejrzyj pliki w <code>src/assets/photos/{iso3}/</code> ; złe wyklucz w <code>scripts/photo-overrides.json</code> i powtórz.
4	Dopisz polskie opisy nowych zdjęć do <code>src/data/alts.json</code> .
5	<code>npm run globes -- --only={ISO3}</code> tworzy render globusa do tabeli faktów.
6	<code>npx astro check</code> i <code>npm run build</code> . Licznik, listy, kontynenty, kolekcje, oba globusy, mapa strony i strona źródeł aktualizują się same.

```
npm run photos -- --only=BTN
npm run globes -- --only=BTN
npx astro check
npm run build
```

Jeśli nowy kraj ma być „ostatnią pieczętką”, wystarczy, że ma najpóźniejszą datę `visited`. Następny cel podróży pokazywany na stronie ustawia się w `site.next` w `src/data/meta.ts`.