第十四讲（设计洪水三）课后作业

班级：　　姓名：　　学号：　　（提交日期：2014.1.8）

1. 频率为 10%的洪水的重现期为_____年，频率为 90%的枯水的重现期为_____年。
2. 二个随机变量之间存在_____，_____和_____三种关系。当存在简相关的关系时，二个变量的关系可用_____表示，而二个变量密切程度可用_____反映。
3. 年月径流分析计算中，首先要对径流系列的三性进行分析论证，其三性分别是_____，_____和_____。
4. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程线要选择具有以下二个特点的实测的洪水过程：

   （1）_____，（2）_____。
5. 在设计洪水中，洪水频率曲线的线型在我国一般采用_____线。该曲线可用三个统计参数反映其分布规律，它们分别是（1）_____，其反映_____特征；（2）_____，其反映_____特征；（3）_____，其反映_____特征。
6. 当年月径流系列资料不足 20 年时，应进行插补延长，其目的使资料系列更具有_____，插补延长的方法主要采用_____的方法。
7. 防洪设计标准分为二类，第一类为_____而设定的标准；第二类为_____而设定的标准。
8. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程应具代表性，从工程的安全考虑，一场实测的典型洪水过程应具备以下二个特点：

（1）_____；

（2）_____。

9. 在规划设计中小型水库时，需要求出设计保证率的代表年径流量及月分配，请简要说出其主要的四个计算步骤：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____；

（4）_____。