建筑材料实验课混凝土配合比报告要求

报告名称：实验四。混凝土配合比设计（CXX，XXXXXX 混凝土配合比设计）

实验六：混凝土力学性能及氯离子扩散系数试验

一.设计的混凝土的强度等级和种类，混凝土的现状，你所设计的混凝土的目的，

根据理论课上所学的普通混凝土和实验课上推荐的自密实混凝土和高强泵送混凝土的设计要求，叙述你所设计的混凝土的各种数据的计算过程和选料原则

二.计算一立方米各种材料用量

三，换算成 25 升各种材料用量

四．混凝土的搅拌过程：包括加料顺序，搅拌过程中的拌合物状态。

五．测试混凝土拌合物的坍落度和扩展度。评价你的拌合物状态。（粘聚性、流动性、保水性）.

成型试件。24 小时候拆模并养护

分别测试混凝土 7 天、14 天、28 天抗压强度，14 天混凝土劈裂抗拉强度和，混凝土氯离子扩散系数结果

六，分析混凝土拌合物的影响因素

1. 水泥用量与用水量
2. 骨料品质与品质
3. 砂率
4. 外加剂与矿物掺合料
5. 拌合条件

七、混凝土强度影响因素分析

1. 组成材料特性与配比

1）水灰比

2）水泥品种与等级

3）骨料

4）拌合水

5）外加剂

6）矿物掺合料

7）养护：养护时间、温湿度

8）

对你所设计的混凝土的结果进行分析并对混凝土配合比进行调整，

你对混凝土高性能化的理解和展望，并对你所设计的混凝土进行经济性的评价

对建筑材料实验课的意见和建议，

以上内容教科书上都有详细叙述

附录：混凝土原材料价格表

1 普硅 42.5 水泥：450 元/T.

2:硅粉：2600 元/T

3：粉煤灰：170 元/T

4 减水剂：20%固含量的液体。3600 元/T

5.砂 70 元/T

6.石 70 元/T