

MEMORY_GUIDE.md - 記憶の使い方

エージェントが保持すべき記憶構造

本ガイドは、AIエージェントが本システムを継続的に運用する際に、セッションをまたいで参照すべき記憶（メモリ）の構造を定義する。

1. 永続記憶（システム知識）

これらは常に記憶しておくべき：

システム構成：

- Python + Streamlit + SQLite
- yfinance（株価・米国株財務）+ edinet（日本株財務・テキスト）
- sec-edgar-api（米国株決算書テキスト）
- FinBERT（感情分析）

データ蓄積戦略：

- 株価：初回全期間、以降差分のみ
- 財務：毎回取得、古いデータは削除せず追加

センチメントDLルール：

- 1回50銘柄ずつ
- 同一銘柄は24時間以上あける
- DLログを確認してから実行

2. セッション記憶（運用状態）

各セッション開始時に確認すべき情報：

前回までの進捗

- DL済み銘柄数 / 全銘柄数
- センチメントDLの最終実行日時
- バックテストの前回実行日

エラー状況

- error_log に未解決のエラーがないか
- 連続失敗している銘柄がないか

データの鮮度

- prices の最終更新日
- financials の最終更新日
- tickers の最終更新日

3. 記憶テンプレート

```
# =====
# システム状態 スナップショット
# 作成日時: YYYY-MM-DD HH:mm
# =====

## データ状況
- 全銘柄数: 12,000
- DL済み株価銘柄数: 12,000
- DL済み財務データ銘柄数: 8,500 (日本株はedinet残り)
- センチメントDL進捗: 1,200/12,000 (XX%)
- DBサイズ: XXX MB

## 最終更新日
- 株価: YYYY-MM-DD
- 財務: YYYY-MM-DD
- センチメント: YYYY-MM-DD (最新50銘柄)
- 銘柄リスト: YYYY-MM-DD

## 直近のエラー (要対応)
- ticker_id=1234: 3回連続エラー
- ticker_id=5678: 銘柄廃止の可能性

## 次回アクション計画
1. □ 株価差分更新
2. □ センチメントDL 次の50銘柄
3. □ バックテスト実行 (前回から更新あり)
```

4. 気づき・発見の記録ルール

以下のパターンに気づいたら記録する：

気づき	記録内容
特定ルールスコア偏り	「Valueルールが金融株に常に高スコア」
データ欠損パターン	「edinetでXX業種のデータが取得できない」
パフォーマンス問題	「全銘柄バックテストにXX分かかる」
API制限パターン	「NewsAPIがYY時に必ず切れる」
改善提案	「ZZルールの計算式をこう変更すると精度が上がる」

5. ルール追加時の記憶

新ルール追加時は以下を記録：

```
新ルール名: [名前]
作成日: YYYY-MM-DD
計算式: [簡略な説明]
必要データ: [株価/財務/テキスト]
```

初回バックテスト結果: [TOP3銘柄スコア]
備考: [特記事項]