

# Contents

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>01 - 入門</b>              | <b>2</b>  |
| 必要環境 . . . . .              | 2         |
| 建置步驟 . . . . .              | 3         |
| 專案初始化 . . . . .             | 3         |
| 第一個程式 . . . . .             | 3         |
| 註解的寫法 . . . . .             | 3         |
| <b>02 - 變數與型別</b>           | <b>4</b>  |
| 使用 let 宣告常數 . . . . .       | 4         |
| 使用 var 宣告變數 . . . . .       | 4         |
| 型別標註 . . . . .              | 4         |
| 基本型別 . . . . .              | 4         |
| 字串操作 . . . . .              | 4         |
| 跳脫序列 . . . . .              | 5         |
| 重新賦值規則 . . . . .            | 5         |
| 元組解構 . . . . .              | 6         |
| <b>03 - 運算子</b>             | <b>6</b>  |
| 算術運算子 . . . . .             | 6         |
| 比較運算子 . . . . .             | 7         |
| 邏輯運算子 . . . . .             | 7         |
| 位元運算子 . . . . .             | 8         |
| 複合賦值運算子 . . . . .           | 8         |
| 遞增・遞減運算子 . . . . .          | 8         |
| 型別提升規則 . . . . .            | 9         |
| 歸屬運算子 . . . . .             | 9         |
| <b>控制流程</b>                 | <b>10</b> |
| if / elif / else . . . . .  | 10        |
| while 迴圈 . . . . .          | 10        |
| for 迴圈與 range . . . . .     | 10        |
| break 與 continue . . . . .  | 11        |
| 巢狀範例 . . . . .              | 12        |
| 作用域規則 . . . . .             | 12        |
| match . . . . .             | 12        |
| <b>函式</b>                   | <b>14</b> |
| 基本函式定義 . . . . .            | 14        |
| 函式呼叫 . . . . .              | 14        |
| 遞迴函式 . . . . .              | 14        |
| 函式多載 . . . . .              | 14        |
| 省略回傳值型別 (Unit 型別) . . . . . | 15        |
| <b>結構體與列舉型別</b>             | <b>15</b> |
| 使用 record 定義結構體 . . . . .   | 15        |
| 建構式的使用方式 . . . . .          | 15        |
| 欄位存取 (點記法) . . . . .        | 15        |
| 欄位賦值 . . . . .              | 16        |
| 結構體作為函式參數 . . . . .         | 16        |
| 巢狀結構體 . . . . .             | 16        |
| 列舉型別 (enum) . . . . .       | 16        |
| <b>集合</b>                   | <b>17</b> |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 元組                                  | 17        |
| 列表                                  | 18        |
| 映射                                  | 20        |
| 集合                                  | 21        |
| <b>進階功能</b>                         | <b>22</b> |
| Lambda 函式                           | 22        |
| 閉包                                  | 23        |
| 高階函式                                | 23        |
| 將函式作為☐使用                            | 23        |
| UFCS (Uniform Function Call Syntax) | 23        |
| 運算子多載                               | 24        |
| Option 型別                           | 24        |
| F-String (字串插☐)                     | 25        |
| 型別轉換 (as)                           | 25        |
| 帶關聯資料的 enum (ADT)                   | 25        |
| 泛型 enum                             | 26        |
| Result 型別                           | 26        |
| <b>套件</b>                           | <b>27</b> |
| from/import 語法                      | 27        |
| 子目錄 (點分隔)                           | 27        |
| 目錄套件                                | 27        |
| 標準函式庫 (std)                         | 27        |
| 搜尋路徑的優先順序                           | 28        |
| RY_PATH 環境變數                        | 28        |
| 限制事項                                | 28        |
| <b>契約式設計</b>                        | <b>28</b> |
| 前置條件 (require)                      | 28        |
| 後置條件 (ensure)                       | 29        |
| 同時使用 require 和 ensure               | 29        |
| 結構體不變量 (invariant)                  | 29        |
| 規則                                  | 30        |
| <b>測試</b>                           | <b>30</b> |
| 執行測試                                | 30        |
| 撰寫測試                                | 30        |
| 匹配器                                 | 30        |
| 輸出格式                                | 31        |
| 模擬 (Mock)                           | 31        |
| 限制事項                                | 32        |

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 01 - 入門

下一個教學 → [02 - 變數與型別](#)

### 必要環境

要建置並執行 Ry, 您需要以下環境：

- LLVM 21

- CMake 3.20 以上
  - 支援 C++17 的編譯器 (GCC 7+ / Clang 5+ 等)
- 

## 建置步驟

在儲存庫根目錄下執行以下指令：

```
cmake -B build -DLLVM_DIR=/usr/local/llvm/lib/cmake/llvm
cmake --build build
```

建置成功後，會產生 build/ry 執行檔。

---

## 專案初始化

使用 ry init 指令建立新專案。

```
mkdir my-project
cd my-project
ry init
```

這將產生以下檔案和目錄：

- ry.toml — 專案設定檔
- src/main.ry — 進入點 (附帶範例程式碼)
- test/ — 測試程式碼目錄

詳情請參閱[專案管理](#)。

---

## 第一個程式

將以下內容儲存為 hello.ry 檔案。

```
print("Hello, World!")
```

使用以下指令執行：

```
./build/ry hello.ry
```

輸出：

```
Hello, World!
```

---

## 註解的寫法

從 # 到行尾的內容會被視為註解。

```
# 這是一段註解
print("Hello") # 也可以在行尾加上註解
```

註解不會影響程式碼的執行。

---

下一個教學 → [02 - 變數與型別](#)

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 02 - 變數與型別

← [01 - 入門](#) / 下一個 → [03 - 運算子](#)

### 使用 let 宣告常數

使用 `let` 關鍵字宣告不可變的變數（常數）。型別會根據右側的`☐`自動推論。宣告後無法變更其`☐`。

```
let x = 42           # 推論為 int 型別
let y = 3.14         # 推論為 float 型別
let flag = true      # 推論為 bool 型別
let name = "Ry"      # 推論為 str 型別
```

### 使用 var 宣告變數

使用 `var` 關鍵字宣告可變的變數。宣告後可以重新賦予相同型別的`☐`。

```
var count = 0
count = count + 1  # OK: 重新賦予相同型別的☐
```

### 型別標註

可以明確指定變數的型別。

```
let x: int = 42
let rate: float = 0.5
let ok: bool = false
let msg: str = "hello"
```

當型別標註與實際`☐`的型別不一致時，會產生編譯錯誤。

### 基本型別

| 型別                 | 說明                | 字面 <code>☐</code> 範例                   |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <code>int</code>   | 64 位元整數           | 0, 42, -10                             |
| <code>byte</code>  | 無號 8 位元整數 (0-255) | <code>let b: byte = 42</code>          |
| <code>float</code> | 64 位元浮點數          | 0.0, 3.14, -1.5                        |
| <code>bool</code>  | 布林 <code>☐</code> | <code>true</code> , <code>false</code> |
| <code>str</code>   | 字串                | "hello", ""                            |

### 字串操作

字串支援多種操作。

```
let a = "Hello"
let b = "World"
```

`# 串接`

```

let c = a + ", " + b    # "Hello, World"

# 比較 (字典序)
print(a == b)    # false
print(a != b)    # true
print(a < b)     # true ("H" < "W")

# 長度
print(len(a))    # 5

# 子字串檢閱
let s = "Hello, World!"
print(contains(s, "World"))    # true
print(starts_with(s, "Hello")) # true
print(ends_with(s, "!"))      # true

```

## 跳脫序列

字串中可使用以下跳脫序列。

| 序列 | 意義  |
|----|-----|
| \n | 換行  |
| \t | Tab |
| \\ | 反斜線 |
| \" | 雙引號 |
| \0 | 空字元 |

```

print("Hello\nWorld")    # 分成兩行輸出
print("A\tB")            # 以 Tab 分隔
print("say \"hi\"")       # 包含雙引號的字串

```

## 重新賦值規則

使用 `var` 宣告的變數可以重新賦值，但有以下限制：

```

var x = 10
x = 20    # OK: 重新賦予相同型別的
# x = "text" # 錯誤: 禁止變更型別的重新賦值

```

`let` 無法重新賦值。

```

let N = 5
# N = 6 # 錯誤: 禁止對 let 變數重新賦值

```

也無法重新宣告同名的變數。

```

let x = 1
# let x = 2 # 錯誤: 禁止重新宣告同名變數

```

## 元組解構

使用 `let` 或 `var`，可以在單次宣告中將元組拆解為多個變數。

```
let a, b = (10, 20)
print(a)    # 10
print(b)    # 20
```

## 萬用字元

使用 `_` 忽略特定位置的`␣`。

```
let x, _ = (1, 2)    # 只綁定 x；2 被捨棄
print(x)             # 1
```

## 可變變數解構

使用 `var` 宣告可變變數。

```
var a, b = (10, 20)
a = 99
print(a)    # 99
```

## 規則

- 左側的變數數量必須與元組的元素數量相符。
- 每個變數遵循與一般宣告相同的 `let/var` 規則。
- 不支援巢狀元組解構。

---

[← 01 - 入門](#) / [下一個 → 03 - 運算子](#)

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 03 - 運算子

[← 02 - 變數與型別](#) / [下一個 → 04 - 控制流程](#)

---

### 算術運算子

| 運算子 | 說明             | 範例      | 結果     |
|-----|----------------|---------|--------|
| +   | 加法             | 3 + 2   | 5      |
| -   | 減法             | 3 - 2   | 1      |
| *   | 乘法 / 字串重複      | 3 * 2   | 6      |
| /   | 除法 (始終為 float) | 7 / 2   | 3.5    |
| //  | 整數除法 (始終為 int) | 7 // 2  | 3      |
| %   | 取餘             | 7 % 3   | 1      |
| **  | 次方 (始終為 float) | 2 ** 10 | 1024.0 |

```
let a = 10
let b = 3

print(a + b)    # 13
print(a - b)    # 7
```

```

print(a * b)      # 30
print(a / b)      # 3.3333... (float)
print(a // b)     # 3 (int)
print(a % b)      # 1
print(2 ** 8)     # 256.0 (float)

```

---

## 比較運算子

比較運算子皆回傳 bool 值。

| 運算子 | 說明   | 範例     |
|-----|------|--------|
| ==  | 等於   | a == b |
| !=  | 不等於  | a != b |
| <   | 小於   | a < b  |
| <=  | 小於等於 | a <= b |
| >   | 大於   | a > b  |
| >=  | 大於等於 | a >= b |

```

let x = 5
let y = 10

print(x == y)    # false
print(x != y)    # true
print(x < y)     # true
print(x <= y)    # true
print(x > y)     # false
print(x >= y)    # false

```

字串也可使用比較運算子（字典序比較）。

```

print("abc" == "abc") # true
print("abc" < "abd")  # true
print("b" > "a")      # true

```

---

## 邏輯運算子

| 運算子 | 說明     | 範例      |
|-----|--------|---------|
| and | 邏輯 AND | a and b |
| or  | 邏輯 OR  | a or b  |
| not | 邏輯 NOT | not a   |

```

let t = true
let f = false

print(t and f)  # false
print(t or f)   # true
print(not t)    # false
print(not f)    # true

```

---

## 位元運算子

位元運算子僅適用於 `int` 型別。

| 運算子                       | 說明          | 範例                                         |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <code>&amp;</code>        | 位元 AND      | $5 \& 3 \rightarrow 1$                     |
| <code> </code>            | 位元 OR       | $5   3 \rightarrow 7$                      |
| <code>^</code>            | 位元 XOR      | $5 ^ 3 \rightarrow 6$                      |
| <code>~</code>            | 位元 NOT (一元) | $\sim 5 \rightarrow -6$                    |
| <code>&lt;&lt;</code>     | 左移          | $1 << 3 \rightarrow 8$                     |
| <code>&gt;&gt;</code>     | 算術右移        | $8 >> 2 \rightarrow 2$                     |
| <code>&gt;&gt;&gt;</code> | 邏輯右移        | $-1 >>> 1 \rightarrow 9223372036854775807$ |

```
let a = 0b1010 # 10
let b = 0b1100 # 12

print(a & b) # 8 (0b1000)
print(a | b) # 14 (0b1110)
print(a ^ b) # 6 (0b0110)
print(~a) # -11
print(1 << 4) # 16
print(32 >> 2) # 8
```

## 複合賦值運算子

更新變數時可使用的簡寫語法。

| 運算子             | 說明   | 等值的表達式       |
|-----------------|------|--------------|
| <code>+=</code> | 加法賦值 | $x = x + n$  |
| <code>-=</code> | 減法賦值 | $x = x - n$  |
| <code>*=</code> | 乘法賦值 | $x = x * n$  |
| <code>/=</code> | 除法賦值 | $x = x / n$  |
| <code>%=</code> | 取餘賦值 | $x = x \% n$ |

```
let x = 10
x += 5 # x == 15
x -= 3 # x == 12
x *= 2 # x == 24
x /= 4 # x == 6.0 (會變為 float)
```

## 遞增・遞減運算子

將變數增減 1 的簡寫語法。

| 運算子              | 說明  | 等值的表達式      |
|------------------|-----|-------------|
| <code>x++</code> | 加 1 | $x = x + 1$ |
| <code>x--</code> | 減 1 | $x = x - 1$ |



```

var count = 0
count++      # count == 1
count++      # count == 2
count--      # count == 1

```

注意：僅可作為陳述式使用，不能在運算式中使用。

## 型別提升規則

以下說明運算中 `int` 與 `float` 混合時的行為。

```

# + - * 當其中一方為 float 時結果為 float
print(1 + 2)      # 3 (int)
print(1 + 2.0)    # 3.0 (float)
print(1.0 + 2)    # 3.0 (float)

# / 始終為 float
print(4 / 2)      # 2.0 (float)

# // 始終為 int
print(7 // 2)     # 3 (int)
print(7.0 // 2)   # 3 (int)

# ** 始終為 float
print(2 ** 3)     # 8.0 (float)

# % 當兩邊皆為 int 時為 int，其中一方為 float 時為 float
print(7 % 3)      # 1 (int)
print(7.5 % 2)    # 1.5 (float)

# + 當兩邊皆為 str 時為字串串接
print("foo" + "bar") # "foobar"

# * 當一方為 str、另一方為 int 時為字串重複
print("ab" * 3)    # "ababab"
print(3 * "ab")    # "ababab"

```

## 歸屬運算子

| 運算子                 | 說明     | 範例                                     |
|---------------------|--------|----------------------------------------|
| <code>in</code>     | 歸屬檢査   | <code>2 in {1, 2, 3} → true</code>     |
| <code>not in</code> | 否定歸屬檢査 | <code>4 not in {1, 2, 3} → true</code> |

```

let s = {1, 2, 3}
print(2 in s)      # true
print(4 not in s)  # true

```

← [02 - 變數與型別](#) / 下一個 → [04 - 控制流程](#)

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 控制流程

[← 前一篇：運算子](#) | [下一篇：函式](#) →

---

### if / elif / else

使用 if 根據條件進行分支處理。

```
let x = 10
```

```
if x > 0:
    print(x)
elif x == 0:
    print(0)
else:
    print(-1)
```

- elif 和 else 可以省略。
- 條件式不限於 bool，也可以指定其他型別。對於 int，0 視為假，非 0 視為真。
- if 可以巢狀使用。

```
let a = 5
let b = 3
```

```
if a > 0:
    if b > 0:
        print(a + b)    # 8
```

---

### while 迴圈

當條件為真時，重複執行區塊。

```
let i = 3
while i > 0:
    print(i)
    i = i - 1
# 3
# 2
# 1
```

---

### for 迴圈與 range

可使用列表或 range 進行迭代。

```
for x in [1, 2, 3]:
    print(x)
# 1
# 2
# 3
```

range(n) 產生從 0 到 n - 1 的整數。

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
# 0
# 1
# 2
# 3
# 4
```

`range(start, end)` 產生從 `start` 到 `end - 1` 的整數。

```
for i in range(2, 5):
    print(i)
# 2
# 3
# 4
```

`..` 範圍運算子建立包含兩端的範圍。`1 .. 3` 產生 `[1, 2, 3]`。

```
for i in 1 .. 3:
    print(i)
# 1
# 2
# 3
```

使用 `for k, v in map` 可以走訪映射的鍵值對。

```
let m = {"x": 10, "y": 20}
for k, v in m:
    print(k)
    print(v)
```

---

## break 與 continue

`break` 立即跳出迴圈。`continue` 跳過目前的迭代，進入下一次迭代。

```
for i in range(10):
    if i == 5:
        break
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)
# 1
# 3
```

在 `while` 中也可同樣使用。

```
let n = 0
while true:
    n = n + 1
    if n % 2 == 0:
        continue
    if n > 7:
        break
    print(n)
# 1
# 3
# 5
# 7
```

注意：在巢狀迴圈中，`break / continue` 僅作用於最內層的迴圈。在迴圈外使用會產生編譯錯誤。

---

## 巢狀範例

for 和 while 可以巢狀使用。

```
for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 4):
        if j == 2:
            continue
        print(i * 10 + j)
# 11
# 13
# 21
# 23
# 31
# 33
```

---

## 作用域規則

控制流程的區塊具有作用域。

### 區塊作用域

在區塊內宣告的變數無法從區塊外部參照。

```
if true:
    let inner = 42
# 在此處參照 inner 會產生編譯錯誤
```

### 參照與重新賦外部變數

可以從區塊內參照和重新賦外部的變數。

```
let count = 0
for i in range(5):
    count = count + i
print(count)    # 10
```

### 遮蔽 (Shadowing)

在區塊內宣告與外部同名的變數時，區塊內會使用新的變數（遮蔽）。外部的變數不受影響。

```
let x = 1
if true:
    let x = 99
    print(x)    # 99
print(x)        # 1
```

---

## match

match 是根據進行分支的語法，可安全地處理 enum 和 Option。

```

enum Color:
    Red
    Green
    Blue

let c = Color::Green
match c:
    case Color::Red:
        print("red")
    case Color::Green:
        print("green")
    case Color::Blue:
        print("blue")
# green

```

## Option 的匹配

使用 `match` 可以安全地處理 `None` 的情況。

```

let x: Option<int> = Some(42)
match x:
    case Some(v):
        print(v)
    case None:
        print("nothing")
# 42

```

## 萬用字元與字面

`_` 是可匹配任何字面的萬用字元模式。也可以使用字面（數、字串、布林）進行匹配。

```

let n = 5
match n:
    case 0:
        print("zero")
    case 1:
        print("one")
    case _:
        print("other")
# other

```

## guard 子句

可以使用 `if` 新增守衛條件。

```

match n:
    case x if x > 0:
        print("positive")
    case x if x < 0:
        print("negative")
    case _:
        print("zero")

```

注意：`match` 必須涵蓋所有模式。enum 必須包含所有變體，Option 必須包含 `Some` 和 `None`，字面則需要 `_`。

[← 前一篇：運算子](#) | [下一篇：函式](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 函式

[← 前一篇：控制流程](#) | [下一篇：結構體](#) →

---

### 基本函式定義

函式使用 `fn` 關鍵字定義。參數的型別宣告為必要項，以 `name: type` 的格式指定。回傳型別在 `->` 之後指定。

```
fn add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

- 參數的型別宣告是必要的。
- 回傳型別在 `->` 之後指定。
- 使用 `return` 陳述式回傳。

---

### 函式呼叫

透過名稱和參數來呼叫已定義的函式。

```
fn multiply(x: int, y: int) -> int:
    return x * y
```

```
let result = multiply(3, 4)
print(result)    # 12
```

---

### 遞迴函式

函式可以呼叫自身（遞迴）。

```
fn factorial(n: int) -> int:
    if n <= 1:
        return 1
    return n * factorial(n - 1)
```

```
print(factorial(5))    # 120
print(factorial(0))    # 1
```

---

### 函式多載

可以定義多個同名但參數數量或型別不同的函式。

```
fn add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

```
fn add(a: float, b: float) -> float:
    return a + b
```

```
print(add(1, 2))      # 3
print(add(1.5, 2.5))  # 4
```

呼叫時會根據參數的型別自動選擇適當的函式。

注意：若定義參數型別相同但僅回傳`Unit`型別不同的函式，會產生編譯錯誤。

---

## 省略回傳`Unit`型別（`Unit` 型別）

不需要回傳`Unit`的函式可以省略 `->`。此時函式回傳 `Unit` 型別。

```
fn greet():
  print(42)
```

```
greet()    # 42
```

這是最簡單的無參數、無回傳`Unit`函式形式。

---

[← 前一篇：控制流程](#) | [下一篇：結構體](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 結構體與列舉型別

[← 前一篇：函式](#) | [下一篇：集合](#) →

---

### 使用 `record` 定義結構體

使用 `record` 關鍵字定義結構體。各欄位以 `name: type` 的格式描述。

```
record Point:
  x: int
  y: int
```

結構體是堆疊上的`Unit`型別。

---

### 建構式的使用方式

像呼叫函式一樣使用結構體名稱來產生實例。參數按照欄位的定義順序指定。

```
let p = Point(10, 20)
```

---

### 欄位存取（點記法）

使用點記法存取欄位。

```
let p = Point(10, 20)
print(p.x)    # 10
print(p.y)    # 20
```

注意：將結構體直接傳給 `print` 會產生錯誤。請個別傳遞欄位。

---

## 欄位賦值

使用 `var` 宣告的變數的欄位可以重新賦值。

```
var p = Point(10, 20)
p.x = 100
print(p.x)    # 100
```

注意：對 `let` 宣告的變數的欄位賦值會產生編譯錯誤。

---

## 結構體作為函式參數

可以將結構體作為函式的參數傳遞。

```
record Point:
  x: int
  y: int

fn distance_x(a: Point, b: Point) -> int:
  return a.x - b.x

let p1 = Point(10, 3)
let p2 = Point(4, 7)
print(distance_x(p1, p2))    # 6
```

---

## 巢狀結構體

結構體的欄位可以使用其他結構體。

```
record Point:
  x: int
  y: int

record Line:
  start: Point
  end: Point

let line = Line(Point(0, 0), Point(10, 5))
print(line.start.x)    # 0
print(line.end.x)      # 10
```

透過鏈結點記法可存取巢狀欄位。

---

## 列舉型別 (enum)

使用 `enum` 關鍵字定義列舉型別。每個變體作為具名常數處理。

定義

```
enum Color:
  Red
  Green
  Blue
```



## 使用方式

使用 `::` 存取變體。

```
let c = Color::Red
print(c)    # Red
```

## 比較

可以使用 `==` 和 `!=` 比較變體。

```
if c == Color::Red:
    print("red!")
elif c == Color::Green:
    print("green!")
else:
    print("blue!")
```

## 函式參數

可以使用 `enum` 名稱作為函式的參數型別。

```
fn describe(c: Color) -> str:
    if c == Color::Red:
        return "warm"
    return "cool"
```

---

[← 前一篇：函式](#) | [下一篇：集合](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

# 集合

[← 前一篇：結構體](#) | [下一篇：進階功能](#) →

Ry 有四種集合型別：元組、列表、映射、集合。

---

## 元組

元組是將多個變體合為一體的不可變資料結構，可以持有不同型別的元素。

### 建立

```
let t = (1, 3.14)
```

### 型別標註

```
let t: (int, float) = (1, 3.14)
```

### 元素存取

使用 `.0`、`.1`、`...` 等索引來存取。

```
let t = (1, 3.14)
print(t.0)    # 1
print(t.1)    # 3.14
```

## 函式回傳

想要回傳多個時，元組很方便。

```
fn swap(a: int, b: int) -> (int, int):  
    return (b, a)
```

```
let result = swap(1, 2)  
print(result.0) # 2  
print(result.1) # 1
```

## 限制事項

- 超出範圍的索引（例如：對只有 2 個元素的元組使用 `.2` 存取）會產生編譯錯誤。
  - 將元組直接傳給 `print` 會產生錯誤。請個別傳遞各元素。
- 

## 列表

列表是由相同型別的元素排列而成的可變長度資料結構。

### 建立

```
let xs = [1, 2, 3]
```

### 型別標註

```
let xs: List<int> = [1, 2, 3]
```

### 索引存取

```
print(xs[0]) # 1
```

```
let i = 1  
print(xs[i]) # 2
```

### 索引賦

```
xs[0] = 99
```

### len

```
print(len(xs)) # 3
```

### print

```
print(xs) # [1, 2, 3]
```

### for 走訪

```
for x in xs:  
    print(x)
```

### 函式參數

```
fn first(xs: List<int>) -> int:  
    return xs[0]
```

## filter、map、sort

串列支援 filter、map、sort 操作。這些操作會傳回新串列，不會修改原始串列。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]

# filter: 保留符合條件的元素
let evens = xs.filter(fn(x: int): x > 3)
print(evens)    # [4, 5]

# map: 轉換每個元素
let doubled = xs.map(fn(x: int): x * 2)
print(doubled)  # [2, 4, 6, 8, 10]

# sort: 升序排序 (預設)
let sorted = [3, 1, 2].sort()
print(sorted)   # [1, 2, 3]

# 鏈接
let result = xs.filter(fn(x: int): x > 1).map(fn(x: int): x * 10).sort()
print(result)   # [20, 30, 40, 50]
```

## reduce、fold

reduce 從第一個元素開始將串列歸約為單一 $\square$ 。fold 則可提供明確的初始 $\square$ 。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]

# reduce: 從第一個元素開始
let total = reduce(xs, fn(a: int, b: int): a + b)
print(total)    # 15

# fold: 提供明確的初始 $\square$ 
let total2 = fold(xs, 0, fn(a: int, b: int): a + b)
print(total2)   # 15
```

## any、all

any 如果至少有一個元素滿足述詞則傳回 true。all 如果所有元素都滿足則傳回 true。

```
let xs = [1, 2, 3, 4, 5]

print(any(xs, fn(x: int): x > 4))    # true
print(any(xs, fn(x: int): x > 9))    # false

print(all(xs, fn(x: int): x > 0))    # true
print(all(xs, fn(x: int): x > 3))    # false
```

## sum、min、max

```
let xs = [3, 1, 4, 1, 5]
print(sum(xs))    # 14
print(min(xs))    # 1
print(max(xs))    # 5
```

### first、last、is\_empty

```
let xs = [10, 20, 30]
print(first(xs))      # 10
print(last(xs))       # 30
print(is_empty(xs))   # false
```

### enumerate、zip

enumerate 為每個元素附上索引。zip 將兩個串列逐元素合併。

```
let xs = [10, 20, 30]
let indexed = enumerate(xs)
# [(0, 10), (1, 20), (2, 30)]
for p in indexed:
    print(p.0)
    print(p.1)

let ys = ["a", "b", "c"]
let zipped = zip(xs, ys)
# [(10, "a"), (20, "b"), (30, "c")]
```

### 限制事項

- 所有元素必須是相同型別，不能混合不同型別。
  - 空列表 [] 會產生錯誤。
  - 超出範圍的存取會產生執行期錯誤 (exit(1))。
  - 元素型別支援 int、float、bool、str。
- 

## 映射

映射是管理鍵-值對的關聯陣列。

### 建立

```
let m = {"a": 1, "b": 2}
```

### 型別標註

```
let m: Map<str, int> = {"a": 1, "b": 2}
```

### 鍵存取

```
print(m["a"])    # 1
```

### 插入 / 更新

對新的鍵賦值即為插入，對既有的鍵賦值即為更新。

```
m["c"] = 3    # 新增
m["a"] = 99   # 更新
```

### len

```
print(len(m))  # 3
```

**print**

```
print(m)    # {a: 99, b: 2, c: 3}
```

**has\_key**

確認鍵是否存在。

```
print(m.has_key("a"))    # true
```

**keys、values**

keys 傳回所有鍵的串列。values 傳回所有值的串列。

```
let m = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
print(keys(m))    # ["a", "b", "c"]
print(values(m))  # [1, 2, 3]
```

**函式參數**

```
fn get_val(m: Map<str, int>, k: str) -> int:
    return m[k]
```

**限制事項**

- 所有鍵必須是相同型別，所有值也必須是相同型別。
- 空映射需要型別標註。
- 存取不存在的鍵會產生執行期錯誤 (exit(1))。

---

## 集合

集合是持有相同型別元素且不重複的集合型別。

**建立**

```
let s = {1, 2, 3}
```

**型別標註**

```
let s: Set<int> = {1, 2, 3}
```

**in 運算子**

使用 in 運算子確認元素是否包含在集合中。

```
print(2 in s)    # true
print(5 in s)    # false
```

**add / remove**

```
s.add(4)    # 新增元素
s.remove(1) # 移除元素
s.add(2)    # 已存在，因此忽略
```

**len / print**

```
print(len(s)) # 3
print(s)      # {2, 3, 4}
```

## for 走訪

```
for x in s:
    print(x)
```

## 空集合

空集合需要型別標註。

```
let empty: Set<int> = {}
```

## 限制事項

- 所有元素必須是相同型別。
- 元素型別支援 `int`、`float`、`bool`、`str`。

---

[← 前一篇：結構體](#) | [下一篇：進階功能](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

# 進階功能

[← 前一篇：集合](#) | [下一篇：套件](#) →

---

## Lambda 函式

Lambda 函式是將函式以表達式形式撰寫的語法，以 `fn(參數): 表達式` 的形式書寫。回傳型別會自動推論。

### 單一表達式 Lambda

```
let double = fn(x: int): x * 2
print(double(5)) # 10
```

```
let add = fn(a: int, b: int): a + b
print(add(3, 4)) # 7
```

### 無參數 Lambda

```
let answer = fn(): 42
print(answer()) # 42
```

### 多行 Lambda

在 `:` 後換行並縮排，即可撰寫多個陳述式。

```
let abs = fn(x: int):
    if x < 0:
        return -x
    return x

print(abs(-5)) # 5
print(abs(3)) # 3
```

---

## 閉包

Lambda 函式可以捕獲定義時作用域中的變數。

```
let offset = 10
let add_offset = fn(x: int): x + offset
print(add_offset(5)) # 15
```

---

## 高階函式

可以定義接受函式作為參數的函式。函式型別以 `fn(參數型別) -> 回傳型別` 的形式書寫。

```
fn apply(f: fn(int) -> int, x: int) -> int:
    return f(x)

let double = fn(x: int): x * 2
print(apply(double, 3)) # 6
print(apply(fn(n: int): n + 1, 10)) # 11
```

---

## 將函式作為參數使用

具名函式也可以繫結到變數或作為參數傳遞。

```
fn square(x: int) -> int:
    return x * x

fn apply(f: fn(int) -> int, x: int) -> int:
    return f(x)

# 將具名函式作為參數傳遞
print(apply(square, 4)) # 16

# 繫結到變數
let sq = square
print(sq(5)) # 25
```

---

## UFCS (Uniform Function Call Syntax)

使用 UFCS 可以將 `f(a, b)` 的呼叫寫成 `a.f(b)`，實現類似方法鏈的寫法。

```
fn add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b

let x = 1
print(x.add(2)) # add(x, 2) -> 3
```

### 鏈式呼叫

```
fn double(n: int) -> int:
    return n * 2

print(x.add(2).double()) # double(add(x, 2)) -> 6
```

---

## 運算子多載

使用 `fn operator` 運算子 語法可為自訂型別定義運算子。

### 二元運算子

接受 2 個參數。

```
record Vec2:
  x: int
  y: int

fn operator+(a: Vec2, b: Vec2) -> Vec2:
  return Vec2(a.x + b.x, a.y + b.y)

fn operator==(a: Vec2, b: Vec2) -> bool:
  return a.x == b.x and a.y == b.y

let v1 = Vec2(1, 2)
let v2 = Vec2(3, 4)
let v3 = v1 + v2
print(v3.x)      # 4
print(v1 == v2)  # false
```

### 一元運算子

接受 1 個參數。

```
fn operator-(v: Vec2) -> Vec2:
  return Vec2(-v.x, -v.y)
```

### 支援的運算子一覽

| 類別 | 運算子                   |
|----|-----------------------|
| 算術 | +, -, *, /, %, **, // |
| 比較 | ==, !=, <, <=, >, >=  |
| 位元 | &, \, ^, ~, <<, >>    |
| 邏輯 | and, or, not          |

---

## Option 型別

表示`☐`是否存在的型別，可以是 `Some(☐)` 或 `None`。

```
let x: Option<int> = Some(42)
print(x)          # Some(42)

let y: Option<int> = None
print(y)          # None
```



## 取出

使用 `match` 安全地取出內部的，並處理 `None` 的情況。

```
match x:
    case Some(v):
        print(v)      # 42
    case None:
        print("nothing")
```

---

## F-String (字串插)

使用 `f"..."` 可以在字串中直接嵌入表達式。表達式放在 `{}` 內。

```
let name = "Alice"
print(f"Hello {name}")    # Hello Alice

let x = 3
let y = 4
print(f"{x} + {y} = {x + y}")    # 3 + 4 = 7
```

使用 `{}` 和 `}` 來包含字面大括號。

```
print(f"{{escaped}}")    # {escaped}
```

---

## 型別轉換 (as)

使用 `as` 在型別之間進行明確轉換。

```
let x = 42 as float      # 42.0
let y = 3.14 as int      # 3 (截斷)
let s = 42 as str        # "42"
let b = true as int      # 1
```

---

## 帶關聯資料的 enum (ADT)

`enum` 變體可以攜帶關聯，讓單一 `enum` 代表一系列不同形狀的資料。

```
enum Shape:
    Circle(float)
    Rectangle(float, float)
    Point
```

### 建構 ADT 變體

```
let c = Shape::Circle(3.14)
let r = Shape::Rectangle(4.0, 5.0)
let p = Shape::Point
```

### 匹配 ADT 變體

在 `case` 中使用綁定模式來取出關聯資料。

```
fn describe(s: Shape) -> str:
  match s:
    case Shape::Circle(r):
      return f"circle with radius {r}"
    case Shape::Rectangle(w, h):
      return f"rectangle {w}x{h}"
    case Shape::Point:
      return "point"

print(describe(Shape::Circle(3.14)))      # circle with radius 3.14
print(describe(Shape::Rectangle(4.0, 5.0))) # rectangle 4.0x5.0
```

---

## 泛型 enum

enum 可以帶有序別參數，使其可在不同載型別間重複使用。

```
enum MyOption<T>:
  MySome(T)
  MyNone
```

### 使用方式

```
let a = MyOption<int>::MySome(42)
let b: MyOption<int> = MyOption<int>::MyNone

match a:
  case MyOption::MySome(v):
    print(v)      # 42
  case MyOption::MyNone:
    print("none")
```

---

## Result 型別

Result<T, E> 用於可能失敗的函式。成功時回傳 Ok(value)，失敗時回傳 Err(error)。

```
fn divide(a: int, b: int) -> Result<int, str>:
  if b == 0:
    return Err("division by zero")
  return Ok(a // b)
```

使用 match 來處理結果。

```
let r = divide(10, 0)
match r:
  case Ok(v):
    print(v)
  case Err(e):
    print(e)    # division by zero
```

---

[← 前一篇：集合](#) | [下一篇：套件](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 套件

[← 前一篇文章：進階功能](#) | [下一篇文章：契約式設計](#) →

Ry 使用套件系統來管理跨檔案和目錄的程式碼。詳細規格請參閱[套件參考手冊](#)。

---

### from/import 語法

使用 from 語法匯入其他檔案的函式。

```
from math import add, sub    # 選擇性匯入
from math                    # 全部匯入
```

這樣就可以使用 math.ry 中定義的函式。

---

### 子目錄（點分隔）

可以使用點分隔來指定子目錄中的套件。

```
from utils.math import add    # 匯入 utils/math.ry
```

每個點對應一層目錄分隔。

---

### 目錄套件

套件可以是單一的 .ry 檔案，也可以是包含多個 .ry 檔案的目錄。當套件解析為目錄時，其中所有的 .ry 檔案會自動載入。

```
mypackage/
  math.ry      # fn add(), fn sub()
  string.ry    # fn concat()

from mypackage          # 匯入 add、sub、concat
from mypackage import add # 僅匯入 add
```

不需要特殊的入口檔案（如 \_\_init\_\_.py）。以 \_ 開頭的檔案會被排除。

---

### 標準函式庫（std）

std 套件會自動匯入到所有程式中。不需要撰寫 from std。

```
# 這些函式無需匯入即可使用
print("hello")
let n = len("world")
let xs = range(5)
```

也可以從 std 子套件中明確匯入特定定義：

```
from std.str import contains
```

## RY\_HOME

標準函式庫安裝在 `$RY_HOME/lib/std/`。RY\_HOME 的預設值為 `~/.ry`。

```
export RY_HOME="$HOME/.ry" # 預設
```

---

## 搜尋路徑的優先順序

套件檔案按以下順序搜尋：

1. 匯入來源檔案的目錄 — 首先搜尋撰寫匯入的檔案所在的目錄。
  2. `$RY_HOME/lib` — 標準函式庫的位置。
  3. 執行檔相對的 `lib/` — 相對於 `ry` 執行檔的目錄。
  4. `RY_PATH` 環境變數 — 找不到時，按順序搜尋 `RY_PATH` 中指定的目錄。
- 

## RY\_PATH 環境變數

可以使用冒號分隔指定多個目錄。

```
export RY_PATH=/home/user/ry-libs:/usr/local/ry-libs
```

設定後，可以從任何地方匯入指定目錄中的套件。

---

## 限制事項

- `from` 陳述式只能寫在檔案的最上層，不能寫在函式或區塊內部。
- 多次匯入同一套件時，會自動跳過（不會發生重複匯入）。
- 循環匯入（A 匯入 B，B 匯入 A）會產生錯誤。

```
# 錯誤範例：a.ry 和 b.ry 互相匯入的情況
# a.ry: from b import foo
# b.ry: from a import bar ← 循環匯入錯誤
```

---

[← 前一篇文章：進階功能](#) | [下一篇文章：契約式設計](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 契約式設計

[← 前一篇文章：套件](#) | [下一篇文章：測試](#) →

Ry 支援 Eiffel 風格的契約式設計，包含前置條件（`require`）、後置條件（`ensure`）以及結構體不變量（`invariant`）。當契約違反時，程式會終止。詳細規格請參閱[契約式設計參考手冊](#)。

---

### 前置條件（require）

使用 `require` 指定函式被呼叫時必須為真的條件。

```
fn deposit(amount: int, balance: int) -> int:
  require:
    amount > 0
    balance >= 0
```

```
var new_balance: int = balance + amount
return new_balance
```

當前置條件不滿足時，程式會以下列訊息終止：

```
Contract violation: require failed in deposit()
```

---

## 後置條件 (ensure)

使用 `ensure` 指定函式回傳值時必須為真的條件。

### result 關鍵字

在 `ensure` 區塊內，`result` 代表回傳值。

```
fn abs(x: int) -> int:
  ensure:
    result >= 0
  if x < 0:
    return -x
  return x
```

### old() 表達式

`old(expr)` 捕獲函式開始時表達式的值。這對於比較狀態變化前後非常有用。

```
fn increment(x: int) -> int:
  ensure:
    result == old(x) + 1
  return x + 1
```

---

## 同時使用 require 和 ensure

兩者可以同時使用。`require` 必須寫在 `ensure` 之前。

```
fn deposit(amount: int, balance: int) -> int:
  require:
    amount > 0
    balance >= 0
  ensure:
    result >= 0
    result == old(balance) + amount
  var new_balance: int = balance + amount
  return new_balance
```

---

## 結構體不變量 (invariant)

使用 `invariant` 指定結構體必須始終成立的條件。不變量會在建構後及每次欄位賦值後檢查。

```
record BankAccount:
  balance: int
  min_balance: int
  invariant:
    balance >= min_balance
```

```
let a = BankAccount(100, 0)    # OK: 100 >= 0
# a.balance = -1              # Contract violation: invariant failed
```

---

## 規則

- `require` 和 `ensure` 區塊為選用項，寫在函式主體之前。
  - 同時使用時，`require` 必須寫在 `ensure` 之前。
  - `result` 和 `old()` 只能在 `ensure` 區塊內使用。
  - `invariant` 寫在 `record` 定義的末尾，在所有欄位宣告之後。
  - 所有契約違反都會以 `exit(1)` 終止程式。
- 

[← 前一篇：套件](#) | [下一篇：測試](#) →

[English](#) | [日本語](#) | [繁體中文](#)

## 測試

[← 前一篇：契約式設計](#)

Ry 內建了使用 `describe`、`it`、`expect` 的 RSpec 風格測試語法。詳細規格請參閱[測試參考手冊](#)。

---

## 執行測試

```
ry test                # 自動探索並執行所有 *.test.ry 檔案
ry test tests/my_test.test.ry # 執行特定的測試檔案
```

所有測試通過時，結束碼為 0；若有任一測試失敗，則為 1。

不帶參數執行時，`ry test` 會搜尋 `ry.toml` 來找到專案根目錄，然後遞迴地探索所有 `*.test.ry` 檔案。

---

## 撰寫測試

使用 `describe` 將相關測試分組，使用 `it` 定義各個測試案例。

```
describe("Calculator"):
  it("adds integers"):
    expect(1 + 2).to_eq(3)

  it("subtracts integers"):
    expect(5 - 3).to_eq(2)

  it("checks booleans"):
    expect(3 > 1).to_be_true()
```

- `describe` 和 `it` 使用**尾隨區塊語法**：在函式呼叫後加上 `:` 會將縮排區塊作為 Lambda 傳入。
  - `describe` / `it` / `expect` / `mock` / `verify` 僅可在 `ry test` 中使用（一般的 `ry` 執行會產生編譯錯誤）。
- 

## 匹配器

| 匹配器                              | 說明                                          | 支援型別                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>to_eq(expected)</code>     | 等 <code>expected</code> 比較                  | <code>int</code> , <code>float</code> , <code>bool</code> , <code>str</code> |
| <code>to_not_eq(expected)</code> | 不等 <code>expected</code> 斷言                 | <code>int</code> , <code>float</code> , <code>bool</code> , <code>str</code> |
| <code>to_be_true()</code>        | <code>true</code> 斷言                        | <code>bool</code>                                                            |
| <code>to_be_false()</code>       | <code>false</code> 斷言                       | <code>bool</code>                                                            |
| <code>to_be_none()</code>        | <code>None</code> 斷言                        | <code>Option</code>                                                          |
| <code>to_be_some()</code>        | <code>Option</code> 為 <code>Some</code> 的斷言 | <code>Option</code>                                                          |
| <code>to_contain(val)</code>     | 容器包含 <code>val</code> 的斷言                   | <code>List</code> , <code>Set</code> , <code>str</code>                      |

## 輸出格式

```
Calculator
+ adds integers
+ subtracts integers
- checks booleans
  line 10: expected true, got false
```

2 passed, 1 failed

+ 表示通過（綠色），- 表示失敗（紅色）。

## 模擬 (Mock)

`mock(fn_name, replacement)`

在目前的 `it` 區塊中將函式替換為模擬實作。`it` 區塊結束時會自動還原。

```
fn fetch_data() -> str:
  return "real data"
```

```
describe("mocking"):
  it("replaces function"):
    mock(fetch_data, fn(): "fake")
    expect(fetch_data()).to_eq("fake")

    it("auto-restores"):
      expect(fetch_data()).to_eq("real data")
```

`verify(fn_name)`

傳回模擬函式被呼叫的次數。

```
describe("verify"):
  it("counts calls"):
    mock(fetch_data, fn(): "fake")
    fetch_data()
    fetch_data()
    expect(verify(fetch_data)).to_eq(2)
```

## 限制事項

- 不支援 `describe` 的巢狀使用
- 不支援 `before_each` / `after_each`
- 多載函式及 `@native` 函式無法模擬

---

[← 前一篇：契約式設計](#)