

住所・位置情報

目的

求人と滞在Listingで共通の住所・位置情報を管理し、Google Maps上に地点を表示する。

テーブル間の関連とカラム構成は `../er/01-listing.md` を参照する。

データモデル

求人と滞在で同じ位置情報仕様を使用する。住所・位置情報はListing本体や種別固有テーブルに保持せず、`listing_locations` に分離する。

`listings` と `listing_locations` は1対0..1とし、`listing_locations.listing_id` の一意制約で1つのListingに複数の位置情報が作成されることを防ぐ。

カラム	型	必須	初期値	定義	制約・更新条件
<code>id</code>	bigint	○	自動採番	Listing位置情報の識別子	作成後変更不可
<code>listing_id</code>	bigint	○	なし	対応するListing	一意、Listing削除時に連動削除
<code>postal_code</code>	string	×	NULL	郵便番号	最大16文字。日本の郵便番号はNNN-NNNNへ正規化
<code>prefecture</code>	string	×	NULL	都道府県	最大50文字
<code>city</code>	string	×	NULL	市区町村	最大100文字
<code>address_line1</code>	string	×	NULL	町名・番地	最大255文字
<code>address_line2</code>	string	×	NULL	建物名・部屋番号	最大255文字
<code>google_place_id</code>	string	×	NULL	Google Maps上の地点を識別するPlace ID	最大文字数を固定しない
<code>latitude</code>	decimal	○	なし	地点の緯度	-90以上90以下
<code>longitude</code>	decimal	○	なし	地点の経度	-180以上180以下
<code>created_at</code>	datetime	○	自動設定	作成日時	アプリケーションから変更しない
<code>updated_at</code>	datetime	○	自動設定	更新日時	保存時に自動更新

位置情報を持たない下書きListingは、`listing_location` を作成せずに保存する。`listing_location` を作成する場合は、`latitude`、`longitude` を必須とする。

滞在Listingの公開時は`listing_location`を必須とし、`prefecture`、`city`、`address_line1`、`latitude`、`longitude`が設定されていなければならない。`postal_code`、`address_line2`、`google_place_id`は任意とする。完全な住所を保持する条件と一般ユーザーへの開示範囲は分けて扱う。

位置情報による範囲検索を導入する場合のデータ型と空間インデックスは、その機能の設計時に決定する。

地点の登録

入力画面ではGoogle Placesによる地点選択を優先し、該当地点がない場合は構造化住所の手入力を許可してサーバー側でGeocodingする。

Google Mapsに登録済みの施設・店舗は、Google Placesから取得したPlace ID、構造化住所、緯度、経度を保存する。

Google Mapsに施設として登録されていない住所は、Geocodingで住所から緯度・経度を取得して保存する。この場合、`google_place_id` は取得できた場合のみ保存する。

住所、Place ID、緯度、経度は同じ地点を表す値として一括更新する。

Geocodingに失敗した下書きは、`listing_location`を作成せず住所入力の作業値を画面へ返して再入力を促す。公開は位置情報の必須条件を満たすまで許可しない。公開済みListingの住所変更でGeocodingに失敗した場合は更新全体を拒否し、更新前の住所と座標を保持する。

構造化住所を住所表示の正本とし、表示時に各カラムを組み立てる。Googleから返される整形済み住所はDBに保存しない。複数のListingが同じ地点を使用する場合も、`listing_location` レコードは共有しない。

地図表示

Google Mapsの埋め込みURLはDBに保存せず、表示時に生成する。

表示対象は次の優先順位で決定する。

1. `google_place_id` が存在する場合は、Maps Embed APIの `place` モードへPlace IDを指定する
2. Place IDが存在しない場合は、緯度・経度を指定して地点を表示する

Place IDを指定するときは、Maps Embed APIの `q` に `place_id:{google_place_id}` を設定する。

APIキーはサーバーの環境変数で管理し、利用するWebサイトをHTTPリファラー制限に設定する。

住所と地図上の正確な地点は公開ページへ表示する。初期仕様では座標のぼかしや予約成立後のみの開示は行わない。Maps API障害時は保存済みの構造化住所を表示し、地図部分だけを利用不可表示にする。

Place IDの更新

Place IDは永続的な識別子として扱わない。Google Maps側で無効になった場合は、保存済みの住所または緯度・経度で地図を表示し、地点を再検索してPlace IDを更新する。

運用上の確認事項

Places API、Geocoding API、Maps Embed APIの具体的なライブラリ、利用上限、APIキーの環境別設定は実装・インフラ設定時に決める。Place IDは地図表示が失敗したとき、または住所編集時に再確認し、通常の閲覧ごとには照会しない。

公式ドキュメント

- [Maps Embed API](#)
- [Place IDs](#)