

AIGC 技术对信息茧房效应的强化机制 *

——基于情感偏向性的信息检索实证研究

■ 李鹏程^{1,2} 张继东^{1,2} 周文慧³ 李洁⁴

¹ 湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068

² 湖北农村社会管理创新研究中心 武汉 430068

³ 武汉工商学院电子商务学院 武汉 430068

⁴ 山东大学图书馆 济南 250100

摘要: [目的/意义] 在 AIGC 技术重构信息生态系统的背景下, 探究生成式人工智能对信息茧房效应的作用机制具有重要理论价值与社会意义。[方法/过程] 以 Google、ChatGPT-4o 和 Perplexity 三种代表性信息检索工具为样本, 设计并开展受控对照实验, 构建和引入情感偏倚、情感极化、情感多样性等量化指标, 多角度探究 AIGC 技术在增强检索结果同质化上的表现。在此基础上, 结合案例分析, 深入探讨 AIGC 的特征属性在调节信息流动和影响用户认知多样性上的作用机理。[结果/结论] 实验结果表明, 相较于传统搜索引擎, AIGC 类搜索平台更倾向于生成符合用户情感偏好的内容, 其返回结果的情感一致性显著更强, 表现为情感偏倚指数和极化指数显著提高, 同时情感多样性显著降低。同时, AIGC 通过其内部的“级联放大”机制在信息处理的各个环节中逐级放大情感偏向。此外, 研究还识别出不同 AIGC 工具在实现该机制时存在“高偏倚输入”与“高强度过滤”的策略差异。

关键词: AIGC 信息茧房效应 信息检索 情感多样性

分类号: G206

CSTR: 32305.14.CN11-1541.2026.10.007

DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2026.10.007

引用本文: 李鹏程, 张继东, 周文慧, 等. AIGC 技术对信息茧房效应的强化机制——基于情感偏向性的信息检索实证研究[J]. 图书情报工作, 2026, 70(10): 80-94. (Citation: Li Pengcheng, Zhang Jidong, Zhou Wenhui, et al. Reinforcement Mechanism of Information Cocoon Effect by AIGC Technology: Empirical Study of Information Retrieval Based on Affective Biases[J]. Library and Information Service, 2026, 70(10): 80-94.)

1 引言 /Introduction

近年来, 生成式人工智能 (artificial intelligence generated content, AIGC) 技术通过整合大语言模型与实时检索能力, 正在重塑信息生产与传播的底层逻辑^[1-3]。以 ChatGPT-4o、Perplexity AI 和秘塔 AI 搜索等为代表的检索增强生成 (retrieval-augmented generation, RAG) 型 AIGC 工具, 能够基于用户查询动态融合外部知识库与内部生成能力, 通过对话形式完成信息的即时获取。相较于传统基于关键词匹配的信息检索模式, AIGC 搜索应用不仅在信息获取方式上

转为更加灵活直观的对话式交互, 在体验上用户也无需再对返回的相关网页或文档进行二次筛选, 不仅显著提升了用户体验, 还极大优化了信息检索效率。

然而, AIGC 技术在重塑信息生产—传播链条的同时, 也引发了一系列社会挑战。除了深度伪造、信息操纵、隐私保护和产权归属等问题^[4-5]外, AIGC 的技术特性可能使用户更易被圈限于基于个人兴趣所构建的信息茧房之中^[6-7]。信息茧房是指个体在信息获取过程中, 因算法推荐、主观偏好及访问限制等因素, 接收的内容往往与其已有观点相符, 忽视排斥不同或相反的信息, 进而逐渐形成如同“茧房”的封

* 本文系国家社会科学基金青年项目“模糊认知视角下智慧图书馆资源推荐服务模式及实证研究” (项目编号: 22CTQ009) 和湖北工业大学高层次人才科研启动基金“层级语义功能感知下的学术文本相关工作章节自动生成研究” (项目编号: XJ2022009701) 研究成果之一。
作者简介: 李鹏程, 讲师, 博士; 张继东, 教授, 博士, 博士生导师; 周文慧, 本科生; 李洁, 馆员, 博士, 通信作者, E-mail: allisonlijie@163.com。

收稿日期: 2025-04-08 修回日期: 2025-08-02 本文起止页码: 80-94

版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司, 未经许可不得转载 (Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission)

闭信息空间。在信息茧房环境中,用户接触的信息被算法持续窄化,易对特定类型信息产生过度依赖,最终可能引起群体极化,威胁社会和谐与稳定^[8]。

AIGC搜索所带来的答案式信息交付模式,无疑是一场深刻的效率革命。然而,当信息的主动筛选权与最终解释权被高度集中于一个算法黑箱时,一个关键问题随之浮现:这种全新的信息权力结构,将如何重塑甚至激化早已存在的信息茧房困境?当前,尽管已有研究分别对AIGC及信息茧房效应进行了深入探索,但关于AIGC对信息茧房效应的具体作用及其内在逻辑仍尚未明晰,缺乏相关的实证研究证据。在AIGC技术深刻重塑信息生态的背景下^[9],深入探究AIGC技术对信息茧房效应的影响机制,不仅具有重要的理论价值,也对指导实践、促进社会健康发展具有现实意义。

信息的同质化是信息茧房效应的核心指征^[9],而“情感分析”是观测信息内容异质性的关键维度之一^[8,11]。对同一议题的持续单向情感内容接触,是导致观点固化、认知边界收缩的关键路径之一^[12]。鉴于此,本研究将“情感同质化”作为观测信息茧房效应的一个关键且可量化的维度,通过设计并实施受控实验,观察不同对照模式下信息检索结果的情感类别多样性变化,同时结合定量和质性分析方法,旨在回答以下核心问题:①检索增强型AIGC是否较传统工具更易引发信息茧房?②若更易引发信息茧房,其内在逻辑又是什么?

2 相关工作/Related research

2.1 信息茧房效应

2006年,美国学者C. R. Sunstein在其著作*Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge*中首次引入了“信息茧房(information cocoon)”的概念^[13],将其界定为一种特定的信息环境,身处其中的人们仅接受与自身偏好相符的信息。近年来,随着信息过载问题的日益突出和个性化推荐技术的飞速发展,信息茧房效应愈发凸显并成为国内外关注的焦点。

在内涵层面,与信息茧房相近的概念包括“回音室(echo chambers)”“过滤气泡(filter bubble)”^[14]和“选择性接触(selective exposure)”^[15]等。这些概念共享一定的核心特征,即均强调个体在信息获取过程中所面临的偏见和封闭性,但又在本质上有所区分^[8]。其中,回音室多用于描绘社交圈的固化现象,即个体倾向于仅与持相似观点的人交流,

从而可能陷入相对封闭且自我强化的循环^[13]。信息茧房与过滤气泡因高度相似而常被混淆使用。姜婷婷等^[16]指出信息茧房是人们主动对信息进行选择的结果,而过滤气泡则源于被动接收算法推荐信息。此外,选择性接触是国外学者在研究信息茧房相关现象时所采用的传播学术语。

对于如何有效地测度“信息茧房”,除开问卷调查等主观性评估外^[17],学者们主要围绕信息茧房的核心特征——信息的同质化——进行量化展开。J. Piao等^[18]通过计算用户浏览新闻及视频的类别多样性来评估信息茧房强度。徐翔^[19]和魏春丽等^[20]采用了语义计算的方式来测度用户发布内容的异质性,进而衡量信息茧房强度。情感多样性作为信息内容的一个重要子观测维度,亦被广泛用于群体极化程度和茧房边界的量化判别^[8,11]。L. Wang和K. Kim^[21]以“长沙女孩跳车”事件为案例对用户在知乎、微博和哔哩哔哩三个网络平台的评论文本进行情感分析,进而刻画群体的情感极化和信息茧房程度。M. Cinelli等^[22]基于用户发布或接受内容的情感倾向(如支持和反对)构建同质性指标,以验证是否形成同质化集群。

在信息茧房的形成机理方面,学者们从信息人^[17]、信息技术^[23]和信息环境^[24]等多个角度探讨了不同因素对于信息选择偏好的影响,并提出了相应的预防和治理策略^[25]。总体而言,尽管学者们在信息茧房的内涵、成因以及治理策略等方面已取得一定进展,但大多集中在PGC(professional generated content,专业生成内容)和UGC(user generated content,用户生成内容)时代下的研究探讨。对于AIGC这一新兴技术背景下信息茧房效应的特征变化,相关研究仍较为匮乏。当前,AIGC技术以其强大的内容生成能力,正在重塑信息生产加工与传播接收的格局。通过更精准地捕捉并响应用户兴趣与需求,AIGC技术能够批量、高效且即时地生成高度定制化的信息内容,从而可能对信息茧房现象产生深刻且潜在的复杂影响。

2.2 AIGC的内容生成与信息偏见

当前,学术界对于AIGC的定义尚未统一,广义上可理解为:利用人工智能算法,根据特定需求或上下文自动生成相关内容。中国信息通信研究院发布的《人工智能生成内容(AIGC)白皮书》将AIGC定义为“既是从内容生产者视角进行分类的一类内容,又是一种内容生产方式,还是用于内容自动化生成的一类技术集合”^[26]。换言之,AIGC一词不仅可

指代由 AI 技术生成的内容,还可视为一种生产工具或技术,或一种生产模式。生成式人工智能(generative artificial intelligence, GAI)是另一个常与 AIGC 一同提及的术语,两者含义相近,但 GAI 更侧重作为技术工具的描述。在实际中,国内研究者普遍采用 AIGC 这一术语,而国际上的研究者更倾向于使用 GAI。

凭借着智能算法驱动、实时数据处理、个性化内容定制以及自然语言交互等优势,AIGC 已迅速在社交网络^[27]、信息检索^[28]、智慧图书馆^[29]和科学研究^[30]等众多领域场景展现出巨大潜力与价值。作为人工智能技术的集大成者,AIGC 是人工智能从 1.0 时代迈入 2.0 时代的重要标志^[31],标志着信息生态从“信息分发”时代进入了“信息生成”时代。与传统推荐算法仅作为“信息筛选者”不同,AIGC 还同时扮演了“信息创作者”的角色,但这也引入了全新的偏见来源。

当前对 AIGC 偏见的研究,已从早期的“数据偏见”(即训练数据中固有的价值偏见),扩展到由模型结构与训练目标所引发的“系统性偏见”^[32]。例如,为使模型表现得更“有用”和“令人满意”,基于人类反馈的强化学习技术被广泛应用。然而,这一优化目标可能无意中催生一种“迎合式偏见”:模型为了获得更高的人类评分奖励,会倾向于生成更符合用户当前立场或情感倾向的答案,而非最客观或中立的内容^[6-7]。已有研究发现,大型语言模型在处理政治、社会等争议性议题时,会表现出特定的意识形态或情感偏向^[33],进而催化和加剧信息茧房效应。

信息检索是 AIGC 技术应用最早、适配度最高的垂直服务场景之一,针对 AIGC 背景下的信息行为特征^[2]以及信息学科发展^[1],已有诸多深入探讨。然而,关于 AIGC 技术对信息茧房现象的作用影响及其内在机制,现有研究仍显不足,多为基于质性方法的探索^[34]。鉴于 AIGC 作为一项新兴技术,亟需从理论和实证层面出发,探究其在个性化推荐与信息过滤过程中的动态效应,明晰 AIGC 技术特性对于信息检索结果同质化的具体作用机制,评估其对用户信息多样性获取与认知结构塑造的潜在影响,从而为构建更为公正与多元的信息生态提供支持。

3 理论分析与研究假设/Theoretical analysis and research hypotheses

随着文心一言、通义千问、New Bing 以及 Perplexity AI 等平台的陆续推出,利用 AIGC 技术进行

新闻^[35]、学术^[36]和健康^[37]等信息的查询,已成为一种潮流和趋势^[9]。事实上,从 Web1.0 时代以 PGC 为主,到 Web2.0 时代的 UGC,再到如今 AI 技术赋能的 Web3.0,信息检索模式随着互联网的发展历经了多次演变。在此进程中,信息生产与传播的主导权逐渐从专家转移到大众,最终让渡于人工智能。在基于 AIGC 的对话式检索范式中,AI 替代用户承担了传统信息检索活动中的信息评估、分析和汇总等任务,使用户能够更加专注于信息需求表达本身。

相较于强调专业化的 PGC 和突出泛交互的 UGC,AIGC 不仅融合了二者的优点,还进一步放大了内容自动生成和 AI 自主学习的优势。然而,在推动信息服务朝向更高阶的智能化演进的同时,AIGC 所具备的独特属性,可能对信息茧房效应产生系统性影响。本节将从理论层面分析 AIGC 搜索的核心特征,并提出本研究旨在通过实证检验的核心假设。

3.1 AI 的双重角色与情感偏向放大

相对于传统的信息生态,AIGC 最为显著的区别在于构建了算法主导的内容生产与分发一体化的闭环系统。尽管 UGC 时代,用户已然兼具生产者与传播者的双重身份,但内容生产(用户创作)与分发(平台推荐)由不同主体控制,且依赖于信息受众的主观评估。然而在 AIGC 驱动的检索场景中,AI 系统同时扮演了信息的“生产者”与“分发者”。它不仅基于外部信源进行检索,更重要的是,它会对检索到的信息进行重组、改写乃至重新生成,以创造一个符合其对用户查询意图(尤其是情感倾向)理解的、聚合式的结果。

借助深度学习、自然语言生成等先进技术,AIGC 能够精准理解用户的需求并直接生成高度匹配的内容。这一模式虽减轻了用户负担、便利了信息获取,但同时也带来了潜在风险:首先,将信息检索与筛选的主导权让渡给 AI 系统,不仅削弱了用户的主动信息探索与自主判断能力,还加剧了用户对智能推荐算法和信息呈现方式的依赖,而现有研究已证明智能推荐算法对于信息茧房的促进作用^[18]。其次,AIGC 技术的双重角色打破了传统信息生态中信息生产与传播相对独立的界限,实现了从内容生成到分发的闭环流程。这种双重角色的深度耦合,使得 AI 系统能够更高效地学习用户特征,并基于这些特征生成定制化内容,从而不断推送符合用户偏好的同质化信息。

这种由 AI 主导的、高度耦合的生产—分发模式,

使用户从信息多样性的“开放市场”进入了由算法定制的“专属信息场”，这构成了AIGC强化信息茧房效应的宏观基础。基于此，本文提出第一个研究假设：

H1：相较于传统搜索引擎，当捕获到用户的查询显露情感偏好时，AIGC搜索返回结果的情感一致性更高，而情感多样性更低。

3.2 信息过滤的级联效应

与简单呈现信息源的传统模式不同，AIGC搜索执行的是一个“来源搜索→信息筛选→内容生成”的级联过程。而在这个链条中的每一步，都为信息过滤和情感偏向的放大提供了机会。

首先，在来源信息搜索阶段，AIGC系统通过语义匹配相关网页的过程中，可能会优先选择与用户查询情感倾向相关的信源，完成第一轮信息过滤。随后，在信息二次筛选阶段，AI系统会从众多信源中挑选出相关度最高的片段（即“援引信息”）以服务于生成目标，这构成了第二轮更精细的过滤。最终，在内容生成这一核心环节，AIGC将凭借强大的语言能力对筛选后的碎片化信息进行融合与重组，产出一个符合用户预期的最终结果。在这一过程中，AIGC不仅可能进一步强化预设的情感倾向，甚至可以通过“断章取义”式的重组，扭曲原始信源的立场以服务于生成目标。

这一级联式的处理流程，构成了AIGC强化信息茧房的关键内部机制：偏见在每一步过滤中都可能被继承并放大，如同通过多级漏斗提纯一般，最终导致用户所见的“生成结果”在情感上远比任何单一的“来源信息”都更加同质化和极端化。为验证这一内部放大机制，本研究提出第二个研究假设：

H2：在AIGC搜索的信息处理链中，从“来源信息”到“援引信息”，再到最终的“生成结果”，信息的情感偏向度与极化度会逐级增强，而多样性会逐级降低。

综上所述，本研究从AI的角色定位和信息处理流程两个层面，剖析AIGC技术强化情感偏向，进而加剧信息茧房效应的内在机理，并提出两个核心研究假设。为检验上述假设的有效性，本文接下来将通过受控实验与量化分析方法，对不同信息检索工具返回结果的情感特征进行系统性的对比与验证。

4 研究设计 / Research design

4.1 研究方法

本研究综合运用实验法与案例分析法，对前述研

究假设（H1与H2）进行实证检验和质性解析，深入探究AIGC技术对信息茧房效应的作用机理。具体而言，选择多种代表性信息检索应用并设计开展受控对照实验，系统性地分析AIGC技术介入与否的情况下，检索结果多样性的变化趋势，以验证AIGC技术的应用是否加剧了信息茧房效应，以及多级信息处理链路中信息茧房效应的放大机理。在通过定量实验回答“是否”以及“多大程度”的基础上，结合典型案例展开质性分析，进一步探讨AIGC技术如何调节信息流动和影响用户认知多样性。

4.2 检索工具与测试用户选择

为了评估传统搜索引擎与AIGC搜索应用在信息检索中的表现，本次实验选用了3种不同的检索工具：传统搜索引擎Google，以及两款基于AIGC技术的对话式搜索引擎——ChatGPT-4o和Perplexity。Google作为全球最广泛使用的搜索引擎之一，以其强大的信息索引能力和高效的搜索算法著称，提供了基于网页索引与关键词匹配的检索服务。ChatGPT-4o是OpenAI发布的最新ChatGPT系列产品，具备更强的上下文理解能力与生成能力，因此被选为AIGC信息检索工具的代表。Perplexity则是近年来新兴的另一代表性AIGC搜索应用，除了依托自身的模型生成内容外，还可利用传统的网页索引技术提供特定来源的精确信息。本研究选取Perplexity作为ChatGPT-4o的补充对照，以更全面地对比AIGC技术对信息茧房效应的影响。

在测试用户上，本研究选取了对新兴技术接受度较高的高校学生群体。通过自主报名、网络广告和社交媒体共招募了50名本科生及研究生，其中男性34名，女性16名，年龄为18至30岁，涉及计算机科学、图书情报学及经济学等多种学科背景。所有参与者需具备基本的互联网使用技能，并熟练掌握实验所涉及检索工具的操作使用。为了尽量减少外部变量的干扰，实验环境保持统一，测试用户被要求在检索过程中尽量遵循统一的操作流程，如使用相同的检索语句、检索策略和参数配置，避免无关输入或情感变化对实验结果产生偏差。实验基于自愿参与原则，并保证实验参与者的信息匿名化处理。

4.3 实验过程及数据整理

本次实验于2024年8—10月开展，选取了近期在国内外引发广泛讨论并存在两极化立场的热门争议话题——“巴黎奥运会开幕式”作为实验信息主题。在正式实验前，由具备ChatGPT和Perplexity使用经

验的科研人员执行了预实验，并基于反馈结果对实验方案进行优化与确定。同时，对实验参与者开展相应培训，包括研究目标阐述、实验操作指导及数据处理方法说明等。

为凸显检索结果的差异化，以及便于检索增强型 AIGC 平台学习用户的行为偏好，实验设计了多种不同情感倾向的检索查询语句，如表 1 所示。在

一次完整的检索实验任务中，每位测试者需随机选择一例积极情感查询和一例消极情感查询，分别在 Google、ChatGPT-4o 和 Perplexity 三个平台上获取关于“巴黎奥运会开幕式”的相关信息，以确保各平台检索结果的可比性。同时，为确保实验的有效性和可靠性，每位用户需完成三次独立且重复的检索任务。

表 1 不同情感倾向下的查询样例

Table 1 Query examples under different emotional tendencies

积极情感偏好查询句	消极情感偏好查询句
我认为巴黎奥运会开幕式很棒，精彩极了，请你返回一些最新的巴黎奥运会开幕式相关舆论或者观点评论	我认为巴黎奥运会开幕式令人失望，糟糕极了，请你返回一些最新的巴黎奥运会开幕式相关舆论或者观点评论
我认为巴黎奥运会开幕式相当精彩，请根据当前新闻资讯返回巴黎奥运会开幕式的相关观点和评论	我认为巴黎奥运会开幕式非常差劲，请根据当前新闻资讯返回巴黎奥运会开幕式的相关观点和评论
我认为巴黎奥运会开幕式是一场无与伦比的盛宴，请根据当前新闻资讯返回巴黎奥运会开幕式的相关观点和评论	我认为巴黎奥运会开幕式糟糕极了，请你返回一些最新的巴黎奥运会开幕式相关舆论或者观点评论
我相当喜欢本次的巴黎奥运会开幕式，请根据当前新闻资讯返回巴黎奥运会开幕式的相关观点和评论	我对巴黎奥运会开幕式失望至极，请根据当前新闻资讯返回巴黎奥运会开幕式的相关观点和评论
我认为巴黎奥运会开幕式非常精彩，令人印象深刻，请你返回一些最新的巴黎奥运会开幕式相关舆论或者观点评论	我认为巴黎奥运会开幕式简直一塌糊涂，糟糕透了，请你返回一些最新的巴黎奥运会开幕式相关舆论或者观点评论

图 1 (a) 展示了利用 ChatGPT-4o 进行检索实验的返回结果示例。可以观察到，针对用户输入的查询请求，ChatGPT-4o 首先执行相关信息的网页搜索，筛选出 Top-K 个信息源，并基于其内置算法自动生成相应的答案。同时，为增强内容的可信度，结果中还会通过引用信息源的形式加以呈现。图 1 (b) 则展示

了针对该结果示例所需记录整理的数据信息，涵盖输入的查询语句、搜索所得的信息源以及最终生成的内容结果。为了更细粒度地对生成的内容结果进行分析和评估，依据段落将其分解为多个观点项。随后，通过人工评估的方式，对信息源网页和返回每个观点项进行积极、中立、消极以及无关联的情感判别。



图 1 ChatGPT 检索结果及数据记录示例
Figure 1 Example of ChatGPT search results and data records

对于 Google 检索实验，输入与 ChatGPT 和 Perplexity 相同的查询语句，将返回的首页网页列表作为检索结果并记录。同时，通过人工评估的方

式对列表结果中的所有网页链接进行积极、中立、消极以及无关联的分类判别。值得注意的是，在重复检索任务中，Google 返回的结果表现出极高的一

致性，而 ChatGPT-4o 与 Perplexity 即便在输入相同查询句的情况下，每次返回的结果也可能存在显著变化。

5 实验结果及分析 / Experimental results and analysis

5.1 检索结果情感标注

在完成所有独立重复检索任务后，将 10 位实验人员随机分配至三个评估小组。依据表 2 所提供的标准，各小组独立对返回的结果信息、援引信息和来源信息进行积极、中立、消极和无关联的分类判别。其中结果信息包括 Google 所返回的首页检索结果列表，以及 ChatGPT-4o 和 Perplexity 所生成的内容观点；援引信息和来源信息分别是指 ChatGPT-4o 和 Perplexity 在生成内容过程中引用和搜索所得的信息源，Google 无此部分数据信息。在完成所有情感标注后，经一致性计算显示 Cohen's Kappa 系数为 0.862，表明标注者之间的评估分歧整体处于较低水平，确保了本次标注结果的可靠性和可用性。

表 2 情感分类标准
Table 2 Criteria for emotion classification

情感类别	定义
积极	包含对主题的正面评价或情感，例如赞美、肯定、支持等
中立	不带有明确情感倾向，仅对事实进行陈述或描述，或同时存在积极情感表述和消极情感表述
消极	包含对主题的负面评价或情感，如批评、不满、质疑等
无关联	生成的内容项或检索的网页与查询主题无关

表 3 展示了积极情感倾向查询下的最终实验结果。Google、ChatGPT-4o 和 Perplexity 三种搜索应用分别返回了 1 200、566 和 956 项网页或观点结果。其中，ChatGPT-4o 搜索获得了 519 项网页结果作为信息源，并援引其中 343 项；Perplexity 搜索获得了 1 081 项网页结果作为信息源，并援引其中 610 项。通过简单对比情感占比可发现，在积极情感查询下，ChatGPT-4o 和 Perplexity 所生成的结果中，分别有 59.8% 和 66.1% 呈现出积极情感色彩，显著高于传统搜索引擎 Google 的 37.5%。这一结果表明，相较于传统搜索引擎，AIGC 搜索返回的结果更易与用户偏好保持一致。

表 3 积极情感倾向查询下的实验结果
Table 3 Experimental results under positive emotional tendency query

检索平台	信息类别	总数	积极 / 占比	中立 / 占比	消极 / 占比	无关联 / 占比
Google	结果信息	1 200	450 (37.5%)	360 (30.0%)	360 (30.0%)	30 (2.5%)
	援引信息	343	208 (60.6%)	22 (6.4%)	113 (32.9%)	0 (0.0%)
ChatGPT-4o	结果信息	566	338 (59.8%)	114 (20.1%)	114 (20.1%)	0 (0.0%)
	来源信息	519	222 (42.8%)	177 (34.1%)	120 (23.1%)	0 (0.0%)
Perplexity	结果信息	956	632 (66.1%)	153 (16.0%)	171 (17.9%)	0 (0.0%)
	援引信息	610	370 (60.7%)	89 (14.6%)	151 (24.8%)	0 (0.0%)
	来源信息	1 081	670 (62.0%)	137 (12.7%)	210 (19.4%)	64 (5.9%)

表 4 则展示了消极情感倾向查询下的最终实验结果。Google、ChatGPT-4o 和 Perplexity 三种搜索应用分别返回了 1 200、549 和 868 项结果。其中，ChatGPT-4o 搜索获得了 493 项网页结果作为信息源，并援引其中 337 项；Perplexity 搜索获得了 1 094 项网页结果作为信息源，并援引其中 610 项。在消极情感查询下，ChatGPT-4o 生成的结果中消极情感占比高达 78.1%，Perplexity 为 57.7%，而传统搜索引擎 Google 仅为 40%。该结果进一步证明，与传统信息检索方式相比，AIGC 搜索更倾向于返回符合用户情感偏好的内容。

5.2 分析指标

用户偏好的信息同质化是信息茧房效应的重要表现形式之一。为从多维度、系统性地衡量检索结果中的信息情感同质化程度，从而观测信息茧房效应的强度，本研究在借鉴现有研究关于内容多样性计算方法^[18, 22]的基础上，结合生态学和信息科学领域关于“多样性”和“偏倚度”的经典测量方法^[38]，构建和引入了如下 4 项指标。

指标 1：情感偏倚指数 (Sentiment Bias Index, SBI)，衡量返回结果是否偏向于用户输入的情感倾向。可通过计算与用户输入情感一致的条目所占比例

表 4 消极情感倾向查询下的实验结果

Table 4 Experimental results under negative emotional tendency query

检索平台	信息类别	总数	积极 / 占比	中立 / 占比	消极 / 占比	无关联 / 占比
Google	结果信息	1 200	390 (32.5%)	210 (17.5%)	510 (42.5%)	90 (7.5%)
	援引信息	337	102 (30.3%)	36 (10.7%)	199 (59.1%)	0 (0.0%)
ChatGPT-4o	结果信息	549	54 (9.8%)	66 (12.0%)	429 (78.1%)	0 (0.0%)
	援引信息	337	102 (30.3%)	36 (10.7%)	199 (59.1%)	0 (0.0%)
Perplexity	结果信息	868	166 (19.1%)	201 (23.2%)	501 (57.7%)	0 (0.0%)
	援引信息	610	148 (24.3%)	102 (16.7%)	360 (59.0%)	0 (0.0%)
	来源信息	1 094	328 (30.0%)	173 (15.8%)	566 (51.7%)	27 (2.5%)
	来源信息	1 094	328 (30.0%)	173 (15.8%)	566 (51.7%)	27 (2.5%)

来量化。计算公式 (1) 如下。

$$SBI = \frac{N_{aligned}}{N_{total}} \quad \text{公式 (1)}$$

其中, $N_{aligned}$ 表示与用户输入情感一致的条目数, N_{total} 表示返回的总条目数。SBI 值越高, 说明搜索引擎更偏向返回与用户情感一致的结果, 信息茧房效应越强。

指标 2: 情感极化指数 (Sentimental Polarization Index, SPI), 衡量返回结果中的情感倾向是否偏离了中立或平衡的状态。可通过两种极化情感条目所占比例的差值来量化。计算公式 (2) 如下。

$$SPI = \left| \frac{N_{positive} - N_{negative}}{N_{total}} \right| \quad \text{公式 (2)}$$

其中, $N_{positive}$ 和 $N_{negative}$ 分别表示积极和消极情感的结果条目数, N_{total} 表示返回的总条目数。SPI 值越高, 表明搜索结果的情感极化程度越强, 信息茧房效应越强。

指标 3: 香农—威纳指数 (Shannon-Wiener), 衡量返回结果中情感的分布是否均衡。通过查看积极、中立和消极条目数量的分布来量化情感多样性。使用香农熵 (Shannon Entropy) 来表示情感多样性, 计算公式 (3) 如下。

$$H = -\sum_{i=1}^3 p_i \ln(p_i) \quad \text{公式 (3)}$$

其中, p_i 表示积极、中立和消极条目在总返回结果中的比例。熵值 H 越小, 说明情感多样性越差, 信息集中在某一种情感上, 信息茧房效应越强。

指标 4: Simpson 多样性指数 (Simpson's Diversity Index, SDI), 反映了集合中各个类别的条目相对于总体的比例。通过计算随机抽取两条目属于同一类别的概率来表示多样性。计算公式 (4) 如下。

$$SDI = \sum_{i=1}^3 p_i^2 \quad \text{公式 (4)}$$

其中, p_i 表示积极、中立、消极条目各自的比例, Simpson 指数的范围在 0 到 1 之间。值越接近 0, 表示多样性越高; 越接近 1, 表示愈发集中于某个情感类别, 信息茧房效应越强。

5.3 结果分析

考虑到传统搜索引擎与检索增强型 AIGC 在功能本质上的差异——前者以“信息聚合与导航”为核心, 返回网页链接列表; 后者以“内容生成与整合”为核心, 直接提供答案——本节沿以下逻辑开展结果分析。

(1) 在“信息初筛”层面, 将传统搜索引擎返回的网页链接列表, 与 AIGC 工具在生成答案前所检索到的“来源信息”网页列表进行对比, 进而回答: 在信息筛选的第一步, AIGC 的爬取和初选机制是否已表现出比传统搜索更强的情感偏向性?

(2) 在“信息精炼与重构”层面, 针对 AIGC 工具的内部处理流程, 通过纵向追踪其从“来源信息”到“援引信息”, 再到最终“生成结果”的信息流变过程, 揭示情感偏向在其内部是如何被过滤、筛选并逐级放大。

(3) 在“最终信息生态”层面, 通过将用户最终获得的信息结果——即传统搜索引擎的排序网页列表与 AIGC 生成的聚合式答案——进行整体比较, 评估两种技术路径为用户塑造的“信息环境”的最终差异。

5.3.1 信息初筛阶段的偏倚对比: Google vs. AIGC 来源信息

本节旨在探究 AIGC 系统在正式生成内容之前,

其底层的检索与筛选机制是否已表现出情感偏向。
具体对比结果如表 5 所示（注：无关联类别数据已剔

除），其中↑表示指标正向关联于信息茧房效应强度，
↓则表示负向关联。

表 5 Google、ChatGPT 和 Perplexity 的来源信息情感偏向与多样性指标对比

Table 5 Comparison of source information sentiment bias and diversity indicators for Google, ChatGPT, and Perplexity

检索平台	积极情感查询				消极情感查询			
	SBI ↑	SPI ↑	H ↓	SDI ↑	SBI ↑	SPI ↑	H ↓	SDI ↑
Google	0.375	0.075	1.090	0.321	0.425	0.100	1.034	0.317
ChatGPT-4o	0.428	0.197	1.069	0.353	0.410	0.191	1.066	0.354
Perplexity	0.620	0.426	0.877	0.438	0.517	0.218	0.994	0.383

数据显示，即使在信息筛选的初始阶段，各平台已表现出显著差异。在积极情感查询场景中，Perplexity 表现出最强的偏倚倾向，其来源信息的情感偏倚指数（SBI）高达 0.620，显著高于 ChatGPT-4o 的 0.428 和 Google 的 0.375。这一趋势在情感极化指数（SPI）上更为显著，Perplexity 的 SPI 值（0.426）分别是 ChatGPT-4o（0.197）和 Google（0.075）的 2.16 倍和 5.68 倍。在多样性方面，Perplexity 的香农 - 威纳指数（H）为全平台最低（0.877），而其辛普森指数（SDI）则为最高（0.438），这表明其筛选的来源信息多样性最低，同质化程度最高。

在消极情感查询中，也能够观察到类似的趋势。Perplexity 的 SBI 值（0.517）和 SPI 值（0.218）仍为三者最高。值得注意的是，该场景下 Google 的 SBI 值（0.425）略高于 ChatGPT-4o（0.410），但两者数值接近，且均显著低于 Perplexity。多样性指标再次印证了 Perplexity 在来源信息阶段的内

（0.383）。相较之下，Google 和 ChatGPT-4o 的来源信息则维持了更高的情感多样性（H 值分别为 1.034 和 1.066）。

综合来看，上述结果清晰地表明，在信息筛选的初始阶段，AIGC 工具已表现出相较于传统搜索引擎更强的情感偏向。特别是 Perplexity，其在检索和初选信息源时便已深度迎合用户查询中显露的情感，主动构建了一个情感更趋集中、观点更多样性更低的信息池。这一发现为 AIGC 技术从信息流的源头便开始强化信息茧房效应提供了实证支持，并初步验证了本研究的假设 H1（对应核心议题①）。

5.3.2 AIGC 内部的级联放大机制：从来源到生成

为深入剖析 AIGC 搜索内部的情感放大机制以检验假设 H2（对应核心议题②），本研究继而追踪了其内部“来源信息→援引信息→生成结果”的 3 阶段信息流，系统地考察了各特征指标在此处理链中的动态演变。表 6 展示了 ChatGPT-4o 和 Perplexity 在不同阶段的信息茧房特征指标结果。

表 6 检索增强型 AIGC 信息茧房效应的多阶段指标对比

Table 6 Comparison of multi-stage indicators for retrieving enhanced AIGC information cocoon effect

检索平台	信息类别	积极情感查询				消极情感查询			
		SBI ↑	SPI ↑	H ↓	SDI ↑	SBI ↑	SPI ↑	H ↓	SDI ↑
ChatGPT-4o	来源信息	0.428	0.197	1.069	0.353	0.410	0.191	1.066	0.354
	援引信息	0.606	0.277	0.845	0.480	0.591	0.288	0.912	0.452
	结果信息	0.597	0.396	0.953	0.438	0.790	0.691	0.672	0.649
Perplexity	来源信息	0.620	0.426	0.877	0.438	0.517	0.218	0.994	0.383
	援引信息	0.607	0.359	0.912	0.446	0.590	0.348	0.954	0.435
	结果信息	0.661	0.482	0.875	0.495	0.577	0.386	0.972	0.423

实验结果表明，AIGC 系统整体上在“来源→援引→生成”三阶段中呈现出清晰的情感偏好放大效应。该效应在 ChatGPT-4o 的消极情感查询场景中表现得尤为典型，其情感偏倚指数（SBI）值沿“来源（0.410）→援引（0.591）→结果（0.790）”路径呈阶梯式增长（累计增幅达 92.7%），情感极化指数（SPI）更实现 262% 的极化强度跃升（0.191→0.288→0.691）。与此同时，信息多样性

则被持续压缩，香农—威纳指数（H）从 1.066 骤降至 0.672，多样性损失近 37%，而 SDI 值则保持增长（0.354→0.452→0.649）。这一系列数据精准地刻画出 ChatGPT-4o 如何通过语义匹配度计算（来源筛选）、上下文相关性评估（援引选择）及生成风格适配（结果优化）的三级过滤机制，将相对中立的原始信息一步步“提纯”，逐步放大与用户初始查询的情感一致性，最终生成了情感高度集中、观点极

化的内容。值得注意的是,这种强化效应存在平台差异性——Perplexity 在积极查询中 SBI 最终增幅为 6.6% (0.620 → 0.661), 而 ChatGPT-4o 达到 39.5% (0.428 → 0.597), 表明不同模型架构对信息偏好的敏感度存在显著差异。

为了更宏观地量化从信息源头到输出结果的净效应,表 7 计算了从“来源信息”到“结果信息”阶段各项指标的总体增降幅度,进一步凸显了不同 AIGC 工具的运行策略差异。ChatGPT-4o 表现出极为强大的内部过滤与放大能力,其 SPI 增幅高达 181.79%, SBI 增幅为 66.21%, 同时伴随着 23.89% 的 H 指数衰减率。这表明, ChatGPT-4o 的运行逻辑倾向于“低偏倚输入, 高强度过滤”——从一个相对多样化的信息池出发, 通过其强大的内容理解与重构能力, 生成了高度符合用户情感预期的同质化内容。

表 7 检索增强型 AIGC 在“来源信息”和“结果信息”阶段的信息茧房效应指标对比

Table 7 Comparison of information cocoon effect indicators of retrieval enhanced AIGC in the “source information” and “result information” stages

平台	阶段变化	SBI 增幅	SPI 增幅	H 衰减率	SDI 增幅
ChatGPT-4o	来源→结果	66.21%	181.79%	23.89%	53.78%
Perplexity	来源→结果	9.11%	45.36%	-1.19%	11.80%

相比之下, Perplexity 的内部放大效应则相对缓和。其 SBI 增幅仅为 9.11%, SPI 增幅为 45.36%, 而 H 指数甚至略有回升(衰减率为 -1.19%)。结合上一节的发现, 这揭示了 Perplexity 采取了另一种策略: “高偏倚输入, 中强度调整”。Perplexity 在信息初筛阶段便已构建了一个高偏倚度的信源池, 后续的生成过程更多是对已有偏向的巩固和微调, 而非颠覆性的信息重构。

综上所述, 无论是 ChatGPT-4o 的“高强度过滤”

模式, 还是 Perplexity 的“高偏倚输入”模式, 两者的共同点在于其内部均存在着一个显著放大情感偏向、压缩信息多样性的处理机制。在从搜索相关信息到生成结果的过程中, AIGC 搜索会根据用户的输入情感倾向进行信息过滤, 强化与用户输入情感一致的内容, 最终形成与用户情感匹配度更高的内容输出。这一发现有力地验证了本研究的假设 H2, 从机理层面解释了为何 AIGC 在向用户呈现最终答案时, 会营造出一个远比传统搜索更为封闭和同质化的信息环境。

5.3.3 最终信息环境的同质化对比

本小节聚焦于用户最终接收到的信息产品, 旨在评估不同技术路径为用户塑造的“最终信息环境”的整体差异。尽管传统搜索提供的网页列表与 AIGC 生成的聚合式答案在形态上不同, 但此番对比对于评估哪种环境更易固化信息茧房提供了关键参照。

如表 8 所示, 在最终呈现结果层面, AIGC 平台所营造的信息环境在各项指标上均表现出远高于传统搜索引擎的同质化风险。在积极情感查询场景中, ChatGPT-4o 与 Perplexity 的 SBI 值分别达到 0.597 和 0.661, 较传统搜索引擎 Google (0.375) 提升 59.2% 和 76.3%, 其情感极化指数(SPI)0.396(ChatGPT-4o)、0.482 (Perplexity) 更分别是 Google (0.075) 的 5.28 倍和 6.43 倍; 在消极情感场景中, 该趋势更为加剧: ChatGPT-4o 的 SBI 值 (0.790) 与 SPI 值 (0.691) 分别超过 Google (0.425/0.100) 85.9% 和 591%, 其消极结果中对立情感内容的比例差高达 68.3%。该结果表明 AIGC 系统存在显著的多重强化效应——当用户输入带有明确倾向的查询时, AIGC 系统不仅返回更多符合用户偏好的内容 (SBI), 而且显著压缩了相反情感信息的呈现空间 (SPI)。

表 8 Google、ChatGPT 和 Perplexity 最终呈现结果的情感偏倚与多样性指标对比

Table 8 Comparison of sentiment bias and diversity indicators in the final presentation results of Google, ChatGPT, and Perplexity

检索平台	积极情感查询				消极情感查询			
	SBI↑	SPI↑	H↓	SDI↑	SBI↑	SPI↑	H↓	SDI↑
Google	0.375	0.075	1.090	0.321	0.425	0.100	1.034	0.317
ChatGPT-4o	0.597	0.396	0.953	0.438	0.790	0.691	0.672	0.649
Perplexity	0.661	0.482	0.875	0.495	0.579	0.386	0.972	0.423

多样性衰减的同质化趋势通过香农熵 (H) 与 Simpson 指数 (SDI) 得到同样验证。传统搜索引擎在双情感场景中维持较高香农熵值 (H=1.090/1.034), 而 AIGC 系统的 H 值呈现显著下降: ChatGPT-4o 在消极场景的 H 值 (0.672)

仅为 Google 的 65.0%, Perplexity 在积极场景的 H 值 (0.875) 也比 Google 低 19.7%。熵值降低意味着信息分布从相对均衡转向高度集中, 特别是在 ChatGPT-4o 的消极查询中, 78.1% 的结果集中于单一情感类别, 形成典型的信息同质化结构。辛普森

指数(SDI)进一步佐证此趋势:在积极查询场景中,ChatGPT-4o与Perplexity的SDI值(0.438/0.495)较Google(0.321)提升36.4%、54.2%,消极场景中ChatGPT-4o的SDI值(0.649)较传统引擎(0.317)实现105%增幅,预示用户接触同类情感内容的概率显著提升。

基于两种情感倾向查询的指标均值,图2通过复合柱状图与雷达图可视化呈现了各系统的信息茧房效应程度差异。柱状图结果显示,ChatGPT-4o及Perplexity在情感偏倚指数(SBI)、情感极化指数(SPI)、逆香农-威纳指数(1/H)及辛普森指数(SDI)4个维度方面的信息茧房效应指数均显著高于传统搜索引擎Google,其返回结果在情感一致性和极化程

度上表现更为突出。雷达图进一步直观地展示了三大平台在情感偏倚和多样性指标上的显著差异,其中ChatGPT-4o在情感偏倚和多样性同质化方面的严重程度最高,而Google的相应数值最低,表明其信息茧房效应的程度最低。这一最终呈现的巨大差异,是前述两种不同机制(信息初筛偏倚与内部级联放大)共同作用的必然结果。无论是Perplexity的“高偏倚输入”策略,还是ChatGPT-4o的“高强度过滤”模式,其最终目的都是提供一个与用户预期高度匹配的聚合式答案。因此,尽管AIGC工具在交互上提升了效率和体验,但其代价是牺牲了信息的多样性,为用户构建了一个观点更单一、情感更趋同的封闭信息环境,从而显著增加了信息茧房的形成与固化风险。




图2 Google、ChatGPT-4o、Perplexity 搜索结果的信息茧房效应程度比较

Figure 2 Comparison of the extent of the information cocoon effect in search results from Google, ChatGPT-4o, and Perplexity

6 讨论 / Discussion

本研究通过实证量化分析,从宏观层面揭示并验证了AIGC技术在信息检索场景中对信息茧房效应的强化作用。实验数据表明,相较于传统搜索引擎,AIGC搜索具有显著更强的情感偏倚与极化效应(支持H1),且其内部存在一个情感偏向的级联放大机制(支持H2)。鉴于数据仅能揭示“是什么”与“到何种程度”,为了深入探究“如何发生”与“为何如此”的内在机理,本章将结合典型案例,对上述机制进行质性深化与理论解析。

6.1 情感遵从:信息茧房的表征与动因

本研究的定量结果显示,AIGC平台,特别是ChatGPT-4o,在处理带有情感倾向的查询时,表现出极高的情感偏倚指数(SBI)与情感极化指数(SPI)。这表明通过学习和建模用户的行为偏好,AIGC类搜索引擎能够更精准地生成符合用户偏好的内容,从而

加剧用户被同质化信息所包围的现象。图3展示了利用ChatGPT获取巴黎奥运会开幕式相关评论或网页信息的两个极端案例:在积极情感倾向的查询下,ChatGPT返回了高度正面的观点结果;而对于消极情感的查询,ChatGPT则呈现出截然相反的结果,返回的相关信息均为负面,展现出AIGC对用户强烈的“情感遵从”倾向。

这一现象直观地解释了其在积极查询下高达0.597的SBI值与0.396的SPI值是如何形成的。系统不仅在“迎合”用户偏好(高SBI),更在主动构建一个情感纯粹的、无对立信息的信息微环境(高SPI)。这与传统搜索引擎在同样查询下,返回结果中仍会夹杂着部分中立或负面链接的生态(SPI仅为0.075)形成了本质区别。AIGC的这种行为模式,超越了简单的信息过滤,而是将“最大化迎合用户的情感与观点偏好”作为一个核心优化目标,这构成了其强化信息茧房效应的直接动因。




Figure 3 Example of polarization retrieval results for ChatGPT

6.2 信息重构：情感茧房的内在强化机制

从“来源信息→援引信息→结果信息”的跨阶段信息茧房效应指征变化,已经印证 AIGC 内部的级联放大机制(H2)。图4的案例,则从微观层面揭示了该机制的运作核心——一种目标驱动式的信息重构。

AIGC 增强检索工具为提升结果的可信度，普遍

采用了援引信源的策略，即在生成结果中附上或标明参考信息的网页源址。然而，这种效仿传统学术意义上的证据支撑，并非在忠实地“引用”信源，而是将引用功能异化为内容重组的“素材库”。如图4所示，面对同一个立场中立的信息源网页，ChatGPT-4o能够根据预设的“情感遵从”目标，从中选择性摘取不



Figure 4 Example of ChatGPT citing the same source in generating opposing sentiments

同片段,进行迥异的解读与重组,最终生成两条情感立场完全对立的观点,并将该中立网页作为“证据”加以引用。在部分更为极端的案例中,甚至出现了生成内容与引用信源情感完全对立的情况。

这种“断章取义”式的信息重构,进一步解释了本研究的核心发现:为何从“来源信息”到“生成结果”,信息的情感极化程度会急剧攀升(ChatGPT-4o的SPI增幅高达181.79%)。这表明,AIGC加剧信息茧房的关键路径,并非传统意义上的信息屏蔽,而是一种更隐蔽、更高级的信息重组与叙事构建能力。通过将多元、中立的原始信息转化为符合特定情感框架的同质化内容,从而实现对用户认知更深层次的引导与塑造。需要指出,这种信息重构并非源于AI的恶意,而更可能是其核心技术目标(即生成最连贯、最相关、最令人信服的答案)所带来的无心之果。

综上所述,两大机制紧密耦合:“倾向驱动式的信息重组”是实现偏见放大的技术手段,而“迎合用户偏好的情感遵从”则是其运用该手段的目标导向。正是这种“能力”与“动机”的结合,使得AIGC能够系统性地将多元、驳杂的外部信息,加工为高度同质化的内部信息环境,从而深刻地强化了信息茧房效应。

7 结论、启示与展望 /Conclusions, insights, and outlook

7.1 研究结论

本文以 Google、ChatGPT-4o 和 Perplexity 三种代表性信息检索工具为研究样本,构建并引入情感偏倚指数、情感极化指数及情感多样性指数等量化指标,设计并实施了一系列受控实验,结合定量分析与质性案例解析,系统地探究了 AIGC 技术对信息茧房效应的强化机制。主要研究结论如下。① AIGC 显著加剧了信息环境的情感同质化。相较于传统搜索引擎,AIGC 搜索平台在处理带有情感倾向的查询时,其最终呈现的结果具有显著更高的情感偏倚度与极化度,以及更低的情感多样性。② AIGC 强化信息茧房的路径是“前端筛选”与“内部放大”的结合。在信息检索的初始阶段,AIGC 已表现出比传统搜索更强的、迎合用户情感的信源筛选偏向。在其内部的“来源→援引→生成”信息处理链中,通过信息重构实现了情感偏向的级联放大。③ 不同 AIGC 工具的强化机制存在策略差异。本研究发现,ChatGPT-4o 倾向于“低偏倚输入,高强度过滤”的模式,即从相对多样化的

信源中,通过强大的信息重构能力生成高度同质化的内容;而 Perplexity 则更倾向于“高偏倚输入,中强度调整”的模式,即在信源筛选阶段便已构建高偏倚度的信息池。

7.2 研究启示

本研究的发现对于理解和应对 AIGC 时代的信息生态挑战具有多重启示。①在用户层面,亟须培养“生成式 AI 素养”。用户应认识到 AIGC 提供的是“经重构的答案”而非“客观事实的罗列”,并学习通过追问、反问、指定信源等方式进行批判性信息求证。②在平台层面,应将“情感偏见”与“观点多样性”纳入 AI 伦理的风险评估中。建议开发“观点平衡”或“偏见指数”提示功能,当生成内容高度偏向某一立场时对用户进行提醒。③在治理与教育层面,应将 AIGC 的“黑箱”机制及其对认知的影响纳入数字素养教育的核心课程,并探讨建立行业标准,要求 AIGC 服务在信息呈现上具备更高的透明度。

7.3 未来展望

本研究在取得上述发现的同时,也存在一些局限性。首先,本研究采用单轮检索交互,未能动态模拟真实场景中基于多轮对话的反馈迭代闭环。与传统搜索引擎相比,基于 AIGC 的对话式搜索具有显著的用户交互反馈特性。用户通过“重新生成”、追问和修正指令等方式与 AIGC 的持续互动,可能会进一步强化系统的偏好学习,从而形成一个更稳固的“协同茧房”。其次,本研究的实验数据仅聚焦于文本模态,未涵盖日益普及的多模态 AIGC 应用场景。最后,本研究对情感的分类采用了积极、中立、消极的三元简化模型,这可能忽略了文本中更复杂、更微妙的情感表达(如讽刺、隐喻等)。未来的研究可设计纵向实验,追踪多轮交互下信息茧房的演进过程,同时将图像、视频等生成内容纳入考察范围,构建更细粒度、多层次的信息茧房效应测度模型,以期更全面地评估 AIGC 技术的影响,并提出更具针对性的治理策略。

参考文献 /References:

- [1] 陆伟,刘家伟,马永强,等. ChatGPT 为代表的大模型对信息资源管理的影响[J]. 图书情报知识, 2023, 40(2): 6-9, 70. (LU W, LIU J W, MA Y Q, et al. The impact of large models represented by ChatGPT on information resources management[J]. Documentation, information & knowledge, 2023, 40(2): 6-9, 70.)
- [2] 卢新元,张进澳,雷晓鹏. 人工智能生成内容环境下用户信息

- 行为研究——以对话式搜索引擎为例[J]. 情报理论与实践, 2023, 46(12): 84-92. (LU X Y, ZHANG J A, LEI X P. A study on user information behavior in the context of AIGC: a case of conversational search engine[J]. Information studies: theory & application, 2023, 46(12): 84-92.)
- [3] 刘智锋, 吴亚平, 王继民. 人工智能生成内容技术对知识生产与传播的影响[J]. 情报杂志, 2023, 42(7): 123-130. (LIU Z F, WU Y P, WANG J M. The impact of artificial intelligence generated content technology on knowledge production and dissemination[J]. Journal of intelligence, 2023, 42(7): 123-130.)
- [4] 王丹, 姜艺, 陆伟. 数智时代信息服务中的隐私困境及应对策略——基于隐私让渡视角的探索[J]. 中国图书馆学报, 2024, 50(3): 67-81. (WANG D, JIANG Y, LU W. Privacy dilemmas and coping strategies in information services in the digital intelligence era: an exploration from the perspective of privacy waiver[J]. Journal of library science in China, 2024, 50(3): 67-81.)
- [5] 王迁. 论人工智能生成的内容在著作权法中的定性[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2017, 35(5): 148-155. (WANG Q. On the legal characterization of AI-generated content in copyright law[J]. Legal science (Science of Law - Northwest University of Political & Law), 2017, 35(5): 148-155.)
- [6] TONG R, YU W, ZHANG J, et al. Research on the application path of AIGC in higher education[C]//Wuhan international conference on e-business. Cham: Springer Nature, 2025: 259-269.
- [7] WU S, LUO J, JIANG S, et al. A study on the credibility assessment of news content generated based on AIGC—using entertainment news as a case study[C]//2024 7th international conference on humanities education and social sciences. Amsterdam: Atlantis Press, 2024: 516-527.
- [8] 张玥, 庄碧琛, 李青宇, 等. 同质化困境: 信息茧房概念解析与理论框架构建[J]. 中国图书馆学报, 2023, 49(3): 107-122. (ZHANG Y, ZHUANG B C, LI Q Y, et al. The dilemma of homogenization: conceptual analysis and theoretical framework construction of the information cocoon[J]. Journal of library science in China, 2023, 49(3): 107-122.)
- [9] 王静静, 叶鹰. 生成式 AI 及其 GPT 类技术应用对信息管理与传播的变革探析[J]. 中国图书馆学报, 2023, 49(6): 41-50. (WANG J J, YE Y. Exploring the transformation of information management and communication by generative AI and its GPT-like technology applications[J]. Journal of library science in China, 2023, 49(6): 41-50.)
- [10] MARTÍNEZ-ESPAÑA R, FERNÁNDEZ-PEDAUYE J, DE LUCÍA J G P, et al. Methodology for measuring individual affective polarization using sentiment analysis in social networks[J]. IEEE Access, 2024, 12: 102035-102049.
- [11] 计卓琳, 吉久明. 网络用户情感茧房形成的影响因素研究[J]. 现代情报, 2024, 44(3): 70-80. (JI Z L, JI J M. Influencing factors on the formation of online users' affective cocoons[J]. Journal of modern information, 2024, 44(3): 70-80.)
- [12] 邱程程, 彭向斌, 胡城铭, 等. 信息茧房效应下用户情感极化影响因素及路径研究[J]. 图书馆学研究, 2024(7): 94-109. (QIU C C, PENG X B, HU C M, et al. Influencing factors and paths of user affective polarization under the information cocoon effect[J]. Research on library science, 2024(7): 94-109.)
- [13] SUNSTEIN C R. Infotopia: how many minds produce knowledge[M]. New Work: Oxford University Press, 2006: 9.
- [14] PARISER E. The filter bubble: what the Internet is hiding from you [M]. New York: The Penguin Press, 2011.
- [15] HART W, ALBARRACÍN D, EAGLY A H, et al. Feeling validated versus being correct: a meta-analysis of selective exposure to information[J]. Psychological bulletin, 2009, 135(4): 555.
- [16] 姜婷婷, 许艳闰. 国外过滤气泡研究: 基础, 脉络与展望[J]. 情报学报, 2021, 40(10): 1108-1117. (JIANG T T, XU Y R. Foreign research on filter bubbles: foundation, context and prospects[J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2021, 40(10): 1108-1117.)
- [17] DUBOIS E, BLANK G. The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media[J]. Information, communication & society, 2018, 21(5): 729-745.
- [18] PIAO J, LIU J, ZHANG F, et al. Human-AI adaptive dynamics drives the emergence of information cocoons[J]. Nature machine intelligence, 2023, 5(11): 1214-1224.
- [19] 徐翔. 公共信息茧房: 社交媒体信息内容收敛现象与效应——基于新浪微博的文本挖掘[J]. 情报杂志, 2023, 42(1): 113-123. (XU X. Public information cocoons: the convergence phenomenon and effects of social media content—a text mining analysis based on Sina Weibo[J]. Journal of intelligence, 2023, 42(1): 113-123.)
- [20] 魏春丽, 徐建民, 张国防. 基于生成内容图解析的社交媒体用户信息茧房强度测度研究[J]. 情报杂志, 2025, 44(10): 172-180. (WEI C L, XU J M, ZHANG G F. Measuring the intensity of social media users' information cocoons based on generated content graph analysis[J]. Journal of intelligence, 2025, 44(10): 172-180.)
- [21] WANG L, KIM K. Analyzing group polarization through text

- emotion measurement and time series prediction: a comparative study across three online platforms[J]. Measurement: sensors, 2024, 33: 101216.
- [22] CINELLI M, DE FRANCISCI MORALES G, GALEAZZI A, et al. The echo chamber effect on social media[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2021, 118(9): e2023301118.
- [23] BERMAN R, KATONA Z. Curation algorithms and filter bubbles in social networks[J]. Marketing science, 2020, 39(2): 296-316.
- [24] 张玥, 赵颖. 移动阅读环境下信息茧房成因探析[J]. 现代情报, 2021, 41(10): 3-11. (ZHANG Y, ZHAO Y. An exploration of the causes of information cocoons in the mobile reading environment[J]. Journal of modern information, 2021, 41(10): 3-11.)
- [25] 傅诗婷, 姜婷婷, 田慧溢. 平衡信息接触能否帮助人们打破信息茧房? 信息感知与态度变化的关系研究[J]. 信息资源管理学报, 2023, 13(1): 41-51. (FU S T, JIANG T T, TIAN H Y. Can balanced information exposure help people break the information cocoon? A study on the relationship between information perception and attitude change[J]. Journal of information resources management, 2023, 13(1): 41-51.)
- [26] 中国信息通信研究院. 人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022年)[R/OL]. [2024-03-23]. <http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf>. (China academy of information and communications technology. Artificial intelligence generated content (AIGC) white paper (2022) [R/OL]. [2024-03-23]. <http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf>.)
- [27] WEI Y, TYSON G. Understanding the impact of ai-generated content on social media: The pixiv case[C]. Proceedings of the 32nd ACM international conference on multimedia. New Work: ACM, 2024: 6813-6822.
- [28] 丁迺劲, 苏静. 面向生成式人工智能(AIGC)的图书馆信息资源建设优化策略研究[J]. 图书情报工作, 2024, 68(18): 23-31. (DING Q J, SU J. Research on the optimization strategies for library information resource construction oriented towards generative artificial intelligence (AIGC)[J]. Library and information service, 2024, 68(18): 23-31.)
- [29] DAVE T, AHTALURI S A, SINGH S. ChatGPT in medicine: an overview of its applications, advantages, limitations, future prospects, and ethical considerations[J]. Frontiers in artificial intelligence, 2023, 6: 1169595.
- [30] 王正超. AIGC介入科研知识生产: 风险表征、逻辑解构与责任重构[J]. 情报资料工作, 2025, 46(1): 57-67. (WANG Z C. AIGC's intervention in scientific knowledge production: risk characterization, logical deconstruction, and responsibility reconstruction[J]. Information and documentation services, 2025, 46(1): 57-67.)
- [31] 潘云鹤. 人和人工智能(AI)共同进化[J]. 研究与发展管理, 2023, 35(4): 1-4. (PAN Y H. Co-evolution of humans and artificial intelligence (AI)[J]. R&D management, 2023, 35(4): 1-4.)
- [32] 梁怀新, 宋诚. AIGC时代的网络信息内容生态安全风险及其治理——兼以ChatGPT为对象的实验访谈案例分析[J]. 图书情报工作, 2023, 67(20): 58-69. (LIANG H X, SONG C. Ecological security risks and governance of network information content in the AIGC era: a case study of experimental interviews with ChatGPT[J]. Library and information service, 2023, 67(20): 58-69.)
- [33] FANG X, CHE S, MAO M, et al. Bias of AI-generated content: an examination of news produced by large language models[J]. Scientific reports, 2024, 14(1): 5224.
- [34] 郭顺利, 张雪宁, 苏新宁. 科研人员生成式人工智能应用信息茧房成因及实证研究[J]. 情报理论与实践, 2025, 48(2): 45-55. (GUO S L, ZHANG X N, SU X N. An empirical study on the causes of information cocoons for researchers using generative artificial intelligence[J]. Information studies: theory & application, 2025, 48(2): 45-55.)
- [35] LI X Y, ZHANG Y F, MALTHOUSE E C. A preliminary study of ChatGPT on news recommendation: personalization, provider fairness, and fake news[C]//2023 international workshop on news recommendation and analytics. Singapore: CEUR-WS.org, 2023:3561.
- [36] 曹树金, 曹茹焯. 从ChatGPT看生成式AI对情报学研究与实践的影响[J]. 现代情报, 2023, 43(4): 3-10. (CAO S J, CAO R Y. The impact of generative AI on information science research and practice from the perspective of ChatGPT[J]. Journal of modern information, 2023, 43(4): 3-10.)
- [37] GRAVINA A G, PELLEGRINO R, PALLADINO G, et al. Charting new AI education in gastroenterology: cross-sectional evaluation of ChatGPT and perplexity AI in medical residency exam[J]. Digestive and liver disease, 2024, 56(8): 1304-1311.
- [38] KEYLOCK C J. Simpson diversity and the Shannon-Wiener index as special cases of a generalized entropy[J]. Oikos, 2005, 109(1): 203-207.
- 作者贡献说明/Author contributions:**
李鹏程: 研究思路制定, 数据实验, 论文撰写;
张继东: 实验设计, 数据分析;
周文慧: 数据预处理, 数据实验;
李洁: 论文指导与修改。

Reinforcement Mechanism of Information Cocoon Effect by AIGC Technology - Empirical Study of Information Retrieval Based on Affective Biases*

Li Pengcheng^{1,2} Zhang Jidong^{1,2} Zhou Wenhui³ Li Jie⁴

¹School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan 430068

²Hubei Rural Social Management Innovation Research Center, Wuhan 430068

³School of E-Commerce, Wuhan Business College, Wuhan 430068

⁴Shandong University Library, Jinan 250100

Abstract: [Purpose/Significance] Against the backdrop of AIGC technology reconstructing the information ecosystem, exploring the mechanism of generative artificial intelligence on the information cocoon effect holds significant theoretical value and social implications. **[Method/Process]** This study selects three representative information retrieval tools - Google, ChatGPT-4o, and Perplexity - as samples. Through designing and conducting controlled comparative experiments, we construct and introduce quantitative indicators including emotional bias, emotional polarization, and emotional diversity to comprehensively investigate the performance of AIGC technology in enhancing the homogenization of search results. Furthermore, combining case analysis, we deeply examine the mechanism of AIGC's characteristic attributes in regulating information flow and influencing users' cognitive diversity. **[Results/Conclusion]** Experimental findings reveal that compared with traditional search engines, AIGC-based search platforms demonstrate stronger tendencies to generate content aligned with users' emotional preferences. Their returned results exhibit significantly higher emotional consistency, manifested through notably increased emotional bias and polarization indices, alongside significantly reduced emotional diversity. Simultaneously, AIGC achieves this reinforcement effect through its internal "cascade amplification" mechanism, which amplifies emotional bias at each stage of information processing. In addition, the study identified differences in strategy between different AIGC tools in implementing this mechanism, namely "high bias input" and "high intensity filtering".

Keywords: AIGC information cocoon effect information retrieval emotional diversity

*This work is supported by the National Social Science Fund Youth Project "Empirical Research on Resource Recommendation Service Models in Smart Libraries from a Fuzzy Cognitive Perspective" (Grant No. 22CTQ009), and the Hubei University of Technology High-Level Talent Research Startup Fund Project "Research on the Automatic Generation of Relevant Chapters in Academic Texts Based on Hierarchical Semantic Function Perception" (Grant No. XJ2022009701).

Author(s): Li Pengcheng, Lecture, PhD; Zhang Jidong, Professor, PhD, Doctoral Supervisor; Zhou Wenhui, Undergraduate Student; Li Jie, Librarian, PhD, Corresponding Author, E-mail: allison lijie@163.com.

Received: 2025-04-08 Revised: 2025-08-02 Pages: 80-94