Spezifikation XBau-Kernmodul

Release 1.3.0 (Endfassung1.4.0 (Entwurf)

Fassung: ~~15.01.2026~~*16.10.2026*

Herausgeber: *Bauministerkonferenz (BMK)*

Bezugsorte

www.is-argebau.de (Webseite der BMK)

www.xleitstelle.de (Webseite der XLeitstelle Planen und Bauen)

www.xrepository.de (XÖV-Plattform)

Inhaltsverzeichnis

I Überblick 1
I.1 Einleitung 3
II Infrastruktur und Technologie 5
II.1 Architektur XBau-Kommunikation 7
II.1.1 Ämterübergreifend mittels XBau 7
II.1.2 Interne Anbindung mittels XBau 7
II.2 Verwendung von Codelisten in XBau 9
II.2.1 Nutzungstypen von Codelisten 9
II.2.2 Übersicht 9
II.2.3 Versionierung von Codelisten 11
II.3 Primärdokumente 13
II.3.1 Anhang 13
II.3.2 Verlinkung 14
II.4 Formatierter Text 17
III Datentypen und Nachrichten 19
III.1 Basisdatentypen 21
III.1.1 Dezimal.XBau 21
III.1.2 Jahr 21
III.1.3 JahrMonat 21
III.1.4 Dateiname 21
III.1.5 datatypeCNotBlank 21
III.1.6 datatypeDNotBlank 22
III.1.7 stringNotBlank 22
III.1.8 tokenNotBlank 22
III.2 Fachübergreifende Datentypen 23
III.2.1 AllgemeinerName 23
III.2.2 Anschrift 23
III.2.3 Kommunikation 24
III.2.4 NameNatuerlichePerson 25
III.2.5 NameOrganisation 26
III.2.6 Organisation 26
III.2.7 Registereintrag 27
III.2.8 Staat 27
III.2.9 VerwaltungspolitischeKodierung 28
III.2.10 Code.AmtlicherGemeindeschluessel 28
III.2.11 Code.AmtlicherRegionalschluessel 29
III.2.12 Code.Bezirk 29
III.2.13 Code.Bundesland 29
III.2.14 Code.Erreichbarkeit 30
III.2.15 Code.Gemeindeteil 30
III.2.16 Code.Kreis 30
III.2.17 Code.Registergericht 31
III.2.18 Code.Staat 31
III.3 Datentypen für Nachrichtenstrukturen 33
III.3.1 Nachricht.G2G 33
III.3.1.1 Geschäftsregeln 34
III.3.2 Nachrichtenkopf.G2G 34
III.3.3 Identifikation.Nachricht 34
III.3.4 Code.XBau-KernmodulNachrichten 35
III.4 Datentypen zu Anlagen (Dokumente) 37

III.4.1 Anlagen 37
III.4.2 MetadatenAnlage 37
III.4.3 MetadatenAnlageDirekt 38
III.4.4 Code.AnlageArt 39
III.4.5 AnhangOderVerlinkung 39
III.4.6 MetadatenAnhang 40
III.4.7 UriVerlinkung 40
III.4.8 Code.XBau-MimeType 41
III.4.9 Code.Ablageort 41
III.5 Datentypen für die Darstellung von Text und Bezug 43
III.5.1 Text 43
III.5.2 TextFormatiert 43
III.5.3 Code.TextOfficeMimeType 44
III.5.4 AnbindungFachverfahren 44
III.5.5 AnwendungsspezifischeErweiterungXML 45
III.5.6 Bezug 45
III.5.7 BezugErweitert 45
III.5.8 ReferenzAntragsservice 46
III.5.9 ReferenzAbfrage 46
III.5.10 Verlinkung 47
III.5.11 Nachweisdaten 47
III.6 Datentypen zu beteiligten Personen 49
III.6.1 AmBauBeteiligtePerson 49
III.6.2 Akteur 50
III.7 Datentypen zur Verortung eines Vorhabens 51
III.7.1 Flurstueckskennzeichen 51
III.7.2 GeometrieLinie 51
III.7.3 GeometriePolygon 51
III.7.4 GeometriePunkt 52
III.7.5 GeoreferenzierteFlaeche 52
III.7.6 GeoreferenziertePunkte 53
III.7.7 GeoreferenzierteLinie 53
III.7.8 KodierungFlurstueck 53
III.8 Prozessmodule und Prozessnachrichten 55
III.8.1 Übersicht Nachrichten 55
III.8.2 Rückweisung 57
III.8.2.1 Der Ablauf im Detail 57
III.8.2.2 Datentypen 59
III.8.2.3 Nachrichten 60
III.8.3 Eingangsbestätigung 61
III.8.3.1 Der Ablauf im Detail 61
III.8.3.2 Nachrichten 61
III.8.4 Quittierung und Abrufmeldung von Nachrichten 62
III.8.4.1 Einleitung 62
III.8.4.2 Datentypen 63
III.8.4.3 Nachrichten 63
III.8.5 Aktenzeichen 65
III.8.5.1 Der Ablauf im Detail 65
III.8.5.2 Nachrichten 65
III.8.6 Rücknahme 66
III.8.6.1 Der Ablauf im Detail 66
III.8.6.2 Nachrichten 67

III.8.7 Befundliste formelle Prüfung 68
III.8.7.1 Der Ablauf im Detail 68
III.8.7.2 Datentypen 69
III.8.7.3 Nachrichten 71
III.8.8 ~~Zustellung~~*Übermittlung* Schreiben 73
III.8.8.1 Die ~~Zustellung~~*Übermittlung* eines Schreibens 73
III.8.8.2 Datentypen 73
III.8.8.3 Nachrichten 73
III.8.9 Fachliche Kommunikation 74
III.8.9.1 Fachliche Kommunikation im Verfahren 74
III.8.9.2 Nachrichten 74
III.8.10 Einstellung Dokumente 75
III.8.10.1 Einstellen von Dokumenten in einen Projektraum 75
III.8.10.2 Nachrichten 75
III.8.11 Übermittlung eines Gebührenbescheids 76
III.8.11.1 Übermittlung eines Gebührenbescheids 76
III.8.11.2 Datentypen 76
III.8.11.3 Nachrichten 79
III.8.12 Statusnachricht ans Antragsportal 79
III.8.12.1 Statusnachricht ans Antragsportal 79
III.8.12.2 Datentypen 79
III.8.12.3 Nachrichten 80
III.9 Universeller Prozess Antragstellung 81
III.9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 81
III.9.2 Der Ablauf im Detail 81
III.9.2.1 Prozess von Antragstellung zum Bescheid 81
III.9.3 Datentypen 83
III.9.3.1 Bescheid 83
III.9.3.2 BefundlisteMateriell 84
III.9.3.3 Code.ArtDesAntrags 84
III.9.3.4 Code.Rechtsbereich 85
III.9.4 Nachrichten 85
III.9.4.1 Antrag zu einem Vorgang 86
III.9.4.2 Angepasster Antrag 87
III.9.4.3 Hinweis auf Anhörung 88
III.9.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung 88
III.9.4.5 Bescheid 89
IV Anhang 91
IV.A Codelisten 93
IV.A.1 Übersicht 93
IV.A.2 Details 93
IV.A.2.1 AGS 93
IV.A.2.2 Anlass der Mitteilung 95
IV.A.2.3 Bezirk 96
IV.A.2.4 Bundesland 97
IV.A.2.5 Destatis Staatsgebiete 98
IV.A.2.6 Erreichbarkeit 99
IV.A.2.7 Kreis 100
IV.A.2.8 Nachricht Eingangsquittierung 101
IV.A.2.9 Office Mime Types 102
IV.A.2.10 Regionalschlüssel 103
IV.A.2.11 Registergerichte 104

IV.A.2.12 XBau Anlage Art 105
IV.A.2.13 XBau Fehlerkennzahlen 106
IV.A.2.14 XBau-Kernmodul-Nachrichten 107
IV.1 Eingebundene externe Modelle 109
IV.1.1 OGC-Standard GML 109
IV.1.2 XOEV-Bibliothek 109
IV.B Übersicht über alle Nachrichten 111
IV.C OSCI-Transportprofil 115
IV.C.1 Zweck des OSCI-Transportprofils 115
IV.C.2 OSCI-Transportprofil für den Standard XBau 115
IV.C.3 Referenzierung von Anhängen im XTA- und OSCI-Container 117
IV.D DVDV-unterstützte Dienste 119
IV.E Geschäftsregeln in Schematron 123
IV.E.1 Geschäftsregeln für Datentypen 123
IV.F Versionshistorie 125
IV.F.1 Release XBau Kernmodul 1.4.0 125
IV.F.2 Release XBau Kernmodul 1.3.0 126
IV.F.3 Release XBau Kernmodul 1.2.2 127
IV.F.4 Release XBau-Kernmodul 1.2.1 (07.01.2024) 128
IV.F.5 Release XBau-Kernmodul 1.2 (16.12.2022) 129
IV.F.6 Release XBau-Kernmodul 1.1 (25.02.2022) 130
IV.F.7 Release XBau Kernmodul 1.0 (31.03.2021) 131

I Überblick

I.1 Einleitung

Zum Umfang des XBau-Kernmoduls gehören die Daten- und Nachrichtentypen des Standards XBau, die von seinen Fachmodulen gemeinsam genutzt werden oder genutzt werden können.

Bekannt ist das Fachmodul Hochbau, das Prozess und Nachrichten für die Nachrichtenkommunikation der Bauaufsichtsbehörde spezifiziert (seit 2019 im produktiven Betrieb).

Außerdem wurde das Fachmodul Tiefbau veröffentlicht, genannt XBreitband. Es regelt die Nachrichtenkommunikation zur Beantragung und Genehmigung von Leitungsbau-Vorhaben im Kontext des Breitbandausbaus.

Weitere Fachmodule sind in Arbeit. Zu nennen sind die Standards XBeteiligung und XPlanverfahren.

Vorwort zum aktuellen Release XBau-Kernmodul ~~1.3.0~~*1.4.0* - gültig ab ~~01.05.2026~~*01.05.2027*

In den Bauantragsverfahren des XBau-Fachmoduls wird für das Ergebnis der formellen Prüfung nun die generische Kernmodul-Nachricht verwendet, welche zu diesem Zweck ergänzt und textlich angepasst wurde. Dienste mit dem Dienstanbietern "Bauaufsichtsbehörde" oder "Baubeteiligte Stelle" können nun auch von Bau- bzw. Beteiligungsportalen verwendet werden. Die Übermittlung mandatorischer Freitextelemente ohne Inhalt wird jetzt durch die Verwendung neuer eingeschränkter Datentypen unterbunden. Die Nutzungsszenarien der Prozessnachrichten wurden weiter ausgebaut, z.B. für die Unterbrechung der Antragsbearbeitung oder die Übermittlung bescheidähnlicher Dokumente. Die Verarbeitbarkeit von Anlagen wurde verbessert, indem IDs für verlinkte Anlagen und eine Prüfung auf doppelt vorhandene Anlagen eingeführt wurden. Es wurde ein generischer Prozess hinzugefügt, der es der Bauaufsicht ermöglicht, selbst ein digitales Verfahren zu eröffnen. Weitere Details zu Änderungen sind in der Versionshistorie des Spezifikationsdokuments enthalten.

XLeitstelle, Juli 2026

***Vorwort zum aktuellen Release XBau-Kernmodul 1.3.0** - gültig ab 01.05.2026*

Die Prozessstringenz der Prozesse der XBau-Nachrichtenkommunikation wurde vervollständigt. Es kann jetzt über den Abruf eines Bescheids informiert werden. Eine generische Quittungsnachricht für fristauslösende Nachrichtenzustellungen wurde neu aufgenommen. Für den generischen Antragsprozess wurde die Zuordnung von Anträgen verbessert durch Aufnahme einer Auswahlliste für die abgedeckten Antragsarten. Weitere Details zu Änderungen sind in der Versionshistorie des Spezifikationsdokuments enthalten.

XLeitstelle, Dezember 2025

Vorwort zum Release XBau-Kernmodul 1.2.2 - gültig ab 01.05.2025

In diese Version des XBau-Kernmoduls wurde eine generische Statusnachricht aufgenommen, die von Fach- oder Aufsichtsbehörden verwendet werden kann, um den Bearbeitungsstatus zu einem Vorgang im Antragsportal auch prozessfrei setzen zu können. Außerdem wurde ein generischer Antragsprozess mit passenden Nachrichten definiert, der für frei wählbare Fachkontexte der XBau-Fachmodule eingesetzt werden kann, soweit dafür keine dedizierten Fachnachrichten vorhanden sind. Das OSCI-Transportprofil im Anhang der wurde in Abstimmung mit Betreibern und Herstellern der Transportinfrastruktur präzisiert. Viele Objekte sind jetzt mit ID-Attributen ausgestattet, wodurch die Zuordnung von Daten und Objekten in Änderungsprozessen erleichtert wird. Die Einbindung der GML-Datentypen wurde XÖV-technisch optimiert. Es wurde präzisiert, wie generische Nachrichten ihren Prozesskontext referenzieren müssen, und eine Reihe von Datentypen und Nachrichten wurden funktional ergänzt und an den Bedarf aus der Praxis angepasst. Details zu den Änderungen sind in der Versionshistorie enthalten.

II Infrastruktur und Technologie

II.1 Architektur XBau-Kommunikation

Datenkommunikation im Format XBau kann in einer IT-Systemlandschaft an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Nachfolgend werden zwei typische Konstellationen dargestellt, die beide dem Kontext der Behörde-Behörde-Kommunikation entnommen sind. Im Rahmen der Kommunikation von Bauherr oder Entwurfsverfasser mit der Aufsichtsbehörde treffen entsprechende Beobachtungen zu.

II.1.1 Ämterübergreifend mittels XBau

In dieser Konstellation hat jede Organisation eine eigene IT-Fachanwendung. Die Instanzen dieser Fachanwendung kommunizieren XBau-Nachrichten über die gegebene Infrastruktur (z.B. SOAP über HTTPS via Internet oder DOI).

Diese Konstellation wird man antreffen, wenn die beteiligten Fachanwendungen mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet sind (können XBau-Nachrichten senden und empfangen) und ihr Aufbau der Sachbearbeitung die Möglichkeit geben soll, die relevanten Vorgänge alle unter einer gemeinsamen Oberfläche (nämlich die der Fachanwendung) zu verarbeiten, ohne in andere Applikationen wechseln zu müssen.

Abbildung II.1.1. Verfahrens- und ämterübergreifende XBau-Kommunikation

II.1.2 Interne Anbindung mittels XBau

Wenn die zuletzt genannten Voraussetzungen bei einer durch die Aufsichtsbehörde adressierten Behörde nicht gegeben sind, muss mit einer unterstützenden IT-Architektur gearbeitet werden.

Dabei stellt die Aufsichtsbehörde über eine angebundene Webapplikation Erfassungsmittel (z. B. browserlesbare Formulare) für den Input der Behörde X zur Verfügung (der Link auf die entsprechende Seite der Webapplikation wird der Behörde oder der Fachanwendung der Behörde i. d. R. per E-Mail zugestellt).

In einem solchen Szenario sind die Formulare auf dem Webserver mittels XBau-Kommunikation an die Fachanwendung anzubinden. Es wird eine entsprechende Schnittstellenprogrammierung des Webservers erforderlich, beispielsweise um der Fachanwendung der Aufsichtsbehörde Formular-Daten (zuvor durch Anwender ins Formular eingetragene Daten) im Format XBau zur Verfügung zu stellen.

Abbildung II.1.2. Kommunikation von Fachanwendung und Webserver via XBau

II.2 Verwendung von Codelisten in XBau

II.2.1 Nutzungstypen von Codelisten

In diesem Abschnitt werden die Datentypen erklärt, die dazu dienen Codelisten in den XBau-Nachrichtenaustausch einzubinden. Sie werden *Code-Datentypen* genannt.

Weiter unten ist eine Übersichtstabelle abgedruckt (siehe 10), die die XBau-relevanten Codelisten nennt und ihren Zusammenhang zum entsprechenden Code-Datentyp herstellt (Verlinkung in Spalte *Code-Datentyp*). Außerdem verweist sie auf die Dokumentation der Inhalte der Codeliste im Anhang der vorliegenden Spezifikation (Verlinkung in Spalte *Codeliste*). In der Spalte *Typ* ist der Nutzungstyp gemäß XÖV-Handbuch genannt. XBau verwendet die Nutzungstypen 1 (interne Codeliste), 3 und 4 (zwei Varianten von externen Codelisten).

Im Falle von Nutzungstyp 3 und 4 ist in der XBau/Spezifikation keine bestimmte einyubindende Version eingetragen ("--" in Spalte *Version*), denn diese wird erst zur Laufzeit, in der XBau-Nachrichteninstanz, festgelegt.

Im Fall von Typ 4 ist darüberhinaus auch kein Eintrag in Spalte Codeliste zu finden (aus demselben Grund).

Einbindung gemäß Nutzungstyp 1
: *Nutzungstyp 1* bedeutet (siehe z.B. Abschnitt III.3.4 auf Seite 35), dass der Inhalt der Codeliste innerhalb der XBau-Spezifikation definiert ist (interne Codeliste). URI und Version der eingebundenen Codeliste sind im Code-Datentyp innerhalb der Spezifikation festgelegt.

Einbindung gemäß Nutzungstyp 3
: Für Nutzungstyp 3 wird im Code-Datentyp zwar per URI die Identität der einzubindenden Codeliste genannt (siehe z. B. Abschnitt III.2.18, „Code.Staat“), die Version wird aber nicht in der XBau-Spezifikation festgelegt. Das geschieht erst zur Laufzeit durch Eintrag in der XBau-Nachrichteninstanz. Entsprechend kann der Inhalt der Codeliste nicht in der XBau-Spezifikation eingetragen sein (externe Codeliste), sondern wird unabhängig von dieser gepflegt - durch den XBau-Betreiber oder durch andere Herausgeber wie das Statistische Bundesamt.

Einbindung gemäß Nutzungstyp 4
: Für Typ 4 (vgl. z.B. Abschnitt III.4.8 auf Seite 41) wird sowohl Identität als auch Version der einzubindenden Codeliste erst zur Laufzeit - also durch Eintrag in der XBau-Nachrichteninstanz - festgelegt. Im Code-Datentyp innerhalb der XBau-Spezifikation wird lediglich der Zweck der einzubindenen Codeliste definiert (z. B. Festlegung des Mime-Types), nicht die Identität der Codeliste, die dafür einzusetzen ist.

II.2.2 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp
: Alle in XBau-Kernmodul definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste
Der Name (kurz)[1] der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version
Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ
Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.Ablageort	--	--	4
Code.AmtlicherGemeindeschluessel	AGS	--	3
Code.AmtlicherRegionalschluessel	Regionalschlüssel	--	3
Code.AnlageArt	~~--~~ *XBau Anlage Art*	--	~~4~~*3*
Code.AnlassDerMitteilung	*Anlass der Mitteilung*	*--*	*3*
Code.ArtDesAntrags	--	--	4
Code.Bezirk	Bezirk	--	3
Code.Bundesland	Bundesland	--	3
Code.Erreichbarkeit	Erreichbarkeit	--	3
Code.FormelleBefundeArt	--	--	4
Code.Gemeindeteil	--	--	4
Code.Kreis	Kreis	--	3
Code.Rechtsbereich	--	--	4
Code.Registergericht	Registergerichte	--	3
Code.Staat	Destatis Staatsgebiete	--	3
Code.TextOfficeMimeType	Office Mime Types	--	3
Code.XBau-KernmodulNachrichten	XBau-Kernmodul-Nachrichten	~~3.0~~*3.1*	1
Code.XBau-MimeType	--	--	4
Code.XBau-QuittierteNachricht	Nachricht Eingangsquittierung	--	3
Code.XBau-StatusAntragsportal	--	--	4
Code.XBau.Fehlerkennzahl	XBau Fehlerkennzahlen	--	3

[1] Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

II.2.3 Versionierung von Codelisten

Um in XBau-Nachrichten eingebunden werden zu können, muss eine Codeliste entweder innerhalb der entsprechenden XBau-Spezifikation definiert sein. Dann ist es von Haus aus diese Version der Codeliste, die in XBau-Nachrichteninstanzen der XBau-Version eingebunden ist. Das entspricht dem Nutzungstyp 1 (s.o.).

Oder die Codeliste ist separat von einer XBau-Spezifikation im XRepository (https://www.xrepository.de) veröffentlicht. Das geschieht entweder durch die XBau-Leitstelle selber, die Codeliste https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen wäre ein Beispiel; oder durch sonstige Herausgeber von Daten und Codelisten, ein bekanntes Beispiel ist die Destatis-Codeliste Staatsgebiet, publiziert unter https://www.xrepository.de/details/urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete.

Es sind dann immer eine oder mehrere Versionen dieser Codeliste dort veröffentlicht. Diese stehen dann zur Verfügung, um über den Nutzungstyp 3 oder 4 in einen Nachrichtenaustausch eingebunden zu werden. Dafür muss in der (XBau-)Nachrichteninstanz die Bezeichnung der intendierten Version genannt sein. Diese ist in das Attribut *listVersionID* des entsprechenden XBau-Code-Datentyps einzutragen.

Um die Praxis möglichst einheitlich und übersichtlich zu gestalten, wird hiermit folgende Konvention für Produktion und Versionierung von Codelisten eingeführt, soweit sie im Gestaltungsbereichs der XBau-Leitstelle liegen:

- Versionen von XBau-Codelisten werden ~~durch Dezimalzahlen mit einer Stelle nach dem Komma~~*mit zwei durch einen Punkt getrennten Zahlen* benannt (Form ~~n.m~~*N.M*).
- ~~In der Regel erhält die Folgeversion eine um 1 erhöhte Versionsnummer, die Stelle nach dem Komma bleibt i.d.R. bei 0~~ *Bei Änderung, Hinzufügung oder Löschung von Einträgen, also inhaltlichen Änderungen der Codeliste, wird die Zahl vor dem Punkt (N) um 1 erhöht, die Zahl nach dem Punkt auf 0 gesetzt*. Es ergibt sich eine Versionierung nach dem Muster 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 usw.
- *Die Zahl nach dem Punkt (M) wird erhöht, wenn lediglich eine redaktionelle Überarbeitung der Beschreibung eines Eintrags vorgenommen wurde, z.B. rein textliche Änderungen oder Fehlerkorrekturen unter Beibehaltung der Bedeutung. Dies ergibt Versionsangaben wie 1.3, 2.1 etc.*
- ~~Nur in speziellen Fällen~~*Wegfallende Einträge werden in der Codeliste kenntlich gemacht*, z.B. ~~bei kurzfristigen Korrekturen, wird~~*in der Codeliste Bauvorhaben Datenblatt Wohnungsstatus* ~~die Stelle nach dem Komma hochgezählt, wie bei 1.0, 2.0, 2.1, 3.0 usw~~*der Eintrag 02 Sozialwohnung (auslaufend)*.

Die Versionierungskonventionen anderer Herausgeber lassen sich durch XBau nicht beeinflussen. Beispielsweise verwendet die erwähnte Destatis-Codeliste Staatsgebiete nicht Zahlen, sondern Datumsangaben als Versionsbezeichnungen.

II.3 Primärdokumente

XBau sieht die hier beschriebenen Arten vor, wie Primärdokumente im Zusammenhang mit der Übermittlung einer XBau-Nachricht gesendet bzw. verfügbar gemacht werden können.

Unter Primärdokumenten werden hier Dokumente wie Bauzeichnungen und Nachweise verstanden, die in elektronischer Form im Zusammenhang einer XBau-Kommunikation zu übermitteln sind. Im Bauordnungsrecht werden solche Dokumentationen *Bauvorlagen* genannt (sind im Zusammenhang einer Antragstellung zur Dokumentation des Bauvorhabens vorzulegen).

XBau definiert genau *zwei* Mechanismen für die Übertragung von Primärdokumenten:

1. **Anhang**: Sie werden als Anhang (Attachment) übermittelt: XBau-Fachnachricht und Primärdokumente werden parallel in einen gemeinsam Transportcontainer (je nach verwendeter Transporttechnologie) eingefügt und mit diesem übermittelt. Die XBau-Fachnachricht enthält an definierten Stellen pro Primärdokument eine Referenz, die das Primärdokument im Transportcontainer identifiziert. Auf diese Weise besteht erstens über die Fachnachricht Kontrolle über das beabsichtigte Set an Primärdokumenten. Zweitens können so innerhalb der Fachnachricht dem Primärdokument bestimmte Metadaten zugeordnet werden, die für den Adressaten der Nachricht relevant sind. Dies ist der Mechanismus, der von der E-Mail bekannt ist: der E-Mail-Text wird in die Nachricht geschrieben, Dateianhänge (engl. attachments) können mit der Mail gemeinsam übertragen werden.
2. **Verlinkung**: Sie werden dem Adressaten über eine externe Verlinkung verfügbar gemacht: Die XBau-Fachnachricht enthält pro Primärdokument einen Link, welcher sich auf eine Ressource in einem Quellsystem (z.B. DMS) bezieht, welches sich im Kontrollbereich des Adressaten der XBau-Fachnachricht befindet.

Der Mechanismus, eine Binärdatei base64-kodiert in die XML-Fachnachricht einzutragen, eignet sich für die Übertragung von Primärdokumenten nicht und wird daher in XBau nicht unterstützt. Dieses Vorgehen funktioniert erfahrungsgemäß bei kleineren zu übertragenden Gegenständen (z.B. Zitat einer empfangenen XML-Fachnachricht, die per RTS-Nachricht zurückgewiesen werden soll), nicht aber für umfangreiche Dokumente wie Bauvorlagen, von denen im vorliegenden Kapitel die Rede ist.

Für die beiden Mechanismen **Anhang** und **Verlinkung** sind in der XBau-Fachnachricht (siehe Abschnitt III.4.2 auf Seite 37 bzw. genauer Abschnitt III.4.5 auf Seite 39) Elemente vorgesehen, die die nötigen Informationen (ID und Dateiname des angehängten Primärdokuments bzw. URI des verlinkten Primärdokuments) aufnehmen.

Von den Stellen innerhalb der XBau-Spezifikationen, die einen der beiden Mechanismen umsetzen, wird auf den vorliegenden Abschnitt verwiesen, um den Zusammenhang zwischen Datenstruktur und Übertragungsmechanismus zu verdeutlichen.

II.3.1 Anhang

Bei diesem Mechanismus werden die Primärdokumente als Anhänge mit der XBau-XML-Nachricht (XBau-Fachnachricht) zusammengelegt und gemeinsam als Bündel - d.h. innerhalb eines gemeinsamen Containers (z.B. innerhalb eines XTA ContentContainers) - übertragen.

Soll für die dokumentId eines Nachrichtenanhangs (siehe MetadatenAnhang) eine UUID verwendet werden, so muss sie folgendermaßen formatiert werden, um mit dem XTA-Standard interoperabel zu sein: Die UUID ist mit dem Präfix ***`urn:uuid:`*** *zu versehen und die Doppelpunkte sind durch Unterstri-*

che zu ersetzen. Aus der UUID ***f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6*** *wird beispielsweise* ***urn_uuid_f81d4fae-7dec-11d0-a76500a0c91e6bf6****. Nach der Übermittlung kann durch Substitution von Unterstrich nach Doppelpunkt die UUID wieder hergestellt werden.*

Sonstige Syntaxregeln für die eindeutige ID des angehängten Primärdokuments oder Namenskonventionen für die verwendeten Dateinamen sowie ggf. weitere Aspekte sind im Umsetzungskontext (auch in Abhängigkeit von der verwendeten Transporttechnologie) zu regeln.

Wenn Primärdokumente als Anhänge übermittelt werden sollen und als Transporttechnologie eine Version des Standards XTA oder das Nachrichtenformat OSCI-1.2 zum Einsatz kommt, sind die ergänzenden Details des Anhangs OSCI-Transportprofil zu verwenden (für Informationen zum XTA-Webservice für die Anbindung einer IT-Fachanwendung an eine Messaging Infrastrukur siehe https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:standard:xta2)

Die Abbildung zeigt einen Container, der für den Transport einer XBau-Datenlieferung vorbereitet wurde. Er enthält eine XBau-Fachnachricht neben einer Reihe von Primärdokumenten, die als Anhänge beigelegt wurden. In der Fachnachricht sind im Rahmen der enthaltenen Metadaten zu einem Anhang eindeutige Verweise (vgl. Abschnitt III.4.2 auf Seite 37) eingetragen (in der Abbildung als Verbindungslinien zu sehen). So ist erkennbar, welche Metadaten sich auf welchen Anhang beziehen.

Abbildung II.3.1. Primärdokumente als Anhang zur XBau-Fachnachricht

II.3.2 Verlinkung

Dieser Mechanismus sieht vor, dass in geeigneten Elementen der XBau-Fachnachricht ein Link eingetragen ist, der eine Ressource (das Primärdokument) referenziert, welches sich in einem externen Speichersystem befindet (z.B. einem DMS der Infrastruktur der Baubehörde bzw. der Kommune oder des Landes).

Diese Art der Verlinkung bringt je nach Anwendungsfall einen gewissen Abstimmungsbedarf im Umsetzungskontext mit sich. Je nachdem, ob Anträge eingereicht, Dokumente zur Stellungnahme vorgelegt oder Prüfingenieure beauftragt werden, muss sichergestellt sein, dass der Speicher bekannt und verfügbar ist.

Die Verlinkungen müssen ihr Ziel eindeutig bezeichnen. Es darf nicht möglich sein, dass die verlinkte Ressource nachträglich ausgetauscht werden kann, dass also z. B. unbemerkt Korrekturversionen eingespielt werden. Der Zugriff auf die verlinkte Ressource muss für die adressierte Organisation gewährleistet sein. Dafür müssen Zugriffsberechtigungen eingerichtet sein und die Infrastruktur den Zugriff unterstützen (über offene oder geschlossene Netze).

Folgende Einschränkung macht XBau (seinen Rechtsgrundlagen folgend) für die verwendete Infrastruktur: Verlinkungen müssen auf behördeneigene Speichersysteme zeigen. Für Fälle (wie z. B. Übermittlung von Bauvorlagen durch den Bauherrn), in denen Regelungen in den Bauverordnungen vorsehen, dass Unterlagen an die Bauaufsichtsbehörde zu übermitteln sind und nicht lediglich für den Zugriff auf Fremdsystemen hinterlegt werden dürfen, ist eine Verlinkung auf Systeme des Antragstellers ausgeschlossen. Für beauftragte Prüfsachverständige bzw. Prüfingenieure ist die Situation ggf. anders. Hier können Verlinkungen auf behördenautorisierte Speichersysteme in XBau-Nachrichten eingetragen werden.

Die Abbildung zeigt die XBau-Kommunikation eines OZG-Antragsportals (Online-Zugang) mit der IT-Fachanwendung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (oder sonstige Aufsichtsbehörde aus Hoch- und Tiefbau).

Bauvorlagen (und ggf. andere Primärdokumente) sollen auch in diesem Szenario dem übermittelten Antrag beigefügt werden. Sie werden hier nach Upload der Dateien im Rahmen der Antragsverarbeitung

durch das OZG-Portal im DMS abgelegt und dort für den Abruf durch die Baubehörde verfügbar gemacht. Die vom OZG-Portal an die Aufsichtsbehörde übermittelte XBau-Fachnachricht enthält Verlinkungen auf die im DMS vorgehaltenen Ressourcen.

Abbildung II.3.2. Primärdokumente werden per Verlinkung durch ein DMS verfügbar gemacht

II.4 Formatierter Text

Die Übertragung von formatiertem Text ist besonders wichtig beispielsweise im Kontext von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren, wenn Stellungnahmen per XBau so an die Baubehörde übertragen werden sollen, dass sie durch die Fachanwendung der Baubehörde authentisch visualisiert und ohne Umwege weiterverarbeitet werden können.

Das Vorgehen in der herkömmlichen Praxis sieht hingegen vielfach so aus, dass Word-Vorlagen verwendet werden, um Stellungnahmen zu strukturieren und zu formatieren. Oft wird auch unformatierter Fließtext in Textfeldern oder E-Mails übertragen. Stellungnahmen werden oft auch als pdf-Dateien eingereicht, so dass der Empfänger Textblöcke manuell herauskopieren muss, um sie weiterzuverwenden.

Hier sollen die Fachanwendungen auf der Basis von XBau bessere Angebote machen können. Die benötigte Funktionalität wird durch XBau in den Datenaustausch integriert, um die Sachbearbeitung in der Behörden bei der Produktion von Bescheiden und anderen Dokumenten optimal zu unterstützen.

Anforderungen

Dabei sind die folgenden Anforderungen zur Übertragung von formatiertem Text im Blick:

1. Der durch den Autor formatierte Text soll für den Leser getreu der übermittelten Formatierung *visualisiert* werden.
2. Der Leser soll die Möglichkeit haben, den Text *medienbruchfrei weiterzuverarbeiten*, d. h. ohne manuelles Hin- und Herkopieren von Textblöcken zwischen Dateien oder Bearbeitungsfenstern.
3. Die Lösung muss in den einschlägigen Kommunikationsszenarien funktionieren, die im Umkreis der OZG-Umsetzung und darüber hinaus verfolgt werden, d. h. Nachrichtenaustausch von Antrags- oder Beteiligungsportal mit Aufsichtsbehörden und sonstigen Fachbehörden (siehe auch Kapitel II.1 auf Seite 7).

Leistungen des Frontends der Fachanwendung (z. B. für die Erfassung von Stellungnahmen) können sein:

- Die Fachanwendung stellt dem User Editor-Funktionalität bereit, d. h. die Bedienoberfläche enthält ein oder mehrere Erfassungsfelder (Eingabe von Text).
- Die Einträge lassen sich als formatierter Text darstellen (mit oder ohne WYSIWYG-Funktionalität bei der Eingabe), auch Tabellen lassen sich anlegen und Abbildungen einfügen.
- Zusätzlich ist Datei-Upload möglich für separate Anhänge.
- Die Fachanwendung füllt den vom Anwender eingegeben Content in die XBau-Nachricht ein (base64-kodiert in die entsprechenden Text-Elemente).

Technik Base64-Kodierung

Elemente einer Nachricht, die dazu bestimmt sind, formatierten Text aufzunehmen, setzen dies auf der Basis von base64-kodiertem Inhalt um.

Es handelt sich bei der base64-Kodierung um eine generische Lösung, die alle Dateiformate abdecken kann, gleich ob es sich um binäre oder um textbasierte Dokumentenformate handelt. Auf diese Weise kann also in jedem Fall eine Datei des gewählten Dokumentenformats in die XBau-Nachricht eingetragen werden.

Darstellung des Inhalts per HTML5 / OOXML / ODF

Als Dokumentenformat, welches für die Übertragung von formatiertem Text in XBau-Nachrichteninstanzen verwendet wird, wird durch XBau mandatorisch *HTML5* festgelegt.

Optional kann derselbe Inhalt im selben Bereich der Nachrichteninstanz zusätzlich in *OOXML (= Office Open XML, entwickelt von Microsoft)* oder ODF (= OASIS Open Document Format, z. B. angewendet in Libre Office) dargestellt werden.

Vgl. die Umsetzung im Datentyp TextFormatiert (siehe Abschnitt III.5.2 auf Seite 43), der in XBau-Nachrichten überall dort angewendet wird, wo formatierter Text zu übertragen ist.

Einschränkung von HTML5

Der Umfang von HTML5 ist erheblich. Um optimale Interoperabililtät der XBau-Kommunikation zu erzielen, soll die Anwendung von HTML5 in XBau eingeschränkt werden. Beim Einsatz von *HTML5* soll sich die verwendete Formatierung auf die folgenden Instrumente beschränken:

1. Überschriften
2. Absätze
3. Abstände / Größe
4. Schriftfarbe
5. Listen / nummerierte Listen
6. fett / kursiv / unterstrichen
7. Tabellen
8. eingefügte Grafiken

III Datentypen und Nachrichten

III.1 Basisdatentypen

Basisdatentypen sind technische Datentypen, die auf einfachen W3C-Datentypen basieren.

III.1.1 Dezimal.XBau

Typ: **`Dezimal.XBau`**

Dieser Datentyp stellt numerische Werte mit zwei Nachkommastellen dar. Er kann für Zahlen genutzt werden, die mit dieser Präzision sinnvoll sind. Darum erlaubt der Datentyp Dezimal.XBau zum Beispiel bei der Übertragung der Einheit Meter (m) eine Präzision von einem Zentimeter.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`xs:decimal`**.

Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): fractionDigits:2

III.1.2 Jahr

Typ: **`Jahr`**

Mit diesem Datentyp wird ein teilweise bekanntes Datum übermittelt. Vom Datum ist nur das Jahr bekannt.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`xs:gYear`**.

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{4}' entsprechen.

III.1.3 JahrMonat

Typ: **`JahrMonat`**

Mit diesem Datentyp wird ein teilweise bekanntes Datum übermittelt. Vom Datum sind nur Jahr und Monat bekannt.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`xs:gYearMonth`**.

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{4}-[0-9]{2}' entsprechen.

III.1.4 Dateiname

Typ: **`Dateiname`**

Dieser Datentyp definiert den in XBau zulässigen Aufbau von Dateinamen.

Es wird empfohlen, die Länge von Dateinamen auf maximal 140 Zeichen zu beschränken.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`xs:string`**.

Die Werte müssen dem Muster '[-a-zA-Z0-9ÄÖÜäöüß _!=+~,;.#°§$%()\[\]]+\.[a-zA-Z0-9]+' entsprechen.

III.1.5 datatypeCNotBlank

*Typ: **`datatypeCNotBlank`***

Dieser Datentyp definiert einen Freitext mit dem Zeichenvorrat von DataTypeC, der jedoch weder leer sein, noch nur Whitespace-Zeichen enthalten darf.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps ***datatypeC*** *(siehe Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109).*

Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): minLength:1; whitespace:collapse

III.1.6 datatypeDNotBlank

Typ: ***datatypeDNotBlank***

Dieser Datentyp definiert einen Freitext mit dem Zeichenvorrat von DataTypeD, der jedoch weder leer sein, noch nur Whitespace-Zeichen enthalten darf.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps ***datatypeD*** *(siehe Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109).*

Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): minLength:1; whitespace:collapse

III.1.7 stringNotBlank

Typ: ***stringNotBlank***

Dieser Datentyp definiert einen string (W3C-Datentyp), der jedoch weder leer sein, noch nur Whitespace-Zeichen enthalten darf.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps ***xs:string****.*

Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): minLength:1; whitespace:collapse

III.1.8 tokenNotBlank

Typ: ***tokenNotBlank***

Dieser Datentyp definiert ein token (W3C-Datentyp), das jedoch weder leer sein, noch nur Whitespace-Zeichen enthalten darf.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps ***xs:token****.*

Beschränkungen (XML-Schema-Facetten): minLength:1; whitespace:collapse

III.2 Fachübergreifende Datentypen

In diesem Abschnitt sind fachübergreifende Bausteine aufgeführt, die von XÖV-Kernkomponenten abgeleitet sind (zum XÖV-Standardisierungsrahmenwerk vgl. die Erläuterungen und Verweise in Kapitel I. 1, *Einleitung*).

III.2.1 AllgemeinerName

Typ: **`AllgemeinerName`**

Der AllgemeineName dient der Darstellung von Vor- und Nachnamen und fasst deren gemeinsame Eigenschaften zusammen.

Abbildung III.2.1. AllgemeinerName

Kindelemente von `AllgemeinerName`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Die Komponente "name" ist der Familien- oder Vorname als Zeichenkette. Nachnamen, z.B. mit Adelstiteln bzw. ausländische Nachnamen werden als ein Name übermittelt und nicht in verschiedene Bestandteile aufgeteilt.				
nichtVorhanden	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Diese Komponente beinhaltet eine Feststellung (wahr oder falsch), ob zu Recht kein Name angegeben wurde. Ueber das Setzen auf TRUE, wird angezeigt, dass zurecht kein Name angegeben wurde.				

III.2.2 Anschrift

Typ: **`Anschrift`**

Eine Anschrift beschreibt einen Ort mit den klassischen Ordnungsbegriffen wie Orts- und Straßennamen sowie ergänzenden Informationen wie Ortsteil und Postfach.

Diese Klasse ist von der XÖV-Kernkomponente Anschrift abgeleitet. Sie verwendet ein ergänztes Element **`strasseHausnummer`**.

Abbildung III.2.2. Anschrift

Kindelemente von `Anschrift`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
strasse	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109

Kindelemente von `Anschrift`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element bildet den Namen (die Bezeichnung) der Straße ab.				
hausnummer	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Dieses Element nimmt die Hausnummer auf (einschließlich eines möglichen Buchstabens, der zur Hausnummer gehört, wie z.B. 39b).				
strasseHausnummer	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Element für die Erfassung von Straße und Hausnummer als undifferenzierte Zeichenkette (nur für bestimmte Kontexte: ersetzt dann die Verwendung der Elemente **`strasse`** und **`hausnummer`**). Falls sich in einem Kontext der Übernahme von Anschriftsdaten (z.B. bei Verwendung der eID-Funktion des maschinenlesbaren Personalausweises für die Erfassung der Daten des Antragstellers) die Bezeichnung der Straße und die Hausnummer nicht maschinell zuverlässig trennen lassen, können diese Informationen in das Element als eine gemeinsame Zeichenkette übernommen werden.				
postfach	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlüssel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale.				
postleitzahl	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis) zu bezeichnen.				
ort	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Dieses Element enthält den Namen des Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt), zu der die Anschrift gehört.				
ortsteil	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Der Ortsteil umfasst ein Teilgebiet des Ortes (der Gemeinde) und dient der Untergliederung.				
wohnungsgeber	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Die Komponente "wohnungsgeber" enthält Angaben (Name/Bezeichnung) zum Hauptmieter oder Eigentümer einer Immobilie. Die Angabe eines Wohnungsgebers im Kontext der Anschrift dient der genaueren oder leichteren Adressierung. Sie darf nicht genutzt werden um Mietverhältnisse oder ähnliche rechtliche Beziehungen zwischen Personen auszudrücken. Beispiel: bei Meyer				
zusatz	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Ein Anschriftenzusatz beinhaltet ggf. erforderliche weitere Präzisierungen zu einer Anschrift. Beispiele: Hinterhof, 3. Aufgang, Haus A, 3. Stock, Appartement 25a, 3. Stock - Appartement 25 a, #325a, Raum 77				
staat	**`Staat`**	**0..1**	III.2.8	27
Der Staat, dem die Anschrift postalisch zugeordnet wird.				

III.2.3 Kommunikation

Typ: **`Kommunikation`**

"Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.

Abbildung III.2.3. Kommunikation

Kindelemente von Kommunikation				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
kanal	**Code.Erreichbarkeit**	**0..1**	III.2.14	30
Der "kanal" gibt an, über welchen Kommunikationskanal eine Erreichbarkeit besteht (Telefon, E-Mail usw.).				
kennung	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Die "kennung" beinhaltet die konkreten Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal, d.h. die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse oder dergleichen. Die Kennung soll strukturiert erfasst werden. Beispiele: +49 30 12345-67 (internationale Rufnummer nach DIN 5008) 030 12345-67 (nationale Rufnummern nach DIN 5008) +49 89 1234567 (internationale Rufnummer nach E.123) (089) 123456) (nationale Rufnummer nach E.123) tel:+49-30-1234567 (Uniform Resource Identifier nach RFC 3966)				
istDienstlich	**xs:boolean**	**0..1**		
Mit der Komponente "istDienstlich" kann angegeben werden, ob es sich um dienstliche oder private Kommunikationsdaten handelt.				
zusatz	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Im "zusatz" können zusätzliche freie Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal gemacht werden. Beispiel: erreichbar tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr				

III.2.4 NameNatuerlichePerson

Typ: **NameNatuerlichePerson**

Der Name einer Person ist eine Benennung dieser Person, die dazu dient, diese Person von anderen Personen zu unterscheiden.

Abbildung III.2.4. NameNatuerlichePerson

Kindelemente von NameNatuerlichePerson				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
titel	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Ein Titel wird häufig im Zusammenhang mit Namen verwendet, ist aber kein orginärer Bestandteil des Namens. Im Unterschied dazu gehören Adelstitel zum Familiennamen und sind daher in diesem Verständnis kein Titel. Zu den Titeln zählen beispielsweise akademische Grade, Dienst- und Amtsbezeichnungen oder militärische Ränge. Es können auch Titel übermittelt werden, die keine Titel im Sinne des Meldewesens sind. Beispiel: Dr.				
anrede	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Die Anrede ist der Namenszusatz (auch eine Anrede ohne Namen nur mit Titel ist eine Anrede) bei der Anrede (mündlich oder schriftlich) oder bei einem Anruf (fernmündlich) an eine Person oder Personengruppe. Anmerkung: Die komplette Anrede einer Person kann in einem Feld übermittelt werden. Beispiel: Herr, Frau, Herr Staatssekretär, Frau Bundeskanzlerin, Herr Botschafter, Eure Eminenz				
familienname	**AllgemeinerName**	**1**	III.2.1	23
Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit dieser Person.				
vorname	**AllgemeinerName**	**1**	III.2.1	23

Kindelemente von NameNatuerlichePerson				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Der Vorname ist der Name bzw. der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern das Individuum innerhalb der Familie bezeichnet und dazu dient, es von anderen Familienmitgliedern zu unterscheiden.				

III.2.5 NameOrganisation

Typ: **NameOrganisation**

"NameOrganisation" fasst die Angaben zum Namen einer Organisation zusammen.

Abbildung III.2.5. NameOrganisation

Kindelemente von NameOrganisation				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
name	~~datatypeC~~*datatypeCNotBlank*	**1**	III.1.5	21
Offizieller Name einer Organisation. Entspricht bei registrierten Organisationen dem im Register eingetragenen Namen.				
kurzbezeichnung	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Kurzbezeichnung des Namen einer Organisation.				

III.2.6 Organisation

Typ: **Organisation**

Eine Organisation ist eine Vereinigung mehrerer natürlicher oder juristischer Personen bzw. eine rechtsfähige Personengesellschaft zu einem gemeinsamen Zweck.

Abbildung III.2.6. Organisation

Kindelemente von Organisation				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**UUID**	**1**	IV.1.2	109
Dieses Element kann genutzt werden, um die Organisation zu identifizieren. Es handelt es sich um eine technische ID, die es erlaubt den Datensatz für Änderungen deskriptiver Eigenschaften herauszugreifen. Dem Element ist der W3C-Datentyp ID (https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/#ID) zugeordnet, ein String-Derivat. Scope des hiermit eingeführten Identifikationsmechanismus: Der Scope ist gemäß der hier festgelegten Semantik nur der gegebene Vorgang. Dies bedeutet beispielsweise im Rahmen eines Antragsvorgangs: Der Antrag wird initial vom Online-Service ("Baugenehmigung Online") an die zuständige Bauaufsichtsbehörde übermittelt. In der XBau-Nachrichteninstanz werden die beteiligten Personen und Firmen identifiziert mittels vom Online-Service vergebener Identifier. Ab dem Zeitpunkt werden diese Identifikationsmittel im Nachrichtenaustausch im Rahmen des gegebenen Vorgangs in beide Richtungen weiterverwendet, um in der Kommunikation intersubjektiv nachvollziehbar zu referenzieren. Ob über diesen Scope hinausgehend identifiziert werden soll, ist Angelegenheit des Umsetzungsprojekts, XBau macht dazu keine Aussage.				
name	**NameOrganisation**	**1**	III.2.5	26

Kindelemente von `Organisation`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Angaben zum offiziellen Namen der Organisation.				
anschrift	`Anschrift`	**0..n**	III.2.2	23
Angaben zur Anschrift der Organisation, die über den Typ der Anschrift auf deren Verwendung als Postanschrift, Niederlassungsanschrift oder Gründungsanschrift verweist.				
kommunikation	`Kommunikation`	**0..n**	III.2.3	24
Pro Instanz dieses Elements kann eine Angabe zur Erreichbarkeit der Organisation eingetragen werden.				
vertreter	`NameNatuerlichePerson`	**0..n**	III.2.4	25
Angaben zu Personen, die autorisiert sind, für die Organisation zu sprechen. Dies kann z. B. ein Mitglied der Geschäftsleitung sein.				
ansprechpartner		**0..n**		
Pro Instanz dieses Elements kann eine Angabe zu einer Person als operativer Ansprechpartner für die Organisation übermittelt werden.				
name	`NameNatuerlichePerson`	**1**	III.2.4	25
Hier ist der Name des Ansprechpartners einzutragen.				
funktion	`datatypeC`	**0..1**	IV.1.2	109
Hier kann über eine Funktionsangabe die Zuständigkeit des Ansprechpartners bezeichnet werden.				
kommunikation	`Kommunikation`	**0..n**	III.2.3	24
Pro Element kann eine Angaben zur Erreichbarkeit des Ansprechpartners innerhalb der Organisation gemacht werden.				
registereintrag	`Registereintrag`	**0..1**	III.2.7	27
Angaben zum Registereintrag einer natürlichen oder juristischen Person oder Personengesellschaft.				

III.2.7 Registereintrag

Typ: `Registereintrag`

Mit diesem Typ werden Angaben zum Registereintrag einer natürlichen oder juristischen Person oder Personengesellschaft übermittelt.

Abbildung III.2.7. Registereintrag

Kindelemente von `Registereintrag`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
eintragungNr	~~`datatypeC`~~`datatypeCNotBlank`	**1**	III.1.5	21
Nummer der Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister.				
gerichtSchluessel	`Code.Registergericht`	**1**	III.2.17	31
Schlüssel des zuständigen Registergerichts.				

III.2.8 Staat

Typ: `Staat`

Als Staat bezeichnet man eine politische Ordnung, die ein gemeinsames als Staatsgebiet abgegrenztes Territorium, ein dazugehöriges Staatsvolk und eine Machtausübung über dieses umfasst.

Abbildung III.2.8. Staat

Kindelement von `Staat`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
staat	`Code.Staat`	**1**	III.2.18	31
Dieses verwendet einen Schlüssel zur Identifikation eines Staates. Es ist der Schlüssel “DESTATIS Schlüssel Gebiet” zu verwenden.				

III.2.9 VerwaltungspolitischeKodierung

Typ: **`VerwaltungspolitischeKodierung`**

Dieser Typ beinhaltet Daten, die die eindeutige Zuordnung (z.B. eines Grundstücks) innerhalb der Gemeindegliederung der Länder ermöglichen.

Abbildung III.2.9. VerwaltungspolitischeKodierung

Kindelemente von `VerwaltungspolitischeKodierung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bundesland	`Code.Bundesland`	**0..1**	III.2.13	29
In dieses Element ist das Bundesland einzutragen.				
bezirk	`Code.Bezirk`	**0..1**	III.2.12	29
In dieses Element ist der Bezirk bzw. Regierungsbezirk einzutragen.				
kreis	`Code.Kreis`	**0..1**	III.2.16	30
In dieses Element ist der Kreis bzw. Landkreis einzutragen.				
gemeindeschluessel	`Code.AmtlicherGemeindeschluessel`	**1**	III.2.10	28
In dieses Element ist der Amtliche Gemeindeschlüssel einzutragen.				
gemeindeteil	`Code.Gemeindeteil`	**0..1**	III.2.15	30
In dieses Element ist der innerhalb des Landes definierte Schlüssel für den Gemeindeteil einzutragen.				
regionalschluessel	`Code.AmtlicherRegionalschluessel`	**0..1**	III.2.11	29
In dieses Element ist ein Regionalschlüssel einzutragen.				

III.2.10 Code.AmtlicherGemeindeschluessel

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten. Darüber hinaus enthält die Codeliste für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin Einträge für Stadt-/Ortsteile bzw. Stadtbezirke. Diese Einträge sind mit einem entsprechenden Hinweis versehen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags
-version	unbestimmt

III.2.11 Code.AmtlicherRegionalschluessel

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten. Darüber hinaus enthält die Codeliste für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin Einträge für Stadt-/Ortsteile bzw. Stadtbezirke. Diese Einträge sind mit einem entsprechenden Hinweis versehen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs
-version	unbestimmt

III.2.12 Code.Bezirk

Diese Codeliste stellt alle Bezirke nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke bzw. Regierungsbezirke. Diese Codeliste stellt alle Bezirke nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk
-version	unbestimmt

III.2.13 Code.Bundesland

Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke. Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
-version	unbestimmt

III.2.14 Code.Erreichbarkeit

Die von der XÖV-Koordination bereitgestellte Codeliste beschreibt die gängigen Kanäle der Kommunikation wie z. B. Telefon und E-Mail, über die eine natürliche Person erreichbar sein kann.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Eine Liste der Kommunikationsmedien und -kanäle, über die man eine Person oder Institution erreichen kann.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit
-version	unbestimmt

III.2.15 Code.Gemeindeteil

Diese Codeliste steht für lokal definierte Schlüssel, die die Gemeindeteile einer Gemeinde bezeichnen. Dieser Schlüssel ist, weil nur innerhalb eines Landes definiert, nicht Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.2.16 Code.Kreis

Diese Codeliste stellt die Landkreise nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke. Diese Codeliste stellt die Kreise der deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis
-version	unbestimmt

III.2.17 Code.Registergericht

Die von der XÖV-Koordination bereitgestellte Codeliste enthält alle Registergerichte

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:xoev-~~de:xgewerbeanzeige:codeliste:registergerichte~~*de:xunternehmen:codeliste:registergerichte* auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Enthält alle ~~Registergerichte. Als Schlüssel für die Datenübermittlung ist die Spalte XJustiz_Id zu verwenden~~*Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts, Vereins- und Partnerschaftsregister unter Bezug auf die XJustizID. Es handelt sich bei dieser Codeliste um einen Ausschnitt des Orts- und Gerichtsverzeichnis der Justiz.*
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn: xoev-~~de:xgewerbeanzeige:codeliste:registergerichte~~*de:xunternehmen:codeliste:registergerichte*
-version	unbestimmt

III.2.18 Code.Staat

Codeliste Staatsgebiete aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes.Sie basiert auf dem „Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch“ des Auswärtigen Amtes.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden. Die Codeliste umfasst mehrere Schlüssel, wovon "DESTATIS Schlüssel Gebiet" genutzt werden sollte, da nur dieser wirklich eindeutig ist.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste Staatsgebiete ist eine Tabelle von derzeitigen Staatsgebieten und deren unselbständiger Teile, d.h. von Staaten und deren Gebiete bzw. Gebietsteile sowie von exterritorialen Teilen von Staaten. Die Codeliste umfasst mehrere Schlüssel, wovon "DESTATIS Schlüssel Gebiet" genutzt werden sollte, da nur dieser eindeutig ist. Die Codeliste ist im XRepository unter Nennung ihrer Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete

Codelisten	
-version	unbestimmt

III.3 Datentypen für Nachrichtenstrukturen

III.3.1 Nachricht.G2G

Typ: **`Nachricht.G2G`**

Nachrichtenstruktur für die Kommunikation von Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten) mit anderen Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten).

Abbildung III.3.1. Nachricht.G2G

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Nachricht.G2GType`** (siehe Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109).

Kindelement / Attribute von `Nachricht.G2G`				
Kindelement / Attribut	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
produkt	**`datatypeC`**	**1**	IV.1.2	109
In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produkthersteller	**`datatypeC`**	**1**	IV.1.2	109
In diesem Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die für das DV-Verfahren verantwortlich ist, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produktversion	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
In diesem Attribut sollen ergänzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist, eingetragen werden. Dies sind Angaben, die für eine möglichst präzise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.				
standard	**`datatypeC`**	**1**	IV.1.2	109
In diesem Attribut wird der Name des Standards übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Der Name des Standards wird durch den Fachstandard als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. *XPersonenstand*). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „XBau-Kernmodul“ zulässig (fixed-Wert).				
test	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109
Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt, die (aus Sicht des Senders der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Über den Inhalt des Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart werden.				
version	**`datatypeC`**	**1**	IV.1.2	109
In diesem Attribut wird die Version des Standards übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Die Versionsbezeichnung wird durch den Fachstandard als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. *1.5.0*). In diesem Element/Attribut ist nur Wert „~~1.3.0~~*1.4.0*“ zulässig (fixed-Wert).				

Kindelement / Attribute von Nachricht.G2G				
Kindelement / Attribut	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenkopf.g2g	**Nachrichtenkopf.G2G**	**1**	III.3.2	34
Dieses Element enthält die Kopfinformationen zu Nachrichten des vorliegenden Typs.				

III.3.1.1 Geschäftsregeln

ID	*Regel / XPath*
sch-xbauk-001	*Dateinamen der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.*
	count(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname))
sch-xbauk-002	*Dokument-IDs der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.*
	count(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid))
sch-xbauk-003	*URIs verlinkter Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.*
	count(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung))

III.3.2 Nachrichtenkopf.G2G

Typ: **Nachrichtenkopf.G2G**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von Behörden (bzw. öffentlichen Stellen oder Diensten) an andere Behörden (bzw. öffentliche Stellen oder Dienste).

Abbildung III.3.2. Nachrichtenkopf.G2G

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Nachrichtenkopf.G2GType** (siehe Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109).

Kindelemente von Nachrichtenkopf.G2G				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
identifikation.nachricht	**Identifikation.Nachricht**	**1**	III.3.3	34
Hier werden die Identifkationsmerkmale zur vorliegenden Nachricht genannt.				
leser	**BehoerdeType**	**1**	IV.1.2	109
Hier wird die Fachbehörde bzw. Organisation genannt, für die die vorliegende Nachricht bestimmt ist.				
autor	**BehoerdeType**	**1**	IV.1.2	109
Hier wird die Fachbehörde bzw. Organisation genannt, die die vorliegende Nachricht erstellt hat.				

III.3.3 Identifikation.Nachricht

Typ: **Identifikation.Nachricht**

Identifkationsmerkmale zu einer Nachricht. Dieser Typ kann im ID-Block zu einer Nachricht verwendet werden oder in einem Abschnitt, der auf eine Nachricht referenziert.

Abbildung III.3.3. Identifikation.Nachricht

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **`Identifikation.NachrichtType`** (siehe Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109).

Kindelemente von `Identifikation.Nachricht`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
nachrichtenUUID	**`UUID`**	**1**	IV.1.2	109
Hier wird der Universally Unique Identifier (UUID) der Nachricht mitgeteilt, der das primäre Identifikationsmerkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht ist weltweit eindeutig. So wird es möglich, Nachrichten hersteller- und anwendungsübergreifend eindeutig zu identifizieren. Für jede Nachricht muss eine neue UUID erzeugt werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicherzustellen. Insbesondere ist es nicht zulässig, in einer korrigierten Nachricht (bspw. nach Erhalt einer RTS-Nachricht) die UUID der ursprünglichen Nachricht wiederzuverwenden. Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen beim Nachrichtentransport), muss die UUID nicht angepasst werden.				
nachrichtentyp	**`Code.XBau-KernmodulNachrichten`**	**1**	III.3.4	35
Die eindeutige Identifizierungsnummer für einen Nachrichtentyp. Der konkret zu verwendende Datentyp für die Übermittlung des Schlüsselwertes wird durch den Fachstandard auf Schemaebene festgelegt.				
erstellungszeitpunkt	**`xs:dateTime`**	**1**		
Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht erstellt wurde. Dieses Feld wird durch das Fachverfahren beim Erstellen der Nachricht gefüllt. Hier ist explizit nicht der Sende- und Empfangszeitpunkt festgehalten, denn die können in der Regel der Transportschicht entnommen werden.				

III.3.4 Code.XBau-KernmodulNachrichten

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Bezeichnungen aller XBau-Kernmodul-Nachrichten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 107
-kennung	urn:xoev-de:xbau-kernmodul:codeliste:xbau-kernmodul-nachrichten
-version	~~3.0~~*3.1*

III.4 Datentypen zu Anlagen (Dokumente)

III.4.1 Anlagen

Typ: **`Anlagen`**

Dieser Typ dient dazu, die Metadaten zu Dokumenten aufzunehmen, die einer XBau-Kommunikation (z.B. Antragstellung) als Anlagen beigefügt sind. Als Anlagen sind in erster Linie Bauvorlagen zu nennen, in vielen Fällen zusätzlich weitere Anlagen (wie Nachweise und ergänzende Dokumentationen) und sonstiges Schriftgut.

Abbildung III.4.1. Anlagen

Kindelement von `Anlagen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anlage	**`MetadatenAnlageDirekt`**	**1..n**	III.4.3	38
Jede Instanz dieses Elements steht für eine Anlage (Bauvorlage, Primärdokument, sonstige Anlage) zum vorliegenden Antrag bzw. zur übermittelten XBau-Fachnachricht.				

III.4.2 MetadatenAnlage

Typ: **`MetadatenAnlage`** (abstrakt)

Dieser Kernmodul-Basistyp bildet die Metadaten zu einer Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage ab, die gemäß der Architektur der Übertragung von Primärdokumenten im Zusammenhang mit einer XBau-Fachnachricht benötigt werden.

XBau-Fachmodule können nach ihrem Bedarf vom vorliegenden Basistyp ableiten.

Abbildung III.4.2. MetadatenAnlage

Kindelemente von `MetadatenAnlage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	**`datatypeD`**	**0..1**	IV.1.2	109
Hier ist eine deskriptive Bezeichnung der Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen, z. B. "Grundriss 3. OG".				
versionsnummer	**`xs:positiveInteger`**	**0..1**		
Hier ist eine Versionsnummer einzutragen. Sie dient dazu, (sequentiell eingereichte) Bauvorlagen (oder sonstige Anlagen) zu unterscheiden, die dieselbe Bezeichnung tragen.				
datum	**`xs:date`**	**0..1**		

Kindelemente von MetadatenAnlage				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier ist das Datum der Erstellung bzw. der letzten Bearbeitung dieser Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen.				
anlageart	**Code**	**0..1**	IV.1.2	109
Unterhalb dieses Elements wird die Art dieser Bauvorlage oder sonstigen Anlage näher spezifiziert.				
mimeType	**Code.XBau-MimeType**	**1**	III.4.8	41
Dieses Element nennt - analog zur Übermittlung von E-Mail-Anlagen - den MIME-Typ der angehängten oder verlinkten Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage (z.B. text/xml, text/plain, application/gzip oder application/pdf). Die Angabe ist mandatorisch, weil eine für den Empfänger zur Verarbeitung der Daten notwendige Information. Als Anlagen können u.a. auch IFC-Darstellungen (gemäß der Technologie Building Information Modeling (BIM)) des Bauvorhabens übermittelt werden. Entsprechende Kennzeichnungen des mimeTypes (ifc, ifcXML, fcZIP) sind dafür verfügbar.				
anhangOderVerlinkung	**AnhangOderVerlinkung**	**0..1**	III.4.5	39
Eine Instanz dieses Elements enthält passende Metadaten zur Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage, je nachdem ob diese (i) als Anhang mit dieser XBau-Nachricht übermittelt wird oder ob sie (ii) über einen Link zugänglich gemacht wird, der in diese XBau-Nachricht eingetragen ist.				

III.4.3 MetadatenAnlageDirekt

Typ: **MetadatenAnlageDirekt**

Dieser Typ nimmt die Metadaten zu einer Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage auf, die gemäß der Architektur der Übertragung von Primärdokumenten im Zusammenhang mit einer XBau-Fachnachricht benötigt werden.

Abbildung III.4.3. MetadatenAnlageDirekt

Kindelemente von MetadatenAnlageDirekt				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezeichnung	~~datatypeD~~*datatypeDNotBlank*	**1**	III.1.6	22
Hier ist eine deskriptive Bezeichnung der Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen, z. B. "Grundriss 3. OG".				
versionsnummer	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Hier ist eine Versionsnummer einzutragen. Sie dient dazu, (sequentiell eingereichte) Bauvorlagen (oder sonstige Anlagen) zu unterscheiden, die dieselbe Bezeichnung tragen.				
datum	**xs:date**	**1**		
Hier ist das Datum der Erstellung bzw. der letzten Bearbeitung dieser Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage einzutragen.				
anlageart	**Code.AnlageArt**	**1**	III.4.4	39
Unterhalb dieses Elements wird die Art dieser Bauvorlage oder sonstigen Anlage näher spezifiziert.				
mimeType	**Code.XBau-MimeType**	**1**	III.4.8	41
Dieses Element nennt - analog zur Übermittlung von E-Mail-Anlagen - den MIME-Typ der angehängten oder verlinkten Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage (z.B. text/xml, text/plain, application/gzip oder application/pdf). Die Angabe ist mandatorisch, weil eine für den Empfänger zur Verarbeitung der Daten notwendige Information.				

Kindelemente von `MetadatenAnlageDirekt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Als Anlagen können u.a. auch IFC-Darstellungen (gemäß der Technologie Building Information Modeling (BIM)) des Bauvorhabens übermittelt werden. Entsprechende Kennzeichnungen des mimeTypes (ifc, ifcXML, fcZIP) sind dafür verfügbar.				
anhangOderVerlinkung	**`AnhangOderVerlinkung`**	**1**	III.4.5	39
Eine Instanz dieses Elements enthält passende Metadaten zur Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage, je nachdem ob diese (i) als Anhang mit dieser XBau-Nachricht übermittelt wird oder ob sie (ii) über einen Link zugänglich gemacht wird, der in diese XBau-Nachricht eingetragen ist.				

III.4.4 Code.AnlageArt

Dieser Code-Datentyp ~~dient der Einbindung einer Codeliste, die Arten von Bauvorlagen oder sonstigen Anlagen unterscheidet~~*steht für Arten von Anlagen (Bauvorlagen oder sonstige Anlagen*, die einer XBau-Nachricht ~~als Anlage~~ beigefügt sein können*)*.

~~In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.~~

~~Als Muster wurde die~~*Die zugehörige* Codeliste ~~„XBau Anlage Art“ definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden.~~*wird durch XBau gepflegt.* Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter ~~der~~*ihrer* Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen auffindbar ~~und kann~~*. Ihre Versionen können* von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	~~unbestimmt~~*Diese Codeliste nennt Arten von Anlagen. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '0100 Nachweis der Bauvorlageberechtigung') oder präzisere Einträge (wie '0102 Nachweis der Bauvorlageberechtigung - Bauingenieur') ausgewählt werden. Wenn ein benötigter Eintrag nicht aufgefunden werden kann, dann ist die passende Hauptkategorie (ganze Hunderter) auszuwählen. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Hundertern zu erkennen (0100, 0200, 0300 usw.), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern und Zehnern (0101, 0102, 0103 usw.).*
-nutzung	Typ: ~~4~~*3*, siehe Beschreibung ~~des Code-Datentyps~~
-kennung	~~unbestimmt~~*urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen*
-version	unbestimmt

III.4.5 AnhangOderVerlinkung

Typ: **`AnhangOderVerlinkung`**

Dieser Typ beschreibt die Mechanismen, mit denen eine Bauvorlage oder sonstige Anlage im Zusammenhang mit einer XBau-Fachnachricht übermittelt wird.

Die Bauvorlage bzw. sonstige Anlage wird entweder als Anhang (Attachment) zur XBau-Fachnachricht übermittelt. Oder sie wird dem Adressaten per Verlinkung zur Verfügung gestellt, also über ein Quellsystem, das sich in seiner Kontrolle befindet.

Abbildung III.4.4. AnhangOderVerlinkung

Kindelemente von AnhangOderVerlinkung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anhang	**MetadatenAnhang**	**1**	III.4.6	40
Das Dokument wird als Anhang mit dieser XBau-Fachnachricht übertragen. Dazu stehen unterhalb dieses Elements die passenden Metadaten .				
verlinkung	**UriVerlinkung**	**1**	III.4.7	40
Das Dokument wird über eine Verlinkung zugänglich gemacht.				

III.4.6 MetadatenAnhang

Typ: **MetadatenAnhang**

Dieser Typ dient zur Aufnahme der Metadaten eines lokalen Anhangs, der mit einer XBau-Fachnachricht übertragen wird.

Abbildung III.4.5. MetadatenAnhang

Kindelemente / Attribute von MetadatenAnhang				
Kindelement / Attribut	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
filesize	**xs:positiveInteger**	**0..1**		
Größe des Inhaltes der Datei in Bytes. Dieses Attribut kann verwendet werden, um die Dateigröße des Anhangs anzugeben. So kann bei der Übertragung überprüft werden, ob die Anlage komplett geladen wurde, hilfreich z. B. bei sehr großen Dateien.				
hashValue	**xs:token**	**0..1**		
Hashwert der Datei im Anhang. Anhand dieses Wertes kann bei der Übertragung die Integrität der Datei abgesichert werden. Der binäre Hashwert ist in Textform einzutragen als eine Sequenz hexadezimaler Werte (hexadecimal digits). Als Algorithmus für den Hashwert ist SHA2-256 zu verwenden.				
dokumentid	**xs:anyURI**	**1**		
Hier ist die Kennung des Dokuments einzutragen bzw. zu vergeben. Die Kennung wird für Referenzierungszwecke verwendet und muss innerhalb der Fachnachricht eindeutig sein. *Soll eine UUID verwendet werden, ist sie mit dem Präfix urn:uuid: zu versehen und die Doppelpunkte sind durch Unterstriche zu ersetzen (vgl. Abschnitt "II.3.1 Anhang" der Spezifikation). Aus der UUID f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6 wird beispielsweise urn_uuid_f81d4fae-7dec-11d0-a76500a0c91e6bf6.*				
dateiname	**Dateiname**	**1**	III.1.4	21
Hier ist der Name der Datei (Primärdokument) einzutragen. Der Dateiname muss innerhalb der Fachnachricht eindeutig sein. *Es ist darauf zu achten, dass der hier angegebene Dateiname mit dem Namen der physischen Datei übereinstimmt.*				

III.4.7 UriVerlinkung

Typ: **UriVerlinkung**

Mit diesem Typ wird ein Dokument über eine Verlinkung zugänglich gemacht.

Abbildung III.4.6. UriVerlinkung

Kindelemente von `UriVerlinkung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
uriVerlinkung	`xs:anyURI`	**1**		
Der Link identifiziert die Anlage (Primärdokument) in einem Quellsystem (das sich in Kontrolle der Behörde befindet) eindeutig. Die Verlinkung auf ein Quellsystem entspricht der Architektur der (externen) Verlinkung. *Der Link muss innerhalb der Fachnachricht eindeutig sein.*				
dokumentid	***xs:anyURI***	***1***		
Hier ist die Kennung des Dokuments einzutragen bzw. zu vergeben. Die Kennung wird für Referenzierungszwecke verwendet und muss innerhalb der Fachnachricht eindeutig sein.				
dateiname	`Dateiname`	**0..1**	III.1.4	21
Hier kann ein Dateiname zum verlinkten Dokument eingetragen werden. *Der Dateiname muss innerhalb der Fachnachricht eindeutig sein.*				

III.4.8 Code.XBau-MimeType

Dieser Code-Typ steht für eine Benennung des MimeTypes einer über XBau bereitgestellten Ressource.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine dafür passende Auflistung bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde die Codeliste "XBau MIME-Types" definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-mimetypes auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.4.9 Code.Ablageort

Diese Codeliste enthält Ablageorte des Projektraums, an dem ein Dokument abgelegt werden soll.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps

Codelisten	
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.5 Datentypen für die Darstellung von Text und Bezug

III.5.1 Text

Typ: **`Text`**

Diese Typ nimmt Absätze eines formatierungsfreien Textes auf.

Abbildung III.5.1. Text

Kindelement von `Text`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
textabsatz	~~`xs:string`~~`stringNotBlank`	**1..n**	*III.1.7*	*22*
Pro Element wird Text im Umfang eines Absatzes (Freitext) festgehalten.				

III.5.2 TextFormatiert

Typ: **`TextFormatiert`**

Dieser Typ nimmt Absätze eines Textes in einer Form auf, so dass das Empfängersystem diesen Text formatierungstreu anzeigen und medienbruchfrei weiterverarbeiten kann.

Abbildung III.5.2. TextFormatiert

Kindelemente von `TextFormatiert`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
text	`xs:base64Binary`	**1**		
In dieses Element ist ein Textabschnitt in Form von HTML-5 Markup einzutragen. Das schließt die Möglichkeit von Formatierung und Integration von Abbildungen ein. Folgende Regeln sind beim Eintrag von HTML-5-Text zu beachten: • Das Textfeld enthält nur den Inhalt des BODY-Elements (nicht dieses selber), also nur "Flow Content" im Sinne der HTML5-Spezifikation (`https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#flow-content`). Es ist zu beachten, dass XBau die Menge des erlaubten HTML5-Markups grundlegend einschränkt (vgl. Kapitel II.4 auf Seite 17) und dass diese Einschränkungen Vorrang haben. • Als Encoding wird stets "UTF-8" verwendet.				

Kindelemente von `TextFormatiert`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
• Externe CSS-Referenzen dürfen nicht verwendet werden, sondern lediglich HTML Inline Styles.				
textOffice		**0..1**		
Unterhalb dieses Elements kann derselbe Inhalt wie im Element **`text`** in einem alternativen technischen Format angeboten werden.				
textOfficeXML	**`xs:base64Binary`**	**1**		
Falls dieses Element genutzt wird, ist derselbe Inhalt wie im Element **`text`** einzutragen, nur wird hier ein XML-basiertes Office-Format verwendet, um den Text technisch zu repräsentieren. Dafür ist eines der beiden XML-basierten Office-Formate ODF (= OASIS Open Document Format) und OOXML (= Office Open XML, entwickelt von Microsoft) zu verwenden. Die Verwertung dieses Elements, insoweit in einer Nachrichteninstanz instanziiert, steht im Belieben des Lesers der Nachricht.				
textOfficeMimeType	**`Code.TextOfficeMimeType`**	**1**	III.5.3	44
ODF und OOXML sind Rahmenformate, die diverse Subtypen zulassen. Dieses Element steuert die mimeType-Angabe bei, die aussagt, welches Format für die Office-Darstellung im Element textOffice instanziiert ist.				

III.5.3 Code.TextOfficeMimeType

Dieser Code-Typ steht für die Detaillierung des Office MimeTypes von in XBau-Nachrichten als ODF oder OOXML dargestelltem Office Text.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter Nennung der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:textofficemimetypes auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste detailliert den Office MimeType von in XBau-Nachrichten als ODF oder OOXML dargestelltem Office Text.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:textofficemimetypes
-version	unbestimmt

III.5.4 AnbindungFachverfahren

Typ: **`AnbindungFachverfahren`**

Dieser Typ deckt Parameter ab, die angewendet werden können, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.

Abbildung III.5.3. AnbindungFachverfahren

Kindelemente von `AnbindungFachverfahren`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
apiKey	**`UUID`**	**0..1**	IV.1.2	109
Hier ist der API-Key einzutragen. Der API-Key dient als zusätzliche Absicherung der Authenzität auf Ebene der Fachnachricht.				

Kindelemente von AnbindungFachverfahren				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anwendungsspezifischeErweiterung	**AnwendungsspezifischeErweiterungXML**	**0..1**	III.5.5	45
Über AnwendungsspezifischeErweiterung können über die in XBau konkret definierten Metadaten hinaus weiterführende Metadaten, z. B. fachspezifischer Natur, zu einem Informationsobjekt angegeben werden.				

III.5.5 AnwendungsspezifischeErweiterungXML

Typ: **AnwendungsspezifischeErweiterungXML**

Die AnwendungsspezifischeErweiterungXML bietet die Möglichkeit, mittels Einbindung externer XML-Schemata weitere Metadaten zu spezifizieren. Es können beliebige XML-Schemata mit unterschiedlichen Namensräumen angegeben werden. Die XML-Schema-Validierung der weiterführenden Metadaten erfolgt innerhalb der XBau-Nachricht selbst "lax".

Abbildung III.5.4. AnwendungsspezifischeErweiterungXML

III.5.6 Bezug

Typ: **Bezug**

Dieser Typ gestattet Eintragungen, um auf einen Antrag, einen Vorgang und ggf. auf eine Nachricht, die im Rahmen dieses Vorgangs gesendet worden ist, Bezug zu nehmen.

Abbildung III.5.5. Bezug

Kindelemente von Bezug				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenz	**UUID**	**0..1**	IV.1.2	109
Hier ist der Identifier des Antragsservice (der mit dem Antrag bzw. der Anzeige bei der Fachbehörde eingegangen ist) oder der Abfrage (auf die die vorliegende Nachricht eine Antwort ist) anzugeben. Falls die vorliegende Nachricht an ein Online-Portal gerichtet ist, kann so der Projektraum bzw. Postkorb angesteuert werden.				
vorgang	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Eine Instanz dieses Elements enthält, falls ein solches vergeben wurde, das Zeichen (Aktenzeichen) des von der Fachbehörde geführten Vorgangs, innerhalb dessen diese Nachricht übermittelt wird.				
bezugNachricht	**Identifikation.NachrichtType**	**0..1**	IV.1.2	109
Falls ein solcher Zusammenhang vorliegt, sind hier die Kennungen der Nachricht einzutragen, auf die sich diese Nachricht bezieht.				

III.5.7 BezugErweitert

Typ: **BezugErweitert**

Dieser Typ erweitert den Typ xbau:Bezug um Angaben zu einem API-Key und einer anwendungsspezifischen Erweiterung.

Abbildung III.5.6. BezugErweitert

Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **`Bezug`** (siehe Abschnitt III.5.6 auf Seite 45).

Kindelement von `BezugErweitert`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anbindungFachverfahren	**`AnbindungFachverfahren`**	**0..1**	III.5.4	44
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				

III.5.8 ReferenzAntragsservice

Typ: **`ReferenzAntragsservice`**

Dieser Typ deckt Daten ab, durch die ein Antragsservice einen Antrags- (oder Anzeigen-)vorgang eindeutig kennzeichnet.

Abbildung III.5.7. ReferenzAntragsservice

Kindelement von `ReferenzAntragsservice`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`UUID`**	**1**	IV.1.2	109
Initial eingetragener, i.d.R. maschinell erzeugter Identifier, der für den Antragsvorgang steht (nicht für die Antragsnachricht). Dieser Identifier geht mit den Antragsnachrichten der Fachbehörde zu und schafft dieser die Möglichkeit, in ihren Reaktionsnachrichten darauf zu referenzieren.				

III.5.9 ReferenzAbfrage

Typ: **`ReferenzAbfrage`**

Dieser Typ deckt die Identifizierung einer Abfrage ab.

Abbildung III.5.8. ReferenzAbfrage

Kindelement von `ReferenzAbfrage`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAbfrage	**`UUID`**	**1**	IV.1.2	109
Maschinell erzeugter Identifier, der die Anfrage (nicht die Anfragenachricht) eindeutig kennzeichnet.				

III.5.10 Verlinkung

Typ: **`Verlinkung`**

Dieser Typ gestattet es, Webressourcen anzugeben für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht.

Abbildung III.5.9. Verlinkung

Kindelemente von `Verlinkung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
linkliste		**1**		
Dieses Element steht für eine Liste von verlinkten Angeboten, die vom Autor der Nachricht bereitgestellt werden.				
link		**1..n**		
Jedes instanziierte Element steht für einen Link auf eine Webseite oder Ressource.				
url	**`xs:anyURI`**	**1**		
Hier ist die URL einer Webseite oder Ressource anzugeben.				
beschreibung	~~`datatypeC`~~`datatypeCNotBlank`	**1**	III.1.5	21
Hier ist die zur URL passende Beschreibung der Webseite oder Ressource einzutragen.				
default	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls dieses Elements instanziiert ist, gibt der Autor dadurch an, dass auf ein eigenes Angebot verzichtet wird und dass stattdessen auf eine ggf. bereitgestellte zentrale bzw. einheitlich vorgegebene Möglichkeit verwiesen wird.				
noreply	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls dieses Element instanziiert ist, ist das das Zeichen, dass weder ein eigenes Angebot bereitgestellt wird, noch auf eine zentrale Lösung verwiesen wird.				

III.5.11 Nachweisdaten

Typ: **`Nachweisdaten`**

Dieser Typ bildet Nachweisdaten zu behördlichen Vorgängen ab.

Abbildung III.5.10. Nachweisdaten

Kindelemente von `Nachweisdaten`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
behoerde	**`xs:token`**	**0..1**		
In dieses Element ist die zuständige Behörde einzutragen.				
datum	**`xs:date`**	**0..1**		
In dieses Element ist das Datum einzutragen.				
aktenzeichen	**`xs:token`**	**0..1**		
In dieses Element ist das Aktenzeichen einzutragen.				

III.6 Datentypen zu beteiligten Personen

III.6.1 AmBauBeteiligtePerson

Typ: **`AmBauBeteiligtePerson`**

Dieser Typ fasst die Merkmale zusammen, die typischerweise zu am Bau beteiligten natürlichen Personen genannt werden bzw. zu nennen sind.

Abbildung III.6.1. AmBauBeteiligtePerson

Kindelemente von `AmBauBeteiligtePerson`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
id	**`UUID`**	**1**	IV.1.2	109
Dieses Element kann genutzt werden, um die Person zu identifizieren. Es handelt es sich um eine technische ID, die es erlaubt einen Datensatz für Änderungen deskriptiver Eigenschaften herauszugreifen. Dem Element ist der W3C-Datentyp ID (https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/#ID) zugeordnet, ein String-Derivat. Scope des hiermit eingeführten Identifikationsmechanismus: Der Scope ist gemäß der hier festgelegten Semantik nur der gegebene Vorgang. Dies bedeutet beispielsweise im Rahmen eines Antragsvorgangs: Der Antrag wird initial vom Online-Service ("Baugenehmigung Online") an die zuständige Bauaufsichtsbehörde übermittelt. In der XBau-Nachrichteninstanz werden die beteiligten Personen und Firmen identifiziert mittels vom Online-Service vergebener Identifier. Ab dem Zeitpunkt werden diese Identifikationsmittel im Nachrichtenaustausch im Rahmen des gegebenen Vorgangs in beide Richtungen weiterverwendet, um in der Kommunikation intersubjektiv nachvollziehbar zu referenzieren. Ob über diesen Scope hinausgehend identifiziert werden soll, ist Angelegenheit des Umsetzungsprojekts, XBau macht dazu keine Aussage.				
name	**`NameNatuerlichePerson`**	**1**	III.2.4	25
In dieses Element sind die Angaben zu den Namen der Person einzutragen.				
anschrift	**`Anschrift`**	**1**	III.2.2	23
In dieses Objekt sind die Angaben zur Anschrift der Person einzutragen. Welche Anschrift dafür auszuwählen ist, ist nicht festgelegt. Wichtig ist, dass es eine zustellfähige Anschrift sein muss (für den Zweck der verbindlichen Zustellung).				
kommunikation	**`Kommunikation`**	**0..n**	III.2.3	24
In dieses Objekt sind Angaben einzutragen, die benötigt werden, um mit der Person zu kommunizieren (z. B. per Brief oder per Telefon). Diese Daten dienen der persönlichen Erreichbarkeit; die Unterscheidung, ob es sich um eine private oder eine geschäftliche E-Mail-Adresse handelt, ist nicht erheblich.).				
istVertreter	**`xs:boolean`**	**0..1**		
Sofern mehrere natürliche Personen involviert sind, handelt es sich um eine Personengruppe, deren Vertreter mit diesem Element zu kennzeichnen ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

III.6.2 Akteur

Typ: **`Akteur`**

Durch den Typ Akteur wird eine Differenzierung zwischen natürlichen Einzelpersonen, Personengruppen und juristischen Personen definiert.

Im Namen einer Firma handelt eine natürliche Person als Vertreter. Bei mehreren Personen (z.B. Eigentümergemeinschaften) wird jede Person (juristisch oder natürlich) als Akteur definiert. Eine Person dieser Gruppe kann als Vertreter definiert werden.

Abbildung III.6.2. Akteur

Kindelemente von `Akteur`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
natuerlichePerson	**`AmBauBeteiligtePerson`**	**1**	III.6.1	49
In dieses Element sind die Angaben zu der natürlichen Person einzutragen.				
organisation	**`Organisation`**	**1**	III.2.6	26
In dieses Element sind die Angaben zu der Organisation einzutragen.				

III.7 Datentypen zur Verortung eines Vorhabens

III.7.1 Flurstueckskennzeichen

Typ: **`Flurstueckskennzeichen`**

Typ zur eindeutigen Identifikation eines Flurstücks.

Ein Flurstück ist ein amtlich vermessener Teil der Erdoberfläche. Das Liegenschaftskataster ordnet jedem Flurstück des jeweiligen Nummerierungsbezirks (Flur oder Gemarkung) eine Flurstücksnummer zu.

Abbildung III.7.1. Flurstueckskennzeichen

Kindelemente von `Flurstueckskennzeichen`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bundesland	**`Code.Bundesland`**	**1**	III.2.13	29
Hier wird das Bundesland genannt, in dem sich das Flurstück befindet.				
kodierungFlurstueck	**`KodierungFlurstueck`**	**1**	III.7.8	53
Hier sind die identifzierenden Angaben zum Flurstück gemäß Systematik des regionalen Liegenschaftskatasters einzutragen.				

III.7.2 GeometrieLinie

Typ: **`GeometrieLinie`**

Georeferenzierte Daten einer Linie

Abbildung III.7.2. GeometrieLinie

Kindelement von `GeometrieLinie`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
linie	**`CurveType`**	**1**	IV.1.1	109
Das Element (globales Element gml:CurveType) enthält die GML-Darstellung einer Linie.				

III.7.3 GeometriePolygon

Typ: **`GeometriePolygon`**

Georeferenzierte Daten einer Fläche

Abbildung III.7.3. GeometriePolygon

Kindelement von `GeometriePolygon`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
polygon	**`PolygonType`**	**1**	IV.1.1	109
Das Element (globales Element gml:Polygon) enthält die GML-Darstellung einer Grundfläche (es können Außenkanten und Innenkanten dargestellt werden). Aus der GML-Dokumentation: "A Polygon is a special surface that is defined by a single surface patch. The boundary of this patch is coplanar and the polygon uses planar interpolation in its interior. The elements exterior and interior describe the surface boundary of the polygon." Quelle: http://www.datypic.com/sc/niem21/e-gml32_Polygon.html				

III.7.4 GeometriePunkt

Typ: **`GeometriePunkt`**

Georeferenzierte Daten eines Punktes

Abbildung III.7.4. GeometriePunkt

Kindelement von `GeometriePunkt`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
punkt	**`PointType`**	**1**	IV.1.1	109
Das Element (globales Element gml:PointType) enthält die GML-Darstellung einer Grundfläche .				

III.7.5 GeoreferenzierteFlaeche

Typ: **`GeoreferenzierteFlaeche`**

In eine Instanz diesen Typs werden die Geodaten eines Vorhabens oder einer sonstigen Entität in Form von Flächen eingetragen.

Abbildung III.7.5. GeoreferenzierteFlaeche

Kindelemente von `GeoreferenzierteFlaeche`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
flaeche	**`GeometriePolygon`**	**1..n**	III.7.3	51
In diesem Element lassen sich georeferenzierte Daten zu Bauvorhaben, Baulasten oder sonstigen Objekten übermitteln, also zu Gegenständen, die im Zusammenhang von XBau-Prozessen näher bestimmt werden sollen. Es lassen sich hier z. B. die äußeren Kanten eines geplanten Gebäudes (Bauvorhaben) georeferenziert abbilden.				
erlaeuterung	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109

Kindelemente von GeoreferenzierteFlaeche				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier können ergänzend Erläuterungen zur Lage des Bauvorhabens (Vorhabens) auf dem Baugrundstück gegeben werden (z. B. "Anbau an Nordseite").				

III.7.6 GeoreferenziertePunkte

Typ: **GeoreferenziertePunkte**

In eine Instanz diesen Typs werden die Geodaten eines Vorhabens oder einer sonstigen Entität als Punkte eingetragen.

Abbildung III.7.6. GeoreferenziertePunkte

Kindelemente von GeoreferenziertePunkte				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
punkt	**GeometriePunkt**	**1..n**	III.7.4	52
In diesem Element lassen sich georeferenzierte Daten zur punktförmigen Elementen übermitteln, z. B. die Lage von Schaltkästen, Schächten oder Baugruben.				
erlaeuterung	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Hier können ergänzend Erläuterungen zu den georeferenzierten Daten gegeben werden.				

III.7.7 GeoreferenzierteLinie

Typ: **GeoreferenzierteLinie**

In eine Instanz diesen Typs werden die Geodaten eines Vorhabens oder einer sonstigen Entität als Linie eingetragen.

Abbildung III.7.7. GeoreferenzierteLinie

Kindelemente von GeoreferenzierteLinie				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
linie	**GeometrieLinie**	**1..n**	III.7.2	51
In diesem Element lassen sich georeferenzierte Daten zu linienförmigen Elementen übermitteln, z. B. die Lage einer geplanten Breitbandtrasse.				
erlaeuterung	**datatypeC**	**0..1**	IV.1.2	109
Hier können ergänzend Erläuterungen zu den georeferenzierten Daten gegeben werden.				

III.7.8 KodierungFlurstueck

Typ: **KodierungFlurstueck**

Dieser Typ deckt Informationen zur Identifikation von Flurstücken (Liegenschaftskataster) ab.

Abbildung III.7.8. KodierungFlurstueck

Kindelemente von `KodierungFlurstueck`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gemarkung		**1**		
Durch dieses Elements wird die Gemarkung bezeichnet. Sie ist entweder deskriptiv oder als Nummer dargestellt. Eine Gemarkung ist eine zusammenhängende, aus mehreren Fluren bestehende Fläche des Liegenschaftskatasters.				
nummer	~~`xs:token`~~`tokenNotBlank`	**1**	*III.1.8*	*22*
In dieses Element ist die Nummer der Gemarkung gemäß lokalem Liegenschaftskataster einzutragen (Gemarkungsnummer bestehend aus maximal 4 Stellen).				
bezeichnung	~~`datatypeC`~~`datatypeCNotBlank`	**1**	III.1.5	21
Dieses Element steht für die deskriptive Bezeichnung der Gemarkung.				
flur	`xs:token`	**0..1**		
Mit diesem Element kann die *Flurbezeichnung (z.B.* Nummer der Flur ~~(Flurnummer; maximal 3 Stellen~~) angegeben werden. Die Flur ist eine zusammenhängende, aus mehreren Flurstücken bestehende Fläche des Liegenschaftskatasters.				
zaehler	~~`xs:token`~~`tokenNotBlank`	**1**	*III.1.8*	*22*
Dieses Element steht für den Zähler der Flurstücknummer (maximal 5 Stellen). Der Zähler ist der erste Teil der Flurstücksnummer und muss in jedem Fall angegeben werden.				
nenner	`xs:token`	**0..1**		
Dieses Element steht für den ggf. anzuführenden Nenner der Flurstücknummer (maximal 4 Stellen). Der Nenner ist der zweite Teil der Flurstücksnummer, üblicherweise in einer Notation durch Schrägstrich vom Zähler getrennt. Die Angabe ist optional.				
folge	`xs:token`	**0..1**		
Dieses Element bietet die Möglichkeit, im Rahmen der Flurstücksnummer auch eine Flurstücksfolge anzugeben (maximal 2 Stellen). Die Folge ist eine weitere Präzisiserung einer Flurstücksnummer und kann ergänzend angegeben werden.				

III.8 Prozessmodule und Prozessnachrichten

In diesem Abschnitt werden Prozesse beschrieben, die in mehreren oder allen Verfahren (Baugenehmigungsverfahren, Baulastverfahren usw.) eingesetzt werden können. Entsprechend finden sich Definitionen von Prozessnachrichten (z.B. Eingangsbestätigung), die an den entsprechenden Stellen der Prozesse ausgeführt werden.

III.8.1 Übersicht Nachrichten

Die folgende Tabelle zeigt die Nachrichten zu den im vorliegenden Abschnitt definierten Prozessmodulen im Überblick.

Alle Nachrichten zu „prozessnachrichten“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Rückweisungsnachricht G2G	1100	Mittels dieser Nachricht wird eine Nachricht abgewiesen, die Fehler enthält, so dass sie nicht zielführend verarbeitet werden kann (Behörde-Behörde-Kommunikation). Der Autor der fehlerhaften Nachricht wird über die Fehler unterrichtet. Die abgewiesene Nachricht wird zur Information aufgeführt. Hinweis: Eine Nachricht dieses Typs darf nicht wiederum mit einer solchen Nachricht zurückgewiesen werden.	60
Bestätigung Eingang von Antrag oder Anzeige	1120	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um als Reaktion auf einen Antrag (modifizierten Antrag, Rücknahme eines Antrags, Anzeige) zu informieren, dass das Anliegen eingegangen ist und sich in Bearbeitung befindet. Sie enthält die nötigen Informationen, um den Bezug auf die Nachricht, deren Eingang sie bestätigt, herzustellen.	61
Mitteilung des zugewiesenen Aktenzeichens	1121	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um einen Antragsteller über die zugewiesene Vorgangsnummer bzw. das zugewiesene Aktenzeichen zu informieren.	65
Rücknahme eines Antrags	1130	Diese Nachricht kann durch einen Antragsteller verwendet werden, um einen in der Vergangenheit gestellten Antrag zurückzuziehen bzw. die Absicht einer solchen Rücknahme zu kommunizieren.	67
Quittierung der Rücknahme eines Antrags	1131	Diese Nachricht wird von der Fachbehörde verwendet, um die Rücknahme des Antrags durch den Antragsteller zu quittieren, also zu bestätigen, dass die Rücknahme durch die Behörde akzeptiert wurde (mit gegebenen Konsequenzen für den Antragsteller). Ggf. kann sie aber auch die Information enthalten, dass der Antrag nicht mehr zurückgenommen werden kann.	67

Alle Nachrichten zu „prozessnachrichten“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Befundliste als Ergebnis einer formellen Prüfung	1140	Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag oder eine übermittelte Anzeige oder Erklärung. Enthalten sind die Ergebnisse einer formellen Prüfung (Befunde) sowie ggf. eine Frist, innerhalb derer Antrag bzw. Anzeige anzupassen ist (bei einer Anpassung kann es sich um Korrekturen oder um eine Vervollständigung handeln). *Sind Mindestanforderungen an die Bearbeitbarkeit nicht gegeben und die Unterlagen nicht sinnvoll anpassbar, kann die Bearbeitung des Antrags mit dieser Nachricht aus formellen Gründen abgelehnt werden.* Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Leser textliche Informationen oder sonstige Ressourcen (als Anlage oder Verlinkung) zur Verfügung zu stellen.	71
~~Zustellung~~*Übermittlung* eines Schreibens der Fachbehörde an Bauherrn oder Entwurfsverfasser	1141	Mittels dieser Nachricht kann die Fachbehörde einem Antragsteller oder sonstigem Beteiligten am Bauvorhaben eine Nachricht (Anschreiben mit Anlagen) ~~zustellen~~*übermitteln*. *Hierzu gehören auch Mitteilungen zur Rücknahme- oder Genehmigungsfiktion. In diesen Fällen können ggf. auch rechtlich vorgesehene Dokumente übermittelt werden.*	73
Fachliche Kommunikation im Verfahren	1142	Diese Nachricht dient der informellen, fachlichen Kommunikation innerhalb eines Verfahrens. Sie wird zum einen für Rückfragen eines Beteiligten des Verfahrens und zum anderen für die zugehörige Antwort der Fachbehörde verwendet. *Der Antragsteller kann diese Nachricht verwenden, um sich mit der Bauaufsicht über das vorübergehende Aussetzen der Bearbeitung eines Antrags zu verständigen (Bitte um Aussetzen, Bestätigung mit Fristsetzung, Bitte um Wiederaufnahme).* Diese Nachricht darf nicht verwendet werden, wenn für den Kommunikationsanlass spezifische Fachnachrichten verfügbar sind. Ergänzungen zum Antrag sind beispielsweise mit der Fachmodulnachricht 0202 einzureichen. Die Portale sind angehalten, dafür zu sorgen, dass ein Missbrauch der Nachricht verhindert wird. Dies kann gegebenenfalls durch Einschränkung der Größe der Anlagen geschehen.	74
Einstellen von Dokumenten in einen Projektraum	1150	Mit dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde Dokumente in einen Projektraum einstellen, z. B. ergänzende Dokumentation zum Antrag, zur Prüfung des Antrags oder zur Ämterbeteiligung; auch z. B. einen digitalisierten Papierantrag mit Anlagen.	75
~~Zustellung eines Gebührenbescheids~~*Gebührenbescheid*	1160	Mittels dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde dem Antragsteller (und anderen Gebührenschuldnern) einen Gebührenbescheid mit Gebührenberechnung und	79

Alle Nachrichten zu „prozessnachrichten“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		-begründung, sowie Zahlungsdaten ~~zustellen~~*übermitteln*.	
Statusnachricht ans Antragsportal	1170	Diese Nachricht kann durch eine Aufsichtsbehörde verwendet werden, um das Antragsportal über eine Statusänderung im Rahmen eines Vorgangs, der durch die Aufsichtsbehörde geführt wird, zu informieren. Das Antragsportal verwendet diese Information, um den im Antragsportal geführten Status zu diesem Vorgang anzupassen. Hinweis: Bei vorhandenen spezifischen Nachrichten darf diese generische Nachricht nicht genutzt werden.	80
Quittierung des Eingangs einer Nachricht	1180	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde oder das Bauportal verwendet, um den Eingang einer Nachricht zu quittieren. Sie ist nur zu verwenden, wenn für den zu quittierenden Nachrichtentyp keine spezifische Quittungsnachricht vorgesehen ist.	63
Rückmeldung über den Abruf eines Bescheids	1181	Diese Nachricht ist vom Bauportal zu verwenden um der Fachbehörde rückzumelden, dass ein von der Behörde übermittelter Bescheid durch den Antragsteller abgerufen worden ist bzw. dass dies nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt ist. Sie wird folglich in zwei Situationen versendet: Entweder, wenn der Abruf der referenzierten Bescheidnachricht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgte, oder wenn die Frist verstrichen ist und kein Abruf erfolgt ist. Die Nachricht enthält im Minimalfall lediglich den Bezug auf die abzurufende Bescheidnachricht und die Information, ob der Abruf fristgerecht erfolgt ist oder nicht. Zusätzlich kann die Frist und ggf. eine Zusatzinformation in der Nachricht enthalten sein.	64

III.8.2 Rückweisung

III.8.2.1 Der Ablauf im Detail

III.8.2.1.1 Die Rückweisung von Nachrichten

Ablauf Prozess Rückweisung von Nachrichten

In Abbildung III.8.1, „Prozess Rückweisung“ wird der Ablauf des Rückweisungsprozesses im Detail gezeigt.

In der allgemeinen Form des Prozesses "Rückweisung von Nachrichten" hat der Leser eine fehlerhafte Nachricht erhalten. Der Leser prüft Form und Inhalt des Anliegens, wird dabei die Fehler identifizieren und dann mit einer Rückweisungsnachricht an den Autor der fehlerhaften Nachricht reagieren.

Welche Arten von Fehlern, sollen auf diese Weise behandelt werden?

Es gibt nach allgemeiner Erkenntnis im Zusammenhang der Nachrichtenkommunikation zwei Fehlerstufen, die beide in den Kontext "Rückweisung von Nachrichten" gehören:

- *Fehlerstufe I*: Zunächst gibt es den Fall, dass an einer eingehenden Nachrichteninstanz Fehler erkannt werden können, indem die Nachricht gegen die Regeln der XBau-Spezifikation geprüft wird. Schemaverstöße gehören hierhin, aber auch Regelverstöße, die nicht im Schema abgebildet sind, wie z.B. Codelisten-Bezeichner oder Code-Bezeichner, die im Standard oder in referenzierten Codelisten nicht vorgesehen sind; auch Verstöße gegen bestimmte Konsistenzregeln, die die Nachricht nicht erfüllt, gehören hierher (Geburtsdatum liegt später als ein anderes Datum aus der Biographie der Person).
- *Fehlerstufe II* sind dagegen solche Fehler, die erst beim Abgleich der Daten der Nachrichteninstanz mit dem eigenen Datenbestand bzw. Prozesskontext auffallen. Es handelt sich also um Verstöße, die im Zusammenhang der fachlichen Plausibilisierung der empfangenen Daten auftreten.

Fehler beider Fehlerstufen können und sollen in der Nachrichtenkommunikation i. d. R. durch die passende IT-Fachanwendung erkannt und durch Zurückweisung der Nachricht abgefangen werden. Die Sachbearbeitung der empfangenden Stelle wird dadurch von den entsprechenden Fehlersituationen entlastet.

Abgrenzung: Zu unterscheiden von den beschriebenen Fehlern in Nachrichten (z. B. Antragsnachrichten), die zur Rückweisung führen, sind Fehler, die in der formellen Prüfung eines Bauantrags durch den Bauprüfer identifiziert werden. Hier geht es um Verstöße gegen Bauordnungsrecht, die durch die Sachbearbeitung auf eine Befundliste geschrieben werden, um sie dem Antragsteller mit einer entsprechenden fachlichen XBau-Nachricht zuzustellen.

Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen

Der Autor (Fachbehörde / Bauherr / Entwurfsverfasser) erstellt eine Nachricht, die für den Leser (Fachbehörde / Bauherr / Entwurfsverfasser) bestimmt ist.

Nachricht prüfen

Der Leser prüft die Nachricht anhand von festgelegten Prüfkriterien.

Entscheidung „Absender berechtigt und Nachricht korrekt?"

- Ja: Falls diese beiden Merkmale vorliegen, kann der Inhalt der empfangenen Nachricht in die Verarbeitung gehen.
- Nein: Falls der Absender nicht berechtigt ist oder die Nachricht nicht korrekt, erfolgt eine Zurückweisung durch Nachricht 1100 an den Autor.

Zurückweisung analysieren

Der Absender nimmt den Inhalt der Rückweisungsnachricht zur Kenntnis und prüft, ob die zurückgewiesene Nachricht neu zu versenden ist, also ob die Mängel, aufgrund derer die Zurückweisung erfolgte, korrigierbar sind.

Entscheidung „Nachricht korrigierbar?“

Durch diese Entscheidung wird bestimmt, ob die Nachricht erneut gesendet wird. Es ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Ja: Die Nachricht kann unter Korrekturen oder Ergänzungen neu versendet werden.
- Nein: Die Nachricht wird mangels Korrigierbarkeit der Mängel verworfen.

Nachricht ergänzen/korrigieren

Falls die Mängel korrigierbar sind, wird die Nachricht beim Autor entsprechend der Analyse ergänzt bzw. geändert und kann unter Erzeugung einer neuen Nachricht an den Leser gesendet werden.

Ergebnis verarbeiten

Der Leser verarbeitet den Inhalt der erhaltenen Nachricht.

Hinweis: Eine Nachricht des Typs prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100 darf nicht wiederum mit einer solchen Nachricht zurückgewiesen werden.

Abbildung III.8.1. Prozess Rückweisung

III.8.2.2 Datentypen

III.8.2.2.1 Rueckweisung

Typ: **`Rueckweisung`**

Dieser Typ nimmt Angaben zu Art und Ort eines Fehlers auf, der zur Rückweisung der Nachricht geführt hat.

Abbildung III.8.2. Rueckweisung

Kindelemente von `Rueckweisung`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rueckweisungsgrund	**`Rueckweisungsgrund`**	**1..n**	III.8.2.2.2	59
Jede Instanz dieses Elements enthält Informationen zu einem Fehler bzw. einem Mangel, der in Bezug auf die erhaltene Nachricht identifiziert wurde.				
idNachricht	**`Identifikation.NachrichtType`**	**1**	IV.1.2	109
Identifikationsmerkmale der zurückgewiesenen XBau-Nachricht, die der Autor der Rückweisung zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit empfangen hat.				
nachricht	**`xs:base64Binary`**	**1**		
Dieses Element bildet die zurückgewiesene Fachnachricht ohne Attachments im Binärformat ab..				

III.8.2.2.2 Rueckweisungsgrund

Typ: **`Rueckweisungsgrund`**

Dieser Typ nimmt Angaben zu Art und Ort eines Fehlers auf, der zur Rückweisung der Nachricht geführt hat.

Abbildung III.8.3. Rueckweisungsgrund

Kindelemente von `Rueckweisungsgrund`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
grund	**`Code.XBau.Fehlerkennzahl`**	**1**	III.8.2.2.3	60
Mit diesem Element wird der Grund übermittelt, aus dem die Nachricht zurückgewiesen wird. Die im Rahmen der hier zu verwendenden Codeliste zur Verfügung gestellten Rückweisungsgründe sind kontextunabhängig und finden daher in allen Übermittlungskontexten Anwendung.				
fehlertext	**`datatypeC`**	**0..1**	IV.1.2	109

Kindelemente von Rueckweisungsgrund				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Hier steht ein ergänzender textueller Hinweis auf die Art des Fehlers, der zur Zurückweisung der Nachricht geführt hat. Sofern kein Text angegeben ist (das Element also nicht übermittelt wird), gilt allein die Erläuterung zur im Element grund stehenden Fehlerkennzahl.				

III.8.2.2.3 Code.XBau.Fehlerkennzahl

Codeliste der Fehlerkennzahlen für die Klassifizierung von Fehlern. Die Einträge bestehen aus Fehlerkennzahl und deren Bedeutung. Die Liste wird durch XBau gepflegt.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-fehlerkennzahlen auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Fehlerkennzahlen für die Klassifikation von Fehlern, die in XBau-Nachrichteninstanzen angetroffen werden. Die Einträge bestehen aus Fehlerkennzahl und der Angabe deren Bedeutung. Gruppen von Codes: X - formales Problem mit XML oder mit (Inhalten von) Codelisten, V - Versionsproblem, S - nicht spezifikationskonform, A - Problem mit Anlagen zur empfangenen Nachricht.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-fehlerkennzahlen
-version	unbestimmt

III.8.2.3 Nachrichten

III.8.2.3.1 Rückweisungsnachricht G2G

Nachricht: **`prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100`**

Mittels dieser Nachricht wird eine Nachricht abgewiesen, die Fehler enthält, so dass sie nicht zielführend verarbeitet werden kann (Behörde-Behörde-Kommunikation). Der Autor der fehlerhaften Nachricht wird über die Fehler unterrichtet. Die abgewiesene Nachricht wird zur Information aufgeführt.

Hinweis: Eine Nachricht dieses Typs darf nicht wiederum mit einer solchen Nachricht zurückgewiesen werden.

Abbildung III.8.4. prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
anbindungFachverfahren	**AnbindungFachverfahren**	**0..1**	III.5.4	44
Dieses Element kann verwendet werden, um die behördliche Fachanwendung an das Antragsportal oder die Kollaborationsplattform anzubinden.				

Kindelemente von `prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
rueckweisungDaten	**`Rueckweisung`**	**1**	III.8.2.2.1	59
Mit diesem Element wird der Fehler einer gegebenenen Nachricht benannt, der zu der vorliegenden Rückweisung geführt hat.				

III.8.3 Eingangsbestätigung

III.8.3.1 Der Ablauf im Detail

III.8.3.1.1 Die Bestätigung des Eingangs von Anträgen oder Anzeigen

Ablauf Prozess Eingangsbestätigung

Eine Aufsichtsbehörde oder eine Gemeinde kann eine XBau-Eingangsbestätigung versenden, wenn sie einen Antrag, eine Anzeige oder eine sonstige Erklärung entgegengenommen hat. In Abbildung III.8.5, „Prozess Eingangsbestätigung“ wird die Grundform des Prozesses dargestellt.

Prozessbeschreibung

Antrag oder Anzeige übermitteln

Eine Eingangsbestätigung bezieht sich immer auf einen Antrag, einen modifizierten Antrag oder eine Anzeige, die ein Antragsteller bzw. ein Betreiber vorher an die Behörde oder die Gemeinde gesendet hat.

Eingangsbestätigung erstellen

Die Aufsichtsbehörde oder die Gemeinde prüft bei Eingang die Struktur und einige grundlegende Parameter einer eingegangenen Nachricht. Wenn diese als Antrag, Anzeige usw. eines berechtigten Autors identifiziert werden kann (dies bedeutet noch keine formelle Prüfung eines Antrags o.ä.), erstellt wird die Eingangsbestätigung erzeugt und - als Nachricht 1120 - an den Autor der eingegangenen Nachricht übermittelt.

Prozess fortsetzen

Parallel wird der Prozess, der durch die eingegangene Nachricht ausgelöst wird, durch die Behörde fortgesetzt.

Bestätigung entgegennehmen und verarbeiten

Der Antragsteller oder Betreiber nimmt die Eingangsbestätigung entgegen und trägt sie in seine Prozessbuchführung ein.

Abbildung III.8.5. Prozess Eingangsbestätigung

III.8.3.2 Nachrichten

III.8.3.2.1 Bestätigung Eingang von Antrag oder Anzeige

Nachricht: **`prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120`**

Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um als Reaktion auf einen Antrag (modifizierten Antrag, Rücknahme eines Antrags, Anzeige) zu informieren, dass das Anliegen eingegangen ist und sich in Bearbeitung befindet.

Sie enthält die nötigen Informationen, um den Bezug auf die Nachricht, deren Eingang sie bestätigt, herzustellen.

Abbildung III.8.6. prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Dieses Element enthält, um Bezug zu nehmen, die Vorgangsnummer bzw. die Referenz des Antrags (Zeichen des Antragstellers). Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Antragsnachricht (Element referenzAntragsservice) einzutragen, auf die sich die Eingangsbestätigung bezieht.				
information	**`Text`**	**0..1**	III.5.1	43
Hier kann die Fachbehörde ergänzend erläuternden Text in die Nachricht einfügen.				

III.8.4 Quittierung und Abrufmeldung von Nachrichten

III.8.4.1 Einleitung

Zahlreiche XBau-Nachrichten lösen rechtlich vorgegebene Fristen aus. Dabei kann für den Beginn des Fristzeitraums die Zustellung der Nachricht ausreichen oder der Abruf der Nachricht durch den Leser ausschlaggebend sein.

Um dem Autor die Kontrolle über den Beginn der Frist einer von ihm versendeten Nachricht zu geben, wird ihm der Eingang der Nachricht beim Adressaten bzw. Leser quittiert.

Typische fristenauslösende Situationen sind die Antragstellung (Frist bis zur Genehmigungsfiktion), die Übermittlung einer Befundliste nach formeller oder materieller Prüfung (Rücknahmefiktion) oder die Aufforderung zu einer Stellungnahme (Berücksichtigung nur fristgerechter Stellungnahmen, ansonsten Zustimmungsfiktion).

Eine besondere Situation ist die rechtskräftige Zustellung eines Bescheids. Um die Behörde zu informieren, ob der Bescheid innerhalb der Frist durch den Antragsteller abgerufen wurde, kann ihr eine Rückmeldung übermittelt werden, ob der Abruf rechtzeitig erfolgt ist bzw. die Frist ohne Abruf abgelaufen ist.

So gilt ein elektronischer Verwaltungsakt gemäß §41 (2a) VwVfG einen Tag nach dem Abruf als zugestellt. Findet der Abruf nicht innerhalb von zehn Tagen nach Bereitstellung des Bescheides statt, muss die Behörde die Bereitstellung wiederholen oder den Verwaltungsakt auf andere Weise bekanntgeben.

Einige Quittierungen werden in XBau durch spezifische Nachrichten abgedeckt (Nachrichten 1120 und 1131). Die Nachricht 1181 ist dem Kontext der Bescheidzustellung gewidmet. Die Bestätigung, dass Antragsunterlagen vollständig eingereicht wurden, erfolgt über Nachrichten wie z.B. 0201, die über Ergebnisse einer formellen Prüfung informieren. Die generische Quittungsnachricht 1180 ist zu verwenden, wenn keine spezifische Nachricht vorgesehen ist.

Übersicht der Nachrichten zur Quittierung und Abrufmeldung

Folgende Nachrichtentypen stehen in XBau zur Verfügung, um über den Eingang von Nachrichten bzw. den Abruf von Bescheiden zu bestätigen:

- prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120

  Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um als Reaktion auf einen Antrag (modifizierten Antrag, Anzeige) zu informieren, dass das Anliegen eingegangen ist und sich in Bearbeitung befindet.
- prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131

  Diese Nachricht wird von der Fachbehörde verwendet, um die Rücknahme eines Antrags (die Rücknahme ist per Nachricht 1130 erfolgt) durch den Antragsteller zu quittieren.
- prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180

  Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde oder das Bauportal verwendet, um den Eingang einer Nachricht zu quittieren. Sie ist nur zu verwenden, wenn für den zu quittierenden Nachrichtentyp keine spezifische Quittierungsnachricht verfügbar ist.

  In dieser Nachricht ist der Typ der quittierten Nachricht aus einer Codeliste auszuwählen. Diese Liste besteht aus den fristenauslösenden Nachrichten, die in den Scope der Nachricht 1180 fallen, also nicht bereits durch spezifische Quittungsnachrichten abgedeckt sind.
- prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181

  Diese Nachricht wird vom Bauportal verwendet um rückzumelden, ob ein von der Behörde übermittelter Bescheid durch den Antragsteller fristgerecht abgerufen wurde.

III.8.4.2 Datentypen

III.8.4.2.1 Code.XBau-QuittierteNachricht

Dieser Code-Datentyp steht für eine Liste von Nachrichtentypen, deren Nachrichteneingang mittels der generischen Quittungsnachricht zu quittieren ist bzw. quittiert werden kann.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:nachricht-eingangsquittierung auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	Die Codeliste enthält Nachrichtentypen aus XBau-Hochbau und XBau-Kernmodul, bei denen der Nachrichteneingang zu quittieren ist.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nachricht-eingangsquittierung
-version	unbestimmt

III.8.4.3 Nachrichten

III.8.4.3.1 Quittierung des Eingangs einer Nachricht

Nachricht: **`prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180`**

Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde oder das Bauportal verwendet, um den Eingang einer Nachricht zu quittieren.

Sie ist nur zu verwenden, wenn für den zu quittierenden Nachrichtentyp keine spezifische Quittungsnachricht vorgesehen ist.

Abbildung III.8.7. prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Dieses Element enthält, um Bezug zu nehmen, die Vorgangsnummer bzw. die Referenz der zu quittierenden Nachricht. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Nachricht einzutragen, auf die sich die Eingangsbestätigung bezieht.				
nachrichtentyp	**`Code.XBau-QuittierteNachricht`**	**1**	III.8.4.2.1	63
Hier ist der Typ der Nachricht auszuwählen, die mit der vorliegenden Nachricht quittiert wird.				
information	**`Text`**	**0..1**	III.5.1	43
Hier kann optional eine Begründung oder Erläuterung eingetragen werden.				
anlagen	***`Anlagen`***	***0..1***	*III.4.1*	*37*
Hier können Anlagen zur Quittierung beigefügt werden, beispielsweise ein Aktenvermerk.				

III.8.4.3.2 Rückmeldung über den Abruf eines Bescheids

Nachricht: **`prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181`**

Diese Nachricht ist vom Bauportal zu verwenden um der Fachbehörde rückzumelden, dass ein von der Behörde übermittelter Bescheid durch den Antragsteller abgerufen worden ist bzw. dass dies nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt ist.

Sie wird folglich in zwei Situationen versendet: Entweder, wenn der Abruf der referenzierten Bescheidnachricht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgte, oder wenn die Frist verstrichen ist und kein Abruf erfolgt ist.

Die Nachricht enthält im Minimalfall lediglich den Bezug auf die abzurufende Bescheidnachricht und die Information, ob der Abruf fristgerecht erfolgt ist oder nicht. Zusätzlich kann die Frist und ggf. eine Zusatzinformation in der Nachricht enthalten sein.

Abbildung III.8.8. prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45

Kindelemente von `prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element enthält, um Bezug zu nehmen, die Vorgangsnummer bzw. die Referenz der Nachricht, deren Abruf gemeldet werden soll. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Nachricht einzutragen, auf die sich die Rückmeldung bezieht.				
information	`Text`	**0..1**	III.5.1	43
Hier kann optional eine Zusatzinformation eingetragen werden.				
fristinformation	`xs:date`	**0..1**		
Mit diesem Element kann darüber informiert werden, bis wann die referenzierte Nachricht hätte abgerufen werden müssen, so dass der Abruf als fristgerecht gilt.				
abrufFristgerechtErfolgt	`xs:boolean`	**1**		
Erfolgte der Abruf der referenzierten Nachricht fristgerecht, ist in diesem Element der Wert "true" zu übermitteln. Ist die Frist abgelaufen, ohne dass der Abruf erfolgte, ist "false" zu übermitteln.				

III.8.5 Aktenzeichen

III.8.5.1 Der Ablauf im Detail

III.8.5.1.1 Die Mitteilung des zugewiesenen Aktenzeichens

Ablauf Prozess Aktenzeichen

Die Aufsichtsbehörde teilt einem Antragsteller das durch sie vergebene Aktenzeichen zu seinem Vorgang mit.

Abbildung III.8.9, „Prozess Aktenzeichen“ zeigt die Grundform des Prozesses.

Prozessbeschreibung

Aktenzeichen zuweisen

Der Vorgang wurde bisher lediglich auf der Basis der vom Antragsteller erzeugten Referenzierungsmittel identifiziert. Ggf. wird die Behörde zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem Vorgang (gemäß der fachlichen Systematik der Behörde) ein Aktenzeichen (oder eine Vorgangsnummer oder wie immer die verwendete Terminologie gestaltet sein mag) vergeben. Sie hat die Möglichkeit, dieses dem Antragsteller mitzuteilen. Falls dies geschehen soll, ist dafür die Nachricht 1121 zu verwenden.

Aktenzeichen entgegennehmen und verarbeiten

Der Antragsteller nimmt die Nachricht entgegen und trägt das Aktenzeichen für zukünftige Bezugnahme in seine Prozessunterlagen ein.

Abbildung III.8.9. Prozess Aktenzeichen

III.8.5.2 Nachrichten

III.8.5.2.1 Mitteilung des zugewiesenen Aktenzeichens

Nachricht: **`prozessnachrichten.aktenzeichen.1121`**

Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um einen Antragsteller über die zugewiesene Vorgangsnummer bzw. das zugewiesene Aktenzeichen zu informieren.

Abbildung III.8.10. prozessnachrichten.aktenzeichen.1121

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelement von `prozessnachrichten.aktenzeichen.1121`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Dieses Element enthält zur Information die Vorgangsnummer bzw. das Aktenzeichen, unter der die Behörde das Anliegen bearbeitet. Mit der Angabe der Referenz des Antragstellers wird der Bezug für diesen hergestellt. Eine Referenzierung auf eine Nachricht wird in diese Nachricht nicht eingetragen.				

III.8.6 Rücknahme

III.8.6.1 Der Ablauf im Detail

III.8.6.1.1 Die Rücknahme eines Antrags

Ablauf Prozess Antrag zurückziehen

Abbildung III.8.11, „Prozess Rücknahme Antrag“ zeigt den Ablauf als Prozessdiagramm.

In der Praxis wird oft ein Antrag zurückgezogen als Reaktion auf eine Aufforderung zur Stellungnahme durch die Aufsichtsbehörde. Statt die Stellungnahme zum geplanten Anhörungsverfahren zwecks Ablehnung einzureichen, ist es oft für einen Antragsteller günstiger, den in der Vergangenheit gestellten Antrag zurückzuziehen.

Das Verfahren wird dann durch die Behörde storniert und die Stornierung gegenüber dem Antragsteller quittiert. Es werden ggf. Gebühren ausgelöst und in Rechnung gestellt (Gebührenbescheid). Nach Regelfrist (ca. vier Wochen) schließt die Behörde den Vorgang und schreibt ihn zu den Akten.

In bestimmten Fällen ist aber die Rücknahme eines Antrags nicht mehr möglich, weil bereits ein Bescheid zu diesem Antrag erteilt wurde. Dieser Umstand wird dem Antragsteller mitgeteilt und es werden gemäß gewöhnlichem Prozess Bescheid und Gebührenbescheid zugestellt.

Prozessbeschreibung

Nachricht vorbereiten

In der Vorbereitung der Nachricht ist die Entscheidung gefallen, dass der Antrag zurückgezogen werden soll. Die entsprechenden Informationen werden für die zu erstellende Nachricht bereitgestellt.

Eingangsbestätigung versenden

Die Behörde kann den Eingang der Rücknahmenachricht bestätigen. Erstellung und Übermittlung von Eingangsbestätigungen sind in Abschnitt III.8.3.1.1 auf Seite 61 dokumentiert.

Stellen und Behörden im Beteiligungsverfahren benachrichtigen

Stellen und Behörden, an die noch laufende Anfragen um Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren gerichtet wurden, müssen unterrichtet werden, um sie in die Lage zu versetzen ihre entsprechenden Vorgänge zu schließen.

Informationsempfänger benachrichtigen
Informationsempfänger, die seinerzeit durch die Aufsichtsbehörde über den Eingang des Antrags unterrichtet worden waren, werden jetzt auch über die Stornierung in Kenntnis gesetzt.

Gebührenbescheid erstellen und versenden
Die Behörde fertigt einen Gebührenbescheid und versendet diesen mittels der im jeweiligen Verfahren vorgesehenen Nachricht an den Bauherrn bzw. den Entwurfsverfasser.

Quittierung der Rücknahme erstellen und versenden
Nachdem die Behörde den bei ihr geführten Vorgang storniert hat, setzt sie den Antragsteller darüber in Kenntnis.

Nachricht entgegennehmen und verarbeiten
Der Antragsteller nimmt die Nachrichten entgegen. Statusänderungen im Antragsmanagement werden vorgenommen.

Abbildung III.8.11. Prozess Rücknahme Antrag

III.8.6.2 Nachrichten

III.8.6.2.1 Rücknahme eines Antrags

Nachricht: **`prozessnachrichten.ruecknahme.1130`**

Diese Nachricht kann durch einen Antragsteller verwendet werden, um einen in der Vergangenheit gestellten Antrag zurückzuziehen bzw. die Absicht einer solchen Rücknahme zu kommunizieren.

Abbildung III.8.12. prozessnachrichten.ruecknahme.1130

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.ruecknahme.1130`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
In dieses Element sind die Referenzen von Antragsteller und ggf. Behörde einzutragen. Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Antragsnachricht (Element referenzAntragsservice) einzutragen, auf die sich die Rücknahme bezieht. Eine Referenzierung auf eine Nachricht wird in diese Nachricht nicht eingetragen.				
information	**`Text`**	**0..1**	III.5.1	43
Hier kann optional durch den Antragsteller eine Begründung eingetragen werden.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	III.4.1	37
Ggf. will der Antragsteller der Rücknahme des Antrags ein Schreiben beilegen. Das lässt sich mit diesem Element abbilden.				

III.8.6.2.2 Quittierung der Rücknahme eines Antrags

Nachricht: **`prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131`**

Diese Nachricht wird von der Fachbehörde verwendet, um die Rücknahme des Antrags durch den Antragsteller zu quittieren, also zu bestätigen, dass die Rücknahme durch die Behörde akzeptiert wurde (mit gegebenen Konsequenzen für den Antragsteller). Ggf. kann sie aber auch die Information enthalten, dass der Antrag nicht mehr zurückgenommen werden kann.

Abbildung III.8.13. prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
In dieses Element sind die Referenzen von Antragsteller und ggf. Behörde einzutragen. Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Antragsnachricht (Element referenzAntragsservice) einzutragen, auf die sich die Rücknahme bezieht. Es ist die Nachricht des Antragstellers zu referenzieren, mittels derer er über seine Absicht informiert hat, den Antrag zurückzunehmen.				
ruecknahmeAkzeptiert	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls die Rücknahme des Antrags durch die Fachbehörde akzeptiert wurde, wird in diesem Element "true" übermittelt. Andernfalls wird "false" übermittelt. Dann ist eine Rücknahme des Antrags nicht mehr möglich, weil bereits ein Bescheid erteilt wurde, der dem Antragsteller auf dem vorgesehenen Wege zugehen wird oder bereits zugegangen ist.				
information	**`Text`**	**0..1**	III.5.1	43
Hier kann optional eine Begründung oder Erläuterung der Fachbehörde eingetragen werden.				

III.8.7 Befundliste formelle Prüfung

In diesem Abschnitt wird ein Prozessbaustein definiert, der überall einsetzbar ist, wo eine formelle Prüfung durchgeführt wird, um einen Antrag oder eine Anzeige auf Vollständigkeit, Korrektheit usw. zu prüfen, um möglichst zügig (korrigierte) Unterlagen nachfordern zu können.

Entsprechend wird eine Nachricht spezifiziert, die zur Übermittlung der Befundliste dient. Sie hat entsprechend generischen Charakter und ist zu unterscheiden von den Befundlisten-Nachrichten, die für einen bestimmten fachlichen Kontext (z.B. formelle Prüfung eines Antrags auf Baugenehmigung) vorgesehen sind.

III.8.7.1 Der Ablauf im Detail

III.8.7.1.1 Formelle Prüfung mit Übermittlung einer Befundliste

Ablauf Prozess Formelle Prüfung Befundliste

Eine Aufsichtsbehörde oder eine Gemeinde kann eine XBau-Eingangsbestätigung versenden, wenn sie einen Antrag, eine Anzeige oder eine sonstige Erklärung entgegengenommen hat. In Abbildung III.8.14, „Prozess Formelle Prüfung Befundliste“ wird die Grundform des Prozesses dargestellt.

Prozessbeschreibung

Antrag oder Anzeige übermitteln

Der Bauherr übermittelt mittels der für den Vorgang passenden Nachricht oder eine Anzeige unter Anlage der dazugehörigen Bauvorlagen an die Behörde.

Formelle Prüfung durchführen

Die Sachbearbeitung in der Behörde prüft auf Vollständigkeit und Korrektheit der eingegangen Unterlagen.

Entscheidung "alles ok?"

Ja: Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), wird der Prozess, normalerweise mit dem Einstieg in eine materielle Prüfung, fortgeführt.

Nein: Falls Mängel festgestellt wurden, wird die Erstellung einer Befundliste vorbereitet.

Befundliste erstellen

Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt worden sind, werden diese in einer Befundliste festgehalten, welche mittels Nachricht 1140 übermittelt wird. Neben den Befunden kann die Nachricht eine Frist zur Behebung der Mängel enthalten.

Wenn Mindestanforderungen an die Bearbeitbarkeit nicht gegeben sind und die Unterlagen nicht sinnvoll verbessert werden können, kann die Bearbeitung des Antrags aus formellen Gründen abgelehnt werden. Der Prozess wird dadurch sofort terminiert.

Ergebnis analysieren

Der Antragsteller nimmt die Ergebnisse aus Nachricht 1140 entgegen und zieht Konsequenzen für sein weiteres Vorgehen.

Wurde die Bearbeitung des Antrags aus formellen Gründen abgelehnt, ist der Antrag neu zu stellen.

Abbildung III.8.14. Prozess Formelle Prüfung Befundliste

III.8.7.2 Datentypen

III.8.7.2.1 BefundlisteFormell

Typ: **`BefundlisteFormell`**

Dieser Typ beinhaltet die Befunde der formellen Prüfung eines Antrags, einer Anzeige oder einer Erklärung. Für jeden Befund sind die entsprechenden Parameter gefüllt, die Inhalt und Bezug des Befundes für den Antragsteller bzw. Anfragenden nachvollziehbar machen.

Abbildung III.8.15. BefundlisteFormell

Kindelement von `BefundlisteFormell`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befund		**1..n**		
Dieses Element stellt genau einen Befund der Befundliste dar.				
artDesBefundes	**`Code.FormelleBefundeArt`**	**1**	III.8.7.2.5	71

Kindelement von BefundlisteFormell				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element wird die Befundkategorie angegeben, der dieser Befund zugeordnet werden kann.				
beschreibung	**Text**	**1**	III.5.1	43
Hier wird der Sachverhalt des Befundes beschrieben. Dieser Sachverhalt enthält Details, die für den Adressaten hilfreich sind ergänzend zur angegebenen Art des Befundes.				

III.8.7.2.2 EingereichteBauvorlagen

Typ: ***EingereichteBauvorlagen***

Hier kann die Kategorie der eingereichten Bauvorlage und die Bezeichnung der eingereichten Datei eingetragen werden.

Abbildung III.8.16. EingereichteBauvorlagen

Kindelemente von EingereichteBauvorlagen				
Kindelement	***Typ***	***Anz.***	***Ref.***	***Seite***
kategorieBauvorlage	***Code.AnlageArt***	***1***	*III.4.4*	*39*
Hier kann die Kategorie der eingereichten Bauvorlage eingetragen werden.				
bezeichnungDatei	***datatypeCNotBlank***	***1***	*III.1.5*	*21*
Hier kann die Bezeichnung der eingereichten Bauvorlage eingetragen werden.				

III.8.7.2.3 Genehmigungsdatum

Typ: ***Genehmigungsdatum***

Hier können bei Anträgen Angaben zum voraussichtlichen Genehmigungsdatum (optional) und spätesten Genehmigungsdatum (obligatorisch) gemacht werden.

Abbildung III.8.17. Genehmigungsdatum

Kindelemente von Genehmigungsdatum				
Kindelement	***Typ***	***Anz.***	***Ref.***	***Seite***
voraussichtlichesGenehmigungsdatum	***xs:date***	***0..1***		
Hier ist das voraussichtliche Genehmigungsdatum einzutragen.				
spaetestesGenehmigungsdatum	***xs:date***	***1***		
Hier ist das späteste Genehmigungsdatum einzutragen.				

III.8.7.2.4 UnterlagenDokumentationVollstaendig

Typ: ***UnterlagenDokumentationVollstaendig***

Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), sind die Angaben zur Genehmigungsfrist und zu den eingereichten Unterlagen hier zu machen.

Abbildung III.8.18. UnterlagenDokumentationVollstaendig

Kindelemente von `UnterlagenDokumentationVollstaendig`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
eingereichteBauvorlagen	**`EingereichteBauvorlagen`**	**0..n**	III.8.7.2.2	70
Hier können Angaben zu den eingereichten Bauvorlagen gemacht werden.				
genehmigungsdatum	**`Genehmigungsdatum`**	**1**	III.8.7.2.3	70
Hier können bei Anträgen Angaben zum voraussichtlichen Genehmigungsdatum (optional) und spätesten Genehmigungsdatum (obligatorisch) gemacht werden.				

III.8.7.2.5 Code.FormelleBefundeArt

Arten von Befunden einer universell einsetzbaren Befundliste für die formelle Prüfung von Anträgen, Anzeigen und Erklärungen.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde die Codeliste „XBau Befunde der formellen Prüfung“ definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoevde:xbau:codeliste:formellebefundeart auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.8.7.3 Nachrichten

III.8.7.3.1 Befundliste als Ergebnis einer formellen Prüfung

Nachricht: **`prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140`**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag oder eine übermittelte Anzeige oder Erklärung. Enthalten sind die Ergebnisse einer formellen Prüfung (Befunde) sowie ggf. eine Frist, innerhalb derer Antrag bzw. Anzeige anzupassen ist (bei einer Anpassung kann es sich um Korrekturen oder um eine Vervollständigung handeln).

Sind Mindestanforderungen an die Bearbeitbarkeit nicht gegeben und die Unterlagen nicht sinnvoll anpassbar, kann die Bearbeitung des Antrags mit dieser Nachricht aus formellen Gründen abgelehnt werden.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Leser textliche Informationen oder sonstige Ressourcen (als Anlage oder Verlinkung) zur Verfügung zu stellen.

Abbildung III.8.19. prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den Vorgang bzw. die Nachricht Bezug zu nehmen, durch deren Eingang bei der Bauaufsichtsbehörde der Vorgang ausgelöst worden ist. Damit wird gleichzeitig dem Antragsteller die entsprechende Vorgangsnummer für künftige Referenzierung mitgeteilt. Dadurch ist der Bezug zum Antrag oder zur Anzeige hergestellt, zu dessen/deren formeller Prüfung die vorliegende Nachricht Ergebnisse enthält.				
dokumentationVollstaendig	**`xs:boolean`**	**1**		
Mit diesem Element wird angegeben, ob die Dokumentation zu dem Vorgang vollständig ~~oder nicht vollständig ist.~~*ist, das heißt, ob im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.).* Im Falle der Vollständigkeit ist "true" einzutragen, andernfalls "false".				
befundFrist		**0..1**		
Falls im Rahmen der formellen Prüfung Mängel festgestellt wurden, sind diese Angaben zu machen. Die Befundliste enthält die Ergebnisse der formellen Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde. Enthalten ist außerdem eine Frist zur Anpassung von Vorhaben bzw. Unterlagen durch den Antragsteller.				
befundliste	**`BefundlisteFormell`**	**1**	III.8.7.2.1	69
In diesem Element sind die Ergebnisse der formellen Prüfung enthalten. Sie haben die Form einer Liste von Mängeln des geprüften Gegenstandes.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
Im Falle einer Unvollständigkeit der Dokumente kann in dieses Element ~~wird~~ - falls im entsprechenden Vorgang vorgesehen - eine durch die Behörde gesetzte Frist eingetragen *werden*, innerhalb derer die genannten Mängel zu beseitigen und die Unterlagen erneut einzureichen sind. ~~Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Dokumentation vollständig), sind die Angaben zur Genehmigungsfrist und zu den eingereichten Unterlagen hier zu machen.~~				
unterlagenDokumentationVollstaendig	***`UnterlagenDokumentationVollstaendig`***	***0..1***	*III.8.7.2.4*	*70*
Falls im Rahmen der formellen Prüfung alle Merkmale positiv bewertet wurden (Zuständigkeit ist gegeben, Unterlagen liegen vollständig vor usw.), sind hier Angaben zu den eingereichten Unterlagen und ggf. zur Genehmigungsfrist zu machen.				
anschreiben	**`Text`**	**0..1**	III.5.1	43
In dieses Element kann ein Anschreibentext eingetragen werden. ~~In dieses Element kann ein Anschreibentext eingetragen werden.~~ Der Anschreibentext kann auch verwendet werden, um Informationen zu organisatorischen Themen zwischen Bauaufsicht und Bauvorhaben zu übermitteln, beispielsweise zur Mitteilung eines Anhörungstermins. *Gegebenenfalls kann hier auch eine rechtlich geforderte Belehrung über die Rücknahmefiktion bei nicht fristgerecht ergänzten oder korrigierten Unterlagen erfolgen.*				

Kindelemente von prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
angebotFuerAntwortLeser	**Verlinkung**	**0..1**	III.5.10	47
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	III.4.1	37
Falls die Behörde der Nachricht Anlagen beifügen möchte, ist dieses Element zu verwenden. *Werden Mindestanforderungen für die Bearbeitung des Antrags nicht erfüllt, kann die Bauaufsicht die Bearbeitung ggf. sofort ablehnen. Sie kann dazu ein entsprechendes Dokument beifügen.*				

III.8.8 ~~Zustellung~~*Übermittlung* Schreiben

III.8.8.1 Die ~~Zustellung~~*Übermittlung* eines Schreibens

Es besteht die Möglichkeit, dass die Aufsichtsbehörde ein Schreiben (Anschreiben mit Anlagen) prozessneutral ~~zustellt~~*übermittelt*. In der Regel wird die Nachricht dem Anwender in seinem Postkorb angezeigt (Funktionalität des Online-Portals).

III.8.8.2 Datentypen

III.8.8.2.1 Code.AnlassDerMitteilung

Dieser Code-Datentyp steht für den Gegenstand einer Mitteilung, die die Bauaufsicht dem Antragsteller zukommen lässt.

Die Codeliste ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau-kern-modul:codeliste:anlass-mitteilung auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	*Diese Codeliste enthält mögliche Anlässe von Mitteilungen der Bauaufsicht an den Antragsteller.*
-nutzung	*Typ: 3, siehe Beschreibung*
-kennung	*urn:xoev-de:xbau-kernmodul:codeliste:anlass-mitteilung*
-version	*unbestimmt*

III.8.8.3 Nachrichten

III.8.8.3.1 ~~Zustellung~~*Übermittlung* eines Schreibens der Fachbehörde an Bauherrn oder Entwurfsverfasser

Nachricht: **~~prozessnachrichten.zustellungSchreiben~~*prozessnachrichten.uebermittlungSchreiben*.1141**

Mittels dieser Nachricht kann die Fachbehörde einem Antragsteller oder sonstigem Beteiligten am Bauvorhaben eine Nachricht (Anschreiben mit Anlagen) ~~zustellen~~*übermitteln*.

Hierzu gehören auch Mitteilungen zur Rücknahme- oder Genehmigungsfiktion. In diesen Fällen können ggf. auch rechtlich vorgesehene Dokumente übermittelt werden.

Abbildung III.8.20.
~~prozessnachrichten.zustellungSchreiben~~*prozessnachrichten.uebermittlungSchreiben*.1141

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von ~~prozessnachrichten.zustellungSchreiben~~*prozessnachrichten.uebermittlungSchreiben*.1141				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Bezug auf Vorgang und Nachricht, auf die sich die Inhalte der vorliegenden Nachricht beziehen. Oder Angabe einer Vorgangsnummer für zukünftige Bezugnahme auf diese Nachricht.				
anschreiben	**`Text`**	**1**	III.5.1	43
In dieses Element ist der Anschreibentext der Nachricht einzutragen.				
anlass	***`Code.AnlassDerMitteilung`***	***0..1***	*III.8.8.2.1*	*73*
In diesem Element kann der Anlass der Mitteilung übermittelt werden.				
angebotFuerAntwortLeser	**`Verlinkung`**	**0..1**	III.5.10	47
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	III.4.1	37
Dieses Element ist für Anlagen zur Nachricht zu verwenden.				

III.8.9 Fachliche Kommunikation

III.8.9.1 Fachliche Kommunikation im Verfahren

Dieser Abschnitt beschreibt den Prozessbaustein zur verfahrensbegleitenden, fachlichen Kommunikation zwischen der Aufsichtsbehörde und Beteiligten eines Verfahrens.

III.8.9.2 Nachrichten

III.8.9.2.1 Fachliche Kommunikation im Verfahren

Nachricht: **`prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142`**

Diese Nachricht dient der informellen, fachlichen Kommunikation innerhalb eines Verfahrens. Sie wird zum einen für Rückfragen eines Beteiligten des Verfahrens und zum anderen für die zugehörige Antwort der Fachbehörde verwendet.

Der Antragsteller kann diese Nachricht verwenden, um sich mit der Bauaufsicht über das vorübergehende Aussetzen der Bearbeitung eines Antrags zu verständigen (Bitte um Aussetzen, Bestätigung mit Fristsetzung, Bitte um Wiederaufnahme).

Diese Nachricht darf nicht verwendet werden, wenn für den Kommunikationsanlass spezifische Fachnachrichten verfügbar sind. Ergänzungen zum Antrag sind beispielsweise mit der Fachmodulnachricht 0202 einzureichen.

Die Portale sind angehalten, dafür zu sorgen, dass ein Missbrauch der Nachricht verhindert wird. Dies kann gegebenenfalls durch Einschränkung der Größe der Anlagen geschehen.

Abbildung III.8.21. prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz entweder die UUID (Element referenzAntragsservice) der Antragsnachricht, die Vorgangsnummer oder das Aktenzeichen (Element vorgang) einzutragen, auf die sich die fachliche Kommunikation bezieht.				
betreff	***`Text`***	***0..1***	*III.5.1*	*43*
Hier können Stichpunkte zum Betreff der Nachricht eingetragen werden, um eine automatische Kategorisierung zu ermöglichen. Pro Unterelement textabsatz sollte ein Begriff (ggf. aus mehreren Wörtern) angegeben werden.				
anschreiben		**1**		
In dieses Element ist der Anschreibentext der Nachricht (Rückfrage des Beteiligten oder Antwort der Behörde) einzutragen. Der Anschreibentext kann unformatiert oder formatiert übermittelt werden.				
textUnformatiert	**`Text`**	**1**	III.5.1	43
Hier wird der unformatierte Text übermittelt.				
textFormatiert	**`TextFormatiert`**	**1**	III.5.2	43
Hier wird der formatierte Text übermittelt.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	III.4.1	37
Mit diesem Element können Metadaten zu Anlagen übermittelt werden.				

III.8.10 Einstellung Dokumente

III.8.10.1 Einstellen von Dokumenten in einen Projektraum

Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeit der Aufsichtsbehörde, Dokumente in einen Projektraum einzustellen.

III.8.10.2 Nachrichten

III.8.10.2.1 Einstellen von Dokumenten in einen Projektraum

Nachricht: **`prozessnachrichten.einstellenDokumente.1150`**

Mit dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde Dokumente in einen Projektraum einstellen, z. B. ergänzende Dokumentation zum Antrag, zur Prüfung des Antrags oder zur Ämterbeteiligung; auch z. B. einen digitalisierten Papierantrag mit Anlagen.

Abbildung III.8.22. prozessnachrichten.einstellenDokumente.1150

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.einstellenDokumente.1150`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang oder Projektraum eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Antragsnachricht (Element referenzAntragsservice) einzutragen, auf die sich das Einstellen der Dokumente bezieht.				
ablageort	**`Code.Ablageort`**	**0..1**	III.4.9	41
Mit diesem Element kann ein Ablageort innerhalb der jeweiligen Struktur des Portals bzw. der Plattform für das Dokument angegeben werden.				
anlagen	**`Anlagen`**	**1**	III.4.1	37
In diesem Element werden die Metadaten zur Anlage übermittelt.				

III.8.11 Übermittlung eines Gebührenbescheids

III.8.11.1 Übermittlung eines Gebührenbescheids

Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeit der Fachbehörde, einem Bauvorhaben oder einem sonstigen Adressaten einen Gebührenbescheid mit Gebührenberechnung und -begründung, sowie Zahlungsdaten und weiteren Informationen zu übermitteln.

Die Übermittlung des Gebührenbescheids kann prozessfrei in jedem Vorgang erfolgen, in dem Gebühren nach der lokal geltenden Gebührenordnung anfallen.

Die Fachbehörde fertigt einen Gebührenbescheid an und versendet diesen per Nachricht 1160 an den Gebührenschuldner (Bauherr, Entwurfsverfasser, Nachbar, Dritter). In der Nachricht sind die Angaben zu den zu entrichtenden Gebühren enthalten (Kostenberechnungen, Zahlungsdaten, Frist). Dieser Nachrichtentyp kann innerhalb eines Vorgangs mehrfach angewendet werden.

III.8.11.2 Datentypen

III.8.11.2.1 Gebuehrenbescheid

Typ: **`Gebuehrenbescheid`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter eines Gebührenbescheids der Fachbehörde. Es sind die Daten zu Gegenstand, Herleitung, Betrag und Bezahlung der Gebühren enthalten.

Abbildung III.8.23. Gebuehrenbescheid

Kindelemente von `Gebuehrenbescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
istVorauszahlungsbescheid	**`xs:boolean`**	**1**		

Kindelemente von Gebuehrenbescheid				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls es sich nicht um den abschließenden Gebührenbescheid, sondern um einen Vorauszahlungsbescheid handelt, ist hier true einzutragen. Dann weiß der Empfänger, dass weitere Gebührenbescheide zum angegebenen Vorgang zu erwarten sind.				
begruendung	**Text**	**1**	III.5.1	43
Hier ist die Rechtsgrundlage für die Gebühr bzw. eine sonstige Begründung einzutragen.				
kostenberechnung	**Kostenberechnung**	**0..1**	III.8.11.2.2	77
Dieses Objekt enthält alle Informationen zu den Positionen des Gebührenbescheids und deren Summierung zu einem Geldbetrag.				
zahlungsdaten	**Zahlungsdaten**	**0..1**	III.8.11.2.4	78
Dieses Element enthält die Angaben, die der Anwender zur Veranlassung einer bargeldlosen Bezahlung gemäß SEPA benötigt.				
rechtshelfsbelehrung	**Text**	**1**	III.5.1	43
Hier werden die Rechtshelfsbelehrungen zum Bescheid gegeben.				
informationVerspaetungszuschlag	**Text**	**0..1**	III.5.1	43
Hier werden Angaben zu Zuschlägen bei Fristversäumnis eingetragen.				
anlage	**Anlagen**	**0..1**	III.4.1	37
Mit diesem Element kann der Gebührenbescheid als PDF-Datei übermittelt werden.				

III.8.11.2.2 Kostenberechnung

Typ: **Kostenberechnung**

~~[nd]~~*Dieser Datentyp enthält die Aufschlüsselung der Gebühren und Auslagen in einzelne Positionen und die sich ergebende Summe. Es sind auch gebührenfreie Positionen oder negative Beträge (z.B. bei Abschlägen) möglich.*

Abbildung III.8.24. Kostenberechnung

Kindelemente von Kostenberechnung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
gebuehrenposition		**0..n**		
Dieses Element steht für eine Gebührenposition.				
gebuehrenordnung	~~**datatypeC**~~***datatypeCNotBlank***	**1**	III.1.5	21
Haushaltsstelle der eine Gebühr zugeordnet wird				
gebuehrentatbestand	~~**datatypeC**~~***datatypeCNotBlank***	**1**	III.1.5	21
Haushaltsstelle der eine Gebühr zugeordnet wird				
position	**Position**	**1**	III.8.11.2.3	78
Hier sind die Daten zu einer Position des Gebührenbescheids einzutragen.				
auslagenposition		**0..n**		

Kindelemente von Kostenberechnung				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Dieses Element steht für eine Auslagenposition.				
position	**Position**	**1**	III.8.11.2.3	78
Hier sind die Daten zu einer Position der Auslage einzutragen.				
summe	~~xs:positiveInteger~~*xs:integer*	**1**		
Hier ist Summe aller Positionen in Eurocent einzutragen.				

III.8.11.2.3 Position

Typ: **Position**

Dieser Typ entält die Daten zu einer Position des Gebührenbescheids.

Abbildung III.8.25. Position

Kindelemente von Position				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
erlaeuterung	~~datatypeC~~*datatypeCNotBlank*	**1**	III.1.5	21
Hier ist eine Begründung bzw. eine Herleitung (Bsp. Stückpreis mal Anzahl; Bsp. Rahmen mit Bezug auf Aufwand; Bsp. Grund bzw. Gegenstand der Auslage) zur Position einzutragen.				
betrag	~~xs:positiveInteger~~*xs:integer*	**1**		
Hier ist der Betrag in Eurocent einzutragen.				

III.8.11.2.4 Zahlungsdaten

Typ: **Zahlungsdaten**

Dieser Typ enthält die Angaben, die für die bargeldlose Bezahlung gemäß SEPA benötigt werden.

Abbildung III.8.26. Zahlungsdaten

Kindelemente von Zahlungsdaten				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
iban	~~datatypeC~~*datatypeCNotBlank*	**1**	III.1.5	21
IBAN des Kontos, auf das die Gebühr einzuzahlen ist.				
bic	datatypeC	**0..1**	IV.1.2	109
Angabe zur Bank (BIC), bei der das Konto eingerichtet ist, auf das die Gebühr einzuzahlen ist. Für Überweisungen des Anwenders aus dem Ausland.				
verwendungszweck	~~datatypeC~~*datatypeCNotBlank*	**1**	III.1.5	21
Hier ist das Kassenzeichen einzutragen, unter dem die Sollstellung durch die Behörde bei der lokalen Finanzverwaltung veranlasst wurde. Ist vom Gebührenzahler bei der Zahlung im Überweisungsformular in das Feld "Verwendungszweck" einzutragen.				

III.8.11.3 Nachrichten

III.8.11.3.1 ~~Zustellung eines Gebührenbescheids~~*Gebührenbescheid*

Nachricht: **`prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160`**

Mittels dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde dem Antragsteller (und anderen Gebührenschuldnern) einen Gebührenbescheid mit Gebührenberechnung und -begründung, sowie Zahlungsdaten ~~zustellen~~*übermitteln*.

Abbildung III.8.27. prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist in das Element referenz die UUID der Antragsnachricht (Element referenzAntragsservice) einzutragen, auf die sich der Gebührenbescheid bezieht.				
gebuehrenbescheid	**`Gebuehrenbescheid`**	**1**	III.8.11.2.1	76
Unterhalb dieses Element finden sich die Angaben zur Gebührenberechnung und -begründung, sowie die Zahlungsdaten und weitere Informationen.				
frist	**`xs:date`**	**1**		
Dies ist die durch die Behörde gesetzte Zahlungsfrist.				

III.8.12 Statusnachricht ans Antragsportal

III.8.12.1 Statusnachricht ans Antragsportal

Dieser Abschnitt beschreibt die Möglichkeit, eine Statusänderung zu einem Vorgang ans Antragsportal zu übermitteln.

III.8.12.2 Datentypen

III.8.12.2.1 Code.XBau-StatusAntragsportal

Über diese Codeliste kann ein XBau-Fachmodul die für die eigene Fachlichkeit passende Codeliste für die Statussteuerung einbinden.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Für Anwendungen im Rahmen des XBau-Fachmoduls Hochbau wurde dafür eine passende Codeliste "XBau Status Bauportal" definiert und als Vorgabe zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:statusbauportal auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.8.12.3 Nachrichten

III.8.12.3.1 Statusnachricht ans Antragsportal

Nachricht: **`prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170`**

Diese Nachricht kann durch eine Aufsichtsbehörde verwendet werden, um das Antragsportal über eine Statusänderung im Rahmen eines Vorgangs, der durch die Aufsichtsbehörde geführt wird, zu informieren. Das Antragsportal verwendet diese Information, um den im Antragsportal geführten Status zu diesem Vorgang anzupassen.

Hinweis: Bei vorhandenen spezifischen Nachrichten darf diese generische Nachricht nicht genutzt werden.

Abbildung III.8.28. prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Hier müssen Eintragungen vorgenommen werden, so dass sich die Nachricht einem vorhandenen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. Dafür ist entweder in das Element referenz die UUID aus der Antrags- oder Anzeigenachricht, die den Vorgang initiiert hat oder in das Element vorgang die Vorgangsnummer oder das Aktenzeichen, unter dem das Verfahren in der Aufsichtsbehörde geführt wird.				
statusAntragsportal	**`Code.XBau-StatusAntragsportal`**	**1**	III.8.12.2.1	79
In dieses Element wird der Status eingetragen, der ans Antragsportal übermittelt werden soll.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
In dieses Element wird - falls im entsprechenden Status vorgesehen - eine von der Behörde gesetzte Frist eingetragen.				
begruendung	**`TextFormatiert`**	**0..1**	III.5.2	43
Mit diesem Element kann die Aufsichtsbehörde Information übermitteln, um den Statusübergang im Portal zu erläutern.				

III.9 Universeller Prozess Antragstellung

III.9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Abschnitt wird ein generisches XBau-Antragsverfahren definiert.

Das Verfahren soll angewendet werden, um Fachprozesse durch XBau-Nachrichtenaustausch zu unterstützen, die eng mit den Lebens- oder Unternehmenslagen der XBau-Fachmodule verknüpft sind, für die aber noch keine fachspezifischen XBau-Formate in einem der XBau-Fachmodule vorgesehen sind.

Das generische Antragsverfahren folgt dem Prozess- und Nachrichtenmuster des Antragsverfahren Baugenehmigung aus dem XBau-Fachmodul Hochbau.

Das generische Antragsverfahren kann auf einen Fachprozess nicht mehr angewendet werden, sobald ein fachliches XBau-Format für diesen Fachprozess spezifiziert wurde.

III.9.2 Der Ablauf im Detail

III.9.2.1 Prozess von Antragstellung zum Bescheid

Abbildung III.9.1, „Prozess universeller Antrag“ zeigt den Ablauf als Prozessdiagramm.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

- **Beantragung und Nachbesserung des Antrags:**
  - Antragsteller / antragstellendes Vorhaben (Autor)
  - Aufsichtsbehörde (Leser)
- **Prüfung, Bewertung und Bescheiderteilung:**
  - Aufsichtsbehörde (Autor)
  - Antragsteller / antragstellendes Vorhaben (Leser)

Die Nachrichten

1. **Beantragung**
   - Nachricht 1200
2. **Eingangsbestätigung**
   - Nachricht 1120
3. **Ergebnis der formellen Prüfung**
   - Nachricht 1140
4. **Korrekturen zum Antrag oder modifizierte Antragsunterlagen**
   - Nachricht 1202
5. **Hinweis auf Anhörung**
   - Nachricht 1203
6. **Stellungnahme oder Nachbesserung**

- Nachricht 1204

7. **Bescheid**
   - Nachricht 1205
8. **Gebührenbescheid**
   - Nachricht 1160

Antragstellung, Prüfung und Genehmigung

Die Genehmigung eines Antrags ist durch die zuständige Behörde zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. Der Prozess beginnt dabei mit der Antragstellung.

Stehen dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, die im Verfahren zu prüfen sind, erfolgt eine Ablehnung des Antrags durch die zuständige Behörde.

Prozessbeschreibung

Antrag einreichen

Der Autor erstellt die für das Vorhaben erforderlichen Unterlagen. Er erstellt den entsprechenden Antrag (darin sind i.d.R. genannt: Antragsteller, Grundstück, Vorhaben als Anlage und ggf. ein Bezug) und übermittelt ihn unter Anlage der fertiggestellten Unterlagen an die zuständige Behörde.

Vollständigkeit der Unterlagen prüfen

Die zuständige Behörde prüft die vom Antragsteller eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit für die Prüfung des Vorhabens.

Positives Ergebnis: Fortsetzung der Bearbeitung.

Negatives Ergebnis: Bearbeitung wird in den Bereichen nicht fortgesetzt, in denen Unterlagen fehlen. Diese werden vom Antragsteller nachgefordert.

Dokumente nachfordern

Gegebenenfalls werden Unterlagen nachgefordert. Dabei setzt die zuständige Behörde dem Antragsteller eine angemessene Frist für die Nachreichung der Unterlagen (vgl Abschnitt III. 8.7 auf Seite 68). Wenn die Frist ergebnislos verstreicht, gilt der Antrag als zurückgenommen (gesetzliche Rücknahmefiktion). Das Antragsverfahren ist dann kraft Gesetzes beendet.

Materielle Vorschriften prüfen

Die zuständige Behörde prüft den Inhalt des Antrags auf Grundlage der entsprechenden rechtlichen Vorschriften.

Positives Ergebnis: Das Vorhaben entspricht den öffentlich-rechtlichen Anforderungen. Der Antragsteller hat einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung.

Negatives Ergebnis: Das Vorhaben entspricht nicht den genannten Anforderungen. Gegebenenfalls wird der Antragsteller vor Ablehnung seines Antrages angehört und hat die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs oder kann den Antrag nachbessern, sofern dieser dadurch nicht in seinem Wesensgehalt geändert wird. Führt eine Nachbesserung nicht zum Erfolg, wird der Antrag mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung abgelehnt.

Beteiligung durchführen

Die zuständige Behörde prüft im Rahmen der materiellen Prüfung, ob Gemeinden, Behörden oder Stellen zum Vorhaben anzuhören sind. Diese erhalten die relevanten Unterlagen des Antrages und werden zur Stellungnahme aufgefordert (Formulierung von Beteiligungsgrund und -anlass). Anzuhören sind diejenigen Behörden oder Stellen, deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über den Antrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Antrags nicht beurteilt werden kann. In bestimmten Fallkonstellationen können auch die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) zu beteiligen sein.

Eingegangene Stellungnahmen würdigen

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinde, der Behörden, Stellen und Nachbarn werden im Rahmen der materiellen Prüfung durch die zuständige Behörde gewürdigt.

Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb der Frist bei der zuständige Behörde eingehen.

Bescheid erteilen

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Antragsverfahren zu prüfen sind. Andernfalls wird der Antrag abgelehnt.

Mit der Genehmigung oder der Ablehnung der Genehmigung wird der nach dem entsprechenden Fachrecht vorgesehene Gebührenbescheid erstellt.

Abbildung III.9.1. Prozess universeller Antrag

III.9.3 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die eigens für Kapitel III.9 auf Seite 81 definierten Datentypen beschrieben. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Kapitel III.9 auf Seite 81 verwiesen.

III.9.3.1 Bescheid

Typ: **`Bescheid`**

Dieser Typ beinhaltet die Parameter eines Bescheides, den die zuständige Behörde nach Prüfung eines Antrags erlässt.

Abbildung III.9.2. Bescheid

Kindelemente von `Bescheid`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
tenor		**1**		
Hier wird der Bescheid formuliert. Es handelt sich entweder um eine Genehmigung oder um eine Ablehnung.				
istGenehmigung	**`xs:boolean`**	**1**		
Falls der Tenor positiv ist (Genehmigung), so ist in diesem Element "true" zu übermitteln, andernfalls (Ablehnung) "false".				
kommentar		**0..1**		
In diesem Element können Kommentare oder Erläuterungen zu dem Bescheid aufgeführt werden. Falls der Bescheid ablehnend ausgefallen ist, wird in diesem Element die entsprechende Begründung geliefert.				
kommentar	**`Text`**	**1..n**	III.5.1	43
Pro Kommentar ist ein eigenes Element (welches mehrere Absätze Text enthalten kann) zu füllen.				
frist	**`xs:date`**	**0..1**		
In dieses Element kann - falls im entsprechenden Vorgang vorgesehen - eine von der Behörde gesetzte Frist eingetragen werden.				
rechtshelfsbelehrung	**`Text`**	**1**	III.5.1	43

Kindelemente von Bescheid				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
Falls anwendbar, werden hier die Rechtshelfsbelehrungen zum Bescheid gegeben.				
hinweise	**TextFormatiert**	**0..1**	III.5.2	43
Hier werden ggf. ergänzende Hinweise zum Bescheid gegeben. Diese können unter anderem Nebenbestimmungen oder Abweichungen enthalten.				

III.9.3.2 BefundlisteMateriell

Typ: **BefundlisteMateriell**

Eine Instanz diesen Typs steht für eine Befundliste der materiellen Prüfung eines Antrags. Jeder Befund beinhaltet die Parameter, die einen belastenden Verwaltungsakt im Kontext eines Vorgangs definieren.

Abbildung III.9.3. BefundlisteMateriell

Kindelement von BefundlisteMateriell				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
befund		**1..n**		
Jedes Element steht für einen belastenden Verwaltungsakt, im Kontext des aktuellen Antragsvorgangs, zu dem der Adressat der Nachricht zu einer Stellungnahme aufgefordert ist.				
rechtsbereich	**Code.Rechtsbereich**	**1**	III.9.3.4	85
Dieses Element nennt den Rechtsbereich, innerhalb dessen der belastende Verwaltungsakt liegt.				
bezeichnungRegelverstoss	~~**datatypeC**~~***datatypeCNotBlank***	**1**	III.1.5	21
Hier wird die Bezeichnung des betreffenden Regelverstoßes genannt.				
begruendung	~~**datatypeC**~~***datatypeCNotBlank***	**1**	III.1.5	21
Hier wird begründet, inwiefern es sich um einen Regelverstoß handelt.				

III.9.3.3 Code.ArtDesAntrags

Dieser Code-Datentyp dient der Einbindung einer Codeliste, die Arten von Anträgen enthält, die mittels des generischen Antrags gestellt werden können.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde die Codeliste „XBau Art des Antrags“ definiert und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Diese Codeliste kann auf Antrag erweitert bzw. geändert werden. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:xbau:codeliste:artdesantrags auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.9.3.4 Code.Rechtsbereich

Dieser Code-Typ steht für eine Klassifikation von Rechtsbereichen, denen Zuständigkeiten, Normen, Fragestellungen und Bescheide zugeordnet werden können.

In diesen Typ ist eine auszuwählende bzw. selbst zu definierende Codeliste einzubinden, die eine solche Klassifikation bietet. Im Anwendungskontext sind in die Attribute des vorliegenden Typs die Codelisten-URI und die Nummer der Version der ausgewählten Codeliste (in die XBau-Nachrichteninstanzen) einzutragen.

Als Muster wurde die sachgebietliche Gliederung des "Fundstellennachweis A des Bundes" als XÖV-konforme Codeliste "Klassifikation von Rechtsbereichen gemäß Fundstellennachweis A des Bundes" dargestellt und als Angebot zur Einbindung für diesen Typ bereitgestellt. Es wird aber vermutet, dass im Anwendungskontext oft landesrechtliche und lokale Regelungen referenziert werden müssen und daher - nach dem Vorbild des Musters - angepasste Codelisten eingesetzt werden müssen. Sie ist im XRepository (www.xrepository.de) unter der Codelisten-URI urn:xoev-de:bund:bmj:codeliste:fundstellennachweis.bund.a auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

Codelisten	
-beschreibung	unbestimmt
-nutzung	Typ: 4, siehe Beschreibung des Code-Datentyps
-kennung	unbestimmt
-version	unbestimmt

III.9.4 Nachrichten

In diesem Abschnitt sind die Nachrichten des universellen Antragsprozess aufgeführt und dokumentiert.

Alle Nachrichten zu „universellerAntrag“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
Antrag zu einem Vorgang	1200	Diese Nachricht stellt einen Antrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die zuständigen Behörden beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Vorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Antrags und als Anlage die dazugehörigen Vorlagen.	86
Angepasster Antrag	1202	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Vorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der zuständigen Behörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	87
Hinweis auf Anhörung	1203	Diese Nachricht fordert den Antragsteller zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags	88

Alle Nachrichten zu „universellerAntrag“			
Bezeichnung	**Nr.**	**Beschreibung**	**Seite**
		ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die zuständige Behörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	
Stellungnahme oder Nachbesserung	1204	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen zu den Eigenschaften des Vorhabens bzw. des Antrags, die von der zuständigen Behörden beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Vorlagen.	88
Bescheid	1205	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die zuständige Behörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	89

III.9.4.1 Antrag zu einem Vorgang

Nachricht: **`universellerAntrag.antrag.1200`**

Diese Nachricht stellt einen Antrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die zuständigen Behörden beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Vorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Antrags und als Anlage die dazugehörigen Vorlagen.

Abbildung III.9.4. universellerAntrag.antrag.1200

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `universellerAntrag.antrag.1200`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
referenzAntragsservice	**`ReferenzAntragsservice`**	**1**	III.5.8	46
Eine vom Antragsservice vergebene eindeutige Kennung des Antragsvorgangs. Sofern die zuständige Behörde auf die Antragstellung reagiert, bezieht sie sich in ihren Reaktionsnachrichten auf diese Kennung.				
artDesAntrags	**`Code.ArtDesAntrags`**	**1**	III.9.3.3	84
In diesem Element wird die Art des Antrags angegeben.				
bezug	**`BezugErweitert`**	**0..1**	III.5.7	45
Sofern anwendbar, kann hier ein Bezug zu einem anderen Vorgang angegeben werden.				
antragsteller	**`Akteur`**	**1..n**	III.6.2	50
In dieses Element sind die Daten des Antragstellers bzw. der Antragsteller einzutragen.				
grundstueck		**1..n**		

Kindelemente von universellerAntrag.antrag.1200				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
In diesem Element sind Daten enthalten, die das Baugrundstück (ein Grundstück, auf dem das Vorhaben stattfinden soll bzw. auf dem es durchgeführt wurde) identifizieren. Ein Baugrundstück kann mehrere Grundstücke umfassen.				
anschriftGrundstueck	**Anschrift**	**0..n**	III.2.2	23
In diesem Element wird die Anschrift des Grundstücks eingetragen. Falls dem Grundstück von der Kommune keine Anschrift zugewiesen ist, wird dieses Element nicht instanziiert.				
flurstueck	**Flurstueckskennzeichen**	**1..n**	III.7.1	51
Pro Instanziierung des Elements sind Angaben zu einem Flurstück vorzunehmen, das zum Grundstück gehört.				
lageVorhaben	**GeoreferenzierteFlaeche**	**0..n**	III.7.5	52
In diesem Element können ergänzend georeferenzierte Informationen zur genaueren Lage des Vorhabens bzw. Gebäudes auf dem Grundstück abgebildet werden.				
anlagen	**Anlagen**	**0..1**	III.4.1	37
Die für die Planung des Vorhabens notwendigen Vorlagen sind dem Antrag als Anlage bzw. Verweise auf diese Anlagen beizufügen.				

III.9.4.2 Angepasster Antrag

Nachricht: **universellerAntrag.angepassterAntrag.1202**

Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Vorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde.

Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der zuständigen Behörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.

Abbildung III.9.5. universellerAntrag.angepassterAntrag.1202

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von universellerAntrag.angepassterAntrag.1202				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**BezugErweitert**	**1**	III.5.7	45
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachrichten prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140 oder prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142, wenn diese den Vorgang ausgelöst haben.				
anlagen	**Anlagen**	**1..n**	III.4.1	37
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten. Nachgereichte Anlagen: Aus der Beschreibung bzw. Bezeichnung der Anlage muss (wie immer) der Charakter der nachgereichten Unterlage hervorgehen. Ein gesonderter Bezug auf den Befund der Befundliste (z.B. Befund-Nr.), der ggf. zur Übermittlung dieser Unterlage führte, ist nicht erforderlich. Geänderte Anlagen: In diesem Fall wird eine neue Version (jüngeres Erstellungsdatum) einer bereits vorher gelieferten Anlagen übermittelt.				

III.9.4.3 Hinweis auf Anhörung

Nachricht: **`universellerAntrag.materiellePruefungBefundliste.1203`**

Diese Nachricht fordert den Antragsteller zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die zuständige Behörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.

Abbildung III.9.6. universellerAntrag.materiellePruefungBefundliste.1203

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `universellerAntrag.materiellePruefungBefundliste.1203`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	`BezugErweitert`	**1**	III.5.7	45
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Antrag Bezug zu nehmen; außerdem ggf. auf die Nachricht universellerAntrag.antrag.1200, die den Vorgang ausgelöst hat.				
aufforderungZurStellungnahme	`Text`	**1**	III.5.1	43
Hier ist die Aufforderung zu Stellungnahme in Form eines Anschreibens formuliert.				
bescheidlage	`BefundlisteMateriell`	**0..1**	III.9.3.2	84
Hier können die Gründe, die nach aktueller Lage zur Ablehnung des Antrags durch die zuständige Behörde führen können, in Form einer strukturierten Liste angegeben werden. Es handelt sich um eine Liste von Abweichungen von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die sich aus der laufenden Prüfung des Antrags ergeben hat. Zu jedem Eintrag der Liste fordert die Nachricht zu einer Stellungnahme bzw. Nachbesserung auf.				
frist	`xs:date`	**0..1**		
Hier kann eine durch die Behörde gesetzte Frist angegeben werden, innerhalb derer eine Stellungnahme des Antragstellers vorliegen muss, damit sie berücksichtigt werden kann.				
angebotFuerAntwortLeser	`Verlinkung`	**0..1**	III.5.10	47
Dieses Element kann verwendet werden, um Webressourcen für ggf. nötige Reaktionen des Lesers auf die vorliegende Nachricht anzugeben .				
anlagen	`Anlagen`	**0..1**	III.4.1	37
Für die Aufforderung zur Stellungnahme ggf. notwendige Anhänge können hier der Nachricht als Anlage beigefügt werden.				

III.9.4.4 Stellungnahme oder Nachbesserung

Nachricht: **`universellerAntrag.stellungnahme.1204`**

Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen zu den Eigenschaften des Vorhabens bzw. des Antrags, die von der zuständigen Behörden beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Vorlagen.

Abbildung III.9.7. universellerAntrag.stellungnahme.1204

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `universellerAntrag.stellungnahme.1204`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Unterhalb dieses Elements werden Eintragungen vorgenommen, um auf den laufenden Vorgang zum Bauantrag Bezug zu nehmen und außerdem auf die Nachricht universellerAntrag.materiellePruefungBefundliste.1203, auf deren Inhalt sich die vorliegende Nachricht bezieht.				
stellungnahmeBelastenderVerwaltungsakt		**1..n**		
Hier ist die Reaktion auf die in der Anhörungsnachricht enthaltenen Punkte einzutragen. Dies kann eine Verteidigung der ursprünglichen Konzeption sein, dies kann aber auch eine geänderte Antragsunterlage sein, welche in diesem Fall in den Anlagen dokumentiert ist.				
bezeichnungRegelverstoss	~~`datatypeC`~~***`datatypeCNotBlank`***	**1**	III.1.5	21
Hier ist die Bezeichnung des betreffenden Regelverstoßes genannt.				
stellungnahme	**`TextFormatiert`**	**1**	III.5.2	43
Dieses Element enthält die Stellungnahme des Antragstellers. Sie nimmt auf die Beanstandung Bezug.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	III.4.1	37
Hier sind ggf. überarbeitete oder nachgereichte Anlagen bzw. Verweise auf überarbeitete oder nachgereichte Anlagen enthalten, passend zur weiter oben gegebenen Stellungnahme bzw. Erläuterung der Anpassung. Geänderte oder ergänzte Daten werden als Brutto-Datensatz geschickt. Es werden mit diesem Element also die bereinigten und ggf. ergänzten Daten vollständig gesendet, so dass der Empfänger einen 'Datensatz nach Änderung' erhält.				

III.9.4.5 Bescheid

Nachricht: **`universellerAntrag.bescheid.1205`**

Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die zuständige Behörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.

Abbildung III.9.8. universellerAntrag.bescheid.1205

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **`Nachricht.G2G`** (siehe Abschnitt III.3.1 auf Seite 33).

Kindelemente von `universellerAntrag.bescheid.1205`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bezug	**`BezugErweitert`**	**1**	III.5.7	45
Dieses Objekt enthält die Eintragungen, die auf den Vorgang bzw. die Nachricht universellerAntrag.antrag.1200 mit dem Antrag Bezug nehmen, zu dem die vorliegende Nachricht den Bescheid enthält.				

Kindelemente von `universellerAntrag.bescheid.1205`				
Kindelement	**Typ**	**Anz.**	**Ref.**	**Seite**
bescheid	**`Bescheid`**	**1**	III.9.3.1	83
In diesem Objekt sind die verschiedenen Komponenten des Bescheides enthalten. Ein Bescheid mit positivem Tenor kann zugelassene oder auch nicht zugelassene Abweichungen (Element abweichung) enthalten. Ein Bescheid mit negativem Tenor kann nur nicht zugelassene Abweichungen enthalten. Die Abweichungen sind in den Hinweisen anzugeben.				
anlagen	**`Anlagen`**	**0..1**	III.4.1	37
Hier sind die Anlagen zum Bescheid bzw. Verweise auf diese Anlagen enthalten.				

IV Anhang

IV.A Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XBau-Kernmodul verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

IV.A.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste
Alle in XBau-Kernmodul genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).[1]

Version
Die Version der Codeliste.

Code-Datentyp(en)
Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.[1]

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
AGS	--	Code.AmtlicherGemeindeschluessel
Anlass der Mitteilung	--	*Code.AnlassDerMitteilung*
Bezirk	--	Code.Bezirk
Bundesland	--	Code.Bundesland
Destatis Staatsgebiete	--	Code.Staat
Erreichbarkeit	--	Code.Erreichbarkeit
Kreis	--	Code.Kreis
Nachricht Eingangsquittierung	--	Code.XBau-QuittierteNachricht
Office Mime Types	--	Code.TextOfficeMimeType
Regionalschlüssel	--	Code.AmtlicherRegionalschluessel
Registergerichte	--	Code.Registergericht
XBau Anlage Art	--	*Code.AnlageArt*
XBau Fehlerkennzahlen	--	Code.XBau.Fehlerkennzahl
XBau-Kernmodul-Nachrichten	~~3.0~~*3.1*	Code.XBau-KernmodulNachrichten

IV.A.2 Details

IV.A.2.1 AGS

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten. Darüber hinaus enthält die

[1] Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

Codeliste für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin Einträge für Stadt-/Ortsteile bzw. Stadtbezirke. Diese Einträge sind mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

IV.A.2.1.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Gemeinden, dargestellt durch den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	AGS
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.2 Anlass der Mitteilung

Diese Codeliste enthält mögliche Anlässe von Mitteilungen der Bauaufsicht an den Antragsteller.

IV.A.2.2.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Anlass der Mitteilung
Name (kurz)	Anlass der Mitteilung
Kennung	urn:xoev-de:xbau-kernmodul:codeliste:anlass-mitteilung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.3 Bezirk

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke bzw. Regierungsbezirke. Diese Codeliste stellt alle Bezirke nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

IV.A.2.3.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Bezirke bzw. Regierungsbezirke der deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	Bezirk
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bezirk
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.4 Bundesland

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke. Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

IV.A.2.4.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	Bundesland
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.5 Destatis Staatsgebiete

Die Codeliste Staatsgebiete ist eine Tabelle von derzeitigen Staatsgebieten und deren unselbständiger Teile, d.h. von Staaten und deren Gebiete bzw. Gebietsteile sowie von exterritorialen Teilen von Staaten. Die Codeliste umfasst mehrere Schlüssel, wovon "DESTATIS Schlüssel Gebiet" genutzt werden sollte, da nur dieser eindeutig ist. Die Codeliste ist im XRepository unter Nennung ihrer Codelisten-URI urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete auffindbar und kann von dort im XML-Format OASIS Genericode abgerufen werden.

IV.A.2.5.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Codeliste Staatsgebiete aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	Destatis Staatsgebiete
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsgebiete
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (DESTATIS)
Version	unbestimmt

IV.A.2.6 Erreichbarkeit

Eine Liste der Kommunikationsmedien und -kanäle, über die man eine Person oder Institution erreichen kann.

IV.A.2.6.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Kommunikationskanal / Erreichbarkeit
Name (kurz)	Erreichbarkeit
Kennung	urn:de:xoev:codeliste:erreichbarkeit
Herausgeber	Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)
Version	unbestimmt

IV.A.2.7 Kreis

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Zusammenschluss von Bundesländern. Die meisten Bundesländer umfassen mehrere Kreise und Bezirke. Diese Codeliste stellt die Kreise der deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

IV.A.2.7.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Die Kreise der deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	Kreis
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:kreis
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.8 Nachricht Eingangsquittierung

Die Codeliste enthält Nachrichtentypen aus XBau-Hochbau und XBau-Kernmodul, bei denen der Nachrichteneingang zu quittieren ist.

IV.A.2.8.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Nachricht Eingangsquittierung
Name (kurz)	Nachricht Eingangsquittierung
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:nachricht-eingangsquittierung
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.9 Office Mime Types

Diese Codeliste detailliert den Office MimeType von in XBau-Nachrichten als ODF oder OOXML dargestelltem Office Text.

IV.A.2.9.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Office Mime Types für die XML-basierte Darstellung von Office Text in XBau-Nachrichten
Name (kurz)	Office Mime Types
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:textofficemimetypes
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.10 Regionalschlüssel

Diese Codeliste stellt alle Gemeinden Deutschlands durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) dar, wie im Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes enthalten. Darüber hinaus enthält die Codeliste für die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin Einträge für Stadt-/Ortsteile bzw. Stadtbezirke. Diese Einträge sind mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

IV.A.2.10.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Gemeinden, dargestellt durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) des Statistischen Bundesamtes
Name (kurz)	Regionalschlüssel
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)
Version	unbestimmt

IV.A.2.11 Registergerichte

Enthält alle ~~Registergerichte. Als Schlüssel für die Datenübermittlung ist die Spalte XJustiz_Id zu verwenden~~*Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts, Vereins- und Partnerschaftsregister unter Bezug auf die XJustizID. Es handelt sich bei dieser Codeliste um einen Ausschnitt des Orts- und Gerichtsverzeichnis der Justiz*.

IV.A.2.11.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	~~Registergerichte~~*Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister*
Name (kurz)	Registergerichte
Kennung	urn: xoev-~~de:xgewerbeanzeige:codeliste:registergerichte~~*de:xunternehmen:codeliste:registergerichte*
Herausgeber	Betreiber ~~XGewerbeanzeige~~*XUnternehmen* (KoSIT und ~~IT.NRW~~*d-NRW AÖR)* im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und ~~Energie~~*Klimaschutz (XUnternehmen*) (~~XGewerbeanzeige~~*XUnternehmen*)
Version	unbestimmt

IV.A.2.12 XBau Anlage Art

Diese Codeliste nennt Arten von Anlagen. Die Codeliste ist zweistufig aufgebaut. Es können entweder pauschale Einträge (wie '0100 Nachweis der Bauvorlageberechtigung') oder präzisere Einträge (wie '0102 Nachweis der Bauvorlageberechtigung - Bauingenieur') ausgewählt werden. Wenn ein benötigter Eintrag nicht aufgefunden werden kann, dann ist die passende Hauptkategorie (ganze Hunderter) auszuwählen. Die pauschalen Einträge sind bei den Code-Nummern an den ganzen Hundertern zu erkennen (0100, 0200, 0300 usw.), die präziseren Einträge an hinzukommenden Einern und Zehnern (0101, 0102, 0103 usw.).

IV.A.2.12.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XBau Anlage Art
Name (kurz)	XBau Anlage Art
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.13 XBau Fehlerkennzahlen

Codeliste der Fehlerkennzahlen für die Klassifikation von Fehlern, die in XBau-Nachrichteninstanzen angetroffen werden. Die Einträge bestehen aus Fehlerkennzahl und der Angabe deren Bedeutung. Gruppen von Codes: X - formales Problem mit XML oder mit (Inhalten von) Codelisten, V - Versionsproblem, S - nicht spezifikationskonform, A - Problem mit Anlagen zur empfangenen Nachricht.

IV.A.2.13.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XBau Fehlerkennzahlen
Name (kurz)	XBau Fehlerkennzahlen
Kennung	urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-fehlerkennzahlen
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	unbestimmt

IV.A.2.14 XBau-Kernmodul-Nachrichten

Codeliste der Bezeichnungen aller XBau-Kernmodul-Nachrichten.

IV.A.2.14.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XBau-Kernmodul-Nachrichten
Name (kurz)	XBau-Kernmodul-Nachrichten
Kennung	urn:xoev-de:xbau-kernmodul:codeliste:xbau-kernmodul-nachrichten
Herausgeber	Bauministerkonferenz (BMK)
Version	~~3.0~~*3.1*
Änderungen zur Vorversion	In XBau-Kernmodul ~~1.3.0: Neue Einträge 1180, 1181.~~*1.4.0: Geänderte Einträge: 1141*

IV.A.2.14.2 Daten

code (Code)	beschreibung (Beschreibung)
1100	prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100
1120	prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120
1121	prozessnachrichten.aktenzeichen.1121
1130	prozessnachrichten.ruecknahme.1130
1131	prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131
1140	prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140
1141	~~prozessnachrichten.zustellungSchreiben~~*prozessnachrichten.uebermittlungSchreiben*.1141
1142	prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142
1150	prozessnachrichten.einstellenDokumente.1150
1160	prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160
1170	prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170
1180	prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180
1181	prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181
1200	universellerAntrag.antrag.1200
1202	universellerAntrag.angepassterAntrag.1202
1203	universellerAntrag.materiellePruefungBefundliste.1203
1204	universellerAntrag.stellungnahme.1204
1205	universellerAntrag.bescheid.1205

IV.1 Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe http://www.xoev.de/de/produkte) oder im XRepository (siehe http://www.xrepository.de) veröffentlicht:

IV.1.1 OGC-Standard GML

GML-3.2-Profil; Version 3.2

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- CurveType
- PointType
- PolygonType

IV.1.2 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2022-12-15

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- BehoerdeType
- Code
- Identifikation.NachrichtType
- Identifikation.NachrichtType
- Nachricht.G2GType
- Nachrichtenkopf.G2GType
- UUID
- UUID
- datatypeC
- datatypeD

IV.B Übersicht über alle Nachrichten

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
Schema-Datei: xbau-kernmodul-basisdatentypen.xsd			
Schema-Datei: xbau-kernmodul-codes.xsd			
Schema-Datei: xbau-kernmodul-datentypen.xsd			
Schema-Datei: xbau-kernmodul-prozessnachrichten.xsd			
Rückweisungsnachricht G2G	1100	Mittels dieser Nachricht wird eine Nachricht abgewiesen, die Fehler enthält, so dass sie nicht zielführend verarbeitet werden kann (Behörde-Behörde-Kommunikation). Der Autor der fehlerhaften Nachricht wird über die Fehler unterrichtet. Die abgewiesene Nachricht wird zur Information aufgeführt. Hinweis: Eine Nachricht dieses Typs darf nicht wiederum mit einer solchen Nachricht zurückgewiesen werden.	Seite 60
Bestätigung Eingang von Antrag oder Anzeige	1120	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um als Reaktion auf einen Antrag (modifizierten Antrag, Rücknahme eines Antrags, Anzeige) zu informieren, dass das Anliegen eingegangen ist und sich in Bearbeitung befindet. Sie enthält die nötigen Informationen, um den Bezug auf die Nachricht, deren Eingang sie bestätigt, herzustellen.	Seite 61
Mitteilung des zugewiesenen Aktenzeichens	1121	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde verwendet, um einen Antragsteller über die zugewiesene Vorgangsnummer bzw. das zugewiesene Aktenzeichen zu informieren.	Seite 65
Rücknahme eines Antrags	1130	Diese Nachricht kann durch einen Antragsteller verwendet werden, um einen in der Vergangenheit gestellten Antrag zurückzuziehen bzw. die Absicht einer solchen Rücknahme zu kommunizieren.	Seite 67
Quittierung der Rücknahme eines Antrags	1131	Diese Nachricht wird von der Fachbehörde verwendet, um die Rücknahme des Antrags durch den Antragsteller zu quittieren, also zu bestätigen, dass die Rücknahme durch die Behörde akzeptiert wurde (mit gegebenen Konsequenzen für den Antragsteller). Ggf. kann sie aber auch die Information enthalten, dass der Antrag nicht mehr zurückgenommen werden kann.	Seite 67
Befundliste als Ergebnis einer formellen Prüfung	1140	Diese Nachricht bezieht sich auf einen gestellten Antrag oder eine übermittelte Anzeige oder Erklärung. Enthalten sind die Ergebnisse einer formellen Prüfung (Befunde) sowie ggf. eine Frist, innerhalb derer Antrag bzw. Anzeige anzupassen ist (bei einer Anpassung kann es	Seite 71

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		sich um Korrekturen oder um eine Vervollständigung handeln). *Sind Mindestanforderungen an die Bearbeitbarkeit nicht gegeben und die Unterlagen nicht sinnvoll anpassbar, kann die Bearbeitung des Antrags mit dieser Nachricht aus formellen Gründen abgelehnt werden.* Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Leser textliche Informationen oder sonstige Ressourcen (als Anlage oder Verlinkung) zur Verfügung zu stellen.	
~~Zustellung~~*Übermittlung* eines Schreibens der Fachbehörde an Bauherrn oder Entwurfsverfasser	1141	Mittels dieser Nachricht kann die Fachbehörde einem Antragsteller oder sonstigem Beteiligten am Bauvorhaben eine Nachricht (Anschreiben mit Anlagen) ~~zustellen~~*übermitteln*. *Hierzu gehören auch Mitteilungen zur Rücknahme- oder Genehmigungsfiktion. In diesen Fällen können ggf. auch rechtlich vorgesehene Dokumente übermittelt werden.*	Seite 73
Fachliche Kommunikation im Verfahren	1142	Diese Nachricht dient der informellen, fachlichen Kommunikation innerhalb eines Verfahrens. Sie wird zum einen für Rückfragen eines Beteiligten des Verfahrens und zum anderen für die zugehörige Antwort der Fachbehörde verwendet. *Der Antragsteller kann diese Nachricht verwenden, um sich mit der Bauaufsicht über das vorübergehende Aussetzen der Bearbeitung eines Antrags zu verständigen (Bitte um Aussetzen, Bestätigung mit Fristsetzung, Bitte um Wiederaufnahme).* Diese Nachricht darf nicht verwendet werden, wenn für den Kommunikationsanlass spezifische Fachnachrichten verfügbar sind. Ergänzungen zum Antrag sind beispielsweise mit der Fachmodulnachricht 0202 einzureichen. Die Portale sind angehalten, dafür zu sorgen, dass ein Missbrauch der Nachricht verhindert wird. Dies kann gegebenenfalls durch Einschränkung der Größe der Anlagen geschehen.	Seite 74
Einstellen von Dokumenten in einen Projektraum	1150	Mit dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde Dokumente in einen Projektraum einstellen, z. B. ergänzende Dokumentation zum Antrag, zur Prüfung des Antrags oder zur Ämterbeteiligung; auch z. B. einen digitalisierten Papierantrag mit Anlagen.	Seite 75
~~Zustellung eines Gebührenbescheids~~*Gebührenbescheid*	1160	Mittels dieser Nachricht kann die Aufsichtsbehörde dem Antragsteller (und anderen Gebührenschuldnern) einen Gebührenbescheid mit Gebührenberechnung und -begründung, sowie Zahlungsdaten ~~zustellen~~*übermitteln*.	Seite 79
Statusnachricht ans Antragsportal	1170	Diese Nachricht kann durch eine Aufsichtsbehörde verwendet werden, um das Antragsportal über eine Statusänderung im Rahmen eines Vorgangs, der durch die Aufsichtsbehörde geführt wird, zu informieren. Das Antragsportal verwendet diese Information, um den	Seite 80

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		im Antragsportal geführten Status zu diesem Vorgang anzupassen. Hinweis: Bei vorhandenen spezifischen Nachrichten darf diese generische Nachricht nicht genutzt werden.	
Quittierung des Eingangs einer Nachricht	1180	Diese Nachricht wird durch die Fachbehörde oder das Bauportal verwendet, um den Eingang einer Nachricht zu quittieren. Sie ist nur zu verwenden, wenn für den zu quittierenden Nachrichtentyp keine spezifische Quittungsnachricht vorgesehen ist.	Seite 63
Rückmeldung über den Abruf eines Bescheids	1181	Diese Nachricht ist vom Bauportal zu verwenden um der Fachbehörde rückzumelden, dass ein von der Behörde übermittelter Bescheid durch den Antragsteller abgerufen worden ist bzw. dass dies nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt ist. Sie wird folglich in zwei Situationen versendet: Entweder, wenn der Abruf der referenzierten Bescheidnachricht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgte, oder wenn die Frist verstrichen ist und kein Abruf erfolgt ist. Die Nachricht enthält im Minimalfall lediglich den Bezug auf die abzurufende Bescheidnachricht und die Information, ob der Abruf fristgerecht erfolgt ist oder nicht. Zusätzlich kann die Frist und ggf. eine Zusatzinformation in der Nachricht enthalten sein.	Seite 64
Schema-Datei: xbau-kernmodul-universellerAntrag.xsd			
Antrag zu einem Vorgang	1200	Diese Nachricht stellt einen Antrag dar, d.h. durch das Senden dieser Nachricht an die zuständigen Behörden beantragt der Absender die Genehmigung zu dem in der Nachricht dokumentierten Vorhaben. Die Nachricht enthält die Daten des Antrags und als Anlage die dazugehörigen Vorlagen.	Seite 86
Angepasster Antrag	1202	Diese Nachricht enthält geänderte oder ergänzte Daten des Antrags bzw. geänderte oder ergänzte Vorlagen. Sie bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag, zu dem noch kein Bescheid erteilt wurde. Entweder ist sie eine Reaktion auf eine zum Antrag vorliegende Mängelliste der zuständigen Behörde, oder der Antragsteller reicht aus anderen Gründen eine modifizierte Planung im laufenden Verfahren nach.	Seite 87
Hinweis auf Anhörung	1203	Diese Nachricht fordert den Antragsteller zur Stellungnahme auf, nachdem die materielle Prüfung des Antrags ergeben hat, dass Gründe vorliegen, die zu seiner Ablehnung durch die zuständige Behörde führen können. Es sind die Befunde enthalten, die das Ergebnis der materiellen Prüfung sind. Diese werden hier aufgelistet bzw. im Anhang der Nachricht dokumentiert mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zu Stellungnahme bzw. Nachbesserung besteht.	Seite 88
Stellungnahme oder Nachbesserung	1204	Diese Nachricht bezieht sich auf einen bereits gestellten Antrag und auf eine zu diesem vorliegende Anhörungsnachricht. Sie enthält Stellungnahmen zu den Eigen-	Seite 88

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Seite
		schaften des Vorhabens bzw. des Antrags, die von der zuständigen Behörden beanstandet wurden. Sie enthält ggf. außerdem den nachgebesserten Antrag bzw. nachgebesserte Vorlagen.	
Bescheid	1205	Diese Nachricht stellt den Bescheid dar, in den die zuständige Behörde die Ergebnisse ihrer materiellen Prüfung einträgt. Der Antrag ist entweder genehmigt, genehmigt mit Nebenbestimmungen (zum Beispiel unter Auflagen) oder abgelehnt. Das Absenden dieser Nachricht stellt das Erteilen des Bescheids dar.	Seite 89

IV.C OSCI-Transportprofil

IV.C.1 Zweck des OSCI-Transportprofils

Für den sicheren und nachvolllziehbaren Transport von Nachrichten über offene und geschlossene Netze wird durch die KoSIT der Standard OSCI-Transport betrieben und herausgegeben.

Der Standard ist beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Dienstsitz Bonn, An der Küppe 2, 53225 Bonn zu beziehen. Er ist beim Bundesarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, niedergelegt und für jeden zugänglich. OSCI–Transport steht mit Spezifikation und ergänzenden Dokumenten auf der Internetseite der Koordinierungsstelle für IT-Standards zum Download bereit (http://www.xoev.de).

Der Standard OSCI–Transport 1.2 (kurz OSCI 1.2) ist als generische Infrastrukturkomponente entworfen und entprechend konfigurierbar. So ist zum Beispiel im Rahmen einer Fachlichkeit (Einwohnerwesen, Bauordnungsrecht usw.) festzulegen:

- ob und wie Fachnachrichten (Inhaltsdaten, also der transportierte Payload) zu signieren und / oder zu verschlüsseln sind
- ob und wie die Nutzungsdaten (Daten zur Steuerung und zum Nachvollziehen einer Datenübermittlung mit Angaben über Sender und Empfänger, Übermittlungszeitpunkte etc.) signiert und / oder verschlüsselt werden
- ob die Nachrichtenkommunikation synchron (mit unmittelbarer Antwort des Lesers) oder asynchron (entkoppelte Antwort des Lesers) umgesetzt wird
- welches technische Transportprotokoll auf der Nachrichtenebene zwischen den Transportknoten zu nutzen ist (beispielsweise http oder ftp)

IV.C.2 OSCI-Transportprofil für den Standard XBau

Die untenstehende Tabelle beschreibt, auf welche Weise OSCI 1.2 für die Nutzung in der XBau-Nachrichtenkommunikation zu konfigurieren ist. Geltungsbereich ist das vorliegende XBau-Kernmodul und die XBau-Fachmodule.

Tabelle IV.C.1. Grundlegende Festlegungen für die Übermittlung von XBau-Nachrichten per OSCI-1.2

Nr.	Mechanismus	Regelung
1	Nutzung von Zertifikaten	Bei jeglicher, auf OSCI-Transport basierenden Datenübermittlung im Kontext von XBau *müssen* alle beteiligten Kommunikationspartner Zertifikate nutzen, die von der PCA-1-Verwaltung herausgegebenen werden und zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gültig – insbesondere nicht abgelaufen und nicht gesperrt – sind. Nähere Informationen sind auf den Webseiten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhältlich unter *https://www.bsi.bund.de*.
2	Bezug von Daten aus dem DVDV	Die an der Datenübermittlung im Kontext von XBau beteiligten Stellen müssen gewährleisten, dass für alle *DVDV-unterstützten Dienste* die für eine Datenübermittlung benötigten technischen Kommunikationsparameter *unmittelbar* aus dem Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) entstammen.
3	OSCI-Transport	Es ist OSCI-Transport in der Version 1.2 zu nutzen.
4	Signatur der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten *müssen* signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich **SHA-256** zu verwenden.

Nr.	Mechanismus	Regelung
		Das Signaturzertifikat muss von der PCA-1-Verwaltung ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein. Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt. Vermittlungsstellen dürfen im Auftrag ihrer Mandanten die Übermittlung vornehmen. In diesen Fällen ist es ausreichend, dass die Signatur der Vermittlungsstelle verwendet wird. Es bedarf in diesen Fällen keiner weiteren Signatur der Organisationseinheit, welche die Inhaltsdaten erstellt hat.
5	Verschlüsselung der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten der Nachricht **müssen** verschlüsselt werden. Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel der Organisationseinheit, welche die Inhaltsdaten entschlüsseln soll, ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der PCA-1-Verwaltung zu entnehmen. Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.
6	Signatur der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten *können* signiert werden Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.
7	Verschlüsselung der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten **müssen** verschlüsselt werden. Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.
8	Kommunikationsszenario	Jeder Diensteanbieter *muss* alle hier relevanten Operationen eines Dienstes *one-way-active* (im Sinne der Spezifikation OSCI-Transport 1.2) anbieten.[1]
9	Technische Übertragung auf Netzebene	Jeder Diensteanbieter *muss* für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.
10	Transportstruktur gemäß XTA-WS 2.1.1	Diese Vorschrift gilt verbindlich bei Verwendung der XTA Webservice-Schnittstelle für die Übergabe einer XBau-Datenlieferung an eine Messaging Infrastruktur. **Abbildung IV.C.1. Content Container gemäß XTA-WS 2.1.1** **Container-Instanz**. Jede XBau-Datenlieferung (Fachnachricht plus ggf. angehängte Bauvorlagen) muss als Ganzes, einschließlich aller Anhänge, in genau einer Instanz des Elements *ContentContainer* (Kindelement von GenericContentContainer) übertragen werden. **Fachnachricht**. Die XBau-Fachnachricht (XML) muss als Inhalt im Element *Message* enthalten sein. **Primärdokumente / Bauvorlagen**. Soweit Bauvorlagen oder sonstige Primärdokumente als Anhänge zu übertragen sind, muss pro Primärdokument ein Element *Attachment* in demselben ContentContainer instantiiert werden. **Referenzierung**. Die ID aus der XBau-Fachnachricht (enthalten in den Metadaten zum Primärdokument im Datentyp MetadatenAnhang im Element **dokumentid**) wird ins Attribut **id** des XTA-Elements **Attachment** eingetragen und muss innerhalb des ContentContainers eindeutig sein. **Abbildung IV.C.2. Attribute zum Attachment gemäß XTA-WS 2.1.1**

Nr.	Mechanismus	Regelung
		(zur Übermittlung von angehängten Primärdokumenten siehe auch den Abschnitt Kapitel II.3 auf Seite 13)
11	Transportstruktur gemäß OSCI-Transport 1.2	Diese Vorschrift gilt verbindlich bei Übertragung einer XBau-Datenlieferung (XBau-Fachnachricht ggf. mit zugehörigen Primärdokumenten) auf der Basis des Transportnachrichtenformats OSCI-Transport 1.2 . **OSCI-Container, XBau-Nachricht, angehängte Primärdokumente**. Jede XBau-Nachricht muss als erster Inhalt (OSCI: Content; idAttribut: „MESSAGE“) innerhalb eines Inhaltsdatencontainers (OSCI: Content-Container; id-Attribut: „XBAU_DATA“) übertragen werden. Weitere Inhaltsdatencontainer sind nicht zulässig. Angehängte Dateien sind als OSCI-Anhang-Content (aus dem OSCI-Content-Container referenzierter MIME-Part) in demselben OSCIContent-Container wie die XBau-Fachnachricht zu übermitteln. **Abbildung IV.C.3. Content Container gemäß OSCI 1.2** **Referenzierung**. Die Werte, die im id-Attribut sowie im href-Attribut des OSCI-Content-Elements vermerkt werden, sowie die Dateigröße und der Hash-Wert des Anhangs sind in der XBau-Fachnachricht angegeben. Der in der Transportnachricht eindeutige Wert im href-Attribut ist frei zu wählen. Der Wert im id-Attribut wird aus der XBau-Fachnachricht im Element *dokumentid* des Datentyps „MetadatenAnhang“ übermittelt. Eine genauere Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Fachnachricht, XTA-Nachricht und OSCI-Nachricht wird im entsprechenden Unterabschnitt beschrieben (vgl. Abschnitt IV.C.3 auf Seite 117). Die Fachnachricht inklusive Anhänge darf grundlegend eine Größe von 250 MB nicht überschreiten.
12	Verschlüsselungsalgorithmus	Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES-256 zu verwenden

[1]Hintergrundinformation aus der OSCI-Spezifikation: Es werden die folgenden drei Kommunikationsszenarien unterschieden: *One-way-active*: one-way-message mit aktivem Empfänger, also asynchrone Nachricht per Postkorb; *One-way-passive*: one-way-message mit passivem Empfänger, entspricht einer direkten Zustellung; *Synchron*: request-response mit passivem Empfänger, entspricht einer synchronen Interaktion (typischerweise angewendet bei Abfragen aus Registern oder Verzeichnissen)

IV.C.3 Referenzierung von Anhängen im XTA- und OSCI-Container

In der XBau-Fachnachricht werden Metadaten zu angehängten Primärdokumenten im Datentyp „MetadatenAnhang“ übermittelt. Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Abschnitt ist dabei das Element *dokumentid*. Es ist zu regeln, wo dessen Inhalt in der XTA-Nachricht bzw. der OSCI-Nachricht untergebracht werden muss.

XTA: Mit dem Datentyp, der in Abbildung IV.C.2, „Attribute zum Attachment gemäß XTA-WS 2.1.1“) dargestellt ist, werden Anhänge im XTA-Container transportiert. Von besonderer Bedeutung für die gesuchte Regelung ist dabei das Attribut *id*. Für dieses Attribut ist festzulegen, aus welchem Feld der XBau-Fachnachricht es zu befüllen bzw. an welcher Stelle dieses Feld in die OSCI-Nachricht einzutragen ist.

OSCI: Mit dem Datentyp, der in Abbildung IV.C.3, „Content Container gemäß OSCI 1.2“ dargestellt ist, werden Anhänge in der OSCI-Transportnachricht übermittelt. Von besonderer Bedeutung für die gesuchte Regelung ist dabei der Container *Attachment Content*. Für diesen Container ist zu regeln, aus welchen Feldern er aus der XTA-Nachricht befüllt werden muss.

Regelungen:

- Der Inhalt des Feldes *dokumentid* aus der XBau-Fachnachricht wird in das Attribut *id* der XTA-Nachricht übernommen.
- Der Inhalt des Attributs *id* aus der XTA-Nachricht wird im *Attachment Content* der OSCI-Nachricht als Wert des Attributs *id* übernommen.

IV.D DVDV-unterstützte Dienste

Im Rahmen der vorliegenden Version des XBau-Kernmoduls sind die untenstehenden Dienste definiert und im DVDV eingetragen.

Die entsprechenden WSDL-Vorlagedateien werden mit der Auslieferung der Version des XBau-Kernmoduls bereitgestellt.

In der untenstehenden Tabelle IV.D.1, „WSDL-Vorlagedateien für das Release ~~1.3.0~~*1.4.0*“ sind in jeder Zeile Informationen zu einem der Dienste dargestellt, die innerhalb der Version des XBau-Kernmoduls definiert sind.

Die Information zu einem (XBau-)Dienst besteht aus Angaben zu den Parametern ...

WSDL-Vorlagedatei
: Diese Spalte enthält den Namen des Dienstes und der entsprechenden WSDL-Vorlagedatei. Die Vorlagedateien enthalten als Präfix Bezeichnung und Versionsnummer des Standards (hier: des XBau-Kernmoduls), um auf Dateiebene zwischen Vorlagedateien verschiedener Versionen unterscheiden zu können.

Leistungserbringer
: Dieser Spalte enthält den Diensteanbieter, also die Organisationseinheit, die die in dem Dienst enthaltenen Nachrichten empfängt (Leistung = ich stelle einen Briefkasten bereit, die Nachricht entgegenzunehmen; bei synchronen Diensten zusätzlich: das Ergebnis als Antwortnachricht zu versenden).

Nachrichten
: Diese Spalte führt die Nummern der XBau-Nachrichtentypen auf, die dem Dienst zugeordnet sind. Ein Nachrichtentyp ist dabei immer genau einem Dienst zugeordnet (umgekehrt umfasst ein Dienst in der Regel mehrere Nachrichtentypen).

Tabelle IV.D.1. WSDL-Vorlagedateien für das Release ~~1.3.0~~*1.4.0*

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/~~3~~4/0`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/~~3~~4/0/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	***Hinweis***
`XBauk1~~3~~4``0-FachlicheKommunikation.wsdl`	Bauportal, Bauaufsichtsbehörde, Amtsgericht, Architekten- und Ingenieurkammer, Prüfingenieur, Gemeindebauamt, Bundesbehörde, Baubeteiligte Stelle, Straßenbaubehörde, Straßenverkehrsbehörde	Dienst für die informelle fachliche Kommunikation innerhalb eines Verfahrens • 1142 • 1180	*Dienstanbieter "Baubeteiligte Stelle": Auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Baubeteiligte Stelle“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt wer-*

Namespace: http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/34/0			
URI für die Vorlagedateien: http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/34/0/<dateiname>			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	***Hinweis***
			den. Dienstanbieter "Bauaufsichtsbehörde": Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.
XBauk1340-Rueckweisung.wsdl	Bauportal, Bauaufsichtsbehörde, Amtsgericht, Architekten- und Ingenieurkammer, Prüfingenieur, Gemeindebauamt, Bundesbehörde, Baubeteiligte Stelle, Straßenbaubehörde, Straßenverkehrsbehörde	Dienst zur Entgegennahme einer Rückweisungsnachricht • 1100	*Dienstanbieter "Baubeteiligte Stelle": Auch Beteiligungsportale (DVDV-Kategorie Bauportal) dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Baubeteiligte Stelle“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden. Dienstanbieter "Bauaufsichtsbehörde": Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.*
XBauk1340-anBauportal.wsdl	Bauportal	Allgemeine Prozessbausteine: übergreifend einsetzbare Nachrichten von Fachbehörden an Online-Portale • 1120 • 1121 • 1131 • 1140	

Namespace: `http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/34/0`			
URI für die Vorlagedateien: `http://www.xleitstelle.de/xbau/kernmodul/1/34/0/<dateiname>`			
WSDL Vorlagedatei	**Leistungserbringer**	**Nachrichten**	***Hinweis***
		• 1141 • 1150 • 1160 • 1170 • 1203 • 1205	
`XBauk134 0-anFachbehoerde.wsdl`	Bauaufsichtsbehörde, Amtsgericht, Architekten- und Ingenieurkammer, Prüfingenieur, Gemeindebauamt, Bundesbehörde, Baubeteiligte Stelle, Straßenbaubehörde, Straßenverkehrsbehörde*, Bauportal*	Allgemeine Prozessbausteine: übergreifend einsetzbare Nachrichten von Online-Portalen an die Fachbehörden • 1130 • 1181 • 1200 • 1202 • 1204	*Auch Bauportale (DVDV-Kategorie "Bauportal") dürfen diesen Dienst anbieten. Die DVDV-Kategorie „Bauaufsichtsbehörde“ darf nicht von Portalen, sondern nur von Behörden mit eigenständigen Softwaresystemen (wie z.B. Fachverfahren) genutzt werden.*

IV.E Geschäftsregeln in Schematron

Im Rahmen der vorliegenden Spezifikation wurden die untenstehenden Geschäftsregeln in der Skriptsprache ISO-Schematron definiert. Die entsprechenden Schematrondateien werden passend dazu gemeinsam mit dem Standard bereitgestellt und können für die Validierung von Nachrichteninstanzen eingesetzt werden.

IV.E.1 Geschäftsregeln für Datentypen

ID	Regel / XPath
	Typ Nachricht.G2G
sch-xbauk-001	Dateinamen der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dateiname))`
sch-xbauk-002	Dokument-IDs der Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/*/dokumentid))`
sch-xbauk-003	URIs verlinkter Anlagen zu einer Nachricht müssen eindeutig sein.
	`count(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung) = count(distinct-values(//anhangOderVerlinkung/verlinkung/uriVerlinkung))`

IV.F Versionshistorie

IV.F.1 Release XBau Kernmodul 1.4.0

XBAU-424 XL: Umstellung der Nachrichten zum Ergebnis der formellen Prüfung auf generische Nachricht

In der Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140 wurde zwecks generischer Verwendung in XBau-Hochbau das Element ***`unterlagenDokumentationVollstaendig`*** *vom Typ UnterlagenDokumentationVollstaendig ergänzt. Dieser Datentyp entspricht dem bisherigen Datentyp UnterlagenAntragVollstaendig aus XBau-Hochbau, wobei die Benennungen und Beschreibungen an die generische Verwendung angepasst wurden. Die Beschreibungen der Kindelemente* ***`antragVollstaendig`****,* ***`frist`*** *und* ***`anschreiben`*** *der Nachricht 1140 wurden korrigiert bzw. angepasst.*

XBAU-447 TH: Abbildung bescheidähnlicher Dokumente

In der Beschreibung der Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140, im Element ***`anlagen`*** *sowie im Abschnitt III.8.7.1 auf Seite 68 wurden Hinweise zur sofortigen Ablehnung der Bearbeitung ergänzt und das Prozessdiagramm angepasst.*

In der Nachricht prozessnachrichten.uebermittlungSchreiben.1141 wurde ein Element ***`anlass`*** *vom Typ Code.AnlassDerMitteilung hinzugefügt. Dieser Typ nutzt die Codeliste Anlass der Mitteilung, die mögliche Gegenstände des Schreibens enthält. Die Beschreibung der Nachricht wurde um Hinweise auf solche Gegenstände ergänzt.*

In der Codeliste XBau Status Bauportal wurden zu diesen Anlässen passende Status-Einträge ergänzt.

XBAU-448 TH: Antrag bei BAB auf Aussetzen der Bearbeitung / Bestätigung des Aussetzens der Bearbeitung

In der Beschreibung der Nachricht prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142 wurde ein Hinweis eingefügt, dass die Nachricht zur Verständigung über das vorübergehende Aussetzen der Antragsbearbeitung genutzt werden kann.

In der Codeliste XBau Status Bauportal wurden Status-Einträge für die ausgesetzte und die wieder aufgenommene Bearbeitung hinzugefügt.

XBAU-463 XL: Anpassung der Dienste zur BAB

Die Dokumentation und die Eigenschaften der folgenden Dienste wurden angepasst: anBauportal, anFachbehoerde, FachlicheKommunikation, Rueckweisung.

XBAU-465 Bunge/cit: Prüfung auf leere Elemente mit XML-Schema-Mitteln

Von den Datentypen datatypeC, datatypeD, string und token wurden die Datentypen datatypeCNotBlank, datatypeDNotBlank, stringNotBlank und tokenNotBlank abgeleitet. Elemente dieser Datentypen müssen mindestens ein Zeichen enthalten, das kein Whitespace ist (Leerzeichen, Zeilenumbruch, Tabulator etc.)

Alle mandatorischen Eigenschaften im Kernmodul, die XSD-Elemente repräsentieren und einen der genannten Ausgangsdatentypen hatten, wurden auf den entsprechenden abgeleiteten Datentyp umgestellt.

XBAU-467 Profi: nur einmalige Referenzierung eines Anhangs

Für den Datentyp Nachricht.G2G wurden drei Geschäftsregeln erstellt. Diese stellen sicher, dass für Anlagen die Dateinamen, Dokument-IDs und URIs innerhalb einer Nachricht eindeutig sind.

XBAU-468 Profi: Schreibweise Dateiname

Im Datentyp MetadatenAnhang wurde die Beschreibung zum Element ***dateiname*** *um einen Hinweis zur Übereinstimmung mit dem Namen der physischen Datei ergänzt.*

XBAU-470 XL: ID für die Verlinkung von Anlagen einfügen

Im Datentyp UriVerlinkung wurde ein Element ***dokumentId*** *vom Typ* ***anyURI*** *ergänzt.*

XBAU-471 Profi: Einschränkung des Elements Flur

Im Datentyp KodierungFlurstueck wurde die Beschreibung des Elements ***flur*** *angepasst, um flexiblere Angaben der Flurbezeichnung zu ermöglichen.*

XBAU-475 XL: Fehlerhafte Multiplizität anlagen in Kernmodul-Nachricht 1202

In der Nachricht angepassterAntrag.1202 wurde die Multiplizität des Elements ***anlagen*** *von 1..* auf 1..1 geändert.*

XBAU-489 XL: Aktualisierung der Codeliste Registergerichte

In Code.Registergericht wurde die verwendete Codeliste zu Registergerichten ausgetauscht. Statt urn:xoev-de:xgewerbeanzeige:codeliste:registergerichte wird nun urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:registergerichte verwendet.

XBAU-490 XL: Entfernung von auch im Kernmodul enthaltenen Code-Datentypen aus dem Fachmodul

Die Codeliste XBau Anlage Art (urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen) wurde von Nutzungstyp 4 auf Nutzungstyp 3 umgestellt. Sie wird vom Code-Datentyp Code.AnlageArt genutzt. Der Inhalt der Codeliste ist im XRepository unter der Codelisten-URN auffindbar.

XBAU-494 TH: Änderung der Datentypen Position und Kostenberechnung

Im Datentyp Kostenberechnung beim Element ***summe*** *und im Datentyp Position beim Element* ***betrag*** *wurde der Typ von xs:positiveInteger auf xs:integer geändert. Die Beschreibung des Datentyps Kostenberechnung wurde ergänzt.*

XBAU-495 TH: Korrektur Begriff "Zustellung"

Die bisherige Nachricht zustellungSchreiben.1141 wurde umbenannt in uebermittlungSchreiben.1141 und ihr Titel entsprechend angepasst. Der Titel der Nachricht gebuehrenbescheid.1160 wurde von "Zustellung eines Gebührenbescheids" in "Gebührenbescheid" geändert. In den Beschreibungstexten und Überschriften der Spezifikationsabschnitte wurden die Begriffe "Zustellung/zustellen" durch die Begriffe "Übermittlung/übermitteln" ersetzt.

XBAU-497 TH: Erweiterung der XBau-Nachricht 1180 um Anlagen

In der Nachricht generischeQuittierungEingang.1180 wurde ein optionales Element ***anlagen*** *vom Typ Anlagen hinzugefügt.*

XBAU-498 TH: Erweiterung der XBau-Nachricht 1142 um einen Betreff

In der Nachricht prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142 wurde ein optionales Element ***betreff*** *vom Typ Text hinzugefügt.*

XBAU-505 XL: Aktualisierung Kapitel "Versionierung von Codelisten"

Im Abschnitt II.2.3 auf Seite 11 wurde die Beschreibung des Versionierungsschemas überarbeitet.

XBAU-512 XL: Vorschrift zur Bildung von dokumentIDs

Im Abschnitt II.3.1 auf Seite 13 sowie in der Beschreibung des Elements dokumentId im Datentyp MetadatenAnhang wurde eine Vorschrift zur Formatierung von UUIDs hinzugefügt.

IV.F.2 Release XBau Kernmodul 1.3.0

~~CR~~ XBAU-336 cit: Mitteilung Ergebnisse formelle Prüfung

Die Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140 wurde in ihrer Struktur an die entsprechenden Nachrichten von XBau-Hochbau angeglichen, um die gleiche Verwendbarkeit zu gewährleisten. Dabei wurden die Elemente **befundliste** und **frist** in einem Element **befundFrist** zusammengefasst und die Elemente **anschreiben**, **angebotFuerAntwortLeser** sowie **anlagen** ergänzt.

~~CR~~ **XBAU-373 cit: Benachrichtigung über Bescheidabruf**
Es wurde eine neue Nachricht prozessnachrichten.generischeRueckmeldungAbruf.1181 ergänzt. Diese hat als Kindelemente **bezug**, **information**, **fristinformation** und **abrufFristgerechtErfolgt**.

~~CR~~ **XBAU-388 HE: Dateiname bei Verlinkung**
Im Datentyp AnhangOderVerlinkung wurde das Element *uriVerlinkung* durch das neue Element **verlinkung** ersetzt. Das Element **verlinkung** verwendet den neuen Datentyp UriVerlinkung. Der Datentyp UriVerlinkung enthält die Kindelemente **uriVerlinkung** und **dateiname**.

~~CR~~ **XBAU-389 HE: Zustellquittierung Portal - Fachverfahren**
Es wurde eine neue Nachricht prozessnachrichten.generischeQuittierungEingang.1180 ergänzt. Diese hat als Kindelemente **bezug**, **nachrichtentyp** und **information**. Das Element **nachrichtentyp** nutzt den Code.XBau-QuittierteNachricht.

~~CR~~ **XBAU-395 CIT: Verhinderung von Ping-Pong bei Rückweisungsnachricht 1100**
Für die Nachricht prozessnachrichten.rueckweisung.G2G.1100 wurde ein Verwendungshinweis im Abschnitt III.8.2.1.1 auf Seite 57 sowie in der Beschreibung der Nachricht eingefügt.

~~CR~~ **XBAU-403 XL: Überprüfung der Metadaten der externen Codelisten**
Die in der Spezifikation abgebildeten Metadaten externer Codelisten wurden an die Angaben im XRepository angepasst.

~~CR~~ **XBAU-412 Bremen: Ergänzung generischer Antragsprozess mit Codeliste**
In der Nachricht universellerAntrag.antrag.1200 wurde beim Element **artDesAntrags** die Freitextangabe durch den Code-Datentyp Code.ArtDesAntrags ersetzt.

Dieser Code-Datentyp nutzt eine Codeliste vom Typ 4.

~~CR~~ **XBAU-418 HE: Nachricht 1142 (Fachliche Kommunikation) bilateral mit Anhang**
In der Beschreibung der Nachricht prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142 wurden Hinweise zur Verwendung ergänzt. Der Passus "Anschreiben ohne Anlagen" wurde entfernt.

~~CR~~ **XBAU-449 cit: Einschränkung des Datentyps dateiname**
Beim Element **dateiname** in den Datentypen MetadatenAnhang und UriVerlinkung wurde der Datentyp von *DatatypeD* auf den neu erstellten Basisdatentyp Dateiname umgestellt.

Dieser Datentyp legt die zulässige Struktur von Dateinamen in XBau fest und enthält in der Beschreibung eine Empfehlung für die maximale Länge von Dateinamen.

IV.F.3 Release XBau Kernmodul 1.2.2

~~CR~~ **XBAU-292 ESSEN: Statusnachricht ans Bauportal**
Es wurde eine neue Nachricht prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170 ergänzt. Diese hat als Kindelemente **bezug**, **statusAntragsportal** und **frist**. Das Element **statusAntragsportal** nutzt den Code.StatusAntragsportal.

~~CR~~ **XBAU-298 HE: Nachricht 0202 - Zuordnung Änderungsdaten und Abweichung**
Das Element **id** im Datentyp AmBauBeteiligtePerson und im Datentyp Organisation wurde obligatorisch gemacht und auf den Datentyp *UUID* (vgl. Abschnitt IV.1.2 auf Seite 109) umgestellt.

~~CR~~ **XBAU-327 cit:"§" in Dateinamen Bauvorlagen**
Im Datentyp MetadatenAnhang wurde der verwendete Datentyp des Elements **dateiname** von DatatypeC auf DatatypeD geändert. In den Datentypen MetadatenAnlageDirekt und MetadatenAnlage wurde der verwendete Datentyp des Elements **bezeichnung** von DatatypeC auf DatatypeD geändert.

~~CR~~ **XBAU-329 cit: universell einsetzbarer Vorgang**
Die Spezifikation in Kapitel III.9 auf Seite 81 zu einem generisch einsetzbaren Antragsprozess wurde neu erstellt. Darin enthalten sind die neuen Nachrichten 1200, 1202, 1203 mit dem neuen Datentyp BefundlisteMateriell. Sowie die Nachrichten 1204 und 1205 mit dem neuen Datentyp Bescheid. Der

Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140 wurde das Element **dokumentationVollstaendig** hinzugefügt.

~~CR~~ **XBAU-330 XL: GML-Adapter Integration**
Der GML-Adapter wurde auf die tatsächlich verwendeten Datentypen reduziert. Aus dem Fachmodul XBau-Hochbau wurde der GML-Adapter entfernt, weil es die benötigten Datentypen aus dem Kernmodul bindet. Die anonymen Datentypen *Anonym_GeometrieLinie*, *Anonym_GeometriePolygon* und *Anonym_GeometriePunkt* wurden in benannte Datentypen umgewandelt und in GeometrieLinie, GeometriePolygon und GeometriePunkt umbenannt.

~~CR~~ **XBAU-334 cit: Prozesskontext bei generischen Nachrichten**
In den generischen Nachrichten prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120, prozessnachrichten.ruecknahme.1130, prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131, prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140, prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142, prozessnachrichten.einstellenDokumente.1150 und prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160 wurde die Beschreibung des Elements **bezug** so ausgeführt, dass klar ist, wie der Bezug in einem jeweiligen Anwendungskontext zu konkretisieren ist.

~~CR~~ **XBAU-335 XL: Textdoku zu MetadatenAnhang**
Im Datentyp MetadatenAnhang wurden die Beschreibungen der Elemente **dokumentid** und **dateiname** präzisiert.

~~CR~~ **XBAU-337 cit: Eindeutiger Schlüssel in xbauk:Code.Staat**
Im Datentyp Staat wurde präzisiert, dass der Schlüssel “DESTATIS Schlüssel Gebiet” zu verwenden ist, da nur dieser eindeutig ist. In der Codeliste Code.Staat wurde ebenfalls ergänzt, welcher Schlüssel zu verwenden ist.

~~CR~~ **XBAU-365 XL: Anpassung OSCI-Transportprofil für XBau**
Das OSCI-Transportprofil im Anhang der Spezifikation wurde präzisiert. Es ist jetzt klarer als bisher, dass innerhalb von XTA- bzw. OSCI-Container die Referenzierung von Anhängen auf dem Inhalt des Elements dokumentid in der XBau-Fachnachricht basiert.

~~CR~~ **XBAU-383 cit: Datentyp für Element dokumentid**
Im Rahmen des Datentyps MetadatenAnhang wurde dem Element **dokumentid** ein neuer Datentyp **anyURI** zugeordnet. Dieser Datentyp unterstützt die verbreitete Praxis, die dokumentid in der Nachrichtenkommunikation auf der Basis eines UUID umzusetzen.

IV.F.4 Release XBau-Kernmodul 1.2.1 (07.01.2024)

Corrigendum zur Version 1.2.1

Die Endfassung der Version 1.2.1 wurde am 29.12.2023 erstellt und am 30.12.2023 publiziert. Im Nachhinein wurde folgender Fehler bekannt, der nicht per Handlungsanweisung ausgeglichen werden kann; der sich andererseits nur auf geringe Details bezieht und daher keine Korrekturversion des Standards rechtfertigt. Der Fehler wurde mit der vorliegenden Fassung vom 07.01.2024 korrigiert.

1. Versionsnummer im Datentyp Nachricht.G2G: Die Versionsnummer (die in allen Nachrichteninstanzen im Attribut version zum Rootelement übermittelt wird) wurde nach "1.2.1" korrigiert.

Umgesetzte Änderungsanträge

CR XBAU-262 ESSEN: Gebührenbescheid für Nachricht 0201
Es wurde ein neuer Abschnitt "Übermittlung eines Gebührenbescheids" (vgl. Abschnitt III.8.11 auf Seite 76) mit der neuen generischen Nachricht prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160 hinzugefügt. Diese Nachricht kann prozessfrei für die Übermittlung eines Gebührenbescheids in jedem Vorgang genutzt werden, in dem nach der lokal geltenden Gebührenordnung Gebühren anfallen.

CR XBAU-272 - XÖV-Basisnachricht
Es wurde ein XÖV-technisches Upgrade durchgeführt. Der Standard basiert nun auf dem XÖV-Profil 3.0 und der XÖV-Bibliothek in der Fassung 2022-12-15. Die Datentypen aus XInneres wurden durch

Datentypen aus der XÖV-Bibliothek ersetzt und die XÖV-Basisnachricht in den Standard integriert. Die damit eingeführte Nachrichtenkopfstruktur wird zum Grundgerüst aller im Standard genutzten Nachrichten.

XBAU-275 cit: Rückweisung bei fehlender XTA-Attachment-id
Es wurde eine neue Version der Codeliste zum Code-Datentyp Code.XBau.Fehlerkennzahl erstellt. Die neue Version der Codeliste ist im XRepository unter der Codelisten-URI auffindbar.

CR XBAU-284 - CL-Kennung zu korrigieren
Die im Codedatentyp Code.XBau.Fehlerkennzahl verwendete Kennung wurde auf **`urn:xoev-de:xbau:codeliste:xbau-fehlerkennzahlen`** korrigiert.

CR XBAU-290 - XL: Datentypen 'Jahr' und 'JahrMonat' einbinden
Die Datentypen Jahr und JahrMonat wurden im Kernmodul erstellt und an den Stellen eingebunden, wo früher die entsprechenden Datentypen aus dem XInneres-Basismodul verwendet wurden.

CR XBAU-299 PROFI: Erweiterung Typ „MetadatenAnhang“ um Attribut für Hash
Im Datentyp MetadatenAnhang wurde die Beschreibung des Attributs **`hashValue`** um die Festlegung ergänzt, dass der Algorithmus SHA2-256 zu verwenden ist.

XBAU-316 Datentyp von 'dokumentid' im 'Metadatenanhang' an XTA anpassen
Im Datentyp MetadatenAnhang wurde dem Element **`dokumentid`** der W3C-Datentyp *ID* zugeordnet, um ihn kompatibel mit dem XTA-Webservice zu machen.

XBAU-318 XL: generische WSDL-Dateien für das Kernmodul erstellen
Zwei Dienstbezeichnungen bzw. Namen von WSDL-Dateien wurden generischer gestaltet und heißen jetzt "XBauk121-anFachbehoerde" und "XBauk121-anBauportal" (vgl. Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste*).

IV.F.5 Release XBau-Kernmodul 1.2 (16.12.2022)

CR XBAU-130 Bauherr - Personengruppen und Vertreter
Es wurde ein neues Element "istVertreter" in den Datentyp AmBauBeteiligtePerson eingefügt und ein neues Element "gruppenname" im Datentyp *BeteiligteBauprojekt* (XBau-Hochbau).

CR XBAU-146 Einheitliche Versionsbenennung Codelisten
Es wurde ein neuer Abschnitt "Verwendung von Codelisten in XBau" in die Spezifikation XBau-Kernmodul aufgenommen. Darin wird auch eine neue Konvention eingeführt, die bei der Versionierung von XBau-Codelisten in der XBau-Spezifikation und im XRepository eingehalten werden soll. Diese Konvention gilt für alle XBau-Module.

CR XBAU-160 MV Anzeige Nutzungsaufnahme - Anrede (Beteiligte)
Die Kardinalität des Elementes **`anrede`** im Typ NameNatuerlichePerson wurde auf optional gesetzt.

CR XBAU-161 MV Anzeige Nutzungsaufnahme - Ansprechpartner
Im Typ Organisation wurde der Typ des Elements **`ansprechpartner`** in einen komplexen Datentyp umgewandelt, der die Angabe mehrerer Personen mit Funktions- und Erreichbarkeitsdaten erlaubt.

CR XBAU-185 Databund: Typ TextFormatiert/textOffice
Es wurde im Datentyp TextFormatiert ein zusätzliches Element eingeführt, das über eine neu definierte Codeliste das verwendete XML-basierte Office Format detailliert.

CR XBAU-220 UUID für Akteur
Es wurde jeweils ein Element *id* gemäß der Bibliothek der XÖV-Kernkomponenten im Datentyp AmBauBeteiligtePerson (Element id der XÖV-Kernkomponente NatuerlichePerson) und im Datentyp Organisation (id der XÖV-Kernkomponente Organisation) hinzugefügt.

CR XBAU-234 Synchrone Register-Abfrage (DiBastai)
In Anhang IV.C, *OSCI-Transportprofil* wurde der Eintrag zum Kommunikationsszenario genauer gefasst. Auch in Anhang IV.D, *DVDV-unterstützte Dienste* (und in den mit der Version des Standards ausgelieferten WSDL-Dateien) wurden einige Beschreibungen überarbeitet.

CR XBAU-244 Möglichkeit der Prüfung der Übertragung von Dateianhängen
Der Datentyp MetadatenAnhang hat jetzt zwei zusätzliche optionale Attribute (filesize und hashValue), die verwendet werden können, um die Übertragung von Dateianhängen besser zu kontrollieren.

CR XBAU-247 cit Datentyp TextFormatiert html5
In die Dokumentation des Datentyps TextFormatiert wurden detaillierte Regeln zur Verwendung von HTML5-Text aufgenommen. Bisher war nicht genauer beschrieben worden, in welcher Form HTML5 Markup verwendet werden soll. Außerdem wurden die Formatierungsregeln im Abschnitt zu Infrastruktur und Technologie klarer dargestellt.

XBAU-252 Nutzung des Datentyps "anwendungsspezifischeErweiterung"
Es wurde der neue Datentyp AnbindungFachverfahren definiert, der zwei der Elemente separat anwendbar macht, die bisher nur im Typ xbau:BezugErweitert verfügbar waren. Er wurde zu den Nachrichten des Kernmoduls hinzugefügt, die bisher weder den Typ Bezug noch den Typ BezugErweitert enthielten.

IV.F.6 Release XBau-Kernmodul 1.1 (25.02.2022)

CR-2019-24 Analoges Dokument und E-Akte
Es wurde ein neuer Abschnitt (vgl. Abschnitt III.8.10 auf Seite 75) mit einer neuen Nachricht 1150 hinzugefügt.

CR-2019-25 Fachliche Kommunikation im Verfahren
Es wurde ein neuer Abschnitt (vgl. Abschnitt III.8.9 auf Seite 74) mit einer neuen Nachricht 1142 hinzugefügt.

XBAU-135 Aktualisierung lateinischer Zeichensatz / DIN 91379
Überall, wo bisher der Datentyp *String.Latin* verwendet wurde, wurde der Datentyp datatypeC angewendet. Im Typ Text wurde der Datentyp W3C String verwendet.

XBAU-137 Primärdokumente anhängen
Mechanismus interner Anhang wurde entfernt (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 13), ebenso das dazugehörige Element *primaerdokument* aus dem Datentyp *MetadatenBauvorlage*. Die verbleibenden beiden Mechanismen zur Übertragung von Primärdokumenten heißen jetzt *Anhang* und *Verlinkung*.

XBAU-138 Transportprofil konsistent definieren
Drei Gegenstände im XBau-Kernmodul wurden im Zusammenhang miteinander überarbeitet:

1. Abschnitt zur Übertragung von Bauvorlagen bzw. Primärdokumenten (vgl. Kapitel II.3 auf Seite 13)
2. Datentyp *MetadatenBauvorlage* (vorherige Bezeichnung "AnlageBauvorlage")
3. Anhang OSCI-Transportprofil (vgl. Anhang IV.C, *OSCI-Transportprofil*)

ad (1) - Der Abschnitt wurde angepasst und die beiden Mechanismen *Anhang* und *Verlinkung* beschrieben, die XBau für die Übermittlung von Bauvorlagen bzw. Primärdokumenten vorsieht. Die Regelung gilt für alle Transport- und Übermittlungstechnologien wie XTA, OSCI, REST und weitere)

ad (2) - Der Datentyp AnlageBauvorlage wurde überarbeitet. Seine relevanten Elemente heißen jetzt: *dokumentid* und *dateiname*, um den Mechanismus Anhang zu unterstützen. Bzw. *uriVerlinkung*, um den Mechanismus Verlinkung zu unterstützen:

ad (3) - Die Regelungen zum OSCI-Transportprofil aus der Handlungsanweisung zu XBau 2.2 wurden in den Anhang IV.C OSCI-Transportprofil der Spezifikation XBau-Kernmodul übertragen. Die Gliederung und einige Formulierungen wurden dabei redaktionell überarbeitet. Es wird beschrieben, wie die XBau-Fachnachricht mit ihren Anhängen (falls solche vorhanden sind) in den Strukturen der Transportnachrichten von XTA bzw. OSCI-Transport unterzubringen ist (überall, wo diese Transportnachrichten eingesetzt werden).

XBAU-143 Neuer Geometrietyp: CurveType
Der Datentyp GeoreferenzierteLinie wurde aufgenommen.

XBAU-144 Umbenennung Datentyp GeoreferenzierteLage
Im Zuge der Aufnahme der weiteren Datentypen zur Georeferenzierung wurde der Datentyp "GeoreferenzierteLage" in GeoreferenzierteFlaeche umbenannt.

XBAU-145 Geometrietyp: PointType
Der Datentyp GeoreferenziertePunkte wurde aufgenommen.

XBAU-149 Ableitung Nachricht 1100
Die Nachricht 1100 wurde korrigiert, so dass sie vom Typ Nachricht.G2G ableitet.

XBAU-173 Erweiterung gesetzlicher Vertreter
Die Kardinalität des Elements **`vertreter`** im Datentyp Organisation wurde von 0..1 auf 0..n gesetzt.

XBAU-179 Codeliste Fehlerkennzahlen
Die Codeliste Fehlerkennzahlen im XRepository wurde um einen weiteren Code V001 ergänzt.

XBAU-180 Datentyp Akteur
Der Datentyp Akteur enthält nun eine mandatorische Choice-Logik, d.h. dass die Kindelemente alternativ zu instanziieren sind und mindestens ein Kindelement instanziiert werden muss.

XBAU-184 Attribute Standard und Version
Im Datentyp Nachricht.G2G wurden für die Attribute **`standard`** und **`version`** feste Instanzwerte definiert, die für alle Nachrichteninstanzen dadurch vorgegeben sind.

Im XBau-Kernmodul wurde die neue Version 9 des XInneres Basismoduls eingebunden.

IV.F.7 Release XBau Kernmodul 1.0 (31.03.2021)

Veröffentlichung der ersten Fassung des XBau-Kernmoduls. Es wurden Datentypen und Nachrichten zusammengestellt, die den XBau-Fachmodulen einheitlich zur Verfügung gestellt werden.