动手试一试

练习1 运行下方代码，输出结果是（ ）？

```
for i in range(7):
    print(i)
```

A.

输出区

```
1
2
3
4
5
6
7
```

B.

输出区

```
0
1
2
3
4
5
6
```

C. 程序报错

答案：B

答案解密

解析

循环变量初始值为0，每次循环增加1，终止时为循环次数减1。

这段代码循环次数是7，因此循环变量 i 的取值为0、1、2、3、4、5、6。

代码打印的是 i，输出结果为

输出区

```
0
1
2
3
4
5
6
```

动手试一试

练习2 运行下方代码，输出结果不会有哪个数字（ ）？

```
for i in range(7):
    print(i + 1)
```

A. 0　　B. 6　　C. 7

答案：A

解析

这段代码循环次数是7，循环变量 i 的取值从0开始，到循环次数-1，也就是6。

而i+1 的取值就是 1-7，所以输出结果不会有0。

动手试一试

练习3 运行下方代码，输出结果是（ ）？

```
for i in range(7):
    print(7 - i)
```

A.

输出区

```
7
6
5
4
3
2
1
```

B.

输出区

```
6
5
4
3
2
1
0
```

C.

输出区

```
0
1
2
3
4
5
6
```

答案：A

答案解密

解析

循环变量初始值为0，每次循环增加1，终止时为循环次数减1。

循环次数	循环变量i的值	7-i的值	打印结果
第一次	0	7-0=7	7
第二次	1	7-1=6	6
第三次	2	7-2=5	5
第四次	3	7-3=4	4
第五次	4	7-4=3	3
第六次	5	7-5=2	2
第七次	6	7-6=1	1