核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L14-1 | 不速之客

模块9：火柴人的对决
&
模块10：双人竞技场

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 定时器
- 全局变量
- 全局变量的应用

单词卡

clock:钟表	schedule:安排
ring:铃声	sound:声音

定时器

定时器可以提前安排好一段时间后要做的事情。
Python中，使用clock.schedule()能设置一个定时器。

格式详解

```
clock.schedule(函数名, 数字)
```

函数名 → 表示要做的事

数字 → 表示定时的时间

代码示例

```
def run():
    print('猴赛雷去跑步了')

clock.schedule(run, 3)
```

def run(): → 自定义跑步函数

程序运行3秒后

输出区

```
猴赛雷去跑步了
```

全局变量

概念详解

全局变量 → 定义在函数外面的变量

全局变量可以在所有函数中使用。

在函数中修改全局变量 → global 空格 变量名

代码示例

```
import pgzrun
...

state = '初始状态'
```

定义全局变量state，用于存储游戏状态

```
def on_mouse_down():
    global state
    state = '运行状态'
...
pgzrun.go()
```

特定条件下修改state的值，实现游戏状态的改变

全局变量的应用

游戏页面切换

在draw()函数中，根据游戏状态，绘制不同的背景和角色。

定义全局变量state，用于存储游戏状态

代码示例

```
state = '初始状态'
def draw():
    global state
    screen.clear()
    if state == '初始状态':
        screen.blit('初始背景', [0, 0])
    elif state == '运行状态':
        screen.blit('运行背景', [0, 0])
        player.draw()
    elif state == '玩家1赢':
        screen.blit('结束背景1', [0, 0])
    elif state == '玩家2赢':
        screen.blit('结束背景2', [0, 0])
```

通过判断state的值，绘制不同状态下的内容。

项目日志