核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L14-2 | 盖世“武”侠

模块11：滚蛋吧病毒怪（上）
&
模块12：滚蛋吧病毒怪（下）

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 多角色创建
- clock.schedule_interval()
- 两种定时器

单词卡

germ:病菌

interval:间隔

多角色创建

让我们一起来回顾多角色创建的正确步骤吧！

知识详解

正确步骤

#创建并绘制出多个角色
创建空列表
for i in range(循环次数):
    创建角色并初始化位置
    把角色添加到列表中

def draw():
    遍历列表绘制角色

代码示例

```
#创建并绘制出3个xl角色
xls = []
for i in range(3):
    xl = Actor('小绿')
    xl.x = 300
    xl.y = 600
    xls.append(xl)

def draw():
    for x in xls:
        x.draw()
```

clock.schedule_interval()

概念详解

clock.schedule_interval()的功能：
让某个函数每间隔一段时间执行一次。

格式：clock.schedule_interval(函数名，数字)

表示间隔的时间

代码示例

```
def create():
    print('函数被调用')

clock.schedule_interval(create, 1)
```

程序运行后，每间隔1秒
输出一句'函数被调用'

输出区

```
函数被调用
函数被调用
函数被调用
```

两种定时器

定时器

clock.schedule(函数名，数字)

表示定时的时间

clock.schedule_interval(函数名，数字)

表示间隔的时间

函数create()可以生成一个病毒怪。那么在两个定时器中都填上函数名create和数字1，会发现：

clock.schedule(create，1) 在1秒后生成一个病毒怪

clock.schedule_interval(create，1)

每间隔1秒生成一个病毒怪，
出现了源源不断的病毒怪

...

项目日志