答案解密

1、函数create()能生成一条小鱼。程序运行6秒后，窗口中会出现几条小鱼？（　）

```
def create():
    print('生成一条小鱼')
...
clock.schedule_interval(create,2)
pgzrun.go()
```

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

答案解密

答案：A。

解析：本题考查的是定时器。clock.schedule_interval()工具能实现每隔一段时间执行一次某个函数的功能。代码schedule_interval(create,2)会在程序运行后，每隔2秒执行一次create()函数，执行一次create()函数可以生成一条小鱼。所以当程序运行6秒后会生成：6÷2=3条小鱼，正确答案为A选项。

答案解密

2. 列表fishes中存储了4个小鱼角色，将哪段代码写在draw()函数中可以绘制出这4个角色？（ ）

```
fishes [🐟, 🐠, 🐡, 🐟]
def draw():
    screen.clear()
    screen.blit('背景', [0, 0])
    ?
```

A. `fishes.draw()`

B.
```
for f in fishes:
    f.draw()
```

C.
```
for f in fishes:
    fishes.draw()
```

D.
```
for fishes in f:
    f.draw()
```

答案解密

答案：B。

解析：本题考查的是列表角色绘制。
想要绘制存储在列表中的每一个角色，需要遍历列表，选项A错误；
遍历列表的格式为：for 变量 in 列表，选项D错误；
每次循环，循环变量f就是每一个小鱼角色，使用f.draw()可以把角色绘制出来，选项C错误，所以正确答案为B选项。

答案解密

3、冷雪丰制作了一个电子农场程序，农场中的土豆1分钟成熟1个，南瓜2分钟成熟1个，大白菜5分钟成熟1个。那么7分钟后，会得到几个土豆、几个南瓜和几个大白菜？（　）

蔬菜种类	成熟时间
土豆	1分钟1个
南瓜	2分钟1个
大白菜	5分钟1个

A. 1个土豆，2个南瓜和5个大白菜

B. 7个土豆，3个南瓜和1个大白菜

C. 1个土豆，1个南瓜和1个大白菜

D. 7个土豆，4个南瓜和2个大白菜

答案解密

答案：B。

解析：本题考查的是数学中的**逻辑推理**。

蔬菜种类	成熟时间	7分钟成熟的个数
土豆	1分钟1个	7个
南瓜	2分钟1个	3个
大白菜	5分钟1个	1个

土豆1分钟成熟1个，那么7分钟可以成熟7÷1=7个土豆；南瓜2分钟成熟1个，那么成熟3个南瓜需要2×3=6分钟，4个南瓜就需要8分钟，所以7分钟只能成熟3个南瓜；大白菜5分钟成熟1个，只有7分钟，所以只能成熟1个，B选项正确。

在Python中，可以使用定时器clock.schedule_interval()来设置每种蔬菜成熟一个所需要的时间。