答案解密

1、粗心的猴赛雷编写代码的时候忘记初始化和设置模式了，小创客，他应该补充下面哪段代码呢？（　）

```
[          ]
[          ]
while True:
    if isFace():
        printPos('有人', '中间')
    else:
        printPos('没人', '中间')
```

A.
```
initAI()
setMode()
```

B.
```
setMode()
initAI()
```

C.
```
initAI()
setMode('人脸检测')
```

D.
```
setMode('人脸检测')
initAI()
```

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是视觉模块的初始化命令和视觉模块的模式设置。我们要先使用initAI()初始化视觉模块，再使用setMode('人脸检测')设置为人脸检测模式，然后才能开始检测人脸。正确答案选C。

答案解密

2、猴赛雷脸部左上角的坐标是(110, 50)，右下角的坐标是(210,150)，下面哪段代码可以正确在猴赛雷的脸上画框？（　）

A.
```
p = [110, 50, 210, 150]
drawFrame(p, '绿')
```

B.
```
p = [110, 50, 210, 150]
drawFrame('绿', p)
```

C.
```
p = [210,150,110,50]
drawFrame(p, '绿')
```

D.
```
p = [210,150,110,50]
drawFrame('绿', p)
```

答案解密

答案：A

解析： 本题考查的是drawFrame()命令。
drawFrame()括号内需要填2个参数，第一个参数是列表，代表框的坐标，第2个参数是一个字符串，代表框的颜色。
列表的前2位是左上角的坐标，列表的后两位是右下角的坐标，所以坐标应该是 [110, 50, 210, 150]；框的颜色是绿色，所以第2个字符串应该填入'绿'。
正确答案选A。

答案解密

3、如果检测到有人停留时间超过5秒，需要提醒他离开，观察这段代码，哪个变量是储存的停留时间呢？（ ）

```
while True:
    if isFace():
        start = time.time()
        while isFace():
            check = time.time()
            stay = check - start
            if stay > 5:
                playSound('ring')
```

A. start　　B. check　　C. stay

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是time.time()命令的使用。start储存的是人脸最开始出现时候的系统时间，check储存的是检测到人脸的最新系统时间，停留时间是检测到人脸的最新系统时间减去人脸最开始出现的时间，也就是check减去start，正确答案选C。