答案解密

1、猴赛雷想使用视觉模块后面的屏幕拍照，但是忘记初始化和设置照相机模式，应该帮他补充哪段代码呢？（　）

```
[　　　　　　]
[　　　　　　]
while True:
    if isPressed('A'):
        takePhoto()
```

A.
```
initAI()
setMode('照相机')
```

B.
```
setMode('照相机')
initAI()
```

C.
```
initAI('后')
setMode('照相机')
```

D.
```
setMode('照相机')
initAI('后')
```

答案解密

答案：C

解析： 本题考查的是initAI()语句和setMode()语句。initAI()用于初始化AI视觉识别模块，这里我们要使用后面的屏幕，所以应该使用initAI('后')。setMode()用于设置AI视觉识别模块的模式，括号内填入模式名称，这里需要使用照相机模式，要使用setMode('照相机') 。并且视觉模块需要先初始化才能使用，所以正确答案选C。

答案解密

2、下列哪个语句用于录入人脸信息？（　）

A. isFace()

B. markFace()

C. recordFace()

D. getFaceList()

答案：C

解析：本题考查的是recordFace()语句。isFace()用于判断画面中是否有人脸；markFace()用于给画面中的人脸画框；recordFace()用于录入人脸信息；getFaceList()用于检测画面中的人脸是否有权限。所以正确答案选C。

答案解密

3、人脸信息已经录入，补充下列哪个条件，可以在检测到画面中的人有权限时，提醒通过？（　）

```
while True:
    if isFace():
        face = getFaceList()
        if          :
            showPic('通过')
            playSound('right')
```

A. `len(face) > 0`

B. `len(face) < 0`

C. `len(face) == 0`

D. `len(face) <= 0`

答案解密

答案：A

解析：本题考查的是getFaceList()语句的使用。getFaceList()语句用于识别画面中的人是否有权限，并且把画面中有权限的人脸信息存储进列表中，如果列表不为空，也就是列表的长度大于0的话，说明画面中的人有权限。所以答案选A。