



答案解密

1、想要在on_mouse_down函数下面使用全局变量state，在横线处我们应该写上什么？（ ）

A. state global

```
state = '初始状态'
```

B. global state

C. state = global

```
def on_mouse_down(pos):
```

?

D. global = state

```
if begin.collidepoint(pos):
```

```
state = '运行状态'
```

答案：B。

解析： 本题考查的是全局变量。

要想在函数中使用公共区域的变量，我们需要先在函数中编写代码：global 空格 变量名。然后才能在函数内使用公共区域的变量。所以正确的是B选项。




答案解密

2、在躲猫猫游戏中，我们需要点击猴赛雷控制他蹲下，在猴赛雷碰到终点旗帜后，游戏成功，这两个效果分别应该使用什么语句检测碰撞？（ ）

- A. colliderect() , colliderect()
- B. collidepoint() , collidepoint()
- C. colliderect() , collidepoint()
- D. collidepoint() , colliderect()

答案：D。

解析： 本题考查的是碰撞检测语句的使用。点击猴赛雷蹲下，是检测角色和鼠标的碰撞，用collidepoint()，猴赛雷碰到旗帜游戏成功，是检测两个角色间的碰撞，用colliderect()。





答案解密

3、猴赛雷和冷雪丰约定比赛跑步，但是猴赛雷睡过头，到达比赛场地的时候冷雪丰已经跑了400米了，猴赛雷每分钟跑300米，冷雪丰每分钟跑200米，猴赛雷追上冷雪丰需要几分钟呢？（ ）



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案：D。

解析：本题考查的是数学中的追及问题。

猴赛雷每分钟比冷雪丰多跑100米，可以缩短100米的差距，400米的差距，每100米需要1分钟，所以4分钟后猴赛雷可以追上冷雪丰。

在Pygame中，我们可以创建猴赛雷和冷雪丰2个角色，判断猴赛雷的坐标是否等于冷雪丰，如果等于或者大于，说明猴赛雷追上了冷雪丰。