

L14-1 | 不速之客

模块9：火柴人的对决 & 模块10：双人竞技场



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

定时器

全局变量

全局变量的应用

单词卡

clock: 钟表

ring: 铃声

schedule: 安排

sound: 声音





定时器



定时器可以提前安排好一段时间后要做的的事情。
Python中，使用`clock.schedule()`能设置一个定时器。

格式详解

`clock.schedule(函数名, 数字)`

-----> 表示要做的事

-----> 表示定时的时间

代码示例

```
def run(): --> 自定义跑步函数  
    print('猴赛雷去跑步了')
```

```
clock.schedule(run, 3)
```

程序运行3秒后

输出区

猴赛雷去跑步了



全局变量

概念详解

全局变量



定义在函数外面的变量

全局变量可以在所有函数中使用。

在函数中修改全局变量



global 空格 变量名

```
import pgzrun
```

```
...
```

代码示例



```
state = '初始状态'
```

定义全局变量state，用于存储游戏状态

```
def on_mouse_down():  
    global state  
    state = '运行状态'
```

特定条件下修改state的值，
实现游戏状态的改变

```
...
```

```
pgzrun.go()
```



全局变量的应用

游戏页面切换

在draw()函数中，根据游戏状态，绘制不同的背景和角色。

```
state = '初始状态'
```

定义全局变量state，
用于存储游戏状态

代码示例



```
def draw():
```

```
    global state
```

```
    screen.clear()
```

```
    if state == '初始状态':
```

```
        screen.blit('初始背景', [0, 0])
```

```
    elif state == '运行状态':
```

```
        screen.blit('运行背景', [0, 0])
```

```
        player.draw()
```

```
    elif state == '玩家1赢':
```

```
        screen.blit('结束背景1', [0, 0])
```

```
    elif state == '玩家2赢':
```

```
        screen.blit('结束背景2', [0, 0])
```

通过判断
state的值，
绘制不同状
态下的内容。



项目日志

