

L14-2 | 盖世“武”侠

模块11: 滚蛋吧病毒怪 (上) & 模块12: 滚蛋吧病毒怪 (下)



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

多角色创建

`clock.schedule_interval ( )`

两种定时器

单词卡

germ:病菌

interval:间隔





多角色创建



让我们一起来回顾多角色创建的正确步骤吧！

知识详解



正确步骤

#创建并绘制出多个角色
创建空列表

for i in range(循环次数):

创建角色并初始化位置

把角色添加到列表中

def draw():

遍历列表绘制角色



代码示例

#创建并绘制出3个xl角色

xls = []

for i in range(3):

xl = Actor('小绿')

xl.x = 300

xl.y = 600

xls.append(xl)

def draw():

for x in xls:

x.draw()



clock.schedule_interval ()

概念详解



clock.schedule_interval()的功能：
让某个函数每间隔一段时间执行一次。

格式：clock.schedule_interval(函数名, 数字)

↓
表示间隔的时间

代码示例

```
def create():  
    print('函数被调用')
```

```
clock.schedule_interval(create, 1)
```

程序运行后，每间隔1秒
输出一句'函数被调用'

输出区

函数被调用
函数被调用
函数被调用



两种定时器

定时器

`clock.schedule(函数名, 数字)`

↓
表示定时的时间

`clock.schedule_interval(函数名, 数字)`

↓
表示间隔的时间



函数 `create()` 可以生成一个病毒怪。那么在两个定时器中都填上函数名 `create` 和数字 `1`，会发现：

`clock.schedule(create, 1)` 在1秒后生成一个病毒怪 →



`clock.schedule_interval(create, 1)`

！ 每间隔1秒生成一个病毒怪，
！ 出现了源源不断的病毒怪

----->





项目日志

