

Содержание

1	Задача 1	2
1.1	Решение	2
2	Задача 2	2
3	Задача 3	4
3.1	Решение	5
4	Задача 4	5

1 Задача 1

Определить регулярность языка $L = \{w \mid |w|_{aba} = |w|_{ab} \text{ \& } w \in \{a, b, c\}^*\}$

1.1 Решение




Рис. 1: Автомат для языка L

Автомат построен на основе суффиксов слов. Если ниразу не встретилось подслово ab , то такое слово нам подходит. Если встречается суффикс ab , то за ним же должен следовать символ a , чтобы уравновесить ab и aba , иначе сделать равным количество вхождений aba и ab не получится, т.к. каждое вхождение aba влечет за собой вхождение ab . Поэтому из состояния ab по b , c мы попадаем в ловушку, а по символу a попадаем в конечное состояние aba .

2 Задача 2

Проанализировать язык истинных выражений, представляющих собой утверждение вида $N_1 + N_2 > N_0$, где N_0 , N_1 и N_2 - двоичные числа.

Алфавитом языка является множество: $\{0, 1, +, >\}$. Обозначим данный язык L . Рассмотрим следующей слово w , принадлежащее языку L :

$$w = 11^n + 11^n 00^n > 11^{2n} 0$$

Здесь $N_1 = 11^n$, $N_2 = 11^n 00^n$, $N_3 = 11^{2n} 0$. Пусть задана n - длина накачки. Возьмем описанное выше слово, длина которого $> n$. Рассмотрим варианты разбиения этого слова на подслова u, x, v, y, w .

1. Если x или y содержат символы $+$, $>$, то при любой накачке полученное слово не будет принадлежать языку L . Поэтому стоит рассматривать лишь такие разбиения, в которых $x, y \in N_i$, $i = \overline{0, 2}$
2. Пусть xvy лежит в N_1 . Тогда при отрицательной накачке, полученное слово не будет принадлежать языку L , т.к. изначально левая и правая часть отличались на единицу.
3. Пусть x лежит в N_1 , а y в N_2 . Тогда при отрицательной накачке, полученное слово не будет принадлежать языку L (аналогично пункту 2).
4. Пусть xvy лежит в N_2 . Тогда при отрицательной накачке, полученное слово не будет принадлежать языку L (аналогично пункту 2).
5. Пусть xvy лежит в N_0 . Тогда с помощью накачки N_0 можно сделать сколь угодно большим и неравенство станет неверным L .
6. Пусть $x \in N_2$, $y \in N_0$, тогда x имеет вид 0^k , а $y = 1^m$. Необходимо рассмотреть следующие случаи:
 - 6.1. $m = k$; Т.к. $x = 0^m$, а $y = 1^m$, то при положительной накачке, полученное слово не будет принадлежать языку L , т.к. порядки левой и правой частей равны, но левая часть была накачана нулями, а правая единицами, и из-за этого число справа будет больше суммы чисел слева, поскольку в некотором разряде i в числе N_0 будет 1, а в сумме $N_1 + N_2$ в том же разряде будет стоять 0.
 - 6.2. $m > k$; При положительной накачке, число N_0 будет расти быстрее, чем N_2 , поэтому существует длина накачки i , при которой порядок N_0 станет больше, чем $N_1 + N_2$, и слово не будет принадлежать языку.
 - 6.3. $m < k$; Если $k - m > 1$, выполним отрицательную накачку и при сложении чисел слева, разряд суммы будет меньше чем разряд числа справа, т.к. при сложении число может увеличиться лишь на один разряд. Если $m + 1 = k$, то при отрицательной накачке порядки чисел слева и справа будут равны, но число N_0 будет больше, т.к. при сложении N_1 и N_2 в получившемся числе на позиции i появится 0, причем $i > 0$. Т.о. неравенство не будет верным

Таким образом для любого n можно подобрать слово, которое не накачивается, значит данный в условии язык не является контекстно-свободным.

3 Задача 3

Определить, описывает ли данная грамматика регулярный язык

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow TSTa & T \rightarrow a \\ S \rightarrow SS & T \rightarrow b \\ S \rightarrow bb & T \rightarrow TT \end{array}$$

3.1 Решение

Язык нетерминала T совпадает с языком задаваемым регулярным выражением $(a|b)^+$. Промежуточное представление для S можно записать следующим образом:

$$S \rightarrow (a|b)^+ S (a|b)^+ a$$

$$S \rightarrow SS$$

$$S \rightarrow bb$$

Гипотеза: Язык нетерминала S описывается регулярным выражением

$$(((a|b)^+ (bb)^*)^+ ((a|b)^+ a)^+ | (bb)^+)^+$$

4 Задача 4

Пусть $h(w)$ - слово, получающееся из w удвоением каждой буквы. Например, $h(aba^2) = a^2b^2a^4$. Запишем эти слова друг под другом так, чтобы первые буквы w и $h(w)$ образовали пару, вторые - следующую за ней, и т.д. Недостающую длину в w дополним "решетками".

Исследовать язык пар слов $(w, h(w))$, поступающих на вход анализатора разбитыми таким образом на пары букв, т.е. поступающих параллельно (т.е. элементы входного алфавита - вектора $\begin{pmatrix} w_i \\ v_i \end{pmatrix}$, где $w_i, v_i \in \{a, b, \#\}$).

В нашем примере вход анализатора будет представлять собой следующую последовательность пар:

$$\begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \# \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \# \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \# \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \# \\ a \end{pmatrix}$$