# 无线网 ax + BLE v5.3 + 15.4, 2.4GHz RF 收发器 IP 核， 授权给中国客户为了 IoT 芯片组。

2022 年 1 月 19 日 - 全球独立半导体 IP 核供应商和技术专家 T2MIP 很高兴地宣布，其合作伙伴之一的 无线网 ax+BLEv5.3+15.4 RF 收发器 IP 核已授权给中国客户，并结合 无线网来自领先数字供应商的数字 IP，提供完整的 IoT 解决方案。目标市场包括智能家居、工业应用、医疗监控、监控等。

无线网 ax + BLEv5.3 +15.4 RF 收发器 IP 核支持 2.4GHz 频率，并在 22nm ULL 中集成 PA，可用于超低力 IoT 芯片组。RF IP 核完全符合 无线网 IEEE 802.11 ax 标准、IEE 802.15.4 标准和蓝牙 LE (BLE) v5.3 标准，集成了所有功能模块，包括 PA、发射器、接收器、Frac-N 频率合成器、PMU 和接口。无线网 ax RF IP 核进行了优化对超低功耗和极小模面积为了低成本/低功耗 IoT 应用如可穿戴设备、物流、智能家居、智能灯、传感器、电器等。

RF IP 核 无线网 ax 子部分支持 20 MHz 和 40 MHz 带宽 SISO 架构，集成了 +17dBm PA, 可根据要求扩展到 MIMO 架构 RF IP 核 15.4 和 BLE 子部分可在 15.4 和 BLE 之间切换，以支持并发或可切换双模式，以传输 +10dBm 的输出功率。

**可用性：**此射频收发器 IP 核可立即获得许可。有关许可选项和定价的更多信息，请发送请求至：联系方式。

T2M 广泛的无线 IP 核还包括 BLE v5.3 控制器、SW 堆栈和配置文件、ZigBee 3 协议堆栈 SW、22nm ULL 中的蓝牙双模 v5.2 RF 收发器 IP 核、BLE v5.2 / 15.4 (0.5mm2) RF 收发器 40/55nm IP 核、NB-IoT/Cat M UE RF 收发器 IP 核 40ULP、5G RF 收发器 IP 核，都可以根据客户要求移植到其他节点和代工厂。

**关于 T2M：**T2M-IP 是全球独立的半导体技术专家，提供复杂的半导体 IP 核、软件、KGD 和颠覆性技术，可加速您的可穿戴设备、IOT、通信、存储、服务器、网络、电视、STB 和卫星 SoCs 的开发。欲了解更多信息，请访问：www.t-2-m.com