T3SBOOTSTRAP · RELEASE-NOTES

Update auf Version 5.3.59

Eine Einstellung, ein Verzeichnis: `assetDir` nimmt alles, was t3sbootstrap erzeugt und herunterlädt, aus `typo3temp/` heraus.

Damit erledigt sich der Fall, um den sich 5.3.58 noch herumgearbeitet hat. Ein Hoster, der bei jedem automatischen Update `typo3temp/` leert, nimmt die heruntergeladenen CDN-Assets und Bootstrap-Quellen mit – und die brauchen Netz, um zurückzukommen. Liegen sie woanders, passiert nichts.

Frei wählbar ist der Ort allerdings nicht: TYPO3 v14 liefert Asset-Referenzen nur noch aus den Pfaden aus, die das App-Package veröffentlicht. Welche das sind und warum `uploads/` die Empfehlung ist, steht in Abschnitt 1.

VERSION	TYPO3	PHP
5.3.59	^14.3	8.2 – 8.5

i Auf einen Blick

Neu	Die Extension-Konfiguration `assetDir` legt fest, wo t3sbootstrap seine Dateien ablegt. Leer gelassen bleibt alles wie bisher.
Empfehlung	`assetDir = uploads/t3sb-assets/` — vom Core freigegeben, wird von keinem Update geleert, und Redakteure sehen das Verzeichnis nicht.
Wofür	Hoster, die `typo3temp/` bei automatischen Updates leeren. Die Downloads kommen von dort nicht von selbst zurück, der wiederkehrende Planer-Task aus 5.3.58 entfällt damit.
Achtung	Der Pfad ist nicht frei wählbar. TYPO3 v14 liefert nur aus `uploads`, `typo3temp/assets`, `_assets` und `fileadmin/` aus — alles andere verwirft der Core ohne Fehlermeldung.
Danach	Beide Kommandos einmal laufen lassen, dann Cache leeren. Ohne das sind die Dateien am neuen Ort noch nicht vorhanden.
Keine DB-Änderung	Kein Upgrade-Wizard, keine neue Spalte. Wer nichts einstellt, merkt von diesem Release nichts.

1 Asset-Verzeichnis konfigurierbar

In `typo3temp/assets/t3sbootstrap/` liegen zwei Dinge mit gegensätzlicher Lebensdauer. **Abgeleitete** Dateien – TypoScript, eigenes SCSS, kompiliertes CSS – schreibt die Middleware seit 5.3.50 aus dem Konfigurations-Datensatz neu. **Downloads** – CDN-Assets und Bootstrap-Quellen – brauchen Netz und kommen nie von selbst zurück. Weil beide im selben Verzeichnis liegen, gilt die Wegwerf-Regel von `typo3temp/` auch für die Downloads.

Die Extension-Konfiguration hat deshalb einen neuen Eintrag:

```
assetDir = uploads/t3sb-assets/
```

Leer gelassen bleibt alles wie bisher. Steht dort ein Pfad, wandert das ganze Verzeichnis dorthin – alles zusammen, damit die relativen `@import`-Pfade zwischen `T3SB-SCSS` und `T3SB-Bootstrap` weiter stimmen. Vorbild ist `flexformDir`, in 5.3.50 aus demselben Grund konfigurierbar geworden.

Die Wahl ist in TYPO3 v14 nicht frei

Asset-Referenzen liefert der Core nur noch aus den Pfaden aus, die das App-Package veröffentlicht. `DefaultAppResources.php` nennt genau drei:

```
_assets
uploads
typo3temp/assets
```

Dazu kommt `fileadmin/`, das über die Datei-Storage aufgelöst wird. Alles andere unterhalb von `public/` lässt `ResourceCollection::definitionForPath()` auflaufen, der Core verwirft die Referenz **ohne Fehlermeldung**, und

die Seite kommt unformatiert. Wer trotzdem ein eigenes Verzeichnis will, braucht dafür eine `PublicResourceDefinition` in `config/system/resources.php`.

`uploads/`	Die Empfehlung. Vom Core freigegeben, nicht wegwerfbar, keine FAL-Storage – für Redakteure unsichtbar und nicht in `sys_file` indiziert.
`fileadmin/`	Funktioniert, wird aber als Datei indiziert und taucht im Dateilisten-Modul auf.
`_assets/`	Fällt weg – das schreibt der Composer-Installer bei jedem Lauf neu.

An der `.htaccess` ist nichts zu tun: Die letzte Rewrite-Regel greift nur, wenn die angeforderte Datei **nicht** existiert; vorhandene Dateien liefert Apache direkt aus. `uploads/` steht dort ohnehin in der Liste der bekannten Verzeichnisse.

Was im Code dafür nötig war

Wenig: Der Pfad stand schon seit 5.3.50 an genau einer Stelle, in `AssetPathService`. TypoScript und Fluid bekommen ihn als Konstante `{$bootstrap.assetPath}` aus `ext_localconf.php` – dort steht jetzt der aufgelöste Wert statt der Vorgabe, damit `includeCSS`, `includeJS` und die beiden `@import` der generierten TypoScript-Dateien mitwandern. Hart verdrahtet waren darüber hinaus nur zwei Werte, beide für das kompilierte CSS: das Zielverzeichnis und die vier `../`-Schritte zurück zur Document Root, mit denen der SCSS-Compiler `url()`-Angaben umschreibt. Die Schritte werden jetzt gezählt statt angegeben.

Ein Pfad unterhalb von `fileadmin/` kommt als FAL-Referenz an. `CompileService::resolveAbsolutePath()` kannte bisher nur `PKG:` und baute daraus einen Pfad wie `public/FAL:1:/…`, an dem der SCSS-Compiler scheiterte; `FAL:<storage>:<identifier>` wird jetzt ebenfalls aufgelöst.

Ungültige Werte – ein absoluter Pfad, ein Schema, ein `..` – fallen stumm auf den Standard zurück statt den Aufruf zu beenden. An diesem Wert hängt jede Datei der Extension; ein Tippfehler in der Extension-Konfiguration darf die Seite nicht abschalten.

Texte, die den Pfad behauptet haben

Die beiden Hinweise des Backend-Moduls nannten fest `typo3temp/assets/t3sbootstrap/` – bei gesetztem `assetDir` wäre das das falsche Verzeichnis gewesen. Sie bekommen den konfigurierten Pfad jetzt als Argument in die Übersetzung. Dasselbe gilt für die Beschreibung im Settings-Editor, die `readMe` und den Text des Upgrade-Wizards.

2 Checkliste

- **Pflicht**

- [ ] **Paket aktualisieren** — Befehle unten
- [ ] **Caches leeren** — `ext_localconf.php` ist gecacht, und dort wird die TypoScript-Konstante gesetzt

```
composer update t3sbs/t3sbootstrap
vendor/bin/typo3 extension:setup
vendor/bin/typo3 cache:flush
```

- **Nur wenn es dich betrifft**

- [ ] **Der Hoster leert `typo3temp/` bei automatischen Updates** — `assetDir` auf `uploads/t3sb-assets/` setzen (Install-Tool, *Extensions konfigurieren → Advanced*), danach `t3sbootstrap:cdnToLocal` und `t3sbootstrap:customScss <Rootseiten-ID>` einmal ohne `--if-needed` laufen lassen und den Cache leeren. Der wiederkehrende Planer-Task aus 5.3.58 kann danach weg
- [ ] **Eigene Pfadangaben** — ein `preload` auf eine lokale Schriftdatei oder eigenes CSS, das auf `typo3temp/assets/t3sbootstrap/` zeigt, muss mitgezogen werden

- **Zum Prüfen**

- [ ] **Die Startseite im Browser** — formatiert oder nicht ist das eigentliche Urteil. Eine verworfene Stylesheet-Referenz meldet TYPO3 nicht
- [ ] **Das neue Verzeichnis** — sechs Unterordner plus `css/` mit einer `bootstrap-<uid>-<hash>.css` darin
- [ ] **Das Backend-Modul T3SB Config** — es meldet fehlende Dateien und nennt dabei jetzt das konfigurierte Verzeichnis

> ✔ **FERTIG!**
>
> Kein Upgrade-Wizard, keine Datenbankänderung. Wer `assetDir` leer lässt, merkt von diesem Release nichts.