T3SBOOTSTRAP · RELEASE-NOTES

Update auf Version 5.3.58

Der Sektionsindex kann jetzt als nummerierte Pillen am Bildschirmrand stehen – derselbe Index wie bisher, nur ohne eine Spalte im Layout zu beanspruchen.

Die größere Änderung liegt darunter: Beide Konsolen-Kommandos nehmen `--if-needed` und steigen ohne Netzzugriff wieder aus, wenn es nichts zu tun gibt. Damit lässt sich ein wiederkehrender Planer-Task einrichten, der eine Installation nach einem automatischen Update des Hosters von selbst wieder zusammensetzt – auch wenn niemand weiß, wann dieses Update stattfand.

Dazu zwei Felder, die mehr können: Der Untertitel unter der `h1` lässt sich abschalten, und der Card-Footer hat einen Rich-Text-Editor bekommen.

Eine Einstellung wirkt ab jetzt zum ersten Mal: Das Site Set *BOOTSTRAP OPTIMIZE* hat nie eine Komponente aus dem CSS genommen, der Pfad zu den Schaltern war falsch. Wer dort Häkchen entfernt hatte, bekommt nach diesem Update tatsächlich ein kleineres CSS – Abschnitt 6.

VERSION	TYPO3	PHP
5.3.58	^14.3	8.2 – 8.5

i Auf einen Blick

Sektionsindex	Dritter Wert in der Sidebar-Auswahl: **sectionmenu as pills**. Je Abschnitt eine nummerierte Pille, die ihren Titel bei Hover und Tastaturfokus zeigt.
Untertitel	Neuer Schalter *Untertitel ebenfalls ausgeben* unter *Seitentitel (h1)*. Bestehende Installationen geben ihn weiter aus.
Card-Footer	Aus dem einzeiligen Feld ist ein RTE-Feld geworden – Links, Mailadressen, Formatierung.
Downloads	`--if-needed` für `cdnToLocal` und `customScss`: steigt aus, wenn alle Dateien da sind und sich die Konfiguration nicht geändert hat. Dazu `--dry-run`.
Die Regel dazu	Steht der Befehl in einem Zeitplan, dann **mit** der Option. Tippt ihn jemand selbst, dann **ohne**.
Behoben	Klassen-Liste scrollt (#529) · Background-Wrapper behält seine Höhe auch bei `disableInlineJs` (#534) · die Root-Seite ist in der Navbar nicht mehr dauerhaft aktiv.
Achtung	Die Optimize-Schalter wirken ab jetzt. Wer sie gesetzt hat, verliert Komponenten aus dem kompilierten CSS – das, was er eingestellt hatte.
Achtung	Zwei Datenbankänderungen: neue Spalte `page_titlesubtitle`, und `tx_t3sbootstrap_cardfooter` wächst von `varchar(255)` auf `text`.

1 Sektionsindex als Pillen

Die Sidebar-Auswahl im Konfigurations-Datensatz hat einen dritten Wert bekommen, links wie rechts: **sectionmenu as pills**. Derselbe Sektionsindex wie bisher, nur anders dargestellt – je Abschnitt eine nummerierte Pille, die ihren Titel zeigt, sobald der Zeiger darauf liegt oder der Fokus per Tastatur darauf springt.

Den Abschnitt, in dem man gerade steht, markiert Scrollspy allein über die Farbe. Er fährt nicht aus – sonst würde sich das Menü beim Scrollen von selbst bewegen.

Was das im Layout bedeutet

Die Pillen stehen `position: fixed` am Rand und beanspruchen keine Spalte. Ein Backend-Layout mit Sidebar ist also nicht nötig; der Inhalt läuft über die volle Breite weiter. Unter 922 px Fensterbreite wird das Menü ausgeblendet – eine ausgefahrene Pille wäre dort breiter als der Bildschirm.

Eigene Farbe	Die aktive Pille hängt an `--t3sb-pill-active-color`, Vorgabe ein warmes Gelb. Pro Site überschreibbar, ohne die Bootstrap-Palette anzufassen.
Titel	Kommt aus *Section menu title*, ersatzweise aus der Überschrift. Als `aria-label` am Link steht er auch Screenreadern zur Verfügung.
Nichts zu tun	Kein neues Feld, kein Wizard. Die Auswahl steht im vorhandenen Sidebar-Feld.

2 Untertitel abschaltbar

Bisher gab es keine Wahl: Der Untertitel wurde ausgegeben, sobald das Seitenfeld gefüllt war. Unter *Seitentitel (h1)* steht jetzt der Schalter **Untertitel ebenfalls ausgeben**.

Das Markup hat sich dabei geändert – der Untertitel ist ein Absatz und keine Überschrift mehr, beides zusammen in einer `hgroup`:

```
<hgroup>
  <h1 class="display-1">Seitentitel</h1>
  <p class="display-4 page-subtitle mb-2">Untertitel</p>
</hgroup>
```

> **BESTEHENDE SEITEN ÄNDERN SICH NICHT**
>
> Die Datenbankspalte startet mit `1`, das TCA-Feld mit `0`. Beim Update füllt die Datenbank alle vorhandenen Datensätze mit ihrem eigenen Standard – der Untertitel bleibt also, wo er war. Neue Konfigurations-Datensätze entstehen über das TCA und starten mit dem Schalter aus.

Datenbankänderung: die Spalte `page_titlesubtitle` kommt neu dazu.

3 Card-Footer mit Rich-Text-Editor

Im Fuß einer Karte steht typischerweise ein Link, eine Mailadresse oder eine Zeile mit Formatierung. Dafür war ein einzeiliges Eingabefeld über `varchar(255)` zu klein und zu schlicht. Das Feld ist jetzt ein RTE-Feld.

Bei der Ausgabe steckt eine Besonderheit, die mehr als dieses Feld betrifft: Ein RTE-Feld darf **nicht** durch das Partial `Content/Field` laufen. Das bereinigt den HTML-Code und ruft `parseFunc` nicht auf – `t3://`-Links blieben damit unaufgelöst im Markup stehen. Im Haupttemplate übernimmt deshalb die Record-API, in den beiden anderen Templates `f:format.html()`.

Datenbankänderung: `tx_t3sbootstrap_cardfooter` wird von `varchar(255)` auf `text` erweitert.

4 Downloads nur noch bei Bedarf

`typo3temp/` ist im Core ausdrücklich als wegwerfbar deklariert, und gemanagte Hoster leeren das Verzeichnis bei jedem automatischen Update. Seit 5.3.50 schreibt eine Middleware das generierte TypoScript und das eigene SCSS danach selbst neu – die **Downloads** aber nicht: CDN-Assets und Bootstrap-Quellen brauchen Netz, und ein Seitenaufruf darf darauf nicht warten.

Bis hierher blieb nur, die beiden Kommandos nach jedem Update von Hand zu starten. Bei einem Hoster, dessen Update-Zeitpunkt man nicht kennt, gibt es dafür keine Stelle. Beide nehmen deshalb jetzt `--if-needed`:

```
vendor/bin/typo3 t3sbootstrap:cdnToLocal --if-needed
vendor/bin/typo3 t3sbootstrap:customScss <Rootseiten-ID> --if-needed
```

Wann die Option gesetzt wird

Im Zeitplan	**mit** `--if-needed` – Planer-Aufgabe oder Cronjob, Typ *recurring*, alle 15 Minuten ist unkritisch
Von Hand	**ohne** – wer den Befehl tippt, will laden und nicht „Nothing to do“ lesen

In der Planer-Aufgabe *Konsolenbefehl ausführen* ist das ein Ankreuzfeld, keine Eingabe. Nötig ist der wiederkehrende Task nur dort, wo `typo3temp/` tatsächlich verschwindet – bleibt der Ordner erhalten, genügt wie bisher ein Lauf bei der Einrichtung.

Geprüft wird der Zustand, nicht die Version

Die TYPO3-Version wäre der falsche Auslöser, und zwar in beide Richtungen: `typo3temp/` wird geleert, ohne dass sich die Version ändert – Cache-Flush, *Remove Temporary Assets*, ein Deployment ohne Code-Änderung – und die Version ändert sich, ohne dass die Dateien verschwinden.

Beide Kommandos sehen deshalb nach, ob die erwarteten Dateien da sind, und vergleichen zusätzlich einen Fingerprint der Einstellungen, aus denen sie entstanden sind. Der liegt in `sys_registry`, also in der Datenbank – sie übersteht genau das, was `typo3temp/` nicht übersteht.

> **EIN FEHLGESCHLAGENER DOWNLOAD SPEICHERT DEN FINGERPRINT NIE**
>
> Sonst wäre ein kaputter Zustand als geprüft vermerkt, der nächste Lauf würde ihn überspringen, und die Aufgabe bliebe grün – während die Website mit veralteten Dateien liefe. So bleibt sie rot und versucht es weiter, bis jemand nachsieht.

Einmal im Monat ohne die Option

Angaben wie `swiper: 12` oder `jarallax: 2` sind gleitend – das CDN löst sie beim Abruf auf die neueste 12.x beziehungsweise 2.x auf. Für den Fingerprint sieht die Einstellung „12“ dabei immer unverändert aus. Neue Unterversionen kommen also nur bei einem bedingungslosen Lauf an.

Neu: `--dry-run`

Listet jede Datei mit ihrer Quelle und lädt nichts:

```
vendor/bin/typo3 t3sbootstrap:cdnToLocal --dry-run
```

Praktisch auch, um eine Firewall-Freigabe zu beantragen. Denn gebraucht wird der ausgehende Zugang des **Webservers**, nicht der des Browsers – zu `github.com`, `cdn.jsdelivr.net`, `cdnjs.cloudflare.com`, `unpkg.com`, `code.jquery.com`, `bootswatch.com` und, bei lokal gehosteten Google Fonts, `gwfh.mranftl.com`.

5 Behoben

Einträge am Ende der Klassen-Liste nicht anklickbar

Gemeldet von wini2 als **#529**. Das Panel des Werkzeugs *Klassen* hatte keine Höhenbegrenzung. CKEditors `.ck-dropdown__panel` bringt von sich aus keine mit, die Liste wuchs also über den Viewport hinaus – und was unten herausragte, ließ sich nicht mehr anklicken, weil nichts scrollte. Jetzt ist das Panel auf `min(60vh, 420px)` begrenzt und scrollt.

Background-Wrapper ohne Höhe bei `disableInlineJs`

Gemeldet von ProWebs als **#534**. Die Zusatzhöhe wurde als Inline-Script registriert – für sich genommen kein JavaScript, sondern ein halbes Objekt. Gültig wurde es erst dadurch, dass ein Listener alle Fragmente einsammelt. Genau der steigt aber aus, sobald `disableInlineJs` gesetzt ist, und dann schrieb der Core das Fragment roh in die Seite – ein Syntaxfehler, und der Wrapper fiel auf die Höhe seines Inhalts zusammen.

Die Höhe steht jetzt als `data-addheight` am Wrapper selbst. Damit entfällt die Krücke vollständig, und die Autohöhe funktioniert in jeder Kombination der Asset-Einstellungen. Gleich mit behoben: Bei zwei Wrappern mit verschiedenen Höhen bekamen beide den Wert des letzten.

Kein Folgefehler eines Updates – die Kombination war seit 5.3.4 kaputt und fiel nur auf, wenn die Einstellung gesetzt war.

Root-Seite blieb in der Navbar immer aktiv

Die Root-Seite liegt in der Rootline **jeder** Seite, TYPO3 meldet sie also auf jeder Unterseite als aktiv. Sie trug damit dauerhaft `parent-active` – und diese Klasse ist für Links der obersten Ebene genauso gestaltet wie `active`. „Home“ sah deshalb überall nach der aktuellen Seite aus. Jetzt darf nur noch die tatsächlich aufgerufene Seite die Root-Seite hervorheben.

6 Verhaltensänderung: die Optimize-Schalter wirken

Das Site Set *T3S Bootstrap – BOOTSTRAP OPTIMIZE* soll einzelne Bootstrap-Komponenten aus dem kompilierten CSS heraushalten, indem ihre `@import`-Zeile auskommentiert wird. Gelesen wurden die Schalter aber unter einem Pfad, den es nicht gibt. Die Bedingung war damit immer falsch, die Schleife lief nie, und keine einzige Komponente wurde je entfernt – seit es das Set gibt.

> **WAS DAS BEIM UPDATE BEDEUTET**
>
> Wer Häkchen entfernt hatte, bekam trotzdem das vollständige Bootstrap-CSS. Nach diesem Update greift die Einstellung tatsächlich: Das CSS wird kleiner, und abgewählte Komponenten sind weg. Wer sich zwischenzeitlich auf die vollen Stile verlassen hat, prüft die Auswahl im Settings-Editor einmal nach.

Gleich mit behoben: Der Schritt kommentierte Zeilen nur aus und nahm das nie zurück. Solange die Quellen bei jedem Lauf frisch heruntergeladen wurden, fiel das nicht auf – mit dem Download-Riegel aus Abschnitt 4 wäre daraus ein Fehler geworden. Ein wieder gesetztes Häkchen wirkt jetzt, und die Kommentarzeichen stapeln sich nicht mehr.

7 Checkliste

- **Pflicht**

- [ ] **Paket aktualisieren** — über Composer, Befehle unten
- [ ] **Datenbank analysieren** — neue Spalte `page_titlesubtitle`, und `tx_t3sbootstrap_cardfooter` wird von `varchar(255)` auf `text` erweitert
- [ ] **Caches leeren** — TCA, Sprachdateien und die kompilierten Fluid-Templates
- [ ] **Konfigurations-Datensatz einmal speichern** — erst dabei werden die neuen Konstanten geschrieben

```
composer update t3sbs/t3sbootstrap
vendor/bin/typo3 extension:setup
vendor/bin/typo3 cache:flush
```

- **Nur wenn es dich betrifft**

- [ ] **Der Hoster leert `typo3temp/` bei automatischen Updates** — Planer-Aufgabe *Konsolenbefehl ausführen* anlegen, `t3sbootstrap:cdnToLocal` wählen, `if-needed` ankreuzen, Typ *recurring*. Dasselbe für `customScss` mit der Rootseiten-ID
- [ ] **Optimize-Häkchen sind gesetzt** — Auswahl im Settings-Editor prüfen und danach `vendor/bin/typo3 t3sbootstrap:customScss <Rootseiten-ID>` laufen lassen, ohne `--if-needed`
- [ ] **Der Untertitel soll nicht mehr erscheinen** — Schalter unter *Seitentitel (h1)* ausschalten. Ohne Eingriff bleibt alles, wie es war
- [ ] **Der Sektionsindex soll als Pillen erscheinen** — im Konfigurations-Datensatz die Sidebar auf *sectionmenu as pills* stellen

- **Zum Prüfen**

- [ ] **Eine Seite mit Untertitel** — er muss weiterhin stehen, jetzt als Absatz in einer `hgroup`
- [ ] **Eine Karte mit Footer** — vorhandene Inhalte bleiben; ein neu gesetzter Link muss im Frontend aufgelöst sein
- [ ] **Die Navbar auf einer Unterseite** — „Home“ darf nicht mehr hervorgehoben sein

> ✓ **FERTIG!**
>
> Kein Upgrade-Wizard — zwei Datenbankänderungen und eine Einstellung, die ab jetzt tut, was sie verspricht.