明道中學 APCS 先修班（高一多元選修）　起點篇　識讀練習

範圍：單元 2、單元 3、單元 4、單元 4 附　共 23 題（易 14、中 6、難 3），題號與原題本相同

班級：_____　APCS 課程電腦座號：_____　姓名：_____　得分：_____

作答方式：每一題都用紙筆追蹤，不要用電腦執行。先做「易」「中」，「難」是挑戰題。
題目右上方標有難度。寫完後對照吳邦一〈Python 程式識讀 125 題〉後半的解答，錯的題目回去看對應單元。
有幾題會用到「and / or 回傳的是值」「負數的 //」，不會的先看單元 9 §03 再寫。

作答欄（把答案的英文字母寫在括號裡）

Q002 (　)	Q003 (　)	Q005 (　)	Q010 (　)	Q012 (　)	Q013 (　)
Q014 (　)	Q015 (　)	Q018 (　)	Q020 (　)	Q021 (　)	Q023 (　)
Q024 (　)	Q025 (　)	Q026 (　)	Q027 (　)	Q028 (　)	Q031 (　)
Q033 (　)	Q034 (　)	Q035 (　)	Q040 (　)	Q043 (　)	

難度：易

Q.002.

```
a = (5+2)*(7-2*3)
b = (a-4*(a-5))*2
print(a,b)
```

輸出為何？

(A) 7 -2
(B) 105 -325
(C) 51 -9
(D) 0 0
(E) 執行錯誤

答案與說明：

難度：易

Q.003.

```
a = 5
b = a+3 = 7
print(a,b)
```

輸出為何？

(A) 5 7
(B) 4 7
(C) 4 8
(D) 5 8
(E) 執行錯誤

答案與說明：

難度：易

Q.005.

```
a = 2
a = 3.5
b = 3//5*5
print(a,b)
```

輸出為何？

(A)2 3
(B)3.5 3
(C)2 0
(D)3.5 0
(E)執行錯誤

答案與說明：

難度：易

Q.010.

```
a = 1 < 2
b += a
print(a,b)
```

輸出為何？

(A)True 1
(B)1 1
(C)0 0
(D)不一定
(E)執行錯誤

答案與說明：

難度：中

Q.012.

```
s = input()
a = [s for s in input().split()]
print(s,a)
```

若輸入為以下內容

```
hello py
123 45
```

則輸出為何？

(A)hello py [123,45]
(B)hello 123 45
(C)hello ['123','45']
(D)hello py ['123','45']
(E)以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

難度：中

Q.013.

```
a,b = [int(x) for x in input().split()]
print(a+b)
```

若輸入為以下內容

```
100 45
```

則輸出為何？

(A)10045
(B)[100,45]
(C)145
(D)[10045]
(E)以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

難度：中

Q.014.

```
a,b = [int(x) for x in input().split()]
print(a,b)
```

若輸入為以下內容

```
100 45 25
```

則輸出為何？

(A)100 45
(B)[100,45],25
(C)[100,[45,25]
(D)45 25
(E)以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

難度：易

Q.015.

```
a = (10<3) or (4!=2+3)
b = a and (3<7<=9)
print(a,b)
```

輸出為何？

(A)False True
(B)True True
(C)False False
(D)True False
(E)執行錯誤 Error

答案與說明：

Barry Wu

難度：易

Q.018.

```
a = '12'
b = '3'
print(int(a+b),int(a)+int(b))
```

輸出為何？

(A) 123 123
(B) 12 3
(C) 15 15
(D) 123 15
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.020.

```
a = bool("")+int(1<3)
print(a)
```

輸出為何？

(A) 0
(B) 1
(C) True
(D) False1
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.021.

```
s = ""
a = s or 'notEmpty'
print(a)
```

輸出為何？

(A) False
(B) True
(C) (輸出空字串)
(D) notEmpty
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.023.

```
s = ""
a = (s=="") and ((1>3) or 123)
print(a+2)
```

輸出為何？

(A) 2
(B) 3
(C) 1232
(D) 125
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.024.

```
n = 2
a = 'py'*n+(n+1)*'a'
print(a)
```

輸出為何？

(A) py23a
(B) pypyaaa
(C) 0
(D) 5
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.025.

```
a = 'py'+2
print(a)
```

輸出為何？

(A) py2
(B) 2
(C) pypy
(D) (輸出空字串)
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：中

Q.026.

```
s = "py"
a = s*(1>3)
print(a)
```

輸出為何？

(A) py
(B) py0
(C) False
(D) (輸出空字串)
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Banyue Wu

難度：易

Q.027.

```
a = ''
a = 20+3.5
print(a)
```

輸出為何？

(A) 23.5
(B) 23.0
(C) 203.5
(D) 23
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.028.

```
a,b,c = [float(x) for x in input().split()]
r = (c+a)*b
print(r)
```

若輸入為以下內容

```
1.5 10 2.5e2
```

則輸出為何？

(A) 17.5
(B) 2515.0
(C) 261.5
(D) 2515
(E) 以上皆非或執行錯誤

答案與說明：

難度：易

Q.031.

```
a,s = 3,"e"
if 2<a<5:
    s += 'e'
    if len(s)==1:
        a += 5
else: a = 0
print(a,s)
```

輸出為何？

(A) 8 e
(B) 0 ee
(C) 0 e
(D) 3 ee
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Bangyi Wu

難度：中

Q.033.

```
t = 0
for i in range(100):
    if i%2 == 1:
        t += i
print(t)
```

輸出為何？

(A) 50
(B) 2500
(C) 2450
(D) 4950
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

(B) 1+3+…+99 = 2500

難度：易

Q.034.

```
t = 0
for i in range(100):
    if i%2 == 1:
    t += i
print(t)
```

輸出為何？

(A) 50
(B) 2500
(C) 2450
(D) 4950
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：易

Q.035.

```
t = 0
for i in range(10): t += i
if t%6 == 0: t += 10
else: t += t
print(t)
```

輸出為何？

(A) 45
(B) 55
(C) 90
(D) 110
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

Barry Wu

難度：中

Q.040.

```
t = 0
while t<20:
    if t%2:
        t *= 2
    else: t += 1
print(t)
```

輸出為何？

(A) 0
(B) 20
(C) 30
(D) 32
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：

難度：難

Q.043.

```
t = 0
for i in range(10):
    for j in range(1,10,2):
        if (i+j)%5 == 0:
            t += 1
print(t)
```

輸出為何？

(A) 0
(B) 5
(C) 10
(D) 50
(E) 執行錯誤 Error

答案與說明：