Решение уравнения Рейнольдса

Докладчик: Пиневич В. Г. Научный руководитель: Селиванов А. В.

группа ФН2-61Б

1 марта 2024 г.



Постановка задачи

Задача Робертсона

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial z} \right) = 6\mu U \frac{\partial h}{\partial x}$$

Задача данной работы — описать вывод, а затем решение дифференциального уравнения Рейнольдса методом конечных элементов.

Граничные условия

U — скорость в направлении х
 на одной из пластин,

 $p_{\rm B}$ — повышенное давление,

 $p_{
m H}$ — пониженное давление

Описание остальных величин

h = h(x) — толщина слоя, p = p(x,z) — давление, μ — коэффициент вязкости

Вывод уравнения Рейнольдса

Проекции скорости

 $u, \ \nu, \ \omega$ — проекции скорости скорости на осях $x, \ y, \ z$ соответственно

Условие несжимаемости жидкости

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \nu}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial z} = 0.$$

Силы трения в точке

$$\begin{cases} p_{yz} = p_{zy} = \mu \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} + \frac{\partial \nu}{\partial z} \right), \\ p_{zx} = p_{xz} = \mu \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right), \\ p_{xy} = p_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \nu}{\partial x} \right). \end{cases}$$

Давление в точке

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 z} \right), \\ \frac{\partial p}{\partial y} = \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 v}{\partial^2 z} \right), \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \mu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 z} \right). \end{cases}$$

Изменения скоростей и и со при заданном значении у для всех изменений х и z могут рассматриваться как чрезмерно малые, поэтому примем

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = 0, \frac{\partial^2 u}{\partial^2 z} = 0, \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 x} = 0, \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 z} = 0.$$

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y}, \\ \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \mu \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 y}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y}, \\ \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \mu \frac{\partial^2 \omega}{\partial^2 y}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{yz} = p_{xy} = \mu \frac{\partial \omega}{\partial y}, \\ p_{zx} = p_{xz} = 0, \\ p_{xy} = p_{yx} = \mu \frac{\partial u}{\partial y}. \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial z} = 0.$$

Для y = 0

$$u = U_0, \nu = 0, \omega = 0.$$

Для y = h

$$u = U_1, \nu = U_1 - U_1 \frac{\partial h}{\partial h}, \omega = 0.$$

Для y = 0

$$\begin{cases} u = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial p}{\partial x} (y - h) y + U_0 \frac{h - y}{h} + U_1 \frac{y}{h}, \\ \omega = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial p}{\partial z} (y - h) y. \end{cases}$$

Для y = h

$$\begin{cases} p_{yz} = p_{zy} = \frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial z} (2y - h), \\ p_{xy} = p_{yz} = \frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x} (2y - h) + \mu \frac{U_1 - U_0}{h}. \end{cases}$$



5 / 10

Фазовые траектории

$$\begin{split} \frac{\partial \nu}{\partial y} &= -\frac{1}{2\mu} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial p}{\partial x} (y - x) y \right) + \\ &+ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial p}{\partial z} (y - h) h \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(U_0 \frac{h - y}{h} + U_1 \frac{y}{h} \right). \end{split}$$

Интегрируем это уравнение в пределах от y=0 до y=h.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h^3\frac{\partial p}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(h^3\frac{\partial p}{\partial z}\right) = 6\mu\left((U_0 - U_1)\frac{\partial h}{\partial x}\right) + 2V_1.$$

 $2\,V_1$ используется для учёта движений одной из стенок зазора, меняющих значение функции. Если пренебречь этим, и обозначить U_0-U_1 как U, то получим искомое уравнение

Решение уравнения Рейнольдса с помощью слабой формы Галеркина

Функции формы

$$\begin{cases} N_1 = 1 - \frac{x}{l} - \frac{z}{h} + \frac{xz}{lh}, \\ N_2 = \frac{x}{l} - \frac{xz}{lh}, \\ N_3 = \frac{xz}{lh}, \\ N_4 = \frac{z}{h} - \frac{xz}{lh}. \end{cases}$$

Аппроксимирующая функция

$$\phi = c_0 N_1 + c_1 N_2 + c_2 N_3 + c_3 N_4.$$




Рис. Схема области решения задачи

$$\int_{\mathcal{S}_{i}} [N] \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(h^{3} \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(h^{3} \frac{\partial p}{\partial z} \right) - 6\mu U \frac{\partial h}{\partial x} \right) dx dz = 0.$$

Рассмотрим сумму интегралов

$$\int_{S_{i}} [N] \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right) dx dz + \int_{S_{i}} [N] \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right) dx dz -$$

$$- \int_{S_{i}} [N] \left(6\mu U \frac{\partial h}{\partial x} \right) dx dz = 0.$$

8 / 10

Интеграл по частям для x

$$K1_{i} = \int_{S_{i}} [N] \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right) dx dz = [N] \frac{d\phi}{dx} \bigg|_{S_{i}} - \int_{S_{i}} \frac{d[N]}{dx} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dx dz$$

Интеграл по частям для *z*

$$K2_{i} = \int_{S_{i}} [N] \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \right) dx dz = [N] \frac{d\phi}{dz} \bigg|_{S_{i}} - \int_{S_{i}} \frac{d[N]}{dz} \left(h^{3} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) dx dz$$

Для правой части

$$F_{i} = \int_{S_{i}} [N] \left(6\mu U \frac{\partial h}{\partial x} \right) dx dz.$$

$$(K1_i + K2_i)\phi = F_i$$

Заключение

В ходе работы получены следующие результаты:

- Вывод уравнения Рейнольдса для установившегося течения в газовом смазочном слое.
- 2 Было рассмотрено решение уравнение Рейнольдса с помощью метода конечных элементов.