

SAX

关注者 117

被浏览 2.870

他们也关注了该问题



## 如何设计解释器的文件结构使之更优雅?

自己设计一种脚本语言,用Java语言做解释器。parser generator和自动token analyzer都做好了, 现在定义语法做AST时遇到一...显示全部 >

关注问题

グ 写回答

+ 激请回答

● 2条评论 ▼ 分享 ★ 邀请回答

## 查看全部 4 个回答



## Felis sapiens 🛟

函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

刘鑫、刘雨培等 14 人赞同了该回答

几十种AST都各自设计不同的类,那怎么着都不优雅啊。

其实这就是expression problem的一个例子,写编译器pipeline时常会遇到走完一个pass以后,一 个AST的形状有了细小的变化(增加/删除了一些construct,等等),然而每次都重新定义一个类 (或者datatype) 会造成大量的boilerplate。Java里可以参考Extensibility for the Masses和 Feature-Oriented Programming with Object Algebras里提出的object algebra(在函数式编程 里类似的做法叫Tagless-Final Style)方式来实现可扩展的AST,这样不需要几十个都单独定义, 而是把几类相似的AST分别处理就好了,比如parsed/type-checked/desugared/optimized,等 等。

(恰好我五一FP聚会就讲这个题目。。

编辑于 2016-04-24

▲ 赞同 14

■ 5条评论

7 分享

#### 更多回答



编程、Linux 话题的优秀回答者

20 人赞同了该回答

Java 就是一个文件一个类。这就是 Java designer 从根本上封死了把 file 作为一级 complexity management mechanism。Java 的设计就是把程序员当傻子。告诉你别用脑子想 file 和 class 到 底怎么组织更理想,告诉你就是一对一你不行也要行。

#### 展开阅读全文 ~

▲ 赞同 20

● 8 条评论

7 分享

★ 收藏



RednaxelaFX 🛟

编程、编译原理、编程语言等 7 个话题的优秀回答者

18 人赞同了该回答

(请不要说"换C++C#"之类的)

其实题主还真是用C#就能解决这个纠结之处了...

Java一直到Java 9都没有合适的访问控制来达到题主所想的有多于一个public的顶层类放在一个源 码文件里这种效果。



## 关于作者



# **Felis sapiens**

☆ 函数式编程、编程语言、编程 话题的 优秀回答者

♣ 电影旅行敲代码、Antokha Yuuki、 暮无井见铃也关注了她

回答

文章

关注者

624

40

14,871

● 发私信

### 被收藏 2 次

没用的

1人关注

Tim 创建

CS

0 人关注

陈雷动 创建

## 相关问题

如何抽象评判现有语言优劣,继而设计一 款别具优雅的计算机语言 X? 16 个回答

我这么做解释器是不是错的离谱? 2 个 [ ]

但是! Java的内部类 (inner class) 和嵌套类 (nested class) 都可以是public的啊。这俩的区别 是:前者没有static修饰,能访问外部类的"this";后者有static修饰,不能访问外部类 的 "this"。

JDK自带的Java源码编译器的AST就是在一个文件里声明的, 顶层类是JCTree, 其子类都作为 JCTree的嵌套类声明在同一个文件里。不知道这样题主是否满意呢?

展开阅读全文 >

▲ 赞同 18

● 11 条评论

7 分享

★ 收藏

● 感谢

查看全部 4 个回答

如何设计一门计算机科学入门课? 3 个 ▲

经典的游戏引擎设计思路有哪些? 6 个回

苹果官方出品的软件和应用中,哪一款能 称得上是品质和设计上的标杆? 14 个回

#### 相关推荐



淼懂物理学: 理解世界的极 简指南

共 31 节课





认识脊柱侧弯: 重塑优雅体

★★★★★ 59 人参与



PostgreSQL 查询引擎源 码技术探析

100 人读过





刘看山·知乎指南·知乎协议·隐私政策 应用·工作·申请开通知乎机构号 侵权举报·网上有害信息举报专区 违法和不良信息举报: 010-82716601 儿童色情信息举报专区 电信与服务业务经营许可证 网络文化经营许可证

联系我们 © 2018 知乎