C (编程语言)

关注者 5.966

他们也关注了该问题

被浏览 284,984

C 语言有什么奇技淫巧?

▶ 修改

关注问题

╱ 写回答

+ዹ 邀请回答

/*[*/#include<stdio.h>//

查看全部 70 个回答



Felis sapiens 🛟

函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

20 人赞同了该回答

```
#include<stdlib.h>//]++++[->++[->+>++++<<]<][(c)2013]
                                                                        #ifndef
                                                                     #include<string.h>//]![misaka.c,size=3808,crc=d0ec3b36][
                                                                  #define e
                                                               typedef struct{int d,b,o,P;char*q,*p;}f;int p,q,d,b,
                                                                                                                                                                                                                          =0//1
                              #include __FILE__//]>>>[->+>++<]<[-<+>>>++<]>>+MISAKA*IMOUTO

#undef e//[->[-<+<+<+>>>>]<-<++[->+>>>+<|>+++>++++>++|>]]b

#define e(c)/**/if((_!=_LINE__?(_=_LINE__):0)){c;}//[20002,+[-.+]

,0,i=0,Q=sizeof(f);static f*P;static FILE*t;static const char*o[]={//

"\n\40\"80Can\40not\40open %s\n\0aaFbfeccdeaEbgecbbcda6bcedd#e(bbed$bbd"
                          "a6bgcdbbccd#ead$c%bcdea7bccde*b$eebbdda9bsdbeccdbbecdcbbcceed#eaa&bae$cbe
                     "e&cbdd$eldbdeedbbdede)bdcdea&bbde1bedbbcc&b#ccdee&bdcdea'bbcd)e'bad(bae&bccd'
                    e&bbda1bdcdee$bbce#b$c&bdedcd%ecdca4bhcdeebbcd#e$b#ecdcc$bccda7bbcc#e#d%c*bbda'
            $$ ">bad/bbda"}; static int S(){return(o[p][q]);} static/**/int/**/Z=0 ; void/**/z(int//l){if(/**/Z-l){Z=l;q++;if(p<b*5&8!S()){p+=b;q=0;}} int main(int I, /**/char**l){/ (int I){p+=b;q=0;}} int main(int I){p+=b;q=0;} int main(int I){p+
                                                                                                                                                                                                                             /**/char**l){/
         d=sizeof(f^*);if(1<(0=_))\{b=((sizeof(o)/sizeof(char^*))-1)/4;q=22; p=
                                                                                                                                                                                                                               0; while (p < b * 5) {
        /*<*/if(Z-1){d=5()>96;i=5()-(d?96:32);q++;if(p<b*5&&!5()){p+=b; q=
while(i){_=o[0][S()-97];I=_-10?b:1; for(;I--;)putchar(_);if (!
f(p==b*5&&0){p-=b;0--;}}return 0U; }if(! (P=( f*)calloc /*]*/ (Q
                                                                                                                                                                                                                                  0;}Z=1;}/*[[*,
/*<*/\fr(2-1){d=$()>96;t=$()-(d/96:32
while(i){_=o[0][S()-97];I=_-10?b:1;
if(p==b*5&&0){p-=b;0--;}}return 0U;
{;}for(_=p=1;p<I;p++){e(q=1);while
t=stdin;if(q<p){(void)memcpy/*
if(strcmp(l[p],"-")){t=fopen(l
printf(05+*o,l[p ]);return+1;
*&0=5;do{if(!(P[p],q=realloc (P[p],q
6/*][*/;P[p].o+=d=fread(P[p]
while(d=sh) P[n] of Pf
                                                                                                                                                                                                                                   --i||d)z(~i );}
                                                                                                                                                                                                                                      ,I)))return 1;
                                                                                                                                     p&&
                                                                                                                                                                               l[p
                                                                                                                    (q<
                                                                                                                                                   strcmp(
                                                                                                                                                                                                                                       ,l[(q)]))++ q;
                                                                                                                                                     [p],&P
                                                                                                                                      (&P
                                                                                                                                                                               [q
                                                                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                                                                                       ,Q);continue ;}
                                                                                                                                                                                                                                     ;if(!t ){{;}
}}_=b= 1<<16
                                                                                                                                      p]
                                                                                                                                                          'rb'
                                                                                                                                                        {;}
                                                                                             (P[p].q,(P[p].P
                                                                                                                                                                                   b)+1))){return
                                                                                                                                                                                                                                     01;}0
                                                                                                                                                                                                                                                           &=72
                                                                                                                                                         +=
                                                                                                                                +P[
                                                                                                                                                                                                                                  1,b,t)
                                                                                                                                                                                                                                                             ;}//
                                                                                                      P.
                                                                                                                                                       D
                                                                                                                                                                                                                     0.
                                                                                                                                                                                           1.
                                                    ;P [p].q[
    while(d==b)
                                                                                                                                                                                                                      ]=
                                                                                                                                                                                                                                   012;d
                                                                                                                               p]
                                                                                                                                                                                              .0
                                                                                                                                                                                                                                                              =0;
    e(fclose(t
                                                         ) );P
                                                                                                                                                                                                                                  .q;if
                                                                                                     [P]
                                                                                                                                                                                                                                                             (0)
                                                                                                                                  .p
                                                                                                                                                                                                                      p]
                                                                                                                                d=
    {for(;d<P[
                                                                                                                                                                                                                   1)
                                                                                                                                                                                                                                     {q=
      while(q<P[
                                                                                                            p].o&&P[
                                                                                                                                                                                               p].q[q]-
                                                                                                                                                                                                                                     10
                                                                                                                                                                                                                                                          ){
       q++;}b=q-d;
                                                                                                                                                                                                                                        d
       if(b>_){/*]b
         P[p].d=b;}{;
#undef/*pqdz'.*/ e//
#define/*s8qdb]*/e/**/0
   //<.<<....>.<.>++.++<

/*P[*/P[p].b++;continue;}}t=

for (p=1;p<I;p++){/**/if(P[p].b>i

if (0){for(p=0;p<i;p++){q=0;/*[*/while(I

= 0;if(_<P[q ].o){while(012-*P[q].p)
                                                                                                                                                                                                                               [>]
                                                                                                                                                                                                                   stdout
                                                                                                                                                                                                     ){i=P[p].b;}}
                                                                                                                                                                          >++q){_=P[q].p-P[q ].q;
                                                                                                                                   {putchar(*(P[q].p++));b++;}P[q]. p++;
             ;while (P[ q].d>b++)putchar(040);}
                                                                                                                                                          putchar(10);}return 0;}p
         for(;
                              p<I
                                                  ;p++)fwrite(P[p] .q,P[
                                                                                                                                                             p].o,1,t);return 0 ;}//
      #/*]
                                                                                                                                                                           ]<;*/elif e
'*//45)) |
                                                      [-]<[-]<[-]<[
                                                         ( __LINE__
    (1
                                                                                                                                                                                                                               01U
                                       #
                                                                                                                                                                                      endif
```

IOCCC还有更多令人膝盖一软的例子: Previous IOCCC Winners

随便搜了一下还真没找到自动生成ASCII art的c code的工具。。。如果是手写的那真太厉害了。。

发布于 2015-01-05

▲ 赞同 20

● 10 条评论

7 分享

★ 收藏

更多回答



夏萌吓懵瞎蒙

stay simple, stay naive



关于作者



Felis sapiens

🗘 函数式编程、编程语言、编程 话题的 优秀回答者

♣ 电影旅行敲代码、Antokha Yuuki、 暮无井见铃也关注了她

> 回答 624

文章 40

关注者 14,871

■ 发私信

被收藏 11 次

1人关注 Cony Taut 创建

生活

1人关注

叶飘潇雨 创建

程序员

0人关注

0人美

Mr.Li 创建

0人关注

无衣 创建

技术

1



原理很简单,利用C的按位异或只用一个字节的指针信息就实现双向链表

除了开头和结尾,每个节点保存其相邻节点的地址的异或结果,正向遍历时用当前节点地址字段中 保存的值异或后一个, 反向遍历时异或前一

展开阅读全文 ~

▲ 赞同 151 ▼

● 18 条评论

7 分享

★ 收藏

● 感谢



Geek An

Senior Al Researcher

812 人赞同了该回答

== C语言的黑魔法 ==

黑魔法一、

引用贾扬清的回答:

C有一个鲜为人知的运算符叫"趋向于", 写作"-->"。比如说如果要实现一个倒数的程序, 我们可以定义一个变量x,然后让它趋向于0...

C++有另一个更鲜为人知的运算符叫做"快速趋向于",比如同样是从10到0,这里这么写



查看全部 70 个回答

相关问题

李小捷 创建

在C语言中, (*a)[N]与*a[N]有什么区 别? 14 个回答

C语言标准中为什么不规定int类型的具体 长度? 11 个回答

求解一个C语言问题? 18 个回答

C语言中 *p++ = *p 是如何工作的? 29 个回答

为什么 C 语言有了 while 还需要 for? 57 个回答

相关推荐



淼懂物理学:理解世界的极 简指南

共 31 节课





业余自学, 如何入门金融和 编程?

★★★★★ 10197 人参与



C 高级编程: 基于模块化设 计思想的 C 语言开发

110 人读过





刘看山·知乎指南·知乎协议·隐私政策 应用·工作·申请开通知乎机构号 侵权举报·网上有害信息举报专区 违法和不良信息举报: 010-82716601 儿童色情信息举报专区 电信与服务业务经营许可证 网络文化经营许可证

联系我们 © 2018 知乎