

Python

函数式编程

R (编程语言)

✎ 修改

Python和R是否过度重载运算符？✎ 修改

这里提到的“过度重载运算符”指的是一个运算符会做不同的事。比如，在NumPy和R中，对于一个数组v，我们可以用v > 0取得一个布尔数组，表示数...显示全部

关注问题

✎ 写回答

+ 邀请回答

💬 添加评论

🚩 分享

★ 邀请回答

🚩 举报

...

关注者

27

被浏览

5,073

HOCCOOH 也关注了该问题

🔗

查看全部 6 个回答

 Felis sapiens ⭐

函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

HOCCOOH 等 10 人赞同了该回答

所以，你需要一门带 type class 的静态类型语言，就算重载运算符，一看类型就知道大致是干嘛的（逃

发布于 2018-06-10

▲ 赞同 10 ▼

💬 1 条评论

🚩 分享

★ 收藏

❤ 感谢

...

更多回答

 匿名用户

3 人赞同了该回答

目测题主是非数学统计专业

发布于 2018-06-10

▲ 赞同 3 ▼

💬 添加评论

🚩 分享

★ 收藏

❤ 感谢

...

🔗 HOCCOOH

唯标准主义咸鱼，Haskeller，Rustacean，C++黑

3 人赞同了该回答

是。

展开阅读全文

▼

▲ 赞同 3 ▼

💬 4 条评论

🚩 分享

★ 收藏

❤ 感谢

...

查看全部 6 个回答

腾讯云新注册用户域名抢购1元起


广告 X

.com

.cn

.xyz

腾讯云新用户域名抢购1元起

 更有多种爆款组合选购

➔

关于作者

 Felis sapiens

⭐ 函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

👤 电影旅行敲代码、Antokha Yuuki、暮无井见铃也关注了她

回答

450

文章

40

关注者

14,871

已关注

💬 发私信

相关问题

c++中有些重载运算符为什么要返回引用？ 5 个回答

C++重载运算符<<时，为什么不能在ostream前面加const？ 4 个回答

C++重载运算符如何确定运算符位置？ 2 个回答

Java 自加运算符，j = j++，j 的值为什么没有变？ 17 个回答

为什么 Python、Ruby 等语言弃用了自增运算符？ 22 个回答

相关推荐





淼懂物理学：理解世界的极简指南

共 31 节课

▶ 试听



为什么要用Python作为数据分析平台

★★★★★ 740 人参与



精通 Python 设计模式

Sakis Kasampalis

150 人读过

📖 阅读

广告 ×

腾讯云新注册用户域名抢购1元起

.com

.cn

.xyz

腾讯云新用户域名抢购1元起

.xyz

更有多种爆款组合选购



刘看山 · 知乎指南 · 知乎协议 · 隐私政策

应用 · 工作 · 申请开通知乎机构号

侵权举报 · 网上有害信息举报专区

违法和不良信息举报：010-82716601

儿童色情信息举报专区

电信与服务业务经营许可证

网络文化经营许可证

联系我们 © 2018 知乎

