Haskell / 修改

关注者 **17**

被浏览 627

他们也关注了该问题

Applicative 中如何理解这段代码 (+) <*> (*100) 1 = 101?

▶ 修改

关注问题

╱ 写回答

+ 激请回答

● 添加评论 分享 ★ 邀请回答 举报 ・・・・

查看全部 4 个回答



Felis sapiens 🛟

函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

HOOCCOOH、开源哥、祖与占、nameoverflow 等 9 人赞同了该回答

这里的<*>对应的Applicative实例是Applicative ((->) a),参见hackage.haskell.org/pac...

为方便起见,这里不考虑Num class,只考虑Int实例。<*>左边是Int -> Int -> Int, 右边是Int -> Int, 令type fa = Int -> a, 左边是f (Int -> Int), 右边是f Int, 使用<*>的结果是f Int, 即Int -> Int,可以对1应用。按照Applicative那个实例定义手动展开一下就知道结果了。 另外好好的算术表达式用Applicative是闹哪样。。

发布于 2015-11-08

▲ 赞同 9

■ 3 条评论

7 分享

★ 收藏

● 感谢

更多回答



诗意的代码献给你 github.com/luochen1990

这个问题和我之前答过的另一个问题比较类似,我觉得思路是完全一样的,这里直接贴链接好了: zhihu.com/question/5309...

发布于 2017-09-24

▲ 赞同

● 添加评论

7 分享

★ 收藏

展开阅读全文 ~



● 添加评论

★ 收藏

查看全部 4 个回答



关于作者



Felis sapiens

🙆 函数式编程、编程语言、编程 话题的 优秀回答者

♣ 电影旅行敲代码、Antokha Yuuki、 暮无井见铃也关注了她

回答

文章

关注者

624

40

14,871

已关注

● 发私信

被收藏 1次

好

0人关注

刘生 创建

相关问题

有哪些好玩的python代码,看后 会"哇"的一下? 7个回答

为什么 golang 代码里有很多单字母的变 量? 18 个回答

Python 闭包代码理解? 19 个回答



JS 中 * 匹配 0 到多次,那为何如下代码 ↑ 匹配了 1 到多次? 2 个回答

如何用一段简单的代码讲述一个悲伤的故事? 286 个回答

相关推荐



淼懂物理学:理解世界的极 简指南

共 31 节课





如何做个敲代码的设计师

shadow.Chi





编写高质量代码:改善 Objective-C 程序的 61 ...

1人读过





刘看山·知乎指南·知乎协议·隐私政策

应用·工作·申请开通知乎机构号

侵权举报·网上有害信息举报专区

违法和不良信息举报: 010-82716601

儿童色情信息举报专区

电信与服务业务经营许可证

网络文化经营许可证

联系我们 © 2018 知乎