

## 2021-09-16 驿站TW非COD出库任务凭证打印缺页

Jira	<a href="https://jira.shopee.io/browse/SPXFM-18961">https://jira.shopee.io/browse/SPXFM-18961</a>																																																																				
处理人	<a href="mailto:yi.gao@shopee.com">yi.gao@shopee.com</a> <a href="mailto:xianwei.yao@shopee.com">xianwei.yao@shopee.com</a>																																																																				
问题描述	驿站TW非COD出库任务凭证需要打印两份，一份店铺存档，一份用户存档，业务反馈只打印了一份																																																																				
问题原因	出库任务打印选择模板部分，代码逻辑错误，判断COD与非COD逻辑相反																																																																				
修复MR	<a href="https://git.garena.com/shopee/bg-logistics/spx/service-point/-/merge_requests/1053/diffs">https://git.garena.com/shopee/bg-logistics/spx/service-point/-/merge_requests/1053/diffs</a>																																																																				
回归测试情况	<div>影响范围判断：代码只对打印模版获取逻辑做调整，只影响出库面单打印</div> <div><table><tr><td>5</td><td></td><td>-</td><td>func GetTemplateGlobalIDList(hasCOD bool) []int64 {</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>+</td><td>func GetTemplateGlobalIDList(hasNonCOD bool) []int64 {</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td></td><td>conf, ok := regionAWBTemplateConfMapping[setting.Cid()]</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td></td><td>if !ok {</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td></td><td>conf = regionAWBTemplateConfMapping[setting.CID_TW]</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td></td><td>var ids []int64</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>-</td><td>if hasCOD {</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>-</td><td>ids = conf.COD</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>-</td><td>} else {</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>+</td><td>if hasNonCOD {</td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td></td><td>ids = conf.NonCOD</td></tr><tr><td></td><td>13</td><td>+</td><td>} else {</td></tr><tr><td></td><td>14</td><td>+</td><td>ids = conf.COD</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td></td><td>}</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td><td></td><td>returnIDs := make([]int64, len(ids))</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td><td></td><td>copy(returnIDs, ids)</td></tr></table></div> <div>回归用例：</div> <div><div>1.出库单只含cod单，只打印客户联</div><div>2.出库单只含non-cod单，打印2联：商家+客户</div><div>3.出库单含cod &amp; non-cod单，打印2联：商家+客户</div></div> <div>回归结果：<span>通过</span></div>	5		-	func GetTemplateGlobalIDList(hasCOD bool) []int64 {		5	+	func GetTemplateGlobalIDList(hasNonCOD bool) []int64 {	6	6		conf, ok := regionAWBTemplateConfMapping[setting.Cid()]	7	7		if !ok {	8	8		conf = regionAWBTemplateConfMapping[setting.CID_TW]	9	9		}	10	10		var ids []int64	11		-	if hasCOD {	12		-	ids = conf.COD	13		-	} else {		11	+	if hasNonCOD {	14	12		ids = conf.NonCOD		13	+	} else {		14	+	ids = conf.COD	15	15		}	16	16		returnIDs := make([]int64, len(ids))	17	17		copy(returnIDs, ids)
5		-	func GetTemplateGlobalIDList(hasCOD bool) []int64 {																																																																		
	5	+	func GetTemplateGlobalIDList(hasNonCOD bool) []int64 {																																																																		
6	6		conf, ok := regionAWBTemplateConfMapping[setting.Cid()]																																																																		
7	7		if !ok {																																																																		
8	8		conf = regionAWBTemplateConfMapping[setting.CID_TW]																																																																		
9	9		}																																																																		
10	10		var ids []int64																																																																		
11		-	if hasCOD {																																																																		
12		-	ids = conf.COD																																																																		
13		-	} else {																																																																		
	11	+	if hasNonCOD {																																																																		
14	12		ids = conf.NonCOD																																																																		
	13	+	} else {																																																																		
	14	+	ids = conf.COD																																																																		
15	15		}																																																																		
16	16		returnIDs := make([]int64, len(ids))																																																																		
17	17		copy(returnIDs, ids)																																																																		
发布范围	tw、id、my、th、ph、vn、sg																																																																				
发布应用	SPX-SERVICEPOINTAPI																																																																				
预计发布时间	2021.09.16 11:30																																																																				
问题复盘总结	<div>【研发自测】研发、回归阶段的自测需要依据代码动点，制定完整自测场景</div> <div>【QA】PRD细节，认真研读，避免用例出错的情况</div>																																																																				