

order_refund_item_table （退款记录商品详情表）

注：

新增表

将原来的 order_refund_tab 表的 item_info_list 的json格式进行拆分

字段说明

name	type	remark
id	bigint(20) unsigned	primary_key, auto_incremental
user_id	bigint(20) unsigned	credit内部的用户id
order_id	varchar(128)	业务订单ID，可用于对外唯一标识该订单
checkout_id	varchar(128)	对应外部系统自身一次支付的唯一ID标识，例如spm的checkout_id（包含多个order，每个order又包含多个item）
item_id	varchar(128)	对应外部checkout_id下的每个order对应的item的id标识
sku_id	varchar(128)	商品id（spm传递）
sku_name	varchar(2048)	商品名称（spm传递）
total_price	decimal(30,10)	总价（spm传递）
unit_price	decimal(30,10)	单价（spm传递）
quantity	int(10)	数量（spm传递）
category_name	varchar(2048)	分类名称（spm传递）
category_id	varchar(128)	分类id（spm传递）
model_id	varchar(128)	spm传递
memo	varchar(1024)	备用字段
create_time	datetime	创建时间
update_time	datetime	更新时间

索引设计

Index Name	Fields	Index Type	Index Method	Comment
idx_order_id	order_id	NORMAL	BTREE	order_id 普通索引
idx_user_id	user_id	NORMAL	BTREE	user_id普通索引

```
CREATE TABLE `order_refund_item_tab` (  
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `user_id` bigint(20) unsigned DEFAULT NULL,  
  `order_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  `checkout_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,  
  `item_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `sku_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `sku_name` varchar(2048) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `total_price` decimal(30,10) DEFAULT NULL,  
  `unit_price` decimal(30,10) DEFAULT NULL,  
  `quantity` int(10) DEFAULT NULL,  
  `category_name` varchar(2048) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `category_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `model_id` varchar(128) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `memo` varchar(1024) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `idx_order_id` (`order_id`) USING BTREE,  
  KEY `idx_user_id` (`user_id`) USING BTREE  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```