

Họ và tên:

Mã số Sinh viên:

Lớp:

HỆ ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO LAB 2

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. CLASSWORK

	1	2	3	4
Phương pháp	☐	☒	☒	☒
Minh chứng	☒	☒	☒	☒
Giải thích	☐	☒	☒	☒

2. HOMEWORK

	1	2
Method	☒	☒
Proof	☒	☒
Explanation	☒	☒

Tự đánh giá:

**Lưu ý: Xuất file PDF, đặt tên theo cú pháp:*

<MSSV>_LABx.pdf

REPORT

1. CLASSWORK

1.1. Chạy tất cả các đoạn lệnh ví dụ ở phần 2.4. Chụp hình kết quả chạy các file script và lưu vào báo cáo.

- 2-1: variables.sh:

```
1  #!/bin/sh
1  myvar="Hi there"
2
3  echo $myvar
4  echo "message : $myvar"
5  echo 'message : $myvar'
6  echo "messgae : \ $myvar"
7
8  echo Enter some text
9  read myvar
10 echo '$myvar' now equals $myvar
11 exit 0
~
normal ./variables.sh [sh] utf-8 [unix] 8% 1:1
[0] 0:sh* "localPC" 08:50 17-Oct-25
```

- 2-2: try_variables.sh

```
1  #!/bin/sh
1
2  salutation="Hello"
3  echo $salutation
4  echo "The program $0 is now running"
5  echo "The second parameter was $2"
6  echo "The first parameter was $1"
7  echo "The parameter list was $*"
8  echo "The user's home directory is $HOME"
9
10 echo "Please enter a new greeting"
11 read salutation
12
13 echo $salutation
14 echo "The script is now complete"
15 exit 0
~
normal try_variables.sh [sh] utf-8 [unix] 6% 1:1
[0] 0:sh* "localPC" 08:49 17-Oct-25
```

- 2-3: if_control.sh

```
3 #!/bin/sh
2 echo "Is it morning? Please answer yes or no"
1 read timeofday
4 if [ $timeofday = "yes" ]; then
1 >     echo "Good morning"
2 else
3 >     echo "Good afternoon"
4 fi
5 exit 0
~
normal if_control.sh [sh] utf-8 [unix] 44% 4:1
[0] 0:nvim* "localPC" 08:52 17-Oct-25
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

- 2-4: elif_control.sh

```
8 #!/bin/sh
7 echo "Is it morning? Please answer yes or no"
6 read timeofday
5 if [ $timeofday = "yes" ]; then
4 >     echo "Good morning"
3 elif [ $timeofday = "no" ]; then
2 >     echo "Good afternoon"
1 else
9 >     echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter yes or no"
1 >     exit 1
2 fi
3 exit 0
~
normal elif_control.sh [sh] utf-8 [unix] 75% 9:1
[0] 0:sh* "localPC" 08:53 17-Oct-25
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, abc not recognized. Enter yes or no
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

- 2-5: elif_control2.sh

```
1 #!/bin/sh
1 echo -n "Is it morning? Please answer yes or no: "
2
3 read timeofday
4
5 if [ "$timeofday" = "yes" ]; then
6 >     echo "Good morning"
7 elif [ "$timeofday" = "no" ]; then
8 >     echo "Good afternoon"
9 else
10 >     echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter yes or no"
11 fi
12 exit 1
~
normal elif_control2.sh [sh] utf-8 [unix] 7% 1:2
[0] 0:sh* "localPC" 08:54 17-Oct-25
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no:
Sorry, not recognized. Enter yes or no
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

- 2-6: for_loop.sh

```
1 #!/bin/sh
1
2 for foo in bar fud 13
3 do
4 >     echo $foo
5 done
6
7 exit 0
~
normal ./for_loop.sh [sh] utf-8 [unix] 12% 1:1
[0] 0:sh* "localPC" 08:55 17-Oct-25
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./for_loop.sh
bar
fud
13
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

- 2-7: for_loop2.sh

```
1  #!/bin/sh
2  for file in $(ls f*.sh); do
3  >     echo $file
4  done
~
~
~
~
normal ./for_loop2.sh [sh] utf-8 [unix] 20% 1:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./for_loop2.sh
for_loop.sh
for_loop2.sh
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

[0] 0:sh* "localPC" 08:56 17-Oct-25

Trong thư mục VD chỉ có 2 tệp có đầu f: for_loop.sh và for_loop2.sh.

- 2-8: password.sh

```
1  #!/bin/sh
2  echo "Enter password"
3  read trythis
4  while [ "$trythis" != "secret" ]; do
5  >     echo "Sorry, try again"
6  >     read trythis
7  done
8  exit 0
~
~
~
~
normal ./password.sh [sh] utf-8 [unix] 12% 1:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./password.sh
Enter password
abc
Sorry, try again

Sorry, try again
secret
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

[0] 0:sh* "localPC" 08:57 17-Oct-25

- 2-9: while_for.sh

```
1  #!/bin/sh
2  foo=1
3  while [ "$foo" -le 16 ]
4  do
5  >     echo "Here $foo"
6  >     foo=$((foo+1))
7  done
8  exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
normal while_for.sh [sh] utf-8 [unix] 11% 1:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./while_for.sh
Here 1
Here 2
Here 3
Here 4
Here 5
Here 6
Here 7
Here 8
Here 9
Here 10
Here 11
Here 12
Here 13
Here 14
Here 15
Here 16
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

[0] 0:sh* "localPC" 08:57 17-Oct-25

- 2-10: until_user.sh (bỏ)

- 2-11: case1.sh

```
1  #!/bin/sh
2  echo "Is it morning? Please answer yes or no"
3  read timeofday
4  case "$timeofday" in
5  >    "yes") echo "Good Morning";;
6  >    "no" ) echo "Good Afternoon";;
7  >    "y" ) echo "Good Morning";;
8  >    "n" ) echo "Good Afternoon";;
9  >    * ) echo "Sorry, answer not recognised";;
10 esac
11 exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
normal case1.sh [sh] utf-8 [unix] 8% 1:1
[0] 0:sh*
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
y
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
n
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, answer not recognised
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

"localPC" 08:58 17-Oct-25

- 2-12: case2.sh


```
5  #!/bin/sh
4  echo "Is it morning? Please answer yes or no"
3  read timeofday
2
1  case "$timeofday" in
6  >    "yes" | "y" | "Yes" | "YES" ) echo "Good Morning";;
1  >    "n"* | "N"* ) echo "Good Afternoon";;
2  >    * ) echo "Sorry, answer not recognised";;
3  esac
4  exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
normal case2.sh [sh] utf-8 [unix] 60% 6:32
[0] 0:sh*
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
y
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
YES
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
Yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
n
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
NO
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, answer not recognised
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

"localPC" 09:01 17-Oct-25

1.3. Viết chương trình cho phép nhập vào một số n. Kiểm tra nếu $n < 10$ thì bắt nhập lại. Tính tổng các số từ 1 đến n. In kết quả ra màn hình.

- **Phương pháp:** áp dụng công thức cộng dãy số từ 1 tới n: $n(n + 1) / 2$.



```
1 #!/bin/sh
2 n=0
3
4 while [ $n -lt 10 ];
5 do
6     printf "Nhập n: "
7     read -r n
8     if [ $n -lt 10 ];
9     then
10         printf "n < 10 không hợp lệ, hãy nhập lại!\n"
11     fi
12 done
13
14 printf "%d\n" $( ( n * n + n ) / 2 )
~
~
~
~
~
~
~
~
normal 2.5.3.sh [sh] utf-8 [unix] 6% 1:1
[0] 0:nvim+ "localPC" 09:13 17-Oct-25
```

tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2 \$./2.5.3.sh
Nhập n: 3
n < 10 không hợp lệ, hãy nhập lại!
Nhập n: -2
n < 10 không hợp lệ, hãy nhập lại!
Nhập n: 30
465
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2 \$

- **Giải thích:** lặp lại việc đọc n từ stdin tới khi n không bé hơn 10 ([\$n -lt 10] trả về 0). Công thức $n(n + 1)/2$ được ghi lại thành $(n * n + n)/2$ để giảm số ngoặc cần dùng so với công thức ban đầu: $(n * (n + 1)) / 2$.

1.4. Viết trình cho phép nhập vào một chuỗi. Kiểm tra chuỗi đó có tồn tại trong một file text (ví dụ test.txt) cùng thư mục hay không.

- **Phương pháp:** đọc chuỗi từ stdin, sau đó dò xem có chuỗi đó trong tệp hay không bằng lệnh grep.

```

8 #!/bin/sh
7
6 FILE=
5 STRING=
4
3 read -r FILE
2 read -r STRING
1
9 if [ -z "$(grep "$STRING" "$FILE")" ];
1 then
2 > printf "Không có \"%s\" trong \"%s\" !\n" "$STRING" "$FILE"
3 else
4 > printf "Có \"%s\" trong \"%s\" !\n" "$STRING" "$FILE"
5 fi
~
normal 2.5.4.sh [sh] utf-8 [unix] 64% 9:17
"2.5.4.sh" 14L, 226B written

1 abc def ghi jkl mnopqrstuv
~
~
~
~
~
~
~
~
normal test.txt [text] utf-8 [unix] 100% 1:26

[0] 0:sh* "localPC" 09:25 17-Oct-25

```

- **Giải thích:** trong phần điều kiện của lệnh if, các biến \$STRING và \$FILE được đặt vào cặp dấu ngoặc kép để đảm bảo chương trình vẫn chạy khi tên có dấu cách. Do z của test trả về true nếu chuỗi được kiểm tra là rỗng, khi grep không tìm được chuỗi trong tệp, kết quả trả về là rỗng, -z cho kết quả true. Ngược lại, grep sẽ in ra các dòng có chuỗi đó khi tìm thấy, kết quả của -z bây giờ là false.

2. HOMEWORK

2.1 Sử dụng git để tải thư mục ảnh tại đây:

https://github.com/locth/OS_LAB2_IMG.git

Viết một file kịch bản để làm những công việc sau:

a. Kiểm tra trong thư mục người dùng, nếu thấy thư mục PNG và JPG chưa tồn tại thì tạo 02 thư mục này.

b. Di chuyển tất cả file PNG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục PNG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh PNG.

c. Di chuyển tất cả file JPG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục JPG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh JPG.

- **Phương pháp:** tạo các thư mục ~/PNG và ~/JPG. Chuyển các tệp có đuôi tương ứng vào các thư mục rồi đếm số tệp trong thư mục.


```
18 #!/bin/sh
17
16 TEN=
15 while [ -z "$TEN" ]
14 do
13 >     printf "Nhập họ tên: "
12 >     read -r TEN
11 >     if [ -z "$TEN" ]
10 >     then
9 >         printf "Tên không thể để trống, hãy nhập lại!\n"
8 >     fi
7 done
6
5 mkdir "$TEN"
4
3 for DIR in $(cat monhoc.txt | xargs)
2 do
1 >     mkdir "$TEN"/"$DIR"
19 done
~
normal 2.6.2.sh [sh] utf-8 [unix] 100% 19:4

4 IT003
3 IT004
2 IT007
1 SS007
5 NT209
~
normal monhoc.txt [text] utf-8 [unix] 100% 5:5

[0] 0:sh+ "localPC" 09:48 17-Oct-25
```

- **Giải thích:** dùng lệnh cat đọc nội dung trong monhoc.txt. Lúc này kết quả lệnh cat tương tự trong tệp monhoc.txt. Tuy nhiên, do for yêu cầu tên các môn học phải cách nhau bằng dấu cách:

for <var> in <foo> <bar> <baz>...

Dùng lệnh xargs để chuyển các ký tự xuống dòng thành dấu cách. Khi đó lệnh for trong tệp trở thành:

for DIR in IT003 IT004 IT007 SS007 NT209

và lệnh for khi đó có thể tạo các thư mục như yêu cầu.