IA Automation Avanzado

Ramírez Lorca Jaime Nahuel

CODERHOUSE

¡Esta clase va a ser grabada!

Agenda

1. APIs vs Webhooks: Cómo hablan los sistemas.
2. Fallbacks: Sobreviviendo al desastre.
3. Ecosistema Low-Code: Make vs n8n.
4. Práctica en Vivo: Construyendo un triaje automático.

01

Repaso

El Diccionario de Datos (REST y HTTP)

Nuestras intenciones en la red

GET: Consultar (Ej: Leer historial clínico).

POST: Crear (Ej: Ingresar paciente).

PUT/PATCH: Actualizar (Ej: Dar alta médica).

DELETE: Eliminar (Ej: Cancelar turno).

El Idioma Universal (JSON)


```
{
"paciente_id": "PAC-8452",
"evento": "order.created",
"urgencia": "alta"
}
```

Polling vs Push

APIs vs Webhooks

API (Polling): Preguntar cada 5 seg "¿Pasó algo?". Satura la red.

Webhook (Push): El sistema avisa al instante "¡Pasó esto!".

Resiliencia

Sobreviviendo al fallo

Exponential Backoff: Reintentar esperando 1s, 2s, 4s, 8s.

Circuit Breaker: Cortar por lo sano si la API externa está caída.

Fallback: La ruta de emergencia (Ej: Guardar en caché o planilla).

Observabilidad

INFO: El diario normal ("Paciente ingresado").

WARNING: El check engine ("API lenta").

ERROR / CRITICAL: La alarma de incendio ("Base de datos caída").

Herramientas Modernas

Make vs n8n

Make: SaaS, muy visual, ideal automatizaciones rápidas.

n8n: Open-source, permite código (JS), ideal entornos estrictos on-premise.

El Zoológico de la IA

Eligiendo el cerebro correcto

Premium (Claude Opus / GPT-4): Razonamiento complejo. Caro.

Rápidos (Gemini Flash): Tareas simples, volumen alto. Barato.

Open Source (GLM / Llama): Control total, privacidad.

02

Práctica de repaso
Primera parte

Break,

andá por un cafecito
o mate, ¡y volvemos!

03

Práctica de repaso
Segunda parte

CODERHOUSE

¡Muchas gracias!