グラフ

離散数学・オートマトン 2024 年後期 佐賀大学理工学部 只木進一 ① グラフの定義: Definition of graphs

② 様々なグラフ: Various graphs

③ Euler 閉路と Hamilton 閉路

グラフ: Graphs

- 日常用語ではネットワーク (networks) ともいう
 - インターネット
 - ヒトの繋がり
 - 交通網
 - 作業手順
- 要素の繋がり方に注目
- 関係 (relations) を可視化

実世界にある様々なグラフ・ネットワーク: Various graphs in the real world

- SINET https://www.sinet.ad.jp/aboutsinet
- The Internet https://www.opte.org/the-internet
- ANA 路線図 https://www.ana.co.jp/ir/kessan_info/annual/pdf/11/ 11_25.pdf

グラフの定義: Definition of graphs

- グラフ: G = (V, E)
- V: 頂点 (vertex) の集合
- E: 辺 (edge) の集合
 - e = (u, v): 頂点 u と v を結ぶ辺
 - 頂点uとvを辺eの端点という

有向グラフと無向グラフ: Directed and non-directed graphs

- 無向グラフ: non-directed graphs
 - 辺に向きの無いグラフ
 - ullet $\partial: E \to V \times V$: 辺から端点への写像
- 有向グラフ: directed graphs
 - 辺に向きの有るグラフ
 - $\partial^+:E\to V$: 始点
 - $\partial^-:E o V$: 終点

例 1.1:


$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$\partial^+ e_0 = v_0 \qquad \partial^- e_0 = v_1 \qquad \partial^+ e_1 = v_1 \qquad \partial^- e_1 = v_0$$

$$\partial^+ e_2 = v_1 \qquad \partial^- e_2 = v_3 \qquad \partial^+ e_3 = v_2 \qquad \partial^- e_3 = v_1$$

$$\partial^+ e_4 = v_3 \qquad \partial^- e_4 = v_0 \qquad \partial^+ e_5 = v_3 \qquad \partial^- e_5 = v_2$$



例 1.2:

$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$\partial^+ e_0 = v_0$$
 $\partial^- e_0 = v_1$
 $\partial^+ e_2 = v_1$ $\partial^- e_2 = v_3$

$$\partial^+ e_4 = v_3$$

$$\partial^+ e_4 = v_3$$

$$\partial^- e_0 = v_1$$

$$\partial^- e_2 = v_3$$

$$\partial^- e_4 = v_0$$

$$(v_0)$$

$$\partial^+ e_1 = v_1$$

$$\partial^+ e_3 = v_2$$

$$\partial^+ e_5 = v_3$$

$$(v_3)$$

$$(v_3)$$





 $\partial^- e_1 = v_2$

 $\partial^- e_3 = v_1$

 $\partial^- e_5 = v_2$


例 1.3:


$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4\}$$


$$\partial e_0 = \{v_0, v_1\}$$
$$\partial e_3 = \{v_1, v_2\}$$

$$\partial e_1 = \{v_0, v_2\}$$
$$\partial e_4 = \{v_2, v_3\}$$





並列辺と孤立辺: Loops and Double edges



グラフの定義 2: Definition of graphs 2

- 頂点に連結した辺を明示する
- 無向グラフに対して
 - $\delta: V \to 2^E$: 頂点から辺の集合
- 有向グラフに対して
 - $\delta^+:V\to 2^E$: 頂点を始点とする辺の集合
 - ullet $\delta^-:V o 2^E$: 頂点を終点とする辺の集合


例 1.4: (例 1.1 に対応)

$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$\delta^+ v_0 = \{e_0\} \quad \delta^- v_0 = \{e_1, e_4\} \quad \delta^+ v_1 = \{e_1, e_2\} \quad \delta^- v_1 = \{e_0, e_3\}$$

$$\delta^+ v_2 = \{e_3\} \quad \delta^- v_2 = \{e_5\} \qquad \delta^+ v_3 = \{e_4, e_5\} \quad \delta^- v_3 = \{e_2\}$$



例 1.5: (例 1.2 に対応)

$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$\delta^{+}v_{0} = \{e_{0}\} \quad \delta^{-}v_{0} = \{e_{4}\} \quad \delta^{+}v_{1} = \{e_{1}, e_{2}\} \quad \delta^{-}v_{1} = \{e_{0}, e_{3}\}
\delta^{+}v_{2} = \{e_{3}\} \quad \delta^{-}v_{2} = \{e_{1}, e_{5}\} \quad \delta^{+}v_{3} = \{e_{4}, e_{5}\} \quad \delta^{-}v_{3} = \{e_{2}\}
\boxed{v_{0}} \qquad \boxed{v_{3}}$$

 $\widehat{(v_1)}$


 $\widehat{v_2}$

例 1.6: (例 1.3 に対応)

$$V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4\}$$

$$\delta v_0 = \{e_0, e_1, e_2\}$$
 $\delta v_1 = \{e_0, e_3\}$
 $\delta v_2 = \{e_1, e_3, e_4\}$ $\delta v_3 = \{e_2, 4\}$




次数: Degree of vertex


- 無向グラフに対して
 - 頂点 v を始点とする辺: $\delta:V \rightarrow 2^E$
 - 頂点 v の次数: |δv|
- 有向グラフに対して
 - ullet $\delta^+:V o 2^E$: 頂点を始点とする辺の集合
 - ullet $\delta^-:V o 2^E$: 頂点を終点とする辺の集合
 - ullet 頂点 v の正次数: $|\delta^+ v|$
 - 頂点vの負次数: $|\delta^-v|$

完全グラフ: Complete graphs

すべての頂点の組を結ぶ辺が存在する無向グラフ








komplete: ドイツ語


正則グラフ: Regular graphs

すべての頂点の次数が等しい無向グラフ




二部グラフ: Bipartites

• 頂点が2つの集合に別れ、集合内の辺が無い




例 2.1: 得意科目




完全二部グラフ: Complete bipartites

左の各点が右の各点と結ばれている




木: Trees

閉路の無いグラフ。有向と無向がある。



無向木では、任意の頂点が根 (root) になることができる。


例 2.2: 同一の木



Euler 閉路: 一筆書き: Euler circuits

- 「Königsberg の橋」: Graph 理論の端緒
 - https://www.britannica.com/science/ Konigsberg-bridge-problem
 - Leonhard Euler (1707-1783)
- 無向グラフに対して、全ての辺を一度ずつ通り、元の頂点に戻る道を見つける
 - 道 (path): 辺の列
- 全ての頂点の次数が偶数の場合のみ、Euler 閉路が存在する

例 3.1:



Euler 閉路の例

$$e_0 \rightarrow e_3 \rightarrow e_5 \rightarrow e_6 \rightarrow e_4 \rightarrow e_2 \rightarrow e_1$$


Euler 閉路を列挙するアイディア

- 列挙 (enumerate): 全て示す
- 始点から、再帰的に辺をたどる
- 全ての辺を一度ずつ通り、始点に戻る経路を保存する
 - 経路を構成する辺の数とグラフの辺の数の比較
 - 始点に戻ったか
- 経路を構成する辺を管理

Algorithm 1 Euler 閉路列挙のアルゴリズム

```
\triangleright E_{\mathsf{Fuler}}: 経由した辺のリスト、初期値 E_{\mathsf{Euler}} = \emptyset
                                                                                                              ▷ r· 始点
procedure ENUMERATEEULER (v, E_{\text{Euler}})
    if (v == r) \wedge (|E_{\text{Euler}}| == |E|) then
         見つけた Euler 閉路 E<sub>Fuler</sub> を保存
    else
         for all e \in \delta v do
                                                                                        ▷ //v に接続する全ての辺
             if e \notin E_{\mathsf{Fuler}} then
                  E'_{\mathsf{Euler}} = E_{\mathsf{Euler}} \cup \{e\}
                  w = \partial e \setminus \{v\}
                                                                                    ▷ //辺 e の v と反対側の頂点
                  enumerateEuler(w, E'_{Euler})
              end if
         end for
    end if
end procedure
```


探索の様子



列挙の結果

```
['e0', 'e2', 'e5', 'e3', 'e4', 'e6', 'e1']
['e0', 'e2', 'e6', 'e4', 'e3', 'e5', 'e1']
['e0', 'e3', 'e5', 'e2', 'e4', 'e6', 'e1']
['e0', 'e3', 'e5', 'e6', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e2', 'e3', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e5', 'e3', 'e2', 'e1']
['e1', 'e2', 'e3', 'e5', 'e6', 'e4', 'e0']
['e1', 'e2', 'e4', 'e6', 'e5', 'e3', 'e0']
['e1', 'e5', 'e3', 'e2', 'e6', 'e4', 'e0']
['e1', 'e5', 'e3', 'e4', 'e6', 'e2', 'e0']
['e1', 'e6', 'e4', 'e2', 'e5', 'e3', 'e0']
['e1', 'e6', 'e4', 'e3', 'e5', 'e2', 'e0']
```

例 3.2:



閉路の例

$$e_0 \rightarrow e_2 \rightarrow e_5 \rightarrow e_3 \rightarrow e_4 \rightarrow e_6 \rightarrow e_7 \rightarrow e_9 \rightarrow e_8 \rightarrow e_1$$

列挙の結果: 逆回り省略

```
['e0', 'e2', 'e5', 'e3', 'e4', 'e6', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e5', 'e3', 'e4', 'e9', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e5', 'e6', 'e4', 'e3', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e5', 'e6', 'e9', 'e7', 'e3', 'e4', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e5', 'e7', 'e9', 'e4', 'e3', 'e4', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e5', 'e7', 'e9', 'e6', 'e3', 'e4', 'e8', 'e1']
['e0', 'e2', 'e8', 'e4', 'e3', 'e6', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e2', 'e8', 'e4', 'e3', 'e6', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e2', 'e8', 'e6', 'e3', 'e4', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e2', 'e8', 'e6', 'e7', 'e9', 'e4', 'e3', 'e5', 'e1']
['e0', 'e2', 'e8', 'e9', 'e7', 'e8', 'e4', 'e6', 'e5', 'e1']
```


Euler 閉路と Hamilton 閉路

```
['e0', 'e3', 'e5', 'e2', 'e4', 'e6', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e5', 'e2', 'e4', 'e9', 'e7', 'e6', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e5', 'e8', 'e6', 'e7', 'e9', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e3', 'e5', 'e8', 'e9', 'e7', 'e6', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e4', 'e2', 'e5', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e4', 'e2', 'e8', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e8', 'e2', 'e4', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e8', 'e5', 'e7', 'e9', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e9', 'e7', 'e5', 'e2', 'e4', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e6', 'e9', 'e7', 'e5', 'e8', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e4', 'e2', 'e5', 'e6', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e4', 'e2', 'e8', 'e6', 'e5', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e6', 'e5', 'e2', 'e4', 'e8', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e6', 'e5', 'e8', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e8', 'e2', 'e4', 'e6', 'e5', 'e1']
['e0', 'e3', 'e7', 'e9', 'e8', 'e5', 'e6', 'e4', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e3', 'e2', 'e5', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e3', 'e2', 'e8', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e5', 'e2', 'e3', 'e7', 'e9', 'e8', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e5', 'e8', 'e9', 'e7', 'e3', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e7', 'e9', 'e8', 'e2', 'e3', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e6', 'e7', 'e9', 'e8', 'e5', 'e3', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e8', 'e2', 'e3', 'e6', 'e9', 'e7', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e8', 'e2', 'e3', 'e7', 'e9', 'e6', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e8', 'e5', 'e6', 'e9', 'e7', 'e3', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e8', 'e5', 'e7', 'e9', 'e6', 'e3', 'e2', 'e1']
['e0', 'e4', 'e9', 'e7', 'e3', 'e2', 'e5', 'e6', 'e8', 'e1']
['e0', 'e4', 'e9', 'e7', 'e3', 'e2', 'e8', 'e6', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e9', 'e7', 'e5', 'e2', 'e3', 'e6', 'e8', 'e1']
['e0', 'e4', 'e9', 'e7', 'e5', 'e8', 'e6', 'e3', 'e2', 'e1']
['e0'. 'e4'. 'e9', 'e7', 'e6', 'e8', 'e2', 'e3', 'e5', 'e1']
['e0', 'e4', 'e9', 'e7', 'e6', 'e8', 'e5', 'e3', 'e2', 'e1']
```

Hamilton 閉路: Hamilton circuits

- 無向グラフに対して、全ての頂点を一度ずつ経由して、始点に 戻る閉路
- 巡回セールスマン問題等で必要となる

例 3.3:



閉路の例

$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_2 \rightarrow v_0$$


Hamilton 閉路を列挙するアイディア

- 始点から、再帰的に辺をたどる
- 全ての頂点を一度ずつ通り、始点に戻る経路を保存する
 - 経路を構成する頂点の数とグラフの頂点の数の比較
 - 始点に戻ったか
- 経路を構成する頂点を管理

Algorithm 2 Hamilton 閉路列挙のアルゴリズム

```
	riangleright V_{\sf Hamilton}: 経由した頂点のリスト、初期値は V_{\sf Hamilton} = \{r\}
                                                                                                         ▷ r: 始点
procedure ENUMERATEHAMILTON (v, V_{Hamilton})
    for all e \in \delta v do
                                                                                    ▷ //v に接続する全ての辺
         w = \partial e \setminus \{v\}
                                                                                   \triangleright 辺 e の v と反対側の頂点
        if (w == r) \wedge (|V_{\mathsf{Hamilton}}| == |V|) then
             見つけた Hamilton 閉路 V<sub>Hamilton</sub> を保存
         else
             if w \not\in V_{\mathsf{Hamilton}} then
                  V'_{\mathsf{Hamilton}} = V_{\mathsf{Hamilton}} \cup \{w\}
                  enumerateHamilton(w, V'_{Hamilton})
             end if
         end if
    end for
end procedure
```

探索の様子



列挙の結果

```
['v0', 'v1', 'v3', 'v4', 'v2']
['v0', 'v1', 'v4', 'v3', 'v2']
['v0', 'v2', 'v3', 'v4', 'v1']
['v0', 'v2', 'v4', 'v3', 'v1']
```