

Setor de Educação Profissional e Tecnológica Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DS143 - Estruturas de Dados II

09 - Árvores rubro-negras, árvores B e tries

Prof. Alex Kutzke

Setembro de 2026

Objetivos da aula

Ao final desta aula você deve ser capaz de:

1. Enunciar as propriedades de uma árvore rubro-negra e verificar se uma árvore colorida dada as satisfaz;
2. Explicar por que essas propriedades limitam a altura a $2 \log_2(n + 1)$;
3. Descrever a inserção em termos de recoloração e rotação;
4. Comparar AVL e rubro-negra, e escolher entre as duas a partir do perfil de uso;
5. Explicar por que a árvore binária é a estrutura errada em disco, e como a árvore B resolve o problema;
6. Executar à mão a inserção com divisão de nó em uma árvore B;
7. Descrever a trie e justificar por que o custo de busca nela não depende do número de chaves.

Este conteúdo cai na Prova 2.

Roteiro

Rubro-negras

Inserção

AVL e rubro-negra

Árvores B

Tries

Fechamento

Demonstração: o índice de um banco de dados

```
CREATE TABLE aluno(grr INTEGER, nome TEXT);
WITH RECURSIVE seq(n) AS (
    SELECT 1 UNION ALL SELECT n + 1 FROM seq
    WHERE n < 2000000
)
INSERT INTO aluno(grr, nome)
    SELECT n, 'aluno ' || n FROM seq;

EXPLAIN QUERY PLAN
    SELECT nome FROM aluno WHERE grr = 1999999;

CREATE INDEX idx_grr ON aluno(grr);

EXPLAIN QUERY PLAN
    SELECT nome FROM aluno WHERE grr = 1999999;
```

Dois milhões de linhas, a mesma consulta duas vezes.

O plano de execução muda

QUERY PLAN

--SCAN aluno

aluno 1999999

Run Time: real 0.069

QUERY PLAN

--SEARCH aluno USING INDEX idx_grr (grr=?)

aluno 1999999

Run Time: real 0.000

4096 <- PRAGMA page_size

De 69 ms para menos de 1 ms. O índice é uma **árvore B**, e 4096 é o tamanho em bytes de cada nó dela. Voltamos a esta tela no fim da aula.

Três estruturas, a partir da ABB balanceada

Árvore rubro-negra

Mantém a garantia de $O(\log n)$ com um critério de balanceamento mais frouxo que o da AVL. É a árvore de busca das bibliotecas de linguagem.

Árvore B

Abandona o formato binário para funcionar em disco. É a estrutura de índice de bancos de dados e de sistemas de arquivos.

Trie

Abandona a comparação entre chaves inteiras e usa a estrutura interna da chave, letra por letra.

O que o critério da AVL cobra

Alturas das duas subárvores diferindo em no máximo 1, em todo nó.

- um campo de altura por nó, atualizado em todo nó do caminho;
- a remoção pode rotacionar em cada nível até a raiz: até $O(\log n)$ rotações para tirar **uma** chave.


A inserção é barata (no máximo uma rotação simples ou dupla).
A remoção é que decide em uma estrutura que recebe alterações o tempo todo.

Pergunta: quanto desbalanceamento dá para admitir sem perder a altura logarítmica?

As três propriedades

Uma ABB em que cada nó tem uma cor e vale:

1. a raiz é preta;
2. nenhum nó vermelho tem filho vermelho;
3. todo caminho da raiz até uma subárvore vazia tem o mesmo número de nós pretos.



Esse número é a **altura preta**. Aqui, 3.

Desenho de Sedgewick: a cor do nó é a da **ligação** que vem do pai. Vermelhos: 10 e 90.

Por que a altura é logarítmica

Seja b a altura preta.


- o caminho mais curto só tem pretos: b nós;
- o mais longo alterna preto e vermelho (propriedade 2): no máximo $2b$ nós.

Nenhum caminho passa do dobro de outro. Com pelo menos $2^b - 1$ nós na árvore, vale $b \leq \log_2(n + 1)$ e


$$h \leq 2 \log_2(n + 1)$$

Contra $1,44 \log_2(n + 2)$ da AVL. O limite é pior; o preço de manter a árvore dentro dele é menor.

As cores codificam uma árvore 2-3



Nó 2-3 com duas chaves e três filhos.



A ligação **vermelha** une as duas chaves do mesmo nó 2-3.

- ligação preta = descer um nível na árvore 2-3;
- altura preta = altura da árvore 2-3.

A variante left-leaning

Sedgewick (seção 3.3) acrescenta duas exigências às três propriedades:


- toda ligação vermelha aponta para a **esquerda**;
- nenhum nó tem duas ligações vermelhas.

Com elas, cada nó 2-3 tem uma única representação binária, e a correspondência com a árvore 2-3 é exata. A inserção perde metade dos casos e cabe em três testes.

O Cormen (cap. 13) admite vermelho à direita e nó preto com os dois filhos vermelhos, que é um nó de três chaves: as cores dele codificam uma árvore **2-3-4**.


Inserção na árvore 2-3

- a chave nova entra sempre em uma **folha**;
- exemplo: 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, nessa ordem, a sequência que degenera a ABB em uma lista.




Folha com uma chave: a nova entra ao lado dela, e acabou.

Folha com duas chaves: o nó temporário




- por um momento, o nó fica com **três chaves** e quatro filhos: um nó que a árvore 2-3 não admite e a **2-3-4** admite;
- ele se divide: a chave do meio sobe, e as outras duas ficam em dois nós de uma chave;
- se o nó é a raiz, a chave do meio vira uma raiz nova.


A chave que sobe entra no pai



a folha com duas
chaves recebe o 60




a folha fica com três
chaves; o 50 sobe



o pai tinha uma chave
e fica com duas

Depois de inserir o 70, que só completa a folha do 60, a árvore tem pai e folha com duas chaves.

A divisão pode subir até a raiz



- a árvore cresce pela raiz, e todas as folhas ficam no mesmo nível;
- na rubro-negra, depois das rotações, o nó temporário é o nó com duas ligações **vermelhas** para os filhos, e a divisão é a inversão de cores.

O nó novo entra vermelho

Se entrasse preto

Acrescentaria um nó preto ao caminho que o contém e quebraria a propriedade 3, a mais cara de restabelecer.

Entrando vermelho

Só pode quebrar a propriedade 2, e apenas quando o pai também for vermelho.


Os consertos acontecem na volta da recursão, em cada nó do caminho da folha nova até a raiz. Ao final, a raiz é pintada de preto.

Os três consertos


Situação no nó	Conserto	Muda
filho direito vermelho e esquerdo preto	rotação à esquerda	ponteiros
filho esquerdo vermelho com filho esquerdo vermelho	rotação à direita	ponteiros
os dois filhos vermelhos	inversão de cores	só as cores

Nessa ordem, sempre. A inversão de cores empurra o vermelho um nível para cima: na árvore 2-3, é a divisão de um nó que ficou com três chaves.

Inversão de cores



antes



depois

Nenhum ponteiro muda. As duas ligações vermelhas de baixo viram pretas, e a ligação que chega ao 40 vira vermelha: o vermelho sobe um nível para ser tratado pelo pai. A altura preta dos caminhos não muda.

Rotação com cor


```
func rotacionaEsquerda(a *No) *No {  
    b := a.Dir  
    a.Dir = b.Esq  
    b.Esq = a  
    b.Cor = a.Cor  
    a.Cor = Vermelho  
    return b  
}
```

As três primeiras linhas são a rotação da AVL. As duas seguintes são o que a cor acrescenta: quem sobe leva a cor do nó que estava ali, e quem desce fica vermelho.


A inserção inteira

```
func insere(a *No, v int) *No {
    if a == nil {
        return &No{Info: v, Cor: Vermelho}
    }
    if v < a.Info {
        a.Esq = insere(a.Esq, v)
    } else if v > a.Info {
        a.Dir = insere(a.Dir, v)
    }
    if vermelho(a.Dir) && !vermelho(a.Esq) {
        a = rotacionaEsquerda(a)
    }
    if vermelho(a.Esq) && vermelho(a.Esq.Esq) {
        a = rotacionaDireita(a)
    }
    if vermelho(a.Esq) && vermelho(a.Dir) {
        inverteCores(a)
    }
    return a
}
```


Inserindo 10, 20 e 30 em ordem



vermelho à direita



rotação à esquerda



insere 30, inversão de cores

A entrada em ordem crescente, que degenera a ABB em uma lista, produz aqui uma árvore cheia. O 20 virou raiz sem ter sido inserido primeiro.

A árvore de exemplo, agora colorida

```
$ go run rn.go
```

```
Inserindo [50 30 90 20 40 95 10 35 45]
```

```
      95 (p)
        90 (v)
    50 (p)
      45 (p)
40 (p)
  35 (p)
 30 (p)
  20 (p)
    10 (v)
```

```
altura: 3   altura preta: 3   é rubro-negra: true
```

(v): ligação vermelha vinda do pai. É a árvore do slide das propriedades, e a raiz é o 40, e não o 50 que entrou primeiro.

Medindo as duas: altura e consertos

Inserções em ordem crescente

n	alt. ABB	alt. AVL	alt. RN	rot. AVL	rot. RN
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
1000	999	9	9	990	991
10000	9999	13	13	9986	9987
100000	99999	16	16	99983	99984

Inserções em ordem aleatória

n	alt. ABB	alt. AVL	alt. RN	rot. AVL	rot. RN
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
1000	19	11	13	718	1204
10000	31	15	17	7027	11970
100000	40	19	22	69951	118478

go run comparacao.go

O que a tabela diz

- as duas eliminam a degeneração, e ficam bem abaixo dos limites teóricos (24 e 34 para $n = 100$ mil);
- a AVL fica 2 ou 3 níveis mais baixa na ordem aleatória. Cada nível é uma comparação a mais por busca;
- na inserção, a rubro-negra **não** faz menos rotações. Na variante left-leaning faz mais, e ainda recolora em cerca de três quartos das inserções.

A vantagem da rubro-negra não está na inserção.

A diferença está na remoção

	AVL	Rubro-negra
Altura no pior caso	$1,44 \log_2(n + 2)$	$2 \log_2(n + 1)$
Rotações por inserção	no máximo 2	no máximo 2
Rotações por remoção	até $O(\log n)$	no máximo 3
Informação por nó	altura ou fator	cor (1 bit)

Na AVL, o conserto da remoção pode reduzir a altura da subárvore e propagar o desbalanceamento para o pai, nível a nível.

Muitas remoções: rubro-negra. Quase só buscas: AVL.

Onde a rubro-negra é usada

- `std::map` e `std::set` em C++, nas implementações usuais;
- `TreeMap` e `TreeSet` em Java;
- o kernel do Linux, em `lib/rbtree.c`, usado por vários subsistemas.

O map de Go fica de fora: ele é uma tabela de dispersão, assunto da próxima aula. Em Go, uma estrutura ordenada exige biblioteca externa ou implementação própria.

A remoção na rubro-negra não é desenvolvida nesta aula e não cai na prova além do limite de 3 rotações. Cormen, seção 13.4.

Por que as bibliotecas escolhem a rubro-negra

Mudanças na estrutura em número fixo

No máximo 2 rotações por inserção e 3 por remoção. Pesa quando a rotação é cara: árvore aumentada (recalcular o valor guardado no nó), estrutura persistente (copiar o nó), acesso concorrente (sincronizar).

A biblioteca não conhece o uso

Pior caso aceitável na busca e na alteração, sem saber a proporção entre as duas.

Tradição

STL da HP/SGI, Cormen, e as bibliotecas que vieram depois.

A diferença prática é pequena: com muitas buscas, a AVL costuma ganhar (o kernel do Windows usa AVL). A LLRB medeia rotaciona mais que a rubro-negra clássica das bibliotecas.

Quando a árvore binária é a estrutura errada

Índice com 100 milhões de chaves, em disco.

- árvore rubro-negra: altura por volta de 40;
- cada nível visitado está em um endereço qualquer do arquivo;
- disco rotacional: alguns milissegundos por leitura, mais de 100 ms no total. SSD: dezenas de microssegundos, contra nanossegundos da memória.

E o sistema operacional não lê 16 bytes: lê uma **página** inteira, de 4096 bytes. Ler 16 e ler 4096 custa quase o mesmo.

A árvore binária usa 16 dos 4096 bytes que a leitura trouxe.

O nó do tamanho da página

Chave mais ponteiro ocupando 20 bytes, página de 4096 bytes:


cerca de **200 chaves** e **201 filhos** por nó.

ordem	chaves/nó	1 mil	1 mi	1 bilhão
5	4	5	9	13
101	100	2	3	5
201	200	2	3	4
1001	1000	1	2	3

Níveis com os nós cheios, ou seja, leituras de disco por busca. Um bilhão de chaves em 4 leituras.

Árvore B de ordem m

- cada nó guarda no máximo $m - 1$ chaves em ordem crescente, e no máximo m filhos;
- as chaves do nó dividem as das subárvores em faixas;
- todo nó, exceto a raiz, guarda ao menos $\lceil m/2 \rceil - 1$ chaves;
- **todas as folhas estão no mesmo nível.**



O critério é mais forte que o da AVL: não há caminho mais longo que outro.


Busca

```
func Busca(n *NoB, v int) bool {  
    if n == nil {  
        return false  
    }  
    i, achou := posicao(n, v)  
    if achou {  
        return true  
    }  
    if ehFolha(n) {  
        return false  
    }  
    return Busca(n.Filhos[i], v)  
}
```

Dentro do nó, a busca escolhe entre m caminhos, e não entre 2. Sequencial ou binária dá no mesmo: as duas acontecem dentro da página já lida.

Inserção: sempre em folha, com divisão

Ordem 5, folha cheia com [1 2 4 5], chega o 3:



Cinco chaves em um nó que só comporta quatro. A chave do meio **sobe** para o pai, e as outras ficam em dois nós.

A divisão em código

```
func divide(n *NoB) (int, *NoB) {  
    meio := len(n.Chaves) / 2  
    subiu := n.Chaves[meio]  
  
    direito := &NoB{Chaves: append([]int{},  
        n.Chaves[meio+1:]...)}  
    if !ehFolha(n) {  
        direito.Filhos = append([]*NoB{},  
            n.Filhos[meio+1:]...)  
        n.Filhos = n.Filhos[:meio+1]  
    }  
    n.Chaves = n.Chaves[:meio]  
  
    return subiu, direito  
}
```

A árvore cresce pela raiz

A chave que sobe pode estourar o pai, que se divide também. A divisão pode propagar até a raiz.

Quando a raiz se divide

A árvore ganha um nível. É o único jeito de uma árvore B crescer em altura, e é por isso que todas as folhas continuam no mesmo nível.

Uma árvore binária cresce pelas folhas, e por isso um ramo pode ficar mais longo que os outros.

20 chaves em ordem crescente, ordem 5

```
$ go run btree.go
inserção do 5: a raiz se dividiu, altura agora é 1
inserção do 17: a raiz se dividiu, altura agora é 2
```

```
[9]
  [3 6]
    [1 2]
    [4 5]
    [7 8]
  [12 15 18]
    [10 11]
    [13 14]
    [16 17]
    [19 20]
```

A mesma entrada que degenera a ABB (altura 19) dá 3 níveis aqui.

B+ e o que os sistemas reais usam

Na **árvore B+**, as chaves ficam todas nas folhas, os nós internos guardam apenas separadores, e as folhas são ligadas em lista encadeada.

As duas mudanças servem à consulta por faixa: achada a chave inicial, o resto do intervalo sai seguindo os ponteiros entre folhas.

- SQLite: tabelas são árvores B+, índices são árvores B;
- PostgreSQL e MySQL/InnoDB: índices em árvore B+;
- sistemas de arquivos como Btrfs e XFS.

De volta à demonstração

```
--SCAN aluno                                69 ms
--SEARCH aluno USING INDEX idx_grr          < 1 ms
--SEARCH ... USING COVERING INDEX idx_grr
      (grr>? AND grr<?)
```

- SCAN: lê todas as páginas da tabela, $\Theta(n)$;
- SEARCH: desce a árvore B, 3 níveis para 2 milhões de chaves;
- o BETWEEN também usa o índice, porque as chaves estão em ordem;
- os 0,43 s do CREATE INDEX são 2 milhões de inserções em árvore B. Indexar acelera a consulta e custa na escrita.


Chaves que têm estrutura interna

Até aqui, toda estrutura compara chaves inteiras. Com chaves de texto, cada comparação percorre a palavra até a primeira letra diferente, e a árvore de altura $\log n$ faz $\log n$ dessas comparações.

A **trie** (de **retrieval**) usa uma letra da chave por nível para escolher o filho.

A chave não fica guardada em nó nenhum: ela é o **caminho** da raiz até o nó, e um marcador diz quais caminhos são palavras inteiras.

Uma trie com cinco palavras



casa, casal, carta,
cartaz, dado.

Nó **verde** marca fim de
palavra.

13 nós além da raiz, para
24 letras. Os prefixos
comuns são guardados
uma vez só.

Nó e inserção

```
type No struct {
    Filhos      map[rune]*No
    FimDePalavra bool
}

func Insere(raiz *No, palavra string) {
    atual := raiz
    for _, letra := range palavra {
        proximo, existe := atual.Filhos[letra]
        if !existe {
            proximo = NovoNo()
            atual.Filhos[letra] = proximo
        }
        atual = proximo
    }
    atual.FimDePalavra = true
}
```

O custo não depende do número de chaves

Operação	Trie	ABB balanceada
Busca de palavra de m letras	$O(m)$	$O(m \log n)$
Consulta por prefixo	$O(m + k)$	percorre a faixa
Espaço	um nó por letra	um nó por chave

Mil ou dez milhões de palavras: a busca custa o mesmo, porque o caminho percorrido é a própria palavra.

Em troca, a trie ocupa mais espaço. O nó pode ser um `map` (pouco espaço, poucos filhos) ou um vetor com uma posição por letra do alfabeto (acesso constante, posições desperdiçadas).

Consulta por prefixo

```
$ go run trie.go
```

```
17 palavras, 86 letras no total, 37 nós na trie
```

```
Contem("cas") = false, EhPrefixo("cas") = true
```

```
ComPrefixo("car") = carro, carta, cartaz, cartão
```

```
ComPrefixo("cas") = casa, casaco, casal, caso, cassino
```

```
ComPrefixo("z") = nenhuma palavra
```

Desce até o nó do prefixo e coleta a subárvore. Nenhuma palavra fora da resposta é visitada.

Autocompletar, corretor ortográfico e roteamento IP por prefixo mais longo. Tabela de dispersão não faz isso: o hash destrói a vizinhança entre chaves parecidas.

Escolher entre as estruturas

Estrutura	Busca	Escolha quando
ABB sem balanceamento	$O(h)$	nunca, em produção
AVL	$\Theta(\log n)$	busca domina, alterações raras
Rubro-negra	$\Theta(\log n)$	uso geral, muitas alterações
Árvore B / B+	$\Theta(\log_m n)$	a estrutura vive em disco
Trie	$O(m)$	chaves são cadeias, consulta por prefixo

Nas três primeiras linhas, o critério é a proporção entre buscas e alterações. Na quarta, o meio em que a estrutura vive. Na quinta, o tipo da chave.

Para a próxima aula

- exercícios 1 a 12 do roteiro da aula, sem entrega e sem nota. O conteúdo cai na Prova 2;
- rodar `rn.go`, `comparacao.go`, `btree.go` e `trie.go`, alterando as sequências de inserção;
- leitura: Sedgwick, seções 3.3 e 5.2; Cormen, capítulos 13 e 18.

Próxima aula: tabelas de dispersão. A estrutura que abre mão da ordem entre as chaves para buscar em tempo constante.