

4장 버킷리스트

강사 김영석

1. 기본틀

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js'></script>
<script src='js/script1.js'></script>
</head>
<body>
  <div id='mainDiv'>
    <h1 id='title'>Bucket List</h1>
    <hr>
    <button id='addBtn'>목록 추가</button>
    <ul id='lst'>
      <li>세계일주</li>
      <li>달착륙</li>
      <li>태양 근거리 실사</li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

```
@charset "UTF-8";
#mainDiv {
    margin:0 auto;
    width:30%;
    text-align:center;
}
ul {
    list-style-position: inside;
    padding:0;
}
li {
    position:relative;
    list-style:none;
    text-align:left;
    border-bottom:1px solid #999;
    padding: 5px 0px;
}
```

```
#addBtn {
    padding:5px 10px;
    border:0px;
    background: #0070C0 rgb(78,123,247);
    color: #FFFFFF white;
    border-radius:5px;
}
.active {
    background: #008000 rgb(228,253,182);
}
#lst button {
    position:absolute;
    top:0px;
    right:0px;
    background: #FF0000 red;
    color: #FFFFFF white;
    padding:5px;
}
```

문제 1

- ✓ li 클릭하면 클릭된 li 만 active 클래스 속성 추가
 - 나머지는 active 속성 제거

2. 삭제 버튼

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js'></script>
<script src='js/script2.js'></script>
</head>
<body>
  <div id='mainDiv'>
    <h1 id='title'>Bucket List</h1>
    <hr>
    <button id='addBtn'>목록 추가</button>
    <ul id='lst'>
      <li id='0'>세계일주<button id='0'>삭제</button></li>
      <li id='1'>달착륙<button id='1'>삭제</button></li>
      <li id='2'>태양 근거리 실사<button id='2'>삭제</button></li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

문제 2

✓ 각 삭제 버튼을 누르면 삭제 버튼에 해당하는 li 태그 삭제

문제 3

✓ addBtn 을 클릭하면 prompt 를 이용하여 값을 받고 ul 에 추가

3. 정리

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
<script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js'></script>
<script src='js/script3.js'></script>
</head>
<body>
  <div id='mainDiv'>
    <h1 id='title'>Bucket List</h1>
    <hr>
    <button id='addBtn'>목록 추가</button>
    <ul id='lst'>
      <li>세계일 주<button>삭제</button></li>
      <li>달착륙<button>삭제</button></li>
      <li>태양 근거리 실사<button>삭제</button></li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```



```
$(function(){
    $('li').click(listEvent);
    $('li>button').click(btnEvent);

    $('#addBtn').click(function(){
        let li = document.createElement('li');
        li.innerText = prompt('추가 내용을 입력하세요.');
```

```
        let button = document.createElement('button');
        button.innerText = '삭제';
```

```
        $(li).append(button);
        $('#lst').append(li);
```

```
    })

    function listEvent(){
        $('li').removeAttr('class');
        $(this).attr('class', 'active');
    }

    function btnEvent(){
        // console.log(this);
        // console.log($(this).parents('li').html());
        // $(this).parents('태그') : 상위 태그
        // $(this).children('태그') : 하위 태그
        $(this).parents('li').remove();
    }
});
```

A photograph of a server room with rows of server racks on both sides of a central aisle. The racks have blue indicator lights. The ceiling has three long, vertical light fixtures. The text "수고하셨습니다." is overlaid in the center.

수고하셨습니다.