

클라우드 컴퓨팅

SAA-C03: 01

문제 1

회사는 여러 대륙의 도시에서 온도, 습도 및 대기압 데이터를 수집하고 있습니다. 각 사이트에서 매일 수집되는 평균 데이터 양은 500GB이며, 모든 사이트는 고속 인터넷 연결을 갖추고 있습니다. 회사는 전 세계 모든 사이트의 데이터를 가능한 한 빠르게 단일 Amazon S3 버킷으로 집계하려고 합니다. 또한 운영 복잡성을 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? A

✓ A. 대상 S3 버킷에서 S3 Transfer Acceleration을 활성화합니다. 사이트 데이터는 멀티파트 업로드를 사용하여 대상 S3 버킷에 직접 업로드합니다.

B. 각 사이트에서 데이터를 가장 가까운 리전의 S3 버킷에 업로드합니다. S3 교차 리전 복제(S3 Cross-Region Replication)를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사한 후, 원본 S3 버킷에서 데이터를 삭제합니다.

C. 각 사이트에서 가장 가까운 리전으로 데이터를 전송하기 위해 AWS Snowball Edge Storage Optimized 장치를 매일 예약 작업으로 사용합니다. 그런 다음 S3 교차 리전 복제를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사합니다.

D. 각 사이트에서 데이터를 가장 가까운 리전의 Amazon EC2 인스턴스로 업로드하고, 해당 데이터를 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에 저장합니다. 일정한 간격으로 EBS 스냅샷을 생성하고 대상 S3 버킷이 있는 리전으로 복사한 뒤, 그 리전에서 EBS 볼륨을 복원합니다.

문제 2

한 회사가 자사 애플리케이션의 로그 파일을 분석해야 합니다. 로그는 **JSON** 형식으로 **Amazon S3** 버킷에 저장되어 있습니다. 쿼리는 단순하며, 필요할 때마다 온디맨드 방식으로 실행될 예정입니다. 솔루션 설계자는 기존 아키텍처에 최소한의 변경만으로 분석을 수행해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. Amazon Redshift를 사용하여 모든 로그를 한 곳에 로드하고, 필요할 때 **SQL** 쿼리를 실행합니다.

B. Amazon CloudWatch Logs에 로그를 저장하고, Amazon CloudWatch 콘솔에서 필요할 때 **SQL** 쿼리를 실행합니다.

 C. Amazon Athena를 Amazon S3와 직접 연결하여 필요할 때 쿼리를 실행합니다.

D. AWS Glue로 로그를 카탈로그화하고, Amazon EMR의 일시적 **Apache Spark** 클러스터에서 필요할 때 **SQL** 쿼리를 실행합니다.

문제 3

회사는 AWS Organizations를 사용하여 여러 부서를 위한 다중 AWS 계정을 관리하고 있습니다. 관리 계정에는 프로젝트 보고서를 저장하는 Amazon S3 버킷이 있습니다. 회사는 이 S3 버킷에 대한 접근을 AWS Organizations 내의 계정 사용자로만 제한하려고 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- ✓ A. S3 버킷 정책에 조직 ID를 참조하는 전역 조건 키 `aws:PrincipalOrgID`를 추가합니다.
- B. 각 부서를 위한 조직 단위(OU)를 생성하고, S3 버킷 정책에 전역 조건 키 `aws:PrincipalOrgPaths`를 추가합니다.
- C. AWS CloudTrail을 사용하여 `CreateAccount`, `InviteAccountToOrganization`, `LeaveOrganization`, `RemoveAccountFromOrganization` 이벤트를 모니터링하고, 이에 따라 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.
OU는 불필요하게 복잡해짐
- D. S3 버킷에 접근해야 하는 각 사용자에게 태그를 추가하고, S3 버킷 정책에 전역 조건 키 `aws:PrincipalTag`를 추가합니다.

문제 4

한 애플리케이션이 Amazon VPC 내의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon S3 버킷에 저장된 로그를 처리해야 합니다. EC2 인스턴스는 인터넷 연결 없이 S3 버킷에 접근해야 합니다.

Amazon S3에 대한 프라이빗 네트워크 연결을 제공하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. S3 버킷에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트 (Gateway VPC Endpoint)를 생성합니다.
- B. 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍하고, 해당 로그를 S3 버킷으로 내보냅니다.
- C. Amazon EC2 인스턴스에 인스턴스 프로파일을 생성하여 S3 접근 권한을 부여합니다.
- D. Amazon API Gateway API를 생성하고, S3 엔드포인트에 프라이빗 링크를 구성하여 접근합니다.

문제 5

회사는 단일 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅하며, 사용자 업로드 문서를 Amazon EBS 볼륨에 저장하고 있습니다. 확장성과 가용성을 향상하기 위해 아키텍처를 복제하여 다른 가용 영역(Availability Zone)에 두 번째 EC2 인스턴스와 EBS 볼륨을 생성하고, 두 인스턴스를 Application Load Balancer 뒤에 배치했습니다. 변경 후 사용자들은 웹사이트를 새로고침할 때마다 문서의 일부만 보이고, 동시에 모든 문서를 볼 수 없다고 보고했습니다.

사용자가 한 번에 자신의 모든 문서를 볼 수 있도록 하려면 솔루션 설계자는 무엇을 제안해야 합니까?

- A. 데이터를 복사하여 두 EBS 볼륨 모두에 모든 문서를 포함시킵니다. EFS 공유 스토리지 사용
- B. Application Load Balancer를 구성하여 사용자를 해당 문서가 있는 서버로 라우팅합니다.
-  C. 두 EBS 볼륨의 데이터를 Amazon EFS로 복사하고, 애플리케이션을 수정하여 새 문서를 Amazon EFS에 저장하도록 합니다.
- D. Application Load Balancer가 요청을 두 서버 모두에 보내도록 구성하고, 각 문서를 올바른 서버에서 반환하도록 합니다.

문제 6

회사는 온프레미스 네트워크 연결 스토리지에서 **NFS**를 사용해 대용량 동영상 파일을 저장하고 있습니다. 각 동영상 파일의 크기는 **1MB**에서 **500GB**까지 다양하며, 총 저장 용량은 **70TB**이고 더 이상 증가하지 않습니다. 회사는 동영상 파일을 **Amazon S3**로 마이그레이션하기로 결정했습니다. 가능한 한 빨리 파일을 이전하되, 네트워크 대역폭 사용을 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. S3 버킷을 생성하고, 해당 버킷에 쓰기 권한이 있는 IAM 역할을 생성합니다. AWS CLI를 사용해 모든 파일을 로컬에서 S3 버킷으로 복사합니다.

 **B. AWS Snowball Edge 작업을 생성합니다. 온프레미스에서 Snowball Edge 디바이스를 수령한 뒤, Snowball Edge 클라이언트를 사용해 데이터를 디바이스로 전송합니다. 디바이스를 반납하여 AWS가 데이터를 Amazon S3로 가져오도록 합니다.**

C. 온프레미스에 S3 File Gateway를 배포합니다. S3 File Gateway에 연결하기 위한 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 생성합니다. S3 버킷을 생성하고, S3 File Gateway에 새 NFS 파일 공유를 생성하여 해당 공유를 S3 버킷에 연결합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 File Gateway로 데이터를 전송합니다.

D. 온프레미스 네트워크와 AWS 간에 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다. 온프레미스에 S3 File Gateway를 배포합니다. S3 File Gateway에 연결하기 위한 퍼블릭 가상 인터페이스(VIF)를 생성합니다. S3 버킷을 생성하고, S3 File Gateway에 새 NFS 파일 공유를 생성하여 해당 공유를 S3 버킷에 연결합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 File Gateway로 데이터를 전송합니다.

문제 7

회사는 들어오는 메시지를 수집하는 애플리케이션을 운영하고 있으며, 이후 수십 개의 다른 애플리케이션과 마이크로서비스가 이 메시지를 빠르게 소비합니다. 메시지 수는 크게 변동하며 때로는 초당 100,000개까지 급증합니다. 회사는 솔루션 간 결합도를 낮추고 확장성을 높이려 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 메시지를 Amazon Kinesis Data Analytics에 저장합니다. 컨슈머 애플리케이션이 메시지를 읽고 처리하도록 구성합니다.
- ✓ B. 수집 애플리케이션을 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 배포하고, CPU 지표를 기준으로 EC2 인스턴스 수를 확장하도록 구성합니다.
- C. 메시지를 단일 샤드의 Amazon Kinesis Data Streams에 기록합니다. AWS Lambda 함수를 사용하여 메시지를 전처리하고 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 컨슈머 애플리케이션이 DynamoDB에서 메시지를 읽어 처리하도록 구성합니다.
- D. 메시지를 여러 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 구독을 가진 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 게시합니다. 컨슈머 애플리케이션이 각 큐에서 메시지를 처리하도록 구성합니다.

문제 8

회사는 분산 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하고자 하며, 이 애플리케이션은 가변적인 워크로드를 처리합니다. 레거시 플랫폼은 여러 컴퓨팅 노드에 작업을 분산하는 주 서버(primary server)로 구성되어 있습니다. 회사는 복원력과 확장성을 극대화하는 현대적인 솔루션으로 애플리케이션을 재설계하려고 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하도록 아키텍처를 어떻게 설계해야 합니까?

A. 작업의 대상으로 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 구성합니다. 컴퓨팅 노드는 Auto Scaling 그룹에서 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현하고, EC2 Auto Scaling은 예약 스케일링으로 구성합니다.

 B. 작업의 대상으로 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 구성합니다. 컴퓨팅 노드는 Auto Scaling 그룹에서 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현하고, EC2 Auto Scaling은 큐의 크기에 기반하여 구성합니다.

C. 주 서버와 컴퓨팅 노드를 Auto Scaling 그룹에서 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 AWS CloudTrail을 구성하고, EC2 Auto Scaling은 주 서버의 로드 기반하여 구성합니다.

D. 주 서버와 컴퓨팅 노드를 Auto Scaling 그룹에서 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 구성하고, EC2 Auto Scaling은 컴퓨팅 노드의 로드 기반하여 구성합니다.

문제 9

회사는 데이터 센터에서 **SMB** 파일 서버를 운영하고 있습니다. 이 파일 서버에는 생성 후 처음 며칠 동안 자주 액세스되는 대용량 파일이 저장되며, 7일이 지나면 해당 파일에 거의 액세스하지 않습니다. 총 데이터 용량은 계속 증가하고 있으며 회사의 전체 스토리지 용량에 근접하고 있습니다. 솔루션 설계자는 가장 최근에 액세스한 파일에 대해 낮은 지연 시간의 액세스를 유지하면서 사용 가능한 스토리지 공간을 늘려야 합니다. 또한 향후 스토리지 문제를 방지하기 위해 파일 수명 주기 관리도 제공해야 합니다. **이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?**

A. AWS DataSync를 사용하여 **SMB** 파일 서버에서 7일이 지난 데이터를 **AWS**로 복사합니다.

 B. Amazon S3 File Gateway를 생성하여 회사의 스토리지를 확장합니다. **S3** 수명 주기(**S3 Lifecycle**) 정책을 생성하여 데이터를 7일 후 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.

C. Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하여 회사의 스토리지를 확장합니다.

D. 각 사용자의 컴퓨터에 **Amazon S3**에 액세스하는 유틸리티를 설치합니다. **S3** 수명 주기 정책을 생성하여 데이터를 7일 후 **S3 Glacier Flexible Retrieval**로 전환합니다.

문제 10

회사는 AWS에서 전자상거래 웹 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 애플리케이션은 신규 주문 정보를 처리하기 위해 Amazon API Gateway REST API로 전송합니다. 회사는 주문이 접수된 순서대로 처리되도록 보장하고자 합니다.
이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 애플리케이션이 주문을 수신할 때 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다. 처리를 수행하도록 AWS Lambda 함수를 해당 주제에 구독합니다.
-  B. 애플리케이션이 주문을 수신할 때 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 큐에 메시지를 전송합니다. 처리를 위해 SQS FIFO 큐가 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성합니다.
- C. 애플리케이션이 주문을 처리하는 동안 API Gateway 권한 부여자(authorizer)를 사용하여 모든 요청을 차단합니다.
- D. 애플리케이션이 주문을 수신할 때 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 표준 큐에 메시지를 전송합니다. 처리를 위해 SQS 표준 큐가 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성합니다.

문제 11

회사는 **Amazon EC2** 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하고 **Amazon Aurora** 데이터베이스를 사용하고 있습니다. **EC2** 인스턴스는 로컬 파일에 저장된 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 데이터베이스에 연결합니다. 회사는 자격 증명 관리의 운영 오버헤드를 최소화하고자 합니다. **이 목표를 달성하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요?**

-  A. **AWS Secrets Manager**를 사용하고 자동 순환(**automatic rotation**)을 활성화합니다.
- B. **AWS Systems Manager Parameter Store**를 사용하고 자동 순환을 활성화합니다.
- C. **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 키로 암호화된 객체를 저장하기 위한 **Amazon S3** 버킷을 생성합니다. 자격 증명 파일을 S3 버킷으로 마이그레이션하고 애플리케이션이 S3 버킷을 참조하도록 합니다.
- D. 각 **EC2** 인스턴스에 대해 암호화된 **Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)** 볼륨을 생성하여 연결합니다. 자격 증명 파일을 새 EBS 볼륨으로 마이그레이션하고 애플리케이션이 새 EBS 볼륨을 참조하도록 합니다.

문제 12

글로벌 기업이 **Application Load Balancer(ALB)** 뒤의 **Amazon EC2** 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 웹 애플리케이션은 정적 데이터와 동적 데이터를 모두 사용하며, 정적 데이터는 **Amazon S3** 버킷에 저장되어 있습니다. 회사는 정적 데이터와 동적 데이터 모두에 대해 성능을 개선하고 지연 시간을 줄이길 원합니다. 회사는 **Amazon Route 53**에 등록된 자체 도메인 이름을 사용하고 있습니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요?

 **A. S3 버킷과 ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. Route 53을 구성하여 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅합니다.**

B. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator 표준 가속기를 생성합니다. Route 53을 구성하여 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅합니다.

C. S3 버킷을 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. ALB와 CloudFront 배포를 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator 표준 가속기를 생성합니다. 가속기 DNS 이름을 가리키는 사용자 지정 도메인 이름을 생성하고, 웹 애플리케이션의 엔드포인트로 사용합니다.

D. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator 표준 가속기를 생성합니다. 두 개의 도메인 이름을 생성하여 하나는 동적 콘텐츠를 위한 CloudFront DNS 이름으로, 다른 하나는 정적 콘텐츠를 위한 가속기 DNS 이름으로 지정하고, 이 도메인들을 웹 애플리케이션의 엔드포인트로 사용합니다.

문제 13

회사는 매월 AWS 인프라에 대한 유지 관리 작업을 수행합니다. 이러한 유지 관리 중에는 여러 AWS 리전에 분산된 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스의 자격 증명을 순환(로테이션)해야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이 요구 사항을 충족해야 합니다. 가장 적은 운영 오버헤드로 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 자격 증명을 AWS Secrets Manager의 시크릿으로 저장하고, 필요한 리전에 대해 멀티 리전 시크릿 복제를 사용합니다. Secrets Manager에서 일정 기반 시크릿 로테이션을 구성합니다.
- B. 자격 증명을 AWS Systems Manager의 보안 문자열(secure string) 파라미터로 저장하고, 필요한 리전에 대해 멀티 리전 시크릿 복제를 사용합니다. Systems Manager에서 일정 기반 로테이션을 구성합니다.
- C. 서버 측 암호화(SSE)가 활성화된 Amazon S3 버킷에 자격 증명을 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출해 자격 증명을 로테이션합니다.
- D. AWS Key Management Service(AWS KMS) 멀티 리전 고객 관리형 키로 자격 증명을 시크릿으로 암호화하여 Amazon DynamoDB 글로벌 테이블에 저장합니다. AWS Lambda 함수로 DynamoDB에서 시크릿을 가져오고 RDS API를 사용해 로테이션합니다.

문제 14

회사는 Application Load Balancer 뒤에서 Amazon EC2 인스턴스로 전자상거래 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 인스턴스는 여러 가용 영역(Availability Zone)에 걸친 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 동작하며, CPU 사용률 지표를 기준으로 스케일링됩니다. 애플리케이션은 대형 EC2 인스턴스에서 호스팅되는 MySQL 8.0 데이터베이스에 트랜잭션 데이터를 저장합니다. 애플리케이션 부하가 증가함에 따라 데이터베이스 성능은 빠르게 저하되고, 읽기 요청이 쓰기 트랜잭션보다 더 많습니다. 회사는 예측 불가능한 읽기 워크로드의 요구를 충족하면서고가용성을 유지하도록 데이터베이스가 자동으로 확장되는 솔루션을 원합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. 리더 및 컴퓨팅 기능을 단일 노드로 구성한 Amazon Redshift를 사용합니다.

고가용성 -> 다중 가용영역
예측 불가 읽기 워크로드는 Replica 사용

B. Single-AZ 배포의 Amazon RDS를 사용하고, 다른 가용 영역에 리더 인스턴스를 추가하도록 Amazon RDS를 구성합니다.

 C. Multi-AZ 배포의 Amazon Aurora를 사용하고, Aurora Replica에 대해 Aurora Auto Scaling을 구성합니다.

D. EC2 스팟 인스턴스를 사용하는 Amazon ElastiCache for Memcached를 사용합니다.

문제 15

회사는 최근 AWS로 마이그레이션했으며, 프로덕션 VPC를 오가는 트래픽을 보호하는 솔루션을 구현하려고 합니다. 이전 온프레미스 데이터 센터에는 트래픽 흐름 검사 및 필터링과 같은 작업을 수행하는 검사 서버(**inspection server**)가 있었습니다. 회사는 AWS 클라우드에서도 동일한 기능을 구현하길 원합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. Amazon GuardDuty를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 필터링을 수행합니다. **위협 탐지 서비스**
- B. Traffic Mirroring을 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽을 미러링하고, 트래픽 검사 및 필터링을 수행합니다.
-  C. AWS Network Firewall을 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 필터링을 위한 규칙을 생성합니다.
- D. AWS Firewall Manager를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 필터링을 위한 규칙을 생성합니다.

방화벽 중앙 관리 서비스

•

문제 16

회사는 AWS에 데이터 레이크를 호스팅하고 있으며, 데이터 레이크는 Amazon S3와 Amazon RDS for PostgreSQL의 데이터로 구성됩니다. 회사는 데이터 시각화를 제공하고 데이터 레이크 내 모든 데이터 소스를 포함하는 보고 솔루션이 필요합니다. 경영진은 모든 시각화에 대한 전체 액세스 권한을 가져야 하며, 그 외 구성원은 제한된 액세스만 가져야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. Amazon QuickSight에서 분석을 생성합니다. 모든 데이터 소스를 연결하여 새 데이터 세트를 만들고, 데이터를 시각화하는 대시보드를 게시합니다. 대시보드를 적절한 IAM 역할과 공유합니다. **퀵 사이트는 역할을 붙일 수 없음**

 B. Amazon QuickSight에서 분석을 생성합니다. 모든 데이터 소스를 연결하여 새 데이터 세트를 만들고, 데이터를 시각화하는 대시보드를 게시합니다. 대시보드를 적절한 사용자 및 그룹과 공유합니다.

C. Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. 보고서를 생성하기 위한 AWS Glue ETL 작업을 만들어 결과를 Amazon S3에 게시합니다. S3 버킷 정책으로 보고서 접근을 제한합니다.

D. Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. Amazon Athena Federated Query를 사용해 Amazon RDS for PostgreSQL의 데이터에 접근합니다. Amazon Athena로 보고서를 생성하여 Amazon S3에 게시하고, S3 버킷 정책으로 접근을 제한합니다.

문제 17

회사는 새로운 비즈니스 애플리케이션을 구현하고 있습니다. 애플리케이션은 두 개의 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되며, 문서 저장을 위해 **Amazon S3** 버킷을 사용합니다. 솔루션 설계자는 **EC2** 인스턴스가 **S3** 버킷에 접근할 수 있도록 보장해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 해야 할 일은 무엇입니까 ?

- ☒ A. S3 버킷에 대한 접근 권한을 부여하는 **IAM 역할(IAM Role)**을 생성하고, 해당 역할을 **EC2** 인스턴스에 연결합니다.
- B. S3 버킷에 대한 접근 권한을 부여하는 **IAM 정책(IAM Policy)**을 생성하고, 해당 정책을 **EC2** 인스턴스에 연결합니다.
- C. S3 버킷에 대한 접근 권한을 부여하는 **IAM 그룹(IAM Group)**을 생성하고, 해당 그룹을 **EC2** 인스턴스에 연결합니다.
- D. S3 버킷에 대한 접근 권한을 부여하는 **IAM 사용자(IAM User)**를 생성하고, 해당 사용자 계정을 **EC2** 인스턴스에 연결합니다.

문제 18

애플리케이션 개발 팀은 큰 이미지를 더 작고 압축된 이미지로 변환하는 마이크로서비스를 설계하고 있습니다. 사용자가 웹 인터페이스를 통해 이미지를 업로드하면 마이크로서비스는 이미지를 **Amazon S3** 버킷에 저장하고, **AWS Lambda** 함수를 사용해 이미지를 처리 및 압축한 뒤, 압축된 형태의 이미지를 다른 **S3** 버킷에 저장해야 합니다. 솔루션 설계자는 내구성이 높고 상태 비저장 (stateless) 구성 요소를 사용하여 이미지를 자동으로 처리하는 솔루션을 설계해야 합니다. **이 요구 사항을 충족하는 작업의 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택)**

- ✓ **A. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 생성합니다.** 이미지가 **S3** 버킷에 업로드될 때 **S3** 버킷이 **SQS** 큐로 알림을 전송하도록 구성합니다.
- ✓ **B. Lambda 함수가 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 호출 소스로 사용하도록 구성합니다.** **SQS** 메시지가 성공적으로 처리되면 큐의 메시지를 삭제합니다.
- C. Lambda 함수가 S3 버킷의 신규 업로드를 모니터링하도록 구성합니다.** 업로드된 이미지가 감지되면 파일 이름을 메모리의 텍스트 파일에 기록하고, 해당 텍스트 파일로 처리된 이미지를 추적합니다.
- D. Amazon EC2 인스턴스를 시작하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 모니터링합니다.** 큐에 항목이 추가되면 **EC2** 인스턴스의 텍스트 파일에 파일 이름을 기록하고 **Lambda** 함수를 호출합니다.
- E. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 이벤트를 구성하여 S3 버킷을 모니터링합니다.** 이미지가 업로드되면 애플리케이션 소유자의 이메일 주소가 구독된 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)** 주제로 알림을 전송해 후속 처리를 진행합니다.

문제 19

회사는 AWS에 배포된 3계층 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 웹 서버는 VPC의 퍼블릭 서브넷에, 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버는 동일한 VPC의 프라이빗 서브넷에 배치되어 있습니다. 회사는 AWS Marketplace의 서드파티 가상 방화벽 어플라이언스를 검사(**inspection**) VPC에 배포했으며, 해당 어플라이언스는 IP 패킷을 수신할 수 있는 IP 인터페이스로 구성되어 있습니다. 솔루션 설계자는 트래픽이 웹 서버에 도달하기 전에 애플리케이션으로 향하는 모든 트래픽을 어플라이언스로 검사하도록 웹 애플리케이션과 어플라이언스를 연동해야 합니다. **운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?**

- A. 애플리케이션 VPC의 퍼블릭 서브넷에 **Network Load Balancer**를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.
- B. 애플리케이션 VPC의 퍼블릭 서브넷에 **Application Load Balancer**를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.
- C. 검사 VPC에 트랜짓 게이트웨이를 배포하고, 라우트 테이블을 구성하여 수신 패킷이 트랜짓 게이트웨이를 경유하도록 합니다.
- ✓ D. 검사 VPC에 **Gateway Load Balancer**를 배포합니다. 수신 패킷을 받아 어플라이언스로 전달할 수 있도록 **Gateway Load Balancer** 엔드포인트를 생성합니다.

문제 20

회사는 동일한 AWS 리전의 테스트 환경에 대량의 프로덕션 데이터를 복제(clone)하는 능력을 향상하려고 합니다. 데이터는 Amazon EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에 저장되어 있습니다. 복제된 데이터에 대한 수정은 프로덕션 환경에 영향을 주어서는 안 됩니다. 이 데이터에 접근하는 소프트웨어는 일관되게 높은 I/O 성능을 필요로 합니다. 솔루션 설계자는 프로덕션 데이터를 테스트 환경으로 복제하는 데 필요한 시간을 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 테스트 환경에서 해당 스냅샷을 EC2 인스턴스 스토어 볼륨에 복원합니다.
- B. 프로덕션 EBS 볼륨에 EBS Multi-Attach 기능을 구성합니다. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성한 뒤, 프로덕션 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.
- C. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 새 EBS 볼륨을 생성 및 초기화한 다음, 프로덕션 EBS 스냅샷에서 복원하기 전에 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 새 EBS 볼륨을 연결합니다.
-  D. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 해당 스냅샷에서 EBS 빠른 스냅샷 복원(Fast Snapshot Restore)을 활성화합니다. 스냅샷을 새 EBS 볼륨으로 복원하고, 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 새 EBS 볼륨을 연결합니다.

문제 21

전자상거래 회사가 AWS에서 하루에 하나의 딜만 제공하는 웹사이트를 출시하려고 합니다. 매일 정확히 하나의 상품이 24시간 동안 할인 판매되며, 피크 시간대에는 시간당 수백만 건의 요청을 밀리초 지연으로 처리할 수 있어야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 전체 웹사이트를 서로 다른 Amazon S3 버킷에 호스팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 추가하고, 각 배포의 오리진으로 S3 버킷을 설정합니다. 주문 데이터는 Amazon S3에 저장합니다.
- B. 전체 웹사이트를 여러 가용 영역에 걸친 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 배포합니다. 웹 트래픽 분산을 위해 Application Load Balancer(ALB)를 추가하고, 백엔드 API용으로 별도의 ALB를 추가합니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.
- C. 전체 애플리케이션을 컨테이너로 마이그레이션하고 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에 호스팅합니다. 트래픽 급증 처리 위해 Kubernetes Cluster Autoscaler로 파드 수를 증감합니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.
- ✓ D. 웹사이트의 정적 콘텐츠는 Amazon S3 버킷에 호스팅하고, Amazon CloudFront 배포를 구성하여 오리진으로 해당 S3 버킷을 설정합니다. 백엔드 API는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda 함수로 구현하고, 데이터는 Amazon DynamoDB에 저장합니다.

문제 22

회사는 새로운 디지털 미디어 애플리케이션의 스토리지 아키텍처를 Amazon S3를 기반으로 설계하고자 합니다. 미디어 파일은 하나의 가용 영역(Availability Zone) 손실에도 견딜 수 있어야 합니다. 일부 파일은 자주 액세스되지만, 다른 파일은 예측할 수 없는 패턴으로 드물게 액세스됩니다. 솔루션 설계자는 스토리지 및 검색 비용을 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 스토리지 옵션은 무엇입니까 ?

A. S3 Standard

 B. S3 Intelligent-Tiering

C. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

D. S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

문제 23

회사는 백업 파일을 Amazon S3 Standard 스토리지에 저장하고 있습니다. 이 파일들은 최초 1개월 동안은 자주 액세스되지만, 1개월 이후에는 액세스되지 않습니다. 회사는 파일을 무기한 보관해야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. S3 Intelligent-Tiering을 구성하여 객체를 자동으로 마이그레이션합니다.
- ☒ B. S3 수명 주기(Lifecycle) 구성을 생성하여 객체를 1개월 후 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.
- C. S3 수명 주기 구성을 생성하여 객체를 1개월 후 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 전환합니다.
- D. S3 수명 주기 구성을 생성하여 객체를 1개월 후 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 전환합니다.

문제 24

회사는 최근 청구서에서 **Amazon EC2** 비용이 증가한 것을 확인했습니다. 빌링 팀은 일부 **EC2** 인스턴스에서 바람직하지 않은 수직 확장(인스턴스 타입 상향)이 발생했음을 발견했습니다. 솔루션 설계자는 지난 2개월간의 **EC2** 비용을 비교하는 그래프를 생성하고, 인스턴스 타입 기준의 심층 분석을 통해 수직 확장의 근본 원인을 파악해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 필요한 정보를 생성하는 방법은 무엇입니까? [비용 관련 내용은 Cost explorer](#)

A. AWS Budgets로 예산 보고서를 생성하고 인스턴스 타입 기준으로 **EC2** 비용을 비교합니다.

 B. Cost Explorer의 세분화 필터링 기능을 사용하여 인스턴스 타입 기준으로 **EC2** 비용에 대한 심층 분석을 수행합니다.

C. AWS Billing and Cost Management 대시보드의 그래프를 사용하여 지난 2개월간 인스턴스 타입 기준 **EC2** 비용을 비교합니다.

D. AWS Cost and Usage Reports를 생성하여 Amazon S3 버킷으로 전송한 뒤, Amazon QuickSight에서 S3를 소스로 사용해 인스턴스 타입 기준의 대화형 그래프를 생성합니다.

문제 25

회사는 애플리케이션을 설계하고 있습니다. 이 애플리케이션은 **AWS Lambda** 함수를 사용해 **Amazon API Gateway**를 통해 정보를 수신하고, **Amazon Aurora PostgreSQL** 데이터베이스에 해당 정보를 저장합니다. **PoC** 단계에서 데이터베이스로 로드해야 하는 데이터량이 매우 많아져 **Lambda** 할당량을 크게 늘려야 했습니다. 솔루션 설계자는 확장성을 개선하고 구성 작업을 최소화할 수 있는 새로운 설계를 제안해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. **Lambda** 함수 코드를 **Amazon EC2**에서 실행되는 **Apache Tomcat** 코드로 리팩터링하고, 네이티브 **JDBC** 드라이버로 데이터베이스에 연결합니다.

B. 플랫폼을 **Aurora**에서 **Amazon DynamoDB**로 변경하고, **DynamoDB Accelerator(DAX)** 클러스터를 프로비저닝합니다. **DAX** 클라이언트 **SDK**를 사용해 기존 **DynamoDB API** 호출을 **DAX** 클러스터로 지정합니다.

C. 두 개의 **Lambda** 함수를 설정합니다. 하나는 정보를 수신하도록, 다른 하나는 정보를 데이터베이스로 로드하도록 구성합니다. **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)**를 사용해 두 **Lambda** 함수를 연동합니다.

✓
D. 두 개의 **Lambda** 함수를 설정합니다. 하나는 정보를 수신하도록, 다른 하나는 정보를 데이터베이스로 로드하도록 구성합니다. **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** 큐를 사용해 두 **Lambda** 함수를 연동합니다.

문제 26

회사는 Amazon S3 버킷에 대한 무단 구성 변경이 없는지 확인하기 위해 AWS 클라우드 배포를 점검해야 합니다.
이 목표를 달성하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까 ?

 A. AWS Config를 활성화하고 적절한 규칙을 설정합니다.

B. AWS Trusted Advisor를 활성화하고 관련 검사를 수행합니다.

C. Amazon Inspector를 활성화하고 적절한 평가 템플릿을 구성합니다.

D. Amazon S3 서버 액세스 로깅을 활성화하고 , Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 구성합니다 .

문제 27

회사는 새로운 애플리케이션을 출시하며, 해당 애플리케이션의 메트릭을 **Amazon CloudWatch** 대시보드에 표시할 예정입니다. 제품 관리자는 이 대시보드에 주기적으로 접근해야 하지만 **AWS** 계정이 없습니다. 솔루션 설계자는 최소 권한 원칙(**Principle of Least Privilege**)을 준수하면서 제품 관리자에게 접근 권한을 제공해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A.  **CloudWatch** 콘솔에서 대시보드를 공유합니다. 제품 관리자의 이메일 주소를 입력하고 공유 단계를 완료합니다. 공유 가능한 대시보드 링크를 제품 관리자에게 제공합니다.
- B. 제품 관리자 전용 **IAM** 사용자를 생성하고, **CloudWatchReadOnlyAccess** **AWS** 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자에게 공유하고, 올바른 대시보드의 브라우저 **URL**을 함께 제공합니다.
- C. 회사 직원용 **IAM** 사용자를 생성하고, **ViewOnlyAccess** **AWS** 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자에게 공유하고, **CloudWatch** 콘솔에서 대시보드 이름으로 찾아보도록 안내합니다.
- D. 공용 서브넷에 베스천 서버를 배포합니다. 제품 관리자가 대시보드에 접근해야 할 때 서버를 시작하고 **RDP** 자격 증명을 공유합니다. 해당 베스천 서버의 브라우저가 대시보드 **URL**을 적절한 **AWS** 권한으로 캐싱된 자격 증명을 사용해 열리도록 설정합니다.

문제 28

회사는 여러 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하고 있으며, 이 애플리케이션들은 서로 다른 계정에 배포되어 있습니다. 회사는 AWS Organizations를 사용해 중앙에서 계정을 관리하고 있습니다. 보안 팀은 회사의 모든 계정에 대해 단일 로그인(SSO, Single Sign-On) 솔루션이 필요하며, 사용자는 온프레미스의 자체 관리형 Microsoft Active Directory에서 계속 관리되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- ✓ A. AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 회사의 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 AWS SSO를 연결하기 위해 단방향 포리스트 트러스트(one-way forest trust) 또는 단방향 도메인 트러스트(one-way domain trust)를 생성합니다.
- B. AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 회사의 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 AWS SSO를 연결하기 위해 양방향 포리스트 트러스트(two-way forest trust)를 생성합니다.
불필요하게 신뢰범위를 넓게 사용함
- C. AWS Directory Service를 사용하여 회사의 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 양방향 트러스트 관계(two-way trust relationship)를 생성합니다.
- D. 온프레미스에 IdP(Identity Provider)를 배포하고, AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다.

문제 29

회사는 UDP 연결을 사용하는 VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스로 구성되며, 여러 AWS 리전에 걸쳐 배포되어 있습니다. 회사는 사용자 트래픽을 지연 시간이 가장 낮은 리전으로 라우팅해야 하며, 리전 간 자동 장애 조치(failover)도 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

-  A. 각 리전에 Network Load Balancer(NLB)와 연결 대상 그룹을 배포하고, 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹에 연결합니다. 각 리전의 NLB를 AWS Global Accelerator 엔드포인트로 사용합니다. 4계층 udp.
- B. 각 리전에 Application Load Balancer(ALB)와 연결 대상 그룹을 배포하고, 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹에 연결합니다. 각 리전의 ALB를 AWS Global Accelerator 엔드포인트로 사용합니다.
- C. 각 리전에 Network Load Balancer(NLB)와 연결 대상 그룹을 배포하고, 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹에 연결합니다. 각 NLB의 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 지연 시간 레코드를 생성하고, 해당 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
- D. 각 리전에 Application Load Balancer(ALB)와 연결 대상 그룹을 배포하고, 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹에 연결합니다. 각 ALB의 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 가중치 레코드를 생성하고, 해당 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.

문제 30

개발 팀은 일반 목적(General Purpose) Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스에서 Performance Insights를 활성화한 상태로 매월 리소스 집약적 테스트를 수행합니다. 테스트는 한 번 시작하면 48시간 동안 진행되며, 해당 데이터베이스를 사용하는 프로세스는 이 테스트뿐입니다. 팀은 DB 인스턴스의 컴퓨팅 및 메모리 사양을 낮추지 않으면서 테스트 실행 비용을 절감하고자 합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

물어보는 것에 대해서만 효율적인 것은 c
실제 운영 환경에서는 a도 정답이 될 수 있음

- A. 테스트가 완료되면 DB 인스턴스를 중지(Stop)하고, 필요 시 다시 시작합니다.
- B. 테스트가 완료되면 자동으로 스케일 조정되도록 DB 인스턴스에 Auto Scaling 정책을 사용합니다.
-  C. 테스트가 완료되면 스냅샷을 생성하고 DB 인스턴스를 종료(Terminate)한 다음, 필요 시 스냅샷에서 복원합니다.
- D. 테스트가 완료되면 DB 인스턴스를 저용량 인스턴스로 변경하고, 필요 시 다시 원래 사양으로 변경합니다.

문제 31

회사는 모든 Amazon EC2 인스턴스, Amazon RDS DB 인스턴스, 그리고 Amazon Redshift 클러스터가 태그로 구성되어 있는지 확인하고자 합니다. 또한 이 검사를 설정하고 운영하는 데 필요한 노력을 최소화해야 합니다.

이 목표를 달성하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. AWS Config 규칙을 사용하여 태그가 올바르게 구성되지 않은 리소스를 정의하고 감지합니다. Cost Explorer는 태그 감지 없음
ec2는 거의 오버헤드가 큼
- B. Cost Explorer를 사용하여 태그가 올바르게 구성되지 않은 리소스를 표시하고, 해당 리소스를 수동으로 태그 지정합니다.
- C. 모든 리소스의 태그 구성을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고, 주기적으로 EC2 인스턴스에서 실행합니다.
- D. 모든 리소스의 태그 구성을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고, Amazon CloudWatch를 통해 예약된 AWS Lambda 함수를 사용해 주기적으로 실행합니다.

문제 32

개발 팀은 다른 팀이 접근할 수 있는 웹사이트를 호스팅해야 합니다. 웹사이트의 콘텐츠는 HTML, CSS, 클라이언트 사이드 JavaScript, 그리고 이미지로 구성되어 있습니다.

이 웹사이트를 호스팅하기 위한 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까 ?

- A. 웹사이트를 컨테이너화하여 AWS Fargate에서 호스팅합니다.
- ✓ B. Amazon S3 버킷을 생성하고 그곳에 웹사이트를 호스팅합니다.
- C. Amazon EC2 인스턴스에 웹 서버를 배포하여 웹사이트를 호스팅합니다.
- D. Express.js 프레임워크를 사용하는 AWS Lambda 대상을 가진 Application Load Balancer를 구성합니다.

문제 33

회사는 AWS에서 온라인 마켓플레이스 웹 애플리케이션을 운영하고 있으며, 피크 시간대에는 수십만 명의 사용자를 처리합니다. 회사는 수백만 건의 금융 거래 내역을 여러 내부 애플리케이션과 확장 가능하고 **준실시간 (near real-time)** 으로 공유할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 또한 저장 전에 민감한 데이터를 제거하여 **지연 시간이 낮은 조회**를 위해 문서형 데이터베이스에 보관해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 권장해야 할까요?

A. 트랜잭션 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 쓰기 시마다 각 트랜잭션의 민감한 데이터를 제거하도록 DynamoDB 규칙을 설정합니다. 다른 애플리케이션은 DynamoDB Streams로 트랜잭션 데이터를 소비합니다.

B. 트랜잭션 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 스트리밍하여 Amazon DynamoDB와 Amazon S3에 저장합니다. Kinesis Data Firehose의 AWS Lambda 통합을 사용해 민감한 데이터를 제거합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 데이터를 소비합니다.

 C. 트랜잭션 데이터를 Amazon Kinesis Data Streams로 스트리밍합니다. AWS Lambda 통합을 사용해 각 트랜잭션에서 민감한 데이터를 제거한 후 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 다른 애플리케이션은 Kinesis 데이터 스트림에서 트랜잭션 데이터를 소비합니다.

D. 배치된 트랜잭션 데이터를 파일 형태로 Amazon S3에 저장합니다. AWS Lambda로 각 파일을 처리하면서 민감한 데이터를 제거한 뒤 S3의 파일을 업데이트합니다. 이후 Lambda가 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 트랜잭션 파일을 소비합니다. **준실시간이 아님**

문제 34

회사는 AWS에서 멀티 티어 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 컴플라이언스, 거버넌스, 감사(auditing), 보안을 위해 AWS 리소스의 구성 변경 사항을 추적하고, 해당 리소스에 대한 API 호출 이력을 기록해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고, AWS Config를 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- ✓ B. AWS Config를 사용하여 구성 변경을 추적하고, AWS CloudTrail을 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- C. AWS Config를 사용하여 구성 변경을 추적하고, Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- D. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고, Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.

문제 35

회사는 AWS 클라우드에서 공개용 웹 애플리케이션을 출시할 준비를 하고 있습니다. 아키텍처는 Elastic Load Balancer(ELB) 뒤에 있는 VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스로 구성되어 있습니다. DNS는 서드파티 서비스를 사용하고 있습니다. 솔루션 설계자는 대규모 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격을 감지하고 방어할 수 있는 솔루션을 제안해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

외부에서 DNS 관리·중 -> Route53 연결 불가

- A. 계정에서 Amazon GuardDuty를 활성화합니다.
- B. EC2 인스턴스에서 Amazon Inspector를 활성화합니다.
- C. AWS Shield를 활성화하고 Amazon Route 53에 연결합니다.
-  D. AWS Shield Advanced를 활성화하고 ELB에 할당합니다.

문제 36

회사는 AWS 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 있으며, 데이터를 두 개의 AWS 리전에 존재하는 Amazon S3 버킷에 저장할 예정입니다. 모든 저장 데이터는 AWS Key Management Service(AWS KMS)의 고객 관리형 키로 암호화되어야 합니다. 두 리전의 S3 버킷에 저장되는 데이터는 동일한 KMS 키로 암호화되어야 하며, 데이터와 키는 각 리전에 존재해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 각 리전에 S3 버킷을 생성하고, Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)로 서버 측 암호화를 구성합니다. 버킷 간 복제를 구성합니다.
-  B. 고객 관리형 멀티 리전 KMS 키를 생성합니다. 각 리전에 S3 버킷을 생성하고 버킷 간 복제를 구성합니다. 애플리케이션이 클라이언트 측 암호화를 위해 해당 KMS 키를 사용하도록 구성합니다.
- C. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷을 S3 관리형 키(SSE-S3)로 서버 측 암호화하도록 구성하고, 버킷 간 복제를 구성합니다.
- D. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷을 KMS 키(SSE-KMS)로 서버 측 암호화하도록 구성하고, 버킷 간 복제를 구성합니다.

문제 37

회사는 최근 AWS 계정의 Amazon EC2 인스턴스에서 다양한 신규 워크로드를 시작했습니다. 인스턴스에 원격으로 안전하게 접근하고 관리하기 위한 전략을 수립해야 합니다. 또한 네이티브 AWS 서비스를 사용하고 AWS Well-Architected Framework를 준수하며, 반복적으로 적용 가능한 프로세스를 구현해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 각 인스턴스의 터미널 인터페이스에 직접 접근하기 위해 EC2 직렬 콘솔(EC2 Serial Console)을 사용합니다. 비상용 - 매우 느림
- ✓ B. 기존 및 신규 각 인스턴스에 적절한 IAM 역할을 연결하고, AWS Systems Manager Session Manager를 사용해 원격 SSH 세션을 수립합니다.
- C. 관리용 SSH 키 페어를 생성하고 공개 키를 각 EC2 인스턴스에 로드합니다. 퍼블릭 서브넷에 배스천 호스트를 배포하여 각 인스턴스 관리용 터널을 제공합니다.
- D. AWS Site-to-Site VPN 연결을 구성하고, 관리자가 온프레미스 로컬 머신에서 VPN 터널을 통해 SSH 키로 인스턴스에 직접 접속하도록 안내합니다.

문제 38

회사는 Amazon S3에서 정적 웹사이트를 호스팅하고 있으며 DNS는 Amazon Route 53을 사용합니다. 전 세계에서 웹사이트에 대한 수요가 증가하고 있어, 웹사이트에 접근하는 사용자들의 지연 시간을 줄여야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 웹사이트가 포함된 S3 버킷을 모든 AWS 리전에 복제하고, Route 53 지오로케이션 라우팅 엔트리를 추가합니다.
- B. AWS Global Accelerator에서 가속기를 프로비저닝하고, 제공된 IP 주소를 S3 버킷에 연결합니다. Route 53 엔트리를 가속기의 IP 주소를 가리키도록 수정합니다.
-  C. S3 버킷 앞단에 Amazon CloudFront 배포를 추가하고, Route 53 엔트리를 CloudFront 배포를 가리키도록 수정합니다.
- D. 버킷에서 S3 Transfer Acceleration을 활성화하고, Route 53 엔트리를 새 엔드포인트를 가리키도록 수정합니다.

문제 39

회사는 웹사이트의 검색 가능한 항목 저장소를 유지하고 있으며, 데이터는 1,000만 개 이상의 행(row)을 가진 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스 테이블에 저장되어 있습니다. 데이터베이스는 2TB의 범용 SSD(General Purpose SSD) 스토리지를 사용하고 있고, 매일 수백만 건의 업데이트가 발생합니다. 최근 삽입(insert) 작업 중 일부가 10초 이상 지연되는 문제가 발생했으며, 원인은 스토리지 성능 문제로 확인되었습니다.

이 성능 문제를 해결할 수 있는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 스토리지 유형을 프로비저닝된 IOPS SSD(Provisioned IOPS SSD)로 변경합니다.
- B. DB 인스턴스를 메모리 최적화(Memory Optimized) 인스턴스 클래스로 변경합니다.
- C. DB 인스턴스를 버스터블 성능(Burstable Performance) 인스턴스 클래스로 변경합니다.
- D. MySQL 네이티브 비동기 복제를 사용하는 Multi-AZ RDS 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 활성화합니다.

문제 40

회사는 수천 개의 엣지 디바이스를 보유하고 있으며, 이들이 하루에 총 1TB 규모의 상태 알림(status alert)을 생성합니다. 각 알림의 크기는 약 2KB입니다. 솔루션 설계자는 이러한 알림을 수집(Ingest)하고 저장하여 향후 분석할 수 있는 솔루션을 구현해야 합니다. 회사는 고가용성 솔루션을 원하지만, 비용을 최소화하고 추가 인프라를 관리하고 싶지 않습니다. 또한 최근 14일 치 데이터는 즉시 분석할 수 있도록 보관하고, 14일이 지난 데이터는 아카이브해야 합니다.

이 요구 사항을 가장 운영 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

-  A. Amazon Kinesis Data Firehose 전달 스트림을 생성하여 알림을 수집합니다. Kinesis Data Firehose가 알림을 Amazon S3 버킷으로 전달하도록 구성합니다. S3 수명 주기(Lifecycle) 구성을 설정해 14일 이후 데이터를 Amazon S3 Glacier로 전환합니다.
- B. 두 개의 가용 영역에 Amazon EC2 인스턴스를 배치하고 Elastic Load Balancer 뒤에 두어 알림을 수집합니다. EC2 인스턴스에서 알림을 Amazon S3 버킷에 저장하는 스크립트를 실행합니다. S3 수명 주기 구성을 설정해 14일 이후 데이터를 Amazon S3 Glacier로 전환합니다.
- C. Amazon Kinesis Data Firehose 전달 스트림을 생성하여 알림을 수집합니다. Kinesis Data Firehose가 알림을 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service) 클러스터로 전달하도록 구성합니다. OpenSearch 클러스터에서 매일 수동 스냅샷을 수행하고, 14일이 지난 데이터는 클러스터에서 삭제합니다.
- D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 표준 큐를 생성해 알림을 수집하고 메시지 보존 기간을 14일로 설정합니다. 컨슈머가 SQS 큐를 폴링하여 메시지의 나이를 확인하고 필요 시 데이터를 분석하도록 구성합니다. 메시지가 14일이 되면 컨슈머가 해당 메시지를 Amazon S3 버킷으로 복사한 후 SQS 큐에서 삭제합니다.

문제 41

회사의 애플리케이션은 데이터 수집을 위해 여러 SaaS(software-as-a-service) 소스와 연동됩니다. 회사는 Amazon EC2 인스턴스를 실행하여 데이터를 수신하고 Amazon S3 버킷으로 업로드하여 분석에 사용합니다. 데이터를 수신하고 업로드하는 동일한 EC2 인스턴스가 업로드 완료 시 사용자에게 알림도 전송합니다. 최근 애플리케이션 성능이 저하되어 가능한 한 성능을 최대한 개선하고자 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. Auto Scaling 그룹을 생성하여 EC2 인스턴스가 스케일 아웃되도록 합니다. S3 버킷 업로드가 완료되면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제로 이벤트를 전송하도록 S3 이벤트 알림을 구성합니다.

 B. 각 SaaS 소스와 S3 버킷 간 데이터 전송을 위해 Amazon AppFlow 플로우를 생성합니다. S3 버킷 업로드가 완료되면 SNS 주제로 이벤트를 전송하도록 S3 이벤트 알림을 구성합니다.

C. 각 SaaS 소스가 출력 데이터를 전송하도록 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하고, 규칙의 대상으로 S3 버킷을 지정합니다. S3 버킷 업로드 완료 시 이벤트를 전송하는 두 번째 EventBridge 규칙을 생성하고, 해당 규칙의 대상으로 SNS 주제를 구성합니다.

D. EC2 인스턴스 대신 사용할 Docker 컨테이너를 생성하고, Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에 컨테이너형 애플리케이션을 호스팅합니다. S3 버킷 업로드가 완료되면 Amazon CloudWatch Container Insights가 SNS 주제로 이벤트를 전송하도록 구성합니다.

문제 42

회사는 단일 VPC에서 고가용성 이미지 처리 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스로 운영하고 있습니다. EC2 인스턴스는 여러 가용 영역(Availability Zone)에 걸친 여러 서브넷에서 동작합니다. EC2 인스턴스끼리는 통신하지 않지만, 모든 EC2 인스턴스가 단일 NAT 게이트웨이를 통해 Amazon S3에서 이미지를 다운로드하고 Amazon S3로 이미지를 업로드합니다. 회사는 데이터 전송 비용에 대해 우려하고 있습니다.

리전 간 데이터 전송 비용을 피하기 위한 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까 ?

A. 각 가용 영역에 NAT 게이트웨이를 실행합니다.

B. NAT 게이트웨이를 NAT 인스턴스로 대체합니다.

 C. Amazon S3에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 배포합니다.

D. EC2 전용 호스트(Dedicated Host)를 프로비저닝하여 EC2 인스턴스를 실행합니다.

문제 43

회사는 온프레미스 애플리케이션에서 대량의 시간 민감형 데이터를 생성하며 이를 **Amazon S3**로 백업하고 있습니다. 애플리케이션 규모가 커지면서 내부 사용자들이 인터넷 대역폭 제한에 대해 불만을 제기하고 있습니다. 솔루션 설계자는 **Amazon S3**로의 적시 백업을 보장하면서도 내부 사용자의 인터넷 연결에 미치는 영향을 최소화하는 장기 솔루션을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. AWS VPN 연결을 설정하고 모든 트래픽을 VPC 게이트웨이 엔드포인트를 통해 프록시합니다.
-  B. 새로운 AWS Direct Connect 연결을 구축하고 백업 트래픽을 이 신규 연결을 통해 전송합니다.
- C. 매일 AWS Snowball 디바이스를 주문하여 데이터를 적재한 뒤 매일 AWS로 반납합니다.
- D. AWS Management Console을 통해 지원 티켓을 제출하여 계정의 S3 서비스 제한 제거를 요청합니다.

문제 44

회사는 중요한 데이터를 포함한 Amazon S3 버킷을 운영 중이며, 실수로 인한 데이터 삭제를 방지해야 합니다.
이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택)

-  A. S3 버킷에서 버전 관리(Versioning)를 활성화합니다.
-  B. S3 버킷에서 MFA Delete를 활성화합니다. 2차 인증
- C. S3 버킷에 버킷 정책(Bucket Policy)을 생성합니다.
- D. S3 버킷에서 기본 암호화(Default Encryption)를 활성화합니다.
- E. S3 버킷의 객체에 대해 수명 주기 정책(Lifecycle Policy)을 생성합니다.

문제 45

회사는 다음과 같은 데이터 수집(ingestion) 워크플로를 운영하고 있습니다:

- 새로운 데이터 전송에 대한 알림을 위한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제
- 데이터를 처리하고 메타데이터를 기록하는 AWS Lambda 함수

회사는 간헐적인 네트워크 연결 문제로 인해 수집 워크플로가 가끔 실패한다는 것을 관찰했습니다. 이러한 실패가 발생하면, 회사가 수동으로 작업을 다시 실행하지 않는 한 해당 데이터는 Lambda 함수에 의해 수집되지 않습니다.

앞으로 Lambda 함수가 모든 데이터를 누락 없이 수집하도록 하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업의 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택)

A. Lambda 함수를 여러 가용 영역(Availability Zone)에 배포합니다.

 B. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 생성하고, 해당 큐를 SNS 주제에 구독시킵니다.

C. Lambda 함수에 할당된 CPU와 메모리를 증가시킵니다.

D. Lambda 함수의 프로비저닝 처리량을 증가시킵니다.

 E. Lambda 함수가 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐에서 읽어오도록 수정합니다.

문제 46

한 회사가 매장에 마케팅 서비스를 제공하는 애플리케이션을 운영하고 있다. 이 서비스는 매장 고객의 이전 구매 내역을 기반으로 한다. 매장들은 **SFTP**를 통해 거래 데이터를 회사로 업로드하며, 해당 데이터는 처리 및 분석되어 새로운 마케팅 제안을 생성하는 데 사용된다. 일부 파일은 크기가 **200GB**를 초과할 수 있다.

최근 회사는 일부 매장이 포함되어서는 안 되는 개인 식별 정보(**PII**)가 포함된 파일을 업로드했다는 사실을 발견했다. 회사는 향후 **PII**가 다시 업로드될 경우 관리자에게 경고가 전송되기를 원하며, 동시에 자동화된 대응 조치가 이루어지기를 원한다.

가장 적은 개발 노력으로 이러한 요구사항을 충족하기 위해 솔루션스 아키텍트는 무엇을 해야 하는가?

A. Amazon S3 버킷을 안전한 전송 지점으로 사용한다. **Amazon Inspector**를 사용하여 버킷의 객체를 스캔한다. 객체에 **PII**가 포함되어 있으면 **S3** 수명 주기(**Lifecycle**) 정책을 트리거하여 해당 객체를 삭제한다.

 **B. Amazon S3** 버킷을 안전한 전송 지점으로 사용한다. **Amazon Macie**를 사용하여 버킷의 객체를 스캔한다. 객체에 **PII**가 포함되어 있으면 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)**를 사용하여 관리자에게 알림을 전송하고, 해당 객체를 제거하도록 한다.

C. AWS Lambda 함수에 사용자 정의 스캔 알고리즘을 구현한다. 객체가 버킷에 업로드될 때 함수를 트리거한다. 객체에 **PII**가 포함되어 있으면 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)**를 사용하여 관리자에게 알림을 전송하고, 해당 객체를 제거하도록 한다.

D. AWS Lambda 함수에 사용자 정의 스캔 알고리즘을 구현한다. 객체가 버킷에 업로드될 때 함수를 트리거한다. 객체에 **PII**가 포함되어 있으면 **Amazon Simple Email Service(Amazon SES)**를 사용하여 관리자에게 이메일 알림을 전송하고, **S3** 수명 주기(**Lifecycle**) 정책을 트리거하여 해당 객체를 삭제한다.

문제 47

회사는 특정 AWS 리전의 세 가지 지정된 가용 영역(Availability Zone)에서 1주일간 진행될 이벤트를 위해 Amazon EC2 용량을 보장된 형태로 확보해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 필요한 리전을 지정하여 예약 인스턴스(Reserved Instances)를 구매합니다.
- B. 필요한 리전을 지정하여 주문형(On-Demand) 용량 예약(Capacity Reservation)을 생성합니다.
- C. 필요한 리전과 세 가지 가용 영역을 지정하여 예약 인스턴스를 구매합니다.
-  D. 필요한 리전과 세 가지 가용 영역을 지정하여 주문형(On-Demand) 용량 예약(Capacity Reservation)을 생성합니다.

문제 48

회사의 웹사이트는 상품 카탈로그(catalog)를 Amazon EC2 인스턴스 스토어(instance store)에 저장하고 있습니다. 회사는 카탈로그가 높은 가용성(High Availability)을 유지하고, 내구성(Durability) 있는 위치에 저장되도록 해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 카탈로그를 Amazon ElastiCache for Redis로 이동합니다.
- B. 더 큰 인스턴스 스토어를 가진 EC2 인스턴스로 교체합니다.
- C. 카탈로그를 인스턴스 스토어에서 Amazon S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.
- ☒ D. 카탈로그를 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템으로 이동합니다.

문제 49

회사는 통화 녹취(transcript) 파일을 월 단위로 저장합니다. 사용자는 통화 후 1년 이내에는 파일에 무작위로 접근하지만, 1년이 지나면 접근 빈도가 낮아집니다. 회사는 1년 미만의 파일은 가능한 한 빠르게 조회하고 가져올 수 있도록 하면서, 더 오래된 파일은 지원이 허용되는 방향으로 솔루션을 최적화하고자 합니다.

가장 비용 효율적으로 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. 개별 파일을 Amazon S3 Glacier Instant Retrieval에 태그와 함께 저장합니다. 태그를 조회하여 S3 Glacier Instant Retrieval에서 파일을 가져옵니다.

 B. 개별 파일을 Amazon S3 Intelligent-Tiering에 저장합니다. S3 수명 주기 정책을 사용해 1년 후 파일을 S3 Glacier Flexible Retrieval로 이전합니다. Amazon S3에 있는 파일은 Amazon Athena로 조회 및 검색하고, S3 Glacier에 있는 파일은 S3 Glacier Select로 조회 및 검색합니다.

C. 개별 파일을 Amazon S3 Standard 스토리지에 태그와 함께 저장합니다. 각 아카이브의 검색 메타데이터도 Amazon S3 Standard에 저장합니다. S3 수명 주기 정책을 사용해 1년 후 파일을 S3 Glacier Instant Retrieval로 이전합니다. Amazon S3의 메타데이터 검색을 통해 파일을 조회하고 가져옵니다.

D. 개별 파일을 Amazon S3 Standard 스토리지에 저장합니다. S3 수명 주기 정책을 사용해 1년 후 파일을 S3 Glacier Deep Archive로 이전합니다. 검색 메타데이터는 Amazon RDS에 저장합니다. Amazon RDS에서 파일을 조회하고 S3 Glacier Deep Archive에서 파일을 가져옵니다.

문제 50

회사는 1,000개의 Amazon EC2 Linux 인스턴스에서 서드파티 소프트웨어를 구동 중이며, 중요한 보안 취약점을 해결하기 위해 가능한 한 빠르게 모든 인스턴스에 패치를 적용해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하기 위한 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
-  B. AWS Systems Manager **Patch Manager**를 구성하여 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용합니다.
- C. AWS Systems Manager **Maintenance Window**를 예약하여 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용합니다.
- D. AWS Systems Manager **Run Command**를 사용하여 사용자 지정 명령을 실행하고, 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용합니다.

문제 51

회사는 REST API를 통해 조회할 수 있는 주문 배송 통계를 제공하는 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 회사는 배송 통계를 추출하여 읽기 쉬운 HTML 형식으로 정리하고, 매일 아침 같은 시간에 여러 이메일 주소로 보고서를 전송하고자 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택)

A. 애플리케이션이 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송하도록 구성합니다.

 B. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 사용하여 데이터를 포맷하고 이메일로 보고서를 전송합니다.

C. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 이벤트를 생성하여 AWS Glue 작업을 호출하고, 애플리케이션의 API에서 데이터를 조회하도록 합니다.

 D. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 이벤트를 생성하여 AWS Lambda 함수를 호출하고, 애플리케이션의 API에서 데이터를 조회하도록 합니다.

E. 애플리케이션 데이터를 Amazon S3에 저장합니다. S3 이벤트 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성하여 이메일로 보고서를 전송합니다.

문제 52

회사는 온프레미스 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하려고 합니다. 이 애플리케이션은 수십 GB에서 수백 TB까지 크기가 다양한 출력 파일을 생성합니다. 애플리케이션 데이터는 표준 파일 시스템 구조에 저장되어야 합니다. 회사는 자동으로 확장되고,고가용성을 갖추며, 운영 오버헤드가 최소인 솔루션을 원합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 컨테이너로 마이그레이션하고 , 스토리지는 Amazon S3를 사용합니다.

B. 애플리케이션을 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 컨테이너로 마이그레이션하고 , 스토리지는 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.

EBS는 단일 가용 전용

 C. 애플리케이션을 다중 가용 영역(Multi-AZ) Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션하고 , 스토리지는 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용합니다.

D. 애플리케이션을 다중 가용 영역(Multi-AZ) Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션하고 , 스토리지는 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.

문제 53

회사는 회계 기록을 **Amazon S3**에 저장해야 합니다. 해당 기록은 **1년** 동안 즉시 액세스 가능해야 하며, 이후 추가 **9년**간 아카이브되어야 합니다. 회사의 관리자 계정과 루트 사용자 포함 어느 누구도 전체 **10년** 기간 동안 기록을 삭제할 수 없어야 합니다. 또한 기록은 최대 내구성으로 저장되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 전체 10년 기간 동안 기록을 **S3 Glacier**에 저장합니다. 10년 동안 기록 삭제를 거부하는 액세스 제어 정책을 사용합니다.
- B. **S3 Intelligent-Tiering**으로 기록을 저장합니다. 기록 삭제를 거부하는 **IAM** 정책을 사용하고, 10년 후에 삭제 허용으로 변경합니다.
-  C. **S3 수명 주기(Lifecycle)** 정책을 사용해 1년 후 객체를 **S3 Glacier Deep Archive**로 전환합니다. **S3 Object Lock**을 컴플라이언스 모드 (compliance mode)로 10년간 적용합니다.
- D. **S3 수명 주기(Lifecycle)** 정책을 사용해 1년 후 객체를 **S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)**로 전환합니다. **S3 Object Lock**을 거버넌스 모드 (governance mode)로 10년간 적용합니다.

문제 54

회사는 AWS에서 여러 Windows 워크로드를 운영 중입니다. 직원들은 두 개의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 Windows 파일 공유를 사용하고 있습니다. 이 파일 공유들은 서로 간에 데이터를 동기화하며 중복 사본을 유지합니다. 회사는 사용자가 현재와 동일한 방식으로 파일에 접근하는 방식을 유지하면서,고가용성(High Availability)과 내구성(Durability)을 갖춘 스토리지 솔루션을 원합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 일은 무엇입니까 ?

- A. 모든 데이터를 Amazon S3로 마이그레이션하고 , 사용자가 파일에 접근할 수 있도록 IAM 인증을 설정합니다 .
- B. Amazon S3 File Gateway를 설정하고, 기존 EC2 인스턴스에 해당 게이트웨이를 마운트합니다 .
-  C. 파일 공유 환경을 다중 가용 영역(Multi-AZ) 구성의 Amazon FSx for Windows File Server로 확장하고, 모든 데이터를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션합니다 .
- D. 파일 공유 환경을 다중 가용 영역(Multi-AZ) 구성의 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)으로 확장하고, 모든 데이터를 Amazon EFS로 마이그레이션합니다 .

문제 55

솔루션 설계자가 여러 서브넷으로 구성된 VPC 아키텍처를 설계하고 있습니다. 이 아키텍처는 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용하는 애플리케이션을 호스팅합니다. 두 개의 가용 영역(Availability Zone)에 총 6개의 서브넷이 있으며, 각 가용 영역에는 퍼블릭 서브넷, 프라이빗 서브넷, 데이터베이스 전용 서브넷이 포함됩니다. RDS 데이터베이스에는 프라이빗 서브넷에서 실행되는 EC2 인스턴스만 접근할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 퍼블릭 서브넷의 CIDR 블록으로 가는 라우트를 제외한 새로운 라우팅 테이블을 생성하고, 해당 라우팅 테이블을 데이터베이스 서브넷에 연결합니다.
- B. 퍼블릭 서브넷 인스턴스에 할당된 보안 그룹으로부터의 인바운드 트래픽을 거부하는 보안 그룹을 생성하여 DB 인스턴스에 연결합니다.
-  C. 프라이빗 서브넷 인스턴스에 할당된 보안 그룹으로부터의 인바운드 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 생성하여 DB 인스턴스에 연결합니다.
- D. 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷 간 피어링을 생성하고, 프라이빗 서브넷과 데이터베이스 서브넷 간에 별도의 피어링을 생성합니다.

문제 56

회사는 Amazon Route 53에 도메인 이름을 등록했습니다. 회사는 백엔드 마이크로서비스 API의 퍼블릭 인터페이스로 **ca-central-1** 리전의 Amazon API Gateway를 사용하고 있습니다. 서드파티 서비스가 이 API를 보안적으로 소비하고 있습니다. 회사는 API Gateway URL을 자사 도메인 이름과 해당 인증서로 구성하여, 서드파티 서비스가 HTTPS로 사용할 수 있도록 하려 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. API Gateway에서 단계 변수(stage variable)를 생성하고 Name="Endpoint-URL", Value="회사 도메인 이름"으로 설정하여 기본 URL을 덮어씁니다. 회사 도메인 이름과 연결된 퍼블릭 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.

B. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성하고, 별칭 레코드를 리저널 API Gateway 단계 엔드포인트로 지정합니다. 회사 도메인 이름의 퍼블릭 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.

 C. 리저널(Regional) API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. 해당 API Gateway 엔드포인트를 회사 도메인 이름과 연결합니다. 회사 도메인 이름의 퍼블릭 인증서를 동일한 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져와 엔드포인트에 연결합니다. Route 53을 구성하여 트래픽을 해당 API Gateway 엔드포인트로 라우팅합니다.

D. 리저널(Regional) API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. 해당 엔드포인트를 회사 도메인 이름과 연결합니다. 회사 도메인 이름의 퍼블릭 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져와 API Gateway API에 연결합니다. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성하고 A 레코드가 회사 도메인 이름을 가리키도록 설정합니다.

문제 57

회사는 인기 있는 소셜 미디어 웹사이트를 운영하고 있습니다. 웹사이트는 사용자가 이미지를 업로드하여 다른 사용자와 공유할 수 있는 기능을 제공합니다. 회사는 업로드된 이미지에 부적절한 콘텐츠가 포함되지 않도록 보장해야 합니다. 또한 개발 노력을 최소화하는 솔루션을 원합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A 텍스트
C는 모델 관련

- A. Amazon Comprehend를 사용해 부적절한 콘텐츠를 탐지하고, 신뢰도가 낮은 예측에 대해 사람 검토를 수행합니다.
-  B. Amazon Rekognition을 사용해 부적절한 콘텐츠를 탐지하고, 신뢰도가 낮은 예측에 대해 사람 검토를 수행합니다.
- C. Amazon SageMaker를 사용해 부적절한 콘텐츠를 탐지하고, 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth를 사용해 라벨링합니다.
- D. AWS Fargate를 사용해 사용자 정의 머신러닝 모델을 배포하고, 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth를 사용해 라벨링합니다.

문제 58

회사는 확장성(Scalability)과 가용성(Availability) 요구사항을 충족하기 위해 핵심 애플리케이션을 컨테이너(Container) 환경에서 실행하려고 합니다. 회사는 애플리케이션 유지보수에만 집중하길 원하며, 컨테이너 워크로드를 실행하는 기반 인프라의 프로비저닝 및 관리 책임은 지고 싶지 않습니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. Amazon EC2 인스턴스를 사용하고, 인스턴스에 Docker를 설치합니다.
- B. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 EC2 워커 노드에서 사용합니다.
-  C. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 AWS Fargate에서 사용합니다.
- D. Amazon ECS 최적화 Amazon Machine Image(AMI)를 사용하는 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

문제 59

회사는 전 세계적으로 300개가 넘는 웹사이트와 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 회사는 매일 30TB 이상의 클릭스트림 데이터를 분석할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

키네시스 - 스트림

클릭스트림 데이터를 전송하고 처리하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까 ?

- A. AWS Data Pipeline을 설계하여 데이터를 Amazon S3 버킷에 보관하고, Amazon EMR 클러스터를 실행하여 분석을 생성합니다.
- B. 데이터를 처리하기 위한 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 처리된 데이터를 Amazon Redshift가 분석에 사용할 수 있도록 Amazon S3 데이터 레이크로 전송합니다.
- C. 데이터를 Amazon CloudFront에 캐시하고 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 객체가 S3 버킷에 추가될 때마다 AWS Lambda 함수를 실행하여 분석을 위해 데이터를 처리합니다.
-  D. Amazon Kinesis Data Streams로 데이터를 수집합니다. Amazon Kinesis Data Firehose를 사용하여 데이터를 Amazon S3 데이터 레이크로 전송합니다. 분석을 위해 데이터를 Amazon Redshift에 적재합니다.

문제 60

회사는 AWS에서 웹사이트를 호스팅하고 있으며, 해당 웹사이트는 HTTP와 HTTPS 트래픽을 각각 처리하도록 구성된 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있습니다. 회사는 모든 웹사이트 요청이 자동으로 HTTPS를 사용하도록 리디렉션되기를 원합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

A. ALB의 네트워크 ACL을 업데이트하여 HTTPS 트래픽만 허용합니다.

B. URL의 HTTP를 HTTPS로 바꾸는 규칙을 생성합니다.

 C. ALB에 리스너 규칙(listener rule)을 생성하여 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션합니다.

D. ALB를 Server Name Indication(SNI)을 사용하는 Network Load Balancer로 교체합니다.

문제 61

회사는 AWS에서 2계층 웹 애플리케이션을 개발 중입니다. 개발자는 애플리케이션을 백엔드 Amazon RDS 데이터베이스에 직접 연결되는 Amazon EC2 인스턴스에 배포했습니다. 애플리케이션에 데이터베이스 자격 증명을 하드코딩해서는 안 됩니다. 또한 데이터베이스 자격 증명을 정기적으로 자동 수환(로테이션)하는 솔루션을 구현해야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화해야 합니다. 이 요구 사항을 가장 적은 운영 오버헤드로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 데이터베이스 자격 증명을 인스턴스 메타데이터에 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙으로 예약된 AWS Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격 증명과 인스턴스 메타데이터를 동시에 업데이트합니다.
- B. 암호화된 Amazon S3 버킷의 구성 파일에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다. EventBridge 규칙으로 예약된 Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격 증명과 구성 파일의 자격 증명을 동시에 업데이트합니다. S3 버전 관리를 사용해 이전 값으로 롤백할 수 있도록 합니다.
-  C. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Secrets Manager의 시크릿으로 저장하고 자동 로테이션을 활성화합니다. 시크릿 접근 권한을 부여하는 필요한 권한을 EC2 역할에 연결합니다.
- D. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Systems Manager Parameter Store의 암호화된 파라미터로 저장하고 자동 로테이션을 활성화합니다. 암호화된 파라미터에 접근할 수 있도록 필요한 권한을 EC2 역할에 연결합니다.

문제 62

회사는 새로운 공개 웹 애플리케이션을 AWS에 배포하려고 합니다. 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에서 실행됩니다. 이 애플리케이션은 외부 인증 기관(CA)에서 발급한 SSL/TLS 인증서를 사용하여 엣지(Edge)에서 암호화되어야 합니다. 또한 인증서는 만료되기 전에 매년 교체(로테이션)되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션 설계자의 조치는 무엇입니까 ?

A. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급하고, 해당 인증서를 ALB에 적용합니다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체합니다.

B. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급하고, 인증서의 키 자료를 가져와 ALB에 적용합니다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체합니다.

C. AWS Certificate Manager(ACM) Private Certificate Authority를 사용하여 루트 CA에서 SSL/TLS 인증서를 발급하고, ALB에 적용합니다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체합니다.

 D. AWS Certificate Manager(ACM)에 외부 인증 기관에서 발급받은 SSL/TLS 인증서를 가져옵니다 (Import). 인증서를 ALB에 적용하고, Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 인증서 만료 시점이 다가오면 알람을 전송합니다. 인증서는 수동으로 교체합니다.

문제 63

회사는 AWS에서 인프라를 운영 중이며, 문서 관리 애플리케이션의 등록 사용자가 70만 명입니다. 회사는 대용량 .pdf 파일을 .jpg 이미지 파일로 변환하는 제품을 만들고자 합니다. .pdf 파일의 평균 크기는 5MB입니다. 원본 파일과 변환된 파일을 모두 저장해야 하며, 솔루션은 시간이 지남에 따라 급격히 증가하는 수요를 확장 가능하게 수용해야 합니다. 비용 효율성도 중요합니다.

이 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

-  A. .pdf 파일을 Amazon S3에 저장합니다. S3 PUT 이벤트로 AWS Lambda 함수를 호출하여 파일을 .jpg 형식으로 변환하고, 변환 결과를 Amazon S3에 다시 저장합니다.
- B. .pdf 파일을 Amazon DynamoDB에 저장합니다. DynamoDB Streams 기능으로 AWS Lambda 함수를 호출하여 파일을 .jpg 형식으로 변환하고, 변환 결과를 DynamoDB에 다시 저장합니다.
- C. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 스토리지, Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션으로 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 프로그램을 사용해 파일을 .jpg 형식으로 변환하고, .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS에 저장합니다.
- D. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 스토리지, Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션으로 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 프로그램을 사용해 파일을 .jpg 형식으로 변환하고, .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS에 저장합니다.

문제 64

회사는 온프레미스에서 실행 중인 **Windows** 파일 서버에 **5TB**가 넘는 파일 데이터를 보유하고 있으며, 사용자와 애플리케이션이 매일 해당 데이터에 접근합니다. 회사는 **Windows** 워크로드를 **AWS**로 이전 중이며, 이전 과정에서도 **AWS**와 온프레미스 모두에서 최소 지연으로 파일 스토리지에 접근해야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하고 기존 파일 접근 패턴에 큰 변경이 없어야 하며, **AWS**와의 연결은 **AWS Site-to-Site VPN**을 사용합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ?

A. AWS에 Amazon FSx for Windows File Server를 배포 및 구성하고, 온프레미스 파일 데이터를 FSx for Windows File Server로 이전한 뒤, 워크로드가 AWS의 FSx for Windows File Server를 사용하도록 재구성합니다.

B. 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성하고, 온프레미스 파일 데이터를 S3 File Gateway로 이전한 뒤, 온프레미스와 클라우드 워크로드가 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.

C. 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성하고, 온프레미스 파일 데이터를 Amazon S3로 이전한 뒤, 워크로드의 위치에 따라 Amazon S3를 직접 사용하거나 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.

 D. AWS에 Amazon FSx for Windows File Server를 배포 및 구성하고, 온프레미스에 Amazon FSx File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 FSx File Gateway로 이전한 뒤, 클라우드 워크로드는 AWS의 FSx for Windows File Server를 사용하고, 온프레미스 워크로드는 FSx File Gateway를 사용하도록 구성합니다.

문제 65

한 병원이 Amazon API Gateway와 AWS Lambda로 RESTful API를 최근 배포했습니다. 병원은 API Gateway와 Lambda를 사용해 PDF 형식과 JPEG 형식의 보고서를 업로드합니다. 병원은 보고서 내 보호 대상 건강 정보(PHI)를 식별하기 위해 Lambda 코드를 수정해야 합니다.

의료 데이터 정보 - Medical 붙어있는 거 찾기
텍스트 pdf에서 추출하는 것은 Textract

운영 오버헤드를 최소화하면서 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

- A. 기존 Python 라이브러리를 사용해 보고서에서 텍스트를 추출하고, 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.
- B. Amazon Textract를 사용해 보고서에서 텍스트를 추출하고, Amazon SageMaker를 사용해 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.
-  C. Amazon Textract를 사용해 보고서에서 텍스트를 추출하고, Amazon Comprehend Medical을 사용해 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.
- D. Amazon Rekognition을 사용해 보고서에서 텍스트를 추출하고, Amazon Comprehend Medical을 사용해 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.