

클라우드 컴퓨팅

SAA-C03: 03

문제 1

OAC(OAI) 용도 비슷

회사는 Amazon S3 버킷을 스토리지로 사용하는 파일 공유 애플리케이션을 개발 중입니다. 회사는 모든 파일을 Amazon CloudFront 배포를 통해 제공하려고 합니다. 단, S3 URL로 직접 접근하여 파일에 액세스할 수는 없도록 해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. 각 S3 버킷에 대해 개별 정책을 작성하여 CloudFront만 읽기 권한을 갖도록 허용합니다.
- B. IAM 사용자를 생성하고, 해당 사용자에게 S3 버킷 객체에 대한 읽기 권한을 부여한 뒤 CloudFront에 할당합니다.
- C. CloudFront 배포 ID를 Principal로 지정하고, 대상 S3 버킷을 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 지정하는 S3 버킷 정책을 작성합니다.
- D. 오리진 액세스 ID(Origin Access Identity, OAI)를 생성하여 CloudFront 배포에 할당합니다. 그리고 S3 버킷 권한을 구성하여 해당 OAI만 읽기 권한을 갖도록 설정합니다.

문제 2

회사의 웹사이트는 사용자가 다운로드할 수 있는 과거 성능 보고서를 제공합니다. 웹사이트는 전 세계적으로 증가하는 수요에 맞게 확장 가능해야 합니다. 또한 솔루션은 비용 효율적이어야 하며, 인프라 리소스 프로비저닝을 최소화하고 가능한 한 빠른 응답 시간을 제공해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 조합은 무엇입니까 ? A

- A. Amazon CloudFront와 Amazon S3
- B. AWS Lambda와 Amazon DynamoDB
- C. Application Load Balancer와 Amazon EC2 Auto Scaling
- D. Amazon Route 53과 내부 Application Load Balancer

RDS - os 액세스 불가 ? EC2는 오버헤드를 최소화 할 수 없기에
읽기 전용 복제본을 만든다

문제 3

회사는 온프레미스에서 **Oracle** 데이터베이스를 운영하고 있습니다. 회사는 **AWS**로 마이그레이션하는 과정에서 데이터베이스를 최신 버전으로 업그레이드하고, 재해 복구(DR) 구성을 설정하고자 합니다. 일상 운영과 DR 설정에 대한 운영 오버헤드는 최소화해야 하며, 데이터베이스의 기본 운영 체제(OS)에 대한 액세스는 유지해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

- A. Oracle 데이터베이스를 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. 다른 AWS 리전으로 데이터베이스 복제를 설정합니다.
- B. Oracle 데이터베이스를 Amazon RDS for Oracle로 마이그레이션합니다. 교차 리전 자동 백업(Cross-Region automated backups)을 활성화하여 스냅샷을 다른 리전으로 복제합니다.
- C. Oracle 데이터베이스를 Amazon RDS Custom for Oracle로 마이그레이션합니다. 다른 AWS 리전에 읽기 전용 복제본(read replica)을 생성합니다.
- D. Oracle 데이터베이스를 Amazon RDS for Oracle로 마이그레이션합니다. 다른 가용 영역에 대기(standby) 데이터베이스를 생성합니다.

문제 4

AB는 새 버킷을 만들어 오버헤드 발생 답은 C

회사는 애플리케이션을 서버리스(Serverless) 솔루션으로 이전하려고 합니다. 서버리스 솔루션은 기존 및 신규 데이터를 SQL을 사용하여 분석해야 합니다. 회사는 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장하고 있으며, 이 데이터는 암호화가 필요하고 다른 AWS 리전으로 복제되어야 합니다. **운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?** C

- A. 새 S3 버킷을 생성하고 데이터를 적재합니다. S3 교차 리전 복제(CRR)를 사용해 암호화된 객체를 다른 리전의 S3 버킷으로 복제합니다. AWS KMS 멀티 리전 키(SSE-KMS)를 사용한 서버측 암호화를 적용합니다. Amazon Athena로 데이터를 쿼리합니다.
- B. 새 S3 버킷을 생성하고 데이터를 적재합니다. S3 교차 리전 복제(CRR)를 사용해 암호화된 객체를 다른 리전의 S3 버킷으로 복제합니다. AWS KMS 멀티 리전 키(SSE-KMS)를 사용한 서버측 암호화를 적용합니다. Amazon RDS로 데이터를 쿼리합니다.
- C. 기존 S3 버킷에 데이터를 적재합니다. S3 교차 리전 복제(CRR)를 사용해 암호화된 객체를 다른 리전의 S3 버킷으로 복제합니다. Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)를 사용한 서버측 암호화를 적용합니다. Amazon Athena로 데이터를 쿼리합니다.
- D. 기존 S3 버킷에 데이터를 적재합니다. S3 교차 리전 복제(CRR)를 사용해 암호화된 객체를 다른 리전의 S3 버킷으로 복제합니다. Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)를 사용한 서버측 암호화를 적용합니다. Amazon RDS로 데이터를 쿼리합니다.

문제 5

제 3자 VPC에서만 프라이빗하게 연결이면 PrivateLink 서비스를 고름. 엔드포인트 서비스 있음

회사는 AWS에서 워크로드를 실행하고 있습니다. 외부 제공업체의 서비스를 연결해야 하며, 해당 서비스는 제공업체의 VPC에서 호스팅됩니다. 보안팀 요구 사항에 따르면 연결은 프라이빗해야 하고 대상 서비스로만 제한되어야 합니다. 또한 연결은 회사의 VPC에서만 시작되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? D

- A. 회사 VPC와 제공업체 VPC 간에 VPC 피어링 연결을 생성하고, 대상 서비스로 연결되도록 라우팅 테이블을 업데이트합니다.
- B. 제공업체가 자신의 VPC에 가상 프라이빗 게이트웨이(virtual private gateway)를 생성하도록 요청하고, AWS PrivateLink를 사용해 대상 서비스에 연결합니다.
- C. 회사 VPC의 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성하고, 대상 서비스로 연결되도록 라우팅 테이블을 업데이트합니다.
-  D. 제공업체가 대상 서비스에 대한 VPC 엔드포인트를 생성하도록 요청하고, AWS PrivateLink를 사용해 대상 서비스에 연결합니다.

지속적 동기화를 위해 지속적으로 복제를 하며, 복제 서버를 생성하여
온라인 상태를 유지한다.

문제 6

회사는 온프레미스 PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon Aurora PostgreSQL로 마이그레이션하려고 합니다. 온프레미스 데이터베이스는 마이그레이션 동안에도 온라인 상태를 유지해야 하며, Aurora 데이터베이스와 지속적으로 동기화되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업의 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **AC**

-  A. 지속적 복제 작업(ongoing replication task)을 생성합니다.
- B. 온프레미스 데이터베이스의 백업을 생성합니다.
-  C. AWS Database Migration Service(AWS DMS) 복제 서버를 생성합니다.
- D. AWS Schema Conversion Tool(AWS SCT)을 사용하여 데이터베이스 스키마를 변환합니다.
- E. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 데이터베이스 동기화를 모니터링합니다.

문제 7

회사는 **AWS Organizations**를 사용하여 각 사업부에 전용 **AWS** 계정을 생성하고 있으며, 각 사업부는 요청 시 독립적으로 계정을 관리할 수 있습니다. 그러나 한 계정의 루트 사용자 이메일 주소로 발송된 알림을 루트 이메일 수신자가 놓쳤습니다. 회사는 앞으로 이러한 알림이 누락되지 않도록 하길 원하며, 향후 알림은 계정 관리자에게만 제한되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

B

- A. 회사의 이메일 서버를 구성하여 **AWS** 계정 루트 사용자 이메일 주소로 전송되는 모든 알림 이메일을 조직 내 모든 사용자에게 전달되도록 설정합니다.
- B. 모든 **AWS** 계정의 루트 사용자 이메일 주소를 일부 관리자에게 전달되는 배포 목록으로 구성합니다. 또한 **AWS Organizations** 콘솔 또는 프로그래밍 방식으로 각 계정의 대체 연락처(**Alternate Contacts**)를 구성합니다.
- C. 모든 **AWS** 계정의 루트 사용자 이메일이 한 명의 관리자에게 전송되도록 설정하고, 해당 관리자가 알림을 모니터링한 후 관련 그룹으로 전달하도록 합니다.
- D. 모든 기존 **AWS** 계정과 새로 생성되는 계정이 동일한 루트 사용자 이메일 주소를 사용하도록 구성하고, **AWS Organizations** 콘솔 또는 프로그래밍 방식으로 각 계정의 대체 연락처를 구성합니다.

문제 8

회사는 AWS에서 전자상거래 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 신규 주문은 단일 가용 영역의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 RabbitMQ 대기열에 메시지로 게시됩니다. 이 메시지는 별도의 EC2 인스턴스에서 실행되는 다른 애플리케이션이 처리하며, 처리된 주문 상세 정보는 또 다른 EC2 인스턴스에서 실행되는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다. 모든 EC2 인스턴스는 동일한 가용 영역에 있습니다. 회사는 운영 오버헤드를 최소화하면서 최고 수준의 가용성을 제공하도록 아키텍처를 재설계해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 조치는 무엇입니까? B

A. 대기열을 Amazon MQ의 RabbitMQ 활성/대기(Active/Standby) 이중화 구성으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다. PostgreSQL 데이터베이스를 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해서도 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

 B. 대기열을 Amazon MQ의 RabbitMQ 활성/대기 이중화 구성으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS for PostgreSQL 멀티 AZ 배포로 마이그레이션합니다.

C. RabbitMQ 대기열을 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 애플리케이션을 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해서도 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS for PostgreSQL 멀티 AZ 배포로 마이그레이션합니다.

D. RabbitMQ 대기열, 애플리케이션, PostgreSQL 데이터베이스를 각각 호스팅하는 EC2 인스턴스에 대해 세 개의 멀티 AZ Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

문제 9

B는 오버헤드가 큼
D는 이벤트 브릿지를 통해서 우회할 필요 없이 C처럼 가능

보고 팀은 매일 Amazon S3 버킷 하나(초기 S3 버킷)에서 파일을 수신합니다. 보고 팀은 매일 같은 시간에 이 파일들을 수동으로 검토한 후 Amazon QuickSight에서 사용하기 위해 분석용 S3 버킷으로 복사합니다. 최근 추가 팀들이 더 큰 파일을 더 자주 초기 S3 버킷으로 전송하기 시작했습니다. 보고 팀은 초기 S3 버킷에 파일이 들어오는 즉시 해당 파일을 자동으로 분석용 S3 버킷으로 이동하길 원합니다. 또한 복사된 데이터에 대해 패턴 매칭 코드를 실행하기 위해 AWS Lambda 함수를 사용하고자 합니다. 추가로, 데이터 파일을 Amazon SageMaker Pipelines의 파이프라인으로 전송하길 원합니다.

가장 낮은 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? 

A. 파일을 분석용 S3 버킷으로 복사하는 Lambda 함수를 생성합니다. 분석용 S3 버킷에 대해 S3 이벤트 알람을 생성하고, 대상(destination)으로 Lambda와 SageMaker Pipelines를 구성합니다. 이벤트 유형으로 s3:ObjectCreated:Put을 설정합니다.

B. 파일을 분석용 S3 버킷으로 복사하는 Lambda 함수를 생성합니다. 분석용 S3 버킷이 이벤트 알람을 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)로 전송하도록 구성합니다. EventBridge(CloudWatch Events)에 ObjectCreated 규칙을 구성하고, 해당 규칙의 대상으로 Lambda와 SageMaker Pipelines를 지정합니다.

 C. 두 S3 버킷 간 복제를 구성합니다. 분석용 S3 버킷에 대해 S3 이벤트 알람을 생성하고, 대상(destination)으로 Lambda와 SageMaker Pipelines를 구성합니다. 이벤트 유형으로 s3:ObjectCreated:Put을 설정합니다.

D. 두 S3 버킷 간 복제를 구성합니다. 분석용 S3 버킷이 이벤트 알람을 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events)로 전송하도록 구성합니다. EventBridge(CloudWatch Events)에 ObjectCreated 규칙을 구성하고, 해당 규칙의 대상으로 Lambda와 SageMaker Pipelines를 지정합니다.

언제든지 중단되어도 되기 때문에 Spot을 사용하고
예측이 가능하기에 1년 기간의 세이빙 플랜을 구매한다.

문제 10

솔루션 설계자는 회사가 AWS에서 애플리케이션을 운영하는 비용을 최적화하도록 도와야 합니다. 애플리케이션은 아키텍처 내 컴퓨팅으로 Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda를 사용합니다. EC2 인스턴스는 애플리케이션의 데이터 수집 계층을 실행하며, 사용량은 산발적이고 예측이 어렵습니다. EC2에서 실행되는 워크로드는 언제든지 중단되어도 됩니다. 애플리케이션 프론트 엔드는 Fargate에서 실행하고, API 계층은 Lambda가 제공합니다. 프론트 엔드와 API 계층의 활용도는 향후 1년간 예측 가능합니다.

이 애플리케이션을 호스팅하기 위한 가장 비용 효율적인 구매 옵션 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) A, C

- A. 데이터 수집 계층에 Spot Instances를 사용한다.
- B. 데이터 수집 계층에 On-Demand Instances를 사용한다.
- C. 프론트 엔드와 API 계층에 대해 1년 기간의 Compute Savings Plan을 구매한다.
- D. 데이터 수집 계층에 대해 1년 선결제(All Upfront) Reserved Instances를 구매한다.
- E. 프론트 엔드와 API 계층에 대해 1년 기간의 EC2 Instance Savings Plan을 구매한다.

문제 11

회사는 전 세계 속보, 지역 경보, 날씨 업데이트를 제공하는 웹 기반 포털을 운영합니다. 포털은 정적 및 동적 콘텐츠를 혼합하여 각 사용자에게 개인화된 보기를 제공합니다. 콘텐츠는 **Application Load Balancer(ALB)** 뒤에서 실행되는 **Amazon EC2** 인스턴스의 **API** 서버를 통해 **HTTPS**로 제공됩니다. 회사는 이 포털이 전 세계 사용자에게 가능한 한 가장 낮은 지연으로 콘텐츠를 제공할 것 원합니다.

모든 사용자에게 대해 지연 시간을 최소화하도록 애플리케이션을 설계하는 방법은 무엇입니까 ?

- A. 애플리케이션 스택을 단일 **AWS** 리전에 배포합니다. **Amazon CloudFront**에서 **ALB**를 오리진으로 지정하여 모든 정적 및 동적 콘텐츠를 제공합니다.
- B. 애플리케이션 스택을 두 개의 **AWS** 리전에 배포합니다. **Amazon Route 53** 지연 시간 라우팅 정책을 사용하여 가장 가까운 리전의 **ALB**에서 모든 콘텐츠를 제공합니다.
- C. 애플리케이션 스택을 단일 **AWS** 리전에 배포합니다. **Amazon CloudFront**로 정적 콘텐츠를 제공하고, 동적 콘텐츠는 **ALB**에서 직접 제공합니다.
- D. 애플리케이션 스택을 두 개의 **AWS** 리전에 배포합니다. **Amazon Route 53** 지리적 위치 라우팅 정책을 사용하여 가장 가까운 리전의 **ALB**에서 모든 콘텐츠를 제공합니다.

문제 12 엣지 로케이션으로의 트래픽 라우팅 엔드포인트 진입 위한 정적 IP 주소 제공은 Global Accelerator가 제공해줌

한 게임 회사가 고가용성 아키텍처를 설계하고 있습니다. 애플리케이션은 수정된 **Linux** 커널에서 실행되며 **UDP** 기반 트래픽만 지원합니다. 프론트엔드 계층은 가능한 최상의 사용자 경험을 제공해야 하며, 낮은 지연 시간, 가장 가까운 엣지 로케이션으로의 트래픽 라우팅, 애플리케이션 엔드포인트 진입을 위한 정적 IP 주소 제공이 필요합니다. **이 요구 사항을 충족하는 방법은 무엇입니까 ?** C

A. Amazon Route 53을 구성하여 Application Load Balancer로 요청을 전달합니다. AWS Application Auto Scaling에서 애플리케이션은 AWS Lambda를 사용합니다.

B. Amazon CloudFront를 구성하여 Network Load Balancer로 요청을 전달합니다. AWS Application Auto Scaling 그룹에서 애플리케이션은 AWS Lambda를 사용합니다.

C. AWS Global Accelerator를 구성하여 Network Load Balancer로 요청을 전달합니다. 애플리케이션은 EC2 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

D. Amazon API Gateway를 구성하여 Application Load Balancer로 요청을 전달합니다. 애플리케이션은 EC2 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

코드를 유지하며 관리하기 위해 Container를 사용해야함
ALB까지 조합하면 팀 별 관리가 가능하며 오버헤드가 최소화 할 수 있다.

문제 13

회사는 기존 온프레미스 모놀리식 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하려고 합니다. 프런트엔드 코드와 백엔드 코드를 최대한 유지하되, 애플리케이션을 더 작은 여러 애플리케이션으로 분리하여 각 애플리케이션을 다른 팀이 관리할 수 있도록 하려 합니다. 또한 운영 오버헤드를 최소화하면서 높은 확장성이 필요합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? D

- A. 애플리케이션을 AWS Lambda에서 호스팅하고 Amazon API Gateway와 통합합니다.
- B. 애플리케이션을 AWS Amplify로 호스팅하고 AWS Lambda와 통합된 Amazon API Gateway API에 연결합니다.
- C. 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅하고 대상 그룹으로 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스를 가지는 Application Load Balancer를 구성합니다.
- D. 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 호스팅하고 대상 그룹으로 Amazon ECS를 사용하는 Application Load Balancer를 구성합니다.

문제 14

회사는 전 세계 전자상거래 애플리케이션의 데이터 저장소로 **Amazon Aurora**를 사용하기 시작했습니다. 대용량 보고서를 실행하면 개발자들은 전자상거래 애플리케이션의 성능이 저하된다고 보고합니다. **Amazon CloudWatch** 지표를 검토한 결과, 월별 보고서 실행 시 **ReadIOPS**와 **CPUUtilization** 지표가 급증하는 것으로 확인되었습니다. **가장 비용 효율적인 솔루션은 무엇입니까 ?** B

- A. 월별 보고를 **Amazon Redshift**로 마이그레이션합니다 .
- B. 월별 보고를 **Aurora Replica**로 마이그레이션합니다 .
- C. **Aurora** 데이터베이스를 더 큰 인스턴스 클래스로 마이그레이션합니다 .
- D. **Aurora** 인스턴스의 프로비저닝된 **IOPS**를 증가시킵니다 .

문제 15

회사는 웹사이트 분석 애플리케이션을 단일 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스에서 호스팅하고 있습니다. 분석 소프트웨어는 PHP로 작성되었으며 MySQL 데이터베이스를 사용합니다. PHP를 제공하는 웹 서버, 분석 소프트웨어, 데이터베이스 서버가 모두 같은 EC2 인스턴스에 배치되어 있습니다. 바쁜 시간대에 애플리케이션 성능 저하가 나타나며 5xx 오류가 발생하고 있습니다. 회사는 애플리케이션이 원활하게 확장되도록 해야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **D**

A. 데이터베이스를 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스로 마이그레이션합니다. 웹 애플리케이션의 AMI를 생성하고, 해당 AMI로 두 번째 EC2 온디맨드 인스턴스를 시작합니다. Application Load Balancer를 사용해 두 EC2 인스턴스에 트래픽을 분산합니다.

B. 데이터베이스를 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스로 마이그레이션합니다. 웹 애플리케이션의 AMI를 생성하고, 해당 AMI로 두 번째 EC2 온디맨드 인스턴스를 시작합니다. Amazon Route 53 가중치 기반 라우팅을 사용해 두 EC2 인스턴스에 부하를 분산합니다.

C. 데이터베이스를 Amazon Aurora MySQL DB 인스턴스로 마이그레이션합니다. EC2 인스턴스를 중지하고 인스턴스 유형을 변경하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. CPU 사용률이 75%를 초과할 때 Lambda 함수를 호출하도록 Amazon CloudWatch 경보를 구성합니다.

D. 데이터베이스를 Amazon Aurora MySQL DB 인스턴스로 마이그레이션합니다. 웹 애플리케이션의 AMI를 생성하고 이를 시작 템플릿에 적용합니다. 시작 템플릿로 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 시작 템플릿이 Spot Fleet을 사용하도록 구성합니다. Application Load Balancer를 Auto Scaling 그룹에 연결합니다.

문제 16

회사는 프로덕션 환경에서 상태 비저장 웹 애플리케이션을 **Application Load Balancer** 뒤의 **Amazon EC2** 온디맨드 인스턴스 그룹에서 실행하고 있습니다. 애플리케이션은 매 영업일 8시간 동안 사용량이 매우 높고, 야간에는 중간 수준으로 안정적이며, 주말에는 낮은 사용량을 보입니다. 회사는 애플리케이션 가용성에 영향을 주지 않으면서 **EC2** 비용을 최소화하고자 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

- A. 전체 워크로드에 **Spot Instances**를 사용한다.
- B. 기존 사용량에는 **Reserved Instances**를 사용하고, 추가 용량은 애플리케이션 필요 시 **Spot Instances**로 충당한다.
- C. 기존 사용량에는 **On-Demand Instances**를 사용하고, 추가 용량은 **Spot Instances**로 충당한다.
- D. 기존 사용량에는 **Dedicated Instances**를 사용하고, 추가 용량은 **On-Demand Instances**로 충당한다.

문제 17

회사는 중요 애플리케이션의 로그 파일을 10년 동안 보존해야 합니다. 애플리케이션 팀은 문제 해결을 위해 지난 1개월 치 로그는 자주 접근하지만, 1개월이 지난 로그는 거의 접근하지 않습니다. 애플리케이션은 매달 10TB가 넘는 로그를 생성합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 옵션은 무엇입니까 ? B

- A. 로그를 Amazon S3에 저장합니다. AWS Backup을 사용하여 1개월이 지난 로그를 S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.
- B. 로그를 Amazon S3에 저장합니다. S3 수명 주기(Lifecycle) 정책을 사용하여 1개월이 지난 로그를 S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.
- C. 로그를 Amazon CloudWatch Logs에 저장합니다. AWS Backup을 사용하여 1개월이 지난 로그를 S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.
- D. 로그를 Amazon CloudWatch Logs에 저장합니다. Amazon S3 수명 주기(Lifecycle) 정책을 사용하여 1개월이 지난 로그를 S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.

문제 18

회사는 다음 구성 요소로 이루어진 데이터 수집(ingestion) 워크플로를 운영하고 있습니다: 새로운 데이터 전달에 대한 알림을 수신하는 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽, 데이터를 처리하고 저장하는 AWS Lambda 함수. 네트워크 연결 문제로 인해 수집 워크플로가 간헐적으로 실패하며, 실패가 발생하면 해당 데이터는 회사가 수동으로 작업을 재실행하지 않는 한 수집되지 않습니다.

모든 알림이 결국 처리되도록 하려면 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요?

D

A. Lambda 함수를 여러 가용 영역(Availability Zone)에 걸쳐 배포하도록 구성한다.

B. Lambda 함수의 구성에서 CPU 및 메모리 할당을 증가시킨다.

C. SNS 토픽의 재시도 전략을 구성하여 재시도 횟수와 재시도 간 대기 시간을 모두 늘린다.

D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 실패 시 대상으로(on-failure destination) 구성하고, Lambda 함수가 해당 대기열의 메시지를 처리하도록 수정한다.

문제 19

회사는 이벤트 데이터를 생성하는 서비스를 운영하고 있습니다. 회사는 수신된 이벤트 데이터를 **AWS**를 사용하여 실시간으로 처리하려고 합니다. 데이터는 특정 순서로 기록되며, 이 순서는 처리 과정 전반에 걸쳐 유지되어야 합니다. 또한 회사는 운영 오버헤드를 최소화하는 솔루션을 원합니다.

솔루션 설계자가 이러한 요구 사항을 충족하려면 어떻게 해야 할까요? **A**

- A. 메시지를 보관하기 위해 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 큐를 생성하고, AWS Lambda 함수를 설정하여 큐의 메시지를 처리합니다.
- B. 페이로드를 포함한 알림을 전달하기 위해 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성하고, AWS Lambda 함수를 구독자로 구성합니다.
- C. 메시지를 보관하기 위해 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 표준 큐를 생성하고, AWS Lambda 함수를 설정하여 큐의 메시지를 독립적으로 처리합니다.
- D. 페이로드를 포함한 알림을 전달하기 위해 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성하고, Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 구독자로 구성합니다.

문제 20

회사는 온프레미스 서버에서 **Amazon EC2** 인스턴스로 애플리케이션을 마이그레이션하고 있습니다. 마이그레이션 설계 요구 사항의 일부로, 솔루션 설계자는 인프라 메트릭 알람을 구현해야 합니다. **CPU** 사용률이 일시적으로 **50%**를 초과하더라도 조치를 취할 필요는 없습니다. 그러나 **CPU** 사용률이 **50%**를 초과하고 동시에 디스크의 읽기 **IOPS**가 높은 경우에는 즉시 조치를 취해야 합니다. 또한 잘못된 알람(**false alarm**)을 줄여야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 해야 할 일은 무엇입니까?

A

- A. 가능한 경우 Amazon CloudWatch 복합 알람(Composite Alarm)을 생성한다.
- B. Amazon CloudWatch 대시보드를 생성하여 메트릭을 시각화하고 문제 발생 시 신속히 대응한다.
- C. Amazon CloudWatch Synthetics 캐너리를 생성하여 애플리케이션을 모니터링하고 알람을 발생시킨다.
- D. 가능한 경우 여러 메트릭 임계값을 가진 단일 Amazon CloudWatch 메트릭 알람을 생성한다.

문제 21

회사는 온프레미스 데이터 센터를 AWS로 마이그레이션하려고 합니다. 회사의 컴플라이언스 요구 사항에 따르면, 회사는 ap-northeast-3 리전만 사용할 수 있습니다. 또한 회사 관리자들은 VPC를 인터넷에 연결하는 것이 허용되지 않습니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? (두 가지 선택)

C, D

A. AWS Control Tower를 사용하여 데이터 레지던시 가드레일을 적용해 인터넷 액세스를 거부하고 ap-northeast-3를 제외한 모든 AWS 리전에 대한 액세스를 거부합니다.

B. AWS WAF의 규칙을 사용해 인터넷 액세스를 차단합니다. AWS 계정 설정에서 ap-northeast-3를 제외한 모든 AWS 리전에 대한 액세스를 거부합니다.

C. AWS Organizations를 사용해 서비스 제어 정책(SCP)을 구성하여 VPC가 인터넷 액세스를 가지지 못하도록 방지하고, ap-northeast-3를 제외한 모든 리전에 대한 액세스를 거부합니다. ↑

D. 각 VPC의 네트워크 ACL에 대해 0.0.0.0/0에서 오는 모든 트래픽을 거부하는 아웃바운드 규칙을 생성합니다. 각 사용자에게 ap-northeast-3 이외의 리전을 사용하지 못하도록 하는 IAM 정책을 생성합니다. ↓

E. AWS Config에서 관리형 규칙을 활성화하여 Internet Gateway를 탐지 및 경고하고, ap-northeast-3 외부에 배포되는 새 리소스를 탐지 및 경고합니다.

문제 22

회사는 신규 직원 교육을 제공하는 3계층 웹 애플리케이션을 사용합니다. 이 애플리케이션은 매일 12시간 동안만 액세스됩니다. 회사는 정보를 저장하기 위해 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스를 사용하고 있으며, 비용을 최소화하길 원합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 합니까? **D**

A. AWS Systems Manager Session Manager용 IAM 정책을 구성하고, 해당 정책을 위한 IAM 역할을 생성한 뒤 신뢰 정책을 업데이트합니다. DB 인스턴스의 자동 시작 및 중지를 설정합니다.

B. Amazon ElastiCache for Redis 캐시 클러스터를 생성하여 DB 인스턴스가 중지된 동안에도 사용자가 캐시에서 데이터를 액세스할 수 있도록 합니다. DB 인스턴스가 시작되면 캐시를 무효화합니다.

C. Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 Amazon RDS에 대한 액세스를 부여하는 IAM 역할을 생성하여 EC2 인스턴스에 연결합니다. 원하는 일정에 따라 EC2 인스턴스를 시작 및 중지하도록 cron 작업을 구성합니다.

D. DB 인스턴스를 시작 및 중지하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 규칙을 생성하여 Lambda 함수를 호출하도록 구성하고, 해당 규칙의 대상으로 Lambda 함수를 설정합니다.

문제 23

회사는 인기 음악의 클립으로 만든 벨소리를 판매합니다. 벨소리가 포함된 파일은 **Amazon S3 Standard**에 저장되어 있으며 크기는 최소 **128KB**입니다. 수백만 개의 파일이 있지만, **90일**이 지난 벨소리는 다운로드가 드뭅니다. 회사는 가장 많이 액세스되는 파일은 사용자에게 즉시 제공 가능한 상태를 유지하면서 저장 비용을 절감해야 합니다.

이 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하기 위해 회사가 취해야 할 조치는 무엇입니까 ? **D**

- A. 객체의 초기 저장 계층으로 **S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)** 스토리지를 구성한다.
- B. 파일을 **S3 Intelligent-Tiering**으로 이동하고, 90일 이후에 객체를 더 저렴한 스토리지 계층으로 이동하도록 구성한다.
- C. **S3 인벤토리**를 구성하여 객체를 관리하고, 90일 후 **S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)**로 이동한다.
- D. **S3 수명 주기(Lifecycle)** 정책을 구현하여 객체를 90일 후 **S3 Standard**에서 **S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)**로 이동한다.

문제 24

회사는 의학 실험의 결과를 **Amazon S3** 리포지토리에 저장해야 합니다. 리포지토리는 일부 과학자만 새 파일을 추가할 수 있어야 하며, 그 외 모든 사용자는 읽기 전용으로만 접근할 수 있어야 합니다. 어떤 사용자도 리포지토리의 파일을 수정하거나 삭제할 수 없어야 합니다. 또한 회사는 각 파일을 생성일로부터 최소 1년 동안 보관해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

- A. S3 Object Lock을 거버넌스(governance) 모드로 설정하고 1년의 법적 보류(legal hold)를 적용한다.
- B. S3 Object Lock을 컴플라이언스(compliance) 모드로 설정하고 보존 기간을 365일로 지정한다.
- C. IAM 역할을 사용해 S3 버킷의 객체 삭제 및 변경을 모두 금지하고, 버킷 정책으로 해당 IAM 역할만 허용한다.
- D. 객체가 추가될 때마다 AWS Lambda 함수를 호출하도록 S3 버킷을 구성하고, 함수가 저장된 객체의 해시를 추적하여 수정된 객체를 표시하도록 한다.

문제 25

회사는 대규모 미디어 웹 애플리케이션을 **AWS**에서 호스팅하고 있습니다. 회사는 전 세계 사용자가 기밀 미디어 파일에 안정적으로 액세스할 수 있도록 해당 콘텐츠를 캐싱하기를 원합니다. 콘텐츠는 **Amazon S3** 버킷에 저장되어 있으며, 요청이 어디에서 오든 빠르게 전달되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

- A. AWS DataSync를 사용하여 S3 버킷을 웹 애플리케이션에 연결한다.
- B. AWS Global Accelerator를 배포하여 S3 버킷을 웹 애플리케이션에 연결한다.
- C. Amazon CloudFront를 배포하여 S3 버킷을 CloudFront 엣지 서버에 연결한다.
- D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)를 사용하여 S3 버킷을 웹 애플리케이션에 연결한다.

문제 26

회사는 서로 다른 데이터베이스에서 배치 데이터가 생성되고, 네트워크 센서와 애플리케이션 API에서 라이브 스트림 데이터도 생성됩니다. 회사는 모든 데이터를 비즈니스 분석을 위해 한곳으로 통합해야 합니다. 유입되는 데이터를 처리한 뒤 서로 다른 Amazon S3 버킷에 스테이징해야 하며, 이후 각 팀은 일회성 쿼리를 실행하고 데이터를 비즈니스 인텔리전스 도구로 가져와 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화할 예정입니다.

가장 낮은 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **A E**

- A. 일회성 쿼리에는 Amazon Athena를 사용하고, KPI 대시보드는 Amazon QuickSight로 생성한다.
- B. 일회성 쿼리에는 Amazon Kinesis Data Analytics를 사용하고, KPI 대시보드는 Amazon QuickSight로 생성한다.
- C. 개별 레코드를 데이터베이스에서 Amazon Redshift 클러스터로 이동하기 위해 사용자 정의 AWS Lambda 함수를 생성한다.
- D. AWS Glue ETL 작업으로 데이터를 JSON 형식으로 변환하고, 여러 Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service) 클러스터에 적재한다.
- E. AWS Lake Formation의 블루프린트를 사용해 데이터 레이크로 수집할 데이터를 식별하고, AWS Glue로 소스를 크롤링·추출하여 Apache Parquet 형식으로 Amazon S3에 적재한다.

문제 27

회사는 Amazon Aurora PostgreSQL DB 클러스터에 데이터를 저장하고 있습니다. 모든 데이터를 5년간 보관한 뒤 5년이 지나면 삭제해야 합니다. 또한 데이터베이스 내에서 수행된 작업의 감사 로그는 무기한 보관해야 합니다. 현재 회사는 Aurora에 대해 자동 백업을 구성해 두었습니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택) DE

- A. DB 클러스터의 수동 스냅샷을 생성한다.
- B. 자동 백업에 대해 수명 주기(Lifecycle) 정책을 생성한다.
- C. 자동 백업 보존 기간을 5년으로 구성한다.
- D. DB 클러스터에 대해 Amazon CloudWatch Logs 내보내기(Export)를 구성한다.
- E. AWS Backup을 사용하여 백업을 수행하고 해당 백업을 5년간 보관한다.

문제 28

다가오는 음악 이벤트를 위해 웹사이트를 최적화해야 합니다. 공연 영상은 실시간으로 스트리밍되고, 이후 온디맨드 형태로도 제공될 예정입니다. 이 이벤트는 전 세계 온라인 시청자를 대상으로 합니다.

실시간 스트리밍과 온디맨드 스트리밍의 성능을 모두 향상시킬 수 있는 서비스는 무엇입니까? **A**

A. Amazon CloudFront

B. AWS Global Accelerator

C. Amazon Route 53

D. Amazon S3 Transfer Acceleration

문제 29

회사는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda를 사용해 공개적으로 접근 가능한 서버리스 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 최근 봇넷(botnet)에 의한 허위 요청으로 인해 트래픽이 급격히 증가했습니다.

승인되지 않은 사용자로부터의 요청을 차단하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계는 무엇입니까? (두 가지 선택) **A, C**

- A. 진짜 사용자에게만 공유되는 API 키를 포함한 사용 계획(Usage Plan)을 생성한다.
- B. Lambda 함수 내에 로직을 추가하여 악성 IP 주소에서 오는 요청을 무시한다.
- C. AWS WAF 규칙을 구현하여 악성 요청을 탐지하고 필터링하도록 설정한다.
- D. 기존의 공용 API를 프라이빗 API로 전환하고, 새로운 API 엔드포인트로 DNS 레코드를 업데이트한다.
- E. API에 접근하는 각 사용자별로 IAM 역할을 생성하고, 사용자가 API 호출 시 해당 역할을 Assume하도록 한다.

문제 30

한 전자상거래 회사가 **AWS** 클라우드에 분석 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 애플리케이션은 매달 약 **300MB**의 데이터를 생성하며, 데이터는 **JSON** 형식으로 저장됩니다. 회사는 재해 복구(**Disaster Recovery**) 목적으로 데이터를 백업하는 방안을 검토 중입니다. 필요 시 밀리초 단위로 접근 가능해야 하며, 데이터는 **30일** 동안 보관되어야 합니다.

이 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

C

A. Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)

B. Amazon S3 Glacier

C. Amazon S3 Standard

D. Amazon RDS for PostgreSQL

문제 31

회사는 JSON 문서를 처리하고 결과를 온프레미스 SQL 데이터베이스에 출력하는 소규모 Python 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 이 애플리케이션은 하루에도 수천 번 실행됩니다. 회사는 애플리케이션을 AWS 클라우드로 이전하려고 하며,고가용성을 제공하고 확장성을 극대화하며 운영 오버헤드를 최소화하는 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

A. JSON 문서를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 여러 Amazon EC2 인스턴스에서 Python 코드를 실행해 문서를 처리하고, 결과를 Amazon Aurora DB 클러스터에 저장합니다.

B. JSON 문서를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. S3 버킷에 문서가 도착할 때 Python 코드를 실행하도록 AWS Lambda 함수를 생성해 문서를 처리하고, 결과를 Amazon Aurora DB 클러스터에 저장합니다.

C. JSON 문서를 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에 저장합니다. EBS Multi-Attach 기능을 사용해 해당 볼륨을 여러 Amazon EC2 인스턴스에 연결한 뒤, EC2 인스턴스에서 Python 코드를 실행해 문서를 처리하고, 결과를 Amazon RDS DB 인스턴스에 저장합니다.

D. JSON 문서를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐의 메시지로 저장합니다. Amazon EC2 런치 타입으로 구성된 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 클러스터에 컨테이너로 Python 코드를 배포하여 SQS 메시지를 처리하고, 결과를 Amazon RDS DB 인스턴스에 저장합니다.

문제 32

회사는 금융 리스크 모델링을 위해 AWS에서 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 사용하려고 합니다. 회사의 HPC 워크로드는 Linux에서 실행되며, 각 워크플로는 수백 개의 Amazon EC2 스팟 인스턴스에서 단기간 실행되고, 분석 및 장기 보관을 위해 지속성 스토리지에 최종 저장되는 수천 개의 출력 파일을 생성합니다. 온프레미스 데이터를 장기 지속성 스토리지로 복사하여 모든 EC2 인스턴스가 처리에 사용할 수 있도록 해야 하며, 동시에 데이터세트와 출력 파일을 읽고 쓸 수 있도록 지속성 스토리지와 통합된 고성능 파일 시스템이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 AWS 서비스의 조합은 무엇입니까 ?

A

A. Amazon S3와 통합된 Amazon FSx for Lustre

B. Amazon S3와 통합된 Amazon FSx for Windows File Server

C. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)와 통합된 Amazon S3 Glacier

D. VPC 엔드포인트가 구성된 Amazon S3 버킷과 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) General Purpose SSD(gp2) 볼륨

문제 33

회사는 온프레미스에서 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하고 있으며, 이를 **AWS**로 이전하기로 했습니다. 애플리케이션은 배포 직후 수천 명의 사용자가 사용할 예정이며, 회사는 대규모 컨테이너 배포를 어떻게 관리할지 확신이 없습니다.고가용성을 제공하면서 운영 오버헤드를 최소화하는 아키텍처로 컨테이너화된 애플리케이션을 배포해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **A**

A. Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR) 리포지토리에 컨테이너 이미지를 저장합니다. **AWS Fargate** 런치 타입의 **Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)** 클러스터를 사용해 컨테이너를 실행하고, 대상 추적 스케일링 (**target tracking**)을 사용해 수요에 따라 자동으로 확장합니다.

B. Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR) 리포지토리에 컨테이너 이미지를 저장합니다. **Amazon EC2** 런치 타입의 **Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)** 클러스터를 사용해 컨테이너를 실행하고, 대상 추적 스케일링을 사용해 수요에 따라 자동으로 확장합니다.

C. Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 리포지토리에 컨테이너 이미지를 저장합니다. 여러 가용 영역(**Availability Zone**)에 분산된 **EC2** 인스턴스에서 컨테이너를 실행하고, **Amazon CloudWatch**에서 평균 **CPU** 사용률을 모니터링하여 필요 시 새 **EC2** 인스턴스를 시작합니다.

D. 컨테이너 이미지를 포함한 Amazon EC2 AMI를 생성합니다. 여러 가용 영역에 걸친 **Auto Scaling** 그룹에서 **EC2** 인스턴스를 시작하고, 평균 **CPU** 사용률 임계값이 초과되면 **Amazon CloudWatch** 경보로 **EC2** 인스턴스를 확장합니다.

문제 34

회사는 두 개의 애플리케이션을 사용합니다. 하나는 처리 대상 페이로드가 포함된 메시지를 보내는 송신 애플리케이션이고, 다른 하나는 해당 메시지를 수신해 처리하는 애플리케이션입니다. 회사는 두 애플리케이션 사이의 메시지를 처리할 **AWS** 서비스를 구현하려고 합니다. 송신 애플리케이션은 매시간 약 **1,000**개의 메시지를 보낼 수 있습니다. 메시지는 처리에 최대 **2**일이 걸릴 수 있으며, 처리에 실패한 메시지는 나머지 메시지의 처리에 영향을 주지 않도록 보존되어야 합니다.

이 요구 사항을 가장 높은 운영 효율성으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

A. Redis 데이터베이스가 실행되는 **Amazon EC2** 인스턴스를 설정하고 두 애플리케이션이 해당 인스턴스를 사용하도록 구성하여 메시지를 저장, 처리, 삭제합니다.

B. Amazon Kinesis 데이터 스트림을 사용하여 송신 애플리케이션의 메시지를 수신하고, 처리 애플리케이션을 **Kinesis Client Library(KCL)**와 통합합니다.

C. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐와 송신·처리 애플리케이션을 통합하고, 처리에 실패한 메시지를 수집하기 위해 데드 레터 큐(**Dead-Letter Queue**)를 구성합니다.

D. 처리 애플리케이션을 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 구독시켜 알림을 받아 처리하도록 하고, 송신 애플리케이션이 해당 **SNS** 주제로 메시지를 게시하도록 통합합니다.

문제 35

솔루션 설계자는 Amazon S3를 오리진(origin)으로 사용하는 Amazon CloudFront 기반의 정적 웹사이트 솔루션을 설계해야 합니다. 회사의 보안 정책에 따라 모든 웹사이트 트래픽은 AWS WAF를 통해 검사되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. S3 버킷 정책을 구성하여 AWS WAF의 Amazon Resource Name(ARN)에서 오는 요청만 허용합니다.
- B. Amazon CloudFront가 S3 오리진에서 콘텐츠를 요청하기 전에 모든 수신 요청을 AWS WAF로 전달하도록 구성합니다.
- C. Amazon CloudFront IP 주소만 Amazon S3에 접근할 수 있도록 보안 그룹을 구성하고, CloudFront 배포에 AWS WAF를 연결합니다.
- D. Amazon CloudFront와 Amazon S3가 오리진 액세스 아이덴티티 (Origin Access Identity, OAI)를 사용하도록 구성하여 S3 버킷 접근을 제한하고, CloudFront 배포에 AWS WAF를 활성화합니다.

문제 36

전 세계 사용자가 참여하는 글로벌 이벤트의 주최 측은 일일 보고서를 정적 HTML 페이지 형태로 온라인에 게시하려고 합니다. 이 페이지들은 전 세계 사용자로부터 수백만 건의 조회가 발생할 것으로 예상됩니다. 파일은 Amazon S3 버킷에 저장되어 있습니다. 솔루션 설계자는 효율적이고 효과적인 솔루션을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까 ? **D**

- A. 파일에 대해 프리사인드 URL(presigned URL)을 생성합니다.
- B. 모든 리전에 대해 교차 리전 복제(Cross-Region Replication)를 사용합니다.
- C. Amazon Route 53의 지오근접(Geoproximity) 기능을 사용합니다.
- D. Amazon S3 버킷을 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront를 구성합니다.

문제 37

회사는 Amazon EC2 인스턴스 플릿에서 프로덕션 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 애플리케이션은 Amazon SQS 큐의 데이터를 읽어 병렬로 메시지를 처리합니다. 메시지량은 예측 불가능하며 간헐적으로 트래픽이 증가합니다. 애플리케이션은 다운타임 없이 지속적으로 메시지를 처리해야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

- A. 필요한 최대 용량을 처리하도록 스팟 인스턴스만 사용합니다.
- B. 필요한 최대 용량을 처리하도록 예약 인스턴스만 사용합니다.
- C. 기존 용량에는 예약 인스턴스를 사용하고, 추가 용량 처리는 스팟 인스턴스로 처리합니다.
- D. 기존 용량에는 예약 인스턴스를 사용하고, 추가 용량 처리는 온디맨드 인스턴스로 처리합니다.

문제 38

보안 팀은 팀의 모든 **AWS** 계정에서 특정 서비스나 작업에 대한 접근을 제한하려고 합니다. 모든 계정은 **AWS Organizations**의 하나의 대규모 조직에 속해 있습니다. 솔루션은 확장 가능해야 하며, 권한을 중앙에서 단일 지점에서 관리할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. 서비스나 작업에 대한 접근을 제어하기 위해 **ACL(Access Control List)**을 생성합니다.
- B. 계정 접근을 허용하는 보안 그룹(**Security Group**)을 생성하고 이를 사용자 그룹에 연결합니다.
- C. 각 계정에 교차 계정 역할(**Cross-Account Role**)을 생성하여 서비스나 작업에 대한 접근을 거부합니다.
- D. 루트 조직 단위(**Organizational Unit**)에 서비스 제어 정책(**Service Control Policy, SCP**)을 생성하여 서비스나 작업에 대한 접근을 거부합니다.

문제 39

회사는 최근 발생한 웹 공격으로 인해 퍼블릭 웹 애플리케이션의 보안에 대해 우려하고 있습니다. 이 애플리케이션은 **Application Load Balancer(ALB)**를 사용하고 있습니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션에 대한 **DDoS** 공격 위험을 줄여야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ?



- A. ALB에 Amazon Inspector 에이전트를 추가합니다.
- B. Amazon Macie를 구성하여 공격을 방지합니다.
- C. AWS Shield Advanced를 활성화하여 공격을 방지합니다.
- D. Amazon GuardDuty를 구성하여 ALB를 모니터링합니다.

문제 40

회사의 웹 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에서 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 있습니다. 회사는 최근 정책을 변경하여 이제 애플리케이션이 특정 한 국가에서만 액세스되도록 요구합니다.

이 요구 사항을 충족하는 구성은 무엇입니까 ?

C

- A. EC2 인스턴스의 보안 그룹(Security Group)을 구성합니다.
- B. Application Load Balancer의 보안 그룹(Security Group)을 구성합니다.
- C. VPC 내의 Application Load Balancer에 AWS WAF를 구성합니다.
- D. EC2 인스턴스가 포함된 서브넷의 네트워크 ACL(Network ACL)을 구성합니다.

문제 41

회사는 사용자가 항목 가격을 기반으로 세금 계산을 자동화할 수 있도록 API를 제공합니다. 연말 시즌 동안에는 문의량이 급증하여 응답 시간이 느려지는 현상이 발생합니다. 솔루션 설계자는 확장 가능하고 탄력적인 (scalable and elastic) 솔루션을 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 API를 제공합니다. EC2 인스턴스는 API 요청이 들어올 때마다 필요한 계산을 수행합니다.

B. Amazon API Gateway를 사용하여 REST API를 설계하고, 항목 이름을 입력으로 받습니다. API Gateway는 항목 이름을 AWS Lambda로 전달하여 세금 계산을 수행합니다.

C. Application Load Balancer를 생성하고 그 뒤에 두 개의 Amazon EC2 인스턴스를 배치합니다. EC2 인스턴스는 전달받은 항목 이름을 기반으로 세금을 계산합니다.

D. Amazon API Gateway를 사용하여 REST API를 설계하고, Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되는 API와 연동합니다. API Gateway는 항목 이름을 수신하여 EC2 인스턴스로 전달한 뒤 세금 계산을 수행합니다.

문제 42

솔루션 설계자는 애플리케이션을 위한 새로운 Amazon CloudFront 배포를 생성하고 있습니다. 사용자가 제출하는 일부 정보는 민감한 데이터입니다. 애플리케이션은 HTTPS를 사용하고 있지만, 추가적인 보안 계층이 필요합니다. 민감한 정보는 전체 애플리케이션 스택을 통해 보호되어야 하며, 특정 애플리케이션만 해당 정보에 접근할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 조치는 무엇입니까? 

- A. CloudFront 서명된 URL(CloudFront Signed URL)을 구성합니다.
- B. CloudFront 서명된 쿠키(CloudFront Signed Cookie)를 구성합니다.
- C. CloudFront 필드 수준 암호화 프로파일(Field-Level Encryption Profile)을 구성합니다.
- D. CloudFront를 구성하고 Viewer Protocol Policy 설정을 HTTPS Only로 지정하여 오리진 프로토콜 정책-Origin Protocol Policy)을 설정합니다.

문제 43

게임 회사가 **AWS**에서 브라우저 기반 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 애플리케이션 사용자들은 **Amazon S3**에 저장된 대량의 동영상과 이미지를 소비하며, 이 콘텐츠는 모든 사용자에게 동일합니다. 애플리케이션의 인기가 높아지면서 전 세계 수백만 명의 사용자가 이러한 미디어 파일에 접근하고 있습니다. 회사는 오리진의 부하를 줄이면서 사용자에게 파일을 제공하고자 합니다.

이 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

- A. 웹 서버 앞단에 **AWS Global Accelerator** 가속기를 배포합니다.
- B. S3 버킷 앞단에 **Amazon CloudFront** 웹 배포를 구성합니다.
- C. 웹 서버 앞단에 **Amazon ElastiCache for Redis** 인스턴스를 배포합니다.
- D. 웹 서버 앞단에 **Amazon ElastiCache for Memcached** 인스턴스를 배포합니다.

문제 44

회사는 단일 가용 영역(Availability Zone)에서 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 배치된 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹으로 6개의 프런트엔드 웹 서버를 실행하는 다중 계층 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션을 수정하지 않고 인프라를 고가용성으로 변경해야 합니다.

고가용성을 제공하도록 선택해야 할 아키텍처는 무엇입니까 ? B

- A. 두 개의 리전에 걸쳐 각각 3개의 인스턴스를 사용하는 Auto Scaling 그룹을 생성합니다.
- B. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 각각 3개의 인스턴스를 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 수정합니다.
- C. 다른 리전에 더 많은 인스턴스를 신속히 생성할 수 있는 Auto Scaling 템플릿을 생성합니다.
- D. 웹 계층으로 트래픽을 분산하기 위해 EC2 인스턴스 앞의 ALB를 라운드 로빈 구성으로 변경합니다.

문제 45

전자상거래 회사는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda 함수를 사용하는 주문 처리 애플리케이션을 운영하고 있으며, 데이터는 Amazon Aurora PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다. 최근 판매 행사 기간에 고객 주문이 급증하면서 일부 고객이 타임아웃을 겪었고 해당 고객의 주문이 처리되지 않았습니다. 솔루션 설계자는 다수의 오픈 커넥션 때문에 데이터베이스의 CPU 및 메모리 사용률이 높았음을 확인했습니다. 애플리케이션 변경을 최소화하면서 타임아웃 오류를 방지해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

A. Lambda 함수에 프로비저닝된 동시성 (provisioned concurrency)을 구성하고, 데이터베이스를 여러 AWS 리전에 걸친 글로벌 데이터베이스로 수정합니다.

B. Amazon RDS Proxy를 사용하여 데이터베이스 프록시를 생성하고, Lambda 함수가 데이터베이스 엔드포인트 대신 RDS Proxy 엔드포인트를 사용하도록 수정합니다.

C. 다른 AWS 리전에 데이터베이스 읽기 복제본을 생성하고, API Gateway의 쿼리 문자열 매개변수를 사용하여 트래픽을 읽기 복제본으로 라우팅합니다.

D. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용해 Aurora PostgreSQL의 데이터를 Amazon DynamoDB로 마이그레이션하고, Lambda 함수가 DynamoDB 테이블을 사용하도록 수정합니다.

문제 46

애플리케이션이 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 있으며, Amazon DynamoDB 테이블에 접근해야 합니다. 트래픽이 AWS 네트워크를 벗어나지 않도록 하면서 가장 안전하게 테이블에 접근해야 합니다.

이 요구 사항을 가장 안전하게 충족하는 방법은 무엇입니까? **A**

A. DynamoDB용 VPC 엔드포인트(VPC Endpoint for DynamoDB)를 사용합니다.

B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이(NAT Gateway)를 구성합니다.

C. 프라이빗 서브넷에 NAT 인스턴스(NAT Instance)를 구성합니다.

D. VPC에 연결된 인터넷 게이트웨이(Internet Gateway)를 사용합니다.

문제 47

엔터테인먼트 회사는 미디어 메타데이터를 저장하기 위해 Amazon DynamoDB를 사용하고 있습니다. 애플리케이션은 읽기 집약적이며 지연이 발생하고 있습니다. 회사에는 추가적인 운영 오버헤드를 처리할 인력이 없으며, 애플리케이션을 재구성하지 않고 DynamoDB의 성능 효율성을 개선해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 것은 무엇입니까 ? B

A. Amazon ElastiCache for Redis를 사용합니다.

B. Amazon DynamoDB Accelerator(DAX)를 사용합니다.

C. DynamoDB 글로벌 테이블을 사용하여 데이터를 복제합니다.

D. Auto Discovery가 활성화된 Amazon ElastiCache for Memcached를 사용합니다.

문제 48

회사의 인프라는 하나의 AWS 리전 내 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스로 구성되어 있습니다. 회사는 데이터를 별도의 리전에 백업하려고 합니다.

가장 적은 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? A

A. AWS Backup을 사용하여 EC2 백업과 RDS 백업을 별도의 리전으로 복사합니다.

B. Amazon Data Lifecycle Manager(Amazon DLM)을 사용하여 EC2 백업과 RDS 백업을 별도의 리전으로 복사합니다.

C. EC2 인스턴스의 Amazon Machine Image(AMI)를 생성하여 별도의 리전으로 복사하고, RDS DB 인스턴스의 읽기 복제본을 별도의 리전에 생성합니다.

D. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 스냅샷을 생성해 별도의 리전으로 복사하고, RDS 스냅샷을 생성해 Amazon S3로 내보낸 다음 S3 교차 리전 복제(Cross-Region Replication, CRR)를 별도의 리전에 구성합니다.

문제 49

솔루션 설계자는 애플리케이션이 **Amazon RDS DB** 인스턴스에 접근할 때 사용할 데이터베이스 사용자 이름과 비밀번호를 안전하게 저장해야 합니다. 애플리케이션은 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되며, **AWS Systems Manager Parameter Store**의 보안 파라미터 (**Secure Parameter**)에 정보를 저장하려고 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 올바른 방법은 무엇입니까? **A**

A. Parameter Store 파라미터에 대한 읽기(**Read**) 접근 권한을 가진 **IAM** 역할을 생성하고, 파라미터를 암호화하는 데 사용된 **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 키에 대한 복호화(**Decrypt**) 권한을 허용합니다. 그런 다음 이 **IAM** 역할을 **EC2** 인스턴스에 할당합니다.

B. Parameter Store 파라미터에 대한 읽기(**Read**) 접근 권한을 허용하는 **IAM** 정책을 생성하고, 암호화에 사용된 **AWS KMS** 키에 대한 복호화(**Decrypt**) 권한을 허용합니다. 그런 다음 이 **IAM** 정책을 **EC2** 인스턴스에 직접 할당합니다.

C. Parameter Store 파라미터와 **EC2** 인스턴스 간에 **IAM** 신뢰 관계(**Trust Relationship**)를 생성하고, 신뢰 정책에서 **Amazon RDS**를 주체(**Principal**)로 지정합니다.

D. DB 인스턴스와 **EC2** 인스턴스 간에 **IAM** 신뢰 관계를 생성하고, 신뢰 정책에서 **Systems Manager**를 주체로 지정합니다.

문제 50

회사는 API 중심으로 구동되는 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼을 설계하고 있습니다. 애플리케이션은 Network Load Balancer(NLB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되며, 외부 사용자는 Amazon API Gateway를 통해 API로 애플리케이션에 접근합니다. 회사는 SQL 인젝션과 같은 웹 공격으로부터 플랫폼을 보호하고, 규모가 크고 정교한 DDoS 공격을 탐지 및 완화하기를 원합니다.

가장 높은 수준의 보호를 제공하는 솔루션 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) B-C

- A. AWS WAF를 사용하여 NLB를 보호합니다.
- B. NLB에 AWS Shield Advanced를 사용합니다.
- C. AWS WAF를 사용하여 Amazon API Gateway를 보호합니다.
- D. Amazon GuardDuty와 AWS Shield Standard를 함께 사용합니다.
- E. Amazon API Gateway와 함께 AWS Shield Standard를 사용합니다.

문제 51

회사는 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되는 레거시 데이터 처리 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 데이터는 순차적으로 처리되지만 결과의 순서는 중요하지 않습니다. 애플리케이션은 모놀리식(**monolithic**) 아키텍처로 되어 있으며, 현재 증가하는 수요를 충족하는 유일한 방법은 인스턴스의 크기를 늘리는 것입니다. 개발자들은 이 애플리케이션을 **Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)** 기반의 마이크로서비스 아키텍처로 다시 작성하기로 결정했습니다.

마이크로서비스 간 통신을 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 방법은 무엇입니까 ? **A**

A. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 생성합니다. 데이터 생산자(**producer**) 코드에 큐로 데이터를 전송하는 로직을 추가하고, 데이터 소비자(**consumer**) 코드에 큐에서 데이터를 처리하는 로직을 추가합니다.

B. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성합니다. 데이터 생산자 코드에 주제로 알림을 게시(**publish**)하는 로직을 추가하고, 데이터 소비자 코드에 주제를 구독(**subscribe**)하는 로직을 추가합니다.

C. 메시지를 전달하기 위한 AWS Lambda 함수를 생성합니다. 데이터 생산자 코드에서 데이터 객체를 **Lambda** 함수로 전달하고, 데이터 소비자 코드에서 **Lambda** 함수로부터 전달된 데이터를 수신하도록 합니다.

D. Amazon DynamoDB 테이블을 생성하고 **DynamoDB Streams**를 활성화합니다. 데이터 생산자 코드에 테이블에 데이터를 삽입하는 로직을 추가하고, 데이터 소비자 코드에 **DynamoDB Streams API**를 사용하여 새 항목을 감지하고 데이터를 가져오는 로직을 추가합니다.

문제 52

회사는 온프레미스에서 **AWS**로 **MySQL** 데이터베이스를 마이그레이션하려고 합니다. 최근 데이터베이스 장애가 발생해 비즈니스에 큰 영향을 주었으며, 동일한 문제가 다시 발생하지 않도록 모든 트랜잭션을 최소 두 개 노드에 저장하고 데이터 손실을 최소화하는 신뢰성 높은 **AWS** 데이터베이스 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

- A. 세 개의 가용 영역에 있는 세 개 노드로 동기식 복제를 수행하도록 **Amazon RDS DB** 인스턴스를 생성합니다.
- B. **Amazon RDS MySQL DB** 인스턴스를 생성하고 **Multi-AZ** 기능을 활성화하여 데이터를 동기식으로 복제합니다.
- C. **Amazon RDS MySQL DB** 인스턴스를 생성한 뒤, 별도의 **AWS** 리전에 읽기 복제본을 생성하여 데이터를 동기식으로 복제합니다.
- D. **MySQL** 엔진이 설치된 **Amazon EC2** 인스턴스를 생성하고, **AWS Lambda** 함수를 트리거하여 **Amazon RDS MySQL DB** 인스턴스로 데이터를 동기식 복제합니다.

문제 53

회사는 새로운 동적 주문 웹사이트를 구축하고자 합니다. 서버 유지 보수와 패치를 최소화해야 하며, 웹사이트는고가용성을 제공해야 합니다. 또한 사용자 수요 변화에 맞춰 읽기 및 쓰기 용량을 가능한 한 빠르게 확장할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? A

A. 정적 콘텐츠는 Amazon S3에 호스팅하고, 동적 콘텐츠는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda로 호스팅합니다.

데이터베이스로는 온디맨드 용량의 Amazon DynamoDB를 사용합니다. 웹사이트 콘텐츠 제공을 위해 Amazon CloudFront를 구성합니다.

B. 정적 콘텐츠는 Amazon S3에 호스팅하고, 동적 콘텐츠는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda로 호스팅합니다.

데이터베이스로는 Amazon Aurora와 Aurora Auto Scaling을 사용합니다. 웹사이트 콘텐츠 제공을 위해 Amazon CloudFront를 구성합니다.

C. 모든 웹사이트 콘텐츠를 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅합니다. EC2 인스턴스 확장을 위해 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 트래픽 분산을 위해 Application Load Balancer를 사용합니다. 데이터베이스로는 프로비저닝된 쓰기 용량의 Amazon DynamoDB를 사용합니다.

D. 모든 웹사이트 콘텐츠를 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅합니다. EC2 인스턴스 확장을 위해 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 트래픽 분산을 위해 Application Load Balancer를 사용합니다. 데이터베이스로는 Amazon Aurora와 Aurora Auto Scaling을 사용합니다.

문제 54

소프트웨어 엔지니어링 용도로 사용 중인 회사의 **AWS** 계정이 있습니다. 이 **AWS** 계정은 두 개의 **AWS Direct Connect** 연결을 통해 회사의 온프레미스 데이터센터에 접근합니다. 모든 **VPC** 외부 트래픽은 가상 프라이빗 게이트웨이(virtual private gateway)로 라우팅됩니다. 최근 개발팀이 콘솔을 통해 **AWS Lambda** 함수를 생성했으며, 이 함수가 회사 데이터센터의 프라이빗 서브넷에서 실행 중인 데이터베이스에 접근할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **A**

- A. **Lambda** 함수를 **VPC** 내에서 실행하도록 구성하고 적절한 보안 그룹을 설정합니다.
- B. **AWS**에서 데이터센터로 **VPN** 연결을 설정하고, **Lambda** 함수의 트래픽을 해당 **VPN**을 통해 라우팅합니다.
- C. **VPC**의 라우팅 테이블을 업데이트하여 **Lambda** 함수가 **Direct Connect**를 통해 온프레미스 데이터센터에 접근하도록 합니다.
- D. **Elastic IP** 주소를 생성하고, 탄력적 네트워크 인터페이스 없이 **Lambda** 함수가 해당 **Elastic IP**를 통해 트래픽을 전송하도록 구성합니다.

문제 55

회사는 Amazon ECS를 사용하여 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 애플리케이션은 원본 이미지를 리사이즈한 버전을 생성한 후, Amazon S3 API를 호출하여 리사이즈된 이미지를 Amazon S3에 저장합니다.

솔루션 설계자가 애플리케이션이 Amazon S3에 접근할 수 있도록 권한을 부여하는 방법은 무엇입니까? **B**

- A. AWS IAM에서 S3 역할을 업데이트하여 Amazon ECS의 읽기/쓰기 접근을 허용하고, 컨테이너를 다시 실행합니다.
- B. S3 접근 권한이 포함된 IAM 역할을 생성하고, 해당 역할을 태스크 정의(task definition)의 **taskRoleArn**으로 지정합니다.
- C. Amazon ECS에서 Amazon S3로의 접근을 허용하는 보안 그룹을 생성하고, ECS 클러스터에서 사용하는 런치 구성을 업데이트합니다.
- D. S3 접근 권한이 있는 IAM 사용자를 생성하고, 이 계정으로 로그인하여 ECS 클러스터의 Amazon EC2 인스턴스를 다시 시작합니다.

문제 56

회사는 여러 가용 영역(Availability Zone)에 배포된 여러 Amazon EC2 Windows 인스턴스가 동시에 액세스할 수 있는 공유 Windows 파일 시스템이 필요한 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하려고 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

- A. AWS Storage Gateway를 볼륨 게이트웨이 (Volume Gateway) 모드로 구성하고, 각 Windows 인스턴스에 볼륨을 마운트합니다.
- B. Amazon FSx for Windows File Server를 구성하고, 각 Windows 인스턴스에 Amazon FSx 파일 시스템을 마운트합니다.
- C. Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용해 파일 시스템을 구성하고, 각 Windows 인스턴스에 EFS 파일 시스템을 마운트합니다.
- D. 필요한 크기의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 구성하고, 각 EC2 인스턴스에 볼륨을 연결한 뒤, 해당 볼륨 내의 파일 시스템을 각 Windows 인스턴스에 마운트합니다.

문제 57

회사는 로드 밸런싱된 프런트엔드, 컨테이너 기반 애플리케이션, 관계형 데이터베이스로 구성된 전자상거래 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 솔루션 설계자는 가능한 한 수동 개입을 최소화하면서고가용성으로 동작하는 솔루션을 구축해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? (두 가지 선택) **A, D**

A. Multi-AZ 모드로 Amazon RDS DB 인스턴스를 생성합니다.

B. Amazon RDS DB 인스턴스를 생성하고 다른 가용 영역에 하나 이상의 읽기 복제본을 생성합니다.

C. 동적 애플리케이션 부하를 처리하기 위해 Amazon EC2 인스턴스 기반 Docker 클러스터를 생성합니다.

D. 동적 애플리케이션 부하를 처리하기 위해 AWS Fargate 런치 타입의 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 클러스터를 생성합니다.

E. 동적 애플리케이션 부하를 처리하기 위해 Amazon EC2 런치 타입의 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 클러스터를 생성합니다.

문제 58

회사는 Amazon S3를 데이터 레이크로 사용하고 있습니다. 새 파트너가 데이터를 업로드하기 위해 SFTP를 반드시 사용해야 합니다. 솔루션 설계자는 운영 오버헤드를 최소화하면서고가용성 SFTP 솔루션을 구현해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? A

A. AWS Transfer Family로 SFTP 활성 서버를 구성하고 공용으로 접근 가능한 엔드포인트를 사용합니다. 대상 위치로 S3 데이터 레이크를 선택합니다.

B. Amazon S3 File Gateway를 SFTP 서버로 사용하고, 새 파트너에게 S3 File Gateway 엔드포인트 URL을 노출하여 공유합니다.

C. VPC의 프라이빗 서브넷에 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고, 새 파트너가 VPN을 통해 해당 EC2 인스턴스로 파일을 업로드하도록 안내합니다. EC2 인스턴스에서 크론 잡 스크립트를 실행해 S3 데이터 레이크로 파일을 업로드합니다.

D. VPC의 프라이빗 서브넷에 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고, 앞단에 Network Load Balancer(NLB)를 배치합니다. NLB에 SFTP 리스너 포트를 생성하고, NLB 호스트 이름을 새 파트너와 공유합니다. EC2 인스턴스에서 크론 잡 스크립트를 실행해 S3 데이터 레이크로 파일을 업로드합니다.

문제 59

회사는 계약 문서를 보관해야 합니다. 각 계약의 보존 기간은 5년입니다. 5년 동안 문서가 덮어쓰이거나 삭제되지 않도록 보장해야 합니다. 또한 저장 시 암호화를 적용하고 암호화 키를 매년 자동으로 교체(로테이션)해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **B, D**

- A. 문서를 Amazon S3에 저장하고, S3 Object Lock을 거버넌스(governance) 모드로 사용합니다.
- B. 문서를 Amazon S3에 저장하고, S3 Object Lock을 컴플라이언스(compliance) 모드로 사용합니다.
- C. Amazon S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)로 서버 측 암호화를 사용하고, 키 로테이션을 구성합니다.
- D. AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 관리형 키(customer managed key)로 서버 측 암호화를 사용하고, 키 로테이션을 구성합니다.
- E. AWS Key Management Service(AWS KMS) 고객 제공(가져온) 키(customer provided/imported key)로 서버 측 암호화를 사용하고, 키 로테이션을 구성합니다.

문제 60

회사는 **Java**와 **PHP** 기반의 웹 애플리케이션을 보유하고 있으며, 온프레미스에서 **AWS**로 마이그레이션을 계획하고 있습니다. 회사는 새로운 사이트 기능을 자주 테스트할 수 있어야 하며, 높은 가용성을 제공하고 운영 오버헤드가 최소화된 관리형 솔루션이 필요합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

A. Amazon S3 버킷을 생성하고 정적 웹 호스팅을 활성화한 후 정적 콘텐츠를 업로드합니다. 모든 동적 콘텐츠 처리는 AWS Lambda로 수행합니다.

B. 웹 애플리케이션을 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하고, 기능 테스트를 위해 여러 Elastic Beanstalk 환경 간 URL 스와핑을 사용합니다.

C. Java와 PHP로 구성된 Amazon EC2 인스턴스에 웹 애플리케이션을 배포하고, Auto Scaling 그룹과 Application Load Balancer로 웹사이트의 가용성을 관리합니다.

D. 웹 애플리케이션을 컨테이너화하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포하고, AWS Load Balancer Controller를 사용해 새로운 사이트 기능이 포함된 컨테이너 간 트래픽을 동적으로 라우팅합니다.

문제 61

회사는 주문 애플리케이션을 운영하고 있으며, 고객 정보를 **Amazon RDS for MySQL**에 저장하고 있습니다. 업무 시간 동안 직원들이 리포팅 목적으로 일회성 쿼리를 실행하고 있는데, 이러한 쿼리 실행 시간이 길어 주문 처리 중에 타임아웃이 발생하고 있습니다.

회사는 직원들의 쿼리 실행을 제한하지 않으면서도 타임아웃 문제를 제거해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까? **A**

- A. 읽기 복제본(Read Replica)을 생성하고, 리포팅 쿼리를 읽기 복제본으로 이동시킵니다.
- B. 읽기 복제본을 생성하고, 주문 애플리케이션을 기본 DB 인스턴스와 읽기 복제본 모두에 분산시킵니다.
- C. 주문 애플리케이션을 온디맨드 용량 모드의 **Amazon DynamoDB**로 마이그레이션합니다.
- D. 리포팅 쿼리를 비혼잡 시간대에 실행되도록 예약합니다.

문제 62

병원은 방대한 분량의 과거 서면 기록에 대한 디지털 사본을 생성하려고 합니다. 병원은 앞으로도 매일 수백 건의 신규 문서를 계속 추가할 예정입니다. 데이터 팀은 문서를 스캔하여 **AWS** 클라우드에 업로드할 것입니다. 솔루션 설계자는 문서를 분석하고 의료 정보를 추출하며, 애플리케이션이 해당 데이터에 대해 **SQL** 쿼리를 실행할 수 있도록 문서를 저장하는 솔루션을 구현해야 합니다. 이 솔루션은 확장성과 운영 효율을 최대화해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계 조합은 무엇입니까? (두 가지 선택) **B, E**

A. 문서 정보를 **MySQL** 데이터베이스가 실행 중인 **Amazon EC2** 인스턴스에 기록합니다.

B. 문서 정보를 **Amazon S3** 버킷에 기록하고 **Amazon Athena**로 데이터를 쿼리합니다.

C. 스캔된 파일을 처리하고 의료 정보를 추출하는 커스텀 애플리케이션을 실행하기 위해 **Amazon EC2** 인스턴스의 **Auto Scaling** 그룹을 생성합니다.

D. 신규 문서 업로드 시 실행되는 **AWS Lambda** 함수를 생성하고, **Amazon Rekognition**으로 문서를 원시 텍스트로 변환한 다음 **Amazon Transcribe Medical**을 사용해 텍스트에서 관련 의료 정보를 탐지 및 추출합니다.

E. 신규 문서 업로드 시 실행되는 **AWS Lambda** 함수를 생성하고, **Amazon Textract**로 문서를 원시 텍스트로 변환한 다음 **Amazon Comprehend Medical**을 사용해 텍스트에서 관련 의료 정보를 탐지 및 추출합니다.

문제 63

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 배치 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 애플리케이션은 여러 개의 Amazon RDS 데이터베이스를 사용하는 백엔드로 구성되어 있으며, 데이터베이스에서 매우 많은 읽기 요청이 발생하고 있습니다. 솔루션 설계자는 높은 가용성을 유지하면서 데이터베이스 읽기 요청 수를 줄여야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까 ? A

A. Amazon RDS 읽기 복제본(Read Replica)을 추가합니다.

B. Amazon ElastiCache for Redis를 사용합니다.

C. Amazon Route 53의 DNS 캐싱을 사용합니다.

D. Amazon ElastiCache for Memcached를 사용합니다.

문제 64

회사는 중요한 애플리케이션을 AWS에서 실행해야 하며, 애플리케이션의 데이터베이스는 Amazon EC2에서 구동해야 합니다. 데이터베이스는고가용성을 보장해야 하고, 장애 발생 시 자동으로 페일오버되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? A

- A. 동일한 AWS 리전 내 서로 다른 가용 영역에 EC2 인스턴스 두 개를 시작하고, 두 인스턴스에 데이터베이스를 설치합니다. 인스턴스들을 클러스터로 구성하고 데이터베이스 복제를 설정합니다.
- B. 하나의 가용 영역에 EC2 인스턴스를 시작하고 해당 인스턴스에 데이터베이스를 설치합니다. AMI로 데이터를 백업하고, 장애 발생 시 AWS CloudFormation으로 EC2 인스턴스 프로비저닝을 자동화합니다.
- C. 서로 다른 두 AWS 리전에 EC2 인스턴스를 각각 시작하고, 두 인스턴스에 데이터베이스를 설치합니다. 데이터베이스 복제를 구성하고, 장애 시 보조 리전으로 페일오버합니다.
- D. 하나의 가용 영역에 EC2 인스턴스를 시작하고 해당 인스턴스에 데이터베이스를 설치합니다. AMI로 데이터를 백업하고, 장애 발생 시 EC2 자동 복구(automatic recovery)로 인스턴스를 복구합니다.

문제 65

회사의 주문 시스템은 클라이언트로부터 요청을 Amazon EC2 인스턴스로 전송합니다. EC2 인스턴스는 주문을 처리한 뒤 Amazon RDS의 데이터베이스에 주문을 저장합니다. 사용자들은 시스템 장애가 발생하면 주문을 다시 처리해야 한다고 보고합니다. 회사는 시스템 중단이 발생하더라도 주문을 자동으로 처리할 수 있는 탄력적인(복원력 있는) 솔루션을 원합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션은 무엇입니까? C

A. EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹으로 이동합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성해 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 작업을 대상으로 지정합니다.

B. EC2 인스턴스를 Application Load Balancer(ALB) 위의 Auto Scaling 그룹으로 이동합니다. 주문 시스템이 ALB 엔드포인트로 메시지를 보내도록 업데이트합니다.

C. EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹으로 이동합니다. 주문 시스템이 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열로 메시지를 보내도록 구성합니다. EC2 인스턴스가 해당 대기열에서 메시지를 소비하도록 구성합니다.

D. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성합니다. AWS Lambda 함수를 생성하여 SNS 주제에 구독시킵니다. 주문 시스템이 SNS 주제로 메시지를 전송하도록 구성합니다. AWS Systems Manager Run Command를 사용해 EC2 인스턴스에서 메시지를 처리하도록 명령을 전송합니다.