

클라우드 컴퓨팅

SAA-C03: 04

문제 1

회사는 대규모 Amazon EC2 인스턴스 플릿에서 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 애플리케이션은 Amazon DynamoDB 테이블에 항목을 읽고 씁니다. DynamoDB 테이블의 크기는 지속적으로 증가하지만, 애플리케이션은 최근 30일의 데이터만 필요합니다. 회사는 비용과 개발 노력을 최소화하는 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

- A. 전체 솔루션을 배포하는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용합니다. 매 30일마다 CloudFormation 스택을 재배포하고 기존 스택을 삭제합니다.
- B. AWS Marketplace의 모니터링 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스를 사용합니다. 새 항목이 테이블에 생성될 때 타임스탬프를 저장하도록 Amazon DynamoDB Streams를 사용하도록 모니터링 애플리케이션을 구성합니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 스크립트를 사용해 타임스탬프가 30일 이상 된 항목을 삭제합니다.
- C. 테이블에 새 항목이 생성될 때 AWS Lambda 함수를 호출하도록 Amazon DynamoDB Streams를 구성합니다. Lambda 함수가 30일이 지난 항목을 테이블에서 삭제하도록 구성합니다.
- D. 애플리케이션을 확장하여 각 새 항목에 현재 타임스탬프에 30일을 더한 값을 가진 속성을 추가합니다. 해당 속성을 TTL 속성으로 사용하도록 DynamoDB를 구성합니다.

문제 2

회사는 온프레미스 Windows Server에서 실행 중인 Microsoft .NET 애플리케이션을 보유하고 있으며, 애플리케이션은 Oracle Database Standard Edition 서버를 사용해 데이터를 저장합니다. 회사는 AWS로의 마이그레이션을 계획하고 있으며 애플리케이션을 이동하는 동안 개발 변경을 최소화하고자 합니다. 또한 AWS의 애플리케이션 환경은고가용성을 제공해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 회사가 수행해야 할 작업 조합은 무엇입니까 ? (두 가지 선택) **B, E**

A. .NET Core로 실행되는 AWS Lambda 함수를 사용해 애플리케이션을 서버리스로 리팩터링합니다.

B. AWS Elastic Beanstalk의 .NET 플랫폼에 멀티 AZ 배포로 애플리케이션을 리호스팅합니다.

C. Amazon Linux AMI가 적용된 Amazon EC2에서 실행하도록 애플리케이션을 리플랫폼합니다.

D. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용해 Oracle 데이터베이스를 멀티 AZ 배포의 Amazon DynamoDB로 마이그레이션합니다.

E. AWS Database Migration Service(AWS DMS)를 사용해 Oracle 데이터베이스를 멀티 AZ 배포의 Amazon RDS for Oracle로 마이그레이션합니다.

문제 3

회사는 온프레미스 데이터 센터의 **Kubernetes** 클러스터에서 컨테이너화된 애플리케이션을 운영하고 있으며, 데이터 저장에는 **MongoDB**를 사용합니다. 일부 환경을 **AWS**로 마이그레이션하려고 하지만, 현재로서는 코드 변경이나 배포 방식 변경이 불가능합니다. 또한 운영 오버헤드를 최소화해야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. 컴퓨팅은 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)의 Amazon EC2 워커 노드를 사용하고, 데이터 저장은 EC2 위의 MongoDB를 사용합니다.
- B. 컴퓨팅은 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)의 AWS Fargate를 사용하고, 데이터 저장은 Amazon DynamoDB를 사용합니다.
- C. 컴퓨팅은 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)의 Amazon EC2 워커 노드를 사용하고, 데이터 저장은 Amazon DynamoDB를 사용합니다.
- D. 컴퓨팅은 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)의 AWS Fargate를 사용하고, 데이터 저장은 Amazon DocumentDB(MongoDB 호환)를 사용합니다.

문제 4

한 텔레마케팅 회사가 AWS에서 고객 콜센터 기능을 설계하고 있습니다. 회사는 여러 화자를 인식할 수 있는 기능과 통화 내용을 텍스트로 전사(Transcript)하는 기능이 필요합니다. 또한 전사된 파일을 쿼리하여 비즈니스 패턴을 분석하고자 합니다. 전사 파일은 감사 목적으로 7년간 보관되어야 합니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

- A. 여러 화자 인식을 위해 Amazon Rekognition을 사용하고, 전사 파일을 Amazon S3에 저장합니다. 머신러닝 모델을 사용해 전사 파일을 분석합니다.
- B. 여러 화자 인식을 위해 Amazon Transcribe를 사용하고, 전사 파일 분석에는 Amazon Athena를 사용합니다.
- C. 여러 화자 인식을 위해 Amazon Translate를 사용하고, 전사 파일을 Amazon Redshift에 저장합니다. SQL 쿼리로 전사 파일을 분석합니다.
- D. 여러 화자 인식을 위해 Amazon Rekognition을 사용하고, 전사 파일을 Amazon S3에 저장한 후 Amazon Textract로 전사 파일을 분석합니다.

문제 5

회사는 AWS에서 애플리케이션을 호스팅하고 있으며, 사용자 관리는 Amazon Cognito를 사용합니다. 사용자가 애플리케이션에 로그인하면, 애플리케이션은 Amazon API Gateway에 호스팅된 REST API를 통해 Amazon DynamoDB에서 필요한 데이터를 가져옵니다. 회사는 개발 노력을 줄이기 위해 REST API에 대한 액세스를 제어하는 AWS 관리형 솔루션을 원합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **D**

- A. API Gateway에서 권한 부여자로 동작하는 AWS Lambda 함수를 구성하여 요청을 보낸 사용자를 검증합니다.
- B. 각 사용자에게 API 키를 생성·할당하고, 매 요청마다 해당 키를 전송하도록 합니다. AWS Lambda 함수를 사용해 키를 검증합니다.
- C. 매 요청 헤더에 사용자의 이메일 주소를 포함하여 전송하고, 해당 이메일 사용자가 올바른 액세스 권한이 있는지 확인하는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
- D. API Gateway에 Amazon Cognito 사용자 풀 권한 부여자(user pool authorizer)를 구성하여 Amazon Cognito가 각 요청을 검증하도록 합니다.

문제 6

회사는 모바일 앱 사용자를 대상으로 하는 마케팅 커뮤니케이션 서비스를 개발하고 있으며, 사용자에게 단문 메시지 서비스(SMS)로 확인 메시지를 전송해야 합니다. 사용자는 해당 SMS 메시지에 회신할 수 있어야 하며, 회사는 분석을 위해 회신 내용을 1년 동안 보관해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요?

B

A. Amazon Connect 연락 흐름(contact flow)을 생성하여 SMS 메시지를 전송하고, AWS Lambda로 회신을 처리합니다.

B. Amazon Pinpoint 여정(Journey)을 구축하고, Amazon Pinpoint가 이벤트를 분석 및 보관을 위해 Amazon Kinesis Data Streams로 전송하도록 구성합니다.

C. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)를 사용해 SMS 메시지를 분산하고, AWS Lambda로 회신을 처리합니다.

D. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) FIFO 주제를 생성하고, 분석 및 보관을 위해 해당 SNS 주제에 Amazon Kinesis Data Streams를 구독시킵니다.

문제 7

회사는 데이터를 **Amazon S3** 버킷으로 이전할 계획입니다. 데이터는 **S3** 버킷에 저장될 때 암호화되어야 하며, 암호화 키는 매년 자동으로 로테이션되어야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까? **B**

- A. 데이터를 **S3** 버킷으로 이전하고, **Amazon S3** 관리형 암호화 키(**SSE-S3**)로 서버 측 암호화를 사용합니다. **SSE-S3** 키의 기본 제공 키 로테이션 동작을 사용합니다.
- B. **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 고객 관리형 키(customer managed key)를 생성하고 자동 키 로테이션을 활성화합니다. **S3** 버킷의 기본 암호화를 해당 고객 관리형 **KMS** 키로 설정한 후 데이터를 **S3** 버킷으로 이전합니다.
- C. **AWS Key Management Service(AWS KMS)** 고객 관리형 키를 생성하고, **S3** 버킷의 기본 암호화를 해당 **KMS** 키로 설정한 뒤 데이터를 **S3** 버킷으로 이전합니다. 매년 수동으로 **KMS** 키를 로테이션합니다.
- D. 데이터를 **S3** 버킷으로 이전하기 전에 고객 키 소재로 사전 암호화합니다. 키 소재가 없는 **AWS KMS** 키를 생성한 후 고객 키 소재를 가져와(import) 넣습니다. 자동 키 로테이션을 활성화합니다.

문제 8

한 금융회사의 고객들은 금융 상담사와의 약속을 잡기 위해 문자 메시지를 보냅니다. Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 웹 애플리케이션이 약속 요청을 수신하며, 이 웹 애플리케이션은 문자 메시지를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에 게시합니다. 이후 다른 EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션이 고객에게 미팅 초대장과 확인 이메일을 전송합니다. 일정이 성공적으로 잡히면 이 애플리케이션은 미팅 정보를 Amazon DynamoDB 데이터베이스에 저장합니다. 회사가 확장되면서 고객들은 미팅 초대장이 도착하는 데 시간이 더 오래 걸린다고 보고하고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 사항은 무엇입니까 ?

D

- A. DynamoDB 데이터베이스 앞에 DynamoDB Accelerator(DAX) 클러스터를 추가합니다.
- B. 약속 요청을 수락하는 웹 애플리케이션 앞에 Amazon API Gateway API를 추가합니다.
- C. 약속 요청을 수락하는 웹 애플리케이션을 오리진으로 설정한 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다.
- D. 미팅 초대장을 전송하는 애플리케이션에 Auto Scaling 그룹을 추가하고, SQS 대기열의 깊이에 따라 확장되도록 구성합니다.

문제 9

한 온라인 소매 회사는 5천만 명이 넘는 활성 고객을 보유하고 있으며, 매일 25,000건 이상의 주문을 처리합니다. 회사는 고객 구매 데이터를 수집하여 Amazon S3에 저장하고, 추가 고객 데이터는 Amazon RDS에 저장합니다. 회사는 다양한 팀이 분석을 수행할 수 있도록 모든 데이터를 활용 가능하게 하되, 데이터에 대한 세분화된 권한 관리를 제공하고 운영 오버헤드를 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

C

A. 구매 데이터를 Amazon RDS로 직접 기록하도록 마이그레이션하고, 액세스 제한은 RDS 액세스 제어로 관리합니다.

B. AWS Lambda 함수를 주기적으로 실행하여 Amazon RDS의 데이터를 Amazon S3로 복사합니다. AWS Glue 크롤러를 생성하고, Amazon Athena로 데이터를 쿼리합니다. S3 정책으로 액세스를 제한합니다.

C. AWS Lake Formation을 사용해 데이터 레이크를 구성합니다. Amazon RDS에 대한 AWS Glue JDBC 연결을 생성하고, S3 버킷을 Lake Formation에 등록합니다. Lake Formation 액세스 제어로 권한을 세분화해 관리합니다.

D. Amazon Redshift 클러스터를 생성합니다. AWS Lambda 함수를 주기적으로 실행하여 Amazon S3 및 Amazon RDS의 데이터를 Amazon Redshift로 복사합니다. Amazon Redshift 액세스 제어로 권한을 제한합니다.

문제 10

회사는 온프레미스 데이터 센터에서 마케팅 웹사이트를 호스팅하고 있습니다. 웹사이트는 정적 문서로 구성되며 단일 서버에서 실행됩니다. 관리자는 콘텐츠를 드물게 업데이트하며 SFTP 클라이언트를 사용해 새 문서를 업로드합니다. 회사는 웹사이트를 AWS로 이전하고 Amazon CloudFront를 사용하기로 결정했으며, 솔루션스 아키텍트는 CloudFront 배포를 생성했습니다. 솔루션스 아키텍트는 CloudFront 오리진으로 사용할 웹사이트 호스팅 아키텍처를 가장 비용 효율적이고 복원력 있게 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

C

A. Amazon Lightsail로 가상 서버를 생성하고 해당 인스턴스에 웹 서버를 구성합니다. SFTP 클라이언트를 사용해 웹사이트 콘텐츠를 업로드합니다.

B. Amazon EC2 인스턴스용 AWS Auto Scaling 그룹을 생성하고 Application Load Balancer를 사용합니다. SFTP 클라이언트를 사용해 웹사이트 콘텐츠를 업로드합니다.

C. 비공개 Amazon S3 버킷을 생성하고, CloudFront 오리진 액세스 아이덴티티(OAI)에서의 액세스를 허용하는 S3 버킷 정책을 구성합니다. AWS CLI를 사용해 웹사이트 콘텐츠를 업로드합니다.

D. 공개 Amazon S3 버킷을 생성하고 AWS Transfer for SFTP를 구성합니다. S3 버킷을 웹사이트 호스팅으로 구성한 뒤 SFTP 클라이언트를 사용해 웹사이트 콘텐츠를 업로드합니다. 비쌌

문제 11

회사는 Amazon Machine Image(AMI)를 관리하려고 합니다. 현재는 AMI가 생성된 동일한 AWS 리전으로만 AMI를 복사하고 있습니다. 회사는 AWS API 호출을 포착하고, 계정 내에서 Amazon EC2의 CreateImage API 작업이 호출될 때마다 알림을 전송하는 애플리케이션을 설계해야 합니다.

가장 낮은 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

- A. AWS Lambda 함수를 생성하여 AWS CloudTrail 로그를 쿼리하고 CreateImage API 호출이 감지되면 알림을 전송합니다.
- B. AWS CloudTrail을 구성하여 업데이트된 로그가 Amazon S3로 전송될 때 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 발생시키고, Amazon Athena에서 테이블을 생성해 API 호출이 감지되면 CreateImage를 쿼리합니다.
- C. CreateImage API 호출에 대한 Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성합니다. 대상(Target)으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성하여 CreateImage API 호출이 감지되면 알림을 전송합니다.
- D. AWS CloudTrail 로그의 타깃으로 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 대기열을 구성합니다. CreateImage API 호출이 감지되면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제로 알림을 전송하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.

문제 12

회사는 비동기식 API를 보유하고 있으며, 이 API는 사용자 요청을 수집한 후 요청 유형에 따라 적절한 마이크로서비스로 디스패치하여 처리합니다. 회사는 Amazon API Gateway로 API 프론트엔드를 배포하고 있으며, 처리 마이크로서비스로 디스패치하기 전에 사용자 요청을 저장하기 위해 Amazon DynamoDB를 호출하는 AWS Lambda 함수를 사용하고 있습니다. 회사는 예산이 허용하는 최대한의 DynamoDB 처리량을 프로비저닝했지만, 여전히 가용성 문제가 발생하고 사용자 요청이 손실되고 있습니다.

기존 사용자에게 영향을 주지 않으면서 이 문제를 해결하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 할까요? **D**

- A. 서버 측 스로틀링 한도로 API Gateway에 스로틀링을 추가합니다.
- B. DynamoDB Accelerator(DAX)와 Lambda를 사용하여 DynamoDB로의 쓰기를 버퍼링합니다.
- C. 사용자 요청이 저장된 테이블에 대해 DynamoDB 보조 인덱스를 생성합니다.
- D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열과 Lambda를 사용하여 DynamoDB로의 쓰기를 버퍼링합니다.

문제 13

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 Amazon S3 버킷으로 데이터를 이동해야 합니다. 모든 API 호출과 데이터가 공용 인터넷 경로를 경유하지 않도록 보장해야 합니다. 또한 오직 해당 EC2 인스턴스만 S3 버킷에 업로드할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

A. EC2 인스턴스가 위치한 서브넷에 Amazon S3용 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다. S3 버킷에 리소스 정책을 부착하여 EC2 인스턴스의 IAM 역할만 액세스하도록 허용합니다.

B. EC2 인스턴스가 위치한 가용 영역에 Amazon S3용 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다. 엔드포인트에 적절한 보안 그룹을 연결합니다. S3 버킷에 리소스 정책을 부착하여 EC2 인스턴스의 IAM 역할만 액세스하도록 허용합니다.

C. EC2 인스턴스 내부에서 nslookup 도구를 실행하여 S3 서비스 API 엔드포인트의 프라이빗 IP 주소를 확인합니다. VPC 라우팅 테이블에 경로를 생성해 EC2 인스턴스가 S3 버킷에 액세스하도록 합니다. S3 버킷에 리소스 정책을 부착하여 EC2 인스턴스의 IAM 역할만 액세스하도록 허용합니다.

D. AWS가 제공하는 공개 ip-ranges.json 파일을 사용해 S3 서비스 API 엔드포인트의 프라이빗 IP 주소를 확인합니다. VPC 라우팅 테이블에 경로를 생성해 EC2 인스턴스가 S3 버킷에 액세스하도록 합니다. S3 버킷에 리소스 정책을 부착하여 EC2 인스턴스의 IAM 역할만 액세스하도록 허용합니다.

문제 14

솔루션 설계자는 AWS 클라우드에 배포될 새 애플리케이션의 아키텍처를 설계하고 있습니다. 애플리케이션은 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스에서 실행되며, 여러 가용 영역(Availability Zone)에 걸쳐 자동으로 확장됩니다. EC2 인스턴스는 하루 동안 자주 확장 및 축소될 예정입니다. Application Load Balancer(ALB)가 트래픽 분산을 담당합니다. 아키텍처는 분산된 세션 데이터 관리(distributed session data management)를 지원해야 하며, 필요하다면 애플리케이션 코드 변경도 가능합니다.

이 아키텍처가 분산 세션 데이터 관리를 지원하도록 하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? **A**

A. Amazon ElastiCache를 사용하여 세션 데이터를 관리하고 저장합니다.

B. ALB의 세션 고정(sticky sessions) 기능을 사용하여 세션 데이터를 관리합니다.

C. AWS Systems Manager의 Session Manager를 사용하여 세션을 관리합니다.

D. AWS Security Token Service(AWS STS)의 GetSessionToken API 작업을 사용하여 세션을 관리합니다.

문제 15

한 회사가 빠르게 성장하는 음식 배달 서비스를 제공하고 있습니다. 성장으로 인해 주문 처리 시스템은 피크 트래픽 시간대에 확장(스케일링) 문제를 겪고 있습니다. 현재 아키텍처는 다음과 같습니다: • 애플리케이션에서 주문을 수집하기 위해 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스 그룹 • 주문을 이행(fulfill)하기 위해 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에서 실행되는 또 다른 EC2 인스턴스 그룹. 주문 수집 과정은 빠르게 이루어지지만, 주문 이행 과정은 더 오래 걸릴 수 있습니다. 스케일링 이벤트로 인해 데이터가 손실되어서는 안 됩니다. 솔루션 설계자는 피크 트래픽 시간대에 주문 수집 과정과 주문 이행 과정이 모두 적절히 확장될 수 있도록 해야 하며, 회사의 AWS 리소스 사용을 최적화해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

D

A. 각 Auto Scaling 그룹의 인스턴스 CPU를 Amazon CloudWatch 지표로 모니터링합니다. 피크 워크로드 값에 따라 각 Auto Scaling 그룹의 최소 용량을 구성합니다.

B. 각 Auto Scaling 그룹의 인스턴스 CPU를 Amazon CloudWatch 지표로 모니터링합니다. CloudWatch 알람이 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 호출하여 필요 시 추가 Auto Scaling 그룹을 생성하도록 구성합니다.

C. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열 두 개를 프로비저닝합니다(하나는 주문 수집용, 다른 하나는 주문 이행용). 각 EC2 인스턴스가 해당 대기열을 폴링하도록 구성합니다. 대기열에서 전송하는 알람을 기반으로 Auto Scaling 그룹을 스케일링합니다.

D. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열 두 개를 프로비저닝합니다(하나는 주문 수집용, 다른 하나는 주문 이행용). 각 EC2 인스턴스가 해당 대기열을 폴링하도록 구성합니다. 인스턴스당 백로그(backlog per instance) 계산에 기반한 지표를 생성합니다. 이 지표를 기반으로 Auto Scaling 그룹을 스케일링합니다.

문제 16

회사는 여러 개의 프로덕션 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 그중 하나의 애플리케이션은 여러 AWS 리전에 걸쳐 있으며, Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon RDS, Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS), Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 리소스를 포함하고 있습니다. 회사의 모든 리소스에는 **application**이라는 태그 이름과 애플리케이션별로 구분되는 값이 지정되어 있습니다. 솔루션 설계자는 모든 태그된 구성 요소를 가장 빠르게 식별할 수 있는 솔루션을 제공해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. AWS CloudTrail을 사용하여 **application** 태그가 있는 리소스 목록을 생성합니다.
- B. AWS CLI를 사용하여 모든 리전의 각 서비스를 쿼리하고 태그된 구성 요소를 보고합니다.
- C. Amazon CloudWatch Logs Insights에서 쿼리를 실행하여 **application** 태그가 있는 구성 요소를 보고합니다.
- D. AWS Resource Groups Tag Editor에서 글로벌 쿼리를 실행하여 **application** 태그가 있는 리소스를 보고합니다.

문제 17

회사는 매일 한 번씩 데이터베이스를 **Amazon S3**로 내보내 다른 팀이 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 내보낸 객체의 크기는 **2GB**에서 **5GB** 사이이며, 데이터에 대한 **S3** 액세스 패턴은 가변적이고 빠르게 변합니다. 데이터는 즉시 액세스 가능해야 하며 최대 3개월 동안 접근할 수 있어야 합니다. 회사는 검색(조회) 지연 시간을 늘리지 않으면서 가장 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하는 **S3** 스토리지 클래스는 무엇입니까 ?

A

- A. S3 Intelligent-Tiering
- B. S3 Glacier Instant Retrieval
- C. S3 Standard
- D. S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

문제 18

회사는 새로운 모바일 앱을 개발 중입니다. **Application Load Balancer(ALB)**를 일반적인 애플리케이션 계층 공격(예: 교차 사이트 스크립팅, **SQL** 인젝션)으로부터 보호하기 위해 적절한 트래픽 필터링을 구현해야 합니다. 회사는 인프라 및 운영 담당 인력이 최소이며, **AWS** 환경에서 서버의 관리·업데이트·보안을 담당하는 범위를 줄이길 원합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 사항은 무엇입니까? **A**

A. **AWS WAF** 규칙을 구성하고 **ALB**에 연결합니다.

B. 애플리케이션을 퍼블릭 호스팅을 활성화한 **Amazon S3**로 배포합니다.

C. **AWS Shield Advanced**를 배포하고 **ALB**를 보호 대상에 추가합니다.

D. 서드파티 방화벽이 실행되는 **Amazon EC2** 인스턴스로 트래픽을 전달하는 새 **ALB**를 생성하고, 해당 인스턴스가 현재 **ALB**로 트래픽을 전달하도록 구성합니다.

문제 19

회사의 리포팅 시스템은 매일 수백 개의 .csv 파일을 Amazon S3 버킷으로 전송합니다. 회사는 이 파일들을 Apache Parquet 형식으로 변환하여 변환된 데이터 버킷에 저장해야 합니다.

가장 적은 개발 노력으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

A. Apache Spark가 설치된 Amazon EMR 클러스터를 생성합니다. 데이터를 변환하는 Spark 애플리케이션을 작성합니다. EMR File System(EMRFS)을 사용하여 변환된 데이터 버킷에 파일을 기록합니다.

B. 데이터를 탐지하기 위해 AWS Glue 크롤러를 생성합니다. 데이터를 변환하기 위한 AWS Glue ETL(추출, 변환, 적재) 작업을 생성합니다. 출력 단계에서 변환된 데이터 버킷을 지정합니다.

C. AWS Batch를 사용하여 데이터를 변환하고 변환된 데이터 버킷으로 출력하는 Bash 구문 기반 작업 정의를 생성합니다. 해당 작업 정의로 작업을 제출하고, 작업 유형으로 배열 작업을 지정합니다.

D. AWS Lambda 함수를 생성하여 데이터를 변환하고 변환된 데이터 버킷으로 출력합니다. S3 버킷에 대한 이벤트 알림을 구성하고, 대상에 해당 Lambda 함수를 지정합니다.

문제 20

회사는 데이터센터의 **NAS(Network Attached Storage)**에 **700TB**의 백업 데이터를 보관하고 있습니다. 이 백업 데이터는 규제 기관의 비정기적 요청에 대해 접근 가능해야 하며 **7년간** 보존되어야 합니다. 회사는 이 백업 데이터를 데이터센터에서 **AWS**로 마이그레이션하기로 결정했으며, 마이그레이션은 **1개월** 내에 완료되어야 합니다. 회사는 데이터 전송에 사용할 수 있는 **500Mbps** 전용 공용 인터넷 대역폭을 보유하고 있습니다.

가장 낮은 비용으로 데이터를 마이그레이션하고 저장하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 합니까? **A**

A. 데이터를 전송하기 위해 **AWS Snowball** 디바이스를 주문합니다. 수명 주기 정책을 사용하여 파일을 **Amazon S3 Glacier Deep Archive**로 전환합니다.

B. 데이터센터와 **Amazon VPC** 간에 **VPN** 연결을 배포합니다. **AWS CLI**를 사용해 온프레미스에서 **Amazon S3 Glacier**로 데이터를 복사합니다.

C. **500Mbps AWS Direct Connect** 연결을 프로비저닝하고 **Amazon S3**로 데이터를 전송합니다. 수명 주기 정책을 사용하여 파일을 **Amazon S3 Glacier Deep Archive**로 전환합니다.

D. **AWS DataSync**를 사용하여 데이터를 전송하고 온프레미스에 **DataSync** 에이전트를 배포합니다. **DataSync** 태스크를 사용해 온프레미스 **NAS** 스토리지에서 **Amazon S3 Glacier**로 파일을 복사합니다.

문제 21

회사는 Amazon S3 버킷에 수백만 개의 객체를 보유한 서버리스 웹사이트를 운영하고 있으며, 해당 S3 버킷을 Amazon CloudFront 배포의 오리진으로 사용하고 있습니다. 객체 적재 이전에 S3 버킷에 대한 암호화를 설정하지 않았습니다. 솔루션 설계자는 기존 모든 객체와 향후 S3 버킷에 추가되는 모든 객체에 대해 암호화를 활성화해야 합니다.

가장 적은 노력으로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **B**

- A. 새 S3 버킷을 생성하고 기본 암호화를 활성화합니다. 기존 객체를 임시 로컬 스토리지로 다운로드한 후 새 S3 버킷으로 업로드합니다.
- B. 대상 S3 버킷에서 기본 암호화를 활성화합니다. S3 Inventory 기능을 사용해 암호화되지 않은 객체 목록의 .csv 파일을 생성합니다. S3 Batch Operations 작업에서 copy 명령을 사용해 해당 객체들을 암호화합니다.
- C. AWS Key Management Service(AWS KMS)로 새 암호화 키를 생성합니다. S3 버킷 설정을 AWS KMS 관리형 서버 측 암호화 (SSE-KMS)로 변경합니다. S3 버킷에 버전 관리를 활성화합니다.
- D. AWS Management Console에서 Amazon S3로 이동하여 버킷 객체를 탐색합니다. 암호화 필드로 정렬합니다. 암호화되지 않은 객체를 선택하고 Modify 버튼으로 기본 암호화를 모든 비암호화 객체에 적용합니다.

문제 22

회사는 **Application Load Balancer** 뒤의 **Amazon EC2** 인스턴스에서 전 세계 웹 애플리케이션을 운영하고 있으며, 데이터는 **Amazon Aurora**에 저장됩니다. 회사는 재해 복구(**Disaster Recovery**) 솔루션을 구축해야 하며, 최대 **30분**의 다운타임과 잠재적 데이터 손실을 허용할 수 있습니다. 기본 인프라가 정상일 때는 해당 부하를 처리할 필요가 없습니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자는 무엇을 해야 합니까? **A**

A. 필요한 인프라 요소를 갖춘 상태로 애플리케이션을 배포합니다. **Amazon Route 53**으로 액티브-패시브 장애 조치를 구성합니다. 두 번째 **AWS** 리전에 **Aurora** 리플리카를 생성합니다.

B. 두 번째 **AWS** 리전에 축소 규모의 애플리케이션 배포를 호스팅합니다. **Amazon Route 53**으로 액티브-액티브 장애 조치를 구성합니다. 두 번째 리전에 **Aurora** 리플리카를 생성합니다.

C. 기본 인프라를 두 번째 **AWS** 리전에 복제합니다. **Amazon Route 53**으로 액티브-액티브 장애 조치를 구성합니다. 최신 스냅샷에서 복원된 **Aurora** 데이터베이스를 생성합니다.

D. **AWS Backup**으로 데이터를 백업합니다. 백업을 사용해 두 번째 **AWS** 리전에 필요한 인프라를 생성합니다. **Amazon Route 53**으로 액티브-패시브 장애 조치를 구성합니다. 두 번째 리전에 **Aurora** 보조 기본 인스턴스를 생성합니다.

문제 23

회사는 퍼블릭 서브넷에 Elastic IP 주소가 할당된 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 서버를 운영하고 있습니다. 기본 보안 그룹이 EC2 인스턴스에 할당되어 있으며, 기본 네트워크 ACL(Network ACL)은 모든 트래픽을 차단하도록 수정되었습니다. 솔루션 설계자는 전 세계 어디서든 포트 443을 통해 웹 서버에 접근할 수 있도록 구성해야 합니다.

이 작업을 수행하기 위한 단계 조합은 무엇입니까? (2개 선택) *A, E*

- A. 소스 0.0.0.0/0에서 TCP 포트 443을 허용하는 규칙이 있는 보안 그룹을 생성합니다.
- B. 대상 0.0.0.0/0로 TCP 포트 443을 허용하는 규칙이 있는 보안 그룹을 생성합니다.
- C. 소스 0.0.0.0/0에서 TCP 포트 443을 허용하도록 네트워크 ACL을 업데이트합니다.
- D. 소스 0.0.0.0/0 및 대상 0.0.0.0/0에서 TCP 포트 443의 인바운드/아웃바운드를 모두 허용하도록 네트워크 ACL을 업데이트합니다.
- E. 소스 0.0.0.0/0에서 인바운드 TCP 포트 443을 허용하고, 대상 0.0.0.0/0으로 아웃바운드 TCP 포트 32768–65535를 허용하도록 네트워크 ACL을 업데이트합니다.

문제 24

회사의 애플리케이션에 성능 문제가 발생하고 있습니다. 애플리케이션은 상태 저장(Stateful)이며 Amazon EC2 인스턴스에서 메모리 내 작업을 완료해야 합니다. 회사는 AWS CloudFormation으로 인프라를 배포했으며 M5 EC2 인스턴스 패밀리를 사용했습니다. 트래픽이 증가함에 따라 애플리케이션 성능이 저하되었고, 사용자는 애플리케이션에 접근할 때 지연을 보고하고 있습니다.

가장 운영 효율적으로 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션은 무엇입니까? C

A. EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹의 T3 EC2 인스턴스로 교체합니다. 변경 사항은 AWS Management Console을 통해 적용합니다.

B. CloudFormation 템플릿을 수정하여 EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹에서 실행되도록 합니다. 증가가 필요할 때 원하는 용량과 최대 용량을 수동으로 늘립니다.

C. CloudFormation 템플릿을 수정하여 EC2 인스턴스를 R5 EC2 인스턴스로 교체합니다. 향후 용량 계획을 위해 Amazon CloudWatch의 EC2 기본 메모리 지표를 사용하여 애플리케이션 성능을 추적합니다. → 문제 해결

D. CloudFormation 템플릿을 수정하여 EC2 인스턴스를 R5 EC2 인스턴스로 교체합니다. 향후 용량 계획을 위해 EC2 인스턴스에 Amazon CloudWatch 에이전트를 배포하여 사용자 지정 애플리케이션 지연 시간 지표를 생성합니다.

→ 지표관리

문제 25

솔루션 설계자는 사용자로부터 요청을 수신할 새 **Amazon API Gateway** 기반 **API**를 설계하고 있습니다. 요청량은 매우 가변적이며, 몇 시간 동안 단 한 건의 요청도 없을 수 있습니다. 데이터 처리는 비동기적으로 수행되지만, 요청 이후 몇 초 내에 완료되어야 합니다.

가장 낮은 비용으로 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 **API**가 호출해야 할 컴퓨팅 서비스는 무엇입니까? **B**

A. AWS Glue 작업

B. AWS Lambda 함수

C. Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에 호스팅된 컨테이너형 서비스

D. Amazon EC2에서 실행되는 Amazon ECS에 호스팅된 컨테이너형 서비스

문제 26

회사는 Amazon Linux EC2 인스턴스 그룹에서 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 컴플라이언스 요건에 따라 모든 애플리케이션 로그 파일을 7년 동안 보관해야 합니다. 로그 파일은 모든 파일에 동시에 접근할 수 있어야 하는 리포팅 도구로 분석될 예정입니다. 이 요구 사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

A. Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)

B. Amazon Elastic File System(Amazon EFS)

C. Amazon EC2 인스턴스 스토어

D. Amazon S3

문제 27

회사는 외부 벤더를 고용하여 자사의 **AWS** 계정 내에서 작업을 수행하게 하였습니다. 벤더는 자신이 소유한 **AWS** 계정에서 호스팅되는 자동화 도구를 사용하며, 회사의 **AWS** 계정에 대한 **IAM** 접근 권한은 없습니다.

솔루션 설계자가 벤더에게 접근 권한을 부여하기 위해 수행해야 하는 방법은 무엇입니까?

A

A. 회사의 **AWS** 계정에 **IAM** 역할(**IAM Role**)을 생성하여 벤더의 **IAM** 역할에 위임(**access delegation**)을 허용합니다. 벤더가 필요한 권한을 얻을 수 있도록 해당 역할에 적절한 **IAM** 정책을 연결합니다.

B. 회사의 **AWS** 계정에 비밀번호 복잡성 요건을 충족하는 **IAM** 사용자를 생성합니다. 벤더가 필요한 권한을 얻을 수 있도록 해당 사용자에게 적절한 **IAM** 정책을 연결합니다.

C. 회사의 **AWS** 계정에 **IAM** 그룹을 생성하고, 벤더 계정의 **IAM** 사용자를 해당 그룹에 추가합니다. 벤더가 필요한 권한을 얻을 수 있도록 그룹에 적절한 **IAM** 정책을 연결합니다.

D. **IAM** 콘솔에서 공급자 유형으로 “**AWS** 계정”을 선택하여 새 **ID** 공급자(**Identity Provider**)를 생성합니다. 벤더의 **AWS** 계정 **ID**와 사용자 이름을 입력한 후, 벤더가 필요한 권한을 얻을 수 있도록 새 공급자에 적절한 **IAM** 정책을 연결합니다.

문제 28

회사는 Java Spring Boot 애플리케이션을 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 실행되는 파드로 배포했으며, 해당 파드는 프라이빗 서브넷에서 동작합니다. 애플리케이션은 Amazon DynamoDB 테이블에 데이터를 기록해야 합니다. 솔루션 설계자는 인터넷에 트래픽을 노출하지 않고 애플리케이션이 DynamoDB 테이블과 상호작용할 수 있도록 보장해야 합니다.

이 목표를 달성하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 하는 단계의 조합은 무엇입니까? (2개 선택) **A, D**

- A. 충분한 권한을 가진 IAM 역할을 EKS 파드에 연결합니다.
- B. 충분한 권한을 가진 IAM 사용자를 EKS 파드에 연결합니다.
- C. 프라이빗 서브넷의 네트워크 ACL을 통해 DynamoDB 테이블로의 아웃바운드 연결을 허용합니다.
- D. DynamoDB용 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
- E. 액세스 키를 Java Spring Boot 코드에 하드코딩합니다.

문제 29

회사는 최근 웹 애플리케이션을 단일 AWS 리전의 Amazon EC2 인스턴스로 리호스팅했습니다. 이제 높은 가용성과 내결함성을 갖도록 아키텍처를 재설계하려고 합니다. 트래픽은 실행 중인 모든 EC2 인스턴스로 무작위로 분산되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 회사가 수행해야 할 단계 조합은 무엇입니까? (2개 선택)

C, E

- A. Amazon Route 53 장애 조치(failover) 라우팅 정책을 생성합니다.
- B. Amazon Route 53 가중치 기반(Weighted) 라우팅 정책을 생성합니다.
- C. Amazon Route 53 다중 값 응답(Multivalue Answer) 라우팅 정책을 생성합니다.
- D. EC2 인스턴스 3대를 시작합니다: 하나의 가용 영역에 2대, 다른 가용 영역에 1대.
- E. EC2 인스턴스 4대를 시작합니다: 하나의 가용 영역에 2대, 다른 가용 영역에 2대.

문제 30

미디어 회사는 온프레미스에서 사용자 활동 데이터를 수집하고 분석해 왔으며, 이 기능을 **AWS**로 마이그레이션하려고 합니다. 사용자 활동 데이터 저장소는 지속적으로 증가하여 페타바이트 규모가 될 것입니다. 회사는 기존 데이터와 신규 데이터를 대상으로 **SQL**을 사용한 온디맨드 분석을 지원하는 고가용성 데이터 수집(**ingestion**) 솔루션을 구축해야 하며, 운영 오버헤드를 최소화해야 합니다.

이 요구 사항을 가장 적은 운영 오버헤드로 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

- A. 활동 데이터를 Amazon Kinesis Data Streams로 전송하고, 스트림이 데이터를 Amazon S3 버킷으로 전달하도록 구성합니다.
- B. 활동 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림으로 전송하고, 스트림이 데이터를 Amazon Redshift 클러스터로 전달하도록 구성합니다.
- C. 활동 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장하고, 객체가 도착할 때마다 AWS Lambda 함수를 실행하도록 Amazon S3를 구성합니다.
- D. 여러 가용 영역에 분산된 Amazon EC2 인스턴스에서 수집 서비스를 생성하고, 데이터를 Amazon RDS Multi-AZ 데이터베이스로 전달하도록 구성합니다.

문제 31

회사는 수천 개의 원격 디바이스로부터 데이터를 수집하기 위해 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 RESTful 웹 서비스 애플리케이션을 사용하고 있습니다. EC2 인스턴스는 원시 데이터를 수신하여 변환한 후 모든 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 곧 원격 디바이스 수가 수백만 개로 증가할 예정입니다. 회사는 운영 오버헤드를 최소화하면서 고도로 확장 가능한 솔루션이 필요합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 단계의 조합은 무엇입니까 ? (2개 선택) E

- A. AWS Glue를 사용하여 Amazon S3의 원시 데이터를 처리합니다. 두집구르
- B. Amazon Route 53을 사용하여 트래픽을 서로 다른 EC2 인스턴스로 라우팅합니다.
- C. 증가하는 수신 데이터를 수용하기 위해 더 많은 EC2 인스턴스를 추가합니다. 그비용상 해당 X
- D. 원시 데이터를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)로 전송합니다. EC2 인스턴스를 사용하여 데이터를 처리합니다.
- E. Amazon API Gateway를 사용하여 원시 데이터를 Amazon Kinesis 데이터 스트림으로 전송합니다. Amazon Kinesis Data Firehose가 해당 데이터 스트림을 소스로 사용하여 데이터를 Amazon S3로 전달하도록 구성합니다.

문제 32

회사는 AWS CloudTrail 로그를 3년간 보관해야 합니다. 회사는 상위 계정에서 AWS Organizations를 사용하여 여러 AWS 계정에 CloudTrail을 강제 적용하고 있습니다. 대상 S3 버킷은 S3 버전 관리가 활성화되어 있으며, 현재 객체를 3년 후 삭제하도록 S3 수명 주기 정책이 구성되어 있습니다. S3 버킷을 4년째 사용한 시점에서, S3 버킷 지표는 객체 수가 계속 증가하고 있음을 보여 주지만, S3로 전달되는 신규 CloudTrail 로그의 양은 일정하게 유지되고 있습니다.

3년을 초과한 객체를 가장 비용 효율적으로 삭제하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

- A. 조직의 중앙 집중식 CloudTrail 트레일에 객체를 3년 후 만료하도록 구성합니다.
- B. S3 수명 주기 정책에서 현재 버전뿐만 아니라 이전 버전도 삭제하도록 구성합니다.
- C. 3년을 초과한 객체를 열거하고 삭제하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
- D. S3 버킷으로 전달되는 모든 객체의 소유자를 상위 계정으로 구성합니다.

문제 33

회사는 모니터링 디바이스 플릿으로부터 실시간 데이터를 수신하는 **API**를 운영하고 있습니다. 이 **API**는 수집한 데이터를 추후 분석을 위해 **Amazon RDS DB** 인스턴스에 저장합니다. 모니터링 디바이스가 **API**로 전송하는 데이터의 양은 변동하며, 트래픽이 많은 기간에는 **API**가 타임아웃 오류를 자주 반환합니다. 로그 점검 결과, 데이터베이스가 **API**에서 들어오는 쓰기 트래픽의 양을 처리하지 못하는 것으로 확인되었습니다. 솔루션 설계자는 데이터베이스로의 연결 수를 최소화하고, 트래픽이 많은 기간에도 데이터가 손실되지 않도록 보장해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?



- A. 더 많은 메모리를 제공하는 인스턴스 유형으로 **DB** 인스턴스 크기를 늘립니다.
- B. **DB** 인스턴스를 **Multi-AZ DB** 인스턴스로 변경합니다. 애플리케이션이 모든 활성 **RDS DB** 인스턴스에 쓰도록 구성합니다.
- C. **API**를 수정하여 들어오는 데이터를 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** 대기열에 기록합니다. **Amazon SQS**가 호출하는 **AWS Lambda** 함수를 사용해 대기열의 데이터를 데이터베이스에 기록합니다.
- D. **API**를 수정하여 들어오는 데이터를 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)** 주제에 게시합니다. **Amazon SNS**가 호출하는 **AWS Lambda** 함수를 사용해 주제의 데이터를 데이터베이스에 기록합니다.

문제 34

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 MySQL 데이터베이스를 직접 운영하고 있으며, 수요 변동에 따라 복제와 확장을 수동으로 관리하고 있습니다. 필요할 때 데이터베이스 계층에 컴퓨팅 용량을 손쉽게 추가하거나 제거할 수 있는 새 솔루션이 필요합니다. 또한 운영 노력을 최소화하면서 성능, 확장성 및 내구성을 개선해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **A**

- A. 데이터베이스를 Amazon Aurora Serverless for Aurora MySQL로 마이그레이션합니다 .
- B. 데이터베이스를 Amazon Aurora Serverless for Aurora PostgreSQL로 마이그레이션합니다 .
- C. 데이터베이스들을 하나의 더 큰 MySQL 데이터베이스로 통합하고, 더 큰 EC2 인스턴스에서 실행합니다.
- D. 데이터베이스 계층을 위한 EC2 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 기존 데이터베이스를 새 환경으로 마이그레이션합니다 .

문제 35

회사는 현재 사용 중인 두 개의 **NAT** 인스턴스가 애플리케이션에 필요한 트래픽을 더 이상 감당하지 못할 것을 우려하고 있습니다. 솔루션 설계자는고가용성, 내결함성, 자동 확장성을 갖춘 솔루션을 구현하고자 합니다.

솔루션 설계자가 권장해야 할 것은 무엇입니까 ? C

- A. 두 **NAT** 인스턴스를 제거하고 동일한 가용 영역에 **NAT** 게이트웨이 두 개로 교체합니다.
- B. 서로 다른 가용 영역의 **NAT** 인스턴스에 대해 **Network Load Balancer**와 **Auto Scaling** 그룹을 사용합니다.
- C. 두 **NAT** 인스턴스를 제거하고 서로 다른 가용 영역에 **NAT** 게이트웨이 두 개로 교체합니다.
- D. 두 **NAT** 인스턴스를 서로 다른 가용 영역의 스팟 인스턴스로 교체하고 **Network Load Balancer**를 배포합니다.

문제 36

한 애플리케이션이 VPC A의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중이며, 이 인스턴스에는 Elastic IP 주소가 할당되어 있습니다. 해당 애플리케이션은 VPC B에 있는 데이터베이스에 접근해야 합니다. 두 VPC는 동일한 AWS 계정 내에 있습니다.

가장 안전하게 필요한 접근을 제공하는 솔루션은 무엇입니까 ? B

- A. VPC A의 애플리케이션 서버 공용 IP 주소에서 모든 트래픽을 허용하는 데이터베이스 인스턴스용 보안 그룹을 생성합니다.
- B. VPC A와 VPC B 사이에 VPC 피어링 연결(VPC Peering Connection)을 구성합니다.
- C. 데이터베이스 인스턴스를 퍼블릭 액세스 가능(Publicly Accessible) 상태로 만들고 공용 IP 주소를 할당합니다.
- D. VPC B에 Elastic IP 주소가 있는 새 EC2 인스턴스를 생성하고, 모든 요청을 해당 인스턴스를 통해 프록시합니다.

문제 37

회사는 고객용 데모 환경을 Amazon EC2 인스턴스에서 운영하고 있으며, 각 환경은 자체 VPC로 격리되어 있습니다. 운영팀은 해당 환경에 대해 RDP 또는 SSH 접속이 성립될 때 알림을 받아야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위한 구성은 무엇입니까?



- A. Amazon CloudWatch Application Insights를 구성하여 RDP 또는 SSH 접속이 감지되면 AWS Systems Manager OpsItems를 생성합니다.
- B. EC2 인스턴스에 IAM 인스턴스 프로파일을 구성하고, AmazonSSMManagedInstanceCore 정책이 연결된 IAM 역할을 부여합니다.
- C. VPC 흐름 로그(VPC Flow Logs)를 Amazon CloudWatch Logs로 게시합니다. 필요한 메트릭 필터를 생성합니다. 경보 상태가 ALARM일 때 알림 동작이 수행되도록 Amazon CloudWatch 메트릭 경보를 생성합니다.
- D. Amazon EventBridge 규칙을 구성하여 EC2 Instance State-change Notification 유형의 이벤트를 수신합니다. 대상(Target)으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 설정하고, 운영팀을 해당 주제에 구독시킵니다.

문제 38

솔루션 설계자가 새 **AWS** 계정을 생성했으며, **AWS** 계정 루트 사용자(**root user**)의 액세스를 안전하게 보호해야 합니다.

이를 달성하기 위한 올바른 조치의 조합은 무엇입니까 ? (2개 선택)

A, B

- A. 루트 사용자가 강력한 비밀번호를 사용하도록 합니다.
- B. 루트 사용자에게 다중 인증(MFA, Multi-Factor Authentication)을 활성화합니다.
- C. 루트 사용자 액세스 키를 암호화된 **Amazon S3** 버킷에 저장합니다.
- D. 루트 사용자를 관리자 권한이 포함된 그룹에 추가합니다.
- E. 루트 사용자에게 필요한 권한을 인라인 정책 문서로 적용합니다.

문제 39

회사는 새로운 웹 기반 고객관계관리 (CRM) 애플리케이션을 구축 중입니다. 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 사용하는 여러 Amazon EC2 인스턴스를 활용하며, Amazon Aurora 데이터베이스도 사용합니다. 애플리케이션의 모든 데이터는 저장 시(at rest)와 전송 중(in transit) 모두 암호화되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?



A. ALB에서 AWS Key Management Service(AWS KMS) 인증서를 사용해 전송 중 데이터를 암호화하고, AWS Certificate Manager(ACM)으로 EBS 볼륨과 Aurora 스토리지의 저장 시 암호화를 구성합니다.

B. AWS 루트 계정으로 AWS Management Console에 로그인하여 회사의 암호화 인증서를 업로드합니다. 루트 계정에서 계정 전체의 저장 시 및 전송 중 데이터 암호화를 활성화하는 옵션을 선택합니다.

C. 저장 시 암호화를 위해 AWS Key Management Service(AWS KMS)로 EBS 볼륨과 Aurora 데이터베이스 스토리지를 암호화하고, 전송 중 암호화를 위해 ALB에 AWS Certificate Manager(ACM) 인증서를 연결합니다.

D. 저장 시 모든 데이터를 BitLocker로 암호화합니다. 회사의 TLS 인증서 키를 AWS Key Management Service(AWS KMS)에 가져오고, 전송 중 암호화를 위해 해당 KMS 키를 ALB에 연결합니다.

문제 40

회사는 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 Amazon Aurora PostgreSQL로 이전하려고 합니다. 여러 애플리케이션이 동일한 테이블에 쓰기를 수행하고 있으며, 각 애플리케이션은 한 달 간격으로 순차적으로 마이그레이션해야 합니다. 경영진은 데이터베이스의 읽기 및 쓰기 작업량이 많다는 점을 우려하고 있습니다. 마이그레이션 전체 기간 동안 두 데이터베이스 간 데이터 동기화가 유지되어야 합니다.

솔루션 설계자가 권장해야 할 방안은 무엇입니까 ? C

A. 초기 마이그레이션에는 AWS DataSync를 사용합니다. AWS Database Migration Service(AWS DMS)로 변경 데이터 캡처(CDC) 복제 작업을 생성하고 모든 테이블을 선택하도록 테이블 매핑을 구성합니다.

B. 초기 마이그레이션에는 AWS DataSync를 사용합니다. AWS Database Migration Service(AWS DMS)로 전체 로드 + 변경 데이터 캡처(CDC) 복제 작업을 생성하고 모든 테이블을 선택하도록 테이블 매핑을 구성합니다.

C. AWS Schema Conversion Tool을 AWS Database Migration Service(AWS DMS)와 함께 사용하고, 메모리 최적화(replication) 인스턴스를 선택합니다. 전체 로드 + 변경 데이터 캡처(CDC) 복제 작업을 생성하고 모든 테이블을 선택하도록 테이블 매핑을 구성합니다.

D. AWS Schema Conversion Tool을 AWS Database Migration Service(AWS DMS)와 함께 사용하고, 컴퓨팅 최적화(replication) 인스턴스를 선택합니다. 전체 로드 + 변경 데이터 캡처(CDC) 복제 작업을 생성하고 가장 큰 테이블만 선택하도록 테이블 매핑을 구성합니다.

문제 41

회사는 이미지 공유를 위한 3계층 애플리케이션을 운영 중입니다. 프론트엔드 계층은 **Amazon EC2** 인스턴스, 애플리케이션 계층은 또 다른 **EC2** 인스턴스, **MySQL** 데이터베이스는 세 번째 **EC2** 인스턴스를 사용합니다. 솔루션 설계자는 애플리케이션 변경을 최소화하면서 확장 가능하고 고가용성을 갖춘 아키텍처를 설계해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **D**

- A. 프론트엔드 계층을 **Amazon S3**에 호스팅합니다. 애플리케이션 계층은 **AWS Lambda** 함수로 구현합니다. 데이터베이스는 **Amazon DynamoDB** 테이블로 이전합니다. 사용자의 이미지는 **Amazon S3**에 저장 및 제공합니다.
- B. 프론트엔드와 애플리케이션 계층을 로드 밸런싱된 멀티 **AZ AWS Elastic Beanstalk** 환경으로 구성합니다. 데이터베이스는 **Amazon RDS DB** 인스턴스로 이전하고, 여러 읽기 전용 복제본을 구성하여 사용자의 이미지를 제공하도록 합니다.
- C. 프론트엔드 계층을 **Amazon S3**에 호스팅합니다. 애플리케이션 계층은 **Auto Scaling** 그룹의 **EC2** 인스턴스 팩으로 구성합니다. 데이터베이스는 메모리 최적화 인스턴스 타입으로 이전하여 사용자의 이미지를 저장 및 제공합니다.
- D. 프론트엔드와 애플리케이션 계층을 로드 밸런싱된 멀티 **AZ AWS Elastic Beanstalk** 환경으로 구성합니다. 데이터베이스는 **Amazon RDS 멀티 AZ DB** 인스턴스로 이전합니다. 사용자의 이미지는 **Amazon S3**에 저장 및 제공합니다.

문제 42

VPC-A의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션이 VPC-B의 다른 EC2 인스턴스에 저장된 파일에 접근해야 합니다. 두 VPC는 서로 다른 AWS 계정에 속해 있습니다. 네트워크 관리자는 VPC-A에서 VPC-B의 EC2 인스턴스로 안전하게 접근할 수 있는 솔루션을 설계해야 합니다. 연결 구성은 단일 장애 지점이 없어야 하며, 대역폭 문제도 없어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? **A**

- A. VPC-A와 VPC-B 사이에 VPC 피어링 연결(VPC Peering Connection)을 설정합니다.
- B. VPC-B에서 실행 중인 EC2 인스턴스를 위해 VPC 게이트웨이 엔드포인트(VPC Gateway Endpoint)를 설정합니다.
- C. VPC-B에 가상 프라이빗 게이트웨이(Virtual Private Gateway)를 연결하고, VPC-A에서 라우팅을 구성합니다.
- D. VPC-B에서 실행 중인 EC2 인스턴스에 대해 프라이빗 가상 인터페이스(Private VIF)를 생성하고, VPC-A에서 적절한 라우트를 추가합니다.

문제 43

회사는 엔지니어 팀을 위해 개별 AWS 계정 사용을 시험해 보려고 합니다. 각 계정에서 특정 월의 Amazon EC2 인스턴스 사용 비용이 지정된 임계값을 초과하는 즉시 알림을 받아야 합니다.

가장 비용 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하는 방법은 무엇입니까 ? C

A. Cost Explorer에서 서비스별 일일 비용 보고서를 생성하고 EC2 인스턴스로 필터링합니다. 임계값 초과 시 Amazon Simple Email Service(Amazon SES) 알림을 전송하도록 구성합니다.

B. Cost Explorer에서 서비스별 월간 비용 보고서를 생성하고 EC2 인스턴스로 필터링합니다. 임계값 초과 시 Amazon Simple Email Service(Amazon SES) 알림을 전송하도록 구성합니다.

C. AWS Budgets에서 각 계정에 대한 비용 예산을 생성합니다. 기간은 월별로, 범위는 EC2 인스턴스로 설정합니다. 예산 경보 임계값을 설정하고, 임계값 초과 시 알림을 받을 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.

D. AWS Cost and Usage Reports에서 시간 단위 세분화 보고서를 생성합니다. 보고서를 Amazon Athena와 연동하고, Amazon EventBridge로 Athena 쿼리를 예약 실행합니다. 임계값 초과 시 알림을 받을 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 구성합니다.

문제 44

회사는 새로운 마이크로서비스를 설계해야 합니다. 클라이언트는 HTTPS 엔드포인트를 호출해 마이크로서비스에 접근할 수 있어야 하며, 호출 인증에는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용해야 합니다. 솔루션 설계자는 Go 1.x로 작성된 단일 AWS Lambda 함수로 마이크로서비스의 로직을 구현할 예정입니다.

가장 운영 효율적으로 함수를 배포하는 솔루션은 무엇입니까 ?

B

- A. Amazon API Gateway REST API를 생성하고 메서드를 Lambda 함수로 연동합니다. API에서 IAM 인증을 활성화합니다.
- B. 해당 함수에 대해 Lambda Function URL을 생성하고 인증 유형으로 AWS_IAM을 지정합니다.
- C. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 함수를 Lambda@Edge로 배포합니다. IAM 인증 로직을 Lambda@Edge 함수에 통합합니다.
- D. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 함수를 CloudFront Functions로 배포합니다. 인증 유형으로 AWS_IAM을 지정합니다.

문제 45

회사는 데이터 웨어하우스 솔루션을 AWS로 이전했으며, AWS Direct Connect 연결도 보유하고 있습니다. 본사 사용자는 시각화 도구를 통해 데이터 웨어하우스를 조회합니다. 데이터 웨어하우스가 반환하는 평균 쿼리 결과 크기는 50MB이며, 시각화 도구가 전송하는 각 웹페이지는 약 500KB입니다. 데이터 웨어하우스가 반환한 결과 집합은 캐시되지 않습니다.

가장 낮은 데이터 전송(egress) 비용을 제공하는 솔루션은 무엇입니까?

D

A. 시각화 도구를 온프레미스^X에 호스팅하고, 인터넷을 통해 데이터 웨어하우스를 직접 조회합니다.

나 개인 장비

B. 시각화 도구를 데이터 웨어하우스와 동일한 AWS 리전에 호스팅하고, 인터넷을 통해 접근합니다.

→ 인터넷 호스팅 비용 ↑

C. 시각화 도구를 온프레미스^X에 호스팅하고, 동일 리전의 위치에서 Direct Connect 연결을 통해 데이터 웨어하우스를 직접 조회합니다.

D. 시각화 도구를 데이터 웨어하우스와 동일한 AWS 리전에 호스팅하고, 동일 리전의 위치에서 Direct Connect 연결을 통해 접근합니다.

○

문제 46

온라인 교육 회사가 **AWS** 클라우드로 마이그레이션 중입니다. 회사는 학생 기록을 **PostgreSQL** 데이터베이스에 보관하고 있습니다. 회사는 데이터가 항상 여러 **AWS** 리전에 걸쳐 온라인 상태로 제공되는 솔루션이 필요합니다.

가장 적은 운영 오버헤드로 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? C

- A. PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon EC2 인스턴스의 PostgreSQL 클러스터로 마이그레이션합니다 .
- B. PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon RDS for PostgreSQL DB 인스턴스로 마이그레이션하고 , Multi-AZ 기능을 활성화합니다 .
- C. PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon RDS for PostgreSQL DB 인스턴스로 마이그레이션하고 , 다른 리전에 읽기 전용 복제본을 생성합니다 .
- D. PostgreSQL 데이터베이스를 Amazon RDS for PostgreSQL DB 인스턴스로 마이그레이션하고 , 다른 리전으로 복사되는 DB 스냅샷을 설정합니다 .

문제 47

회사는 AWS에서 웹 애플리케이션을 호스팅하고 있으며, 7개의 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다. 회사는 모든 정상 상태(healthy)의 EC2 인스턴스 IP 주소가 DNS 쿼리에 대한 응답으로 반환되기를 원합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 사용해야 하는 라우팅 정책은 무엇입니까 ? C

- A. 단순 라우팅 (Simple routing policy)
- B. 지연 시간 기반 라우팅 (Latency routing policy)
- C. 다중 값 응답 라우팅 (Multivalue routing policy)
- D. 지리적 위치 기반 라우팅 (Geolocation routing policy)

문제 48

의료 연구소는 새로운 연구와 관련된 데이터를 생산하고 있습니다. 연구소는 이 데이터를 전국의 병원에서 온프레미스 파일 기반 애플리케이션으로 최소한의 지연(latency)으로 접근할 수 있도록 하길 원합니다. 데이터 파일은 각 병원에 읽기 전용 권한이 부여된 Amazon S3 버킷에 저장되어 있습니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 할 방법은 무엇입니까? A

- A. 각 병원에 온프레미스 가상 머신(VM)으로 AWS Storage Gateway 파일 게이트웨이(File Gateway)를 배포합니다.
- B. AWS DataSync를 사용하여 파일을 각 병원의 온프레미스 애플리케이션으로 마이그레이션하여 처리합니다.
- C. 각 병원에 온프레미스 가상 머신(VM)으로 AWS Storage Gateway 볼륨 게이트웨이(Volume Gateway)를 배포합니다.
- D. 각 병원의 온프레미스 서버에 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 시스템을 연결합니다.

문제 49

회사는 단일 **Amazon EC2** 인스턴스에서 실행되는 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 사용 중이며, 해당 **EC2** 인스턴스에는 웹 서버와 데이터베이스 소프트웨어가 함께 탑재되어 있습니다. 회사는 웹사이트 플랫폼의고가용성을 확보하고, 사용자 수요에 맞춰 웹사이트가 확장되도록 해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 권장해야 하는 방안은 무엇입니까 ? C

A. 데이터베이스를 **Amazon RDS**로 이전하고 자동 백업을 활성화합니다. 동일 가용 영역(Availability Zone)에 **EC2** 인스턴스를 하나 더 수동으로 기동합니다. 동일 가용 영역에 **Application Load Balancer**를 구성하고 두 인스턴스를 대상으로 설정합니다.

B. 데이터베이스를 기존 **EC2** 인스턴스와 동일 가용 영역의 **Amazon Aurora** 인스턴스로 이전하고 읽기 전용 복제본을 구성합니다. 동일 가용 영역에 **EC2** 인스턴스를 하나 더 수동으로 기동합니다. **Application Load Balancer**를 구성하고 두 **EC2** 인스턴스를 대상으로 설정합니다.

C. 데이터베이스를 **Amazon Aurora**로 이전하고 다른 가용 영역에 읽기 전용 복제본을 구성합니다. 기존 **EC2** 인스턴스로부터 **Amazon Machine Image(AMI)**를 생성합니다. 두 개의 가용 영역에 **Application Load Balancer**를 구성합니다. 두 가용 영역 전반에서 해당 AMI를 사용하는 **Auto Scaling** 그룹을 연결합니다.

D. 데이터베이스를 별도의 **EC2** 인스턴스로 분리하고 **Amazon S3**로 백업을 스케줄링합니다. 원본 **EC2** 인스턴스로부터 AMI를 생성합니다. 두 개의 가용 영역에 **Application Load Balancer**를 구성합니다. 두 가용 영역 전반에서 해당 AMI를 사용하는 **Auto Scaling** 그룹을 연결합니다.

문제 50

회사는 AWS에서 애플리케이션을 출시하려고 합니다. 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB)를 사용하여 단일 대상 그룹의 최소 두 개 Amazon EC2 인스턴스로 트래픽을 라우팅합니다. 각 환경에는 Auto Scaling 그룹이 있으며, 개발 환경과 프로덕션 환경이 모두 필요합니다. 프로덕션 환경은 간헐적으로 높은 트래픽이 예상됩니다.

가장 비용 효율적으로 개발 환경을 구성하는 솔루션은 무엇입니까?

D

- A. 개발 환경의 대상 그룹을 재구성하여 하나의 EC2 인스턴스만 대상에 포함합니다. ? → 작동 불가 2개 필요 / 1개 가능시
- B. ALB의 로드 밸런싱 알고리즘을 최소 미해결 요청(least outstanding requests)으로 변경합니다. → 오버헤드 증가
- C. 두 환경의 EC2 인스턴스 크기를 축소합니다. X → 불필요 리소스 줄이기 But 간헐적 높은 트래픽 부담
- D. 개발 환경의 Auto Scaling 그룹에서 최대 EC2 인스턴스 수를 줄입니다. → 확장 방지

문제 51

회사는 여러 가용 영역(Availability Zone)의 프라이빗 서브넷에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 솔루션 설계자는 인터넷 퍼블릭(Application Load Balancer, ALB)을 구현하고 대상 그룹으로 해당 EC2 인스턴스들을 지정했습니다. 그러나 인터넷 트래픽이 EC2 인스턴스에 도달하지 않습니다.

이 문제를 해결하도록 아키텍처를 어떻게 재구성해야 할까요? 

- A. ALB를 Network Load Balancer로 교체합니다. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 구성하여 인터넷 트래픽을 허용합니다.
- B. EC2 인스턴스를 퍼블릭 서브넷으로 이동합니다. EC2 인스턴스 보안 그룹에 0.0.0.0/0으로의 아웃바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다.
- C. EC2 인스턴스가 위치한 서브넷의 라우트 테이블을 업데이트하여 0.0.0.0/0 트래픽을 인터넷 게이트웨이 경로로 전송하도록 합니다. 또한 EC2 인스턴스 보안 그룹에 0.0.0.0/0으로의 아웃바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다.
- D. 각 가용 영역에 퍼블릭 서브넷을 생성하여 ALB와 연동합니다. 퍼블릭 서브넷의 라우트 테이블을 업데이트하여 프라이빗 서브넷으로의 라우트를 추가합니다.

문제 52

형 C

나 E

회사는 Amazon RDS for MySQL에서 데이터베이스를 운영하고 있습니다. 트랜잭션이 증가함에 따라 데이터베이스 지원팀은 읽기 속도가 느려졌다고 보고하며 읽기 전용 복제본(Read Replica) 추가를 권장했습니다.

이 변경을 적용하기 전에 솔루션 설계자가 수행해야 할 조치의 올바른 조합은 무엇입니까 ? (2개 선택)

C, E

- A. RDS 기본(primary) 노드에서 binlog 복제를 활성화합니다.
- B. 소스 DB 인스턴스의 장애 조치(failover) 우선순위를 선택합니다.
- C. 소스 DB 인스턴스에서 장기 실행 중인 트랜잭션이 완료되도록 허용합니다.
- D. 글로벌 테이블을 생성하고 테이블이 사용 가능한 AWS 리전을 지정합니다.
- E. 소스 인스턴스의 자동 백업을 활성화하기 위해 백업 보존 기간을 0이 아닌 값으로 설정합니다.

문제 53

회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 분석 소프트웨어를 운영하고 있습니다. 이 소프트웨어는 사용자가 Amazon S3에 업로드한 데이터를 처리하도록 작업 요청을 수락합니다. 사용자는 제출한 일부 데이터가 처리되지 않는다고 보고합니다. Amazon CloudWatch에 따르면 EC2 인스턴스의 CPU 사용률은 지속적으로 100%에 가깝습니다. 회사는 시스템 성능을 개선하고 사용자 부하에 따라 시스템을 확장하고자 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? **D**

- A. 인스턴스의 복제본을 생성하고, 모든 인스턴스를 Application Load Balancer 뒤에 배치합니다.
- B. Amazon S3에 대한 S3 VPC 엔드포인트를 생성하고, 소프트웨어가 해당 엔드포인트를 참조하도록 업데이트합니다.
- C. EC2 인스턴스를 중지한 후, 더 강력한 CPU와 더 많은 메모리를 가진 인스턴스 유형으로 변경하고 인스턴스를 다시 시작합니다.
- D. 들어오는 요청을 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)로 라우팅합니다. 대기열 크기를 기준으로 EC2 Auto Scaling 그룹을 구성하고, 소프트웨어가 대기열에서 읽도록 업데이트합니다.

문제 54

회사는 AWS 클라우드에서 호스팅되는 미디어 애플리케이션용 공유 스토리지 솔루션을 구현하려고 합니다. 이 솔루션은 SMB 클라이언트를 사용하여 데이터에 접근할 수 있어야 하며, 완전관리형 (fully managed)이어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 AWS 솔루션은 무엇입니까 ? D

A. AWS Storage Gateway 볼륨 게이트웨이를 생성하고, 필요한 클라이언트 프로토콜을 사용하는 파일 공유를 구성한 뒤 애플리케이션 서버를 해당 파일 공유에 연결합니다.

B. AWS Storage Gateway 테이프 게이트웨이를 생성하고, 테이프를 Amazon S3를 사용하도록 구성한 뒤 애플리케이션 서버를 테이프 게이트웨이에 연결합니다.

C. Amazon EC2 Windows 인스턴스를 생성하고, 인스턴스에 Windows 파일 공유 역할을 설치 및 구성한 뒤 애플리케이션 서버를 파일 공유에 연결합니다.

D. Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하고, 이를 원본 서버에 연결한 뒤 애플리케이션 서버를 파일 시스템에 연결합니다.

문제 55

회사의 보안팀은 VPC Flow Logs에서 네트워크 트래픽이 캡처되도록 요청했습니다. 로그는 처음 90일 동안 자주 조회되며, 이후에는 간헐적으로 접근됩니다.

이 요구 사항을 충족하도록 로그를 구성할 때 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까? **D**

A. Amazon CloudWatch를 대상으로 사용하고, CloudWatch 로그 그룹의 만료 기간을 90일로 설정합니다.

B. Amazon Kinesis를 대상으로 사용하고, Kinesis 스트림이 항상 로그를 90일 동안 보관하도록 구성합니다.

C. AWS CloudTrail을 대상으로 사용하고, CloudTrail이 Amazon S3 버킷에 로그를 저장하도록 설정한 다음 S3 Intelligent-Tiering을 활성화합니다.

D. Amazon S3를 대상으로 사용하고, S3 수명주기 정책(S3 Lifecycle Policy)을 활성화하여 90일 후 로그를 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 전환되도록 설정합니다.

문제 56

새로운 VPC의 프라이빗 서브넷에 Amazon EC2 인스턴스가 있습니다. 이 서브넷에는 아웃바운드 인터넷 액세스가 없지만, EC2 인스턴스는 외부 공급업체로부터 월간 보안 업데이트를 다운로드할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 수행해야 할 작업은 무엇입니까 ? B

A. 인터넷 게이트웨이를 생성하여 VPC에 연결합니다. 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블이 기본 라우트로 인터넷 게이트웨이를 사용하도록 구성합니다.

B. NAT 게이트웨이를 생성해 퍼블릭 서브넷에 배치합니다. 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블이 기본 라우트로 NAT 게이트웨이를 사용하도록 구성합니다.

C. NAT 인스턴스를 생성해 EC2 인스턴스와 동일한 서브넷에 배치합니다. 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블이 기본 라우트로 NAT 인스턴스를 사용하도록 구성합니다.

D. 인터넷 게이트웨이를 생성하여 VPC에 연결합니다. NAT 인스턴스를 생성해 EC2 인스턴스와 동일한 서브넷에 배치합니다. 프라이빗 서브넷의 라우트 테이블이 기본 라우트로 인터넷 게이트웨이를 사용하도록 구성합니다.

문제 57

솔루션스 아키텍트는 클라이언트 사례 파일(client case files)을 저장할 시스템을 설계해야 합니다. 이 파일들은 회사의 핵심 자산으로 매우 중요하며, 시간이 지남에 따라 파일의 수가 계속 증가할 것입니다. 이러한 파일은 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 여러 애플리케이션 서버에서 동시에 액세스할 수 있어야 하며, 솔루션에는 기본적인 중복성(built-in redundancy)이 포함되어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? A

A. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon S3 Glacier Deep Archive

D. AWS Backup

문제 58

솔루션스 아키텍트가 두 개의 IAM 정책, Policy1과 Policy2를 생성했습니다. 두 정책은 동일한 IAM 그룹에 연결되어 있습니다. 한 클라우드 엔지니어가 IAM 사용자로 추가되어 해당 IAM 그룹에 속하게 되었습니다.

이 경우 클라우드 엔지니어가 수행할 수 있는 작업은 무엇입니까 ? C

- A. IAM 사용자 삭제
- B. 디렉터리 삭제
- C. Amazon EC2 인스턴스 삭제
- D. Amazon CloudWatch Logs의 로그 삭제

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "kms:List*",
        "ec2:*",
        "ds:*",
        "logs:Get*",
        "logs:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Policy 2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ds:Delete*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

문제 59

한 회사가 3계층 애플리케이션을 VPC로 최근 마이그레이션한 후 검토를 진행하고 있습니다. 보안팀은 애플리케이션 계층 간 Amazon EC2 보안 그룹의 인바운드(ingress) 및 아웃바운드(egress) 규칙이 최소 권한 원칙(principle of least privilege)을 적용하지 않고 있음을 발견했습니다.

이 문제를 수정하기 위해 솔루션스 아키텍트는 어떻게 해야 할까요? B

- A. 보안 그룹 규칙을 생성할 때 인스턴스 ID를 소스 또는 대상으로 사용합니다.
- B. 보안 그룹 규칙을 생성할 때 보안 그룹 ID를 소스 또는 대상으로 사용합니다.
- C. 보안 그룹 규칙을 생성할 때 VPC CIDR 블록을 소스 또는 대상으로 사용합니다.
- D. 보안 그룹 규칙을 생성할 때 서브넷 CIDR 블록을 소스 또는 대상으로 사용합니다.

문제 60

한 전자상거래 애플리케이션의 체크아웃 워크플로가 주문을 데이터베이스에 기록한 뒤 결제 처리를 위해 외부 서비스를 호출합니다. 사용자들은 체크아웃 과정에서 타임아웃을 겪고 있으며, 체크아웃 폼을 재제출하면 동일 거래에 대해 서로 다른 주문이 여러 건 생성되고 있습니다.

중복 주문 생성을 방지하도록 이 워크플로를 리팩터링하는 가장 적절한 방법은 무엇입니까 ? D

A. 웹 애플리케이션이 주문 메시지를 **Amazon Kinesis Data Firehose**로 전송하도록 구성하고, 결제 서비스가 **Kinesis Data Firehose**에서 메시지를 가져와 주문을 처리하도록 설정한다.

B. **AWS CloudTrail**에 로깅된 애플리케이션 경로 요청을 기준으로 **AWS Lambda** 함수를 호출하는 규칙을 생성하고, **Lambda**에서 데이터베이스 조회 및 결제 서비스 호출을 수행하며 주문 정보를 전달한다.

C. 주문을 데이터베이스에 저장한 후 주문 번호를 포함한 메시지를 **Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)**로 전송하고, 결제 서비스가 **SNS**를 폴링하여 메시지를 가져와 주문을 처리하도록 설정한다.

D. 주문을 데이터베이스에 저장한 후 주문 번호를 포함한 메시지를 **Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)** FIFO 큐로 전송하고, 결제 서비스가 메시지를 가져와 주문을 처리한 뒤 큐에서 해당 메시지를 삭제하도록 설정한다.

문제 61

한 솔루션스 아키텍트가 문서 검토 애플리케이션을 구현하고 있으며, **Amazon S3** 버킷을 저장소로 사용하고 있습니다. 이 솔루션은 문서가 실수로 삭제되지 않도록 방지해야 하며, 모든 버전의 문서를 사용할 수 있어야 합니다. 사용자는 문서를 다운로드하고, 수정하고, 업로드할 수 있어야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 수행해야 하는 작업의 조합은 무엇입니까 ? (2가지를 선택하십시오.)

B, D

- A. 읽기 전용 버킷 ACL을 활성화한다.
- B. 버킷에서 버전 관리(**Versioning**)를 활성화한다.
- C. 버킷에 IAM 정책을 연결한다.
- D. 버킷에서 **MFA Delete**를 활성화한다.
- E. **AWS KMS**를 사용하여 버킷을 암호화한다.

문제 62

회사는 AWS 계정 내 모든 애플리케이션에서 발생하는 Amazon EC2 Auto Scaling 이벤트를 보고하는 솔루션을 구축하고자 합니다. 서버리스 방식을 사용해 EC2 Auto Scaling 상태 데이터를 Amazon S3에 저장해야 하며, S3의 데이터를 활용해 대시보드에 거의 실시간(near-real-time)으로 업데이트를 제공할 계획입니다. 이 솔루션은 EC2 인스턴스의 시작 속도에 영향을 주지 않아야 합니다. 이 요구 사항을 충족하도록 데이터를 Amazon S3로 전달하는 방법은 무엇입니까 ? C

A. Amazon CloudWatch 메트릭 스트림을 사용하여 EC2 Auto Scaling 상태 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송하고, 데이터를 Amazon S3에 저장한다.

B. Amazon EMR 클러스터를 시작하여 EC2 Auto Scaling 상태 데이터를 수집하고 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송한 뒤, 데이터를 Amazon S3에 저장한다.

C. Amazon EventBridge 규칙을 생성하여 일정 주기로 AWS Lambda 함수를 호출하고, Lambda가 EC2 Auto Scaling 상태 데이터를 직접 Amazon S3로 전송하도록 구성한다.

D. EC2 인스턴스 시작 시 부트스트랩 스크립트를 사용해 Amazon Kinesis Agent를 설치하고, 에이전트가 EC2 Auto Scaling 상태 데이터를 수집하여 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송하도록 구성한 뒤, 데이터를 Amazon S3에 저장한다.

문제 63

회사는 매시간 수백 개의 .csv 파일(각 1GB 크기)을 Amazon S3 버킷에 업로드하는 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 파일이 업로드될 때마다 해당 파일을 Apache Parquet 형식으로 변환하여 출력 파일을 S3 버킷에 저장해야 합니다.

운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ? 

A. AWS Lambda 함수를 생성하여 .csv 파일을 다운로드하고 Parquet 형식으로 변환한 뒤 출력 파일을 S3 버킷에 저장한다. 각 S3 PUT 이벤트마다 Lambda 함수를 호출한다.

B. Apache Spark 작업을 생성하여 .csv 파일을 읽고 Parquet 형식으로 변환한 뒤 출력 파일을 S3 버킷에 저장한다. 각 S3 PUT 이벤트마다 Spark 작업을 호출하는 AWS Lambda 함수를 생성한다.

C. 애플리케이션이 .csv 파일을 배치하는 S3 버킷에 대해 AWS Glue 테이블과 AWS Glue 크롤러를 생성한다. 주기적으로 실행되는 AWS Lambda 함수가 Amazon Athena로 Glue 테이블을 쿼리하고, 쿼리 결과를 Parquet 형식으로 변환하여 출력 파일을 S3 버킷에 저장하도록 한다.

D. AWS Glue ETL(Extract, Transform, and Load) 작업을 생성하여 .csv 파일을 Parquet 형식으로 변환하고 출력 파일을 S3 버킷에 저장한다. 각 S3 PUT 이벤트마다 해당 ETL 작업을 호출하는 AWS Lambda 함수를 생성한다.

문제 64

회사는 Amazon RDS DB 인스턴스에서 실행 중인 모든 데이터베이스에 대해 새로운 데이터 보존 정책을 도입하고자 합니다. 매일 백업을 최소 2년 동안 보존해야 하며, 백업은 일관성이 있고 복구 가능해야 합니다.

이 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션스 아키텍트가 권장해야 할 솔루션은 무엇입니까?

A

A. AWS Backup에서 RDS 백업을 보존할 백업 볼트를 생성한다. 매일 일정과 생성 후 2년의 만료 기간을 갖는 새 백업 계획을 만든다. RDS DB 인스턴스를 해당 백업 계획에 할당한다.

B. RDS DB 인스턴스에 대해 일일 스냅샷용 백업 윈도우를 구성한다. 각 RDS DB 인스턴스에 2년의 스냅샷 보존 정책을 할당한다. Amazon Data Lifecycle Manager(Amazon DLM)를 사용해 스냅샷 삭제를 예약한다.

C. 데이터베이스 트랜잭션 로그가 자동으로 Amazon CloudWatch Logs에 백업되도록 구성하고, 만료 기간을 2년으로 설정한다.

D. AWS Database Migration Service(AWS DMS) 복제 태스크를 구성한다. 복제 인스턴스를 배포하고, 변경 데이터 캡처(CDC) 태스크를 구성해 데이터베이스 변경 사항을 대상지인 Amazon S3로 스트리밍한다. S3 수명 주기(Lifecycle) 정책으로 2년 후 스냅샷을 삭제하도록 설정한다.

문제 65

회사의 컴플라이언스 팀은 기존 파일 공유 시스템을 AWS로 이전해야 합니다. 현재 파일 공유는 Windows Server SMB 파일 공유를 사용 중이며, 온프레미스에서 직접 관리하는 Active Directory가 파일 및 폴더 접근 제어를 담당하고 있습니다. 회사는 Amazon FSx for Windows File Server를 솔루션의 일부로 사용하려고 합니다. 마이그레이션 후에도 온프레미스 Active Directory 그룹이 FSx for Windows File Server SMB 컴플라이언스 공유, 폴더 및 파일 접근을 제어할 수 있어야 합니다. 회사는 이미 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성했습니다.

이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까 ?

D

- A. Active Directory Connector를 생성하여 Active Directory에 연결하고, Active Directory 그룹을 IAM 그룹에 매핑하여 접근을 제한한다.
- B. Restrict 태그 키와 Compliance 태그 값을 가진 태그를 할당하고, Active Directory 그룹을 IAM 그룹에 매핑하여 접근을 제한한다.
- C. FSx for Windows File Server에 직접 연결된 IAM 서비스 연결 역할(service-linked role)을 생성하여 접근을 제한한다.
- D. 파일 시스템을 Active Directory에 조인(join)하여 접근을 제한한다.