

사용하지 않는 firebase API 삭제

1. Firebase 관련 활성 API 확인

```
gcloud services list --enabled | grep -E -i "firebase|firestore|fcm|identitytoolkit|securetoken"
```

- 검색에 포함된 주요 Firebase 관련 API 키워드 설명:
 - firebase: 대부분의 Firebase 서비스 (firebase.googleapis.com, firebase.database.googleapis.com 등)
 - firestore: Cloud Firestore (firestore.googleapis.com)
 - fcm: Firebase Cloud Messaging (fcm.googleapis.com, fcmregistrations.googleapis.com 등)
 - identitytoolkit: Firebase Authentication 핵심 API (identitytoolkit.googleapis.com)
 - securetoken: Firebase Auth 토큰 발급/검증 API (securetoken.googleapis.com)

2. API 비활성화

a. 단일 비활성화

```
gcloud services disable firebase.googleapis.com
```

b. 복수 비활성화

여러 개일 경우 띄어 쓰기를 통해 비활성화

```
gcloud services disable firebase.googleapis.com firebase.database.googleapis.com
```

c. 강제 비활성화

```
gcloud services disable firebase.googleapis.com --force
```

3. 스크립트 만들기

a. File 생성하기

```
nano disable_firebase_apis.sh
```

b. 쉘스크립트

```
#!/bin/bash
```

```
# =====  
# Firebase 관련 활성 API 일괄 비활성화 스크립트  
# =====
```

```
# 1. 프로젝트 ID 설정 (실행 시 첫 번째 인자로 프로젝트 ID를 넘길 수 있음)
```

```
PROJECT_ID=$1
```

```
if [ -z "$PROJECT_ID" ]; then
```

```
PROJECT_FLAG=""
```

```
echo "[정보] 현재 gcloud에 설정된 기본 프로젝트를 사용합니다."
```

```

else
    PROJECT_FLAG="--project=$PROJECT_ID"
    echo "[정보] 대상 프로젝트: $PROJECT_ID"
fi

echo "[진행] 활성화된 Firebase 관련 API를 검색 중입니다. 잠시만 기다려주세요..."

# 2. 활성화된 서비스 중 Firebase 관련 키워드가 포함된 API 추출
# --format="value(config.name)"을 사용하여 'firebase.googleapis.com' 형태의
이름만 가져옵니다.
API_LIST=$(gcloud services list --enabled $PROJECT_FLAG
--format="value(config.name)" | grep -E -i
"firebase|firestore|fcm|identitytoolkit|securetoken")

# 3. 검색 결과 확인

if [ -z "$API_LIST" ]; then
    echo "[결과] 현재 활성화된 Firebase 관련 API가 없습니다. 스크립트를 종료합니다."
    exit 0
fi

echo ""
echo "-----"
echo "[발견된 Firebase 관련 API 목록]"
echo "$API_LIST"
echo "-----"
echo ""

# 4. 사용자 진행 확인 (안전 장치)
read -p "⚠ 위 API들을 모두 비활성화(Disable) 하시겠습니까? (y/n): " confirm

if [[ "$confirm" != "y" && "$confirm" != "Y" ]]; then
    echo "[취소] 작업을 취소했습니다."
    exit 1
fi

# 5. 줄바꿈을 공백으로 변환하여 한 줄의 명령어로 만들
API_ARGS=$(echo $API_LIST | tr '\n' ' ')

echo "[진행] API 비활성화를 시작합니다..."

# 6. API 비활성화 실행
# 의존성 문제로 강제 종료가 필요하다면 아래 줄의 맨 끝에 --force 를 추가하세요.
gcloud services disable $API_ARGS $PROJECT_FLAG

```

7. 결과 출력

```
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "[성공] 모든 Firebase 관련 API가 성공적으로 비활성화되었습니다."
else
    echo "[오류] 일부 API를 비활성화하는 데 실패했습니다."
    echo "💡 팁: 다른 서비스가 해당 API에 의존하고 있을 수 있습니다."
    echo "강제로 비활성화하려면 스크립트 내 gcloud 명령어 끝에 '--force'를
추가하세요."
fi
```

c. 실행 권한 부여

```
chmod +x disable_firebase_apis.sh
```

d. 스크립트 실행

- i. 현재 프로젝트 실행
./disable_firebase_apis.sh
- ii. 특정 프로젝트 지정 실행
./disable_firebase_apis.sh YOUR_PROJECT_ID