통합 쿠폰인증 연동가이드 HTTP

목차

- 1 문서이력
- 2 주요 기능 설명
- 3 연동 기본 정보
- 4 연동 가이드

문서이력

버전	버전 일자	내용	비고
1.0	2020-07-27	초안작성	
1.1	2025-04-03	오타수정	
1.1.1	2025-09-08	기프트카드 상품권 추가	

주요 기능 설명

1. 쿠폰조회
   1-1. 쿠폰의 현재 상태를 조회하고 이후 처리에 대한 비즈니스를 고려한다.
2. 쿠폰 사용 및 취소
   2-1. 쿠폰 사용 : 구매한 쿠폰으로 교환 또는 일부 사용하기를 위한 처리를 한다.
   2-2. 쿠폰 사용취소 : 거래를 취소하는 경우 쿠폰 사용취소를 하기위한 처리를 한다.
3. 쿠폰 망취소
   3-1. 쿠폰처리(사용/취소) 과정에 통신, 시스템 등의 문제로 장애 발생시 Client는 정상응답을 못받고 쿠폰 시스템만 처리되는 경우 해당 거래를 롤백하기 위한 기능
   3-2. 쿠폰사용시 → Client 정상응답 못받음 → 쿠폰시스템은 [사용] 처리 될 수 있음.
   3-3. 쿠폰 취소시 → Client 정상응답 못받음 → 쿠폰시스템은 [사용취소] 처리 될 수 있음.
   3-4. 망취소를 하기 위해서는 쿠폰 처리시 브랜드사에서 관리하는 거래번호가 필요함.
   3-5. 거래번호는 쿠폰 사용, 사용 취소 각각 Request에 대한 유니크하게 관리되는번호
   3-6. 망취소 프로세스
      3-6-1. 쿠폰 사용시 장애 → 망취소 요청 → [사용]인 경우 [사용취소]처리
      3-6-2. 쿠폰 사용 취소시 장애 → 망취소 요청 → [사용취소]인경우 [사용]처리
   3-7. 망취소 대체 (Client 에서 처리 방식)
      3-7-1. 쿠폰 사용, 사용취소 기능을 대체하여 사용 가능함
      3-7-2. 쿠폰 사용시 장애 → 쿠폰 상태조회 → [사용]인 경우 → [사용취소] 여부 판단하여 처리
      3-7-3. 쿠폰 사용 취소시 자앵 → 쿠폰 상태조회 → [사용취소]인 경우 → [사용] 요청

연동 기본 정보

1. URL 기본 정보
   연동사 Client 공인 IP 방화벽 오픈 필요

구분	URL 정보
개발	`http://test.authapi.inumber.co.kr:9999`
상용	별도제공

2. Http Method

Method	내용
POST	기본 JSON 이며 XML 지원가능

3. 파라메터 필수 구분

구분	내용
O	필수로 입력 되어야하는 항목
S	상황에 따른 선택적 필수 값
X	브랜드사 임의대로 처리가능

4. 파라메터 공통

항목구분	필드명	타입	길이	필수	고정값
Auth_Key	인증키	String	22	O	g9PJGmeh6BaSfprJx1xkAQ

연동 가이드

1. 통합 인증 전문

1-1. URL명 : /AuthUse
1-2. Method : POST
1-3. Request

항목구분	필드명	타입	길이	필수	설명
Auth_Key	인증키	String	22	O	g9PJGmeh6BaSfprJx1xkAQ
ProcessType	처리유형	String	2	O	쿠폰 상태 변경을 위한 명령처리 코드 L0 : 쿠폰조회 L1 : 쿠폰 사용 L2 : 쿠폰 사용 취소 L3 : 쿠폰 망취소 A1 : 상품권 활성화요청 A2 : 상품권 활성화취소 A3 : 상품권 활성화망취소 C1 : 상품권 충전요청 C2 : 상품권 충전취소요청 C3 : 상품권 충전망취소
CompCode	브랜드 코드	String	8	O	브랜드코드
CouponNum	쿠폰번호	String	30	O	쿠폰사에서 발행된 쿠폰번호('-' 제외)
BranchCode	가맹점 코드	String	20	O	브랜드사에서 관리하는 가맹점(점포/매장) 코드
PosNum	POS코드	String	4	S	가맹점내 포스 정보를 관리 할 경우 사용
CouponType	쿠폰 종류코드	String	2	O	쿠폰 상품 유형에 대한 분류 공백, 00 : 교환권(상품교환형) 01 : 할인권(상품교환형) 02 : 잔액관리형 03 : 카카오 직발급 잔액관리형 (참조 : 3 연동항목별 가이드)
AuthPrice	사용금액	String	9	S	쿠폰종류[COUPON_TYPE] 정보가 [02]금액권 처리시 필수 항목 (참조 : 3 연동항목별 가이드)
Auth_Date	사용일자	String	20	X	쿠폰이 사용되는 일자 (yyyy-mm-dd HH:mm:ss)
BrandAuthCode	승인번호	String	20	S	사용[L1]시 회신된 승인번호를 사용취소시 필수로 넣어야함 (참조 : 3 연동항목별 가이드)
OriginalAuthCode	망취소 거래번호	String	20	O	브랜드사에서 관리하는 고유 거래번호 (조회시에만 공백값 허용) (YYYYMMDDHHMMSS +@ 형식 권고) (참조 : 3. 연동항목별 가이드)

1-4. Response

항목구분	필드명	타입	길이	필수	설명

ResultCode	응답코드	String	4	O	(참조 : 2.응답코드표)
ResultMsg	응답 메세지	String	100	O	(참조 : 2.응답코드표)
CouponType	쿠폰 종류코드	String	2	O	
CompCode	브랜드 코드	String	8	O	쿠프마케팅에서 제공하는 브랜드코드 (쿠프 4자리 페이즈 6자리)
CouponNum	쿠폰번호	String	30	O	쿠폰사에서 발행된 쿠폰번호('-' 제외)
BranchCode	가맹점 코드	String	20	O	브랜드사에서 관리하는 가맹점(점포/매장) 코드
PosNum	POS코드	String	4	S	가맹점내 포스 정보를 관리 할 경우 사용
CouponName	쿠폰명	String	80	O	아이넘버 쿠폰 시스템에서 관리되는 브랜드 코드로 별도 제공
StartDay	유효기간 시작일	String	10	S	쿠폰 사용할 수 있는 기간 시작일 (Format : yyyy-MM-dd)
EndDay	유효기간 종료일	String	10	S	쿠폰 사용할 수 있는 기간 종료일 (Format : yyyy-MM-dd)
UsePrice	소비자 가격	String	9	O	쿠폰시스템 등록된 소비자가
BalPrice	쿠폰 잔액	String	9	S	쿠폰이 최초 사용가능 금액 또는 사용되고 남은 잔액
SelPrice	판매가	String	9	S	협의된 브랜드에 한하여 제공
UseYN	사용 여부	String	1	S	쿠폰이 사용된 경우 [Y], 사용가능한경우 [N]
ProductSate	상품권 상태	String	2	S	협의된 브랜드에 한하여 제공 (“IF” : 정상, “AW” : 비활성화)
AuthDate	사용일시	String	20	S	사용된 쿠폰일 경우 회신
BrandAuthCode	승인 번호	String	20	S	아이넘버 승인번호값 회신
OriginalAuthCode	망취소 거래번호	String	20	S	브랜드사에서 관리하는 고유 거래번호
ProductCode	브랜드 상품코드	String	40	S	브랜드사에서 관리하는 상품코드

1-5. Example

HTTP Method : POST JSON	
Request	

```
{
  "AuthKey": "g9PJGmeh6BaSfprJx1xkAQ",
  "ProcessType": "L0",
  "CouponType": "00",
  "CompCode": "NB01",
  "CouponNum": "619917794132",
  "BranchCode": "3212",
  "PosNum": "0001",
  "AuthPrice": "",
  "AuthDate": "",
  "BrandAuthCode": "",
  "OriginalAuthCode": ""
}
```

Response

```
{
  "ResultCode": "0000",
  "ResultMsg": "정상 처리",
  "CouponType": "03",
  "CompCode": "A604",
  "CouponNum": "722259158866",
  "BranchCode": "",
  "PosNum": "",
  "CouponName": "금액권 인증 테스트 1만원권",
  "StartDay": "",
  "EndDay": "2025-06-20",
```

```
  "UsePrice": "10000",
  "BalPrice": "1000",
  "SelPrice": "10000",
  "UseYN": "Y",
  "ProductState": "",
  "AuthDate": "",
  "BrandAuthCode": "20240805180923937",
  "OriginalAuthCode": "2202202020",
  "ProductCode": "9999999"
}
```

2. 응답 코드표

2-1. 응답 메시지는 상황에 따라 비즈니스 방식이 필요하며 변경 불가합니다

결과코드	응답메세지	설명
0000	완료	각 요청에 대한 처리성공 메시지
8001	미존재쿠폰	쿠폰 발급정보를 확인할 수 없음
8002	비정상쿠폰번호	쿠폰 발급정보를 확인할 수 없음
8003	기간만료쿠폰	유효기간이 종료된 쿠폰은 사용, 사용취소가 불가능하며, 연장 이후 처리 가능함
8005	사용된 쿠폰 (취소된 쿠폰)	요청에 의한 반전 메시지 (사용됨,이미취소됨)
8006	쿠폰타입불일치	상품 종류 코드[COUPON_TYPE] 불일치 오류
8099	결제취소 쿠폰	결제취소 쿠폰
9981	입력데이터 형식오류(NULL)	입력값 오류
9982	데이터 오류	데이터 오류
9983	데이터 처리 실패	데이터 처리 실패
9999	기타오류	위 정의된 오류 이외 모든 오류

3. 연동 항목별 가이드

3-1. 쿠폰종류코드(couponType)

3-1-1. 상품 운영 담당자와의 협의된 상품종류에 따사라 사용, 사용취소 정확한 쿠폰종류로 전송함
3-1-2. 조회[L0]를 통한 상품종류 확인
3-1-3. 사용[L1], 사용취소[L2] 시 조회에서 회신된 쿠폰종류코드를 전송
3-1-4. ex) 금액권 쿠폰을 교환권으로 요청했을경우

전송/회신	항목구분	필드명	조회	사용
Request	처리코드	ProcessType	L0	L1
	쿠폰종류코드	CouponType	00	00
Response	응답코드	ResultCode	0000	8006
	응답메세지	ResultMsg	디지털 금액권이 아닙니다! -> 교환권/할인권으로 인증하세요!	디지털 금액권이 아닙니다! -> 교환권/할인권으로 인증하세요!
	쿠폰종류코드	CouponType	02	02

3-2. 원거래승인번호(BrandAuthCode)

3-2-1. 쿠폰종류 금액권인 경우 사용취소[L2] 처리시 필수값임
3-2-2. 사용[L1]시 회신된 승인번호[AuthCode]로 사용취소[L2]시 전송해야함
3-2-3. ex) 사용[L1]후 사용[L2] 처리

전송/회신	항목구분	필드명	조회	사용

Request	처리코드	ProcessType	L1	L2
	승인번호	BrandAuthCode		20250908194756013
Response	응답코드	ResultCode	0000	0000
	승인번호	BrandAuthCode	20250908194756013	20250908194758445

3-3. 망취소 거래번호(OriginalAuthCode)

3-3-1. 프로세스 설명 [3. 쿠폰 망취소] 참조

3-3-2. ex) 사용[L1] 처리 후 망취소처리[L3]

3-3-3. http오류 발생시 등

전송/회신	항목구분	필드명	조회	사용
Request	처리코드	ProcessType	L1	L3
	망취소거래번호	OriginalAuthCode	1234567890	1234567890
Response	http status		200이외 오류 (ex. Timeout)	200
	응답코드	ResultCode	200이외 오류 (ex. Timeout)	200
	사용여부	UseYn		0000

3-4. 쿠폰 상태에 따른 처리

전송/회신	항목구분	필드명	사용	조회	사용취소
Request	처리코드	ProcessType	L1	L0	L2
	원거래 승인번호	BrandAuthCode			20250908194756013
	망취소 거래번호	OriginalAuthCode	20250909195044234		20250909195122456
Response	응답코드	ResultCode	9999	0000	0000
	승인번호	BrandAuthCOde	20250908194756013		20250909195124566
	사용여부	UseYn		Y	N