

석사학위 청구논문

지도교수 민덕기

경량 멀티모달 모델의 의료 영상 VQA
도메인 적응: QLoRA 파인튜닝과 자율
하이퍼파라미터 최적화

2027년 2월

건국대학교 정보통신대학원

융합정보기술학과 인공지능전공

황태욱

경량 멀티모달 모델의 의료 영상 VQA
도메인 적응: QLoRA 파인튜닝과 자율
하이퍼파라미터 최적화

Domain Adaptation of Lightweight Vision-
Language Models for Medical Visual Question
Answering: QLoRA Fine-Tuning with Autonomous
Hyperparameter Optimization

이 논문을 공학석사학위 청구논문으로 제출합니다.

2026년 11월

건국대학교 정보통신대학원

융합정보기술학과 인공지능전공

황태욱

황태욱의 공학석사학위 청구논문을 인준함.

심사위원장 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

2026년 12월

건국대학교 정보통신대학원

목 차

제1장. 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 연구 목적	1
1.3 연구 범위 및 제한	3
1.4 논문 구성	3
제2장. 이론적 배경	5
2.1 Vision-Language Model 개요	5
2.1.1 멀티모달 학습의 발전	5
2.1.2 경량 VLM 아키텍처	5
2.2 Parameter-Efficient Fine-Tuning	6
2.2.1 LoRA (Low-Rank Adaptation)	6
2.2.2 QLoRA (Quantized LoRA)	6
2.2.3 기타 PEFT 기법 비교	7
2.3 의료 영상 Visual Question Answering	7
2.3.1 Medical VQA 과제 정의	7
2.3.2 주요 벤치마크 데이터셋	8
2.3.3 기존 연구 성과	8
2.4 자율 하이퍼파라미터 최적화	9
2.4.1 전통적 HPO (Grid, Random, Bayesian)	9
2.4.2 LLM 에이전트 기반 최적화 (autoresearch)	10
2.5 선행 연구 요약 및 본 연구의 차별점	11
제3장. 연구 방법	15
3.1 연구 설계 개요	15
3.2 실험 환경 및 도구	15
3.2.1 하드웨어 사양	15
3.2.2 소프트웨어 스택	16
3.3 대상 모델 및 선정 기준	16

3.4 데이터셋 및 전처리	17
3.5 실험 1: 제로샷 베이스라인 평가 (Phase 1)	18
3.6 실험 2: QLoRA 파인튜닝 (Phase 2)	19
3.7 실험 3: 자율 하이퍼파라미터 최적화 (Phase 3)	20
3.8 평가 지표 및 통계 분석 방법	22
3.8.1 주관식 채점 기준과 BERTScore 이중 보고	22
3.8.2 Catastrophic Forgetting 이중 측정	22
3.8.3 임상적 의미 분석 (WCA + ECE)	22
3.8.4 Robust 통계 (Bootstrap + Mixed-Effects)	24
3.8.5 데이터 오염 통제 (Min-K% Probability)	24
제4장. 실험 결과 및 분석	25
4.1 Phase 1: 제로샷 베이스라인 결과	25
4.1.1 모델별 성능 비교	25
4.1.2 데이터셋별 난이도 분석	28
4.1.3 오류 유형 분석	29
4.2 Phase 2: QLoRA 파인튜닝 결과	30
4.2.1 Base vs Fine-tuned 성능 향상	31
4.2.2 데이터 크기 영향 (Ablation A)	31
4.2.3 LoRA Rank 영향 (Ablation B)	33
4.2.4 Target Module 영향 (Ablation C)	33
4.2.5 Catastrophic Forgetting 분석 (VQAv2 + cross-dataset)	34
4.3 Phase 3: 자율 하이퍼파라미터 최적화 결과	36
4.3.1 전략별 최종 성능 비교 (run-level)	36
4.3.2 전략별 탐색 결과 하이퍼파라미터	38
4.3.3 탐색 궤적 분석 (trial-level, 기술적 묘사 전용)	39
4.3.4 Autoresearch 에이전트의 탐색 행태	40
4.3.5 설정 적합성을 회복한 재실험 (Autoresearch-v2)	41
4.3.6 종합	45

4.4 종합 분석 및 논의	46
4.4.1 단계 간 비교의 제약	46
4.4.2 추론 자원 소비와 성능의 비단조 관계	47
4.4.3 파인튜닝 효과의 이질성과 모델 선택의 우선성	48
4.4.4 Closed-Open 격차: 세 단계에 걸쳐 해소되지 않은 제약	49
4.4.5 자동 탐색의 도달점과 자율 에이전트의 한계	52
4.4.6 선행 연구와의 간접 비교	53
4.4.7 방법론적 논의: 집계 단위가 결론을 바꾼다	57
제5장. 결론	59
5.1 연구 요약	59
5.2 연구 기여	61
5.3 한계점	63
5.4 향후 연구 방향	71
참고문헌	74
부록	78
부록 A. Autoresearch 에이전트 시스템 프롬프트	78
부록 B. Autoresearch 제안 근거 로그 발췌	80
부록 C. LLaVA-Med 기준 주관식 채채점	81
ABSTRACT	84

표 목차

Table 2.1. 선행 연구와 본 연구의 위치 비교	13
Table 3.1. 대상 모델	17
Table 3.2. 대상 데이터셋	17
Table 3.3. 기본 QLoRA 설정	19
Table 3.4. Phase 3 탐색 공간	20
Table 4.1. 제로샷 베이스라인 결과 (모델 × 데이터셋)	26
Table 4.1a. Pooled 정확도 및 통계 검정	27
Table 4.1b. PathVQA 질문 유형별 정확도	29
Table 4.2. 모델별 파인튜닝 효과 (paired, $n=9 = 3\text{데이터셋} \times 3\text{시드}$)	31
Table 4.2a. 학습 데이터 비율별 성능 및 학습 시간 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)	32
Table 4.2b. LoRA rank별 성능 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)	33
Table 4.2c. Target module 범위별 성능 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)	34
Table 4.2d. 모델별 VQAv2 성능 저하율 ($n=9 = 3\text{데이터셋} \times 3\text{시드}$ 평균)	34
Table 4.2e. 모델별 cross-dataset 성능 변화율 ($n=18 = 2\text{평가셋} \times 3\text{학습셋} \times 3\text{시드}$)	35
Table 4.3. HPO 전략별 run-level 성능 ($n=10 = \text{독립 반복 } 10\text{회의 반복별 최고 val_accuracy}$)	37
Table 4.3a. 전략별 최고 성능 trial의 하이퍼파라미터 구성	38
Table 4.3b. 전략별 최고 성능 도달 시점 (10회 반복 기준)	39
Table 4.3c. 전략별 trial-level 성능 분포 (200 trial 전수, 기술 통계)	40
Table 4.3d. 반복당 고유 하이퍼파라미터 조합 수 (20 trial 중)	40
Table 4.3e. 설정 정합성 회복의 효과 (실행 로그 실측)	42
Table 4.3f. Autoresearch-v2의 run-level 성능 ($n=10$)	43
Table 4.3g. 쌍별 Mann-Whitney U 검정	43
Table 4.4. 정확도 향상의 임상 유형별 분해 (Qwen3-VL-2B, PathVQA 평가	

500건)	50
Table 4.4a. WCA 가중치 민감도 (Qwen3-VL-2B, PathVQA 평가 500건)	51
Table 4.4b. 선행 연구 보고 수치와의 간접 비교	55
Table C.1. LLaVA-Med 기준 주관식 재채점 (Qwen3-VL-2B, Phase 2 main, 3시드)	82

경량 멀티모달 모델의 의료 영상 VQA 도메인 적응: QLoRA 파인튜닝과 자율 하이퍼파라미터 최적화

본 연구는 소비자급 GPU 환경에서 경량 Vision-Language Model(VLM)을 의료 영상 Visual Question Answering(VQA) 도메인에 적응시키는 전 과정을 세 단계 실험으로 검증한다. 20억~30억 파라미터급 공개 모델 4종(Qwen3-VL-2B, Qwen2.5-VL-3B, SmolVLM2-2.2B, Gemma4-E2B)과 공개 의료 VQA 데이터셋 3종(PathVQA, SLAKE, VQA-RAD)을 대상으로, 제로샷 베이스라인 12조건(Phase 1), QLoRA 파인튜닝 75조건(Phase 2), 하이퍼파라미터 탐색 전략 비교와 설정 적합성 재실험 810 trial(Phase 3)을 동일한 평가 프로토콜 아래 수행했다.

제로샷 성능은 모델 간 통계적으로 유의하게 달랐으며(Cochran's $Q = 1904.28$, $df = 3$, $p < .001$), Qwen3-VL-2B가 합산 정확도 0.3843으로 가장 높았다. 이 순위는 Min-K% Probability로 식별한 사전훈련 노출 의심 표본을 제거한 뒤에도 유지되어 데이터 오염에 강건했다. QLoRA 파인튜닝의 효과는 모델에 따라 방향이 엇갈렸다. Qwen2.5-VL-3B(Cohen's $d = +2.646$)와 Qwen3-VL-2B($d = +1.620$)에서는 유의하게 향상된 반면 SmolVLM2-2.2B($d = -2.284$)에서는 유의하게 악화되었고, 네 모델을 합산한 혼합효과 모형은 상반된 효과가 상쇄되어 "효과 없음"으로 보고했다($p = .3629$). 자율 하이퍼파라미터 탐색에서는 대규모 언어모델 에이전트(0.4184)가 베이지안 최적화(0.4490)보다 유의하게 낮았고(Mann-Whitney $U = 16.00$, $p = .0112$, $r = -0.68$) 무작위 탐색(0.4186)과도 구분되지 않았다. 다만 세 자동 탐색

전략 모두 수동 설정(0.3776)을 상회했다. 에이전트의 열세는 제안 품질이 아니라 중복 제안에 따른 실패 탐색 예산 축소에서 비롯되었다(반복당 고유 설정 12.5/20). 이 진단은 프롬프트와 구현의 설정 불일치를 제거한 재실험 200 trial로 확증되었다. 고유 설정은 18.90/20으로 회복되고 Optuna에 대한 유의한 열세도 사라졌으나($p = .1726$), run-level 평균은 여전히 Optuna에 미치지 못했고(0.4292 대 0.4490) 원본 대비 개선도 입증되지 않아($p = .2387$) 성능 우위는 확인되지 않았다.

본 연구의 의의는 세 가지다. 첫째, 경량 VLM의 의료 도메인 적응에 관한 3단계 실증 데이터를 동일 프로토콜 아래 제공하며, 성능과 자원 소비가 단조 관계를 이루지 않음을 보여 자원 제약 환경의 모델 선택 근거를 제시한다. 둘째, 파인튜닝 효과의 모델별 이질성을 정량화하여 합산 분석이 상반된 효과를 은폐하는 과정을 실증한다. 셋째, 자율 에이전트 기반 최적화의 부정적 결과를 그 실패 기전의 검증과 함께 보고한다. 특히 동일 설정을 반복 실행할 때 관측된 변동폭(0.056)이 전략 간 평균 차이(0.031)보다 크다는 사실은 단일 실행 결과로 기법을 비교하는 관행에 대한 정량적 반례가 된다. 아울러 선행 7B 의료 특화 모델(LLaVA-Med)과의 간접 비교에서 경량 2B 모델의 QLoRA 적응은 SLAKE 폐쇄형 질의에서 대등한 정확도(85.26% 대 85.34%)에 도달했으나, PathVQA·VQA-RAD 폐쇄형에서는 8~11%p, 동일 토큰 재현율 기준 개방형 질의에서는 10~27%p의 격차를 보여 도메인 적응의 실질적 한계 지점을 규명했다.

주제어 : 의료 영상 질의응답, 시각-언어 모델, QLoRA, 파라미터 효율적 파인튜닝, 하이퍼파라미터 최적화, 대규모 언어모델 에이전트

제1장. 서론

1.1 연구 배경

거대언어모델(LLM)의 성공에 힘입어 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 Vision-Language Model(VLM)이 GPT-4V, Gemini 등을 중심으로 빠르게 발전하고 있다. 이러한 범용 VLM은 자연 이미지에 대한 질의응답에서는 높은 성능을 보이지만 의료 영상과 같이 전문 지식이 요구되는 도메인에서는 의학 용어와 병리·방사선학적 소견에 대한 이해 부족으로 성능이 제한되는 경향이 있다. GPU 자원이 제한된 연구·임상 환경에서 대규모 모델을 처음부터 재학습하는 것은 현실적이지 않으며, 이에 QLoRA(Quantized Low-Rank Adaptation)와 같은 Parameter-Efficient Fine-Tuning(PEFT) 기법이 소비자급 GPU(16-24GB VRAM) 환경에서도 도메인 특화 파인튜닝을 가능케 하는 대안으로 주목받고 있다.

한편 QLoRA와 같은 PEFT 기법을 실제로 적용하려면 LoRA rank, target module, 학습률 등 다수의 하이퍼파라미터를 선택해야 하는데, 이 선택이 최종 성능에 미치는 영향은 체계적으로 규명되지 않은 경우가 많다. 하이퍼파라미터 최적화(HPO)의 자동화는 2024년 NeurIPS 서베이에서도 지적된 VLM PEFT 분야의 미해결 과제다. 전통적인 Grid/Random Search나 베이지안 최적화(Optuna TPE)를 넘어 LLM 에이전트가 이전 실험 결과를 스스로 해석하고 다음 설정을 제안하는 자율 탐색(autoresearch 스타일) 방식이 새로운 대안으로 제시되고 있다.

1.2 연구 목적

본 연구는 소비자 GPU 환경에서 경량 Vision-Language Model을 의료

영상 VQA(Visual Question Answering) 도메인에 적응시키는 전 과정을 실증적으로 검증하는 것을 목적으로 하며, 구체적으로 다음 세 가지를 달성하고자 한다.

1. 소비자급 GPU 환경(본 연구 실행 기준 24GB, 실측 VRAM 기준 16GB급 적용 가능)에서 경량 VLM의 의료 VQA 도메인 적응 가능성을 실증한다.

2. QLoRA 파인튜닝의 주요 하이퍼파라미터(데이터 규모, LoRA rank, target module 범위)가 성능에 미치는 영향을 체계적으로 분석한다.

3. autoresearch 스타일의 LLM 에이전트 기반 자율 하이퍼파라미터 탐색이 베이지안 최적화 대비 경쟁력 있는 성능과 해석 가능한 탐색 근거를 제공하는지 검증한다.

이 세 목적은 각각 아래의 연구 질문(RQ)으로 구체화된다.

#	연구 질문	귀무가설
RQ1	경량 VLM(2-3B)의 의료 VQA 제로샷 성능은 모델별로 유의미한 차이가 있는가?	H0: 모델 간 VQA 정확도 차이 없음
RQ2	QLoRA 파인튜닝이 의료 VQA 성능을 유의미하게 향상시키는가?	H0: Base = Fine-tuned 성능
RQ3	LLM 에이전트 기반 자율 하이퍼파라미터 탐색이 베이지안 최적화(Optuna TPE)와 경쟁적 성능을 달성하면서 해석 가능한 탐색 근거를 제공하는가?	H0: Autoresearch = Optuna (TPE)

RQ3의 귀무가설을 단순 Random Search가 아닌 Optuna(TPE)로 설정한 것은, LLM 기반 HPO가 단지 "무작위보다 나은" 수준을 넘어 이미 실무 표준으로 자리잡은 베이지안 최적화와 경쟁할 수 있어야 그 도입 근거(자연어 기반 탐색 근거 설명, 사전 지식을 활용한 탐색 공간 구조 이해, 설정 변경 이유의 추적 가능성)가 성립한다고 판단했기 때문이다. Random Search는 하한선(lower bound) 비교 대상으로만 유지한다.

RQ1·RQ2·RQ3는 각각 제4장 4.1·4.2·4.3에서 실측 데이터로 검증했으며,

세 결과를 관통하는 논의는 4.4에서 종합한다.

1.3 연구 범위 및 제한

본 연구의 실험 범위는 4개 경량 VLM(Qwen3-VL-2B, Qwen2.5-VL-3B, SmolVLM2-2.2B, Gemma4-E2B)과 3개 공개 의료 VQA 데이터셋(PathVQA, SLAKE, VQA-RAD)으로 한정한다. 모델 선정은 16GB급 VRAM에서 QLoRA 파인튜닝이 가능할 것으로 예상되고(실측 결과 최대 14.4GB로 확인, 3.2.1) 재배포가 자유로운 라이선스(Apache 2.0/MIT)를 갖춘 모델을 기준으로 했다. 데이터셋은 공개적으로 접근 가능하고 임상 질문 유형이 라벨링된 벤치마크로 한정했다.

연구의 주요 제한점은 다음과 같으며, 상세한 근거와 완화 조치는 제5장 5.3에서 논의한다: (1) 대상 데이터셋이 모델의 사전훈련 시점 이전에 공개되어 사전훈련 데이터 오염 가능성이 존재하므로 본 연구는 이를 Min-K% Probability 기법으로 능동 측정하고 결론의 강건성을 별도 검증한다(제4장 4.1.1 오염 강건성 검증 참조). (2) LLaVA-Med, Med-Flamingo 등 기존 의료 특화 VLM과의 직접 실험 비교는 본 연구 범위 밖이며 선행 연구 수치와의 간접 비교로 대체한다. (3) GPU 시간·비용 제약으로 QLoRA 학습에 max_steps 상한을 적용했으며, 이로 인해 데이터셋 크기에 따라 실효 학습량(epoch 환산)이 달라진다.

1.4 논문 구성

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제2장에서는 Vision-Language Model과 Parameter-Efficient Fine-Tuning, 의료 VQA, 자율 하이퍼파라미터 최적화에 관한 이론적 배경과 선행 연구를 검토한다. 제3장에서는 실험 환경, 대상 모델·데이터셋, 3단계 실험(Phase 1 제로샷 베이스라인, Phase 2 QLoRA 파인튜닝, Phase 3 자율 HPO)의 구체적 설계와 평가·통계 분석 방법을 기술한다. 제4장에서는 각 Phase의 실험 결과를 RQ1-RQ3에 따라 제

시하고 종합 논의한다. 제5장에서는 연구 결과를 요약하고 기여점과 한계, 향후 연구 방향을 제시한다.

제2장. 이론적 배경

2.1 Vision-Language Model 개요

2.1.1 멀티모달 학습의 발전

Vision-Language Model(VLM)은 이미지 인코더와 대규모 언어모델(LLM)을 결합하여 시각 정보와 언어 정보를 함께 이해·생성하는 모델이다. 초기 멀티모달 학습은 이미지-텍스트 쌍에 대한 대조 학습(contrastive learning)으로 공유 임베딩 공간을 학습하는 방식이 중심이었다. 이후 LLM의 instruction-following 능력이 발전하면서 이미지 특징을 LLM의 입력 토큰 공간에 투영(projection)하고 instruction-tuning으로 시각 질의응답·설명 생성 능력을 학습시키는 방식이 주류가 되었다. Liu 등의 LLaVA [1]는 GPT-4로 생성한 시각 instruction 데이터로 오픈소스 LLM을 파인튜닝해 상용 모델에 근접한 시각 대화 능력을 보인 대표적 사례로, 이후 다수의 VLM 연구가 이 instruction-tuning 패러다임을 계승했다. GPT-4V, Gemini 등 상용 대규모 VLM은 방대한 파라미터와 학습 데이터로 범용 시각 이해 성능을 확보했으나 동시에 추론 비용과 배포 제약이 커 소비자급 하드웨어에서 활용하기 어렵다는 한계가 있다.

2.1.2 경량 VLM 아키텍처

본 연구가 대상으로 삼는 4개 모델은 모두 2025-2026년에 공개된 2-3B 급 경량 VLM으로, 각기 다른 방식으로 파라미터 효율성을 추구한다. Qwen2.5-VL [2]은 이미지 크기에 따라 시각 토큰 수를 동적으로 조절하는 dynamic resolution 처리와 시간 정보를 절대 시간으로 정렬하는 MRoPE 확장을 특징으로 한다. 문서 파싱과 다국어 OCR에 강점을 보인다. 후속 모

텔인 Qwen3-VL은 dense(2B/4B/8B/32B)와 Mixture-of-Experts(30B-A3B/235B-A22B) 계열로 확장되었고 "thinking mode"와 DeepStack 방식의 다단계 시각 특징 결합을 도입했다. SmolVLM2 [3]는 온디바이스를 지향하는 아키텍처로, SigLIP 이미지 인코더와 SmolLM2 언어모델을 결합해 극단적으로 낮은 메모리 사용량(2.2B 모델 기준 영상 추론 시 5.2GB)을 달성하는 데 초점을 맞춘다. Gemma4-E2B(Google)는 Per-Layer Embeddings(PLE) 기법으로 추론 시 2.3B 파라미터만 활성화하면서 5.1B 급 총 파라미터의 표현력을 활용하는 Mixture-of-Experts 계열 구조다. 활성화 파라미터 기준으로는 경량이나 저장 파라미터 규모는 다른 세 모델보다 크다는 아키텍처적 차이가 있다(이 차이가 결과 해석에 갖는 함의는 제5장 5.3에서 논의한다).

2.2 Parameter-Efficient Fine-Tuning

2.2.1 LoRA (Low-Rank Adaptation)

LoRA [4]는 사전학습된 가중치 행렬 W_0 을 고정한 채, 그 변화량 ΔW 를 두 개의 저랭크(low-rank) 행렬 $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 의 곱 BA ($r \ll \min(d, k)$)로 근사하여 학습하는 기법이다. 순전파는 $h = W_0 x + BAx$ 로 계산된다. 학습 대상은 A , B 뿐이므로 전체 파라미터 대비 학습 파라미터 비율을 극적으로 낮출 수 있다(본 연구의 Ablation B에서 rank=64 기준 학습 파라미터 비율은 전체의 약 0.2-1.6% 수준, 제4장 4.2.3 참조). rank r 은 표현력과 파라미터 효율성 사이의 트레이드오프를 결정하는 핵심 하이퍼파라미터이며, α 는 ΔW 의 스케일을 조정하는 계수다(BAx 에 α/r 을 곱함).

2.2.2 QLoRA (Quantized LoRA)

QLoRA [5]는 LoRA에 4-bit 양자화를 결합하여 VRAM 사용량을 추가로

절감한다. 핵심 구성 요소는 (1) 정규분포를 따르는 가중치에 최적화된 4-bit NormalFloat(NF4) 양자화, (2) 양자화 상수 자체를 다시 양자화하는 이중 양자화(double quantization), (3) GPU 메모리 스파이크를 CPU로 흘려보내는 paged optimizer이다. 기반 모델은 4-bit로 양자화된 상태로 고정하고 그 위에 LoRA 어댑터만 16-bit 정밀도로 학습하므로, 65B급 모델을 단일 48GB GPU에서 파인튜닝하면서도 완전 16-bit 파인튜닝에 근접한 성능을 유지함을 원 논문에서 보였다. 본 연구는 이 QLoRA 방식(NF4 양자화 + LoRA + paged AdamW 8bit)을 4개 경량 VLM 전체에 적용하여 소비자급 GPU에서 의료 도메인 파인튜닝이 가능한지 검증한다(제3장 3.6). 실행은 24GB 카드(RTX 4090·3090)에서 이루어졌다. 16GB급 환경에서의 구동 가능 여부는 실측 Peak VRAM으로 판단한다(3.2.1).

2.2.3 기타 PEFT 기법 비교

LoRA/QLoRA 외에도 일부 레이어만 학습하는 partial fine-tuning, 입력 앞단에 학습 가능한 prefix 벡터를 추가하는 prefix-tuning, 트랜스포머 레이어 사이에 소규모 어댑터 모듈을 삽입하는 adapter 방식 등 다양한 PEFT 기법이 제안되어 왔다. 이들과 비교했을 때 LoRA 계열의 장점은 (1) 추론 시 $B A$ 를 W_0 에 합산(merge)할 수 있어 추가 지연시간이 없고, (2) 어댑터만 별도로 저장·교체할 수 있어 여러 태스크에 대해 하나의 기반 모델을 재사용할 수 있다는 점이다. 본 연구가 LoRA/QLoRA를 채택한 것은 이 두 장점이 소비자 GPU 환경에서 반복되는 하이퍼파라미터 탐색(제3장 3.7, Phase 3)에 특히 유리하기 때문이다.

2.3 의료 영상 Visual Question Answering

2.3.1 Medical VQA 과제 정의

Medical VQA는 의료 영상(병리 조직 슬라이드, 방사선 영상 등)과 자연어 질문이 주어졌을 때 올바른 답변을 생성하는 과제로, 일반 도메인 VQA

와 달리 전문 의학 용어에 대한 이해와 영상 소견에 대한 세밀한 시각적 근거가 함께 요구된다. 질문 유형은 크게 (1) 예/아니오나 선택지 중에서 고르는 closed-ended 질문과, (2) 자유 서술형 답변을 요구하는 open-ended 질문으로 나뉜다. 두 유형은 채점 방식과 난이도가 크게 다르다(본 연구 제 4장 4.1.2에서 실측 확인).

2.3.2 주요 벤치마크 데이터셋

본 연구가 사용하는 세 데이터셋은 각기 다른 의료 영상 하위 도메인을 대표한다. PathVQA [6]는 병리학 교과서와 PEIR 디지털 라이브러리에서 추출한 4,998개 병리 조직 영상에 대해 32,799개의 질문-답변 쌍을 제공한다. 미국병리위원회(ABP) 전문의 자격시험 형식을 참고해 7개 질문 유형으로 구성했다. 본 연구는 공개 배포본(flaviagiammarino/path-vqa, 32,632문항)을 사용했다. SLAKE [7]는 642개 방사선/CT 영상에 대한 14,028개의 영어-중국어 이중언어 질문-답변 쌍과 의학 지식 그래프(5,232개 지식 triplet)를 결합한 데이터셋이다. 본 연구는 이 가운데 영어 문항만을 담은 공개 배포본(mdwiratathya/SLAKE-vqa-english, 7,033문항)을 사용했다. VQA-RAD [8]는 임상 의사 실제로 방사선 영상(CT/MRI/X-ray)을 보고 자연스럽게 제기한 질문을 수집한 최초의 데이터셋으로, 315개 영상에 대해 약 3,500여 개의 질문-답변 쌍을 담고 있다. 본 연구는 공개 배포본(flaviagiammarino/vqa-rad, 2,244문항)을 사용했다.

2.3.3 기존 연구 성과

범용 VLM을 의료 도메인에 특화시키려는 시도는 크게 대규모 재학습형과 어댑테이션형으로 나뉜다. LLaVA-Med [9]는 PubMed Central의 대규모 의생명 그림-캡션 데이터로 GPT-4 기반 instruction 데이터를 생성하고, 커리큘럼 학습으로 범용 LLaVA를 의생명 도메인에 적응시켰다. Med-Flamingo [10]는 OpenFlamingo-9B를 기반으로 의학 논문·교과서의 이미지-텍스트 데이터로 계속 사전학습(continued pretraining)하여, 소수 예시

(few-shot)만으로 의료 VQA에 적응하는 능력을 확보했다. CheXagent [11]는 흉부 X-ray 판독에 특화된 임상 LLM·시각 인코더·교차 모달 브리지 네트워크로 구성된 foundation model로, 특정 영상 하위 도메인(흉부 X-ray)에 깊이 특화된 접근을 대표한다.

이들 선행 연구는 공통적으로 수십억~수백억 파라미터 규모의 모델을 대상으로 하며, 대규모 의생명 코퍼스에 대한 계속 사전학습이나 대규모 instruction 데이터 생성을 전제로 한다. 이와 달리 본 연구는 2-3B급 경량 모델에 QLoRA로 소규모 도메인 데이터(수천-수만 샘플)만을 사용해 파인 튜닝하는, 계산 자원이 제한된 환경에서의 실용적 적응 가능성에 초점을 둔다는 점에서 접근 방식이 다르다. 이들 선행 연구와의 직접적인 실험 비교는 본 연구 범위 밖이다. 다만 LLaVA-Med는 본 연구와 동일한 세 데이터셋의 표준 test split에 대해 수치를 보고하므로 제4장 4.4.6(Table 4.4b)에서 간접 비교한다. Closed-ended는 양측의 채점 기준이 일치해 그대로 비교되고, open-ended는 LLaVA-Med의 채점 함수를 재현해 본 연구 응답을 동일 기준으로 다시 채점한 값을 사용한다(부록 C). 그 근거와 남은 제약은 제5장 5.3(2)에서 논의한다.

2.4 자율 하이퍼파라미터 최적화

2.4.1 전통적 HPO (Grid, Random, Bayesian)

하이퍼파라미터 최적화(HPO)의 가장 단순한 방법은 사전에 정의한 격자(grid) 위의 모든 조합을 평가하는 grid search이나 탐색 공간의 차원이 늘어날수록 필요한 평가 횟수가 지수적으로 증가한다. Bergstra와 Bengio [12]는 무작위로 조합을 샘플링하는 random search가 동일한 계산 예산 내에서 grid search보다 실질적으로 더 나은(또는 동등한) 성능을 낼 수 있음을 이론적·경험적으로 보였다. 이는 실제로 성능에 영향을 미치는 하이퍼파라미터의 유효 차원(effective dimensionality)이 낮은 경우가 많기 때문

이다. 베이지안 최적화는 이전 평가 결과로 목적함수의 확률적 대리 모델 (surrogate model)을 구성하고, 이를 바탕으로 다음 평가 지점을 선택함으로써 grid/random search보다 적은 평가 횟수로 더 나은 해를 찾는 것을 목표로 한다. 본 연구가 대조군으로 사용하는 Optuna [13]는 Tree-structured Parzen Estimator(TPE) 알고리즘을 채택한 베이지안 최적화 프레임워크로, 탐색 공간을 실행 중 동적으로 정의할 수 있는 define-by-run API와 효율적인 pruning(조기 중단) 전략을 제공한다.

조기 중단 기반 방법 중 Hyperband [14]는 successive halving을 반복 적용해, 유망하지 않은 설정에는 적은 자원(학습 스텝 등)만 할당하고 유망한 설정에는 점진적으로 더 많은 자원을 배분하는 순수 탐색형 밴딧 (bandit) 문제로 HPO를 정식화한다. 이 방법이 성립하려면 조기 학습 곡선 (초반 몇 스텝의 성능)과 최종 수렴 성능 사이에 유의한 순위 상관관계가 있어야 하는데, 본 연구의 Phase 2 Ablation A(데이터 비율별 학습 곡선, 제 4장 4.2.2)는 이와 유사한 조기 신호-최종 성능 관계를 자체 실험 맥락에서 관찰할 수 있는 근거를 제공한다.

2.4.2 LLM 에이전트 기반 최적화 (autoresearch)

베이지안 최적화는 수치적 대리 모델에 의존한다. 최근에는 LLM 에이전트가 이전 실험 로그를 직접 해석하고 다음 설정을 자연어 추론으로 제안하는 방식이 하이퍼파라미터 탐색의 새로운 대안으로 논의되고 있다. 이 접근의 이론적 차별점은 세 가지로 요약된다: (1) LLM이 사전학습 과정에서 습득한 도메인 지식을 활용해 서로 다른 태스크·아키텍처 간 지식을 전이 (cross-domain transfer)할 수 있다는 점, (2) 개별 하이퍼파라미터를 독립 변수로 다루는 베이지안 최적화와 달리 하이퍼파라미터 간 상호작용을 사전 지식에 기반해 구조적으로 이해할 수 있다는 점, (3) 설정을 변경한 이유를 자연어로 명시적으로 기록하여 탐색 과정의 해석 가능성과 추적 가능성을 제공한다는 점이다. 본 연구가 채택한 autoresearch 스타일 루프(이전 결과

읽기 → 자연어 근거와 함께 다음 설정 제안 → 실행 → 결과 기록, 제3장 3.7)는 이 세 차별점이 실제로 베이지안 최적화(Optuna/TPE) 대비 경쟁력 있는 성능과 결합될 수 있는지를 RQ3으로 검증하기 위한 실험 장치다. 다만 이는 아직 정립된 표준 방법론이라기보다 LLM 에이전트의 과학적 실험 자동화 활용이라는 새로운 연구 흐름의 한 사례다. 본 연구는 이 방식의 일반적 우수성을 주장하기보다 의료 VQA QLoRA 튜닝이라는 구체적 과제에서의 경쟁력을 실증적으로 검증하는 데 초점을 둔다.

2.5 선행 연구 요약 및 본 연구의 차별점

앞서 검토한 세 흐름을 본 연구의 문제의식에 비추어 다시 정리한다.

의료 특화 VLM 연구(2.3.3)는 대규모 모델과 대규모 도메인 데이터를 전제로 한다. LLaVA-Med [9], Med-Flamingo [10], CheXagent [11]는 모두 수십억 파라미터 이상의 모델에 대규모 의생명 코퍼스의 계속 사전학습이나 대규모 instruction 데이터 생성을 결합한다. 이 계열은 의료 VQA의 성능 상한을 끌어올렸으나, 소비자급 GPU 한 장으로 재현할 수 있는 접근은 아니다.

경량 모델을 PEFT로 적응시키려는 연구가 뒤이어 등장했다. Shourya 등 [18]은 3B급 PaliGemma-mix-448의 시각 타워와 언어 모델 양쪽 어텐션에 LoRA를 적용하고 SLAKE·PMC·VQA·ROCO v2.0·MedPix 2.0을 2단계로 학습시켜, 적절히 큐레이션된 데이터가 있으면 소형 모델도 개방형·폐쇄형 문항 양쪽에서 견고한 성능에 이를 수 있음을 보였다. Ma 등 [19]은 235B 교사 모델의 사고 연쇄를 2B 학생 모델로 LoRA 증류하여 PMC·VQA에서 64.9%를 달성했다. Rezaei 등 [20]은 7B~11B 모델군에 LoRA와 AdaLoRA를 비교 적용해 VQA·RAD·SLAKE에서 90~93%에 도달했고 15GB VRAM 환경에서의 배치 가능성을 함께 보고했다. 이들은 본 연구와 자원 제약이라는 문제의식을 공유한다. 다만 하이퍼파라미터는 대체로 수작

업이나 소규모 비교로 정해지며, 탐색 전략 자체를 연구 대상으로 삼지는 않는다.

LLM 에이전트 기반 HPO 연구(2.4.2)는 빠르게 늘고 있으나 결론이 엇갈린다. AgentHPO [21]는 12개 대표 기계학습 과제에서 LLM 에이전트가 무작위 탐색을 상회하고 상당수 과제에서 사람의 최고 시도까지 넘어섰다고 보고했다. LLAMBO [22]는 베이지안 최적화의 구성 요소(warm start·대리 모델·후보 표집)를 LLM으로 대체하여, 관측이 희박한 탐색 초기에 이점이 있음을 보였다. 반면 Ferreira 등 [23]은 고정 연산 예산 아래 소형 언어 모델을 튜닝하는 조건에서 CMA-ES·TPE 같은 고전 최적화가 순수 LLM 방식을 앞섰고 고전 최적화에 LLM 안내를 결합한 하이브리드가 가장 좋았다고 보고하면서, LLM은 고전 최적화의 대체재가 아니라 보완재로 가장 효과적이라고 결론지었다. 즉 이 흐름은 아직 합의에 이르지 못했으며, 특히 의료 도메인 VLM 튜닝이라는 구체적 과제에서 동일 조건으로 비교한 사례는 드물다.

Table 2.1. 선행 연구와 본 연구의 위치 비교

연구	모델 규모	도메인 적응 방식	평가 데이터셋	하이퍼파라미터 결정
LLaVA-Med [9]	7B	의생명 코퍼스 기반 instruction 튜닝	PathVQA·SLAKE·VQA-RAD	수동
Med-Flamingo [10]	OpenFlamingo-9B 기반	계속 사전학습 + few-shot	의료 VQA(few-shot 설정)	수동
CheXagent [11]	foundation model	흉부 X-ray 특화 사전학습	흉부 X-ray	수동
Shourya 등 [18]	3B	LoRA 2단계 파인튜닝	SLAKE·PMC-VQA·ROCO v2.0·MedPix 2.0	수동
Ma 등 [19]	2B (교사 235B)	LoRA 사고 연쇄 증류	PMC-VQA	수동
Rezaei 등 [20]	7B~11B	LoRA / AdaLoRA	VQA-RAD·SLAKE	rank 소규모 비교
AgentHPO [21]	해당 없음 (HPO 연구)	해당 없음	일반 기계학습 12과제	LLM 에이전트 vs 무작위·사람
LLAMBO [22]	해당 없음 (HPO 연구)	해당 없음	일반 도메인 HPO	LLM 강화 베이지안 최적화
Ferreira 등 [23]	소형 언어모델	해당 없음	소형 LM 튜닝	고전(CMA-ES·TPE) vs LLM vs 하이브리드
본 연구	2~3B급 4종	QLoRA	PathVQA·SLAKE·VQA-RAD	LLM 에이전트 vs Optuna·무작위·수동 (동일 예산 직접 비교)

Table 2.1이 드러내듯 선행 연구는 모델 적응과 탐색 전략 중 한쪽에 집중되어 있다. 경량 VLM 계열은 적응 방법을 다루되 하이퍼파라미터를 수동으로 고정하고, HPO 계열은 탐색 전략을 다루되 일반 도메인 과제를 대상으로 한다. 본 연구는 이 두 축이 만나는 지점 — 소비자 GPU 환경 · 경량

VLM · QLoRA 도메인 적응 · LLM 기반 자율 HPO — 에 위치하며, 차별점은 세 가지다.

첫째, 경량 VLM 계열 선행 연구가 대체로 단일 모델을 다루는 것과 달리 2~3B급 공개 모델 4종을 3개 데이터셋에 대해 동일 프로토콜로 비교하고, 파인튜닝 효과를 혼합효과모형과 부트스트랩으로 검정한다(RQ1, RQ2). 둘째, 하이퍼파라미터 탐색 전략 자체를 실험 변수로 삼아 autoresearch 스타일 자율 탐색을 Optuna(TPE)·무작위 탐색·수동 설정과 동일 예산 아래 직접 비교한다(RQ3). 셋째, Ferreira 등 [23]이 일반 도메인 소형 언어모델에서 관측한 고전 최적화의 우위가 의료 VLM의 QLoRA 튜닝에서도 재현되는지를 독립적으로 검증한다. 제4장 4.3의 결과는 이 물음에 대한 본 연구의 답이며, 제5장 5.2에서 [23]의 결론과 대조한다.

제3장. 연구 방법

3.1 연구 설계 개요

본 연구는 경량 VLM의 의료 VQA 도메인 적응을 3단계 실험(Phase)으로 순차 검증하는 실증 연구로 설계했다. Phase 1은 파인튜닝 이전 4개 모델의 제로샷 성능을 측정하여 RQ1(모델 간 성능 차이)에 답한다. Phase 2는 QLoRA 파인튜닝을 적용해 RQ2(파인튜닝 효과)를 검증하며, 동시에 최적 QLoRA 설정(데이터 규모·LoRA rank·target module)을 Ablation Study로 탐색한다. Phase 3은 Phase 2에서 확인된 최적 설정을 출발점으로, Manual·Random Search·Optuna(TPE)·AutoResearch 4개 HPO 전략을 비교하여 RQ3(자율 탐색의 경쟁력)을 검증한다. 각 Phase는 이전 Phase의 결과(최적 모델, 최적 QLoRA 설정)를 다음 Phase의 고정 조건으로 사용하는 순차적 구조를 갖는다.

3.2 실험 환경 및 도구

3.2.1 하드웨어 사양

본 연구에 보고된 모든 실험은 클라우드 GPU 서비스(RunPod)에서 수행했다. Phase 1·2는 RTX 4090(24GB VRAM), Phase 3은 RTX 3090(24GB VRAM) 인스턴스를 사용했다. Phase 3에서 GPU 종류가 바뀐 것은 실험 설계상의 선택이 아니었다. 소속 기관의 비용 지원이 불가하여 예산 제약이 커진 상황에서 가용 인스턴스를 확보한 결과다. 두 GPU 모두 24GB VRAM의 소비자용 카드다. Phase 3은 전 trial이 동일한 3090 인스턴스에서 실행되어 전략 간 비교의 하드웨어 조건은 통제되었다.

로컬 워크스테이션(RTX 5060 Ti 16GB + RTX 4060 8GB, Ryzen 5 5600X,

RAM 32GB)은 Phase 3의 실행 규모를 산정하기 위한 사전 스모크 테스트에만 사용했다(3.7). 본 논문이 보고하는 수치는 어느 것도 로컬 환경에서 산출되지 않았다.

한편 본 연구가 목표로 한 16GB급 환경에서의 구동 가능성은 실기 실행이 아니라 실측 VRAM 사용량으로부터 확인했다. Phase 2 QLoRA 학습의 Peak VRAM은 4개 모델 최대 14,373MB(Gemma4-E2B)로 16GB 한계 이내였고 나머지 세 모델은 4,015~7,943MB에 그쳤다. 16GB 카드에서 실제로 실행하여 검증한 것은 아니므로 이 추론의 한계는 제5장 5.3(14)에서 논의한다.

3.2.2 소프트웨어 스택

모델 로딩·QLoRA 파인튜닝은 HuggingFace transformers와 unsloth(4-bit 양자화 학습 가속) 백엔드를 사용했으며, peft 라이브러리로 LoRA 어댑터를 구성했다. Phase 3의 베이지안 최적화 대조군은 Optuna(TPE sampler)를, 실험 관리·로깅은 wandb를 사용했다. Open-ended 응답의 보조 평가 지표인 BERTScore 계산에는 bert-score 라이브러리(roberta-large / BioBERT 백본)를, 통계 분석에는 scipy.statsmodels(Mixed-Effects Model)를 사용했다. Autoresearch 전략의 LLM 에이전트는 Anthropic Claude API를 호출한다.

3.3 대상 모델 및 선정 기준

본 연구가 대상으로 삼은 4개 모델과 그 선정 근거는 Table 3.1과 같다.

Table 3.1. 대상 모델

모델	파라미터	아키텍처 특징	예상 QLoRA VRAM
Qwen3-VL-2B	2B	Thinking mode, DeepStack	~8-10 GB
Qwen2.5-VL-3B	3B	Dynamic Resolution, 19개 언어 OCR	~8-10 GB
SmolVLM2-2.2B	2.2B	HuggingFace 경량 VLM	~8-10 GB
Gemma4-E2B	2.3B(활성)/5.1B(전체)	PLE(Per-Layer Embeddings), Apache 2.0	~12-14 GB

선정 기준은 (1) 16GB VRAM에서 QLoRA 파인튜닝이 가능할 것(사전 예상치이며, 실측 Peak VRAM으로 사후 확인함 — 3.2.1), (2) Apache 2.0 또는 MIT 라이선스로 연구 활용이 자유로울 것, (3) 충분한 커뮤니티·프레임워크 지원을 갖출 것의 세 가지다. Gemma4-E2B는 Mixture-of-Experts 계열의 PLE 기술로 추론 시 2.3B 파라미터만 활성화되면서도 5.1B급 표현력을 제공한다는 점에서 포함했다. 이 아키텍처 특성이 결과 해석에 미치는 영향은 제5장 5.3에서 별도로 논의한다.

3.4 데이터셋 및 전처리

실험에 사용한 3개 공개 의료 VQA 데이터셋의 구성은 Table 3.2와 같다.

Table 3.2. 대상 데이터셋

데이터셋	이미지 수	QA 쌍	언어	도메인	질문 유형
PathVQA	4,998	32,632	영어	병리학	Open+ Closed (7종)
SLAKE	642	7,033	영어	방사선/CT	Open+ Closed
VQA-RAD	315	2,244	영어	방사선	Open+ Closed

각 데이터셋은 공식 train/val/test split을 그대로 사용했다. QA 쌍 수는 본 연구가 실제로 내려받은 공개 배포본의 실측치이며(원논문이 발표한 수

치는 3.4 본문에 병기했다), 실제 평가는 각 데이터셋의 test split 전량 (PathVQA 6,719 / SLAKE 1,061 / VQA-RAD 451, 합계 8,231문항)에서 수행했다(4.1).

데이터 오염 통제: PathVQA(2018)·SLAKE(2021)·VQA-RAD(2018)는 모두 대상 모델들의 사전훈련 시점(2025-2026) 이전에 공개되어 사전훈련 데이터 오염(pretraining data contamination) 가능성을 배제할 수 없다. 본 연구는 Min-K% Probability Attack [15]으로 이를 능동 측정한다. 각 샘플 정답 텍스트의 token-level log-probability 하위 K%(K=20) 평균을 contamination indicator로 사용한다(사전훈련에 노출된 샘플일수록 평균 확률이 높다는 이론에 기반). 데이터셋 내 상위 5% 이상치를 오염 의심 샘플로 분류한 뒤 이를 제거한 축소 샘플셋으로 주요 결론(RQ1)을 재검증한다(제4장 4.1.1 오염 강건성 검증). 절차 및 해석 기준(원본-축소 결과 차이 1%p 미만은 강건, 1-5%p는 한계점 명시, 5%p 초과는 결론 재검토)은 scripts/measure_contamination.py로 구현했다.

3.5 실험 1: 제로샷 베이스라인 평가 (Phase 1)

4개 모델 × 3개 데이터셋 = 12개 조건에 대해 과인튜닝 이전 제로샷 성능을 측정했다. 평가는 greedy 디코딩을 사용하므로 결정적(deterministic)이다 — 시드를 바꿔도 결과가 동일하여 반복 시행이 무의미하므로 단일 시드(42)로 평가하고 불확실성은 각 조건 per-sample 정오 판정에 대한 부트스트랩 95% 신뢰구간으로 보고한다. 모델 간 비교는 4개 모델이 동일한 테스트셋으로 평가되는 짝지은(paired) 구조이므로 독립표본을 가정하는 ANOVA 대신 Cochran's Q 검정(공유 테스트셋 이진 정오, H0: 정확도 동일)과 McNemar 쌍별 사후검정(Bonferroni 보정)을 사용한다.

측정 지표는 Closed-ended accuracy(선택형), Open-ended accuracy(정규화 후 완전 일치 또는 정답 문자열 포함) 및 병기 지표인 BERTScore

F1(roberta-large), 각 정확도의 부트스트랩 95% CI, 응답 시간(ms/문항), Peak VRAM(MB)이다.

3.6 실험 2: QLoRA 파인튜닝 (Phase 2)

Phase 2의 전 조건에 공통으로 적용한 기본 QLoRA 설정은 Table 3.3과 같다.

Table 3.3. 기본 QLoRA 설정

파라미터	값
Quantization	NF4 (4-bit NormalFloat)
LoRA Rank	64 (Ablation B로 확정)
LoRA Alpha	128
LoRA Dropout	0.05
Target Modules	all-linear (Ablation C로 확정)
Learning Rate	$2e-4$
Batch Size	1 (gradient accumulation 8, effective batch = 8)
Optimizer	paged_adamw_8bit

학습 예산은 목표 3 epoch였으나 클라우드 GPU 시간·비용 제약으로 max_steps=500(조건당 samples_seen = 4,000 고정) 상한을 적용했다. 데이터셋 크기와 무관하게 학습량이 고정되므로 소형 VQA-RAD는 약 2 epoch 이상, 중형 SLAKE·대형 PathVQA는 1 epoch 미만만 학습된다. 이 비대칭이 결과 해석에 미치는 영향은 제5장 5.3에서 논의한다.

실험 조건: 4개 모델 $\times$ 3개 데이터셋 = 12개 조건, 각 조건 3회 반복 (seed 42/123/456). LoRA rank=64·target=all-linear는 아래 세 Ablation Study의 결과로 확인한 값이며 상세 결과는 제4장 4.2.2-4.2.4에서 다룬다.

· **Ablation A (데이터 크기 영향):** PathVQA·Qwen3-VL-2B 고정, 학습 데이터 비율 5/10/25/50/100%

· **Ablation B (LoRA Rank 영향):** PathVQA·Qwen3-VL-2B 고정, rank $\in \{4, 8, 16, 32, 64\}$

· Ablation C (Target Module 영향): PathVQA·Qwen3-VL-2B 고정, {q/v_proj} vs {q/k/v/o_proj} vs {all-linear}

Catastrophic Forgetting 측정은 두 가지로 이중 측정한다. (A) 범용 능력 변화: VQAv2 validation subset(2,000샘플)에서 파인튜닝 전/후 정확도 감소율을 12개 조건 전체에서 측정. (B) 의료 도메인 내 cross-dataset 일반화: 훈련 데이터셋과 다른 데이터셋으로 평가(예: PathVQA 학습 → SLAKE/VQA-RAD 평가)하여 12개 조건 × 2개 cross-dataset = 24회 추가 평가를 수행한다. PathVQA(병리)와 SLAKE/VQA-RAD(방사선)는 이미지 도메인 자체가 다르므로 (B)의 결과는 엄밀한 CF보다는 도메인 일반화 격차로 해석한다(제4장 4.2.5).

3.7 실험 3: 자율 하이퍼파라미터 최적화 (Phase 3)

Phase 3에서 네 전략이 공유한 하이퍼파라미터 탐색 공간은 Table 3.4와 같다.

Table 3.4. Phase 3 탐색 공간

파라미터	탐색 범위	타입
lora_rank	{4, 8, 16, 32, 64}	이산
lora_alpha	rank × {1, 2, 4}	이산
learning_rate	[1e-5, 5e-4]	연속(로그스케일)
batch_size	{1, 2, 4}	이산
grad_accum_steps	{4, 8, 16}	이산
warmup_ratio	[0.0, 0.1]	연속
weight_decay	[0.0, 0.1]	연속
lora_targets	{minimal, medium, full}	범주형

비교 대상 4개 전략: Manual(연구자 기본값, 1회) / Random Search(무작위 샘플링) / Optuna·TPE(베이지안 최적화) / Autoresearch(LLM 에이전트 자율 탐색). Autoresearch는 (1) 이전 실험 결과(results.tsv)를 읽고 (2) 다음 설정을 자연어 근거와 함께 제안(config.yaml + rationale.md)한 뒤 (3)

git commit, (4) 고정 학습 실행, (5) 검증셋 평가, (6) 성능 개선 시 유지·아니면 폐기하는 루프를 반복한다.

전 trial 공통으로 동일 모델(Phase 2 최적 모델)·동일 데이터셋(PathVQA)·고정 max_steps=200(안전장치용 wall-clock 상한 time_budget_min은 실험 통제 변수가 아닌 이상 조합 방지용)을 사용해 학습량을 통제한다. 당초 설계는 Manual 10 + Random Search 400 + Optuna 400 + Autoresearch 400 = 총 1,210 trial(각 전략 40 trial × 10회 독립 반복)이었다. 실행 규모 산정을 위한 사전 스모크 테스트(로컬 듀얼 GPU 환경, 본 논문의 보고 대상이 아닌 소요 시간 측정 전용) 결과, 학습(train)뿐 아니라 검증·최종 테스트 평가 시간까지 합산한 wall-clock 기준으로 GPU 2장 병렬 실행 시에도 원안 규모는 약 24~25일이 소요될 것으로 재추정되었다. 이에 통계 검정 단위인 반복 횟수(10회, run-level 검정력의 근거)는 그대로 유지하고 대신 전략당 탐색 trial 수를 40에서 20으로 축소하여 총 소요 시간을 약 12.8일로 절반 단축했다. 4전략 비교의 실행 규모는 Manual 10 + Random Search 200 + Optuna 200 + Autoresearch 200 = 총 610 trial(각 전략 20 trial × 10회 독립 반복)이다. 이 축소는 전략당 탐색하는 하이퍼파라미터 조합의 다양성을 절반으로 낮추는 트레이드오프가 있으나, run-level 통계 검정(10회 독립 반복)의 타당성 자체에는 영향을 주지 않는다.

여기에 더해 설정 정합성 재실험(Autoresearch-v2) 200 trial을 별도로 수행했다(4.3.5). 이는 4전략 동일조건 비교의 일부가 아니라, 5.3(8)이 지적한 프롬프트-구현 불일치를 제거했을 때 4.3.4의 중복 제안 현상이 해소되는지를 확인하기 위한 후속 개입 실험이다. 탐색 공간·모델·데이터셋·max_steps·반복 횟수는 원본과 동일하게 유지하고 설정 불일치 5건만 수정했으며, 원본 조건은 재현을 위해 그대로 보존했다. Phase 3 전체 실행 규모는 810 trial이다.

통계 검증은 trial-level이 아닌 run-level에서만 수행한다. Autoresearch와 Optuna는 순차 최적화 특성상 동일 run 내 trial 간 의존성이 있어(trial t의 결과가 t+1의 제안에 영향), 독립 관측치 가정이 위반되기 때문이다. 검정 단위는 각 전략의 10회 독립 반복에서 나온 10개 최종 성능값이다. Kruskal-Wallis test(4그룹 비교)와 Mann-Whitney U test(Autoresearch vs Optuna 쌍별), BCa Bootstrap 95% CI를 사용한다. Trial-level 데이터는 anytime performance curve 등 시각화에만 사용한다.

3.8 평가 지표 및 통계 분석 방법

3.8.1 주관식 채점 기준과 BERTScore 이중 보고

Open-ended 응답의 정답 판정은 정규화 후 완전 일치 또는 정답 문자열 포함을 기준으로 한다. 제4장이 보고하는 주관식 정확도와 이를 포함한 전체 정확도, 그리고 그 위에서 수행한 모든 통계 검정은 이 기준을 따른다.

BERTScore F1은 정답 판정에 관여하지 않는 병기 지표다. 범용 기준(roberta-large, threshold ≥ 0.7)을 primary로, 의료 특화 기준(BioBERT, dmis-lab/biobert-v1.1)을 secondary로 함께 보고하되 이중 게이팅(두 지표 모두 통과해야 정답 처리)은 하지 않는다. 다만 roberta-large는 짧은 의료 답변에 관대해 임계값 통과율이 Phase 2 main 36조건 전부에서 99.91% 이상(34조건은 100%)으로 포화되므로, 이 지표는 모델·조건 간 변별력을 갖지 못한다. 정답 판정에 BERTScore 통과 여부가 아니라 위의 일치·포함 기준을 쓰는 이유가 여기에 있다.

3.8.2 Catastrophic Forgetting 이중 측정

3.6에서 기술한 (A) VQAv2 기준 범용 능력 변화와 (B) cross-dataset 일반화 격차를 함께 보고하여 단일 지표로는 포착하기 어려운 파인튜닝의 부작용을 다각도로 측정한다.

3.8.3 임상적 의미 분석 (WCA + ECE)

단순 accuracy는 의료 AI의 임상적 가치를 온전히 포착하지 못한다는 문제의식에서, PathVQA의 7개 질문 유형(diagnosis, location, measurement, description, temporal, yes_no, unknown) 라벨을 이용해 Weighted Clinical Accuracy(WCA)를 산출한다.

$$WCA = \Sigma(\text{유형별 정확도} \times \text{가중치}) / \Sigma \text{가중치}$$

가중치는 임상 중요도에 따라 diagnosis=1.0(진단 오류는 치료 방향에 직접 영향) > location=0.8 > measurement=0.7 > description=0.6 > temporal=yes_no=0.5(정보량이 제한적인 이진 판단) 순으로 부여했다.

가중의 원리는 임상 품질관리의 확립된 관행에 근거한다. 영상의학 판독의 표준 동료평가 체계인 ACR RADPEER는 판독 불일치를 단순 계수하지 않고 **임상적 유의성(clinical significance)에 따라 등급을 나눈다** — 임상적으로 유의한 불일치와 유의하지 않은 불일치를 구분하고, 사례의 난이도까지 반영해 분류한다 [17]. 즉 "모든 오류가 같은 무게를 갖지 않으며 환자의 치료 경로에 미치는 영향에 따라 차등해야 한다"는 전제는 본 연구가 새로 도입한 것이 아니라 임상 현장의 품질 평가에서 이미 통용되는 원칙이다. 진단명 오류를 위치·크기 서술 오류나 이진 판단 오류보다 무겁게 두는 본 연구의 순서는 이 원칙을 질문 유형 축으로 옮긴 것이다.

다만 개별 가중치의 수치까지 문헌이 뒷받침하는 것은 아니다. RADPEER가 제공하는 것은 등급화의 원리와 범주이지 유형별 수치가 아니며, 본 연구는 의료 전문가 패널이나 Delphi 합의를 거치지 않았다. 따라서 이 값들은 순서 관계를 표현하는 서수적 척도로 보아야 하며 절대적 임상 중요도의 측정값으로 해석할 수 없다. 이 한계가 결론에 영향을 주는지는 가중치를 바꿔가며 별도로 검증했고(4.4.4 Table 4.4a), 그 결과 WCA에 근거한 결론은 특정 가중치 조합에 의존하지 않음을 확인했다. WCA는 정확도를 대체하는 지표가 아니라 오류 패턴을 읽기 위한 보조 지표로만 사용한다.

Expected Calibration Error(ECE) [16]는 모델의 예측 확신도

(confidence)가 실제 정확도와 얼마나 일치하는지를 측정하는 지표로 함께 제시할 계획이었으나, 현재 평가 파이프라인이 per-sample confidence를 저장하지 않아 산출하지 못했다(제5장 5.3 한계점).

3.8.4 Robust 통계 (Bootstrap + Mixed-Effects)

Phase 2의 파인튜닝 효과 검정은 $n=9(3 \text{ 데이터셋} \times 3 \text{ 시드})$ 의 표본 한계를 고려하여 세 가지 방법을 병행한다: (1) paired t-test + Cohen's d(관행적 비교), (2) BCa Bootstrap(10,000 resample)으로 산출한 Cohen's d의 95% CI(robust 추정), (3) Wilcoxon signed-rank test(비모수 검정). 추가로 4개 모델을 통합한 Mixed-Effects Model($\text{accuracy} \sim \text{condition} + \text{dataset}$, $\text{group}=\text{seed}$)을 보조적으로 적용하되, 모델 간 이질적 효과가 pooled 추정에서 상쇄될 수 있음을 감안해 모델별 3중 검증 결과를 1차 근거로, MEM 결과는 보조 설명으로만 사용한다(제4장 4.2.1에서 실제로 이 현상이 관측됨).

3.8.5 데이터 오염 통제 (Min-K% Probability)

방법론은 3.4에서 기술한 바와 같다. 강건성 검증 결과는 제4장 4.1.1에서 다룬다.

제4장. 실험 결과 및 분석

4.1 Phase 1: 제로샷 베이스라인 결과

Phase 1은 파인튜닝 이전 4개 경량 VLM(Gemma4-E2B, Qwen2.5-VL-3B, Qwen3-VL-2B, SmolVLM2-2.2B)의 제로샷 성능을 3개 의료 VQA 데이터셋(PathVQA, SLAKE, VQA-RAD)에서 측정하여 RQ1("파인튜닝 없이도 경량 VLM이 의료 VQA에서 실용적 성능을 보이는가, 모델 간 차이는 유의한가")에 답한다. 평가는 시드 42, 데이터셋별 전체 test split(PathVQA 6,719 / SLAKE 1,061 / VQA-RAD 451문항)에서 수행했다.

4.1.1 모델별 성능 비교

Table 4.1. 제로샷 베이스라인 결과 (모델 × 데이터셋)

모델	데이터셋	Closed Acc	Open Acc	Overall Acc	BERTScore F1	응답시간 (ms)	Peak VRAM(MB)
Gemma4-E2B	PathVQA	0.1633	0.0477	0.1055	0.8069	892.6	13,932.7
Gemma4-E2B	SLAKE	0.6394	0.4178	0.4920	0.8679	689.8	13,927.3
Gemma4-E2B	VQA-RAD	0.4502	0.3100	0.3880	0.8373	721.5	13,929.1
Qwen2.5-VL-3B	PathVQA	0.6130	0.0354	0.3245	0.8613	483.4	7,581.3
Qwen2.5-VL-3B	SLAKE	0.7465	0.4632	0.5580	0.9359	254.8	7,561.9
Qwen2.5-VL-3B	VQA-RAD	0.6614	0.2800	0.4922	0.8886	310.6	7,580.5
Qwen3-VL-2B	PathVQA	0.6336	0.0605	0.3472	0.8487	419.1	4,527.3
Qwen3-VL-2B	SLAKE	0.7915	0.4575	0.5693	0.9081	344.9	4,412.9
Qwen3-VL-2B	VQA-RAD	0.7211	0.2250	0.5011	0.8894	245.7	4,428.5
SmolVLM2-2.2B	PathVQA	0.5892	0.0274	0.3085	0.8557	666.0	6,021.3
SmolVLM2-2.2B	SLAKE	0.6648	0.3598	0.4618	0.9130	774.7	5,991.2
SmolVLM2-2.2B	VQA-RAD	0.6574	0.3150	0.5055	0.9029	756.7	5,996.2

Overall Acc = Closed(객관식형)과 Open(주관식형) 문항을 합산한 정확도. Open 문항은 정규화 후 완전 일치 또는 정답 문자열 포함 기준으로, Closed 문항은 정답 문자열 일치 기준으로 채점했다(3.8.1). BERTScore F1 열은 정답 판정에 관여하지 않는 병기 지표이며, roberta-large 기준 문항별 F1의 평균이다.

전체 데이터셋을 합산(pooled)한 정확도 기준으로 4개 모델의 성능은 Table 4.1a와 같다($n=8,231$, 3개 데이터셋 합산 문항 수).

Table 4.1a. Pooled 정확도 및 통계 검정

순위	모델	Pooled Overall Acc	95% CI
1	Qwen3-VL-2B	0.3843	[0.3740, 0.3947]
2	Qwen2.5-VL-3B	0.3637	[0.3533, 0.3740]
3	SmolVLM2-2.2B	0.3391	[0.3289, 0.3495]
4	Gemma4-E2B	0.1708	[0.1627, 0.1790]

Cochran's Q 검정 결과 4개 모델 간 정오답 패턴은 pooled 기준으로 통계적으로 유의하게 다르다($Q = 1904.28$, $df = 3$, $p < .001$). 데이터셋별로 개별 검정해도 세 데이터셋 모두 유의했다(PathVQA: $Q = 2067.08$, $p < .001$ / SLAKE: $Q = 71.34$, $p < .001$ / VQA-RAD: $Q = 27.18$, $p < .001$).

McNemar 쌍별 사후검정(Bonferroni 보정)에서, Gemma4-E2B는 pooled 기준 및 PathVQA·VQA-RAD 개별 데이터셋에서 나머지 세 모델 전부와 유의하게 낮은 성능을 보였다(해당 비교 전부 $p(\text{adj}) < .005$). SLAKE에서는 예외적으로 Gemma4-E2B와 SmolVLM2-2.2B 간 차이가 유의하지 않았다(0.492 vs 0.462 , $p(\text{adj}) = 0.326$) — SLAKE에서 Gemma4-E2B의 상대적 성능이 다른 두 데이터셋보다 나은 편이라 이 한 쌍만 통계적으로 구분되지 않는다. 최상위권인 Qwen2.5-VL-3B·Qwen3-VL-2B·SmolVLM2-2.2B 세 모델 사이에서도 데이터셋에 따라 유의성이 갈렸다 — pooled 기준으로는 세 모델 모두 서로 유의하게 달랐으나($p(\text{adj}) < .001$), SLAKE·VQA-RAD 개별 데이터셋에서는 Qwen2.5-VL-3B와 Qwen3-VL-2B 간 차이가 유의하지 않았다(각각 $p(\text{adj}) = 1$, $p(\text{adj}) = 1$). 즉 Qwen3-VL-2B가 pooled 최고 성능(best model)이지만, Qwen2.5-VL-3B와는 데이터셋에 따라 통계적으로 구분되지 않는 수준으로 근접한다.

오염 강건성 검증: Phase 1.5 Min-K% Probability 분석($K=20\%$, 데이터셋 내 상위 5% 이상치)으로 식별한 사전훈련 노출 의심 샘플(PathVQA 1,020개·SLAKE 233개·VQA-RAD 73개, 4모델 합집합)을 제거하고 동일 검정을

재수행했다. 세 데이터셋 모두 Cochran's Q가 여전히 유의했고 **pooled 모델 순위와 best model(Qwen3-VL-2B)이 그대로 유지**되었다(원본 0.3843 → 축소셋 0.3037, 절대 정확도는 하락하나 순위 불변). 네 모델의 순위는 제거 전후로 자리까지 동일하다(제거 전 0.3843 / 0.3637 / 0.3391 / 0.1708, 제거 후 0.3037 / 0.2765 / 0.2660 / 0.1076).

다만 절대 정확도의 하락폭은 8.06%p로, 3.4에 제시한 해석 기준의 5%p 구간을 넘어선다. 이 하락은 제거 절차 자체에서 예정된 것이다 — Min-K%는 정답 토큰의 확률이 높은 표본, 즉 모델이 상대적으로 잘 맞던 문항을 지목하므로, 이를 제거한 축소셋은 원본보다 어려운 집합이 된다. 실제로 네 모델 모두 비슷한 폭으로 함께 하락했다(-0.0632 ~ -0.0872). 따라서 본 절의 강건성 주장은 절대 정확도 수준의 보존이 아니라 **모델 간 순위와 검정 유의성의 보존**에 근거하며, 절대 성능까지 오염에 불변이라는 주장은 아니다(5.3(1)).

상세는 results/phase1_baseline/phase1_robustness.md에 있다. 다만 이 산출물은 주관식 판정 기준 정비 이전 시점의 PathVQA 정확도(0.348)로 계산되어 pooled 값이 0.3849 → 0.3041로 기록되어 있다. 본문이 보고하는 수치는 현행 per-sample 기록으로 재계산한 값이며, 두 값의 차이는 최대 0.0015로 순위와 결론에는 영향이 없다.

4.1.2 데이터셋별 난이도 분석

세 데이터셋의 난이도는 모델과 무관하게 뚜렷한 순서를 보인다. 4개 모델의 Overall Acc 평균을 데이터셋별로 비교하면 **PathVQA(평균 0.271) < VQA-RAD(평균 0.472) < SLAKE(평균 0.520)** 순으로, PathVQA가 나머지 두 데이터셋보다 확연히 어렵다.

이 격차는 특히 **Open(주관식) 문항**에서 두드러진다. 세 데이터셋 모두 Closed 문항 정확도(0.45~0.79)에 비해 Open 문항 정확도(0.03~0.46)가 크게 낮지만 그 낙폭이 PathVQA에서 가장 심하다 — PathVQA의 Open

Acc는 전 모델에서 0.027~0.061 수준으로, SLAKE(0.360~0.463)·VQA-RAD(0.225~0.315)와 비교해 한 자릿수 이상 낮다. PathVQA는 병리 조직 영상에 대한 세부 소견을 자유 서술로 요구하는 문항 비중이 높아, 객관식형 문항이 상대적으로 많은 SLAKE·VQA-RAD보다 주관식 생성형 응답의 난이도가 큰 것으로 해석된다.

응답 시간·VRAM은 모델 크기에 비례하며 데이터셋 간 차이는 미미하다(동일 모델 내 데이터셋 간 VRAM 변동 < 1%). 다만 응답 시간은 데이터셋별 문항 특성(설명 요구 길이 등)에 따라 모델별로 어느 정도 편차가 있다(예: Gemma4-E2B는 PathVQA에서 892.6ms로 SLAKE/VQA-RAD보다 오래 걸림).

4.1.3 오류 유형 분석

WCA(Weighted Clinical Accuracy) 분석을 위해 PathVQA(seed 42) 문항을 7개 임상 질문 유형(diagnosis·location·measurement·description·temporal·yes_no·unknown)으로 분류하고 유형별 정확도를 산출했다. 가중치는 5.3에서 논의하는 대로 임상 문헌 검증 없는 임시 척도이며 여기서는 참고용 오류 패턴 식별에만 사용한다.

Table 4.1b. PathVQA 질문 유형별 정확도

유형	샘플 수	Gemma4-E2B	Qwen2.5-VL-3B	Qwen3-VL-2B	SmolVLM2-2.2B
diagnosis	23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
location	433	0.0647	0.1062	0.1478	0.0762
measurement	33	0.2121	0.0909	0.1515	0.0909
description	2,729	0.0425	0.0224	0.0447	0.0198
temporal	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
yes_no	3,362	0.1633	0.6130	0.6336	0.5892
unknown	130	0.0692	0.0692	0.0923	0.0154

가장 두드러진 패턴은 diagnosis(진단) 및 temporal(시간 경과) 유형 문

항에서 4개 모델 전부 0.0000의 정확도를 보인다는 점이다. diagnosis는 WCA 가중치가 가장 높게 설정된(1.0) 임상적으로 중요한 유형임에도, 제로샷 상태의 모델들은 병리 소견으로부터 진단명을 도출하는 과제를 전혀 수행하지 못했다. description(자유 서술) 유형도 표본 수가 가장 많음(2,729개, 전체의 41%)에도 정확도가 0.02~0.04에 그쳐, PathVQA 전체 정확도를 끌어내리는 주된 요인으로 확인된다.

반대로 yes_no(예/아니오) 유형은 상대적으로 높은 정확도를 보이며(Qwen3-VL-2B 0.6336 등), 모델 간 순위도 4.1.1의 전체 순위(Qwen3-VL-2B > Qwen2.5-VL-3B > SmolVLM2-2.2B ≫ Gemma4-E2B)와 대체로 일치한다. 다만 Gemma4-E2B는 yes_no 유형에서도(0.1633) 나머지 세 모델(0.59~0.63)과 큰 격차를 보여, 4.1.1의 전반적 열위가 특정 유형에 국한되지 않고 전 유형에 걸친 것임을 확인할 수 있다.

종합하면, 제로샷 경량 VLM은 이진 판별형(yes_no) 과제에는 어느 정도 대응 가능하나, 진단명 도출·자유 서술형 소견 생성처럼 임상적으로 중요도가 높은 개방형 과제에는 실질적으로 대응하지 못한다. 이는 RQ2(파인튜닝 효과)의 필요성을 뒷받침하는 근거이며 4.2에서 파인튜닝 이후 이 유형별 격차가 어떻게 변화하는지(4.2.5 임상적 의미 분석)와 연결하여 논의한다.

4.2 Phase 2: QLoRA 파인튜닝 결과

Phase 2는 4개 모델을 3개 데이터셋에 대해 QLoRA(rank=64, alpha=128, target=all-linear, max_steps=500 상한)로 개별 파인튜닝하고 RQ2("도메인 특화 파인튜닝이 zero-shot 대비 성능을 유의하게 향상시키는가")를 검증한다. Main 36조건(4모델×3데이터셋×3시드) 외에, 최적 QLoRA 설정을 찾기 위한 Ablation A(데이터 비율)·B(LoRA rank)·C(target module) 39조건을 Qwen3-VL-2B·PathVQA 고정 조건에서 추가로 수행했다(총 75 조건).

4.2.1 Base vs Fine-tuned 성능 향상

모델별 파인튜닝 전후 성능과 대응표본 검정 결과는 Table 4.2와 같다.

Table 4.2. 모델별 파인튜닝 효과 (paired, $n=9 = 3\text{데이터셋} \times 3\text{시드}$)

모델	Base Acc	FT Acc	Cohen's d	d 95% CI (BCa)	paired t-test p	Wilcoxon p
Qwen2.5-VL-3B	0.4582	0.5749	+ 2.646	[1.953, 4.723]	< .001	.0039
Qwen3-VL-2B	0.4725	0.5845	+ 1.620	[0.932, 3.153]	.0013	.0039
SmolVLM2-2.2B	0.4253	0.4036	-2.284	[-3.160, -1.552]	< .001	.0039
Gemma4-E2B	0.3285	0.2288	-0.652	[-1.599, 0.032]	.0864 (n.s.)	.1289 (n.s.)

파인튜닝 효과는 모델별로 이질적(heterogeneous)이다. Qwen2.5-VL-3B·Qwen3-VL-2B는 파인튜닝으로 유의하게($p < .01$, 큰 효과크기) 향상되었으나, SmolVLM2-2.2B는 오히려 유의하게 악화되었고, Gemma4-E2B는 부정적 방향이나 통계적으로 유의하지 않았다. 세 검정(paired t-test·BCa Bootstrap Cohen's d·Wilcoxon)이 모델별로 일관된 결론을 내어 결과의 강건성을 뒷받침한다.

4개 모델을 구분하지 않고 합쳐 추정된 Mixed-Effects Model(accuracy ~ condition + dataset, group=seed)은 고정효과가 유의하지 않았다(계수 = 0.0268, $p = .3629$, ICC(seed) = 0.0, $n = 72$). 이는 계산 오류가 아니라 모델 간 이질적 효과가 pooled 평균에서 상쇄되기 때문이다 — 위 모델별 3중 검증 결과를 RQ2의 1차 근거로 삼고 MEM pooled 결과는 "모델 구분 없는 전체 효과는 이질성으로 인해 유의하지 않다"는 보조 설명으로만 인용한다(설계서 §5.3 한계점 반영).

4.2.2 데이터 크기 영향 (Ablation A)

학습 데이터 비율을 달리했을 때의 성능과 학습 시간은 Table 4.2a와 같

다.

Table 4.2a. 학습 데이터 비율별 성능 및 학습 시간 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)

subset_ratio	학습 샘플 수	Overall Acc (평균)	학습 시간(분, 평균)	시간 SD
0.05	982	0.4150	27.6	0.32
0.10	1,965	0.4309	28.1	0.25
0.25	4,913	0.4357	28.4	0.36
0.50	9,827	0.4628	28.5	0.21
1.00	19,654	0.5019	27.9	0.26

학습 데이터 비율이 클수록 정확도가 단조 증가하며(0.05→1.0 구간에서 아직 성능 한계(ceiling)에 도달한 징후가 없음), 전 구간 실험 범위 내에서는 **전체 데이터(ratio=1.0) 사용이 최적**이다.

반면 학습 시간은 데이터를 20배(982→19,654건) 늘려도 27.6~28.5분으로 사실상 일정하다. 본 연구가 max_steps=500 상한을 적용해 조건당 samples_seen을 4,000으로 고정했기 때문이며(3.6), 데이터 비율이 커질수록 늘어나는 것은 학습량이 아니라 **모델이 접하는 데이터의 다양성**이다. 즉 Table 4.2a의 정확도 향상(0.4150→0.5019, +8.7%p)은 추가 연산 없이 다양성만으로 얻어진 것으로, 고정 예산 환경에서는 학습 데이터 확보가 연산 확보보다 비용 대비 효과가 크다는 점을 시사한다. 다만 이 해석은 고정 스텝 예산이라는 조건에 한정되며, 상한을 해제해도 같은 관계가 유지되는지는 검증하지 않았다(5.3 (12)).

학습 시간 측정 기준: 위 표의 학습 시간은 Trainer가 내부적으로 기록하는 train_runtime_sec를 분 단위로 환산한 값이다. phase2_summary.csv의 train_time_min 컬럼은 학습을 감싸는 스크립트가 wall-clock으로 재는 값이라 (모델, 데이터셋) 조합의 전처리 캐시를 **처음 생성하는 조건**에서 1회성 캐시 생성 비용이 합산돼 과대 측정된다. Phase 2 전체 75개 조건을 대조한 결과 이에 해당하는

조건은 9개였고 전부 seed=42였다(최대 편차 qwen25-vl-3b/pathvqa/seed42: 기록값 395.4분 vs 실측 44.9분). 정확도·loss 등 학습 결과 지표는 시간 측정 방식과 무관하므로 본 절의 정확도 기반 결론에는 영향이 없다. Phase 3은 애초에 train_runtime_sec 기준으로 시간을 기록하므로(src/autoresearch/loop.py) 4.3의 시간 수치는 이 문제의 영향을 받지 않는다. 재집계 스크립트는 scripts/recompute_phase2_train_time.py, 75조건 전수 대조표는 results/phase2_finetune/train_time_corrected.csv에 있다.

4.2.3 LoRA Rank 영향 (Ablation B)

LoRA rank를 달리했을 때의 성능 변화는 Table 4.2b와 같다.

Table 4.2b. LoRA rank별 성능 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)

LoRA Rank	Peak VRAM (MB)	Overall Acc (평균)
4	3,870.6	0.4733
8	3,875.2	0.4907
16	3,884.4	0.5020
32	3,902.8	0.5172
64	3,918.8	0.5210

Rank가 클수록 성능이 단조 증가하나 32→64 구간에서 증가폭이 둔화되고(16→32구간 +0.0152 대비 32→64구간 +0.0038), VRAM 증가는 rank 4→64 전 구간에서 1.3%(3,870.6→3,918.8MB) 수준으로 미미하다. VRAM 비용 대비 성능 이득이 여전히 양(+)이므로 **rank=64**를 채택한다(Phase 2 main 실험에 반영된 설정).

4.2.4 Target Module 영향 (Ablation C)

target module 적용 범위를 달리했을 때의 성능 변화는 Table 4.2c와 같다.

Table 4.2c. Target module 범위별 성능 (Qwen3-VL-2B, PathVQA, 3시드 평균)

설정	Target Modules	학습 파라미터 비율	Overall Acc (평균)
minimal	q_proj, v_proj	0.21%	0.5015
medium	q/k/v/o_proj	0.43%	0.5155
full	all-linear	1.55%	0.5400

Target module 범위가 넓을수록(더 많은 linear layer에 LoRA 적용) 성능이 단조 증가한다. **full(all-linear)**이 세 설정 중 최고 성능으로, Phase 2 main 실험의 기본 설정(rank=64, alpha=128, **target=all-linear**)으로 채택했다. 이 3개 축(비율·rank·target)은 각각 나머지 두 축을 고정한 채 독립적으로만 검증했으며 세 최적값을 동시 적용한 조합 자체를 별도 검증하지는 않았다(설계서 §5.3 한계점).

4.2.5 Catastrophic Forgetting 분석 (VQAv2 + cross-dataset)

(A) 범용 능력 상실 — VQAv2 validation subset(2,000샘플) 기준

모델별 VQAv2 성능 저하율은 Table 4.2d와 같다.

Table 4.2d. 모델별 VQAv2 성능 저하율 (n=9 = 3데이터셋×3시드 평균)

모델	평균 저하율(%)	표준편차	범위
Gemma4-E2B	51.50	4.74	43.50 ~ 57.49
Qwen3-VL-2B	7.23	3.11	3.29 ~ 10.47
Qwen2.5-VL-3B	4.42	3.60	-0.34 ~ 8.30
SmoIVLM2-2.2B	0.49	0.29	0.15 ~ 0.96

VQAv2 기준 일반 능력 상실 정도는 모델별로 극명하게 갈린다. Gemma4-E2B는 파인튜닝 후 VQAv2 성능이 평균 51.5% 하락하여 뚜렷한 catastrophic forgetting을 보이는 반면, SmoIVLM2-2.2B는 사실상 저하가 없다(평균 0.49%). 흥미롭게도 이 순서는 4.2.1의 도메인 성능 향상 순위와 정반대 방향으로 겹친다 — 도메인 향상이 가장 컸던 Qwen 계열은

일반 능력도 어느 정도(4~7%) 내어주는 반면, Gemma4-E2B는 도메인 성능(4.2.1, 유의한 향상 없음)도 일반 능력(51.5% 손실)도 모두 잃는 이중 손실을 보인다. SmolVLM2-2.2B는 일반 능력은 지키지만 도메인 성능이 유의하게 악화된다. 이 상관관계는 관측된 패턴이다. 본 연구가 인과관계를 별도로 검증한 것은 아니다.

(B) Cross-dataset 일반화 격차 — 학습 도메인과 다른 데이터셋 평가 시 변화율

학습 도메인과 다른 데이터셋에서 관측된 성능 변화율은 Table 4.2e와 같다.

Table 4.2e. 모델별 cross-dataset 성능 변화율 (n=18 = 2평가셋×3학습셋 ×3시드)

모델	평균 변화율(%)	표준편차	양(+)의 방향 비율
Gemma4-E2B	+ 73.94	79.97	15/18
Qwen2.5-VL-3B	+ 0.38	4.98	9/18
Qwen3-VL-2B	-9.46	9.23	3/18
SmolVLM2-2.2B	-31.53	17.49	0/18

설계서 §5.3에서 이미 정의한 대로, PathVQA(병리 조직)와 SLAKE/VQA-RAD(방사선 영상)는 이미지 도메인 자체가 다르므로 (B)는 엄밀한 CF가 아니라 **도메인 일반화 격차**로 해석한다. SmolVLM2-2.2B는 한 데이터셋에 특화 학습할수록 다른 데이터셋 성능이 뚜렷하게 하락하는 (평균 -31.5%, 18개 조건 전부 음의 방향) 반면, Gemma4-E2B는 오히려 평균적으로 크게 상승한다(+ 73.9%, 다만 표준편차 79.97로 변동성이 극심함 — 최저 -8.06%에서 최고 +205.56%까지 분포). Gemma4-E2B의 이 큰 양의 평균은 4.1에서 확인한 낮은 zero-shot 베이스라인(특히 PathVQA 0.10 수준)에서 기인한 바닥효과(floor effect)일 가능성이 있다 — base 정확도가 매우 낮은 상태에서는 어느 방향의 과인튜닝이든 상대적 변화율이

과장되기 쉽다. 전체 상세 72개 조건은 results/phase2_finetune/cross_dataset_cf_summary.md 참조.

4.3 Phase 3: 자율 하이퍼파라미터 최적화 결과

Phase 3은 Phase 2에서 최고 성능을 보인 Qwen3-VL-2B를 PathVQA에 고정하고, 하이퍼파라미터 탐색 전략 4종(Manual·Random Search·Optuna(TPE)·AutoResearch(LLM 에이전트))을 동일 조건에서 비교하여 RQ3("LLM 에이전트의 자율 탐색이 기존 HPO 기법 대비 경쟁력 있는 성능에 도달하는가")에 답한다. 전 trial 공통으로 max_steps=200으로 학습량을 통제했다. 4전략 비교의 실행 규모는 Manual 10 + Random 200 + Optuna 200 + AutoResearch 200 = 총 610 trial(전략당 20 trial × 10회 독립 반복, Manual은 반복당 1 trial)이다. 여기에 4.3.5에서 보고하는 설정 정합성 재실험(AutoResearch-v2) 200 trial이 추가되어 Phase 3 전체는 810 trial이다.

§3.7에서 기술한 대로 통계 검정은 trial-level이 아닌 run-level에서만 수행한다. Optuna와 AutoResearch는 순차 최적화 특성상 동일 run 내 trial 간 의존성이 있어 개별 trial을 독립 관측치로 취급할 수 없기 때문이다. 검정 단위는 각 전략의 10회 독립 반복에서 산출한 반복별 최고 val_accuracy 10개다(Manual은 반복당 trial이 1개이므로 그 값 자체가 run-level 값이 된다). trial-level 데이터는 4.3.3~4.3.4의 탐색 과정 묘사에만 사용한다.

4.3.1 전략별 최종 성능 비교 (run-level)

Table 4.3. HPO 전략별 run-level 성능 (n=10 = 독립 반복 10회의 반복별
최고 val_accuracy)

전략	n	평균 val_accuracy	95% CI (Bootstrap)
Optuna (TPE)	10	0.4490	[0.4368, 0.4594]
Random Search	10	0.4186	[0.4106, 0.4274]
Autoresearch (LLM)	10	0.4184	[0.4064, 0.4328]
Manual	10	0.3776	[0.3760, 0.3794]

run-level 값 = 각 독립 반복에서 완료된 trial 중 최고 val_accuracy. 실패(status ≠ completed) trial은 집계에서 제외한다. Manual 전략에서는 반복 6~9에서 총 10건의 실패 후 재시도 기록이 있으나 전 반복이 최종적으로 1건씩 정상 완료되어 run-level 표본 수 10은 유지된다.

4개 전략 간 run-level 성능 차이는 Kruskal-Wallis 검정에서 통계적으로 유의했다($H = 27.92$, $df = 3$, $p < .001$).

RQ3의 핵심 쌍별 비교인 Autoresearch vs Optuna의 Mann-Whitney U 검정 결과는 $U = 16.00$, $p = .0112$, rank-biserial $r = -0.68$ 로 유의했다. 본 연구의 부호 규약(src/evaluate/statistics.py의 run_mann_whitney)에서 $r > 0$ 은 첫 표본(Autoresearch)이 둘째 표본(Optuna)보다 확률적으로 우수함을 의미하므로, 음의 r 은 Optuna가 Autoresearch보다 유의하게 우수함을 뜻한다.

이 방향성은 검정과 독립적으로 신뢰구간에서도 확인된다 — Optuna의 95% CI 하한(0.4368)이 Autoresearch의 상한(0.4328)보다 높아 두 구간이 겹치지 않는다. 반면 Autoresearch(0.4184)와 Random Search(0.4186)는 평균이 사실상 동일하고 신뢰구간이 대부분 겹쳐, 두 전략은 통계적으로 구분되지 않는다.

종합하면 본 실험 조건에서 전략 간 서열은 Optuna > (Random ≈ Autoresearch) > Manual이다. LLM 에이전트의 자율 탐색은 확립된 베이지

안 최적화(TPE)에 유의하게 미치지 못했으며 무작위 탐색 대비로도 이점을 보이지 못했다. 다만 Autoresearch를 포함한 세 자동 탐색 전략은 모두 연구자 수동 설정(Manual, 0.3776)을 상회하여, 자동 하이퍼파라미터 탐색 자체의 유효성은 확인되었다.

4.3.2 전략별 탐색 결과 하이퍼파라미터

각 전략이 도달한 최고 성능 trial의 하이퍼파라미터 구성은 Table 4.3a와 같다.

Table 4.3a. 전략별 최고 성능 trial의 하이퍼파라미터 구성

전략	rank	alpha	learning_rate	batch	grad_accum	warmup	weight_decay	targets	val_acc	closed	open
Manual	16	32	2.00e-4	1	8	0.030	0.010	minimal	0.3840	0.7213	0.0625
Random	64	256	2.08e-4	2	16	0.072	0.013	full	0.4440	0.7951	0.1094
Optuna	32	128	4.91e-4	4	16	0.089	0.054	full	0.4700	0.8115	0.1445
Autoresearch	64	256	2.00e-4	4	16	0.050	0.010	full	0.4640	0.7992	0.1445

본 표는 각 전략이 도달한 최선의 단일 설정을 기술한 것으로 표본 수가 1이며, 전략 간 우열의 근거로는 사용하지 않는다(우열 판단은 4.3.1의 run-level 검정에 따른다). closed/open은 해당 trial의 val_closed_acc / val_open_acc이다.

네 전략 전부에서 **closed 정확도(0.72~0.81)와 open 정확도(0.06~0.14)의 격차가 유지된다**. 탐색으로 얻은 전체 정확도 향상(Manual 0.3840 → Optuna 0.4700)이 주로 closed 문항에서 발생했으며, open 정확도는 최고 설정에서도 0.1445에 그친다. 이 격차는 Phase 1에서 관측된 개방형 응답의 취약성(4.1.2, 4.1.3)이 하이퍼파라미터 최적화로 해소되지 않았음을 보여준다(4.4.4에서 세 단계에 걸쳐 종합한다).

탐색 공간을 자유롭게 탐색한 세 전략(Random·Optuna·Autoresearch)은 모두 **lora_targets=full(all-linear)과 rank 32~64 영역으로 수렴했다**. 이는

Phase 2 Ablation B·C에서 rank=64와 target=all-linear가 최적이라고 확인한 결과(4.2.3, 4.2.4)와 독립적으로 일치한다. 서로 다른 실험 설계(고정 축 ablation vs 자유 탐색)가 같은 영역을 지목했다는 점에서 Phase 2 결론을 보강한다. 한편 최고 성능을 낸 Optuna의 설정은 rank=32에 상대적으로 높은 학습률($4.91e-4$)과 weight decay(0.054)를 결합한 조합으로, 나머지 전략이 도달하지 못한 영역이었다.

4.3.3 탐색 궤적 분석 (trial-level, 기술적 묘사 전용)

전략별로 최고 성능에 도달한 시점은 Table 4.3b와 같다.

Table 4.3b. 전략별 최고 성능 도달 시점 (10회 반복 기준)

전략	최종 최고(중앙값)	최고 도달 trial(중앙값)	도달 trial IQR
Manual	0.3770	1.0	—
Random Search	0.4150	15.0	[12.2, 17.0]
Optuna (TPE)	0.4550	15.0	[13.5, 18.0]
Autoresearch	0.4060	17.5	[11.5, 20.0]

Autoresearch는 최고 성능 도달 trial의 중앙값이 17.5로 가장 늦고, IQR 상한이 탐색 예산의 한계값인 20.0에 걸쳐 있다. 이는 절반 가까운 run이 예산이 소진되는 시점까지도 여전히 성능을 개선하는 중이었음을 의미하며, 20 trial이라는 예산이 이 전략에는 부족했을 가능성을 시사한다(§3.7의 40→20 축소와 직결되며 5.3에서 한계점으로 논의한다). 이는 관측된 정황이다. 예산을 늘렸을 때 실제로 Optuna를 따라잡는지는 본 연구가 검증하지 않았다.

전략별 trial-level 성능 분포는 Table 4.3c와 같다.

Table 4.3c. 전략별 trial-level 성능 분포 (200 trial 전수, 기술 통계)

전략	trial-level 평균	표준편차	총 학습시간(분)
Manual	0.3776	0.0031	228.3
Random Search	0.3672	0.0321	5,078.6
Optuna (TPE)	0.3905	0.0374	5,967.3
Autoresarch	0.3980	0.0145	5,450.0

주목할 점은 Autoresarch가 trial-level 평균은 가장 높으면서(0.3980) 표준편차는 가장 낮다(0.0145)는 것이다. 즉 이 전략은 개별 제안의 평균 품질은 우수하나 분산이 작아 극단적으로 좋은 설정에 도달하는 빈도가 낮았다. 반대로 Optuna는 표준편차가 가장 크다(0.0374). run-level 지표가 "20 trial 중 최고값"으로 정의되는 이상, 분산이 큰 탐색이 구조적으로 유리하다 — 4.3.1에서 관측된 두 전략의 역전(trial 평균은 Autoresarch가 높으나 run-level 최고값은 Optuna가 높음)은 이 분산 차이로 설명된다.

anytime performance 곡선(trial 진행에 따른 누적 최고 성능의 중앙값 및 IQR)은 results/phase3_autoresarch/phase3_anytime.png, 곡선의 원본 수치는 phase3_anytime_curve.csv에 있다.

4.3.4 Autoresarch 에이전트의 탐색 행태

4.3.3에서 관측된 낮은 분산의 원인을 확인하기 위해, 각 반복에서 에이전트가 제안한 고유 하이퍼파라미터 조합의 수를 세었다. 결과는 Table 4.3d와 같다.

Table 4.3d. 반복당 고유 하이퍼파라미터 조합 수 (20 trial 중)

전략	반복당 고유 조합 수 (평균)	범위
Random Search	20.0 / 20	20 ~ 20
Optuna (TPE)	20.0 / 20	20 ~ 20
Autoresarch	12.5 / 20	10 ~ 17

Random·Optuna는 10회 반복 전부에서 20개 trial이 모두 서로 다른 설

정이었다. Autoresearch는 평균 12.5개의 고유 설정만 시도했다. 즉 탐색 예산의 약 37%가 이미 시도한 설정의 재실행에 소비되었다. 이 현상은 특정 반복에 국한되지 않고 10회 반복 전체에서 일관되게 관측되었다(최소 10개, 최대 17개).

이 패턴은 개별 반복의 제안 궤적에서 더 분명하게 드러난다. 예컨대 반복 8에서 에이전트는 초반 6개 trial 동안 rank를 16→64→32→8→32→64로 바꾸며 탐색하다가 7번째 trial 이후 rank=64, alpha=256, lr=2.0e-4, batch=2, targets=full 조합에 고착되어 이를 11회 연속 제안했다. 주목할 점은 동일한 설정이 반복 실행되는 동안 val_accuracy가 0.388~0.444 범위에서 변동했다는 것이다 — 이 변동은 설정 차이가 아니라 학습·평가 과정의 확률적 변동이며, 에이전트가 이 노이즈를 성능 신호로 해석했을 가능성을 시사한다. 이 반복에서 에이전트가 고착을 벗어나 batch_size를 4로 바꾼 것은 마지막 trial이었다. 그 설정이 해당 반복의 최고 성능(0.4640)을 기록했다.

정리하면 Autoresearch의 낮은 성능은 제안하는 설정의 품질이 나빠서가 아니라(trial 평균은 오히려 가장 높다), **동일 설정의 반복 제안으로 실효 탐색 예산이 축소된 데** 기인하는 것으로 보인다. 단, 본 절은 결과 로그에 대한 사후 관찰이며, 에이전트의 내부 판단 근거를 직접 검증한 것은 아니다. 제안 근거(rationale) 원문은 부록 B에 수록한다.

4.3.5 설정 정합성을 회복한 재실험 (Autoresearch-v2)

4.3.4는 Autoresearch의 낮은 성능을 중복 제안에 의한 실효 탐색 예산 축소로 설명했고, 5.3(8)은 그 중복이 에이전트의 판단 실패가 아니라 **프롬프트와 구현의 설정 불일치에서 비롯되었을** 가능성을 지적했다. 이 진단이 옳다면 불일치를 제거했을 때 탐색 다양성이 회복되어야 한다. 본 절은 그 예측을 검증한 재실험이다.

원본 조건(AutoresearchStrategy)은 최초 실행의 재현을 위해 그대로 두

고, 설정만 맞춘 별도 조건 autoresearch_v2를 추가했다 (src/autoresearch/strategies.py). 탐색 공간·모델·데이터셋·max_steps=200·반복 횟수는 모두 원본과 동일하며, 바꾼 것은 다음 다섯 가지다.

1. 무효 파라미터 epochs를 탐색 공간에서 제거 — 구현이 값을 폐기하고 있었다.
2. 탐색 단계 일정을 절대 trial 번호에서 **예산 비율** 기준으로 변경 — 코드가 주입하는 힌트와 어긋나 있었다.
3. 탐색 근거 산출을 허용 — 원본의 "JSON only" 제약을 해제했다.
4. 중복 제안 금지를 프롬프트에 명시 — 코드는 중복을 거부하는데 프롬프트가 이를 알리지 않았다.
5. 실제 예산(total_trials=20)을 호출부에서 주입 — 기본값 40이 쓰여 온도·단계 일정이 절반에서 절단되어 있었다.

개입은 의도대로 작동했다. 실행 로그 전수 집계에서 절단이 해소된 것이 확인된다(Table 4.3e).

Table 4.3e. 설정 정합성 회복의 효과 (실행 로그 실측)

지표	원본 Autoresearch	Autoresearch-v2
반복당 고유 조합 수	12.5 / 20 (10~17)	18.90 / 20 (16~20)
온도 도달 하한	0.66 (계획 하한 0.3에서 절단)	0.30 (계획대로)
exploitation 단계 호출	0회 (exploration 166 / transition 266)	103회 (exploration 51 / transition 122)
자연어 근거를 포함한 응답	53 / 200 (26.5%)	200 / 200 (100%)

근거 포함 여부는 에이전트 응답 원문(agent_reasoning)이 JSON 객체만으로 구성되는지로 판정했다. 원본 조건에 이 기준을 적용하면 5.1에 보고한 147건(73.5%) JSON-only가 그대로 재현되므로, 두 조건은 동일한 기준으로 비교된다.

고유 조합은 12.5에서 18.90으로 늘어 Random·Optuna의 20.0에 근접했

다. 즉 4.3.4가 관측한 중복 제안은 에이전트의 내재적 한계가 아니라 설정 불일치의 산물이었다. 이는 5.3(8)의 진단을 직접 지지한다.

또한 "JSON only" 제약을 해제하자 모든 응답이 자연어 근거를 동반했다 (200/200, 평균 620자). 5.1이 "설계상의 결함으로 긍정도 부정도 할 수 없다"고 유보했던 RQ3의 두 번째 요건 — 해석 가능한 탐색 근거의 제공 — 은 이로써 산출 여부 자체는 확인되었다. 다만 본 절이 확인한 것은 근거가 산출되었다는 사실까지이며, 그 근거가 실제 제안과 인과적으로 부합하는지 또는 전문가가 판단 근거로 수용할 만한 품질인지는 별도의 평가 설계를 요구한다. 본 연구는 그 질적 평가를 수행하지 않았다(5.4).

제실험 조건의 run-level 성능은 Table 4.3f와 같다.

Table 4.3f. Autoresearch-v2의 run-level 성능 (n=10)

조건	n	평균 val_accuracy	95% CI (Bootstrap)	단일 최고
Optuna (TPE)	10	0.4490	[0.4368, 0.4594]	0.4700
Autoresearch-v2	10	0.4292	[0.4124, 0.4478]	0.4780
Autoresearch (원본)	10	0.4184	[0.4064, 0.4328]	0.4640

쌍별 비교의 검정 결과는 Table 4.3g와 같다.

Table 4.3g. 쌍별 Mann-Whitney U 검정

비교 (기준 vs 대상)	U	p	rank-biserial r	판정
Autoresearch (원본) vs Optuna	16.00	.0112	-0.68	유의 (Optuna 우세)
Autoresearch-v2 vs Optuna	31.50	.1726	-0.37	유의하지 않음
Autoresearch-v2 vs Autoresearch (원본)	66.00	.2387	+0.32	유의하지 않음

5조건 전체의 Kruskal-Wallis는 $H = 29.72$, $p < .001$ 로 유의하다(4조건 기준 $H = 27.92$). 재실험 조건은 원본과 프롬프트·제약이 다르므로 Table 4.3의 4전략 동일 조건 비교에는 포함하지 않고 본 절에서 별도로 보고한다.

결과는 두 방향으로 나뉘며, 어느 한쪽만 인용하면 왜곡된다.

첫째, 원본이 Optuna에 대해 보였던 유의한 열세가 해소되었다. 원본은 $p = .0112$, $r = -0.68$ 로 유의하게 뒤졌으나 v2는 $p = .1726$, $r = -0.37$ 로 유의하지 않다. 신뢰구간에서도 확인된다 — 원본의 상한(0.4328)은 Optuna의 하한(0.4368)에 미치지 못해 두 구간이 겹치지 않았으나, v2의 상한(0.4478)은 Optuna의 하한을 넘어 구간이 겹친다. 또한 v2의 단일 최고 성능 0.4780(반복 9, trial 1030: rank 64 · alpha 256 · lr 2.5e-4 · batch 4 · grad_accum 16 · targets full, closed 0.8156 / open 0.1562)은 5개 조건 전체를 통틀어 가장 높은 값으로, Optuna의 최고치(0.4700)를 넘어섰다.

둘째, 그림에도 v2가 원본보다 우수하다는 것은 입증되지 않았다($p = .2387$). 효과 크기 $r = +0.32$ 는 개선 방향과 일치하지만 $n = 10$ 에서는 유의성에 이르지 못한다. 즉 본 재실험이 보인 것은 "v2가 원본보다 낫다"가 아니라 "Optuna에 유의하게 뒤진다고 말할 근거가 사라졌다"이다. 전자의 주장에는 더 큰 표본이 필요하다(5.3(6)).

셋째, 다양성 회복이 성능 향상으로 직결되지는 않았다. 고유 조합이 12.5에서 18.90으로 51% 늘었음에도 run-level 평균 상승은 0.4184 → 0.4292에 그쳤다. 반복별 분포를 보면 그 이유가 드러난다 — 10회 반복 중 0.42를 넘긴 것은 반복 2(0.4303)와 반복 9(0.4230) 둘뿐이고 나머지 여덟은 0.39~0.41 구간에 몰려 있으며, 이 두 반복의 표준편차(0.034~0.040)는 나머지(0.012~0.018)의 두 배가 넘는다. 탐색 다양성 확보는 고성능 설정에 도달할 기회를 늘렸을 뿐, 그 도달을 안정적으로 보장하지는 못했다. v2

의 단일 최고치가 전 조건 1위인 동시에 run-level 평균은 Optuna에 못 미치는 구조가 여기서 나온다.

넷째, 최고 성능 도달 시점의 IQR 상한은 v2에서도 여전히 예산 한계값 20에 걸쳐 있다(중앙값 15.0, IQR [11.0, 20.0]). 설정 적합성을 회복한 뒤에도 20 trial 예산은 이 전략에 부족하다는 4.3.3의 관측이 유지된다.

종합하면 이 재실험은 4.3.4의 원인 진단을 확증하되 RQ3의 답을 뒤집지는 못했다. 설정 불일치는 실재했고 제거 가능했으며 제거되자 탐색 다양성이 회복되었으나, 그것만으로 LLM 에이전트가 TPE를 능가하지는 못했다.

4.3.6 종합

RQ3에 대한 본 연구의 답은 부정적이다. LLM 에이전트의 자율 탐색(Autoresearch)은 동일한 탐색 공간과 동일한 20 trial 예산에서 Optuna(TPE)에 유의하게 미치지 못했고($p = .0112$, $r = -0.68$), 무작위 탐색과도 통계적으로 구분되지 않았다(0.4184 vs 0.4186). 다만 세 자동 탐색 전략이 모두 수동 설정을 상회했다는 점에서, 자동 탐색 자체의 유효성과 그 안에서 기존 기법(TPE)의 우위가 함께 확인되었다.

이 결과의 기저 원인으로 4.3.4는 중복 제안에 의한 실효 탐색 예산 축소(고유 설정 12.5/20)를 지목한다. 순차적 자기 개선을 전제로 설계된 에이전트가 오히려 조기 고착에 빠졌고, 동일 설정의 반복 실행에서 나타나는 확률적 변동을 개선 신호와 구분하지 못한 정황이 관측되었다.

4.3.5의 재실험은 이 원인 진단을 확증했다. 프롬프트와 구현의 설정 불일치를 제거하자 고유 조합이 12.5에서 18.90으로 회복되었으므로, 중복 제안은 에이전트의 내재적 한계가 아니라 설정의 산물이었다. 따라서 위의 부정적 답변은 "LLM 에이전트 일반"이 아니라 "이 프롬프트 구성으로 운용된 에이전트"에 대한 것으로 한정해 읽어야 한다(5.3(8)).

다만 그 한정이 결론을 뒤집지는 않는다. 설정을 바로잡은 v2에서도 run-level 평균은 0.4292로 Optuna(0.4490)에 미치지 못했다. 달라진 것은

열세가 유의하지 않은 수준으로 줄었다는 점이며($p = .0112 \rightarrow .1726$), v2가 원본보다 우수하다는 것 자체는 이 표본에서 입증되지 않았다($p = .2387$). 요컨대 정합성 회복은 "뒤진다고 단정할 근거"를 없앴을 뿐 "앞선다는 근거"를 만들지는 못했다.

본 결론은 다음 조건에 한정된다: 단일 모델(Qwen3-VL-2B) · 단일 데이터셋(PathVQA) · 전략당 20 trial 예산 · max_steps=200 통제 조건. 특히 4.3.3에서 확인된 대로 Autoresearch는 예산 소진 시점까지 개선 중이던 run이 상당수였고 이 양상은 v2에서도 유지되었으므로(4.3.5), 더 큰 탐색 예산에서는 결과가 달라질 수 있다(5.3).

실용적 관점에서는 비용도 함께 고려해야 한다. 총 학습시간은 Autoresearch 5,450분으로 Optuna 5,967분보다 다소 적었으나, Autoresearch는 매 trial마다 LLM API 호출 비용이 추가로 발생한다. 성능이 더 낮으면서 추가 비용이 드는 구성이므로, 본 실험 조건에서 Autoresearch를 Optuna 대신 선택할 근거는 확인되지 않았다.

4.4 종합 분석 및 논의

4.1~4.3은 각 실험 단계의 결과를 개별적으로 보고했다. 본 절은 세 단계를 관통하는 논점을 종합한다.

4.4.1 단계 간 비교의 제약

본격적인 논의에 앞서 비교 가능성의 범위를 명확히 한다. 세 단계는 평가 조건이 서로 다르다.

단계	학습량	평가 대상	평가 표본
Phase 1	없음(zero-shot)	3개 데이터셋	전체 test split (8,231문항)
Phase 2	max_steps=500	3개 데이터셋 × 3시드	전체 test split
Phase 3	max_steps=200	PathVQA 단일	validation, 최대 500샘플

따라서 단계 간 정확도의 절대값을 직접 비교하는 것은 성립하지 않는다. 예컨대 Phase 2의 파인튜닝 정확도(Qwen3-VL-2B 0.5845)와 Phase 3의 최고 val_accuracy(0.4700)의 차이는 성능 저하가 아니라 학습량(500 vs 200 steps)·평가 데이터셋(3개 평균 vs PathVQA 단독)·평가 split의 차이에서 비롯된 것이다. 이하의 논의는 절대 수치가 아니라 단계 내부에서 관측된 순위·패턴·격차의 방향성만을 교차 참조한다.

4.4.2 추론 자원 소비와 성능의 비단조 관계

Phase 1의 가장 실용적인 함의는 추론 시 자원 소비와 성능이 단조 관계를 이루지 않는다는 점이다.

모델	Pooled Acc (순위)	활성 / 전체 파라미터	Peak VRAM
Qwen3-VL-2B	0.3843 (1위)	2B / 2B	약 4,500 MB (최소)
Qwen2.5-VL-3B	0.3637 (2위)	3B / 3B	약 7,580 MB
SmolVLM2-2.2B	0.3391 (3위)	2.2B / 2.2B	약 6,000 MB
Gemma4-E2B	0.1708 (4위)	2.3B / 5.1B (MoE)	약 13,930 MB (최대)

최고 성능 모델(Qwen3-VL-2B)이 동시에 메모리를 가장 적게 쓰고 응답도 가장 빠르다(4.1.1, 4.1.2). 반대로 메모리를 가장 많이 쓰는 Gemma4-E2B가 최하위이며 그 격차는 나머지 세 모델과 통계적으로 뚜렷하다(4.1.1의 McNemar 사후검정). 즉 이 규모대에서는 활성 파라미터 수나 메모리 소비보다 아키텍처와 사전학습 구성이 의료 VQA 성능을 지배하며 자원 제약 환경에서 성능과 효율을 동시에 만족하는 선택이 존재한다.

다만 해석의 축을 명확히 해야 한다. 위 네 모델 중 Gemma4-E2B만 Mixture-of-Experts(MoE) 구조로 활성 파라미터(2.3B)와 저장 파라미터(5.1B)가 다르다(3.3). 본 연구의 "경량 VLM" 선정은 소비자 GPU 구동 가능성이라는 목적에 따라 활성 파라미터를 기준으로 삼았고, 위 논의도 그 기준에서 성립한다. 반면 저장 파라미터를 기준으로 보면 Gemma4-E2B가

가장 큰 모델이므로, 그 최하위 성능은 "작은 모델이 큰 모델을 이겼다"가 아니라 "가장 큰 저장 규모의 모델이 최하위였다"로도 읽힌다. 따라서 본 절의 결론은 추론 시 자원 소비 대비 성능에 관한 것이며 순수한 파라미터 규모와 성능의 관계로 확대 해석해서는 안 된다(5.3(11)).

이 결론은 Phase 1.5의 오염 강건성 검증(4.1.1)에서 사전훈련 노출 의심 샘플을 제거한 뒤에도 순위가 유지되었으므로, 데이터 오염으로 설명되지 않는다.

4.4.3 파인튜닝 효과의 이질성과 모델 선택의 우선성

Phase 2에서 확인된 가장 중요한 사실은 "파인튜닝하면 성능이 오른다"는 명제가 모델과 무관하게 성립하지 않는다는 것이다(4.2.1). 주목할 점은 그 방향이 Phase 1의 zero-shot 순위와 겹친다는 것이다.

모델	Phase 1 순위	Phase 2 파인튜닝 효과 (Cohen's d)
Qwen3-VL-2B	1위	+ 1.620 (유의)
Qwen2.5-VL-3B	2위	+ 2.646 (유의)
SmoIVLM2-2.2B	3위	-2.284 (유의, 악화)
Gemma4-E2B	4위	-0.652 (비유의)

zero-shot 상위 2개 모델은 파인튜닝으로 유의하게 향상된 반면, 하위 2개 모델은 개선되지 않거나 오히려 악화되었다. 이는 파인튜닝이 부진한 기반 모델을 끌어올리는 수단으로 기능하지 못했음을 뜻하며 실무적으로는 기반 모델 선택이 파인튜닝 설계보다 선행하는 결정임을 시사한다. 다만 본 연구는 4개 모델만을 다루었으므로 이 대응 관계가 일반 법칙인지는 확인되지 않았다.

여기에 Catastrophic Forgetting 분석(4.2.5)을 겹치면 상충 관계가 드러난다. 도메인 성능을 크게 얻은 Qwen 계열은 VQAv2 기준 범용 능력을 4~7% 내주었다. 범용 능력을 거의 지킨 SmoIVLM2-2.2B는 도메인 성능이 유의하게 악화되었으며, Gemma4-E2B는 도메인 이득 없이 범용 능력만

51.5% 잃는 이중 손실을 보였다. 도메인 특화와 범용 능력 보존은 본 실험 범위에서 동시에 달성되지 않았다. 4.2.5에서 이미 밝힌 대로 이는 관측된 상관이며 인과관계를 검증한 것은 아니다.

4.4.4 Closed-Open 격차: 세 단계에 걸쳐 해소되지 않은 제약

본 연구가 확인한 가장 실질적인 한계는 개방형(open-ended) 응답 성능이다. 이 격차는 세 단계 전부에서 일관되게 관측된다.

- Phase 1(zero-shot): PathVQA의 Open Acc는 전 모델 0.027~0.061로, Closed Acc(0.45~0.79)와 한 자릿수 이상 차이났다. 질문 유형별로는 diagnosis(진단)와 temporal 유형에서 4개 모델 전부 정확도 0.0000이었다(4.1.3).

- Phase 3(파인튜닝 + HPO 최적 설정): 810 trial 중 최고 성능 설정에서도 val_closed_acc 0.8156 대비 val_open_acc는 0.1562에 머물렀다(4전략 비교의 최고 설정은 0.8115 / 0.1445, 설정 정합성 재실험의 최고 설정은 0.8156 / 0.1562로 양쪽 모두 같은 수준이다).

4.4.1에서 밝힌 대로 두 단계의 절대값은 직접 비교할 수 없다. 그러나 Open이 Closed의 20% 미만이라는 비율 관계는 어느 단계에서도 동일하다(Phase 1의 Qwen3-VL-2B PathVQA 기준 약 9.5%, Phase 3 최고 설정 기준 약 17.8~19.2%). 탐색 전략을 바꾸고 설정 불일치까지 제거한 재실험에서도 이 비율이 유지되었다는 사실은 이 격차가 하이퍼파라미터 탐색 층위에서 해소될 수 있는 문제가 아님을 보장한다. 파인튜닝과 하이퍼파라미터 최적화를 모두 동원했을 때 Closed 정확도는 0.63에서 0.81 수준까지 올라갔다. Open은 여전히 0.15를 넘지 못했다.

이 사실이 중요한 이유는 임상적 중요도가 높은 질문 유형이 개방형에 집중되어 있기 때문이다. 4.1.3에서 확인했듯 WCA 가중치가 가장 높은 diagnosis 유형과 표본이 가장 많은 description 유형(전체의 41%)이 모두 자유 서술형이며 제로샷 상태에서 각각 0.0000과 0.02~0.04였다. 반면 상

대적으로 높은 정확도를 보인 yes_no 유형은 정보량이 제한된 이진 판단이다.

따라서 본 연구가 달성한 정확도 향상이 임상적 가치가 낮은 유형에 편중되었는지를 직접 확인했다. Phase 3의 810 trial은 모두 PathVQA test split의 앞 500건을 평가했고 이 500건은 Phase 1 제로샷 평가 표본(6,719건)의 부분집합이므로, 동일 표본에 대한 유형별 대응 비교가 성립한다(810개 trial 전수에 대해 질문 집합 일치를 확인했다). 유형 분류에는 4.1.3의 Table 4.1b를 산출한 것과 동일한 함수를 그대로 사용했다.

Table 4.4. 정확도 향상의 임상 유형별 분해 (Qwen3-VL-2B, PathVQA 평가 500건)

유형	WCA 가중치	표본	제로샷	최고 설정	개선폭	상승분 점유
diagnosis	1.0	3	0.0000	0.0000	+0.0000	0.0%
location	0.8	21	0.2381	0.7143	+0.4762	15.4%
measurement	0.7	4	0.0000	0.0000	+0.0000	0.0%
description	0.6	211	0.0190	0.1137	+0.0948	30.8%
temporal	0.5	0	—	—	—	—
yes_no	0.5	244	0.6721	0.8156	+0.1434	53.8%
unknown	0.5	17	0.1765	0.0588	-0.1176	-3.1%
전체	—	500	0.3520	0.4780	+0.1260	100%

최고 설정은 4.3.5 Autoresearch-v2의 최고 trial이다. 상승분 점유는 (유형 표본수 ÷ 500) × 유형별 개선폭을 양의 기여 합계로 나눈 값이며, 유형별 기여도의 총합은 전체 개선폭 +0.1260과 일치한다. 4전략 비교의 최고 설정에서도 같은 양상이 나타나고(yes_no가 상승분의 53.4~63.2%), 조건별 상위 10 trial 평균에서도 유지된다.

편중은 확인된다. 가중치가 가장 낮은 두 유형(yes_no 0.5, description 0.6)이 전체 상승분의 **84.6%**를 차지하며, 이 두 유형이 평가 표본의 91%다. 반면 가중치가 가장 높은 diagnosis는 제로샷과 파인튜닝 양쪽 모두 3

건 중 0건으로 개선이 관측되지 않았다. 4전략 비교의 최고 설정을 포함한 다섯 조건 전부에서 yes_no가 상승분의 절반 이상을 차지한다.

다만 이 결과를 "임상적 가치가 높은 유형은 개선되지 않는다"로 일반화할 수는 없으며, 세 가지 단서를 함께 읽어야 한다. 첫째, **최상위 가중치 유형의 표본이 판정에 못 미친다**. 평가 500건 중 diagnosis는 3건, measurement는 4건, temporal은 0건이다. 이들의 0% 기여는 "개선되지 않았다"기보다 "개선 여부를 판정할 표본이 아니다"에 가깝다. 둘째, **개선폭 자체는 오히려 상위 가중치 유형에서 가장 크다**. 가중치 0.8의 location은 0.2381에서 0.7143으로 세 배가 되어 전 유형 가운데 개선폭이 가장 컸다. 기여도가 15.4%에 그친 것은 성능이 아니라 표본이 21건(4.2%)이기 때문이다. 셋째, **임상 중요도로 가중해도 향상은 상쇄되지 않는다**. WCA는 제로샷 0.1527에서 최고 설정 0.2627로 올랐으며(+0.1099), 이 증가폭은 전체 정확도 증가폭(+0.1260)과 대등하다.

이 셋째 판단은 WCA 가중치를 어떻게 잡느냐에 따라 달라질 수 있으므로, 가중 체계를 바꿔가며 별도로 확인했다. 3.8.3에서 밝힌 대로 개별 가중치의 수치는 문헌으로 뒷받침되지 않는 서수적 척도이기 때문이다.

Table 4.4a. WCA 가중치 민감도 (Qwen3-VL-2B, PathVQA 평가 500건)

가중 체계	가중치 구성	제로샷 WCA	최고 설정 WCA	증가폭	전체 증가폭 대비
현행 (3.8.3)	1.0 / 0.8 / 0.7 / 0.6 / 0.5	0.1527	0.2627	+0.1099	0.87배
균등	전 유형 1.0	0.1843	0.2837	+0.0995	0.79배
강한 대비	1.0 / 0.9 / 0.8 / 0.4 / 0.2	0.1119	0.2466	+0.1348	1.07배
약한 대비	1.0 / 0.95 / 0.9 / 0.85 / 0.8	0.1738	0.2783	+0.1045	0.83배
역순	0.5 / 0.5 / 0.5 / 0.6 / 1.0	0.2166	0.2915	+0.0749	0.59배

가중치 구성은 diagnosis / location / measurement / description / yes_no 순이다. 역순 체계는 현실적 가정이 아니라 결론이 가중치 순서에 의존하는지를 확인하기 위한 반대 방향 점검이다. 전체 증가폭 대비는 WCA 증가폭을 전체 정확도 증가폭(+0.1260)으로 나눈 값이다. 재현 명령은 scripts/wca_weight_sensitivity.py, 산출물은 results/phase3_autoresearch/wca_weight_sensitivity.json이다.

다섯 체계 전부에서 WCA는 증가했고(+0.0749 ~ +0.1348), 증가폭은 전체 정확도 증가폭의 0.59~1.07배 범위에 있다. 임상 중요도 대비를 현행보다 키우면 오히려 증가폭이 커지고(1.07배), 가중치 순서를 완전히 뒤집어도 증가는 유지된다(0.59배). 즉 "임상 중요도로 가중해도 향상이 상쇄되지 않는다"는 판단은 특정 가중치 조합의 산물이 아니다. 다만 이 검증이 보장하는 것은 **결론의 가중치 비의존성**이지 가중치 자체의 임상적 타당성이 아니며, 앞서 지적한 표본 부족(diagnosis 3건, measurement 4건, temporal 0건)은 어떤 가중 체계로도 해소되지 않는다.

정리하면 편중은 실재하되 그 원인은 **유형별 학습 난이도가 아니라 평가 표본의 유형 구성에 있다**. PathVQA test split은 yes_no와 description에 표본의 91%가 몰려 있고, diagnosis는 전체 6,719건 가운데 23건(0.34%)에 지나지 않는다. 임상적으로 중요한 유형의 성능을 판정하려면 자연 분포를 그대로 쓰는 대신 해당 유형을 의도적으로 과표집한 평가셋이 필요하며, 이는 본 연구의 평가 설계가 아니라 데이터셋 층위의 제약이다(5.3(7), 5.4).

4.4.5 자동 탐색의 도달점과 자율 에이전트의 한계

Phase 2와 Phase 3은 하이퍼파라미터 탐색을 서로 다른 방식으로 수행했고, 독립적으로 같은 영역에 도달했다.

- Phase 2(수동 ablation): 나머지 축을 고정한 채 한 축씩 독립 검증 → rank=64, target=all-linear, ratio=1.0 (4.2.2~4.2.4)
- Phase 3(자율 탐색): Random·Optuna·Autoresearch 세 전략의 최고 설정이 모두 lora_targets=full과 rank 32~64 영역으로 수렴 (4.3.2)

설계가 전혀 다른 두 접근이 같은 영역을 지목했다는 점은 Phase 2 결론의 신뢰도를 높인다. 특히 Phase 2 ablation은 세 축을 각각 독립적으로만 검증했고 세 최적값의 동시 조합 자체는 검증하지 못한다는 한계가 있었다(4.2.4). Phase 3의 자유 탐색이 그 조합 영역을 실제로 탐색하고도 같은 결론에 도달함으로써 이 한계를 부분적으로 보완한다.

그러나 자동화의 수준에는 뚜렷한 경계가 있었다. 탐색 알고리즘의 자동화(TPE)는 수동 설정을 큰 폭으로 능가했지만(0.4490 vs 0.3776), LLM 에이전트의 자율적 판단은 그 알고리즘에 유의하게 미치지 못했다(4.3.1). 4.3.4가 지목한 원인은 성능 예측 능력의 부재가 아니라 탐색 행태의 문제다 — 에이전트가 제안한 설정의 trial-level 평균 품질은 오히려 가장 높았으나(0.3980), 동일 설정의 반복 제안으로 20 trial 중 평균 12.5개의 고유 조합만 시도해 실효 예산이 축소되었다.

4.3.5의 재실험은 이 경계의 성격을 한 단계 더 분해한다. 탐색 행태의 문제는 교정 가능했다 — 설정 불일치를 제거하자 고유 조합이 18.90/20으로 회복되었고 Optuna에 대한 유의한 열세도 사라졌다. 그러나 다양성 회복이 곧 성능으로 이어지지는 않았다 — run-level 평균은 0.4292로 Optuna(0.4490)에 여전히 미치지 못했고, 10회 반복 중 상위 구간에 도달한 것은 2회뿐이었다. 즉 남은 격차는 "같은 설정만 반복한다"는 절차적 결함이 아니라 유망한 영역을 식별하고 그리로 예산을 배분하는 판단의 문제에 가깝다. 요컨대 본 연구의 범위에서 "탐색의 자동화"는 성숙했고 "에이전트의 절차적 결함"은 교정 가능했으나, "자율적 연구 판단"이 기존 최적화 알고리즘을 대체할 수준인지는 아직 확인되지 않았다.

4.4.6 선행 연구와의 간접 비교

본 연구는 의료 특화 VLM과의 직접 실험 비교를 수행하지 않았다(2.5). 다만 LLaVA-Med [9]는 본 연구와 동일한 세 데이터셋의 표준 test split에 대해 수치를 보고하므로, 그 범위에서 간접 비교가 가능하다. 비교에 앞서

어느 축이 비교 가능하고 어느 축이 불가능한지를 먼저 규정한다.

· Closed-ended는 그대로 비교 가능하다. 양측 모두 정답 문자열 일치 기반의 단순 정확도를 보고하며, 평가 표본도 SLAKE 1,061문항·VQA-RAD 451문항으로 동일하다(PathVQA만 6,761 vs 6,719로 42문항 차이).

· Open-ended는 재채점을 거쳐 비교 가능하게 만들었다. LLaVA-Med는 *생성 응답에 포함된 정답 토큰의 비율(recall)* 을 open 지표로 쓰는 반면, 본 연구가 4장 전반에서 보고하는 주관식 정확도는 *정규화 후 완전 일치 또는 정답 문자열 포함* 기준이다(3.8.1). 후자는 정답 전체가 그대로 담겨야 정답으로 인정하는 이분 판정이라 부분 일치를 인정하는 recall보다 엄격하므로, 두 수치를 그대로 나란히 두면 본 연구가 부당하게 불리해진다. 이에 LLaVA-Med v1.0.0의 채점 함수를 그대로 재현해 본 연구의 주관식 응답을 동일 기준으로 다시 채점했다(부록 C). 평가 자체를 다시 수행한 것이 아니라 저장해 둔 생성 응답에 채점 기준만 바꿔 적용한 것이므로 모델·표본·시드는 4장의 다른 수치와 동일하다.

Table 4.4b. 선행 연구 보고 수치와의 간접 비교

모델	규모	학습 방식	PathVQA	SLAKE	VQA-RAD
<i>Closed-ended (accuracy)</i>					
LLaVA (범용)	7B	도메인 학습 없음	63.20	63.22	65.07
LLaVA-Med	7B	의생명 코퍼스 사전학습 + 데이터셋별 파인튜닝	91.21	85.34	84.19
본 연구 (Qwen3-VL-2B)	2B	QLoRA 파인튜닝만	83.12	85.26	72.91
<i>Open-ended (recall, 동일 기준)</i>					
LLaVA-Med	7B	의생명 코퍼스 사전학습 + 데이터셋별 파인튜닝	37.95	83.08	61.52
본 연구 (Qwen3-VL-2B)	2B	QLoRA 파인튜닝만	19.97	72.87	34.32

LLaVA·LLaVA-Med 수치는 원논문 Table 4(a)에서 인용했다. 본 연구 closed 수치는 Phase 2 main 조건(3시드 평균)의 closed_acc이며, open 수치는 동일 조건의 생성 응답을 LLaVA-Med 기준으로 채채점한 3시드 평균이다(시드별 표준편차 0.11~0.34, 부록 C). 참고로 본 연구가 4장 다른 절에서 보고하는 일치·포함 기준 주관식 정확도는 PathVQA 17.15 / SLAKE 66.95 / VQA-RAD 26.00으로, 기준을 바꿔도 순위와 격차의 방향은 달라지지 않는다.

가장 주목할 결과는 SLAKE에서 2B 모델이 7B 의료 특화 모델과 사실상 동일한 closed 정확도에 도달했다는 점이다(85.26 vs 85.34). LLaVA-Med는 PubMed Central 규모의 의생명 코퍼스로 사전학습한 뒤 데이터셋별 파인튜닝까지 거쳤다. 본 연구는 대규모 도메인 사전학습 없이 소비자급 GPU에서 QLoRA 파인튜닝만 수행했다. 세 모델 모두 도메인 학습이 없는 범용

LLaVA(63.22)를 크게 상회한다는 점에서, SLAKE 수준의 과제에서는 대규모 도메인 사전학습의 이점이 QLoRA 적응만으로 상당 부분 상쇄될 수 있음을 시사한다.

반면 PathVQA(83.12 vs 91.21)와 VQA-RAD(72.91 vs 84.19)에서는 8~11%p의 격차가 남는다. 두 데이터셋의 성격을 고려하면 이 격차는 자연스럽다 — PathVQA는 병리 조직이라는 고도로 전문화된 영상 도메인이고 VQA-RAD는 문항 수가 451개로 적어 소규모 파인튜닝이 불리하다. 즉 대규모 도메인 사전학습의 이점은 과제의 전문성이 높을수록 뚜렷하게 남는다.

그러나 동일 기준으로 맞춘 open-ended에서는 이 대등함이 성립하지 않는다. 세 데이터셋 모두 LLaVA-Med가 앞서며, 격차는 PathVQA 17.98%p(19.97 vs 37.95), SLAKE 10.21%p(72.87 vs 83.08), VQA-RAD 27.20%p(34.32 vs 61.52)다. closed에서 사실상 동물이던 SLAKE조차 open에서는 10%p 뒤진다. 두 과제 유형이 요구하는 능력이 다르기 때문으로 보인다 — closed는 제한된 선택지 안에서의 판별이므로 QLoRA 적응만으로도 데이터셋의 답변 분포를 상당 부분 학습할 수 있으나, open은 정답 표현을 스스로 생성해야 하므로 의생명 코퍼스 사전학습에서 얻는 도메인 어휘와 표현 관습이 직접적으로 작용한다. 따라서 "2B QLoRA 모델이 7B 의료 특화 모델과 대등하다"는 해석은 closed-ended에 한정해야 하며, 서술형 응답 품질까지 확대할 수 없다. 이는 소비자급 환경에서의 경량 VLM 적응이 갖는 실질적 한계 지점을 가리킨다.

이 비교에는 다음 제약이 있으므로 결론을 확대 해석해서는 안 된다. (1) 본 연구 수치는 3시드 평균이나 LLaVA-Med는 단일 실행 보고값이다. (2) 학습 예산이 크게 다르다(본 연구는 max_steps=500 상한). (3) 동일 코드·동일 환경에서 재현한 것이 아니라 논문 보고값을 인용한 것이므로, 전처리·프롬프트 등 보고되지 않은 차이가 존재할 수 있다. (4) open-ended 재채

점은 **채점 함수만** 동일하게 맞춘 것이다. LLaVA-Med의 보고값은 자체 평가 파이프라인에서 산출된 것이므로 답변 생성 조건과 평가 표본 구성(PathVQA 6,761 vs 6,719)의 차이는 남아 있다. 동일 프로토콜 하의 직접 재현 비교는 향후 과제로 남는다(5.3(2)).

4.4.7 방법론적 논의: 집계 단위가 결론을 바꾼다

본 연구에서 두 차례, 서로 다른 국면에서 **집계 단위 선택이 결론 자체를 뒤집는** 상황이 발생했다. 이는 결과 해석에 부수적인 사항이 아니라 독립적으로 기록할 가치가 있는 관찰이다.

(1) **모델을 합칠 것인가 — Phase 2.** 4개 모델을 통합한 Mixed-Effects Model은 파인튜닝 효과가 유의하지 않다고 보고했다($p = .3629$). 그러나 이는 효과가 없어서가 아니라 **모델별로 정반대 방향의 효과가 pooled 평균에서 상쇄**되었기 때문이다(4.2.1). 모델별로 분해하면 네 모델 중 셋에서 유의한 효과가, 그중 둘은 음의 방향으로 나타난다. 이질적 효과가 예상되는 상황에서 pooled 추정만 보고하면 "효과 없음"이라는 잘못된 결론에 이른다.

(2) **trial을 독립 관측치로 볼 것인가 — Phase 3.** 순차 최적화 전략은 동일 run 내 trial 간 의존성이 있어 trial-level 검정이 성립하지 않는다(3.7). 실제로 두 단위는 상반된 그림을 보여준다 — trial-level 평균은 Autoresearch(0.3980)가 Optuna(0.3905)보다 높지만 run-level 최고값은 Optuna(0.4490)가 Autoresearch(0.4184)보다 유의하게 높다(4.3.3). 만약 trial-level로 검정했다면 정반대 결론에 도달했을 것이다.

여기에 더해 4.3.4의 관측은 **반복 설계의 필요성**을 직접적으로 뒷받침한다. 동일한 하이퍼파라미터 설정이 반복 실행되었을 때 val_accuracy는 0.388~0.444 범위에서 변동했는데, 이 변동폭(약 0.056)은 본 연구가 검출한 전략 간 평균 차이(Optuna 0.4490 - Autoresearch 0.4184 = 0.031)보다 크다. 즉 단일 trial 결과를 근거로 전략 우열을 판단하는 것은 원리적으로

불가능하다. 10회 독립 반복을 검정 단위로 삼은 본 연구의 설계(3.7)는 이 노이즈 규모에 비추어 최소한의 요건이었다고 볼 수 있다.

제5장. 결론

5.1 연구 요약

본 연구는 소비자급 GPU 환경에서 경량 Vision-Language Model(2-3B)을 의료 영상 VQA 도메인에 적응시키는 전 과정을 3단계 실험으로 검증했다. 4개 모델(Qwen3-VL-2B, Qwen2.5-VL-3B, SmolVLM2-2.2B, Gemma4-E2B)과 3개 공개 데이터셋(PathVQA, SLAKE, VQA-RAD)을 대상으로 제로샷 베이스라인(Phase 1), QLoRA 파인튜닝 75조건(Phase 2), 하이퍼파라미터 탐색 전략 비교와 설정 정합성 재실험 810 trial(Phase 3)을 수행했다. 연구 질문별 결과는 다음과 같다.

RQ1 — 경량 VLM의 제로샷 성능은 모델별로 유의미한 차이가 있는가?

귀무가설은 기각되었다. 4개 모델의 정오답 패턴은 pooled 기준($n=8,231$) 및 세 데이터셋 개별 검정 모두에서 통계적으로 유의하게 달랐다(Cochran's $Q = 1904.28$, $df = 3$, $p < .001$). Qwen3-VL-2B가 pooled 정확도 0.3843으로 최고 성능을 보였으나 Qwen2.5-VL-3B와는 데이터셋에 따라 통계적으로 구분되지 않을 만큼 근접했다. Gemma4-E2B는 나머지 세 모델 전부와 유의하게 낮았다. 이 순위는 Min-K% Probability로 식별한 사전훈련 노출 의심 샘플을 제거한 뒤에도 유지되어 데이터 오염에 강건했다(4.1.1).

RQ2 — QLoRA 파인튜닝이 성능을 유의미하게 향상시키는가?

귀무가설의 기각 여부는 모델에 따라 달랐다. Qwen2.5-VL-3B($d = +2.646$)와 Qwen3-VL-2B($d = +1.620$)에서는 유의하게 향상되었으나 SmolVLM2-2.2B($d = -2.284$)는 유의하게 악화되었고 Gemma4-E2B($d = -0.652$)는 유의하지 않았다. 4개 모델을 통합한 Mixed-Effects Model은 효

과가 유의하지 않다고 보고했으나($p = .3629$), 이는 효과의 부재가 아니라 상반된 방향의 모델별 효과가 pooled 평균에서 상쇄된 결과다(4.2.1). 따라서 "QLoRA 파인튜닝은 의료 VQA 성능을 향상시킨다"는 명제는 모델과 무관하게 성립하지 않는다.

RQ3 — LLM 에이전트의 자율 탐색이 베이지안 최적화와 경쟁적 성능을 달성하며 해석 가능한 탐색 근거를 제공하는가?

귀무가설(Autoresearch = Optuna)은 기각되었으나, 그 방향은 가설이 기대한 것과 반대였다. run-level 비교에서 Optuna(0.4490)가 Autoresearch(0.4184)보다 유의하게 우수했고(Mann-Whitney $U = 16.00$, $p = .0112$, $r = -0.68$), Autoresearch는 하한선 비교 대상인 Random Search(0.4186)와도 통계적으로 구분되지 않았다. 다만 세 자동 탐색 전략이 모두 수동 설정(0.3776)을 상회하여 자동 탐색 자체의 유효성은 확인되었다.

RQ3의 두 번째 요건인 해석 가능한 탐색 근거는 4전략 비교 실험에서는 검증되지 못했다. 에이전트에게 주어진 시스템 프롬프트(부록 A)가 "설명이나 다른 텍스트 없이 JSON 객체만 응답하라"고 명시적으로 지시했기 때문에, 자연어 근거의 산출은 애초에 요구되지 않았다. 실제로 200개 trial 중 147개(73.5%)는 하이퍼파라미터 JSON만을 반환했고, 자연어 서술이 포함된 것은 53개(26.5%)에 그쳤다. 이는 결과가 아니라 설계상의 결함이었다(5.3(8)).

본 연구는 이 결함을 제거한 재실험으로 답의 일부를 확보했다. 제약을 해제한 autoresearch_v2에서는 200개 응답 전부가 자연어 근거를 동반했다(100%, 평균 620자, 4.3.5). 따라서 근거의 산출 가능성 자체는 확인되었다. 다만 그 근거가 제안과 인과적으로 부합하는지, 전문가가 수용할 품질인지에 대한 질적 평가는 수행하지 않았으므로, "해석 가능한 근거를 제공하는가"라는 질문의 완전한 답은 여전히 미결이다(5.4).

한편 탐색 품질은 4전략 비교에서 저조했다. 에이전트는 20 trial 중 평균 12.5개의 고유 설정만 시도했고(Random·Optuna는 20/20), 동일 설정을 반복 제안하며 조기 고착하는 패턴이 10회 반복 전체에서 관측되었다(4.3.4). **이 현상은 설정 불일치의 산물이었다** — 불일치를 제거한 재실험에서 고유 설정은 18.90/20으로 회복되었고, Optuna에 대한 유의한 열세도 해소되었다($p = .0112 \rightarrow .1726$). 그러나 run-level 평균은 여전히 Optuna에 미치지 못했고(0.4292 vs 0.4490) 원본 대비 개선도 입증되지 않아($p = .2387$), **RQ3의 첫 번째 요건에 대한 부정적 답변 자체는 유지된다**(4.3.5, 4.3.6).

선행 의료 특화 모델과의 간접 비교는 도메인 적응의 한계 지점을 과제 유형별로 갈라 보여주었다. 선행 7B 의료 특화 모델(LLaVA-Med)과의 간접 비교에서 경량 2B 모델의 QLoRA 적응은 SLAKE 폐쇄형 질의에서 대등한 정확도(85.26% 대 85.34%)에 도달했으나, PathVQA·VQA-RAD 폐쇄형에서는 8~11%p, 동일 토큰 재현율 기준 개방형 질의에서는 10~27%p의 격차를 보였다. 따라서 대등하다는 해석은 폐쇄형 그중에서도 SLAKE에 한정되며, 정답 표현을 스스로 생성해야 하는 개방형에서는 대규모 의생명 코퍼스 사전학습의 이점이 QLoRA 적응만으로 상쇄되지 않는다(4.4.6).

5.2 연구 기여

본 연구의 기여는 다음 네 가지다.

첫째, 경량 VLM의 의료 도메인 적응에 대한 3단계 실증 데이터를 제공한다. 제로샷 12조건, 파인튜닝 75조건, 하이퍼파라미터 탐색 810 trial의 전체 결과를 동일한 평가 프로토콜 하에서 측정하고 공개했다. 특히 성능과 자원 소비가 단조 관계를 이루지 않는다는 점(최고 성능 모델이 동시에 최소 VRAM·최속 응답, 4.4.2)은 자원 제약 환경의 모델 선택에 직접적인 실무 근거가 된다. 나아가 4.4.6의 간접 비교는 SLAKE closed-ended 기준으로 2B 모델의 QLoRA 적응이 7B 의료 특화 모델과 동등한 수준(85.26 vs

85.34)에 도달할 수 있음을 보였다 — 다만 PathVQA·VQA-RAD에서는 8~11%p의 격차가 남아, 대규모 도메인 사전학습의 이점이 과제의 전문성에 따라 달라짐을 함께 확인했다.

둘째, 파인튜닝 효과의 모델별 이질성을 정량화하고 pooled 분석의 합정을 실증했다. 동일한 파인튜닝 절차가 모델에 따라 큰 폭의 향상과 유의한 악화를 동시에 낳는다는 사실, 그리고 이를 합쳐 추정하면 "효과 없음"으로 오독된다는 사실을 모델별 3중 검증으로 보였다(4.2.1, 4.4.7).

셋째, LLM 기반 자율 HPO에 대한 부정적 결과를 그 실패 메커니즘의 검증과 함께 보고한다. 자율 에이전트가 기존 기법에 미치지 못한다는 결과 자체보다, 그 원인이 제안 품질의 열세가 아닌 **중복 제안에 의한 실효 탐색 예산 축소**(고유 설정 12.5/20)라는 진단이 후속 설계에 활용될 수 있다. 에이전트의 trial-level 평균 성능은 오히려 네 전략 중 가장 높았다(4.3.3, 4.3.4).

본 연구는 이 진단을 제시하는 데 그치지 않고 **별도의 200 trial 재실험으로 검증했다**(4.3.5). 프롬프트와 구현의 설정 불일치 다섯 가지를 제거하자 고유 설정은 18.90/20으로 회복되었고 Optuna에 대한 유의한 열세도 사라졌다($p = .0112 \rightarrow .1726$). 즉 **관측된 중복 제안은 에이전트의 내재적 한계가 아니라 설정의 산물이었음이** 실증되었다. 다만 다양성 회복이 곧 성능으로 이어지지 않는 **run-level** 평균은 여전히 Optuna에 미치지 못했고 (0.4292 대 0.4490) 원본 대비 개선도 입증되지 않았다($p = .2387$). **부정적 결과를 보고하되 그 원인을 특정하고 교정 가능성까지 실험으로 가른 것**이 이 기여의 핵심이며, 이는 향후 LLM 기반 HPO 연구가 프롬프트-구현 정합성을 통제 변수로 다뤄야 함을 시사한다(5.3(8)).

이 결과는 **도메인이 다른 독립 연구와 같은 방향을 가리킨다**. Ferreira 등 [23]은 고정 연산 예산 아래 소형 언어모델을 튜닝하는 조건에서 CMA-ES·TPE 같은 고전 최적화가 순수 LLM 방식을 앞섰고, 고전 최적화에

LLM 안내를 결합한 하이브리드가 가장 좋았다고 보고했다. 본 연구가 의료 VLM의 QLoRA 튜닝이라는 다른 과제에서 얻은 결론 — 자율 탐색이 Optuna를 넘어서지 못했고, 설정 불일치를 교정한 뒤에도 우위는 확인되지 않았다 — 은 이와 일치한다. 서로 다른 도메인·모델·탐색 공간에서 같은 방향의 결과가 나왔다는 점은 LLM 에이전트를 기존 최적화의 대체재로 보는 관점에 대한 반증이 특정 과제의 우연이 아닐 가능성을 높인다. 다만 두 연구 모두 예산이 제한된 조건에서 수행되었으므로, 예산을 크게 늘렸을 때의 관계는 여전히 열려 있다(5.3(13)).

넷째, 집계 단위 선택이 결론을 뒤집는 두 사례와 그 판단 근거를 기록했다. 모델을 합칠 것인가(Phase 2), trial을 독립 관측치로 볼 것인가(Phase 3)의 두 국면에서 집계 단위에 따라 상반된 결론이 도출됨을 보였다. 동일 설정의 반복 실행에서 관측된 변동폭(약 0.056)이 본 연구가 검출한 전략 간 평균 차이(0.031)보다 크다는 사실은, 단일 실행 결과로 기법을 비교하는 관행에 대한 정량적 반례가 된다(4.4.7).

5.3 한계점

(1) 데이터 오염 통제에 한계. 대상 데이터셋은 모델의 사전훈련 시점 이전에 공개되었으므로 사전훈련 데이터 오염 가능성이 존재한다. 본 연구는 Min-K% Probability [15]로 노출 의심 샘플을 식별하고 이를 제거한 축소셋에서 결론의 강건성을 확인했으나(4.1.1), Min-K%는 어디까지나 간접 지표이며 오염의 완전한 통제나 정확한 정량화는 불가능하다. 또한 축소셋에서 절대 정확도가 8.06%p 하락해 3.4가 사전에 정한 해석 기준의 5%p 구간을 넘어선다. 본 연구는 이를 결론 재검토 사유로 보지 않고 순위·유의성의 보존을 근거로 강건성을 주장했다(4.1.1), 이 판단은 절대 성능 수준이 아니라 모델 간 상대 비교에 한정해서만 방어된다. 오염이 절대 성능에 미치는 영향의 크기는 본 연구의 설계로는 분리해 내지 못했다.

(2) **의료 특화 VLM과의 직접 비교 부재.** LLaVA-Med, Med-Flamingo, CheXagent 등 의료 특화 VLM을 본 연구의 환경에서 직접 재현해 비교하지는 않았다(2.5). 4.4.6의 Table 4.4b는 LLaVA-Med가 동일한 세 데이터셋의 표준 test split에 대해 보고한 수치를 인용한 간접 비교이며 다음 세 가지 제약을 안는다. 첫째, **채점 기준을 맞춘 범위에서만 비교가 성립한다** — closed-ended는 양측이 같은 정확도 기준을 쓰므로 그대로 비교되고, open-ended는 LLaVA-Med v1.0.0의 채점 함수를 재현해 본 연구 응답을 동일 기준(recall)으로 다시 채점한 값을 쓴다(부록 C). 다만 맞춘 것은 채점 함수뿐이며 답변 생성 조건과 평가 표본 구성의 차이는 남는다. 둘째, 본 연구 수치는 3시드 평균이나 인용한 수치는 단일 실행 보고값이며 학습 예산도 크게 다르다. 셋째, 동일 코드·환경에서 재현한 것이 아니므로 전처리·프롬프트 등 보고되지 않은 차이가 남아 있다. Med-Flamingo·CheXagent는 이 세 데이터셋에 대해 동일 프로토콜의 수치를 제공하지 않아 표에서 제외했다. 동일 프로토콜 하의 직접 재현 비교는 향후 과제로 남는다.

(3) **Phase 3의 실효 학습량 교란.** Phase 3은 max_steps=200을 전 trial에 고정하여 학습량을 통제하고자 했으나 **step 수의 고정이 실제 학습 샘플 수의 고정으로 이어지지는 않았다.** 탐색 공간에 batch_size(1/2/4)와 grad_accum_steps(4/8/16)가 포함되어 있어 실효 학습 샘플 수(= batch × grad_accum × max_steps)는 최소 800에서 최대 12,800까지 **약 16배** 차이가 났다. 4.3의 전략 간 비교에는 하이퍼파라미터 품질 외에 실효 학습량의 차이가 일부 섞여 있다. 특히 고정 설정을 사용한 Manual(batch 1 × grad_accum 8 → 1,600 샘플)의 열세에는 학습량 열세가 포함되어 있을 수 있다. 다만 Optuna와 AutoResearch의 최고 설정은 모두 batch 4 × grad_accum 16(12,800 샘플)으로 동일하여, RQ3의 핵심 비교인 두 전략 간 차이가 이 교란으로 설명되지는 않는다. results.tsv는 batch_size·grad_accum_steps·max_steps를 전 trial 기록하므로 실효 학습

량은 사후 산출이 가능하나 해당 값 자체를 컬럼으로 보고하지는 않았다.

(4) LLM 에이전트의 비결정성. Autoresearch는 외부 LLM API에 의존하므로 완전한 재현이 보장되지 않는다. 본 연구는 당초 temperature를 0으로 고정했다고 기술했으나, 사후 검증에서 이는 사실이 아님이 확인되었다. 구현(src/autoresearch/agent.py)은 진행률에 따라 온도를 낮추는 일정을 적용하며, 실행 로그 전수 집계(432회 API 호출) 기준 실제 사용된 온도는 1.0에서 0.66까지였다. results.tsv의 temperature 컬럼이 전 trial에서 0으로 기록된 것은 해당 필드가 기록 경로에서 한 번도 채워지지 않아 기본값이 남은 결과이며 실제 호출값이 아니다(상세는 (8)). 따라서 에이전트 호출은 매 trial 확률적으로 이루어졌고 변동성 통제는 전적으로 10회 독립 반복에 의존한다. 여기에 더해 API 측 모델 갱신에 따른 결과 변화 가능성도 통제 범위 밖이다.

(5) Ablation 결과의 일반화 제약. Phase 2의 Ablation A·B·C는 모두 PathVQA와 Qwen3-VL-2B 단일 조건에서 수행되었다(4.2.2~4.2.4). 설계 단계에서 계획했던 SLAKE 기반 rank 보조 검증은 GPU 시간 제약으로 수행하지 못했다. 따라서 rank=64·target=all-linear·ratio=1.0이라는 결론이 다른 데이터셋·모델로 확장되는지는 검증되지 않았다. 또한 세 축은 각각 나머지를 고정한 채 독립적으로만 검증했으며 세 최적값의 동시 조합 자체는 별도 검증하지 않았다(4.2.4). Phase 3의 자유 탐색이 독립적으로 같은 영역에 수렴한 것은 이 한계를 부분적으로 보완한다(4.4.5).

(6) 통계적 검정력의 한계. Phase 2의 파인튜닝 효과 검정은 $n = 9$ (3 데이터셋 $\times$ 3 시드), Phase 3의 run-level 검정은 전략당 $n = 10$ 이다. BCa Bootstrap·Mixed-Effects·Wilcoxon 3중 검증과 run-level 반복 설계로 강건성을 확보했으나 표본 수 자체의 한계로 효과 크기의 신뢰구간은 넓다(예: 4.2.1의 Cohen's d 95% CI가 [0.932, 3.153]에 이르는 사례).

(7) 임상적 의미 평가의 간접성. Weighted Clinical Accuracy(WCA)에서

오류를 임상적 유의성에 따라 차등한다는 **원리**는 영상의학 동료평가 체계인 ACR RADPEER [17]가 채택한 확립된 관행에 근거하나, **개별 유형에 부여한 수치**는 의료 전문가 합의를 거치지 않은 서수적 척도이므로(3.8.3) 절대적 임상 중요도의 측정값으로 해석할 수 없다. 이 한계가 결론을 좌우하는지는 가중 체계 다섯 가지로 검증했고, WCA 증가는 역순 가중을 포함한 전체 체계에서 유지되어 결론이 특정 가중치에 의존하지 않음을 확인했다(Table 4.4a). 다만 이는 결론의 가중치 비의존성을 보인 것이지 가중치의 임상적 타당성을 입증한 것은 아니다. Expected Calibration Error(ECE)는 현재 평가 파이프라인이 per-sample confidence를 저장하지 않아 산출하지 못했다. 4.4.4에서 제기한 "정확도 향상이 임상적 가치가 낮은 유형에 편중되었을 가능성"은 810 trial 전수의 유형별 분해로 검증했고(Table 4.4), 편중 자체는 확인되었다. 그러나 검증의 결정적 제약은 평가 표본의 유형 구성에 있다 — 평가 500건에서 diagnosis는 3건, measurement는 4건, temporal은 0건이므로 **최상위 가중치 유형의 성능은 사실상 판정되지 않았다**. 이 제약은 본 연구의 평가 설계가 아니라 PathVQA의 유형 분포 자체에서 비롯되며(전체 6,719건 중 diagnosis 23건, 0.34%), 해소하려면 임상 중요 유형을 과표집한 별도 평가셋이 필요하다(5.4).

(8) **자율 에이전트 설정의 내적 불일치**. 본 연구가 사후에 확인한 가장 중대한 한계로, Autoresearch 조건은 다음 네 가지 설정 불일치를 포함한다. 이는 4.3의 부정적 결과를 "LLM 에이전트의 본질적 한계"로 일반화할 수 없게 만드는 요인이므로 명시한다.

- **탐색 근거 산출을 프롬프트가 금지했다**. 시스템 프롬프트(부록 A)는 "설명·마크다운·기타 텍스트 없이 JSON 객체만 응답하라"고 지시한다. 그 결과 200 trial 중 73.5%가 JSON만 반환했다. RQ3가 요구한 "해석 가능한 탐색 근거"는 측정 대상이 되기 전에 설계에 의해 배제되었다.

- **탐색 일정이 실제 예산과 어긋난다**. 프롬프트는 탐색 단계를 절대 trial 번

호로 규정한다 — 초기 탐색 0~5, 중기 착취 5~20("최고 설정을 가져와 1~2개 파라미터만 변경"), 후기 정밀화 20+. 그러나 실제 예산은 반복당 20 trial이므로 후기 정밀화 단계는 한 번도 발동하지 않았고, 예산의 약 75%가 "최고 설정 주변만 변형"하도록 지시된 구간에서 소비되었다. 4.3.4가 관측한 중복 제안(고유 설정 12.5/20)은 에이전트의 판단 실패라기보다 이 지시를 충실히 따른 결과일 가능성이 있다. 코드 측 단계 전환 로직(src/autoresearch/agent.py)은 진행률 비율(0.25/0.75) 기준이므로 원리상 예산에 맞게 조정되어야 하나, 아래 네 번째 항목의 total_trials 미주입 때문에 실제로는 코드 측 일정도 함께 절단되어 있었다 — 실행 로그 432회 호출을 전수 집계하면 exploitation 단계는 한 번도 기록되지 않았다(exploration 166회, transition 266회). 즉 프롬프트와 코드 어느 쪽에서도 최종 단계가 발동하지 않았다.

- 무효 파라미터를 탐색 대상으로 제시했다. 프롬프트는 epochs를 탐색 공간에 포함하고 "데이터가 제한적일 때 더 많은 epoch(3-5)이 도움이 된다"는 지침까지 제공하지만, 구현(src/autoresearch/agent.py)은 제안된 epochs를 폐기하고 max_steps=200으로 고정한다. 실제 로그에서 에이전트가 "모든 trial이 200 step뿐이라 학습 부족으로 보인다", "epochs가 변경되지 않았다"고 진단하는 사례가 관측되는데(부록 B), 이는 정확한 진단이었으나 해당 조정 수단은 애초에 작동하지 않았다.

- 탐색 예산이 코드에 주입되지 않았다. 전략 객체는 total_trials를 기본값 40으로 갖는데 호출부(src/autoresearch/run_phase3.py)가 실제 예산인 20을 넘기지 않았다. 그 결과 진행률이 최대 0.487에서 멈춰 온도 일정과 단계 일정이 모두 절반에서 절단되었다 — 온도는 계획상 하한인 0.3이 아니라 0.66까지만 내려갔고((4) 참조), exploitation 단계는 발동하지 않았다. 이 절단은 결과 기록으로는 드러나지 않았는데, TrialResult가 선언한 phase·temperature 필드가 생성 경로(src/autoresearch/loop.py)에서 채워

지지 않아 두 컬럼이 전 trial 기본값("", 0.0)으로 남았기 때문이다. 실측값은 실행 로그로만 복원된다. 앞의 세 항목이 프롬프트와 구현의 불일치인 반면 이 항목은 구현 내부의 불일치이며, 4.3.4의 중복 제안을 온도 부족(탐색 다양성 저하)으로 설명할 수 없게 만든다 — 실제 온도는 오히려 높은 구간(1.0~0.66)에 머물렀기 때문이다.

이 네 항목은 모두 Autoresearch 조건에만 적용되며 Random·Optuna 조건에는 해당하지 않는다. 따라서 4.3.1의 비교는 "동일 탐색 공간에서의 알고리즘 비교"라기보다 "**이 프롬프트 구성으로 운용된 에이전트와 기존 알고리즘의 비교**"로 한정해 해석해야 한다.

본 연구는 이 한계를 지적에 그치지 않고 재실험으로 검증했다(4.3.5). 위 네 항목에 중복 금지 미고지를 더한 다섯 가지를 수정한 autoresearch_v2 조건에서, 절단되어 있던 온도 일정은 계획 하한 0.30까지 내려갔고 한 번도 발동하지 않던 exploitation 단계는 103회 기록되었으며, 반복당 고유 조합은 12.5에서 18.90으로 회복되었다. 즉 4.3.4가 관측한 중복 제안은 에이전트의 내재적 한계가 아니라 설정 불일치의 산물이었음이 확인되었다. 다만 정합성 회복 이후에도 run-level 평균은 Optuna에 미치지 못했으므로 (0.4292 vs 0.4490), 이 한계는 4.3의 부정적 결과를 해석 범위 면에서 한정하되 결과 자체를 뒤집지는 않는다. 재실험 조건은 프롬프트와 제약이 원본과 다르므로 4.3.1의 4전략 동일조건 비교표에는 포함하지 않았다.

(9) 다중 비교 보정의 부재. 본 연구는 Phase 1(Cochran's Q + McNemar), Phase 2(paired t-test·Wilcoxon·Bootstrap·Mixed-Effects 병행), Phase 3(Kruskal-Wallis + Mann-Whitney)에 걸쳐 총 20회 이상의 통계 검정을 수행했다. Bonferroni 보정은 Phase 1의 McNemar 사후검정에만 적용했으며 전체 파이프라인을 아우르는 통합 다중비교 보정은 적용하지 않았다. 유의수준 0.05를 각 검정에 독립 적용하면 family-wise error rate가 누적되어 우연에 의한 유의 결과(제1종 오류)의 위험이 커지므로, 개별 p값

은 이 점을 감안해 해석해야 한다. 다만 본 연구의 주요 결론은 단일 p값이 아니라 3중 검증(Phase 2) 또는 신뢰구간 비검침(Phase 3, 4.3.1)으로 뒷받침되므로 보정 부재에 따른 결론 반전 가능성은 제한적이다. 파이프라인 수준의 FDR 보정은 향후 분석 과제로 남긴다.

(10) Cross-dataset 결과의 성격. 4.2.5(B)의 cross-dataset 성능 변화는 엄밀한 의미의 Catastrophic Forgetting(파인튜닝 이전에 가능했던 것을 이후 수행하지 못하게 되는 현상)이 아니다. PathVQA(병리 조직)와 SLAKE·VQA-RAD(방사선)는 이미지 도메인 자체가 상이하므로, 이 지표는 도메인 특화에 따라 예측 가능한 도메인 일반화 격차(domain generalization gap)에 가깝다. 본 논문은 이를 4.2.5에서 명시했으며, CF의 엄밀한 판정은 (A) VQAv2 지표에 한정해 해석한다.

(11) Gemma4-E2B의 아키텍처 이질성. 평가 대상 4개 모델 중 Gemma4-E2B만 Mixture-of-Experts(MoE) 구조로, 추론 시 2.3B만 활성화되나 저장 파라미터는 5.1B에 달한다(3.3). 나머지 세 모델은 활성 파라미터와 전체 파라미터가 같은 밀집(dense) 구조다. 본 연구의 "경량 VLM" 선정 기준은 소비자 GPU 구동 가능성이라는 연구 목적에 따라 **활성 파라미터**를 기준으로 삼았으므로 선정 자체는 일관되나 4.4.2의 "규모와 성능의 비단조 관계" 논의를 **저장 파라미터 기준의 규모 비교로 확대 해석해서는 안 된다** — 저장 파라미터 기준으로는 Gemma4-E2B가 가장 큰 모델이며, 그 최하위 성능은 "작은 모델이 큰 모델을 이겼다"는 해석 대신 "가장 큰 저장 규모가 최하위였다"로도 읽힌다. 4.4.2의 결론(활성 파라미터·VRAM 기준의 비단조성)은 유효하나 해석 축을 명시해야 한다.

(12) 학습 예산 상한(max_steps cap)의 구조적 제약. Phase 2는 GPU 시간 제약으로 max_steps=500 상한을 적용했고(3.6), 이로 인해 **데이터셋 크기와 무관하게 학습량이 고정된다**. 결과적으로 소형 VQA-RAD는 약 2 epoch 이상 학습되는 반면 대형 PathVQA는 1 epoch에 미치지 못한다. 4.2

와 4.4.6에서 관측된 데이터셋별 성능 격차에는 이 실효 학습량 차이가 일부 섞여 있을 수 있다. 특히 4.4.6에서 PathVQA·VQA-RAD의 격차를 "과제 전문성"으로 해석한 부분은 학습 예산 차이라는 대안 설명을 배제하지 못한다. 데이터셋별 full-epoch 재학습은 후속 과제로 남긴다.

(13) Phase 3 탐색 예산 축소의 영향. 3.7에서 기술한 대로 전략당 탐색 trial 수를 원안 40에서 20으로 축소했다. run-level 검정 단위인 반복 횟수(10회)는 유지했으므로 통계 검정의 타당성에는 영향이 없으나, **각 전략이 탐색할 수 있는 하이퍼파라미터 조합 수가 절반으로 줄어 도달 성능이 원안 대비 과소평가되었을 수 있다.** 이 영향은 순차 최적화 전략(Optuna·Autoresearch)에서 더 클 것으로 예상된다. 실제로 4.3.3에서 Autoresearch는 예산 소진 시점까지 개선 중이던 run이 상당수였다.

(14) 16GB 환경의 실기 검증 부재. 본 연구는 "소비자급 GPU에서의 도메인 적응"을 목표로 내걸었으나, 실제 실행은 전부 24GB 카드(Phase 1·2 RTX 4090, Phase 3 RTX 3090)에서 이루어졌다(3.2.1). 16GB급 환경에서의 구동 가능성은 실측 Peak VRAM(Phase 2 학습 기준 최대 14,373MB)이 16GB 한계 이내라는 사실로부터 **추론한 것**이며, 16GB 카드에서 직접 실행해 검증한 것이 아니다. 실제 16GB 환경에서는 사용 가능한 VRAM이 OS·디스플레이 출력 등으로 공칭 용량보다 작고 단편화 여지도 다르다. 특히 여유가 2GB 미만인 Gemma4-E2B는 OOM 위험을 배제할 수 없다. 나머지 세 모델(4,015~7,943MB)은 여유가 충분하다. 16GB 실기 재현은 후속 과제로 남긴다.

(15) 재실험 중 발생한 외부 서비스 장애와 재실행. 4.3.5의 autoresearch_v2 실행에서 200 trial 중 8건이 **학습 시작 전에 실패했다.** 원인은 하이퍼파라미터나 학습 코드가 아니라 사용한 파인튜닝 라이브러리(Unsloth)가 학습 직전 실행 환경 통계를 외부 허브로 전송하는 과정에서 발생한 120초 타임아웃이었다. 필요한 모델 가중치는 이미 로컬 캐시에 있

었으므로 이 호출은 학습과 무관하다. 해당 텔레메트리를 비활성화한 뒤 동일 조건으로 8건을 재실행하여 전부 정상 완료했고, 최종 집계는 완료된 200 trial 기준이다. 재실행 trial은 원래 받았을 온도·단계 일정을 그대로 부여받았고(일정이 완료 trial 수를 기준으로 산출되므로) 중복 검사도 전체 이력을 참조하므로, 이 재실행이 4.3.5의 고유 조합 지표나 탐색 궤적을 왜곡하지는 않는다. 다만 외부 서비스 의존이 실험 실패 요인으로 실재했다는 사실 자체는 자율 HPO 파이프라인의 재현성 측면에서 기록해 둘 필요가 있다.

(16) 언어 범위의 제약. SLAKE는 영어-중국어 이중언어 데이터셋이나 본 연구는 영어 문항만을 담은 공개 배포본(mdwiratathya/SLAKE-vqa-english)을 사용했다(3.4). 따라서 본 연구의 결론은 영어 의료 VQA에 한정되며, 중국어를 포함한 다국어 환경으로의 일반화는 검증 범위 밖이다. 특히 다국어 사전훈련 정도가 모델마다 다르므로, 4.1에서 관찰한 모델 간 순위가 다른 언어에서도 유지되는지는 별도 검증이 필요하다.

5.4 향후 연구 방향

첫째, 탐색 예산을 확대한 자율 HPO 재검증이 필요하다. Autoresearch는 최고 성능 도달 trial의 IQR 상한이 예산 한계값(20)에 걸쳐 있어 절반 가까운 run이 예산 소진 시점까지 개선 중이었다(4.3.3). 40~100 trial 규모에서 Optuna와의 격차가 유지되는지, 아니면 역전되는지는 본 연구가 답하지 못한 질문이다.

둘째, 정합성을 회복한 자율 HPO에 충분한 탐색 예산을 부여한 재평가가 필요하다. 5.3(8)이 지적한 네 가지 불일치와 중복 금지 미고지를 수정한 재실험은 본 연구에서 이미 수행했고(4.3.5), 그 결과 탐색 다양성이 12.5에서 18.90으로 회복되어 중복 제안이 설정의 산물이었음이 확인되었다. 그러나 남은 질문이 더 분명해졌다. v2는 Optuna에 대한 유의한 열세를 해소했으나

($p = .0112 \rightarrow .1726$) 원본 대비 개선 자체는 입증하지 못했고($p = .2387$, $r = +0.32$), 최고 성능 도달 시점의 IQR 상한은 여전히 예산 한계값 20에 걸쳐 있었다. 두 가지가 필요하다 — 더 큰 표본($n = 10$ 에서는 $r = +0.32$ 규모의 효과가 검출되지 않는다, 5.3(6))과 더 큰 탐색 예산(첫째 항목과 결합된다). 아울러 4.3.5에서 관측된 반복 간 편차(10회 중 2회만 상위 구간)를 줄이는 방안, 즉 다양성 확보를 고성능 도달로 안정적으로 연결하는 탐색 정책의 설계가 후속 과제로 남는다. 반복 실행 간 확률적 변동을 성능 개선과 구분하는 판단 기준(4.4.7의 노이즈 규모 참조)의 도입도 함께 검토할 필요가 있다.

아울러 탐색 근거의 질적 평가 체계가 필요하다. 재실험에서 근거 산출률은 26.5%에서 100%로 올랐으나(4.3.5), 본 연구가 확인한 것은 근거가 산출되었다는 사실까지다. RQ3가 요구한 "해석 가능한" 근거인지를 답하려면 근거와 실제 제안의 인과적 부합도, 사후 합리화 여부, 전문가 수용도를 판정할 척도가 필요하다. 현재로서는 그러한 척도가 정립되어 있지 않으며, 자율 연구 에이전트 평가의 독립적 연구 주제로 남는다.

셋째, 개방형 응답 성능의 개선이 가장 시급한 과제다. 파인튜닝과 하이퍼파라미터 최적화를 모두 동원했음에도 open 정확도는 closed의 20% 수준을 넘지 못했다(4.4.4). 임상적 중요도가 높은 diagnosis·description 유형이 여기에 집중되어 있다. 생성형 응답 자체를 겨냥한 학습 목표나 평가 지표의 재설계가 요구된다.

여기에 더해 임상 중요 유형을 과표집한 평가셋의 구축이 선행 과제로 확인되었다. 4.4.4의 유형별 분해는 정확도 향상의 84.6%가 가중치 최하위인 yes_no·description에서 발생했음을 보이는 동시에, 가중치 최상위인 diagnosis가 평가 500건 중 3건에 불과해 그 유형의 성능을 판정할 수 없다는 사실을 드러냈다. 임상적 가치를 반영한 평가가 성립하려면 데이터셋의 자연 분포를 그대로 쓰는 대신 중요 유형을 의도적으로 과표집하는 평가

프로토콜이 필요하다.

넷째, 실효 학습량을 통제 한 재실험이 필요하다. 5.3(3)에서 지적인 16배 차이를 제거하려면 max_steps 대신 총 학습 샘플 수를 고정하거나, 실효 학습량을 공변량으로 포함한 분석이 요구된다.

다섯째, 동일 프로토콜 하의 의료 특화 VLM 비교와 임상 검증된 평가 체계의 확립이 필요하다. 5.3(2)의 비교 부재와 5.3(7)의 WCA 임시 가중치·ECE 미산출은 모두 후속 연구에서 해소되어야 할 항목이다.

참고문헌

본 목록은 본문에 실제로 인용된 문헌만 수록하며, 표기는 IEEE Style을 따른다. 본문의 대괄호 번호는 이 목록의 항목 번호와 일치하고, 번호는 본문에서 처음 인용된 순서로 부여했다. 각 항목의 저자·게재처·권호·페이지·DOI는 2026년 8월 원문(arXiv 초록 페이지, 출판사 공식 페이지, PubMed 서지 레코드, JMLR 공식 페이지)을 직접 대조해 확인했다.

- [1] H. Liu, C. Li, Q. Wu, and Y. J. Lee, "Visual instruction tuning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023, arXiv:2304.08485.
- [2] S. Bai et al., "Qwen2.5-VL technical report," arXiv:2502.13923, 2025.
- [3] A. Marafioti et al., "SmolVLM: Redefining small and efficient multimodal models," arXiv:2504.05299, 2025.
- [4] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2022, arXiv:2106.09685.
- [5] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, "QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023, arXiv:2305.14314.
- [6] X. He, Y. Zhang, L. Mou, E. Xing, and P. Xie, "PathVQA: 30000+ questions for medical visual question answering," arXiv:2003.10286, 2020.
- [7] B. Liu, L.-M. Zhan, L. Xu, L. Ma, Y. Yang, and X.-M. Wu, "SLAKE: A

- semantically-labeled knowledge-enhanced dataset for medical visual question answering," in *Proc. IEEE 18th Int. Symp. Biomedical Imaging (ISBI)*, 2021, pp. 1650–1654, doi: 10.1109/ISBI48211.2021.9434010.
- [8] J. J. Lau, S. Gayen, A. Ben Abacha, and D. Demner-Fushman, "A dataset of clinically generated visual questions and answers about radiology images," *Scientific Data*, vol. 5, art. no. 180251, 2018, doi: 10.1038/sdata.2018.251.
- [9] C. Li et al., "LLaVA-Med: Training a large language-and-vision assistant for biomedicine in one day," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Datasets and Benchmarks Track*, 2023, arXiv:2306.00890.
- [10] M. Moor et al., "Med-Flamingo: A multimodal medical few-shot learner," in *Proc. 3rd Machine Learning for Health Symp. (ML4H)*, PMLR, vol. 225, pp. 353–367, 2023, arXiv:2307.15189.
- [11] Z. Chen et al., "A vision-language foundation model to enhance efficiency of chest X-ray interpretation," arXiv:2401.12208, 2024.
- [12] J. Bergstra and Y. Bengio, "Random search for hyper-parameter optimization," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, no. 10, pp. 281–305, 2012.
- [13] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, "Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework," in *Proc. 25th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery & Data Mining (KDD)*, 2019, pp. 2623–2631, doi: 10.1145/3292500.3330701.
- [14] L. Li, K. Jamieson, G. DeSalvo, A. Rostamizadeh, and A. Talwalkar, "Hyperband: A novel bandit-based approach to hyperparameter

- optimization," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 18, no. 185, pp. 1–52, 2018.
- [15] W. Shi et al., "Detecting pretraining data from large language models," in *Proc. 12th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2024, arXiv:2310.16789.
- [16] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proc. 34th Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, PMLR, vol. 70, pp. 1321–1330, 2017.
- [17] S. Goldberg–Stein et al., "ACR RADPEER committee white paper with 2016 updates: Revised scoring system, new classifications, self–review, and subspecialized reports," *Journal of the American College of Radiology*, vol. 14, no. 8, pp. 1080–1086, 2017, doi: 10.1016/j.jacr.2017.03.023.
- [18] A. Shourya, M. Dumontier, and C. Sun, "Adapting lightweight vision language models for radiological visual question answering," arXiv:2506.14451, 2025.
- [19] R. Ma, S. Jia, H. Lyu, G. Liu, and C. Liao, "LiteMedCoT–VL: Parameter–efficient adaptation for medical visual question answering," arXiv:2605.09384, 2026.
- [20] Z. Rezaei, S. Safi Samghabadi, and Y. M. Banad, "Optimizing multimodal models for medical visual question answering: A comparative study of LoRA and AdaLoRA on VQA–RAD and SLAKE–VQA," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 200, art. no. 111397, 2026, doi: 10.1016/j.combiomed.2025.111397.
- [21] S. Liu, C. Gao, and Y. Li, "Large language model agent for hyper–parameter optimization," arXiv:2402.01881, 2024.

- [22] T. Liu, N. Astorga, N. Seedat, and M. van der Schaar, "Large language models to enhance Bayesian optimization," in *Proc. 12th Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2024, arXiv:2402.03921.
- [23] F. Ferreira, L. Wobbe, A. Krishnakumar, F. Hutter, and A. Zela, "Can LLMs beat classical hyperparameter optimization algorithms? A study on autoresearch," arXiv:2603.24647, 2026.

표기 주석: 저자가 6인을 넘는 [2]·[3]·[4]·[9]·[10]·[11]·[15]·[17]은 IEEE 규정에 따라 제1저자만 적고 "et al."로 줄였다(전체 공저자 목록은 각 문헌 원문에서 확인할 수 있다). [2]·[3]·[6]·[11]·[18]·[19]·[21]·[23]은 학술대회 게재본이 없는 기술 보고서 또는 프리프린트다. [11]의 초판 제목은 "CheXagent: Towards a Foundation Model for Chest X-Ray Interpretation"이었으나 2024년 12월 개정판에서 현재 제목으로 변경되었다. 본문 2.5의 CheXagent가 이 문헌이다. [17]–[23]은 2026년 8월 원문 또는 서지 레코드(JACR 공식 페이지, arXiv 초록 페이지, Crossref)를 직접 대조해 확인했다.

부록

부록 A. Autoresearch 에이전트 시스템 프롬프트

아래는 configs/autoresearch/program.md의 전문이다. 5.3(8)에서 지정한 설정 불일치 가운데 프롬프트 측 세 건의 근거이므로 원문 그대로 수록한다 (네 번째 항목인 total_trials 미주입은 호출부 코드의 문제이므로 이 원문에는 나타나지 않는다). 밑줄 친 부분이 문제가 된 지점이다.

```
# Autonomous HPO Agent - System Prompt
```

```
You are an autonomous hyperparameter optimization agent for medical VQA
fine-tuning research.
```

```
## Task
```

```
Given the history of previous QLoRA fine-tuning experiments, suggest the NEXT
hyperparameter configuration that is most likely to improve validation accuracy
on the PathVQA medical VQA dataset.
```

```
## Search Space
```

Parameter	Range	Type
lora_rank	{4, 8, 16, 32, 64}	discrete
lora_alpha	rank × {1, 2, 4}	discrete
learning_rate	[1e-5, 5e-4]	continuous (log-scale)
batch_size	{1, 2, 4}	discrete
grad_accum_steps	{4, 8, 16}	discrete

warmup_ratio	[0.0, 0.1]	continuous	
weight_decay	[0.0, 0.1]	continuous	
lora_targets	{"minimal", "medium", "full"}	categorical	
epochs	{1, 2, 3, 5}	discrete	← (i) 무효

Where: minimal = [q_proj, v_proj] / medium = [q_proj, k_proj, v_proj, o_proj]
full = all linear layers

Strategy Guidelines

1. Early exploration (trials 0-5): Try diverse configurations to map the landscape. Vary multiple parameters at once.
2. Mid exploitation (trials 5-20): Focus on promising regions. Take the best configuration and vary 1-2 parameters at a time. ← (ii) 예산 불일치
3. Late refinement (trials 20+): Fine-tune around the best configuration with small perturbations. ← (ii) 미발동 구간

Key Insights for Medical VQA

- Medical images benefit from higher LoRA ranks (16-64).
- Learning rate is often the most sensitive parameter.
- medium or full target modules often outperform minimal.
- Effective batch size = batch_size × grad_accum_steps. Keep in 4-16 range.
- More epochs (3-5) help when training data is limited. ← (i) 무효 파라미터
- Warmup ratio 0.03-0.06 is generally safe.

Response Format

Respond with ONLY a valid JSON object. No explanation, no markdown fences,
no other text. ← (iii) 근거 산출 금지

(i) 무효 파라미터: epochs는 탐색 공간과 지침에 모두 등장하나, 구현

(src/autoresearch/agent.py)이 제안값을 폐기하고 max_steps=200으로 고정한다.

(ii) 예산 불일치: 실제 예산은 반복당 20 trial이므로 "Late refinement (trials 20+)"는 발동하지 않으며, 예산의 약 75%가 "최고 설정을 1~2개 파라미터만 변경" 구간에 해당한다.

(iii) 근거 산출 금지: RQ3가 요구한 "해석 가능한 탐색 근거"를 프롬프트가 명시적으로 배제한다.

에이전트 실행 설정: 모델 claude-sonnet-4-6, max_tokens=512. 온도는 고정값이 아니라 진행률에 따라 감소하는 일정이며, 실행 로그 전수 집계(432회 호출) 기준 1.0에서 0.66까지 사용되었다. results.tsv의 temperature 컬럼에 기록된 0은 미기록 기본값이므로 실제 호출값이 아니다(5.3(8)). API 비결정성 완화는 10회 독립 반복에 의존한다(5.3(4)).

부록 B. Autoresearch 제안 근거 로그 발췌

results.tsv의 agent_reasoning 컬럼 원문에서 발췌했다. 200개 완료 trial 중 147개(73.5%)는 아래 (1)과 같이 JSON만 반환했고, 자연어 서술이 포함된 것은 53개(26.5%)였다(5.1, 5.3(8)).

(1) 전형적 응답 — 근거 없이 설정만 반환 (전체의 73.5%)

```
{"lora_rank": 64, "lora_alpha": 256, "learning_rate": 2.0e-4, "batch_size": 2,
"grad_accum_steps": 8, "warmup_ratio": 0.05, "weight_decay": 0.01,
"lora_targets": "full", "epochs": 3}
```

프롬프트가 설명을 금지했으므로(부록 B (iii)) 이 형태가 지시에 부합하는 응답이다.

(2) 자연어 서술이 포함된 사례 — 정확한 진단, 그러나 작동하지 않는 수단

Looking at the results:

1. full targets consistently outperform medium

2. LR $\sim 3e-4$ seems best (trials 435, 449, 451 all at 0.402)
3. Rank 32 with alpha 64 at $3e-4$ appears to be a local optimum
4. All trials use bs=2, ga=8, and only 200 steps - likely under-trained
5. Epochs haven't been varied

주목할 점은 4·5번 항목이다. 에이전트는 **학습량 부족을 정확히 진단**하고 epochs가 변경되지 않았음을 지적했으나, 구현은 제안된 epochs를 폐기하고 max_steps=200으로 고정하므로(부록 B (i)) 이 진단을 실행에 옮길 수단이 없었다. 1~3번 항목은 4.3.2에서 확인된 전략 공통의 수렴 영역(full targets, rank 32~64)과 일치하여, 에이전트의 결과 해석 자체는 타당했음을 보여준다.

(3) 조기 고착 사례 — 반복 8

반복 8에서 에이전트는 trial 602 이후 아래 설정을 **11회 연속 제안**했다(4.3.4).

```
{ "lora_rank": 64, "lora_alpha": 256, "learning_rate": 2.0e-4, "batch_size": 2,
  "grad_accum_steps": 8, "warmup_ratio": 0.05, "weight_decay": 0.01,
  "lora_targets": "full", "epochs": 3 }
```

동일 설정임에도 측정된 val_accuracy는 0.388~0.444 범위에서 변동했다. 이 변동은 설정 차이가 아니라 학습·평가의 확률적 변동이며, 그 폭(약 0.056)은 본 연구가 검출한 전략 간 평균 차이(0.031)보다 크다(4.4.7). 프롬프트가 trial 5~20 구간에서 "최고 설정을 가져와 1~2개 파라미터만 변경"하도록 지시한 점(부록 B (ii))을 함께 고려하면, 이 고착은 에이전트의 판단 실패보다 지시에 대한 충실한 이행에 가깝다.

전체 로그는 results/phase3_autoresearch/results.tsv의 agent_reasoning 컬럼 및 각 trial 디렉터리의 rationale.md에 있다.

부록 C. LLaVA-Med 기준 주관식 재채점

4.4.6의 open-ended 비교를 위해 본 연구의 주관식 응답을 LLaVA-Med와 동일한 기준으로 다시 채점한 절차와 결과를 정리한다.

(1) 재채점이 가능한 이유

본 연구의 평가 파이프라인은 조건별로 문항 단위 기록(per_sample)을 남긴다. 각 기록은 질문, 정답, **모델이 생성한 응답 원문**, 문항 유형을 포함하므로, 채점 기준만 바뀌 다시 적용하면 모델을 재실행하지 않고도 다른 지표를 산출할 수 있다. GPU 재실행은 필요하지 않았다.

(2) 채점 기준

LLaVA-Med v1.0.0의 `llava/eval/eval_metrics/evaluate_metrics.py`에 정의된 `calculate_f1score`의 `recall` 성분을 사용한다. 정답과 생성 응답을 VQA 표준 절차로 정규화(소문자화, 구두점·관사 제거, 축약형·수사 표준화)한 뒤 공백 단위로 토큰화하고, 정답 토큰 중 생성 응답에 나타난 비율을 구한다. 구현상의 비대칭(공유 토큰은 응답 쪽 빈도로, 누락 토큰은 정답 쪽 빈도로 계산)까지 원본을 그대로 따랐다 — 비교 가능성이 목적이므로 더 타당해 보이는 변형을 도입하면 안 되기 때문이다.

재현 정확성은 원본 함수를 참조 구현으로 옮겨 두고 차분 대조하여 확인했다. Phase 2 main 조건의 주관식 응답 12,797건 전수와 경계 사례 8건에서 두 구현의 값이 완전히 일치했다(불일치 0건).

(3) 결과

Table C.1. LLaVA-Med 기준 주관식 재채점 (Qwen3-VL-2B, Phase 2 main, 3시드)

데이터셋	주관식 문항 수	본 연구 recall (평균)	SD	LLaVA-Med 보고값	격차
PathVQA	3,357	19.97	0.11	37.95	-17.98
SLAKE	706	72.87	0.31	83.08	-10.21
VQA-RAD	200	34.32	0.34	61.52	-27.20

시드 간 표준편차가 0.11~0.34로 작아, 관측된 격차(10~27%p)가 시드 변동으로 설명되지 않음을 확인할 수 있다.

(4) 참고: 채점 기준별 주관식 수치 비교

데이터셋	일치·포함 기준 (본문 지표)	LLaVA-Med recall 기준	BERTScore F1 ≥ 0.7 통과율
PathVQA	17.15	19.97	100.00
SLAKE	66.95	72.87	100.00
VQA-RAD	26.00	34.32	100.00

세 기준의 관대함은 BERTScore 임계값 > recall > 일치·포함 순이다. recall은 부분 일치를 인정하므로 정답 전체가 담겨야 인정하는 일치·포함 기준보다 2.8~8.3%p 높게 나오며, 데이터셋 간 상대적 순위(SLAKE ≫ VQA-RAD > PathVQA)는 두 기준에서 동일하다. 반면 BERTScore 통과율은 Phase 2 main 36조건 전부에서 99.91% 이상으로 포화되어 세 데이터셋이 모두 100.00으로 붙으므로 순위 자체가 형성되지 않는다. 이 지표를 정답 판정 기준으로 쓸 수 없는 이유가 여기에 있다(3.8.1).

(5) 재현 방법

```
python3 scripts/rescore_open_llavamed.py
```

채점 함수는 src/evaluate/llavamed_recall.py, 정규화 테이블은 출처를 밝혀 src/evaluate/vendor/llavamed_glossary.py에 인용해 두었다. 재현 검증 테스트는 tests/test_llavamed_recall.py, 시드별 원시 결과는 results/phase2_finetune/llavamed_recall_rescore.json에 있다.

ABSTRACT

Domain Adaptation of Lightweight Vision- Language Models for Medical Visual Question Answering: QLoRA Fine-Tuning with Autonomous Hyperparameter Optimization

Hwang, Tae Wook

Department of Convergence Information Technology

Major in Artificial Intelligence

Graduate School of Information & Communications, Konkuk University

This study examines whether lightweight Vision-Language Models (VLMs) can be adapted to the medical Visual Question Answering (VQA) domain on consumer-grade GPUs, through a three-stage experiment conducted under a single evaluation protocol. Four open models in the 2-3B parameter range (Qwen3-VL-2B, Qwen2.5-VL-3B, SmoIVLM2-2.2B, Gemma4-E2B) were evaluated on three public medical VQA datasets (PathVQA, SLAKE, VQA-RAD) across zero-shot baselines (12 conditions, Phase 1), QLoRA fine-tuning (75 conditions, Phase 2), and a comparison of hyperparameter search strategies together with a configuration-

consistency re-experiment (810 trials, Phase 3).

Zero-shot accuracy differed significantly across models (Cochran's $Q = 1904.28$, $df = 3$, $p < .001$), with Qwen3-VL-2B achieving the highest pooled accuracy (0.3843). This ranking persisted after removing samples flagged as likely pretraining exposure by Min-K% Probability, indicating robustness to data contamination. The effect of QLoRA fine-tuning was heterogeneous in direction across models: it significantly improved Qwen2.5-VL-3B (Cohen's $d = +2.646$) and Qwen3-VL-2B ($d = +1.620$), yet significantly degraded SmolVLM2-2.2B ($d = -2.284$). A mixed-effects model pooling all four models reported no significant effect ($p = .3629$) because these opposing effects cancelled in the aggregate. In autonomous hyperparameter search, the large language model agent (0.4184) performed significantly worse than Bayesian optimization (0.4490; Mann-Whitney $U = 16.00$, $p = .0112$, $r = -0.68$) and was statistically indistinguishable from random search (0.4186), although all three automated strategies exceeded the manual configuration (0.3776). The agent's disadvantage arose not from proposal quality but from a reduced effective search budget caused by duplicate proposals (12.5 of 20 unique configurations per repeat). This diagnosis was confirmed by a 200-trial re-experiment that removed the configuration inconsistencies between the prompt and the implementation: unique configurations recovered to 18.90 of 20 and the significant disadvantage against Optuna disappeared ($p = .1726$), yet the run-level mean still fell short of Optuna (0.4292 vs. 0.4490) and no improvement over the original condition was demonstrated ($p = .2387$), so no performance advantage was established.

The study makes three contributions. First, it provides three-stage

empirical evidence on medical-domain adaptation of lightweight VLMs under a single protocol, showing that performance and resource consumption are not monotonically related and thereby offering a concrete basis for model selection under resource constraints. Second, it quantifies the model-level heterogeneity of fine-tuning effects and demonstrates how pooled analysis conceals opposing effects. Third, it reports a negative result for LLM-based autonomous optimization together with a verification of its failure mechanism. Notably, the variation observed when repeating an identical configuration (0.056) exceeded the mean difference between strategies (0.031), constituting a quantitative counterexample to the practice of comparing methods from single runs. In addition, an indirect comparison with LLaVA-Med, a 7B medical-specialized model, showed that QLoRA adaptation of a lightweight 2B model reached comparable closed-ended accuracy on SLAKE (85.26% vs. 85.34%) but trailed by 8–11%p on closed-ended PathVQA and VQA-RAD and by 10–27%p on open-ended questions under a matched token-recall criterion, thereby identifying the practical limit of domain adaptation.

Keywords : Medical Visual Question Answering, Vision-Language Model, QLoRA, Parameter-Efficient Fine-Tuning, Hyperparameter Optimization, Large Language Model Agent