INFORMAÇÕES TÉCNICAS JACQUARD TULIPA 31.171 Artigo: Código: Gramatura <u>+</u> 5%: Ramado: +- 4cm Rendimento (m/kg): **Nota Pilling:** Largura (m) (g/m²)250,00 5.00 1.28 3,13 NBR 10.589 ASTMD3512/10 Norma NBR 10.591 Norma Vertical -5 Vertical 29 Encolhimento (%) +-3 Alongamento (%) +-5 Horizontal -5 Horizontal 28 NBR 10.320 Norma NBR 12.360 Norma EL Composição (%): PA 20A/05 AATCC 79.00 21,00 Norma **INFORMAÇÕES GERAIS**

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características

Construído por Finas Fibras de Poliamida com Elastano, com estrutura trabalhada em relevo, permite ao tecido as características de volume e caimento ao mesmo tempo. Permite, assim, uma ampla gama de possibilidades e aplicação nas práticas esportivas aeróbicas e casual esportivo.

Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve:

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.				OBSERVAÇÃO:
Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
4	4	4	5	
65-70	65-70	65-70	65-70	
Bola	Bola	Bola	Bola	
504-514	504-514	406	504	
	Interloque 120 Tex 4 65-70 Bola	Interloque Reta 120 Tex 120 Tex 4 4 65-70 65-70 Bola Bola	Interloque Reta Galoneira 120 Tex 120 Tex 120 Tex 4 4 4 65-70 65-70 65-70 Bola Bola Bola	Interloque Reta Galoneira Overloque 120 Tex 120 Tex 120 Tex 120 Tex 4 4 4 5 65-70 65-70 65-70 65-70 Bola Bola Bola Bola

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:

