INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMBAT POWER 31.151 Artigo: Código: Gramatura Ramado: +- 4cm <u>+</u> 5%: **Nota Pilling:** Largura (m) Rendimento (m/kg): (g/m²)395,00 1,54 4,00 Norma NBR 10.589 NBR 10.591 Norma ASTMD3512/10 Vertical Vertical 13 Encolhimento (%) +-3 Alongamento (%) +-5 Horizontal -5 Horizontal 13 NBR 10.320 Norma Norma NBR 12.360 EL PA Composição (%): 84,00 16,00 Norma 20A/05 AATCC INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características:

A combinação de Finas Fibras de Poliamida com Elastano, com estrutura trabalhada e relevo delicado, permite um tecido de alta compressão e confortável ao mesmo tempo. Com extrema adaptação do corpo. A elasticidade e respirabilidade promovida pelo desenho permite uma ampla gama de possibilidades e aplicação além da prática de esportes como para a moda casual.

Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento e alta compressão;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

| Red | comendação | de utilização d | e agulhas e f | ios. | OBSERVAÇÃO: |
|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|
| Máquina | Interloque | Reta | Galoneira | Overloque | |
| Linha No. | 120 Tex | 120 Tex | 120 Tex | 120 Tex | |
| Pontos/cm | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Agulha | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | |
| Tipo de Ponta | Bola | Bola | Bola | Bola | |
| Ponto | 504-514 | 504-514 | 406 | 504 | |

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:

