DOUAT	INFORMAÇÕES TÉCNICAS											
Artigo:	UP SUMMI	ER		Código:		31.178						
Largura (m)	Ramado: +- 4cm	Gramatura (g/m²)	<u>+</u> 5%:	Rendimento (m/kg):		Nota Pilling:						
	1,62	230,00		2,68								
Norma	NBR 10.589	NBR 10.591				Norma	ASTMD3512/10					
Encolhimento (%) +-3		Vertical	-8	Alongamento (%) +-5		Vertical	26					
		Horizontal	-5			Horizontal	29					
Norma NBR 10.320				Norma	NBR 12.360							
Composição	(%):	PA	EL									
Norma	20A/05 AATCC	95,00	5,00									
			INFORMACO	DES GERAIS		•						

# Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descancar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

#### Corte

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

## Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

#### Características:

A combinação de Finas Fibras de Poliamida de Alta Tecnologia com a fibra de Elastano, permite ao tecido as características de resistência e durabilidade sem perder o conforto. A elasticidade e respirabilidade permitem uma ampla gama de possibilidades e aplicação além da prática de esportes leves como para a moda casual e casual esportiva. O produto oferece a proteção UV permanente contra os raios ultravioletas através da Tecnologia UV Protection, já que este benefício está sobre a contrução do tecido e na composição do fio e não no seu acabamento, portanto, não sai na lavagem.

## Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve; Indicado à aplicação de proteção na exposição ao sol, protegendo a pele contra o excesso de exposição Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Reco	omendação d	de utilização d	de agulhas e	fios.	OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



peratura maxima de Não aivejar/ Não secar em tambor Não p lavagem 40°C Não branquear