



# CERA 1-2-3 AUTOBRILLANTE

## COMPUESTO DE CORTE PROFESIONAL

Compuesto de corte diseñado para eliminar rayones leves, marcas, oxidación y defectos en la pintura. Prepara la superficie para procesos de pulido y acabado, logrando una base uniforme.

- ✓ **ELIMINA RAYONES LEVES Y MARCAS**
- ✓ **REMUEVE OXIDACIÓN Y DEFECTOS**
- ✓ **PREPARA LA SUPERFICIE PARA PULIDO Y ACABADO**
- ✓ **DEJA UNA BASE UNIFORME PARA UN ACABADO PERFECTO**
- ✓ **USO PROFESIONAL Y DOMÉSTICO**



## BENEFICIOS CLAVE



### CORTE EFECTIVO

Elimina rayones leves, marcas de lija P1500 o más finas, oxidación y otros defectos.



### ACCIÓN UNIFORME

Su fórmula balanceada permite un corte parejo sin dañar la pintura.



### BASE LISTA PARA PULIR

Prepara la superficie para productos de pulido y acabado final.



### ACABADO PROFESIONAL

Deja la pintura con un aspecto uniforme y listo para darle brillo.



### USO VERSÁTIL

Ideal para talleres, detailers y entusiastas del cuidado automotriz.

## IDEAL PARA:



RAYONES LEVES



MARCAS DE LIJA



OXIDACIÓN



DEFECTOS EN PINTURA



SUPERFICIES PINTADAS



PREPARACIÓN PARA PULIDO Y ACABADO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cera 1-2-3 Autobrillante es un compuesto de corte de alto rendimiento formulado para remover defectos en la pintura como rayones leves, marcas de lija, oxidación y opacidad.

Su fórmula avanzada proporciona un corte efectivo y controlado, dejando la superficie lista para el pulido final y el sellado o encerado.

Ideal para todo tipo de pinturas automotrices.

## USOS RECOMENDADOS



Autos



Camionetas



Motos



Embarcaciones

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Apariencia:   | Líquido blanco lechoso                |
| Olor:         | Característico                        |
| pH:           | 6.5 - 7.5                             |
| Densidad:     | 0.98 - 1.02 g/ml                      |
| Viscosidad:   | 18.000 - 24.000 cP                    |
| Solubilidad:  | Insoluble en agua                     |
| Presentación: | Galón 1 L / Galón (3.78 L) / 4 Litros |

## MODO DE USO

- 1 Lavar y secar bien el vehículo.
- 2 Asegúrate de que la superficie esté fría y limpia.
- 3 Agitar bien el producto antes de usar.
- 4 Aplicar una pequeña cantidad sobre un pad de corte o microfibra.
- 5 Trabajar por secciones con pulidora (1200 - 1800 RPM) o manualmente con movimientos cruzados.
- 6 Limpiar el residuo con una microfibra limpia y seca. Continuar con el proceso de pulido y acabado.

## PRECAUCIONES



- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, consultar a un médico.
- Usar en lugares ventilados.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elimina rayones leves y marcas de lija.
- ✓ Remueve oxidación y defectos en la pintura.
- ✓ Corte controlado sin dañar la superficie.
- ✓ Prepara la pintura para pulido y acabado.
- ✓ Deja una base uniforme y lista para brillo.
- ✓ Fácil de usar, manual o con máquina.
- ✓ Para todo tipo de pinturas y colores.

## RECOMENDACIONES

- Realizar una prueba en un área pequeña antes de usar.
- No aplicar bajo el sol directo o sobre superficies calientes.
- Usar pads y microfibras limpias para mejores resultados.
- Después de usar, sellar o encerar para proteger la pintura.



ELIMINA RAYONES LEVES Y MARCAS



REMUEVE OXIDACIÓN Y DEFECTOS



PREPARA PARA PULIDO Y ACABADO



DEJA UNA BASE UNIFORME Y LISTA PARA BRILLAR



USO PROFESIONAL Y DOMÉSTICO

CORTE EFECTIVO, BASE PERFECTA, ACABADO PROFESIONAL

