

DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN PARA SUPERFICIES METÁLICAS

Elimina el óxido y la corrosión, fosfatiza y protege las superficies metálicas, mejorando la adhesión de pinturas y recubrimientos.



**ELIMINA ÓXIDO
Y CORROSIÓN**



**FOSFATIZA Y
PROTEGE**



**MEJORA LA
ADHESIÓN**



BENEFICIOS CLAVE



FÓRMULA CONCENTRADA

Máxima limpieza con mínima cantidad de producto.



ACCIÓN DESOXIDANTE

Remueve óxido, corrosión y sarro metálico.



FOSFATIZANTE

Genera una capa protectora que previene nueva oxidación.



MEJORA LA ADHESIÓN

Prepara la superficie para pinturas y recubrimientos.



USO PROFESIONAL

Ideal para talleres, industrias y mantenimiento en general.



RÁPIDO Y EFECTIVO

Actúa en pocos minutos con resultados visibles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desoxidante Fosfatizante Tahor Clean es un producto formulado para eliminar óxido, corrosión, sarro y suciedad adherida en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas.

Su acción fosfatizante crea una capa protectora que previene la oxidación y mejora la adherencia de pinturas, esmaltes y recubrimientos.

Ideal para uso en maquinaria, herramientas, estructuras metálicas, autos, motos, piezas industriales y más.

USOS RECOMENDADOS



Talleres
mecánicos



Industria
metalmecánica



Maquinaria
y equipos



Herramientas
y piezas



Estructuras
metálicas



Autos y
motos

MODO DE USO

1



Preparar la superficie

Retire el exceso de suciedad sólida si es necesario.

2



Aplicar el producto

Use el producto puro o diluido según la dilución recomendada.

3



Dejar actuar

Permita que el producto actúe durante 3-10 minutos.

4



Enjuagar

Enjuague con abundante agua y deje secar.

TABLA DE DILUCIÓN / DOSIFICACIÓN

TIPO DE APLICACIÓN	DILUCIÓN	CANT. DE PRODUCTO	AGUA	RENDIMIENTO APROX.
Limpieza ligera	1:3	250 ml	750 ml	Hasta 20 m ²
Limpieza normal	1:2	330 ml	670 ml	Hasta 15 m ²
Limpieza pesada	1:1	500 ml	500 ml	Hasta 10 m ²
Óxido profundo	Puro	500 ml	-	Hasta 6 m ²

* El rendimiento puede variar según el nivel de oxidación y tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido transparente
Color:	Amarillo
Olor:	Característico
pH:	1.0 - 2.0
Densidad:	1.05 - 1.10 g/ml
Solubilidad:	Totalmente soluble en agua
Presentación:	Botella 1 L / Galón (3,78 L) / 4 Litros

PRECAUCIONES



- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
- No ingerir. En caso de ingestión, consulte a un médico.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado del sol.



PROTEGE
EL METAL



MEJORA LA
ADHESIÓN



ACCIÓN
RÁPIDA



ACABADO
PROFESIONAL



ELIMINA ÓXIDO
Y CORROSIÓN



PREPARA Y
PROTEGE



FÓRMULA CONCENTRADA
DE ALTO RENDIMIENTO



IDEAL PARA USO
INDUSTRIAL Y PROFESIONAL